

資 材 内 訳 表

(単位：ha、本、m<sup>3</sup>)

林小班	伐区	伐採種	面積	立木 仕掛 品別	樹種	資材			生産予定材積			備 考
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計	
90わ	①	間伐	0.36	立木	スギ		171	95.4	27	41	68	活用型(列状)
	②	間伐	2.2	立木	カラマツ		330	150.7	66	40	106	活用型(列状)
					広葉樹	パルプ	55	12.65		9	9	活用型(列状)
90る6		間伐	0.4	立木	カラマツ		60	27.4	12	7	19	活用型(列状)
					広葉樹	パルプ	10	2.3	0	1	1	活用型(列状)
90か1		間伐	2.4	立木	スギ		720	547.8	335	70	405	活用型(列状)
90か2	①	間伐	1.46	立木	スギ		629	368.33	60	204	264	活用型(列状)
90か2	②	間伐	0.62	立木	カラマツ		159	56.6	7	33	40	活用型(列状)
					広葉樹	パルプ	48	9.16		6	6	活用型(列状)
90か3		間伐	2.16	立木	スギ		648	493.02	295	61	356	活用型(列状)
90よ1		間伐	2.32	立木	スギ		928	495.03	126	241	367	活用型(列状)
90よ2		間伐	1.12	立木	スギ		434	176.54	43	80	123	活用型(列状)
92は	①	間伐	1.44	立木	スギ		552	276	100	95	195	活用型(列状)
92は	②	間伐	0.96	立木	スギ		368	184	66	63	129	活用型(列状)
92は	③	間伐	5.16	立木	スギ		1978	989	393	379	772	活用型(列状)
23へ		間伐	6.17	立木	スギ		860	470.89				存置型(定性)
23と1		間伐	2.35	立木	スギ		179	84.33				存置型(定性)
74い		間伐	2.01	立木	スギ		569	293				存置型(定性)
74に		間伐	3.98	立木	スギ		724	377.75				存置型(定性)
118い		間伐	3.22	立木	スギ		1133	676.95				存置型(定性)
120い1		間伐	9.8	立木	スギ		1573	585.68				存置型(定性)
140は		間伐	2.27	立木	スギ		466	270.69				存置型(定性)
140へ		間伐	2.05	立木	スギ		426	279.28				存置型(定性)
小 計	経 常											
	保育間伐活用型		20.6				7090	3883.93	1530	1330	2860	
	保育間伐存置型		31.85				5930	3038.57	0	0	0	
	誘 導 伐											
	保 護 伐											
	育成受光伐											
	天然林受光伐											
合 計			52.45			13020	6922.5	1530	1330	2860		

## 造 材 寸 法 書

区 分	樹 種	採 材 寸 法				採材 順位	用 途	備 考
		径級 (c m)	長 級					
			基準長 (m)	延 寸 (cm)	計 (m)			
一般材	スギ	16～	4.00	6～10	4.06～4.10	1	割角	通直で節の少ない材（根柢は外すこと）
		16～22	3.00	6～10	3.06～3.10	2	柱	
		24～	3.00	6～10	3.06～3.10	3	割角	
		9～14	4.00	6～10	4.06～4.10	4	杭材	通直材
		9～14	3.00	6～10	3.06～3.10	5	杭材	通直材
		16～	2.00	6～10	2.06～2.10	6	合板材	通直で節の少ない材（根柢は外す、節は5c m以内）
低質材		全	2.00	6～10	2.06～2.10	7	パルプ	
低質材	広葉樹	全	2.00	6～10	2.06～2.10		パルプ	

（注） 採材については、本寸法書を基準とするが、需要の動向に応じ変更することがある。

寸法書以外の採材については、その都度指示する。

極 積 基 準 表

区 分	樹 種	長 級 (m)	径 級 (c m)	用 途	基準量 (m <sup>3</sup> )	備 考
一般材	スギ	4.00	16～	割角	20～30	
		3.00	16～22	柱		
		3.00	24～	割角		
		4.00	9～14	杭材		
		3.00	9～14	杭材		
		2.00	16～	合板材		
低質材		2.00	全	パルプ		
低質材	広葉樹	2.00	全	パルプ		

(注) 極積にあたっては上表を標準とするが、需要動向等により変更する場合がある。

該当外の樹種等については監督職員より別途指示する。

単 位 工 程 別 内 訳 書

(単位：m<sup>3</sup>)

事業場所	材種	単位工程	予定数量 (m <sup>3</sup> )	備 考
新潟県南魚沼郡湯沢町 大字三国字東谷山国有 林90わ林小班外	立木	全木伐倒	3860	スギ、カラマツの伐倒
		伐木	24	広葉樹の伐倒
	素材	チェーンソー造材	16	広葉樹の造材
		プロセッサ造材	2844	スギ、カラマツの造材
		フォワーダ集運材	2860	
		山元トラック運材	2860	平均運搬距離（事業地 から水無山元土場） 90林班：片道10km 92林班：片道9km
		山元機械巻立	2860	
		検 知	1530	毎木検知
			1330	層積検知

