

## 林業用手持機械 OEM 製品届け一覧表

型 式 名	排気量 cm <sup>3</sup>	装 備 重 量(乾燥 重量) kg	騒 音 レベ ル dB(A)	振 動			測定時 回転数 rpm	備 考
				加速度 m/s <sup>2</sup> (G)	周波数 Hz	測 定 個 所 及 び 振 動 方 向		
(株)新宮商行 シンガウチソー SP271T	26.9	3.5 (2.6)	96.7	12.3 (1.3)	160	後ハンドル 上下方向	8,500	(株)共立 CSE2600T と同じ
新ダイワ工業(株) 新ダイチソー E1027TS	26.9	3.5 (2.6)	96.7	12.3 (1.3)	160	後ハンドル 上下方向	8,500	(株)共立 CSE2700T と同じ

- 1 振動加速度及び騒音レベルの測定は、「チェーンソーの規格」(昭和52年労働省告示第85号)別表第1「振動加速度の測定方法」及び別表第2「騒音レベルの測定方法」に定める方法により測定した。
- 2 振動加速度の数値は、それぞれの型式中の最大値を掲載した。
- 3 騒音レベル値は、オーバーオール値を示した。
- 4 排気量及び乾燥重量は、メーカーの公表数値である。