

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主間 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量				歩行時 間片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距 離往復 (km)	特記事項
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		標示 方法	標示 距離 (km)	区域 測量	区域 距離 (km)	標準地 周囲 (km)	伐開 距離 (km)						
1	主伐	標準地調査	荘川	軽岡4131い	①	4.24	0.10	73	皆伐	製品生産	2	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.4	コンパス	1.4	0.2	1.6	3	中	密	無	65.4	樹種割合:スギ86%、ヒノキ 14% 境界に隣接する伐区 は10m離す
2	主伐	標準地調査	荘川	軽岡4131い	②	3.56	0.08	57	皆伐	製品生産	2	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.1	コンパス	1.1	0.2	1.3	9	中	密	無	64.8	樹種割合:スギ57%、カラマ ツ43% 境界に隣接する伐 区は10m離す
3	間伐	標準地調査	荘川	山中山4138ろ		5.62	0.12	16	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.3	コンパス		0.1	0.1	9	中	密	無	95.0	
4	主伐	標準地調査	荘川	山中山4138は		1.96	0.04	14	皆伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.7	コンパス	0.7	0.1	0.8	3	中	密	無	95.4	
5	主伐	標準地調査	荘川	一色4146い		4.30	0.22	75	皆伐	立木販売	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	有	外縁立木 赤色テー プ	1.1	コンパス	1.1	0.2		9	急	疎	無	96.0	境界に隣接する伐区は10m離 す 地上型3Dレーザスキャ ナによる収穫調査
合計						19.68	0.56	235											5.6										

注1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。