

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主問 伐別	調査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				区域標示		区域測量（周囲）			区域測量（標準地）			歩行時 間片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤 距離 往復 (km)	通勤 時間 往復 (分)	地上型3Dレーザ計 測	特記事項		
				林小班	伐区	調査面 積(ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐木の 標示	NO テープ	樹高	極印 押印	表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)									伐開 距離 (km)	
1	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1007に		5.85	0.12	49	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.4	無			コンパス	0.1		11	中	疎	無	68.6	121.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
2	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1007ほ		6.00	0.12	12	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.0	無			コンパス	0.1		8	中	中	無	69.0	123.0	無（従来手法）		
3	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1007か		1.98	0.04	7	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.1		25	中	疎	無	68.6	121.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
4	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1008い		2.60	0.06	14	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.9	無			コンパス	0.1		44	中	中	無	68.6	121.0	無（従来手法）		
5	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1008へ		1.48	0.03	5	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			コンパス	0.1		18	中	疎	無	68.6	121.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
6	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1008ね		0.15	0.02	8	高齢級間伐	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.1	無			コンパス	0.1		46	中	疎	無	68.6	121.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
8	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019い		7.50	0.15	49	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.2		21	緩	疎	無	54.4	81.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
9	主伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019い		5.00	0.10	33	皆伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.9	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.9			コンパス	0.1		15	緩	疎	無	54.4	81.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）	
10	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019に		0.29	0.01	3	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.3	無			コンパス	0.1		3	中	疎	無	58.6	93.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
11	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019へ		2.04	0.05	14	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.1		8	緩	疎	無	58.8	93.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
13	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1020に		1.46	0.03	13	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			コンパス	0.1		3	緩	疎	無	56.8	85.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
15	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1024こ1		3.47	0.07	21	高齢級間伐	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.1		2	緩	中	無	68.8	107.0	無（従来手法）		
19	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1024ん4		12.00	0.24	79	高齢級間伐	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.0	無			コンパス	0.2		13	緩	中	無	65.0	97.0	無（従来手法）		
20	間伐	標準地調査	黒姫	霊仙寺山1035い		19.49	0.39	134	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.6	無			コンパス	0.2		4	緩	疎	無	57.8	92.0	従来手法又は地上 型3Dレーザ（解析 ソフト）		
21	主伐	標準地調査	黒姫	霊仙寺山1038へ		3.67	0.08	23	皆伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.8	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.8			コンパス	0.1		19	中	中	無	61.6	103.0	無（従来手法）	
23	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1029い		10.66	0.22	73	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.0	無			コンパス	0.2	0.2	9	緩	密	無	70.2	105.0	無（従来手法）		
24	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1029に		15.06	0.31	66	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.3	無			コンパス	0.2	0.2	1	平	密	無	70.2	105.0	無（従来手法）		
26	主伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1030ね	1	5.00	0.25	82	皆伐	立木販売	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	有	外縁立木 赤色テー プ	1.2	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.2			コンパス	0.2	0.2	5	緩	密	無	66.0	99.0	無（従来手法）	分取造林地 ①号山
27	主伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1030ね	2	5.41	0.28	92	皆伐	立木販売	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	有	外縁立木 赤色テー プ	1.8	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.8			コンパス	0.2	0.2	1	緩	密	無	67.4	101.0	無（従来手法）	分取造林地 ②号山

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主問 伐別	調査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	選木	調査内容				極印 押印	区域標示		区域測量（周囲）			区域測量（標準地）			歩行時 間片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤 距離 往復 (km)	通勤 時間 往復 (分)	地上型3Dレーザ計 測	特記事項	
				林小班	伐区	調査面 積(ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)						標準地内 胸高部 白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 樹高	表示 方法		表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)										
28	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1049ま		2.06	0.05	8	採育期伐(存置)	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.0	無			コンパス	0.1	0.1	1	急	密	無	100.2	156.0	無(従来手法)			
30	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1050ち		3.76	0.08	60	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.9	無			コンパス	0.1	0.1	1	緩	密	無	99.0	153.0	無(従来手法)			
32	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075け7		2.10	0.05	7	採育期伐(存置)	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.1	0.1	7	急	密	無	81.0	124.0	無(従来手法)			
33	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075せ		1.04	0.03	4	採育期伐(存置)	製品生産	1	35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6	無			コンパス	0.1	0.1	2	急	密	無	82.4	128.0	無(従来手法)			
34	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075つ		2.49	0.05	18	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4	無			コンパス	0.1	0.1	2	急	密	無	83.4	131.0	無(従来手法)			
36	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075ひ		1.85	0.04	9	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.5	無			コンパス	0.1		5	急	中	無	80.4	122.0	無(従来手法)			
37	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075ま		3.00	0.06	16	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.0	無			コンパス	0.1		3	急	中	無	78.2	117.0	無(従来手法)			
41	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1075ん4		1.65	0.04	9	採育期伐(存置)	製品生産	1	35%	有	胸高部白 色テー プ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6	無			コンパス	0.1		19	急	中	無	79.8	120.0	無(従来手法)			
合計						127.06	2.97	908											26.7																

注1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要（襲用）

記番	主問伐別	調査方法等	森林事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採方法等	事業名	樹種数	伐採率上限(%)	調査内容				極印押印	区域		測量			歩行時間片道(分)	林地傾斜	下層植生	特殊条件	通勤距離往復(km)	通勤時間往復(分)	特記事項
				林小班	伐区	調査面積(ha)	標準地面積(ha)	調査量(m3)					選木	伐採木の標示	NOテープ	樹高		表示方法	表示距離(km)	測量方法	区域距離(km)	伐開距離(km)							
7	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1008う		0.10	0.02	8	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.1	無			41	緩	疎	無	68.6	121.0	襲用元:1008ね襲用
12	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1020い		1.20	0.03	13	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.5	無			6	中	疎	無	55.0	82.0	襲用元:1020に襲用
14	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1020る		0.15	0.03	9	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.2	無			8	中	疎	無	55.0	82.0	襲用元:1020に襲用
16	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1024え1		0.78	0.07	21	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.4	無			2	緩	中	無	67.0	102.0	襲用元:1024こ1襲用
17	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1024し1		4.59	0.24	77	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	1.7	無			2	緩	中	無	66.4	100.0	襲用元:1024ん4襲用
18	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1024ん1		6.37	0.24	69	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	1.4	無			17	平	中	無	65.0	97.0	襲用元:1024ん4襲用
22	間伐	襲用	戸隠	戸隠山1028ろ		11.29	0.31	74	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	1.9	無			27	中	密	無	70.2	105.0	襲用元:1029に襲用
25	間伐	襲用	戸隠	戸隠山1030い		3.00	0.31	125	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.8	無			7	緩	密	無	69.0	103.0	襲用元:1029に襲用
29	間伐	襲用	戸隠	戸隠山1049む		0.62	0.05	7	保育間伐(存置)	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.4	無			1	中	密	無	101.4	160.0	襲用元:1049ま襲用
31	間伐	襲用	戸隠	保科山1074ち		0.79	0.05	32	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.3	無			1	緩	密	無	82.6	129.0	襲用元:1075つ襲用
35	間伐	襲用	戸隠	保科山1075は		1.80	0.06	27	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	1.4	無			3	中	密	無	77.4	116.0	襲用元:1075ま襲用
38	間伐	襲用	戸隠	保科山1075も1		0.50	0.04	7	保育間伐(存置)	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.4	無			2	急	中	無	81.0	124.0	襲用元:1075ん4襲用
39	間伐	襲用	戸隠	保科山1075も3		1.44	0.04	9	保育間伐(存置)	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.9	無			5	急	中	無	81.2	125.0	襲用元:1075ん4襲用
40	間伐	襲用	戸隠	保科山1075よ		1.50	0.04	9	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.9	無			7	急	中	無	79.8	120.0	襲用元:1075ひ襲用
42	間伐	襲用	戸隠	保科山1075ん5		1.64	0.04	8	保育間伐(存置)	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木黄色テープ	0.5	無			8	急	中	無	81.0	124.0	襲用元:1075ん4襲用
合計						35.77	1.57	495										11.8											

注1 区域標示距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間(片道)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離(往復)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。