



















事業名：製品生産請負事業（素材生産ほか 木曾6白川）

### 作業条件表

国有林	林小班	面積	伐採率	樹種	資材		利用率	生産量 m <sup>3</sup>			下層植生 密・中・疎	平均林地 傾斜度	通勤補正 時間 分(往復)	歩行補正 時間 分(往復)	歩道 m		平均標高 m			集材距離 m		伐採から集材 までの月数	
		ha	%		本数	材積 m <sup>3</sup>	%	一般材	同販材	計					新設	修理	伐区	荷卸場	ヘリポート	最短	最長		
三浦	2564ろ	3.94	43	木曾五木	658	1,063.57	71%	760		760	密	30° 上	86	7			1,570	1,550	1,210	277	675	2	
				他N	29	79.92	25%	20		20													
				他L	4	5.94	0%			0													
三浦	2572ほ	6.02	45	木曾五木	882	1,593.93	72%	1,150		1,150	密	30° 上	101	35			1,380	1,550	1,210	1,980	2,290	2	
				他N	4	2.84	0%			0													
				他L	5	5.06	0%																
				木曾五木			0%			0													
				他N			0%			0													
				他L			0%			0													
合計		9.96			1,582	2,751.26	70%	1,930	0	1,930													

条件項目	内容
①大空輸及び小空輸について	単価に最寄りの基地～ヘリポートの空輸費を含める。
②ヘリ機種について	1本吊出来ない高品質材は、集材作業時に山床で半幹等にすることはやむを得ないが、地上作業では、1,800kgは無理なく吊れることを基準に造材するので、これら処理できる機種(以下標準機種いう。)により実施することを条件とする。 なお、造材してある材が吊れなかった場合、標準機種と同等か、それ以上の機種に入れ替え若しくは遅滞なく調達して行うことを条件とする。
③その他	上記以外は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書、製品生産事業請負標準仕様書、入札説明書の添付書類によるほか、監督職員の指示によるものとする。