

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主伐別	調査方法等	森林事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採方法等	事業名	樹種数	伐採率上限(%)	調査内容				区域標示		区域測量(周囲)		区域測量(標準地)			歩行時間(分)	林地傾斜	下層植生	特殊条件	通勤距離往復(km)	通勤時間往復(分)	地上型3Dレーザ計測	特記事項					
				林小班	伐区	調査面積(ha)	標準地面積(ha)	調査量(m3)					選木	伐採木の標示	NOテープ	樹高	標印押印	表示方法	表示距離(km)	測量方法	区域距離(km)	伐開距離(km)	測量方法									区域距離(km)	伐開距離(km)			
1	間伐	標準地調査	開田	新高816は		47.01	0.95	145	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	4.5	無			コンパス	0.4	0.4	19	緩	密	無	73.2	120	無(従来手法)				
2	間伐	標準地調査	開田	新高816り		2.95	0.06	12	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	1.1	無			コンパス	0.1	0.1	43	中	密	無	66.2	103	無(従来手法)				
4	主伐	標準地調査	開田	新高826は		10.06	0.21	63	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	7.4	コンパス又は2周波GNSS受信機	7.4		コンパス	0.2	0.2	44	緩	密	無	63.4	101	無(従来手法)	面的複層伐			
5	主伐	標準地調査	開田	新高827い		8.87	0.18	50	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	6.3	コンパス又は2周波GNSS受信機	6.3		コンパス	0.2	0.2	34	緩	密	無	63.4	101	無(従来手法)	面的複層伐			
6	主伐	標準地調査	開田	新高827は		0.84	0.02	5	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.6	コンパス又は2周波GNSS受信機	0.6		コンパス	0.1	0.1	9	緩	密	無	63.4	101	無(従来手法)	面的複層伐			
合計						69.73	1.42	275																												

注1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間(片道)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離(往復)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

