

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主伐 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域標示		区域測量（周囲）		区域測量（標準地）		歩行時間 片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤 距離 往復 (km)	通勤 時間 往復 (分)	地上型 3Dレーザ計 測	特記事項		
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)	測量 方法									区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)
1	主伐	標準地調査	川上	ハヶ嶺76に		12.03	0.25	42	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	4.1	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	4.1		コンパス	0.2		35	中	中		65.2	130	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
2	主伐	標準地調査	川上	ハヶ嶺76よ		4.68	0.10	14	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.6	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.8		コンパス	0.1		30	緩	中		65.2	130	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
3	間伐	標準地調査	佐久平	立科115ち		35.00	0.70	102	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	3.3	無			コンパス	0.3		6	中	中		31.0	62	無（従来手法）	
4	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2028へ		4.02	0.09	51	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.4	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.4		コンパス	0.1		12	緩	中		53.0	106	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
5	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2029い		7.38	0.15	51	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	2.4	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	2.4		コンパス	0.2		21	緩	中		54.3	109	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
6	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2029ろ		7.07	0.15	38	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	2.5	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	2.5		コンパス	0.2		9	中	中		58.3	117	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
7	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036に		0.50	0.02	8	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.4	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.4		コンパス	0.1		9	中	中		42.9	86	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
8	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036ほ		3.01	0.07	21	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.0	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.2		コンパス	0.1		3	緩	中		42.9	86	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
9	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036へ		0.82	0.02	5	皆伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.5	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.5		コンパス	0.1		18	中	中		42.9	86	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
10	間伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036ち		5.18	0.11	30	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.5	無			コンパス	0.1		8	中	中		52.2	104	無（従来手法）	
11	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036り		1.99	0.04	6	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.7	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.1		コンパス	0.1		11	中	中		51.9	104	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
12	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036ぬ		2.97	0.06	15	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.2	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.2		コンパス	0.1		7	中	中		51.9	104	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
13	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036る		2.73	0.06	13	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.2	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.2		コンパス	0.1		21	中	中		51.9	104	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
14	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036か		1.53	0.04	10	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.7	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	1.0		コンパス	0.1		5	中	中		51.5	103	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
15	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2036よ		1.70	0.04	14	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.4	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.4		コンパス	0.1		17	中	中		42.9	86	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
16	間伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2038い		23.63	0.48	222	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	3.9	無			コンパス	0.3		7	中	中		50.8	102	無（従来手法）	
17	間伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2038に		1.32	0.03	14	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.5	無			コンパス	0.1		6	中	中		50.2	100	無（従来手法）	
18	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2050い		0.78	0.02	8	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.3	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.5		コンパス	0.1		4	中	中		51.3	103	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
19	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2050は		1.39	0.03	14	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.6	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.6		コンパス	0.1		2	緩	中		51.3	103	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
20	主伐	標準地調査	軽井沢	浅間山2050つ		2.01	0.05	16	複層伐	製品生産	1	100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	0.9	コンパス 又は2周波 GNSS受信 機	0.9		コンパス	0.1		2	緩	中		52.0	104	無（従来手法）	GNSSを用いた計測を実施すること
合計						119.74	2.51	694											29.1														

注 1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。
注 2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注 3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。