

当社提案の複合機の機能等については以下のとおりです。

住 所：
商号又は名称：
代 表 者 名：
担 当 者 名：
担当者連絡先：

提案機種製造メーカー：

製 品 名：

型 番：

項目		規格等	提案機種の性能 (適否どちらかに○)		発注担当者確認欄	
			適	否	適	否
コ ピ ー 機 能	ア 解像度	600dpi以上／256階調以上				
	イ コピーサイズ	A3～はがき				
	ウ 印刷速度・方式	・フルカラー A4 60枚以上／分(片面印刷時) ・モノクロ A4 60枚以上／分(片面印刷時) ウォームアップタイム 30秒以内 ファーストコピー(モノクロ・カラー)5秒以内				
	エ 給紙方式	トレイ給紙とし、手差しも可能であること トレイはA3からB5判の装着が可能であること				
	オ 給紙容量	・トレイ数 4段以上(手差し含まず) ・総給紙容量 2,500枚以上(手差し含まず)				
	カ 拡大縮小印刷	A3～B5の相互間で拡大縮小印刷が可能であること				
	キ 予約コピー	可能であること				
	ク ページ印字機能	可能であること				
	ケ スタンプ印字機能	可能であること				
	コ 複写倍率	ズームで25%～400%の1%単位の任意の選択が可能であること				
	サ 両面印刷機能	自動両面印刷機能があること				
	シ 自動原稿送り装置(ADF)	標準装備のこと				
	ス ADF用紙積載量(A4)	A4 100枚以上				
	セ ADF原稿読み取り方式	1パス両面自動読み取り方式であること				
	ソ ADF原稿交換速度	・カラーA4 150枚以上／分 ・モノクロA4 160枚以上／分				
プ リ ン タ	タ セキュリティ	印刷ジョブ終了後、メモリー内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品すること。				
	チ マルチアクセス	コピー中のプリント(FAX)出力及びプリント(FAX受信)中のコピー出力が可能なこと(手動も可)				
	ア 解像度	1000dpi以上				
	イ 連続印刷速度・方式	コピー機能と同速以上であること				
	ウ プリントメモリー	2GB以上				
フ ィ ニ ッ シ ャ ー	エ LAN対応	100BASE-TX・10BASE-T対応				
	オ 地紋印刷機能	出力可能であること				
	ア 丁合部数	1～999部				
	イ ステープル機能	手前、奥1ヶ所及び平行2ヶ所留が可能なこと				
ス キ ャ ナ	ウ ステープル可能枚数	50枚以上				
	エ バンチ機能	可能であること				
	ア 解像度	600dpi以上				
	イ 接続インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応				
	ウ 階調	モノクロ2値・グレースケール256階調・フルカラー256階調				
	エ 読み取り速度	100頁／分以上(A4 カラー時)				
	オ 画像フォーマット	PDF、TIFF				
そ の 他	カ 画像取込管理	スキャナ文書を機器本体からPCにPDF形式で送信ができること				
	キ セキュリティ	HDD内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であること HDD内のデータの保存期間は48時間以内の設定が可能であることとし、1時間以上かつ最短の設定で納品する				
	ア 電源	AC100V(50／60Hz)15A電源対応				
	イ 電源口数	オプションを含め2電源以内				
	ウ 消費電力	最大2.0Kw以下				
	エ 外観形状	デスクトップ型				
	オ 設置サイズ(手差しトレイ不使用時)	1,700(W)×815(D)mm以内(本体+100枚フィニッシャー) 1,410(W)×815(D)mm以内(本体+50枚フィニッシャー)				
カ セ ク リ ティ	カ セキュリティ	[IEEE Std 2600.1-2009, protection Profile for Hardcopy Devices, Operational Environment A Version 1.0]と同等以上のセキュリティ要件を満たした ISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。なお認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。 管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、そのデフォルト値は第三者が推測しにくいものとする。 HDD内の保存データは暗号化されていること、又、複合機とPC間の通信が暗号化できること。				
	キ 使用環境	印刷室				
	ク 関連規格	グリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする))に適合していること)及びRoHS指令対応のこと				

※ 仕様書等に記載されている各条件を満たす機種を選定し、カタログを添付すること。
※ 賃貸借物品について、ISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得している場合は当該認証を取得していることを証明できる書面の 写し、当該認証を申請中の場合は申請書類の写し及び納入機器が当該認証を取得している機器と同等レベルのセキュリティレベルを実現していることを説明する書面を提出すること。