

# 造材寸法表

伊豆森林管理署

材種	樹種	採材寸法		摘要	採材方針																					
		長級m	径級cm																							
一般材	スギ・ヒノキ	6.0	18~22	通し柱適材	<ol style="list-style-type: none"> <li>◎印の基準材を採材する。但し、曲り腐れ等により基準材が採材できない場合は打出しを行い、基準材を採材する。</li> <li>柱材も前記と同様に採材する。また、直材及び柱径級であれば一番玉に限らない。</li> <li>高品質材の採材は森林官または監督職員の指示を受けること。</li> <li>長級に延寸を6~10cm加えて採材すること。</li> <li>市況動向に応じ、採材を変更する場合がある。</li> </ol>																					
		◎ 4.0	16上	システム販売																						
	スギ	4.0	9上	システム販売																						
	ヒノキ	4.0	9上	システム販売																						
	その他N	4.0	20上																							
	その他L	4.0	20上																							
低質材	その他N	2.0~4.0	全	システム販売	<p>《柾積基準表》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">一般材</th> </tr> <tr> <th>材長</th> <th>2.0m</th> <th>4.0m</th> <th>6~7m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材積(m<sup>3</sup>)</td> <td>10~15</td> <td>15~25</td> <td>5~10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">低質材</th> </tr> <tr> <th>材長</th> <th>2.0m</th> <th>4.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材積(m<sup>3</sup>)</td> <td>50~100</td> <td>150~200</td> </tr> </tbody> </table> <p>留意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>柾の大きさは、上記の基準表を目安に柾積みを完了させ、ペンキ等で帯状に塗布し明らかにする。</li> <li>柾積みにあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。</li> <li>その他特殊材、システム販売材等については、その都度指示を受けるものとする。</li> </ol>	一般材				材長	2.0m	4.0m	6~7m	材積(m <sup>3</sup> )	10~15	15~25	5~10	低質材			材長	2.0m	4.0m	材積(m <sup>3</sup> )	50~100	150~200
一般材																										
材長	2.0m	4.0m	6~7m																							
材積(m <sup>3</sup> )	10~15	15~25	5~10																							
低質材																										
材長	2.0m	4.0m																								
材積(m <sup>3</sup> )	50~100	150~200																								