

# 造材基準寸法書

令和7年度

静岡森林管理署

| 材種  | 樹種  | 採材寸法    |           | 摘要    | 採材方針 |
|-----|-----|---------|-----------|-------|------|
|     |     | 長級m     | 径級cm      |       |      |
| 一般材 | スギ  | 4.0     | 12~14     | 小径材   |      |
|     |     | ◎4.0    | 16上       | 直材    |      |
|     |     | 4.0     | 18~50(元口) | 合板用   |      |
|     |     | 3.0     | 12~14     | 小径材   |      |
|     |     | ◎3.0    | 16~22     | 柱適材   |      |
|     |     | 2.0     | 18~50(元口) | 合板用   |      |
| 一般材 | ヒノキ | 4.0     | 12~14     | 小径材   |      |
|     |     | ◎4.0    | 16上       | 直材    |      |
|     |     | 4.0     | 16~50(元口) | 合板用   |      |
|     |     | 3.0     | 12~14     | 小径材   |      |
|     |     | ◎3.0    | 16~22     | 柱適材   |      |
|     |     | 3.0     | 24上       | 直材    |      |
| 低質材 | モミ  | 2.0~4.0 | 2上        |       |      |
|     |     | 4.0     | 40上       | 少節・直材 |      |

## 《柾積基準表》

| 材長                  | 2.0m  | 3.0m柱 | 4.0m  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 材積(m <sup>3</sup> ) | 20~30 | 15~25 | 25~50 |

1. 柾の大きさは、上記の基準表を目安に柾積みを完了させ、柾番号を明記しペンキ等で帶状に塗布し完了を明らかにする。
2. 柾積みにあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。
3. 一般材は、樹種別、長級別に分けて柾積みすること。
4. 低質材は、樹種別、長級別に分けて柾積みすること。
5. これにより難い場合は、都度監督職員と協議すること。