

# 令和 8 年 度 造 材 寸 法 表 ・ 桧 積 基 準 書

天竜森林管理署

| 区分   | 樹種   | 長級      | 径級    | 用途    | 基準量    | 備考     | 採 材 方 針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------|---------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般材N | スギ   | 6.0～7.0 | 16～22 | 通し柱   | 30本程度  | ※優良材のみ | 1. 切断面は原則直伐りとし、合板用については根張りを切り落とすこと。<br>2. 節は切り残しがないようにし、低質材以外の節径は50mm以下とする。<br>3. 木口の伐倒割れや玉切り割れは、市場での受入れが困難であることから、取り除くか低質材とする。<br>4. スギの黒芯が顕著なものは低質材とする。<br>5. 腐れ、シミ及び虫害等にあった材は市場での受入れが困難であるため低質材とする。<br>6. 全長級について延寸（余尺）を10cm加えること。<br>7. 一番玉は、根元で◎印の基準材を採材する。但し、地際から1m以内に曲がり・腐れ等の欠点があり、基準材が採材できない場合は当該欠点を除去し、基準材を採材する。 |
|      |      | 4.0     | 24上   | 割角・板類 | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 14～22 | 柱材    | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 10～12 | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 5～9   | 杭丸太   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 24上   | 割角・板類 | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 14～22 | 柱材    | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 10～12 | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 5～9   | 杭丸太   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 2.0     | 16上   | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ヒノキ  | 6.0～7.0 | 16～22 | 通し柱   | 30本程度  | ※優良材のみ | 8. 柱材も前記と同様に採材するものとするが、直材及び柱径級であれば1番玉に限らない。<br>9. ケヤキ等の有用広葉樹や高品質材の採材は監督職員の指示を受けること。<br>10. 需要ニーズや市場動向に応じ採材を変更する場合がある。<br>11. 品質劣化を防ぎ有利販売に繋げるため、伐採後2ヶ月以内を目安に出荷できるようにすること。<br>12. この造材寸法表により難しい場合は、都度監督職員と協議すること。                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 24上   | 割角・板類 | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 14～22 | 柱材    | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 10～12 | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 4.0     | 5～9   | 杭丸太   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 24上   | 割角・板類 | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 14～22 | 柱材    | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 10～12 | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 3.0     | 5～9   | 杭丸太   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 2.0     | 16上   | 構造材   | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 一般材L | その他L | 2.0     | 24上   | 木工    | 20m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 低質材  | N    | 2.0～    | 5～    | パルプ   | 40m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | L    | 2.0～    | 10～   | パルプ   | 10m3程度 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 桧積における注意事項

1. 早期に処分を必要とする材は、桧積基準を増減しても良い。
2. 山元における桧積は、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。また、風通し良くなるように丸太を並べ、その上に積むこと。
3. 特に選別桧積を必要とするときは、その都度指示する。
4. 桧の大きさは、上記の基準表を目安に桧積を完了させ、桧番号を明記しペンキ等で帯状に
5. 桧積にあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。
6. 一般材は、樹種別、長級別に分けて桧積すること。
7. 低質材は樹種別（N、L別）に分けて桧積すること。