製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件															販売方法								最寄集落からの距離		備考
										本数	材積	平均胸高	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り（一般材）		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離（m）	伐木			造材		集材		トラック運材		一般材			C材等未利用材									
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量（本）	伐倒数量（本/ha）		生産量		平均集材距離	生産量	運材距離	生産量	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	最寄集落	距離	
1号	1	47つ外	保育間伐【活用型】	水源	ヒ長伐	水かん	8.78	53～56	ス ギ	368	300.78	26	17	—	中	中	102	65	0.50	フォワーダ新設	100	列状	1,846	別紙契約書（案）記載内訳書のとおり	スギ	120		120												標準功程のため省略		宮之城
									ヒノキ	1,478	624.80									フォワーダ修理	1,305			ヒノキ	100	271	100														
									小計	**1,846**	**925.58**														C材等	220		220														
	2	48ま外		水源	ヒ長伐	水かん	16.00	59～60	ス ギ			26	17	—	中	中	180	96	0.44	フォワーダ新設	630		5,437		スギ																	宮之城
									ヒノキ	5,437	2,371.19									フォワーダ修理	2,775			ヒノキ	390	320	390														
									小計	**5,437**	**2,371.19**														C材等	800		800														
	3	48け		水源	ヒ長伐	水かん	6.42	59	ス ギ			26	17	—	中	中	180	96	0.44	フォワーダ新設	230		2,182		スギ																	宮之城
									ヒノキ	2,182	951.45									フォワーダ修理	710			ヒノキ	150	194	150														
									小計	**2,182**	**951.45**														C材等	320		320														
	4	48け外		水源	ヒ長伐	水かん	6.88	57～59	ス ギ			26	17	—	中	中	172	87	0.40	フォワーダ新設	510		2,345		スギ																	宮之城
									ヒノキ	2,345	937.82									フォワーダ修理	975			ヒノキ	150	207	150														
									小計	**2,345**	**937.82**														C材等	310		310														
	活用型 計						38.08		スギ計	368	300.78									**フォワーダ道新設**	1,470		11,810		一般材計	910		910			50	860									作業図参照
									ヒノキ計	11,442	4,885.26									**フォワーダ道修理**	5,765																				
									合計	**11,810**	**5,186.04**														C材等計	1,650		1,650						80	1,570					
1号物件 計							**38.08**			**11,810**	**5,186.04**									**森林作業道計**	**7,235**		**11,810**		**一般材計**	**910**		**910**			**50**	**860**								
																									C材等計	**1,650**		**1,650**						**80**	**1,570**					