製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り（一般材） 本数	林分条件 ha当り（一般材） 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離（m）	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本）	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	最寄集落からの距離 最寄集落	最寄集落からの距離 距離	備考
3号	1	2026ね外	保育間伐【活用型】	水源	ヒ長伐スヒ普	水かん	6.76	46～57	ス ギ	1,306	570.45	22	19	—	中	中	157	77	0.41	フォワーダ新設	665	列状	2,395	別紙契約書（案）記番別内訳書のとおり活用型分目安本数	スギ	150	174	150									標準功程のため省略		山野
									ヒノキ	1,089	419.50									フォワーダ修理	830				ヒノキ	40		40											
									小計	**2,395**	**989.95**														C材等	340		340											
	2	2026や		水源	ヒ長伐	水かん	12.08	59	ス ギ	1,566	807.03	22	19	—	中	中	127	66	0.44	フォワーダ新設	665		3,877		スギ	170	188	170											山野
									ヒノキ	2,311	903.36									フォワーダ修理	2,070				ヒノキ	90		90											
									小計	**3,877**	**1,710.39**														C材等	650		650											
	3	2026あ外		水源	ヒ長伐スヒ普	水かん	5.39	46～57	ス ギ	1,839	684.44	22	19	—	中	中	223	104	0.37	フォワーダ新設	290		2,275		スギ	230	176	230											山野
									ヒノキ	436	168.24									フォワーダ修理	510				ヒノキ	20		20											
									小計	**2,275**	**852.68**									架線					C材等	210		210											
	活用型 計						24.23		スギ計	4,711	2,061.92									**フォワーダ道新設**	1,620		8,547		一般材計	700		700			50	650							作業図参照
									ヒノキ計	3,836	1,491.10									**フォワーダ道修理**	3,410																	
									合計	**8,547**	**3,553.02**														C材等計	1,200		1,200						30	1,170			
3号物件 計							**24.23**			**8,547**	**3,553.02**									**森林作業道計**	**5,030**		**8,547**		**一般材計**	**700**		**700**			**50**	**650**							
																									C材等計	**1,200**		**1,200**						**30**	**1,170**			