製品生産事業請負条件調査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り（一般材） 本数	林分条件 ha当り（一般材） 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離（m）	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本）	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	最寄集落からの距離 最寄集落	最寄集落からの距離 距離	備考
1号	1	45ち外	保育間伐【活用型】	水源	ス長伐 ヒ長伐	水かん	9.25	56～61	スギ	233	144.00	24	17	—	中	中	132	77	0.48	フォワーダ新設	425	列状	2,298	別紙契約書（案）記番別内訳書 活用型分目安本数のとおり	スギ	60	368	60									標準功程のため省略		宮之城
									ヒノキ	2,065	963.03									フォワーダ修理	1,255						180											
									小計	2,298	1,107.03																415											
	2	45ち外		水源	ヒ長伐	水かん	5.01	56～61	スギ	58	35.84	24	17	—	中	中	134	60	0.38	フォワーダ新設			1,247		スギ	20	211	20										宮之城
									ヒノキ	1,189	440.57									フォワーダ修理	715						70											
									小計	1,247	476.41																155											
	3	45ぬ外		水源	ヒ長伐	水かん	29.40	56～61	スギ			24	17	—	難	中	134	62	0.40	フォワーダ新設	955		7,348		スギ		389											宮之城
									ヒノキ	7,348	2,951.17									フォワーダ修理	4,670						560											
									小計	7,348	2,951.17																1,020											
	4	45る		水源	ヒ長伐	水かん	6.34	57	スギ	616	375.76	24	17	—	中	中	130	88	0.54	フォワーダ新設	190		1,496		スギ	160	153	160										宮之城
									ヒノキ	880	426.54									フォワーダ修理	1,130						80											
									小計	1,496	802.30																280											
	活用型 計						50.00		スギ計	907	555.60									フォワーダ道新設	1,570		12,389		一般材計	1,130		1,130			50	1,080						作業図参照
									ヒノキ計	11,482	4,781.31									フォワーダ道修理	7,770																	
									合計	12,389	5,336.91													C材等計	1,870		1,870						30	1,840			
1号物件 計							50.00			12,389	5,336.91									森林作業道計	9,340		12,389		一般材計	1,130		1,130			50	1,080						
																									C材等計	1,870		1,870						30	1,840			