製品生産事業請負条件調査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り（一般材） 本数	林分条件 ha当り（一般材） 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離（m）	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本）	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	最寄集落からの距離 最寄集落	最寄集落からの距離 距離	備考
3号	1	86る1	保育間伐【活用型】	水源	ヒ長伐	水かん	2.85	38	スギ	323	189.04	24	18	—	難	中	211	105	0.38	フォワーダ新設	290	列状	1,199	別紙契約書（案）記番別内訳書 活用型分目安本数のとおり	スギ	80	154	80									標準功程のため省略		川内
									ヒノキ	876	268.93									フォワーダ修理	165			ヒノキ	40		40											
									小計	1,199	457.97													C材等	180		180											
	2	86わ外		水源	ス長伐 ヒ長伐	水かん	13.80	49～51	スギ	4,179	2,533.09	24	18	—	中	中	287	176	0.51	フォワーダ新設	900		6,011		スギ	1,110	274	1,110											川内
									ヒノキ	1,832	537.59									フォワーダ修理	1,740			ヒノキ	60		60											
									小計	6,011	3,070.68													C材等	610		610											
	3	86の		水源	ス長伐	水かん	3.17	61	スギ	1,774	586.42	24	18	—	中	中	215	90	0.34	フォワーダ新設	65		1,886		スギ	120	215	120											川内
									ヒノキ	112	52.04									フォワーダ修理	690			ヒノキ	10		10											
									小計	1,886	638.46													C材等	250		250											
	4	86く		水源	ス長伐	水かん	16.96	48～57	スギ	2,221	1,393.04	24	18	—	難	中	217	114	0.39	フォワーダ新設	1,755		6,914		スギ	620	451	620											川内
									ヒノキ	4,693	1,271.75									フォワーダ修理	2,420			ヒノキ	180		180											
									小計	6,914	2,664.79													C材等	740		740											
	活用型 計						36.78		スギ計	8,497	4,701.59									フォワーダ道新設	3,010		16,010		一般材計	2,220		2,220			30	2,190						作業図参照
									ヒノキ計	7,513	2,130.31									フォワーダ道修理	5,015																	
									合計	16,010	6,831.90													C材等計	1,780		1,780						30	1,750			
3号物件 計							36.78			16,010	6,831.90									森林作業道計	8,025		16,010		一般材計	2,220		2,220			30	2,190						
																									C材等計	1,780		1,780						30	1,750			