製品生産事業請負条件調査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	平均胸高	平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	下層植生	ha当り（一般材） 本数	ha当り（一般材） 材積	立木一本当り材積	作業条件 集材方式	スパン距離・搬出路距離（m）	伐木 伐倒方法	伐木 伐倒数量（本）	伐木 伐倒数量（本/ha）	造材 生産量		集材 平均集材距離	集材 生産量	トラック運材 運材距離	トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	一般材 山元概算	一般材 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	最寄集落からの距離 最寄集落	最寄集落からの距離 距離	備考
4号	1	1062ち外	保育間伐【活用型】	土砂	土砂	水かん	11.78	39～67	ス ギ	2,606	896.19	20	16	—	難	中	311	134	0.34	フォワーダ新設	2,490	列状	6,441	活用型分目安本数のとおり 別紙契約書（案）記番別内訳書	スギ	280	621	280									標準功程のため省略		出水
									ヒノキ	3,835	1,292.68									フォワーダ修理				ヒノキ	250		250											
									小計	6,441	2,188.87													C材等	640		640											
	2	1058く外		土砂	土砂	水かん	15.07	42～52	ス ギ	990	390.62	20	16	—	難	中	321	120	0.30	フォワーダ新設	3,365		8,787		スギ	130	430	130											出水
									ヒノキ	7,797	2,227.60									フォワーダ修理	160			ヒノキ	370		370											
									小計	8,787	2,618.22													C材等	810		810											
	3	1062ほ外		土砂	土砂	水かん	4.75	39～52	ス ギ	213	96.87	20	16	—	難	中	287	119	0.31	フォワーダ新設	720		2,377		スギ	40	200	40											出水
									ヒノキ	2,164	636.67									フォワーダ修理	155			ヒノキ	130		130											
									小計	2,377	733.54													C材等	200		200											
	活用型 計						31.60		スギ計	3,809	1,383.68									フォワーダ道新設	6,575		17,605		一般材計	1,200		1,200			50	1,150							作業図参照
									ヒノキ計	13,796	4,156.95									フォワーダ道修理	315																	
									合計	17,605	5,540.63													C材等計	1,650		1,650						30	1,620			
4号物件 計							31.60			17,605	5,540.63									森林作業道計	6,890		17,605		一般材計	1,200		1,200			50	1,150							
																									C材等計	1,650		1,650						30	1,620			