

【機器仕様1】

【基本機能/コピー機能】

- (1) カラー対応
フルカラーコピーが可能
 - (2) 複写原稿サイズ
A3タテ～はがき等倍
 - (3) 解像度
600dpi × 600dpi以上
 - (4) 連続複写速度(A4ヨコ)
モノクロ:75枚/分以上、フルカラー70枚/分以上
 - (5) ウォームアップタイム
60秒以下
 - (6) ファーストコピー(A4ヨコ)
モノクロ:5秒以内、フルカラー:7秒以内が可能であること
 - (7) 両面印刷機能
コピー及びプリント時に可能であること
 - (8) 給紙容量
1トレイあたりの給紙枚数が550枚以上であること(手差しトレイを除く)
 - (9) 給紙トレイ
常時使用する用紙トレイが4段以上(B5版～A3版の用紙が支給可能)装備されており、複合機本体下段前面から給紙可能な機種であること
 - (10) 手差しトレイ
給紙容量が100枚以上であること
 - (11) 自動両面原稿送り装置
自動両面原稿送り装置が装備されており、原稿が200枚以上搭載可能であること
 - (12) 拡大、縮小機能
25～400%の範囲で1%ずつ設定することが可能であること

【フィニッシャー機能】

- (1) ソーター・ホッピング機能
スタック・ソート機能、オフセット出力、2穴パンチ機能、ステープル機能(手前、奥、斜めどじ1カ所
及び並行どじ2カ所)を有すること

【プリンター機能】

- (1) 解像度
600dpi × 600dpi以上
 - (2) 印刷速度
コピー機能と同等以上であること
 - (3) ネットワークカラープリンタ機能
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)に接続でき、九州森林管理局内LANに接続する
パソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能であること
なお、動作に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること

【FAX機能】

- (1) A3版及びA4版の送信及び受信が可能であること
 - (2) 一度の操作で複数の宛先に送信ができること
 - (3) 宛先2回入力設定等の誤送信抑制機能を備えていること

【カラースキャナー機能】

- (1) **解像度**
600dpi × 600dpi以上
- (2) **読み取りスピード**
モノクロ・カラー片面100ページ/分以上
- (3) **読み込み方式**
一度の原稿読み込みで両面を読み取ることができること
- (4) **ネットワークスキャナー機能**
スキャンしたファイルをTIFF形式と圧縮PDF形式で、LAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダー内に自動保存できること、また、その動作は複合機本体の操作で完了すること

【その他】

- (1) 本体形状は、プリント排出が本体単体で胴内排出タイプでないこと
- (2) **占有面積**
横幅2000mm × 900mm程度の機種であること
(オプション等を含み、かつ手差しトレイを伸ばした状態の占有面積)
- (3) **最大消費電力**
2. 0kW以下の機種であること
- (4) **環境への配慮**
グリーン購入法適合及び国際エネルギースタープログラム基準適合の機種であること
- (5) **データの消去機能**
HDD内のコピーデータ及びプリントデータの暗号化ができ、蓄積データの一括消去も可能のこと
- (6) 上記仕様に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること