# 作業条件等因子表

事業名：造林事業（目黒山2077に2林小班外５　下刈作業外１）

No.1

| 作業種 | 国有林名 | 林小班 | 実行面積(ha) | 実行距離(km) | 通勤距離（片道：km） | | | | | 作業条件 | | 現地条件 | | 樹　種　別 | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2車線 | 1車線 | 未舗装 | 徒歩 | 距離計 | 作業手段 | 作業仕様 | 平均傾斜 | 植生又は末木枝条の量 | 樹　種 | 植栽本数（本） | 本数伐採率(%) | 伐採本数目安(ha当たり) | |
| 下刈 | 奈良奥山 | 2053は | 1.95 | | 6.2 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 10.5 | 人力・機械併用 | 全刈 | ３０°～３５°未満 | 多 | | | | | |
| 下刈 | 陰平山 | 2004ち3 | 3.18 | | 3.3 | 16.8 | 1.2 | 1.4 | 22.7 | 人力・機械併用 | 全刈 | ３０°～３５°未満 | 中 | | | | | |
| 下刈 | 目黒山 | 2077に2 | 5.27 | | 2.2 | 5.3 | | 0.9 | 8.4 | 人力・機械併用 | 筋刈 | ３０°～３５°未満 | 中 | | | | | |
| 下刈 | 目黒山 | 2077に32 | 2.93 | | 2.2 | 6.3 | | 0.2 | 8.7 | 人力・機械併用 | 全刈 | ３０°～３５°未満 | 中 | | | | | |
| 下刈 | 目黒山 | 2077に41 | 4.84 | | 2.2 | 5.3 | | 0.7 | 8.2 | 人力・機械併用 | 筋刈 | ３０°～３５°未満 | 中 | | | | | |
| 下刈 | 目黒山 | 2077に42 | 0.92 | | 2.2 | 5.3 | | 0.5 | 8.0 | 人力・機械併用 | 筋刈 | ３０°～３５°未満 | 中 | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 奈良奥山 | 2053は | | 0.85 | 6.2 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 10.5 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 陰平山 | 2004ち3 | | 1.95 | 3.3 | 16.8 | 1.2 | 1.4 | 22.7 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 目黒山 | 2077に2 | | 0.90 | 2.2 | 5.3 | | 0.9 | 8.4 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 目黒山 | 2077に32 | | 1.25 | 2.2 | 6.3 | | 0.2 | 8.7 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 目黒山 | 2077ち41 | | 0.75 | 2.2 | 5.3 | | 0.7 | 8.2 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| 防護柵点検簡易補修 | 目黒山 | 2077ち42 | | 0.55 | 2.2 | 5.3 | | 0.5 | 8.0 | 人力 | | ３０°～３５°未満 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 19.09 | 6.25 | | | | | | | | | | | 0 | | | |

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。