

作業条件等因子表

事業名：造林事業（桑ノ川山5は林小班外7 地拵作業外7）（翌債）

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）				作業条件		現地条件		樹種別				備考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)
新植 (地拵)	桑ノ川山	5は	4.88		3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力	普通筋置 全刈	25°～ 30°未満	中				
新植 (地拵)	桑ノ川山	5り	0.58		3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力	普通筋置 全刈	25°～ 30°未満	中				
新植 (植付)	桑ノ川山	5は	4.88		3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力		25°～ 30°未満		スギ	7,320		花粉対策 コンテナ苗
新植 (植付)	桑ノ川山	5り	0.58		3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力		25°～ 30°未満		スギ	870		花粉対策 コンテナ苗
鹿防護柵 設置	桑ノ川山	5は 5り		1.60	3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力		25°～ 30°未満					
単木保護 設置	桑ノ川山	5は 5り	0.24		3.1	12.9	3.0	0.2	19.2	人力		25°～ 30°未満					
補植	上名山	50ほ	7.31		15.6	5.9		0.5	22.0	人力		35°～ 40°未満		ヒノキ	4,400		コンテナ苗
単木保護 再設置	上名山	50ほ	7.31		15.6	5.9		0.5	22.0	人力		35°～ 40°未満					
下刈	上名山	50ほ	7.31		15.6	5.9		0.5	22.0	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中				
下刈	郷茶山	52は	3.12		15.6	1.8		0.2	17.6	人力・機 械併用	筋刈	25°～ 30°未満	中				
下刈	地吉山	69い1	3.74		10.3	0.7	5.6	0.3	16.9	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中				
下刈	石原山	88い	9.97		2.9	9.3	3.6	0.1	15.9	人力・機 械併用	全刈	30°～ 35°未満	中				
下刈	石原山	88ろ	1.13		2.9	9.3	3.3	0.1	15.6	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中				
下刈	黒森山	95い2	4.21		7.2	25.6	3.3	1.0	37.1	人力・機 械併用	全刈	30°～ 35°未満	中				
防護柵点検 簡易補修	地吉山	69い1		1.65	10.3	0.7	5.6	0.3	16.9	人力		35°～ 40°未満					
防護柵点検 簡易補修	黒森山	95い2		1.20	7.2	25.6	3.3	1.0	37.1	人力		30°～ 35°未満					
計			55.26	4.45										12,590			

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。