別紙３

森林整備保全事業建設機械経費積算要領の制定について（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 134 号林野庁長官通知）
一部改正新旧対照表

改　　正　　後	現　　行
別紙 森林整備保全事業建設機械経費積算要領 第１～第 11　（略） 別表第１　（略） 別表第２　建設機械損料算定表 別添１　「建設機械損料算定表」（令和４年４月１日から適用） 別表第３　（略）	別紙 森林整備保全事業建設機械経費積算要領 第１～第 11　（略） 別表第１　（略） 別表第２　建設機械損料算定表 別添２　「建設機械損料算定表」（令和２年４月１日から適用） 別表第３　（略）

別表第４　建設機械の消耗部品の損耗費及び補修費表

装着機械		消耗部品		1時間当たり						供用1日当たり					
				損耗費率及び補修費率（×10-6）			損耗費及び補修費（円）			損耗費率及び補修費率（×10-6）			損耗費及び補修費（円）		
機械名	規格（ｔ）	名称	基礎価格（円/set）	良好	普通	不良	良好	普通	不良	良好	普通	不良	良好	普通	不良
ダンプトラック	2～3	タイヤ	136,000	259	425	989	35	58	135	1,196	1,958	4,561	163	266	620
	4	〃	170,000	297	481	1,105	50	82	188	1,370	2,217	5,095	233	377	866
	6～7	〃	206,000	334	534	1,212	69	110	250	1,540	2,460	5,587	317	507	1,150
	8	〃	244,000	334	534	1,212	81	130	296	1,540	2,460	5,587	376	600	1,360
	10	〃	433,000	334	534	1,212	145	231	525	1,540	2,460	5,587	667	1,070	2,420
	12	〃	516,000	334	534	1,212	172	276	625	1,540	2,460	5,587	795	1,270	2,880
	20～25	〃	2,330,000	416	506	702	969	1,180	1,640	1,643	2,000	2,771	3,830	4,660	6,460
	32～37	〃	3,270,000	545	655	892	1,780	2,140	2,920	2,152	2,586	3,524	7,040	8,460	11,500
	46～55	〃	6,510,000	545	655	892	3,550	4,260	5,810	2,152	2,586	3,524	14,000	16,800	22,900
	78～95	〃	12,000,000	545	655	892	6,540	7,860	10,700	2,152	2,586	3,524	25,800	31,000	42,300

備考　（略）

別表第４　建設機械の消耗部品の損耗費及び補修費表

装着機械		消耗部品		1時間当たり						供用1日当たり					
				損耗費率及び補修費率（×10-6）			損耗費及び補修費（円）			損耗費率及び補修費率（×10-6）			損耗費及び補修費（円）		
機械名	規格（ｔ）	名称	基礎価格（円/set）	良好	普通	不良	良好	普通	不良	良好	普通	不良	良好	普通	不良
ダンプトラック	2t	タイヤ	136,000	272	446	1,039	37	61	141	1,256	2,056	4,789	171	280	651
	4	〃	170,000	312	505	1,160	53	86	197	1,439	2,328	5,350	245	396	910
	6～7	〃	206,000	351	560	1,272	72	115	262	1,617	2,583	5,867	333	532	1,210
	8	〃	244,000	351	560	1,272	86	137	310	1,617	2,583	5,867	395	630	1,430
	10	〃	433,000	351	560	1,272	152	242	551	1,617	2,583	5,867	700	1,120	2,540
	12	〃	516,000	351	560	1,272	181	289	656	1,617	2,583	5,867	834	1,330	3,030
	20～25	〃	2,330,000	437	532	737	1,020	1,240	1,720	1,725	2,100	2,910	4,020	4,890	6,780
	32～37	〃	3,270,000	572	687	937	1,870	2,250	3,060	2,260	2,715	3,700	7,390	8,880	12,100
	46～55	〃	6,510,000	572	687	937	3,720	4,470	6,100	2,260	2,715	3,700	14,700	17,700	24,100
	78～95	〃	12,000,000	572	687	937	6,860	8,240	11,200	2,260	2,715	3,700	27,100	32,600	44,400

備考　（略）

附　　則　この通知は、令和４年４月１日から施行する。

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
01 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ																				
0101 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ																				【0101】低騒音型，ROPS装備車を含む。機械質量には標準ブレードを含む。
012 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
030 001	3t級	29	3.8	4,160	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	545	966	4,020	453	1,880	1,360	5,660	
060 001	6	53	6.8	7,040	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	922	966	6,800	453	3,190	1,360	9,570	
090 001	9	67	9.9	8,590	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,130	966	8,300	453	3,890	1,360	11,700	
110 001	11	78	10.9	11,100	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,450	966	10,700	453	5,030	1,360	15,100	
150 001	15	100	14.6	14,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,890	966	13,900	453	6,520	1,360	19,600	
180 001	18	136	18.0	19,000	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	1,820	723	13,700	279	5,300	1,103	21,000	
210 001	21	152	21.9	28,200	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,710	723	20,400	279	7,870	1,103	31,100	
320 001	32	208	31.7	33,500	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,220	723	24,200	279	9,350	1,103	37,000	
013 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
030 001	3t級	29	3.8	4,540	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	595	966	4,390	453	2,060	1,360	6,170	
060 001	6	53	6.8	7,750	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,020	966	7,490	453	3,510	1,360	10,500	
090 001	9	67	9.9	9,910	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,300	966	9,570	453	4,490	1,360	13,500	
110 001	11	78	10.9	12,900	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,690	966	12,500	453	5,840	1,360	17,500	
150 001	15	100	14.6	16,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,150	966	15,800	453	7,430	1,360	22,300	
180 001	18	136	18.0	22,200	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,130	723	16,100	279	6,190	1,103	24,500	
210 001	21	152	21.9	32,100	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,080	723	23,200	279	8,960	1,103	35,400	
320 001	32	208	31.7	38,600	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,710	723	27,900	279	10,800	1,103	42,600	
014 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
030 001	3t級	32	3.9	5,080	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	665	966	4,910	453	2,300	1,360	6,910	
060 001	6	62	7.8	8,640	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,130	966	8,350	453	3,910	1,360	11,800	
090 001	9	79	9.5	11,800	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,550	966	11,400	453	5,350	1,360	16,000	
150 001	15	125	17.0	18,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,410	966	17,800	453	8,340	1,360	25,000	
180 001	18	153	20.0	24,600	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,360	723	17,800	279	6,860	1,103	27,100	
210 001	21	153	20.7	36,400	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,490	723	26,300	279	10,200	1,103	40,100	
320 001	32	245	36.3	41,900	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	4,020	723	30,300	279	11,700	1,103	46,200	
015 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
060 001	6t級	64	8.0	8,900	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,170	966	8,600	453	4,030	1,360	12,100	
090 001	9	78	9.4	12,100	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,590	966	11,700	453	5,480	1,360	16,500	
150 001	15	111	15.7	19,000	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,490	966	18,400	453	8,610	1,360	25,800	
180 001	18	153	20.7	25,000	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,400	723	18,100	279	6,980	1,103	27,600	
320 001	32	252	37.0	43,100	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	4,140	723	31,200	279	12,000	1,103	47,500	
016 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
060 001	6t級	64	8.2	9,380	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,230	966	9,060	453	4,250	1,360	12,800	
090 001	9	79	9.5	13,300	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,740	966	12,800	453	6,020	1,360	18,100	
150 001	15	111	15.7	19,800	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,590	966	19,100	453	8,970	1,360	26,900	
180 001	18	162	21.8	27,500	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,640	723	19,900	279	7,670	1,103	30,300	
210 001	21	197	23.0	36,900	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,540	723	26,700	279	10,300	1,103	40,700	
022 ［湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
040 001	4t級	29	4.2	4,610	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	604	966	4,450	453	2,090	1,360	6,270	
070 001	7	54	7.4	7,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	969	966	7,150	453	3,350	1,360	10,100	
100 001	10	71	9.8	9,410	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,230	966	9,090	453	4,260	1,360	12,800	
130 001	13	78	11.5	12,300	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,610	966	11,900	453	5,570	1,360	16,700	
160 001	16	102	16.0	17,100	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,240	966	16,500	453	7,750	1,360	23,300	
200 001	20	139	20.3	20,700	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	1,990	723	15,000	279	5,780	1,103	22,800	
280 001	28	178	27.1	28,900	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,770	723	20,900	279	8,060	1,103	31,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
023 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級	29	4.2	5,190	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	680	966	5,010	453	2,350	1,360	7,060	
070 001	7	54	7.4	8,290	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,090	966	8,010	453	3,760	1,360	11,300	
100 001	10	71	9.8	11,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,490	966	11,000	453	5,160	1,360	15,500	
130 001	13	78	11.5	13,500	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,770	966	13,000	453	6,120	1,360	18,400	
160 001	16	102	16.0	19,200	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,520	966	18,500	453	8,700	1,360	26,100	
200 001	20	139	20.3	24,800	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,380	723	17,900	279	6,920	1,103	27,400	
280 001	28	178	27.1	31,100	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,990	723	22,500	279	8,680	1,103	34,300	
024 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級	29	4.2	5,770	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	756	966	5,570	453	2,610	1,360	7,850	
070 001	7	62	8.1	9,240	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,210	966	8,930	453	4,190	1,360	12,600	
100 001	10	78	9.8	12,800	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,680	966	12,400	453	5,800	1,360	17,400	
130 001	13	93	13.4	15,200	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,990	966	14,700	453	6,890	1,360	20,700	
160 001	16	125	18.6	21,500	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,820	966	20,800	453	9,740	1,360	29,200	
200 001	20	153	21.3	27,700	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,660	723	20,000	279	7,730	1,103	30,600	
280 001	28	197	27.6	34,600	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,320	723	25,000	279	9,650	1,103	38,200	
025 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
070 001	7t級	56	8.7	9,330	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,220	966	9,010	453	4,230	1,360	12,700	
100 001	10	78	10.0	12,900	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,690	966	12,500	453	5,840	1,360	17,500	
160 001	16	121	18.4	21,700	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,840	966	21,000	453	9,830	1,360	29,500	
200 001	20	143	20.7	27,900	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,680	723	20,200	279	7,780	1,103	30,800	
026 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
070 001	7t級	71	9.0	10,200	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,340	966	9,850	453	4,620	1,360	13,900	
100 001	10	79	10.4	14,200	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,860	966	13,700	453	6,430	1,360	19,300	
130 001	13	97	14.1	19,600	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,570	966	18,900	453	8,880	1,360	26,700	
160 001	16	127	16.5	23,000	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	3,010	966	22,200	453	10,400	1,360	31,300	
200 001	20	162	22.4	29,200	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,800	723	21,100	279	8,150	1,103	32,200	
280 001	28	197	29.1	37,300	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,580	723	27,000	279	10,400	1,103	41,100	
032 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級	34	4.5	5,190	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	680	966	5,010	453	2,350	1,360	7,060	
100 001	10	52	7.9	10,600	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,390	966	10,200	453	4,800	1,360	14,400	
180 001	18	125	19.0	19,000	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	1,820	723	13,700	279	5,300	1,103	21,000	
033 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級	34	4.5	6,000	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	786	966	5,800	453	2,720	1,360	8,160	
034 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級	32	4.3	6,680	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	875	966	6,450	453	3,030	1,360	9,080	
180 001	18	112	20.9	28,600	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	2,750	723	20,700	279	7,980	1,103	31,500	
042 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級	34	4.8	6,190	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	811	966	5,980	453	2,800	1,360	8,420	
100 001	10	52	8.5	12,600	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,650	966	12,200	453	5,710	1,360	17,100	
043 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級	34	4.8	7,130	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	934	966	6,890	453	3,230	1,360	9,700	
100 001	10	52	8.5	15,000	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,970	966	14,500	453	6,800	1,360	20,400	
044 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級	32	5.0	7,960	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	1,040	966	7,690	453	3,610	1,360	10,800	
100 001	10	55	9.8	18,500	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,420	966	17,900	453	8,380	1,360	25,200	
046 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
100 001	10t級	66	10.4	20,400	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,670	966	19,700	453	9,240	1,360	27,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
051 [ﾘｯﾊﾟ装置付]																				【051】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
440 001	44t級	306	50.0	42,800	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	4,620	715	30,600	294	12,600	1,130	48,400	
630 001	63	391	68.0	57,700	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	6,230	715	41,300	294	17,000	1,130	65,200	
950 001	95	647	106	116,000	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	12,500	715	82,900	294	34,100	1,130	131,000	
052 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【052】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
180 001	18t級	130	19.4	22,200	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	2,400	715	15,900	294	6,530	1,130	25,100	
210 001	21	171	27.5	29,800	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	3,220	715	21,300	294	8,760	1,130	33,700	
320 001	32	231	38.5	36,300	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	3,920	715	26,000	294	10,700	1,130	41,000	
053 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【053】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
180 001	18t級	130	19.4	25,400	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	2,740	715	18,200	294	7,470	1,130	28,700	
210 001	21	171	27.5	33,500	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	3,620	715	24,000	294	9,850	1,130	37,900	
320 001	32	231	38.5	41,200	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	4,450	715	29,500	294	12,100	1,130	46,600	
440 001	44	306	50.8	51,800	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	5,590	715	37,000	294	15,200	1,130	58,500	
630 001	63	391	68.0	70,800	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	7,650	715	50,600	294	20,800	1,130	80,000	
054 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【054】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
180 001	18t級	149	21.7	27,500	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	2,970	715	19,700	294	8,090	1,130	31,100	
210 001	21	171	27.5	37,400	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	4,040	715	26,700	294	11,000	1,130	42,300	
320 001	32	231	38.5	46,200	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	4,990	715	33,000	294	13,600	1,130	52,200	
440 001	44	321	52.0	59,100	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	6,380	715	42,300	294	17,400	1,130	66,800	
630 001	63	455	71.1	78,200	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	8,450	715	55,900	294	23,000	1,130	88,400	
055 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【055】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
180 001	18t級	153	22.1	27,900	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	3,010	715	19,900	294	8,200	1,130	31,500	
320 001	32	238	39.3	47,300	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	5,110	715	33,800	294	13,900	1,130	53,400	
056 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【056】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。機械質量には標準リッパ装置・標準ブレードを含む。
210 001	21t級	186	28.9	37,900	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	4,090	715	27,100	294	11,100	1,130	42,800	
320 001	32	268	42.8	48,800	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	5,270	715	34,900	294	14,300	1,130	55,100	
440 001	44	306	50.1	62,200	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	6,720	715	44,500	294	18,300	1,130	70,300	
630 001	63	538	71.4	101,000	10.0	770	120	200	40%	10%	14%	108	10,900	715	72,200	294	29,700	1,130	114,000	
125 [湿地・ICT施工対応型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【125】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え、半自動制御が行えるもの。
070 302	7t級	66	8.7	18,300	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,400	966	17,700	453	8,290	1,360	24,900	3DMC
160 302	16	125	18.9	28,200	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	3,690	966	27,200	453	12,800	1,360	38,400	3DMC
126 [湿地・ICT施工対応型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【126】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え、半自動制御が行えるもの。
070 302	7t級	66	9.3	19,800	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	2,590	966	19,100	453	8,970	1,360	26,900	3DMC
160 302	16	125	19.3	29,300	12.5	420	80	140	25%	10%	12%	131	3,840	966	28,300	453	13,300	1,360	39,800	3DMC
200 302	20	162	23.9	34,300	11.5	750	120	190	40%	10%	14%	96	3,290	723	24,800	279	9,570	1,103	37,800	3DMC
0104 ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ																				
011 [普通型]																				
	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
268 001	26 t級 9.5／8.0 m^3	206	26.0	44,000	11.5	650	90	140	20%	10%	8%	88	3,870	1,000	44,000	304	13,400	1,410	62,000	
0106 被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ																				【0106】タイヤの損耗費を含む。
012 [油圧式]																				
	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
120 001	15／12 m^3	－	12.5	12,100	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,130	790	9,560	264	3,190	1,224	14,800	
170 001	22／17	－	16.7	14,600	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,360	790	11,500	264	3,850	1,224	17,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
02 掘削及び積込機																				
0201 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																				【0201】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]																				【111】排出ガス対策型建設機械指定制度の対象外規格
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
001 001	0.01／0.008 m³	3.0	0.50	1,080	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 816	894	966	(日) 2,344	(日) 2,530	1,319	1,420	
002 001	0.022／0.015	6.0	0.70	1,390	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,050	894	1,240	(日) 2,344	(日) 3,260	1,319	1,830	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,020	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,530	894	1,810	(日) 2,344	(日) 4,730	1,319	2,660	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,570	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,940	894	2,300	(日) 2,344	(日) 6,020	1,319	3,390	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,340	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,530	894	2,990	(日) 2,344	(日) 7,830	1,319	4,410	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	3,740	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,830	894	3,340	(日) 2,344	(日) 8,770	1,319	4,930	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,310	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,260	894	3,850	(日) 2,344	(日) 10,100	1,319	5,680	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	4,710	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,560	894	4,210	(日) 2,344	(日) 11,000	1,319	6,210	
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
006 001	0.08／0.06 m³	18	2.6	3,450	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,610	894	3,080	(日) 2,344	(日) 8,090	1,319	4,550	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	4,030	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,050	894	3,600	(日) 2,344	(日) 9,450	1,319	5,320	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,610	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,490	894	4,120	(日) 2,344	(日) 10,800	1,319	6,080	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,010	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,790	894	4,480	(日) 2,344	(日) 11,700	1,319	6,610	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
008 001	0.11／0.08 m³ 0.8 t	21	3.3	4,610	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,490	894	4,120	(日) 2,344	(日) 10,800	1,319	6,080	
010 001	0.13／0.10 0.9	25	4.2	5,280	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,990	894	4,720	(日) 2,344	(日) 12,400	1,319	6,960	
011 001	0.16／0.11 0.9	27	4.4	5,950	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,500	894	5,320	(日) 2,344	(日) 13,900	1,319	7,850	
016 001	0.22／0.16 0.9	29	5.2	6,410	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,850	894	5,730	(日) 2,344	(日) 15,000	1,319	8,450	
131 [標準型・超低騒音型]																				【131】排出ガス対策型建設機械指定制度の対象外規格
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
001 001	0.01／0.008 m³	3.0	0.50	1,300	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 983	894	1,160	(日) 2,344	(日) 3,050	1,319	1,710	
002 001	0.022／0.015	6.5	0.80	1,650	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,250	894	1,480	(日) 2,344	(日) 3,870	1,319	2,180	
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,050	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,550	894	1,830	(日) 2,344	(日) 4,810	1,319	2,700	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,600	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,970	894	2,320	(日) 2,344	(日) 6,090	1,319	3,430	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,440	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,600	894	3,080	(日) 2,344	(日) 8,060	1,319	4,540	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	3,770	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,850	894	3,370	(日) 2,344	(日) 8,840	1,319	4,970	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,530	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,420	894	4,050	(日) 2,344	(日) 10,600	1,319	5,980	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	4,940	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,730	894	4,420	(日) 2,344	(日) 11,600	1,319	6,520	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,290	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,730	894	2,050	(日) 2,344	(日) 5,370	1,319	3,020	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,650	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,000	894	2,370	(日) 2,344	(日) 6,210	1,319	3,500	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,760	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,840	894	3,360	(日) 2,344	(日) 8,810	1,319	4,960	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08	20	3.3	4,010	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,030	894	3,580	(日) 2,344	(日) 9,400	1,319	5,290	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,800	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,630	894	4,290	(日) 2,344	(日) 11,300	1,319	6,330	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,030	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,800	894	4,500	(日) 2,344	(日) 11,800	1,319	6,630	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
004 001	0.055／0.04 m³	13	1.7	3,240	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,450	894	2,900	(日) 2,344	(日) 7,590	1,319	4,270	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	4,080	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,080	894	3,650	(日) 2,344	(日) 9,560	1,319	5,380	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08	20	3.3	4,340	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,280	894	3,880	(日) 2,344	(日) 10,200	1,319	5,720	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	5,200	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,930	894	4,650	(日) 2,344	(日) 12,200	1,319	6,860	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,450	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,120	894	4,870	(日) 2,344	(日) 12,800	1,319	7,190	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
008 001	0.11／0.08 m³ 0.8 t	20	3.3	4,700	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,550	894	4,200	(日) 2,344	(日) 11,000	1,319	6,200	
010 001	0.13～0.14／0.10 0.9	25	4.2	6,060	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,580	894	5,420	(日) 2,344	(日) 14,200	1,319	7,990	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
211 [後方超小旋回型]																				【211】排出ガス対策型建設機械指定制度の対象外規格
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
001 001	0.01／0.008 m^3	4.0	0.50	2,000	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,510	894	1,790	(日) 2,344	(日) 4,690	1,319	2,640	
002 001	0.022／0.015	7.0	0.90	2,500	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,890	894	2,240	(日) 2,344	(日) 5,860	1,319	3,300	
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
010 001	0.13／0.10 m^3	27	4.3	4,860	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,670	894	4,340	(日) 2,344	(日) 11,400	1,319	6,410	
012 001	0.16／0.12	31	4.8	4,940	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,730	894	4,420	(日) 2,344	(日) 11,600	1,319	6,520	
214 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m^3	12	1.6	3,370	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,550	894	3,010	(日) 2,344	(日) 7,900	1,319	4,450	
005 001	0.066／0.05	14	2.1	3,770	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,850	894	3,370	(日) 2,344	(日) 8,840	1,319	4,970	
007 001	0.09／0.07	22	3.0	4,700	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,550	894	4,200	(日) 2,344	(日) 11,000	1,319	6,200	
012 001	0.16／0.12	32	4.8	5,280	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,990	894	4,720	(日) 2,344	(日) 12,400	1,319	6,960	
215 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
009 001	0.11／0.09 m^3	24	3.4	5,050	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,820	894	4,510	(日) 2,344	(日) 11,800	1,319	6,660	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	5,760	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,350	894	5,150	(日) 2,344	(日) 13,500	1,319	7,600	
216 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
010 001	0.13／0.10 m^3	31	4.3	5,450	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,120	894	4,870	(日) 2,344	(日) 12,800	1,319	7,190	
012 001	0.16／0.12	35	4.8	5,960	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,510	894	5,330	(日) 2,344	(日) 14,000	1,319	7,860	
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
002 001	0.025／0.02 m^3	7.0	0.98	2,220	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,680	894	1,980	(日) 2,344	(日) 5,200	1,319	2,930	
003 001	0.044／0.03	11	1.6	2,350	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,780	894	2,100	(日) 2,344	(日) 5,510	1,319	3,100	
004 001	0.055／0.04	14	1.9	2,690	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,030	894	2,400	(日) 2,344	(日) 6,310	1,319	3,550	
005 001	0.066／0.05	16	2.1	2,700	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,040	894	2,410	(日) 2,344	(日) 6,330	1,319	3,560	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,890	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,940	894	3,480	(日) 2,344	(日) 9,120	1,319	5,130	
007 001	0.09／0.07	21	3.0	3,900	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,950	894	3,490	(日) 2,344	(日) 9,140	1,319	5,140	
009 001	0.11／0.09	22	3.4	4,120	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,110	894	3,680	(日) 2,344	(日) 9,660	1,319	5,430	
010 001	0.13／0.10	29	4.3	5,020	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,800	894	4,490	(日) 2,344	(日) 11,800	1,319	6,620	
011 001	0.14／0.11	29	4.4	5,070	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,830	894	4,530	(日) 2,344	(日) 11,900	1,319	6,690	
012 001	0.16／0.12	29	4.8	5,100	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,860	894	4,560	(日) 2,344	(日) 12,000	1,319	6,730	
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
002 001	0.025／0.02 m^3	9.5	0.98	2,420	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,830	894	2,160	(日) 2,344	(日) 5,670	1,319	3,190	
003 001	0.044／0.03	11	1.6	2,770	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,090	894	2,480	(日) 2,344	(日) 6,490	1,319	3,650	
005 001	0.066／0.05	15	2.1	2,940	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,220	894	2,630	(日) 2,344	(日) 6,890	1,319	3,880	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	4,220	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,190	894	3,770	(日) 2,344	(日) 9,890	1,319	5,570	
007 001	0.09／0.07	21	3.0	4,230	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,200	894	3,780	(日) 2,344	(日) 9,920	1,319	5,580	
009 001	0.11／0.09	22	3.4	4,480	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,390	894	4,010	(日) 2,344	(日) 10,500	1,319	5,910	
010 001	0.13／0.10	29	4.3	5,450	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,120	894	4,870	(日) 2,344	(日) 12,800	1,319	7,190	
011 001	0.14／0.11	29	4.4	5,520	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,170	894	4,930	(日) 2,344	(日) 12,900	1,319	7,280	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	5,550	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,200	894	4,960	(日) 2,344	(日) 13,000	1,319	7,320	
236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
010 001	0.13／0.10 m^3	31	4.3	5,560	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,200	894	4,970	(日) 2,344	(日) 13,000	1,319	7,330	
011 001	0.14／0.11	28	4.4	5,860	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,430	894	5,240	(日) 2,344	(日) 13,700	1,319	7,730	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	6,000	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,540	894	5,360	(日) 2,344	(日) 14,100	1,319	7,910	
243 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
006 001	0.08／0.06 m^3 0.8 t	21	2.6	4,500	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,400	894	4,020	(日) 2,344	(日) 10,500	1,319	5,940	
007 001	0.09／0.07 0.9	21	3.0	4,590	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,470	894	4,100	(日) 2,344	(日) 10,800	1,319	6,050	
009 001	0.11／0.09 0.9	22	3.4	5,000	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,780	894	4,470	(日) 2,344	(日) 11,700	1,319	6,600	
011 001	0.14／0.11 0.9	29	4.4	5,600	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,230	894	5,010	(日) 2,344	(日) 13,100	1,319	7,390	
012 001	0.16／0.12 0.9	29	4.8	6,100	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,610	894	5,450	(日) 2,344	(日) 14,300	1,319	8,050	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
244 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
006 001	0.08／0.06 m^3	0.8 t	21	2.6	4,890	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,700	894	4,370	(日) 2,344	(日) 11,500	1,319	6,450	
007 001	0.09／0.07	0.9	21	3.0	5,000	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,780	894	4,470	(日) 2,344	(日) 11,700	1,319	6,600	
009 001	0.11／0.09	0.9	21	3.4	5,820	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,400	894	5,200	(日) 2,344	(日) 13,600	1,319	7,680	
011 001	0.14／0.11	0.9	29	4.4	6,090	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,600	894	5,440	(日) 2,344	(日) 14,300	1,319	8,030	
012 001	0.16／0.12	0.9	29	4.8	6,640	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,020	894	5,940	(日) 2,344	(日) 15,600	1,319	8,760	
246 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
011 001	0.14／0.11 m^3	0.9 t	28	4.4	6,360	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,810	894	5,690	(日) 2,344	(日) 14,900	1,319	8,390	
012 001	0.16／0.12	0.9	28	4.8	6,970	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,270	894	6,230	(日) 2,344	(日) 16,300	1,319	9,190	
312 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
006 001	0.08／0.06 m^3		18	2.8	3,480	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,630	894	3,110	(日) 2,344	(日) 8,160	1,319	4,590	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	4,500	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,400	894	4,020	(日) 2,344	(日) 10,500	1,319	5,940	
016 001	0.22／0.16		30	5.3	5,790	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,380	894	5,180	(日) 2,344	(日) 13,600	1,319	7,640	
313 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
006 001	0.08／0.06 m^3		18	2.8	3,710	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,800	894	3,320	(日) 2,344	(日) 8,700	1,319	4,890	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	4,920	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,720	894	4,400	(日) 2,344	(日) 11,500	1,319	6,490	
016 001	0.22／0.16		30	5.3	6,160	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,660	894	5,510	(日) 2,344	(日) 14,400	1,319	8,130	
314 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
008 001	0.11／0.08 m^3		20	3.5	5,150	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,890	894	4,600	(日) 2,344	(日) 12,100	1,319	6,790	
016 001	0.22／0.16		30	5.3	6,570	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,970	894	5,870	(日) 2,344	(日) 15,400	1,319	8,670	
323 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
016 001	0.22／0.16 m^3	0.9 t	30	5.3	6,630	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,010	894	5,930	(日) 2,344	(日) 15,500	1,319	8,740	
324 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
016 001	0.22／0.16 m^3	0.9 t	28	5.3	7,160	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,410	894	6,400	(日) 2,344	(日) 16,800	1,319	9,440	
326 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
016 001	0.22／0.16 m3	0.9 t	28	5.3	8,080	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 6,110	894	7,220	(日) 2,344	(日) 18,900	1,319	10,700	
332 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
004 001	0.055／0.04 m^3		13	1.9	3,020	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,280	894	2,700	(日) 2,344	(日) 7,080	1,319	3,980	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,630	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,740	894	3,250	(日) 2,344	(日) 8,510	1,319	4,790	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	4,760	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,600	894	4,260	(日) 2,344	(日) 11,200	1,319	6,280	
333 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
003 001	0.044／0.03 m^3		11	1.8	2,360	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 1,780	894	2,110	(日) 2,344	(日) 5,530	1,319	3,110	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	3,170	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,400	894	2,830	(日) 2,344	(日) 7,430	1,319	4,180	
005 001	0.066／0.05		16	2.0	3,400	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,570	894	3,040	(日) 2,344	(日) 7,970	1,319	4,480	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	3,940	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,980	894	3,520	(日) 2,344	(日) 9,240	1,319	5,200	
007 001	0.09／0.07		20	3.0	4,300	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,250	894	3,840	(日) 2,344	(日) 10,100	1,319	5,670	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	4,960	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,750	894	4,430	(日) 2,344	(日) 11,600	1,319	6,540	
012 001	0.16／0.12		27	5.1	6,080	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,600	894	5,440	(日) 2,344	(日) 14,300	1,319	8,020	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
334 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
003 001	0.044／0.03 m³		11	1.8	2,790	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,110	894	2,490	(日) 2,344	(日) 6,540	1,319	3,680	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	3,460	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,620	894	3,090	(日) 2,344	(日) 8,110	1,319	4,560	
005 001	0.066／0.05		16	2.0	3,690	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,790	894	3,300	(日) 2,344	(日) 8,650	1,319	4,870	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	4,280	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,240	894	3,830	(日) 2,344	(日) 10,000	1,319	5,650	
007 001	0.09／0.07		20	3.0	4,680	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,540	894	4,180	(日) 2,344	(日) 11,000	1,319	6,170	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	5,390	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,070	894	4,820	(日) 2,344	(日) 12,600	1,319	7,110	
012 001	0.16／0.12		26	5.1	6,240	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,720	894	5,580	(日) 2,344	(日) 14,600	1,319	8,230	
016 001	0.22／0.16		28	5.3	7,200	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,440	894	6,440	(日) 2,344	(日) 16,900	1,319	9,500	
343 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
009 001	0.11／0.09 m³	0.9 t	20	3.5	5,150	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,890	894	4,600	(日) 2,344	(日) 12,100	1,319	6,790	
012 001	0.16／0.12	0.9	27	5.1	6,140	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,640	894	5,490	(日) 2,344	(日) 14,400	1,319	8,100	
344 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
005 001	0.066／0.05 m³	0.6 t	15	2.0	3,980	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,010	894	3,560	(日) 2,344	(日) 9,330	1,319	5,250	
007 001	0.09／0.07	0.8	19	3.0	5,310	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,010	894	4,750	(日) 2,344	(日) 12,400	1,319	7,000	
009 001	0.1～0.11/0.08～0.09	0.9	22	3.5	5,920	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 4,480	894	5,290	(日) 2,344	(日) 13,900	1,319	7,810	
012 001	0.16／0.12	0.9	26	5.1	6,750	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,100	894	6,030	(日) 2,344	(日) 15,800	1,319	8,900	
346 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
012 001	0.16／0.12 m³	0.9 t	28	5.3	7,170	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 5,420	894	6,410	(日) 2,344	(日) 16,800	1,319	9,460	
016 001	0.22／0.16	0.9	28	5.3	8,140	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 6,150	894	7,280	(日) 2,344	(日) 19,100	1,319	10,700	
611 [電動式]																					【611】電源ケーブル，インバータを含む。
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
002 001	0.022／0.015 m³		5.5	0.80	3,210	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 2,430	894	2,870	(日) 2,344	(日) 7,520	1,319	4,230	
003 001	0.03／0.021		7.5	1.9	4,280	10.0	－	90	160	25%	10%	14%	(日) 756	(日) 3,240	894	3,830	(日) 2,344	(日) 10,000	1,319	5,650	
0202 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																					【0202】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
730 001	10.0／7.3 m³		680	169	137,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	16,000	818	112,000	330	45,200	1,265	173,000	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m³		41	6.4	5,370	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	628	818	4,390	330	1,770	1,265	6,790	
035 001	0.45／0.35		60	10.7	7,670	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	897	818	6,270	330	2,530	1,265	9,700	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	8,310	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	972	818	6,800	330	2,740	1,265	10,500	
050 001	0.6／0.5		74	15.3	9,070	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,060	818	7,420	330	2,990	1,265	11,500	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,560	818	10,900	330	4,390	1,265	16,800	
070 001	1.0／0.7		116	22.7	14,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,640	818	11,500	330	4,620	1,265	17,700	
080 001	1.1／0.8		124	26.0	15,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,850	818	12,900	330	5,210	1,265	20,000	
100 001	1.4／1.0		164	31.3	20,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,390	818	16,700	330	6,730	1,265	25,800	
120 001	1.6／1.2		165	39.0	23,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,700	818	18,900	330	7,620	1,265	29,200	
150 001	1.9／1.4		223	43.0	30,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,600	818	25,200	330	10,200	1,265	39,000	
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m³		41	6.4	6,090	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	713	818	4,980	330	2,010	1,265	7,700	
035 001	0.45／0.35		60	10.7	8,270	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	968	818	6,760	330	2,730	1,265	10,500	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	9,440	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,100	818	7,720	330	3,120	1,265	11,900	
050 001	0.6／0.5		74	15.6	9,820	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,150	818	8,030	330	3,240	1,265	12,400	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,650	818	11,500	330	4,650	1,265	17,800	
070 001	1.0／0.7		116	23.2	15,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,790	818	12,500	330	5,050	1,265	19,400	
080 001	1.1／0.8		124	26.7	16,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,970	818	13,700	330	5,540	1,265	21,300	
100 001	1.4／1.0		164	31.8	21,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,530	818	17,700	330	7,130	1,265	27,300	
150 001	1.9／1.4		223	44.3	32,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,800	818	26,600	330	10,700	1,265	41,100	
210 001	2.7／2.1		298	61.0	42,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	5,010	818	35,000	330	14,100	1,265	54,100	
240 001	3.1／2.4		325	74.8	58,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	6,870	818	48,000	330	19,400	1,265	74,300	
260 001	3.5／2.6		382	83.2	66,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	7,770	818	54,300	330	21,900	1,265	84,000	
380 001	5.0／3.8		466	103	75,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	8,810	818	61,600	330	24,800	1,265	95,300	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
114 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	6.6	7,140	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	835	818	5,840	330	2,360	1,265	9,030	
040 001	0.5／0.4		64	12.3	11,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,290	818	9,000	330	3,630	1,265	13,900	
050 001	0.6／0.5		74	16.5	11,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,350	818	9,410	330	3,800	1,265	14,500	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	15,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,860	818	13,000	330	5,250	1,265	20,100	
070 001	1.0／0.7		116	23.9	20,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,340	818	16,400	330	6,600	1,265	25,300	
080 001	1.1／0.8		124	27.2	21,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,560	818	17,900	330	7,230	1,265	27,700	
100 001	1.4／1.0		164	32.6	28,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,380	818	23,600	330	9,540	1,265	36,600	
150 001	1.9／1.4		223	45.7	42,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	4,940	818	34,500	330	13,900	1,265	53,400	
210 001	2.7／2.1		298	61.0	53,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	6,260	818	43,800	330	17,700	1,265	67,700	
240 001	3.1／2.4		325	74.8	66,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	7,750	818	54,200	330	21,800	1,265	83,700	
260 001	3.5／2.6		382	83.2	73,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	8,650	818	60,500	330	24,400	1,265	93,500	
380 001	5.0／3.8		466	103	88,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	10,300	818	72,100	330	29,100	1,265	111,000	
115 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
050 001	0.6／0.5 m^3		76	16.6	11,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,390	818	9,730	330	3,930	1,265	15,100	
060 001	0.8／0.6		119	19.8	16,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,970	818	13,700	330	5,540	1,265	21,300	
070 001	1.0／0.7		119	24.1	20,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,430	818	17,000	330	6,860	1,265	26,300	
080 001	1.1／0.8		126	27.8	22,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,660	818	18,600	330	7,490	1,265	28,700	
100 001	1.4／1.0		169	33.0	30,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,510	818	24,500	330	9,900	1,265	38,000	
150 001	1.9／1.4		230	46.3	43,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	5,140	818	35,900	330	14,500	1,265	55,500	
116 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
035 001	0.45／0.35 m^3		52	12.0	11,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,290	818	9,000	330	3,630	1,265	13,900	
040 001	0.5／0.4		74	12.6	12,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,420	818	9,900	330	3,990	1,265	15,300	
050 001	0.6／0.5		98	13.3	15,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,850	818	12,900	330	5,210	1,265	20,000	
060 001	0.8／0.6		121	19.8	17,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,000	818	14,000	330	5,640	1,265	21,600	
070 001	1.0／0.7		132	24.1	21,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,520	818	17,600	330	7,100	1,265	27,200	
080 001	1.1／0.8		149	25.1	23,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,730	818	19,100	330	7,690	1,265	29,500	
120 001	1.3～1.5／1.0～1.2		203	33.8	31,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,700	818	25,800	330	10,400	1,265	40,000	
150 001	1.9／1.4		270	46.8	48,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	5,700	818	39,800	330	16,100	1,265	61,600	
122 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	6.4	5,750	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	673	818	4,700	330	1,900	1,265	7,270	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	10.7	8,290	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	970	818	6,780	330	2,740	1,265	10,500	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	9,670	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,130	818	7,910	330	3,190	1,265	12,200	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,650	818	11,500	330	4,650	1,265	17,800	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	6.4	6,530	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	764	818	5,340	330	2,150	1,265	8,260	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	10.7	9,010	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,050	818	7,370	330	2,970	1,265	11,400	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	12.1	10,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,220	818	8,510	330	3,430	1,265	13,200	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	15,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,760	818	12,300	330	4,950	1,265	19,000	
124 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3	2.9 t	104	19.8	17,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,990	818	13,900	330	5,610	1,265	21,500	
125 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
040 001	0.5／0.4 m^3	2.9 t	75	12.4	11,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,300	818	9,080	330	3,660	1,265	14,000	
060 001	0.8／0.6	2.9	119	19.8	17,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,040	818	14,200	330	5,740	1,265	22,000	
126 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
040 001	0.5／0.4 m^3	2.9 t	76	12.6	13,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,530	818	10,700	330	4,320	1,265	16,600	
050 001	0.6／0.5	2.9	82	17.2	16,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,930	818	13,500	330	5,450	1,265	20,900	
060 001	0.8／0.6	2.9	121	19.8	18,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,190	818	15,300	330	6,170	1,265	23,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	6.4	5,460	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	639	818	4,470	330	1,800	1,265	6,910	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	8,450	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	989	818	6,910	330	2,790	1,265	10,700	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	13,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,590	818	11,100	330	4,490	1,265	17,200	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	6.4	6,130	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	717	818	5,010	330	2,020	1,265	7,750	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	9,460	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,110	818	7,740	330	3,120	1,265	12,000	
045 001	0.6／0.45	81	15.6	11,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,350	818	9,410	330	3,800	1,265	14,500	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	14,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,670	818	11,700	330	4,720	1,265	18,100	
070 001	1.0／0.7	121	23.2	16,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,920	818	13,400	330	5,410	1,265	20,700	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
035 001	0.45／0.35 m^3	65	10.9	10,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,170	818	8,180	330	3,300	1,265	12,700	
040 001	0.5／0.4	69	12.3	11,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,300	818	9,080	330	3,660	1,265	14,000	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	16,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,910	818	13,300	330	5,380	1,265	20,600	
135 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m^3	73	12.4	11,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,330	818	9,330	330	3,760	1,265	14,400	
050 001	0.6／0.5	90	16.6	15,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,850	818	12,900	330	5,210	1,265	20,000	
060 001	0.8／0.6	118	19.8	18,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,130	818	14,900	330	6,010	1,265	23,000	
070 001	1.0／0.7	131	24.1	21,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,470	818	17,300	330	6,960	1,265	26,700	
136 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m^3	73	12.6	11,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,360	818	9,490	330	3,830	1,265	14,700	
050 001	0.6／0.5	82	17.2	16,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,870	818	13,100	330	5,280	1,265	20,200	
060 001	0.8／0.6	113	19.8	18,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,180	818	15,200	330	6,140	1,265	23,500	
070 001	1.0／0.7	133	24.1	23,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,750	818	19,200	330	7,760	1,265	29,700	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3 2.9 t	110	19.8	15,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,780	818	12,400	330	5,020	1,265	19,200	
144 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
060 001	0.8／0.6 m^3 2.9 t	117	19.8	19,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,230	818	15,600	330	6,300	1,265	24,200	
145 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
040 001	0.5／0.4 m^3 2.9 t	73	12.7	13,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,590	818	11,100	330	4,490	1,265	17,200	
060 001	0.8／0.6 2.9	118	19.8	19,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,290	818	16,000	330	6,470	1,265	24,800	
146 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																			
040 001	0.5／0.4 m^3 2.9 t	75	12.7	14,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,700	818	11,900	330	4,790	1,265	18,300	
060 001	0.8／0.6 2.9	122	19.8	20,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,420	818	16,900	330	6,830	1,265	26,200	
212 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	6,260	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	732	818	5,120	330	2,070	1,265	7,920	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	8,330	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	975	818	6,810	330	2,750	1,265	10,500	
040 001	0.5／0.4	64	13.0	9,720	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,140	818	7,950	330	3,210	1,265	12,300	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	13,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,610	818	11,300	330	4,550	1,265	17,500	
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	6,850	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	801	818	5,600	330	2,260	1,265	8,670	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	9,340	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,090	818	7,640	330	3,080	1,265	11,800	
040 001	0.5／0.4	64	13.3	11,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,310	818	9,160	330	3,700	1,265	14,200	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	14,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,680	818	11,800	330	4,750	1,265	18,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
214 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.4	7,610	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	890	818	6,220	330	2,510	1,265	9,630	
035 001	0.45／0.35		66	12.8	10,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,240	818	8,670	330	3,500	1,265	13,400	
040 001	0.5／0.4		69	13.4	13,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,530	818	10,700	330	4,320	1,265	16,600	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	16,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,930	818	13,500	330	5,450	1,265	20,900	
215 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		43	7.4	7,890	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	923	818	6,450	330	2,600	1,265	9,980	
216 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		43	7.5	8,410	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	984	818	6,880	330	2,780	1,265	10,600	
035 001	0.45／0.35		71	13.0	11,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,380	818	9,650	330	3,890	1,265	14,900	
040 001	0.5／0.4		73	13.7	13,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,590	818	11,100	330	4,490	1,265	17,200	
060 001	0.8／0.6		121	19.8	18,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,210	818	15,500	330	6,240	1,265	23,900	
222 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	7,840	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	917	818	6,410	330	2,590	1,265	9,920	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	12.6	10,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,180	818	8,260	330	3,330	1,265	12,800	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	13.0	10,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,280	818	8,920	330	3,600	1,265	13,800	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	14,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,710	818	11,900	330	4,820	1,265	18,500	
223 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	8,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	995	818	6,950	330	2,810	1,265	10,800	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	12.6	10,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,250	818	8,750	330	3,530	1,265	13,500	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	13.3	12,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,400	818	9,820	330	3,960	1,265	15,200	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	15,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,840	818	12,800	330	5,180	1,265	19,900	
224 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.4	9,650	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,130	818	7,890	330	3,180	1,265	12,200	
035 001	0.45／0.35	2.9	68	12.8	12,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,400	818	9,820	330	3,960	1,265	15,200	
040 001	0.5／0.4	2.9	68	13.4	13,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,570	818	11,000	330	4,420	1,265	17,000	
060 001	0.8／0.6	2.9	110	22.2	17,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,050	818	14,300	330	5,780	1,265	22,100	
225 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	43	7.5	10,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,280	818	8,920	330	3,600	1,265	13,800	
035 001	0.45／0.35	2.9	70	12.8	13,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,530	818	10,700	330	4,320	1,265	16,600	
040 001	0.5／0.4	2.9	70	13.4	14,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,680	818	11,800	330	4,750	1,265	18,200	
060 001	0.8／0.6	2.9	118	22.8	19,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,280	818	16,000	330	6,440	1,265	24,700	
226 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	44	7.5	11,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,330	818	9,330	330	3,760	1,265	14,400	
040 001	0.5／0.4	2.9	76	13.7	14,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,740	818	12,200	330	4,920	1,265	18,800	
060 001	0.8／0.6	2.9	121	23.0	21,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,460	818	17,200	330	6,930	1,265	26,600	
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
040 001	0.5／0.4 m^3		63	13.3	11,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,370	818	9,570	330	3,860	1,265	14,800	
060 001	0.8／0.6		110	22.0	15,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,780	818	12,400	330	5,020	1,265	19,200	
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.4	10,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,220	818	8,510	330	3,430	1,265	13,200	
035 001	0.45／0.35		69	12.8	12,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,470	818	10,300	330	4,160	1,265	15,900	
040 001	0.5／0.4		68	13.4	13,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,560	818	10,900	330	4,390	1,265	16,800	
060 001	0.8／0.6		114	22.5	17,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,040	818	14,200	330	5,740	1,265	22,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
235 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
035 001	0.45／0.35 m^3		70	12.8	13,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,590	818	11,100	330	4,490	1,265	17,200	
040 001	0.5／0.4		70	13.4	14,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,700	818	11,900	330	4,790	1,265	18,300	
060 001	0.8／0.6		118	22.8	20,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,390	818	16,700	330	6,730	1,265	25,800	
236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.5	12,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,460	818	10,200	330	4,130	1,265	15,800	
035 001	0.45／0.35		74	13.4	14,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,670	818	11,700	330	4,720	1,265	18,100	
040 001	0.5／0.4		74	13.4	14,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,740	818	12,200	330	4,920	1,265	18,800	
060 001	0.8／0.6		119	22.8	20,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,420	818	16,900	330	6,830	1,265	26,200	
245 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
035 001	0.45／0.35 m^3	2.9 t	70	12.8	15,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,860	818	13,000	330	5,250	1,265	20,100	
040 001	0.5／0.4	2.9	70	13.4	16,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,880	818	13,200	330	5,310	1,265	20,400	
060 001	0.8／0.6	2.9	116	22.8	21,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,550	818	17,800	330	7,190	1,265	27,600	
246 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	2.3 t	50	7.5	12,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,510	818	10,600	330	4,260	1,265	16,300	
035 001	0.45／0.35	2.9	73	13.4	16,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,920	818	13,400	330	5,410	1,265	20,700	
040 001	0.5／0.4	2.9	73	13.4	16,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,940	818	13,600	330	5,480	1,265	21,000	
060 001	0.8／0.6	2.9	123	22.8	22,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,600	818	18,200	330	7,330	1,265	28,100	
312 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.9	7,340	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	859	818	6,000	330	2,420	1,265	9,290	
035 001	0.45／0.35		60	13.7	10,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,240	818	8,670	330	3,500	1,265	13,400	
313 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.9	7,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	913	818	6,380	330	2,570	1,265	9,870	
035 001	0.45／0.35		60	13.7	11,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,300	818	9,080	330	3,660	1,265	14,000	
314 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		41	8.1	8,890	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,040	818	7,270	330	2,930	1,265	11,200	
035 001	0.45／0.35		65	13.9	12,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,470	818	10,300	330	4,160	1,265	15,900	
315 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		45	8.1	10,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,180	818	8,260	330	3,330	1,265	12,800	
035 001	0.45／0.35		70	14.3	14,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,670	818	11,700	330	4,720	1,265	18,100	
316 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
020 001	0.28／0.2 m^3		45	8.1	10,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,280	818	8,920	330	3,600	1,265	13,800	
322 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.9	8,640	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,010	818	7,070	330	2,850	1,265	10,900	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	13.7	11,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,390	818	9,730	330	3,930	1,265	15,100	
323 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.9	9,340	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,090	818	7,640	330	3,080	1,265	11,800	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	13.7	13,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,530	818	10,700	330	4,320	1,265	16,600	
324 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	42	8.1	12,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,420	818	9,900	330	3,990	1,265	15,300	
035 001	0.45／0.35	2.9	68	13.9	17,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,010	818	14,100	330	5,680	1,265	21,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
325 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	45	8.1	15,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,780	818	12,400	330	5,020	1,265	19,200	
035 001	0.45／0.35	2.9	70	13.9	19,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,230	818	15,600	330	6,300	1,265	24,200	
326 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	45	8.1	16,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,980	818	13,800	330	5,580	1,265	21,400	
346 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
035 001	0.45／0.35 m^3	2.9 t	73	13.9	20,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,410	818	16,900	330	6,800	1,265	26,100	
412 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	最大作業半径																			
030 001	0.4／0.3 m^3	15～19 m	103	22.0	15,200	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,780	818	12,400	330	5,020	1,265	19,200	
413 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	最大作業半径																			
030 001	0.4／0.3 m^3	15～19 m	103	22.0	16,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,920	818	13,400	330	5,410	1,265	20,700	
414 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	最大作業半径																			
030 001	0.4／0.3 m^3	15～19 m	103	22.0	17,600	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,060	818	14,400	330	5,810	1,265	22,300	
436 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	最大作業半径																			
017 001	0.23／0.17 m^3	14 m	75	14.6	14,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,740	818	12,200	330	4,920	1,265	18,800	
030 001	0.4／0.3	15～19	122	25.0	20,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,400	818	16,800	330	6,770	1,265	25,900	
536 [ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	最大作業半径																			
028 001	0.36／0.28 m^3	5.8～7.8 m	75	15.1	13,000	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,520	818	10,600	330	4,290	1,265	16,400	
040 001	0.5／0.4	7～9.5	122	25.8	21,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,500	818	17,500	330	7,060	1,265	27,100	
714 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
060 001	0.8／0.6 m^3		105	19.9	19,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,230	818	15,600	330	6,300	1,265	24,200	
715 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
060 001	0.8／0.6 m^3		110	20.1	20,400	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,390	818	16,700	330	6,730	1,265	25,800	
716 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																				
040 001	0.5／0.4 m^3		73	12.8	14,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,740	818	12,200	330	4,920	1,265	18,800	
060 001	0.8／0.6		110	20.1	20,800	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,430	818	17,000	330	6,860	1,265	26,300	
100 001	1.4／1.0		201	32.0	32,700	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,830	818	26,700	330	10,800	1,265	41,400	
726 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
040 001	0.5／0.4 m^3	2.9 t	73	12.8	16,500	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	1,930	818	13,500	330	5,450	1,265	20,900	
060 001	0.8／0.6	2.9	110	20.1	22,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,610	818	18,200	330	7,360	1,265	28,200	
																					【825】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
825 [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
060 302	0.8／0.6 m^3	2.9 t	118	19.8	23,300	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,730	818	19,100	330	7,690	1,265	29,500	3DMC
																					【826】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
826 [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																			
040 302	0.5／0.4 m^3	2.9 t	82	12.6	22,900	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,680	818	18,700	330	7,560	1,265	29,000	3DMC
060 302	0.8／0.6	2.9	123	19.8	28,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	3,290	818	23,000	330	9,270	1,265	35,500	3DMC

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
836 ［後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)　吊能力																			【836】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
040 302	0.5／0.4 m³　2.9 t	75	13.9	25,100	9.0	690	110	180	30%	10%	15%	117	2,940	818	20,500	330	8,280	1,265	31,800	3DMC
0203 その他ﾊﾞｯｸﾎｳ																				
111 ［ﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸﾎｳ］	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
012 001	0.17／0.12 m³	51	6.2	7,300	10.0	－	100	180	30%	10%	13%	(日) 735	(日) 5,370	797	5,820	(日) 2,170	(日) 15,800	1,206	8,800	
122 ［ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³	41	6.7	6,210	9.0	620	110	150	30%	10%	15%	130	807	981	6,090	367	2,280	1,519	9,430	
035 001	0.45／0.35	88	10.9	9,350	9.0	620	110	150	30%	10%	15%	130	1,220	981	9,170	367	3,430	1,519	14,200	
123 ［ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
035 001	0.45／0.35 m³	90	12.2	10,200	9.0	620	110	150	30%	10%	15%	130	1,330	981	10,000	367	3,740	1,519	15,500	
045 001	0.6／0.45	107	15.5	12,200	9.0	620	110	150	30%	10%	15%	130	1,590	981	12,000	367	4,480	1,519	18,500	
124 ［ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m³	90	15.4	17,800	9.0	620	110	150	30%	10%	15%	130	2,310	981	17,500	367	6,530	1,519	27,000	
0204 ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ																				
021 ［油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			【021】ベースマシンはクローラクレーンとする。
060 001	0.6 m³	109	33.7	23,900	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,170	867	20,700	298	7,120	1,251	29,900	
080 001	0.8	110	40.6	27,300	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,480	867	23,700	298	8,140	1,251	34,200	
100 001	1.0	113	43.4	30,100	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,740	867	26,100	298	8,970	1,251	37,700	
031 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			
030 001	0.3 m³	40	10.7	6,960	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	1,010	927	6,450	377	2,620	1,507	10,500	
061 001	0.6	85	19.1	12,600	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	1,830	927	11,700	377	4,750	1,507	19,000	
062 001	［深掘用］ 0.6	85	20.0	14,400	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	2,090	927	13,300	377	5,430	1,507	21,700	
051 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			
030 001	0.3 m³	61	10.6	9,280	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	1,350	927	8,600	377	3,500	1,507	14,000	
061 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			【061】低騒音型を含む。
020 001	0.15～0.2 m³	41	9.2	13,100	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	1,900	927	12,100	377	4,940	1,507	19,700	
025 001	0.25	60	11.8	17,600	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	2,550	927	16,300	377	6,640	1,507	26,500	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	18,900	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	2,740	927	17,500	377	7,130	1,507	28,500	
040 001	0.4	104	21.4	22,900	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	3,320	927	21,200	377	8,630	1,507	34,500	
060 001	0.6	113	23.8	25,000	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	3,630	927	23,200	377	9,430	1,507	37,700	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	39,600	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	5,740	927	36,700	377	14,900	1,507	59,700	
062 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			【062】低騒音型を含む。
020 001	0.15～0.2 m³	41	9.2	14,500	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	2,100	927	13,400	377	5,470	1,507	21,900	
025 001	0.25	60	11.8	19,500	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	2,830	927	18,100	377	7,350	1,507	29,400	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	21,000	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	3,050	927	19,500	377	7,920	1,507	31,600	
040 001	0.4	104	21.4	25,400	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	3,680	927	23,500	377	9,580	1,507	38,300	
060 001	0.6	113	23.8	27,800	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	4,030	927	25,800	377	10,500	1,507	41,900	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	44,000	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	6,380	927	40,800	377	16,600	1,507	66,300	
066 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			【066】低騒音型を含む。
080 001	0.8 m³	122	31.4	29,800	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	4,320	927	27,600	377	11,200	1,507	44,900	
140 001	1.4	202	43.8	62,000	9.0	640	100	160	40%	10%	13%	145	8,990	927	57,500	377	23,400	1,507	93,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0205 泥上掘削機																				
021 [フロート構造トラック・バックホウ型]																				
	バケット容量(平積)×最大作業半径 フロート容量																			
027 040	0.4m³×11m 27 m³	92	20.5	22,700	9.0	650	90	170	40%	10%	16%	140	3,180	863	19,600	366	8,310	1,399	31,800	
027 070	0.7 ×11 27	99	20.5	43,800	9.0	650	90	170	40%	10%	16%	140	6,130	863	37,800	366	16,000	1,399	61,300	
042 070	0.7 ×13 42	114	41.0	56,000	9.0	650	90	170	40%	10%	16%	140	7,840	863	48,300	366	20,500	1,399	78,300	
024 [フロート構造トラック・バックホウ型・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
	バケット容量(平積)×最大作業半径 フロート容量																			
042 070	0.7m³×13m 42 m³	114	41.0	56,500	9.0	650	90	170	40%	10%	16%	140	7,910	863	48,800	366	20,700	1,399	79,000	
0206 クローラローダ(トラクタショベル)																				
011 [普通型]																				
	標準バケット容量(山積)																			
190 001	1.8～1.9 m³	112	18.4	14,300	12.5	420	90	130	50%	10%	12%	179	2,560	1,040	14,900	501	7,160	1,618	23,100	
0207 ホイールローダ(トラクタショベル)																				【0207】タイヤ損耗費を含む。超低騒音型には低騒音型は含まない。
061 [普通型]																				
	標準バケット容量(山積)																			
999 001	11～12 m³	601	95.2	97,300	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	14,300	794	77,300	385	37,500	1,283	125,000	
062 [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積)																			
030 001	0.3 m³	16	2.0	2,810	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	396	799	2,250	402	1,130	1,230	3,460	
034 001	0.34～0.35	21	2.4	3,400	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	479	799	2,720	402	1,370	1,230	4,180	
040 001	0.4	21	2.4	3,440	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	485	799	2,750	402	1,380	1,230	4,230	
050 001	0.5	27	3.1	4,150	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	585	799	3,320	402	1,670	1,230	5,100	
060 001	0.6	28	3.3	4,290	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	605	799	3,430	402	1,720	1,230	5,280	
080 001	0.8	42	4.8	5,070	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	715	799	4,050	402	2,040	1,230	6,240	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	5,770	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	814	799	4,610	402	2,320	1,230	7,100	
120 001	1.2	62	6.8	6,230	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	878	799	4,980	402	2,500	1,230	7,660	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	6,900	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	973	799	5,510	402	2,770	1,230	8,490	
170 001	1.5～1.7	81	7.9	10,600	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,490	799	8,470	402	4,260	1,230	13,000	
210 001	1.9～2.1	91	11.1	13,400	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,890	799	10,700	402	5,390	1,230	16,500	
290 001	2.5～2.9	117	13.8	15,700	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,210	799	12,500	402	6,310	1,230	19,300	
330 001	3.1～3.3	156	18.0	19,900	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	2,930	794	15,800	385	7,660	1,283	25,500	
350 001	3.4～3.5	160	20.1	21,500	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,160	794	17,100	385	8,280	1,283	27,600	
400 001	4.0	173	21.0	26,100	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,840	794	20,700	385	10,000	1,283	33,500	
450 001	4.5	218	28.0	29,400	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,320	794	23,300	385	11,300	1,283	37,700	
500 001	5.0	224	29.2	32,500	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,780	794	25,800	385	12,500	1,283	41,700	
063 [普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積)																			
030 001	0.3 m³	16	2.0	3,260	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	460	799	2,600	402	1,310	1,230	4,010	
040 001	0.4	21	2.4	4,360	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	615	799	3,480	402	1,750	1,230	5,360	
050 001	0.5	27	3.1	4,450	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	627	799	3,560	402	1,790	1,230	5,470	
060 001	0.6	28	3.3	4,730	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	667	799	3,780	402	1,900	1,230	5,820	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	6,240	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	880	799	4,990	402	2,510	1,230	7,680	
140 001	1.3～1.4	63	6.5	7,310	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,030	799	5,840	402	2,940	1,230	8,990	
160 001	1.5～1.6	86	7.9	11,800	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,660	799	9,430	402	4,740	1,230	14,500	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	14,300	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,020	799	11,400	402	5,750	1,230	17,600	
300 001	2.5～3.0	117	13.8	16,800	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,370	799	13,400	402	6,750	1,230	20,700	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	21,900	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,220	794	17,400	385	8,430	1,283	28,100	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	22,900	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,370	794	18,200	385	8,820	1,283	29,400	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	27,900	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,100	794	22,200	385	10,700	1,283	35,800	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	31,800	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,670	794	25,200	385	12,200	1,283	40,800	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	36,300	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,340	794	28,800	385	14,000	1,283	46,600	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	56,000	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	8,230	794	44,500	385	21,600	1,283	71,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
064 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	17	2.0	3,600	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	508	799	2,880	402	1,450	1,230	4,430	
040 001	0.4	23	2.7	4,860	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	685	799	3,880	402	1,950	1,230	5,980	
050 001	0.5	30	3.2	5,320	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	750	799	4,250	402	2,140	1,230	6,540	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	7,900	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,110	799	6,310	402	3,180	1,230	9,720	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	9,250	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,300	799	7,390	402	3,720	1,230	11,400	
160 001	1.5～1.6	94	7.9	12,900	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,820	799	10,300	402	5,190	1,230	15,900	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	15,900	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,240	799	12,700	402	6,390	1,230	19,600	
300 001	2.5～3.0	119	13.1	20,000	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,820	799	16,000	402	8,040	1,230	24,600	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	24,400	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,590	794	19,400	385	9,390	1,283	31,300	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	25,800	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,790	794	20,500	385	9,930	1,283	33,100	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	30,000	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,410	794	23,800	385	11,600	1,283	38,500	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	34,300	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,040	794	27,200	385	13,200	1,283	44,000	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	39,800	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,850	794	31,600	385	15,300	1,283	51,100	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	61,200	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	9,000	794	48,600	385	23,600	1,283	78,500	
065 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
340 001	3.2～3.4 m^3	161	18.4	25,400	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	3,730	794	20,200	385	9,780	1,283	32,600	
410 001	4.0～4.1	178	21.4	31,200	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,590	794	24,800	385	12,000	1,283	40,000	
460 001	4.5～4.6	213	25.3	35,700	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,250	794	28,300	385	13,700	1,283	45,800	
560 001	5.0～5.6	231	29.8	41,400	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	6,090	794	32,900	385	15,900	1,283	53,100	
066 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
050 001	0.5 m^3	31	3.5	6,060	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	854	799	4,840	402	2,440	1,230	7,450	
060 001	0.6	31	3.7	7,630	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,080	799	6,100	402	3,070	1,230	9,380	
100 001	0.9～1.0	49	4.9	10,200	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,440	799	8,150	402	4,100	1,230	12,500	
140 001	1.3～1.4	73	7.5	11,500	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,620	799	9,190	402	4,620	1,230	14,100	
160 001	1.5～1.6	73	8.3	14,600	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,060	799	11,700	402	5,870	1,230	18,000	
230 001	1.9～2.3	111	12.0	19,700	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	2,780	799	15,700	402	7,920	1,230	24,200	
300 001	2.5～3.0	128	14.2	21,800	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	3,070	799	17,400	402	8,760	1,230	26,800	
340 001	3.2～3.4	144	17.9	30,900	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,540	794	24,500	385	11,900	1,283	39,600	
370 001	3.5～3.7	181	19.9	32,500	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	4,780	794	25,800	385	12,500	1,283	41,700	
420 001	4.1～4.2	201	23.5	39,300	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,780	794	31,200	385	15,100	1,283	50,400	
460 001	4.5～4.6	223	25.0	40,200	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	5,910	794	31,900	385	15,500	1,283	51,600	
560 001	5.0～5.6	275	32.2	43,600	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	6,410	794	34,600	385	16,800	1,283	55,900	
700 001	6.0～7.0	399	54.1	67,200	10.0	600	120	180	45%	10%	14%	147	9,880	794	53,400	385	25,900	1,283	86,200	
072 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	2.0	3,440	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	485	799	2,750	402	1,380	1,230	4,230	
040 001	0.4	21	2.4	3,510	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	495	799	2,800	402	1,410	1,230	4,320	
050 001	0.5	28	3.1	4,160	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	587	799	3,320	402	1,670	1,230	5,120	
060 001	0.6	28	3.3	4,390	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	619	799	3,510	402	1,760	1,230	5,400	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	7,420	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,050	799	5,930	402	2,980	1,230	9,130	
073 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
040 001	0.4 m^3	22	3.2	4,390	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	619	799	3,510	402	1,760	1,230	5,400	
050 001	0.5	28	3.5	4,570	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	644	799	3,650	402	1,840	1,230	5,620	
060 001	0.6	28	3.8	4,810	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	678	799	3,840	402	1,930	1,230	5,920	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	7,870	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,110	799	6,290	402	3,160	1,230	9,680	
074 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
030 001	0.3 m^3	16	1.9	4,990	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	704	799	3,990	402	2,010	1,230	6,140	
040 001	0.4	22	2.7	5,600	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	790	799	4,470	402	2,250	1,230	6,890	
050 001	0.5	30	3.2	6,200	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	874	799	4,950	402	2,490	1,230	7,630	
060 001	0.6	30	3.6	6,850	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	966	799	5,470	402	2,750	1,230	8,430	
100 001	0.9～1.0	46	4.8	8,550	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,210	799	6,830	402	3,440	1,230	10,500	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	10,600	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,490	799	8,470	402	4,260	1,230	13,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁸)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁸)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁸)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁸)	(15) 損料 (円)	摘要
076 ［普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
040 001	0.4 m^3	22	2.8	6,260	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	883	799	5,000	402	2,520	1,230	7,700	
050 001	0.5	30	3.4	6,870	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	969	799	5,490	402	2,760	1,230	8,450	
060 001	0.6	30	3.7	7,470	12.0	520	110	170	45%	10%	14%	141	1,050	799	5,970	402	3,000	1,230	9,190	
0291 ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ																				【0291】1kN≒0.102t
110 ［掴み装置］																				
	開口幅　爪幅																			
070 001	1,700～2,000 mm　400～750 mm	－	1.0	1,750	9.0	690	110	180	35%	10%	15%	125	219	818	1,430	338	592	1,296	2,270	
100 001	2,100～2,500　450～1,000	－	1.6	2,270	9.0	690	110	180	35%	10%	15%	125	284	818	1,860	338	767	1,296	2,940	
210 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(小割機)］																				
	開口幅　破砕力																			
070 001	730 mm　600 kN	－	1.0	3,570	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 6,540	1,252	4,470	(日) 4,156	(日) 14,800	2,238	7,990	
250 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)］																				
	開口幅　破砕力																			
085 001	735～850 mm　550～980 kN	－	1.8	8,000	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 14,600	1,252	10,000	(日) 4,156	(日) 33,200	2,238	17,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
03 運搬機械																				
0301 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ																				【0301】タイヤの損耗費は別途とする。
011 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]																				
020 001	2 t積級	88	2.8	3,300	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	337	955	3,150	309	1,020	1,426	4,710	
030 001	3	112	2.8	3,700	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	377	955	3,530	309	1,140	1,426	5,280	
040 001	4	135	3.8	4,970	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	507	955	4,750	309	1,540	1,426	7,090	
070 001	6～7	165	6.7	9,480	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	967	955	9,050	309	2,930	1,426	13,500	可動式バンパ付を使用する場合には，基礎価格に484千円を加算する。
080 001	8	179	7.1	10,400	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	1,060	955	9,930	309	3,210	1,426	14,800	
110 001	10	246	9.7	14,000	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	1,430	955	13,400	309	4,330	1,426	20,000	
120 001	12	385	11.0	15,000	10.5	830	140	180	45%	13%	12%	102	1,530	955	14,300	309	4,640	1,426	21,400	
031 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式]																				
200 001	20 t積級	218	19.3	30,800	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,300	710	21,900	287	8,840	1,133	34,900	
250 001	25	232	21.9	30,900	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,310	710	21,900	287	8,870	1,133	35,000	
320 001	32～37	347	31.7	46,400	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,960	710	32,900	287	13,300	1,133	52,600	
460 001	46～55	537	40.2	62,400	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	6,680	710	44,300	287	17,900	1,133	70,700	
780 001	78～95	731	63.1	107,000	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	11,400	710	76,000	287	30,700	1,133	121,000	
032 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
250 001	25 t積級	232	21.9	31,100	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,330	710	22,100	287	8,930	1,133	35,200	
033 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
250 001	25 t積級	235	23.0	32,500	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,480	710	23,100	287	9,330	1,133	36,800	
320 001	32～37	364	30.7	48,600	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,200	710	34,500	287	13,900	1,133	55,100	
460 001	46～55	533	43.7	65,000	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	6,960	710	46,200	287	18,700	1,133	73,600	
034 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
320 001	32～37 t積級	364	30.7	50,700	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,420	710	36,000	287	14,600	1,133	57,400	
460 001	46～55	533	43.7	68,100	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	7,290	710	48,400	287	19,500	1,133	77,200	
036 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
320 001	32～37 t積級	383	34.2	53,200	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,690	710	37,800	287	15,300	1,133	60,300	
071 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式]																				
225 001	22～24 t積級	187	17.8	30,900	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,310	710	21,900	287	8,870	1,133	35,000	
270 001	27～28	213	20.9	36,000	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,850	710	25,600	287	10,300	1,133	40,800	
320 001	32～34	240	25.7	40,200	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,300	710	28,500	287	11,500	1,133	45,500	
360 001	36～39	300	30.2	47,600	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,090	710	33,800	287	13,700	1,133	53,900	
073 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
270 001	27～28 t積級	213	20.9	40,700	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,350	710	28,900	287	11,700	1,133	46,100	
370 001	36～39	309	32.7	55,100	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,900	710	39,100	287	15,800	1,133	62,400	
074 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
225 001	22～24 t積級	227	22.4	33,300	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	3,560	710	23,600	287	9,560	1,133	37,700	
270 001	27～28	246	24.6	41,000	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,390	710	29,100	287	11,800	1,133	46,500	
320 001	32～34	294	31.4	47,800	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,110	710	33,900	287	13,700	1,133	54,200	
370 001	36～39	309	32.7	55,600	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	5,950	710	39,500	287	16,000	1,133	63,000	
075 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
270 001	27～28 t積級	258	24.8	41,300	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,420	710	29,300	287	11,900	1,133	46,800	
370 001	36～41	352	34.2	56,100	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	6,000	710	39,800	287	16,100	1,133	63,600	
076 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
225 001	22～24 t積級	234	23.2	37,400	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,000	710	26,600	287	10,700	1,133	42,400	
270 001	27～28	264	25.4	42,600	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	4,560	710	30,200	287	12,200	1,133	48,300	
370 001	36～41	348	35.4	57,000	10.5	790	120	200	45%	10%	12%	107	6,100	710	40,500	287	16,400	1,133	64,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0302 ﾄﾗｯｸ																				
011 [普通型]																				
015 001	1.5 t積	62	1.7	1,490	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	143	979	1,460	331	493	1,381	2,060	
020 001	2	98	2.5	2,580	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	248	979	2,530	331	854	1,381	3,560	
035 001	3～3.5	106	2.7	3,260	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	313	979	3,190	331	1,080	1,381	4,500	
045 001	4～4.5	137	3.6	4,310	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	414	979	4,220	331	1,430	1,381	5,950	
055 001	5～5.5	149	4.8	4,710	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	452	979	4,610	331	1,560	1,381	6,500	
065 001	6～6.5	154	5.7	4,800	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	461	979	4,700	331	1,590	1,381	6,630	
080 001	7～8	186	7.0	7,010	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	673	979	6,860	331	2,320	1,381	9,680	
110 001	10～11	257	8.1	10,600	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	1,020	979	10,400	331	3,510	1,381	14,600	
150 001	15	272	9.0	12,800	12.5	710	150	170	40%	13%	9%	96	1,230	979	12,500	331	4,240	1,381	17,700	
021 [ｸﾚｰﾝ装置付]																				
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 吊能力																			
022 001	2 t積 2.0 t	98	2.7	4,140	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	373	1,040	4,310	309	1,280	1,468	6,080	
023 001	2 2.9	98	3.1	4,900	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	441	1,040	5,100	309	1,510	1,468	7,190	
033 001	3～3.5 2.9	132	3.9	5,740	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	517	1,040	5,970	309	1,770	1,468	8,430	
042 001	4～4.5 2.0	132	4.3	5,990	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	539	1,040	6,230	309	1,850	1,468	8,790	
043 001	4～4.5 2.9	132	4.6	6,510	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	586	1,040	6,770	309	2,010	1,468	9,560	
053 001	5～5.5 2.9	148	5.4	7,310	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	658	1,040	7,600	309	2,260	1,468	10,700	
063 001	6～6.5 2.9	163	6.2	8,310	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	748	1,040	8,640	309	2,570	1,468	12,200	
073 001	7 2.9	180	6.9	8,950	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	806	1,040	9,310	309	2,770	1,468	13,100	
083 001	8 2.9	198	7.7	10,600	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	954	1,040	11,000	309	3,280	1,468	15,600	
103 001	10 2.9	242	8.0	13,800	12.5	760	130	160	40%	13%	9%	90	1,240	1,040	14,400	309	4,260	1,468	20,300	
0303 ﾄﾚｰﾗ																				
011 [ｾﾐ]																				【011】トラクタヘッドを含む。
150 001	15 t積	235	10.9	10,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,060	895	9,670	368	3,970	1,220	13,200	
200 001	20	235	15.9	14,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,400	895	12,800	368	5,260	1,220	17,400	
250 001	25	235	17.2	15,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,550	895	14,100	368	5,810	1,220	19,300	
280 001	28	235	20.3	16,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,650	895	15,000	368	6,180	1,220	20,500	
320 001	32	235	20.5	17,900	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,750	895	16,000	368	6,590	1,220	21,800	
400 001	40	382	22.0	23,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,280	895	20,900	368	8,570	1,220	28,400	
500 001	50	393	23.0	25,100	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,460	895	22,500	368	9,240	1,220	30,600	
0308 不整地運搬車																				
011 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]																				
006 001	0.6 t積	4.0	0.40	850	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,000	1,014	862	(日) 2,952	(日) 2,510	1,687	1,430	
010 001	1	6.0	0.70	1,040	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,230	1,014	1,050	(日) 2,952	(日) 3,070	1,687	1,750	
020 001	2	17	1.6	2,090	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,460	1,014	2,120	(日) 2,952	(日) 6,170	1,687	3,530	
025 001	2.5	25	2.2	2,200	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,590	1,014	2,230	(日) 2,952	(日) 6,490	1,687	3,710	
030 001	3	40	2.5	2,290	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,700	1,014	2,320	(日) 2,952	(日) 6,760	1,687	3,860	
035 001	3.5	55	4.0	4,780	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,640	1,014	4,850	(日) 2,952	(日) 14,100	1,687	8,060	
040 001	4	85	5.8	6,070	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,160	1,014	6,150	(日) 2,952	(日) 17,900	1,687	10,200	
050 001	5	98	7.0	6,980	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,230	1,014	7,080	(日) 2,952	(日) 20,600	1,687	11,800	
012 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
020 001	2 t積	23	1.6	2,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,710	1,014	2,330	(日) 2,952	(日) 6,790	1,687	3,880	
035 001	3.3～3.5	65	4.0	4,810	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,670	1,014	4,880	(日) 2,952	(日) 14,200	1,687	8,110	
050 001	4～5	98	7.0	7,120	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,390	1,014	7,220	(日) 2,952	(日) 21,000	1,687	12,000	
070 001	6.3～7	150	9.2	9,100	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,700	1,014	9,230	(日) 2,952	(日) 26,900	1,687	15,400	
110 001	8～11	173	13.5	11,700	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,800	1,014	11,900	(日) 2,952	(日) 34,500	1,687	19,700	
150 001	12.5～15	298	19.0	15,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 18,400	1,014	15,800	(日) 2,952	(日) 46,100	1,687	26,300	
013 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
010 001	1 t積	9.0	0.80	1,220	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,440	1,014	1,240	(日) 2,952	(日) 3,600	1,687	2,060	
015 001	1.5	13	1.1	1,560	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,840	1,014	1,580	(日) 2,952	(日) 4,610	1,687	2,630	
025 001	2.5	25	2.2	2,810	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,310	1,014	2,850	(日) 2,952	(日) 8,300	1,687	4,740	
038 001	3.8	67	4.9	5,800	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 6,840	1,014	5,880	(日) 2,952	(日) 17,100	1,687	9,780	
050 001	4～5	107	7.1	8,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,790	1,014	8,420	(日) 2,952	(日) 24,500	1,687	14,000	
070 001	7	165	9.4	10,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 12,500	1,014	10,700	(日) 2,952	(日) 31,300	1,687	17,900	
100 001	10	185	13.0	14,200	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 16,700	1,014	14,400	(日) 2,952	(日) 41,900	1,687	24,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
014 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
018 001	1.8 t積	16	1.2	2,220	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,620	1,014	2,250	(日) 2,952	(日) 6,550	1,687	3,750	
025 001	2.5	28	2.2	3,050	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,600	1,014	3,090	(日) 2,952	(日) 9,000	1,687	5,150	
038 001	3.8	72	5.3	6,310	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,440	1,014	6,400	(日) 2,952	(日) 18,600	1,687	10,600	
015 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
050 001	4～5 t積	69	5.8	8,470	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,990	1,014	8,590	(日) 2,952	(日) 25,000	1,687	14,300	
070 001	6.3～7	168	10.4	11,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,700	1,014	11,800	(日) 2,952	(日) 34,200	1,687	19,600	
110 001	8～11	186	14.1	16,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 19,200	1,014	16,500	(日) 2,952	(日) 48,100	1,687	27,500	
016 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
025 001	2.5 t積	33	2.6	3,800	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 4,480	1,014	3,850	(日) 2,952	(日) 11,200	1,687	6,410	
050 001	4～5	78	6.4	8,770	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,300	1,014	8,890	(日) 2,952	(日) 25,900	1,687	14,800	
070 001	6～7	168	10.5	13,400	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 15,800	1,014	13,600	(日) 2,952	(日) 39,600	1,687	22,600	
110 001	11	186	14.1	19,700	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 23,200	1,014	20,000	(日) 2,952	(日) 58,200	1,687	33,200	
021 [ｸﾛｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付]																				
	吊能力																			
171 001	1.7 t積 1 t	8.0	1.8	2,740	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,230	1,014	2,780	(日) 2,952	(日) 8,090	1,687	4,620	
201 001	2 1	14	2.6	3,370	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,970	1,014	3,420	(日) 2,952	(日) 9,950	1,687	5,690	
252 001	2.5 2	32	5.5	6,350	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,490	1,014	6,440	(日) 2,952	(日) 18,700	1,687	10,700	
352 001	3.5 2	37	5.6	7,060	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,320	1,014	7,160	(日) 2,952	(日) 20,800	1,687	11,900	
061 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式]																				
020 001	2 t積	18	2.0	3,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,890	1,014	3,350	(日) 2,952	(日) 9,740	1,687	5,570	
062 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
030 001	3 t積	29	2.8	4,270	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,030	1,014	4,330	(日) 2,952	(日) 12,600	1,687	7,200	
040 001	4	74	6.2	6,700	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,900	1,014	6,790	(日) 2,952	(日) 19,800	1,687	11,300	
065 001	6～7	116	9.5	9,990	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 11,800	1,014	10,100	(日) 2,952	(日) 29,500	1,687	16,900	
110 001	10～11	190	16.5	14,900	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 17,600	1,014	15,100	(日) 2,952	(日) 44,000	1,687	25,100	
063 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
010 001	1 t積	12	1.1	2,120	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,500	1,014	2,150	(日) 2,952	(日) 6,260	1,687	3,580	
030 001	3	29	2.8	4,950	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,840	1,014	5,020	(日) 2,952	(日) 14,600	1,687	8,350	
040 001	4	77	6.2	7,840	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,240	1,014	7,950	(日) 2,952	(日) 23,100	1,687	13,200	
065 001	6～7	116	9.5	11,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,700	1,014	11,800	(日) 2,952	(日) 34,200	1,687	19,600	
110 001	10～11	190	16.5	18,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 21,600	1,014	18,600	(日) 2,952	(日) 54,000	1,687	30,900	
066 [ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
040 001	4 t積	53	4.9	9,000	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,600	1,014	9,130	(日) 2,952	(日) 26,600	1,687	15,200	
055 001	5.5	93	9.1	14,900	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 17,600	1,014	15,100	(日) 2,952	(日) 44,000	1,687	25,100	
070 001	7	168	11.8	17,800	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 21,000	1,014	18,000	(日) 2,952	(日) 52,500	1,687	30,000	
110 001	11	187	16.0	20,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 23,900	1,014	20,600	(日) 2,952	(日) 59,900	1,687	34,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
04 クレーンその他の荷役機械																				
0401 クローラクレーン																				【0401】補助ジブを含む。
011 [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]																				
016 001	16 t吊	71	22.0	15,100	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	1,400	869	13,100	343	5,180	1,190	18,000	
020 001	22.5	71	22.6	16,100	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	1,500	869	14,000	343	5,520	1,190	19,200	
040 001	35～40	94	39.8	28,300	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	2,630	869	24,600	343	9,710	1,190	33,700	
050 001	45～50	102	47.0	33,900	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	3,150	869	29,500	343	11,600	1,190	40,300	
080 001	80	161	73.8	66,300	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	6,170	869	57,600	343	22,700	1,190	78,900	
100 001	100	193	107	89,800	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	8,350	869	78,000	343	30,800	1,190	107,000	
150 001	150	195	159	121,000	14.0	520	100	150	25%	10%	15%	93	11,300	869	105,000	343	41,500	1,190	144,000	
022 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	37,100	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	2,490	869	32,200	248	9,200	1,190	44,100	
045 001	40～45	114	45.0	42,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	2,810	869	36,500	248	10,400	1,190	50,000	
055 001	50～55	132	56.9	47,300	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,170	869	41,100	248	11,700	1,190	56,300	
065 001	60～65	154	67.4	55,300	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,710	869	48,100	248	13,700	1,190	65,800	
070 001	70	184	91.3	57,700	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,870	869	50,100	248	14,300	1,190	68,700	
080 001	80	184	77.6	72,600	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	4,860	869	63,100	248	18,000	1,190	86,400	
090 001	90	184	86.7	80,700	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,410	869	70,100	248	20,000	1,190	96,000	
100 001	100	184	116	95,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,370	869	82,600	248	23,600	1,190	113,000	
120 001	120	184	116	103,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,900	869	89,500	248	25,500	1,190	123,000	
150 001	150	231	161	143,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	9,580	869	124,000	248	35,500	1,190	170,000	
200 001	200	235	195	180,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,100	869	156,000	248	44,600	1,190	214,000	
023 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	39,400	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	2,640	869	34,200	248	9,770	1,190	46,900	
045 001	40～45	114	45.0	44,600	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	2,990	869	38,800	248	11,100	1,190	53,100	
055 001	50～55	132	56.9	50,200	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,360	869	43,600	248	12,400	1,190	59,700	
070 001	70	162	69.8	62,600	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	4,190	869	54,400	248	15,500	1,190	74,500	
080 001	80	169	77.6	77,500	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,190	869	67,300	248	19,200	1,190	92,200	
090 001	90	184	86.7	86,100	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,770	869	74,800	248	21,400	1,190	102,000	
120 001	120	184	117	105,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,040	869	91,200	248	26,000	1,190	125,000	
200 001	200	235	196	181,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,100	869	157,000	248	44,900	1,190	215,000	
024 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
045 001	40～45 t吊	127	45.0	50,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,350	869	43,500	248	12,400	1,190	59,500	
055 001	50～55	147	51.3	54,200	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,630	869	47,100	248	13,400	1,190	64,500	
070 001	70	212	75.0	64,800	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	4,340	869	56,300	248	16,100	1,190	77,100	
080 001	80	212	76.0	77,900	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,220	869	67,700	248	19,300	1,190	92,700	
090 001	90	242	85.0	88,900	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,960	869	77,300	248	22,000	1,190	106,000	
100 001	100	242	116	99,800	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,690	869	86,700	248	24,800	1,190	119,000	
120 001	120	242	140	111,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,440	869	96,500	248	27,500	1,190	132,000	
200 001	200	271	211	183,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,300	869	159,000	248	45,400	1,190	218,000	
025 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)]																				
090 001	90 t吊	211	93.0	96,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,430	869	83,400	248	23,800	1,190	114,000	
100 001	100	240	106	105,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,040	869	91,200	248	26,000	1,190	125,000	
120 001	120	247	125	123,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	8,240	869	107,000	248	30,500	1,190	146,000	
200 001	200	271	212	185,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,400	869	161,000	248	45,900	1,190	220,000	
026 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]																				
055 001	50～55 t吊	148	50.5	56,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	3,750	869	48,700	248	13,900	1,190	66,600	
070 001	70	207	75.0	74,700	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,000	869	64,900	248	18,500	1,190	88,900	
080 001	80	236	78.0	86,400	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	5,790	869	75,100	248	21,400	1,190	103,000	
090 001	90	212	93.0	103,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,900	869	89,500	248	25,500	1,190	123,000	
100 001	100	241	106	109,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,300	869	94,700	248	27,000	1,190	130,000	
120 001	120	241	123	129,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	8,640	869	112,000	248	32,000	1,190	154,000	
150 001	150	241	141	181,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,100	869	157,000	248	44,900	1,190	215,000	
200 001	200	271	214	189,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	12,700	869	164,000	248	46,900	1,190	225,000	
034 [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				【034】第3ウインチ，フリーフォール機能を含む。
090 001	70～90 t吊	212	97.0	98,300	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	6,590	869	85,400	248	24,400	1,190	117,000	
100 001	100	241	109	110,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,370	869	95,600	248	27,300	1,190	131,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
035 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･基礎工事用･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					【035】第3ウインチ，フリーフォール機能を含む。
090 001	70～90 t吊		212	97.0	106,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,100	869	92,100	248	26,300	1,190	126,000	
100 001	100		241	109	115,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,710	869	99,900	248	28,500	1,190	137,000	
036 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･基礎工事用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					【036】第3ウインチ，フリーフォール機能を含む。
090 001	70～90 t吊		212	97.0	113,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	7,570	869	98,200	248	28,000	1,190	134,000	
100 001	100		241	109	121,000	14.0	720	120	150	25%	10%	15%	67	8,110	869	105,000	248	30,000	1,190	144,000	
041 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
060 250	60 t吊	250 t吊	241	228	306,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	26,900	907	278,000	274	83,800	1,333	408,000	
080 300	80	300	254	297	440,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	38,700	907	399,000	274	121,000	1,333	587,000	
100 350	100	350	302	308	450,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	39,600	907	408,000	274	123,000	1,333	600,000	
110 500	110	500	522	497	683,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	60,100	907	619,000	274	187,000	1,333	910,000	
170 650	170	650	582	974,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	85,700	907	883,000	274	267,000	1,333	1,300,000		
250 750	230～250	750	522	678	1,190,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	105,000	907	1,080,000	274	326,000	1,333	1,590,000	
042 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	132	57.4	48,600	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	4,280	907	44,100	274	13,300	1,333	64,800	
013 055	13	55	169	59.1	52,700	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	4,640	907	47,800	274	14,400	1,333	70,200	
013 065	13	65	169	73.3	65,900	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	5,800	907	59,800	274	18,100	1,333	87,800	
015 080	15	80	184	93.6	89,400	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	7,870	907	81,100	274	24,500	1,333	119,000	
015 090	15	90	184	97.0	92,200	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	8,110	907	83,600	274	25,300	1,333	123,000	
020 100	20	100	124	118,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	10,400	907	107,000	274	32,300	1,333	157,000		
025 200	25	200	227	186	183,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	16,100	907	166,000	274	50,100	1,333	244,000	
080 300	80	300	252	297	521,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	45,800	907	473,000	274	143,000	1,333	694,000	
170 650	170	650	522	540	1,020,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	89,800	907	925,000	274	279,000	1,333	1,360,000	
043 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	106	58.2	51,800	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	4,560	907	47,000	274	14,200	1,333	69,000	
013 055	13	55	136	59.9	56,200	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	4,950	907	51,000	274	15,400	1,333	74,900	
013 070	13	70	139	79.0	72,300	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	6,360	907	65,600	274	19,800	1,333	96,400	
015 090	15	90	223	98.3	102,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	8,980	907	92,500	274	27,900	1,333	136,000	
020 120	20	120	235	130	122,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	10,700	907	111,000	274	33,400	1,333	163,000	
025 200	25	200	243	214	193,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	17,000	907	175,000	274	52,900	1,333	257,000	
044 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 055	11.5 t吊	55 t吊	156	56.7	60,400	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	5,320	907	54,800	274	16,500	1,333	80,500	
013 070	13	70	212	83.0	81,300	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	7,150	907	73,700	274	22,300	1,333	108,000	
015 090	15	90	212	96.0	104,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	9,150	907	94,300	274	28,500	1,333	139,000	
020 120	20	120	212	130	126,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	11,100	907	114,000	274	34,500	1,333	168,000	
025 200	25	200	272	234	213,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	18,700	907	193,000	274	58,400	1,333	284,000	
100 350	100	350	302	320	455,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	40,000	907	413,000	274	125,000	1,333	607,000	
210 500	210	500	358	341	741,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	65,200	907	672,000	274	203,000	1,333	988,000	
045 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
015 090	15 t吊	90 t吊	212	102	107,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	9,420	907	97,000	274	29,300	1,333	143,000	
020 120	20	120	247	134	133,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	11,700	907	121,000	274	36,400	1,333	177,000	
025 200	25	200	271	223	220,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	19,400	907	200,000	274	60,300	1,333	293,000	
046 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
013 070	13 t吊	70 t吊	212	83.0	86,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	7,570	907	78,000	274	23,600	1,333	115,000	
015 090	15	90	212	103	112,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	9,860	907	102,000	274	30,700	1,333	149,000	
020 120	20	120	241	135	136,000	12.5	730	120	150	35%	10%	10%	88	12,000	907	123,000	274	37,300	1,333	181,000	
052 [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
005 001	4.9 t吊		42	8.8	12,500	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	900	931	11,600	267	3,340	1,276	16,000	
035 001	35		147	41.0	42,100	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	3,030	931	39,200	267	11,200	1,276	53,700	
055 001	55		147	51.5	53,900	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	3,880	931	50,200	267	14,400	1,276	68,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
053 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	40	8.8	13,300	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	958	931	12,400	267	3,550	1,276	17,000	
055 001	50～55	147	54.5	56,300	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	4,050	931	52,400	267	15,000	1,276	71,800	
075 001	75	235	64.8	81,000	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	5,830	931	75,400	267	21,600	1,276	103,000	
054 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	40	8.8	14,200	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	1,020	931	13,200	267	3,790	1,276	18,100	
040 001	40	147	54.0	46,900	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	3,380	931	43,700	267	12,500	1,276	59,800	
055 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
065 001	65 t吊	210	71.0	75,800	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	5,460	931	70,600	267	20,200	1,276	96,700	
056 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
005 001	4.9 t吊	40	11.9	16,000	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	1,150	931	14,900	267	4,270	1,276	20,400	
055 001	50～55	207	55.8	67,500	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	4,860	931	62,800	267	18,000	1,276	86,100	
075 001	75	254	70.6	85,000	14.0	670	110	140	25%	10%	15%	72	6,120	931	79,100	267	22,700	1,276	108,000	
061 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ］																				
280 140	2.8t×1.4m級	6.9	1.8	5,950	14.0	570	100	120	25%	10%	15%	85	506	1,086	6,460	313	1,860	1,488	8,850	
300 250	3 ×2.5	15	3.8	10,300	14.0	570	100	120	25%	10%	15%	85	876	1,086	11,200	313	3,220	1,488	15,300	
300 350	3 ×3.5	18	5.2	13,000	14.0	570	100	120	25%	10%	15%	85	1,110	1,086	14,100	313	4,070	1,488	19,300	
0402 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ																				
022 ［ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］																				
005 001	4.9 t吊	107	7.9	7,970	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	677	953	7,600	300	2,390	1,330	10,600	
007 001	7.0	107	8.0	10,500	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	893	953	10,000	300	3,150	1,330	14,000	
016 001	16	125	19.8	16,400	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,390	953	15,600	300	4,920	1,330	21,800	
020 001	20	129	23.6	17,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,500	953	16,800	300	5,280	1,330	23,400	
025 001	25	162	28.5	21,100	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,790	953	20,100	300	6,330	1,330	28,100	
030 001	30	165	31.5	27,900	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,370	953	26,600	300	8,370	1,330	37,100	
035 001	35	239	35.1	30,700	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,610	953	29,300	300	9,210	1,330	40,800	
045 001	40～45	249	37.4	38,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,280	953	36,800	300	11,600	1,330	51,300	
050 001	50	250	38.5	43,200	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,670	953	41,200	300	13,000	1,330	57,500	
		走行 揚重																		
080 001	80	221 147	68.0	85,300	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,250	953	81,300	300	25,600	1,330	113,000	
100 001	100	254 134	74.5	88,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,480	953	83,900	300	26,400	1,330	117,000	
120 001	120	279 147	80.7	130,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	11,100	953	124,000	300	39,000	1,330	173,000	
160 001	160	299 184	108	174,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	14,800	953	166,000	300	52,200	1,330	231,000	
360 001	360	309 191	260	350,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	31,200	1,027	359,000	316	111,000	1,432	501,000	
500 001	500	309 191	323	450,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	40,100	1,027	462,000	316	142,000	1,432	644,000	
032 ［ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］																				
		走行 揚重																		
100 001	100 t吊	331 132	70.5	122,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	10,400	953	116,000	300	36,600	1,330	162,000	
130 001	120～130	353 140	90.1	141,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	12,000	953	134,000	300	42,300	1,330	188,000	
170 001	150～170	370 136	97.0	194,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	16,500	953	185,000	300	58,200	1,330	258,000	
250 001	200～250	331 191	173	251,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	22,300	1,027	258,000	316	79,300	1,432	359,000	
300 001	300	385 191	187	265,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	23,600	1,027	272,000	316	83,700	1,432	379,000	
360 001	360	448 194	213	325,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	28,900	1,027	334,000	316	103,000	1,432	465,000	
400 001	400	331 217	364	429,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	38,200	1,027	441,000	316	136,000	1,432	614,000	
550 001	550	405 220	434	601,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	53,500	1,027	617,000	316	190,000	1,432	861,000	
650 001	650	419 205	280	662,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	58,900	1,027	680,000	316	209,000	1,432	948,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0403 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ																				【0403】補助ジブを装備。低騒音型機械を含む。
012 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	118	11.8	14,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,150	854	12,300	270	3,890	1,214	17,500	
007 001	7	118	12.9	14,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,190	854	12,700	270	4,020	1,214	18,100	
010 001	10	118	13.0	15,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,230	854	13,200	270	4,160	1,214	18,700	
016 001	16	140	19.3	21,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,680	854	17,900	270	5,670	1,214	25,500	
020 001	20	163	23.3	21,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,710	854	18,300	270	5,780	1,214	26,000	
022 001	22	163	25.0	22,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,810	854	19,300	270	6,100	1,214	27,400	
025 001	25	193	26.7	23,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,910	854	20,400	270	6,450	1,214	29,000	
035 001	35	200	31.9	33,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,660	854	28,400	270	8,960	1,214	40,300	
045 001	45	237	37.6	48,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,880	854	41,400	270	13,100	1,214	58,900	
051 001	50～51	254	38.0	49,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,920	854	41,800	270	13,200	1,214	59,500	
070 001	70	257	44.0	72,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,770	854	61,600	270	19,500	1,214	87,500	
013 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	125	13.3	17,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,370	854	14,600	270	4,620	1,214	20,800	
013 001	12～13	125	13.5	17,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,390	854	14,900	270	4,700	1,214	21,100	
016 001	16	160	19.7	23,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,840	854	19,600	270	6,210	1,214	27,900	
020 001	20	170	19.7	23,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,860	854	19,900	270	6,290	1,214	28,300	
025 001	25	193	26.7	25,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,020	854	21,500	270	6,800	1,214	30,600	
030 001	30	200	28.3	33,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,690	854	28,700	270	9,070	1,214	40,800	
035 001	35	200	31.6	35,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,800	854	29,900	270	9,450	1,214	42,500	
051 001	50～51	257	39.6	50,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,020	854	43,000	270	13,600	1,214	61,100	
065 001	60～65	271	39.6	54,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,370	854	46,600	270	14,700	1,214	66,300	
014 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	129	14.1	18,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,460	854	15,500	270	4,910	1,214	22,100	
013 001	12～13	129	14.1	18,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,480	854	15,800	270	5,000	1,214	22,500	
016 001	16	160	19.9	24,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,950	854	20,800	270	6,590	1,214	29,600	
025 001	25	200	25.5	29,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,340	854	24,900	270	7,880	1,214	35,400	
035 001	35	200	28.0	37,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,980	854	31,800	270	10,000	1,214	45,200	
065 001	60～70	273	41.1	58,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,640	854	49,500	270	15,700	1,214	70,400	
015 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
005 001	4.9 t吊	124	14.2	18,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,500	854	16,000	270	5,050	1,214	22,700	
013 001	12～13	124	14.2	18,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,500	854	16,000	270	5,050	1,214	22,700	
016 001	16	172	19.9	26,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,090	854	22,300	270	7,050	1,214	31,700	
020 001	20	175	19.7	28,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,270	854	24,300	270	7,670	1,214	34,500	
025 001	25	204	26.1	29,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,380	854	25,400	270	8,020	1,214	36,100	
035 001	35	200	28.1	37,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,030	854	32,400	270	10,200	1,214	46,000	
051 001	50～51	276	35.8	54,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,350	854	46,500	270	14,700	1,214	66,000	
065 001	60～75	275	41.3	60,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,860	854	51,800	270	16,400	1,214	73,700	
016 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
005 001	4.9 t吊	129	13.9	20,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,660	854	17,700	270	5,590	1,214	25,100	
013 001	12～13	129	13.9	20,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,660	854	17,700	270	5,590	1,214	25,100	
016 001	16	175	19.8	27,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,220	854	23,700	270	7,480	1,214	33,600	
020 001	20	175	19.8	30,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,420	854	25,800	270	8,150	1,214	36,700	
025 001	25	197	25.6	34,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,750	854	29,400	270	9,290	1,214	41,800	
051 001	50～51	254	35.3	55,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,420	854	47,100	270	14,900	1,214	67,000	
065 001	60～75	280	41.3	69,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,570	854	59,400	270	18,800	1,214	84,500	
080 001	80	275	41.1	74,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,970	854	63,700	270	20,100	1,214	90,600	
100 001	100	283	41.3	79,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	6,320	854	67,500	270	21,300	1,214	95,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0404 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ																						【0404】タワークレーン本体には，クライミング装置，ベース，ウインチを含む。 【110】組立ボルト，巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，トラワイヤ，ターンバックル，シャックル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間タワーを含む。）の1.8%を積算すること。
110 ［ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型］		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
015 002	〔本体〕	15 t・m	15／50 m	10	6.3	9,770	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	8,870	－	－	908	8,870	
015 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.10	92	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	95	－	－	1,031	95	
020 002	〔本体〕	20	20／65	13	9.7	10,900	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	9,900	－	－	908	9,900	
020 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.20	153	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	158	－	－	1,031	158	
022 002	〔本体〕	22	22／70	23	10.2	29,400	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	26,700	－	－	908	26,700	
022 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.20	362	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	373	－	－	1,031	373	
030 002	〔本体〕	30	30／75	26	12.4	36,900	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	33,500	－	－	908	33,500	
030 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.20	386	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	398	－	－	1,031	398	
033 002	〔本体〕	33	30／75	27	13.1	48,700	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	44,200	－	－	908	44,200	
033 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.20	386	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	398	－	－	1,031	398	
040 002	〔本体〕	40	40／95	29	15.0	50,600	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	45,900	－	－	908	45,900	
040 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.20	389	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	401	－	－	1,031	401	
060 002	〔本体〕	60	30／86	36	16.1	52,600	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	47,800	－	－	908	47,800	
060 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.50	389	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	401	－	－	1,031	401	
080 002	〔本体〕	80	30／75	36	47.0	54,500	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	49,500	－	－	908	49,500	
080 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.50	386	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	398	－	－	1,031	398	
100 002	〔本体〕	100	30／100	57	47.0	60,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	60,500	－	－	1,008	60,500	
100 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.50	393	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	428	－	－	1,088	428	
120 002	〔本体〕	120	35／150	76	69.0	77,200	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	77,800	－	－	1,008	77,800	
120 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	0.60	510	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	555	－	－	1,088	555	
150 002	〔本体〕	150	35／250	135	93.0	129,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	130,000	－	－	1,008	130,000	
150 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	646	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	703	－	－	1,088	703	
180 002	〔本体〕	180	40／120	89	88.0	136,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	137,000	－	－	1,008	137,000	
180 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	707	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	769	－	－	1,088	769	
192 002	〔本体〕	192	40／190	104	103	143,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	144,000	－	－	1,008	144,000	
192 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	707	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	769	－	－	1,088	769	
230 002	〔本体〕	230	40／200	161	123	152,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	153,000	－	－	1,008	153,000	
230 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	817	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	889	－	－	1,088	889	
320 002	〔本体〕	320	40／200	150	122	159,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	160,000	－	－	1,008	160,000	
320 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	2.0	909	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	989	－	－	1,088	989	
130 ［ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型・高速型］		吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			【130】巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，組立ボルト，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格(中間タワーを含む。)の3.3%を積算すること。
200 002	〔本体〕	200 t・m	32／250 m	153	134	170,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	171,000	－	－	1,008	171,000	
200 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
230 002	〔本体〕	230	40／250	104	136	181,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	182,000	－	－	1,008	182,000	
230 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
300 002	〔本体〕	300	40／250	154	138	185,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	186,000	－	－	1,008	186,000	
300 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
350 002	〔本体〕	350	41／215	150	147	190,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	192,000	－	－	1,008	192,000	
350 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.2	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
400 002	〔本体〕	400	40／250	178	161	231,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	233,000	－	－	1,008	233,000	
400 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.3	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
450 002	〔本体〕	450	45／250	105	139	233,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	235,000	－	－	1,008	235,000	
450 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.5	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
500 002	〔本体〕	500	52／300	202	130	243,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	245,000	－	－	1,008	245,000	
500 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.6	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
600 002	〔本体〕	600	52／250	188	135	245,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	247,000	－	－	1,008	247,000	
600 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.6	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	
720 002	〔本体〕	720	52／250	221	110	257,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	259,000	－	－	1,008	259,000	
720 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	1.7	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	
900 002	〔本体〕	900	52／300	260	286	352,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	355,000	－	－	1,008	355,000	
900 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)		－	2.0	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
210 [ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型]																				【210】巻上ワイヤ，水平引込ワイヤ，組立ボルト，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格(中間タワーを含む。)の3.3%を積算すること。
	吊上能力 ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
030 002	[本体] 30 t･m 30／50 m	17	18.0	22,700	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	20,600	－	－	908	20,600	
030 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	0.30	161	12.0	－	－	160	15%	8%	8%	－	－	1,057	170	－	－	1,057	170	
060 002	[本体] 60 30／75	26	32.0	25,500	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	23,200	－	－	908	23,200	
060 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	0.50	194	12.0	－	－	160	15%	8%	8%	－	－	1,057	205	－	－	1,057	205	
080 002	[本体] 80 41.5／100	37	50.0	45,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	45,400	－	－	1,008	45,400	
080 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	2.5	330	12.0	－	－	170	15%	10%	8%	－	－	1,113	367	－	－	1,113	367	
150 002	[本体] 150 50／100	50	50.2	110,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	111,000	－	－	1,008	111,000	
150 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	5.5	640	12.0	－	－	170	15%	10%	8%	－	－	1,113	712	－	－	1,113	712	
510 [ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型]																				
	吊上能力 ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
060 002	[本体] 60 t･m 30／330 m	50	28.0	40,300	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	40,600	－	－	1,008	40,600	
060 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	1.1	382	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	416	－	－	1,088	416	
150 002	[本体] 150 35／250	123	82.0	137,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	138,000	－	－	1,008	138,000	
150 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	2.3	650	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	707	－	－	1,088	707	
190 002	[本体] 190 35／300	118	64.0	161,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	162,000	－	－	1,008	162,000	
190 003	[中間ﾀﾜｰ] (1m当たり)	－	2.9	700	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	762	－	－	1,088	762	
0405 ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ																				【0405】巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格の1.0%を積算すること。
015 [移動型]																				
	吊上能力 ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
016 001	16 t･m 9.5／60 m	14	6.9	7,950	13.0	－	－	160	35%	8%	12%	－	－	1,091	8,670	－	－	1,091	8,670	
022 001	22.4 9.5／70	24	9.3	9,230	13.0	－	－	160	35%	8%	12%	－	－	1,091	10,100	－	－	1,091	10,100	
024 001	24 9.5／70	24	9.5	9,750	13.0	－	－	160	35%	8%	12%	－	－	1,091	10,600	－	－	1,091	10,600	
029 [分解型]																				
	吊上能力 ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
005 002	[本体] 5 t･m 8／150 m	10	7.0	16,000	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	16,700	－	－	1,043	16,700	
010 002	[本体] 10 10／200	4.7	4.0	18,000	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	18,800	－	－	1,043	18,800	
013 002	[本体] 13 12／240	11	9.0	19,000	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	19,800	－	－	1,043	19,800	
016 002	[本体] 16 8／150	14	7.5	19,200	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	20,000	－	－	1,043	20,000	
030 002	[本体] 30 18／250	25	11.3	19,600	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	20,400	－	－	1,043	20,400	
030 003	[走行装置]	－	2.5	3,430	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	3,580	－	－	1,043	3,580	
040 002	[本体] 40 17.5／70	19	7.8	30,300	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	31,600	－	－	1,043	31,600	
110 002	[本体] 110 25／200	80	54.0	105,000	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	110,000	－	－	1,043	110,000	
150 002	[本体] 150 35／300	122	80.0	120,000	13.0	－	－	160	25%	8%	12%	－	－	1,043	125,000	－	－	1,043	125,000	
038 [定置型]																				
	吊上能力 ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
040 002	[本体] 40 t･m 24／100 m	29	7.6	14,200	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	20,800	－	－	1,467	20,800	
040 003	[走行装置]	－	9.7	8,810	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	11,900	－	－	1,349	11,900	
060 002	[本体] 60 28／200	52	11.8	24,200	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	35,500	－	－	1,467	35,500	
060 003	[走行装置]	－	10.6	10,700	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	14,400	－	－	1,349	14,400	
100 002	[本体] 100 30／250	75	33.5	55,600	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	81,600	－	－	1,467	81,600	
100 003	[走行装置]	－	20.0	21,000	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	28,300	－	－	1,349	28,300	
0409 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ																				
100 [両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式]																				
	定格荷重																			
010 001	(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ) 1.0 t	9.2	0.90	1,630	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,940	708	1,150	(日) 2,321	(日) 3,780	1,451	2,370	モータウインチ付
030 001	2.9	81	6.1	5,540	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 6,590	708	3,920	(日) 2,321	(日) 12,900	1,451	8,040	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0421 工事用ﾘﾌﾄ																				【0421】モータウインチにはワイヤを含まない。
201 ［二本構ﾘﾌﾄ・普通型］																				【201】組立ボルト，ワイヤロープ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格（ウインチを除き，ガイドレールを含む）の3.5%を積算すること。
	積載質量 スﾊﾟﾝ 揚程																			
012 002	〔本体〕 1.2 t 9.2 m 50 m	－	1.6	1,910	12.0	－	－	190	35%	8%	12%	－	－	961	1,840	－	－	961	1,840	
012 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 (1m当たり)	－	0.10	35	12.0	－	－	130	35%	8%	12%	－	－	1,404	49	－	－	1,404	49	
012 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕 単胴 1.5t	11	0.70	1,220	13.5	－	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 865	593	723	(日) 1,513	(日) 1,850	1,115	1,360	
205 ［二本構ﾘﾌﾄ・高速型］																				
	積載質量 揚程																			
020 002	〔本体〕 2.0 t 150 m	－	2.7	20,000	12.0	－	－	190	35%	8%	12%	－	－	961	19,200	－	－	961	19,200	
020 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 (1m当たり)	－	0.50	191	12.0	－	－	130	35%	8%	12%	－	－	1,404	268	－	－	1,404	268	
020 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕	75	4.7	6,560	13.5	－	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 4,650	593	3,890	(日) 1,513	(日) 9,930	1,115	7,310	
0423 工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ																				
018 ［ｹｰｼﾞ型・低速］																				【018】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンブル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
050 002	〔本体〕 0.5 t	8.0	2.8	7,710	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	7,910	－	－	1,026	7,910	
050 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	102	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	124	－	－	1,217	124	
050 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	188	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	229	－	－	1,217	229	
100 002	〔本体〕 1.0	11	3.1	7,740	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	7,940	－	－	1,026	7,940	
100 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	113	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	138	－	－	1,217	138	
100 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	195	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	237	－	－	1,217	237	
038 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速］																				【038】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンブル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
100 002	〔本体〕 1.0 t	11	2.3	10,300	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	10,600	－	－	1,026	10,600	
100 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	132	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	161	－	－	1,217	161	
100 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	212	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	258	－	－	1,217	258	
140 002	〔本体〕 1.4	22	3.5	18,900	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	19,400	－	－	1,026	19,400	
140 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	136	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	166	－	－	1,217	166	
140 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	218	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	265	－	－	1,217	265	
048 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速］																				【048】巻上ワイヤ，組立ボルト，シャックル，キャブタイヤケーブル，シンブル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
200 002	〔本体〕 2.0 t	30	8.5	26,500	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	27,200	－	－	1,026	27,200	
200 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	146	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	178	－	－	1,217	178	
200 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	249	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	303	－	－	1,217	303	
280 002	〔本体〕 2.8	45	12.2	46,000	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	47,200	－	－	1,026	47,200	
280 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	157	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	191	－	－	1,217	191	
280 004	〔扉〕 (1ヵ所当たり)	－	0.20	261	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	318	－	－	1,217	318	
058 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ］																				【058】扉の損料は別途とする。
	積載質量 スﾊﾟﾝ																			
075 002	〔本体〕 0.75 t 6.0 m	4.4	0.10	3,710	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	3,720	－	－	1,002	3,720	
075 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	52	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	63	－	－	1,217	63	
080 002	〔本体〕 0.8 6.0	4.4	0.10	4,050	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	4,060	－	－	1,002	4,060	
080 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	52	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	63	－	－	1,217	63	
120 002	〔本体〕 1.2 9.2	3.7×2	2.5	5,140	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	5,150	－	－	1,002	5,150	
120 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 (1m当たり)	－	0.10	76	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	92	－	－	1,217	92	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0431 フォークリフト																				
011 [エンジン駆動・ガソリン]																				
	最大積載荷重																			
015 001	1.5 t級	25	2.5	1,400	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 633	685	959	(日) 1,351	(日) 1,890	1,029	1,440	
020 001	2.0	39	3.3	1,580	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 714	685	1,080	(日) 1,351	(日) 2,130	1,029	1,630	
025 001	2.5	39	3.7	1,680	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 759	685	1,150	(日) 1,351	(日) 2,270	1,029	1,730	
030 001	3.0	43	4.3	2,060	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 931	685	1,410	(日) 1,351	(日) 2,780	1,029	2,120	
012 [エンジン駆動・ディーゼル]																				
	最大積載荷重																			
009 001	0.9 t級	20	2.0	1,290	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 583	685	884	(日) 1,351	(日) 1,740	1,029	1,330	
015 001	1.5	26	2.6	1,670	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 755	685	1,140	(日) 1,351	(日) 2,260	1,029	1,720	
020 001	2.0	30	3.2	1,750	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 791	685	1,200	(日) 1,351	(日) 2,360	1,029	1,800	
025 001	2.5	37	3.7	2,610	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 1,180	685	1,790	(日) 1,351	(日) 3,530	1,029	2,690	
035 001	3.5	50	5.9	3,600	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 1,630	685	2,470	(日) 1,351	(日) 4,860	1,029	3,700	
013 [バッテリ駆動]																				
	最大積載荷重																			
005 001	0.5 t級	－	0.70	1,040	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 470	685	712	(日) 1,351	(日) 1,410	1,029	1,070	
009 001	0.9	－	2.4	1,150	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 520	685	788	(日) 1,351	(日) 1,550	1,029	1,180	
015 001	1.5	－	3.0	1,620	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 732	685	1,110	(日) 1,351	(日) 2,190	1,029	1,670	
025 001	2.5	－	3.9	1,950	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 881	685	1,340	(日) 1,351	(日) 2,630	1,029	2,010	
030 001	3.0	－	4.6	2,870	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 1,300	685	1,970	(日) 1,351	(日) 3,880	1,029	2,950	
0433 高所作業車																				
110 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]																				
	作業床高 積載荷重 定員																			
100 020	9.7 m 200 kg 2 名	96	5.5	7,070	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	728	950	6,720	369	2,610	1,317	9,310	
120 020	12.0 200 2	96	6.7	7,300	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	752	950	6,940	369	2,690	1,317	9,610	
140 020	14.0 200 2	98	6.7	9,180	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	946	950	8,720	369	3,390	1,317	12,100	
170 020	17.0 200 2	98	6.7	9,580	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	987	950	9,100	369	3,540	1,317	12,600	
220 020	22.0 200 2	110	7.1	11,300	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,160	950	10,700	369	4,170	1,317	14,900	
270 020	27.0 200 2	132	7.9	12,000	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,240	950	11,400	369	4,430	1,317	15,800	
320 020	32.0 200 2	140	7.9	17,900	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,840	950	17,000	369	6,610	1,317	23,600	
150 [トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型]																				
	作業床高 積載荷重																			
100 100	9.9 m 1,000 kg	96	6.2	11,400	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,170	950	10,800	369	4,210	1,317	15,000	
120 100	12.0 1,000	103	6.9	12,500	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,290	950	11,900	369	4,610	1,317	16,500	
150 100	14.8 1,000	103	6.9	13,900	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,430	950	13,200	369	5,130	1,317	18,300	
200 100	19.7 1,000	103	7.7	15,700	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,620	950	14,900	369	5,790	1,317	20,700	
250 [トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]																				
	作業床高 積載荷重																			
100 100	9.9 m 1,000 kg	82	5.0	5,420	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	558	950	5,150	369	2,000	1,317	7,140	
100 130	13.2 1,000	95	8.0	16,100	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,660	950	15,300	369	5,940	1,317	21,200	
	揚程 積載荷重																			
170 005	5 m 1,700 kg	154	6.0	16,900	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	1,740	950	16,100	369	6,240	1,317	22,300	
320 005	5 3,200	165	7.8	23,700	13.5	500	100	140	25%	10%	11%	103	2,440	950	22,500	369	8,750	1,317	31,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
05 基礎工事用機械																				
(単体損料)																				
0502 油圧ﾊﾝﾏ(単体)																				【0502】油圧ユニット，油圧ホースを含む。
017 ［直杭用］																				
	ﾗﾑ質量																			
020 002	2 t	71	7.9	19,200	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	3,340	1,318	25,300	489	9,390	2,045	39,300	
045 002	4～4.5	121	15.1	28,900	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	5,030	1,318	38,100	489	14,100	2,045	59,100	
080 002	6.5～8.0	132	18.3	34,500	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	6,000	1,318	45,500	489	16,900	2,045	70,600	
125 002	10～12.5	184	25.8	40,700	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	7,080	1,318	53,600	489	19,900	2,045	83,200	
018 ［直杭・斜杭兼用］																				
	ﾗﾑ質量																			
125 002	11.5～12.5 t	181	33.9	69,400	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	12,100	1,318	91,500	489	33,900	2,045	142,000	
150 002	13～15	235	40.2	76,100	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	13,200	1,318	100,000	489	37,200	2,045	156,000	
0503 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)																				【0503】1kN≒0.102t
017 ［電動式・普通型］																				【017】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 振動周波数																			
015 002	108～127 kN 17～21 Hz	15	1.3	5,250	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,060	1,208	6,340	511	2,680	2,000	10,500	
030 002	226～235 17～21	30	2.4	5,440	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,100	1,208	6,570	511	2,780	2,000	10,900	
040 002	275～294 17～21	40	3.3	6,310	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,270	1,208	7,620	511	3,220	2,000	12,600	
045 002	344～362 17～21	45	3.8	6,940	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,400	1,208	8,380	511	3,550	2,000	13,900	
060 002	461～480 17～21	60	4.8	10,800	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,180	1,208	13,000	511	5,520	2,000	21,600	
090 002	667～725 17～21	90	6.6	11,400	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,300	1,208	13,800	511	5,830	2,000	22,800	
120 002	748 17～21	120	8.4	19,200	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	3,880	1,208	23,200	511	9,810	2,000	38,400	
018 ［電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］																				【018】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 振動周波数																			
045 002	0～331 kN 17～20 Hz	45	4.0	16,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	2,900	1,208	19,300	489	7,820	1,917	30,700	
060 002	0～475 17～20	60	5.7	17,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,170	1,208	21,100	489	8,560	1,917	33,500	
060 003	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 0～475 17～20	60	6.5	27,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,980	1,208	33,200	489	13,400	1,917	52,700	
090 002	0～567 17～20	90	7.1	21,300	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,860	1,208	25,700	489	10,400	1,917	40,800	
090 003	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 0～567 17～20	90	7.5	31,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,680	1,208	37,900	489	15,400	1,917	60,200	
120 002	0～681 17～20	120	9.8	26,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,830	1,208	32,300	489	13,100	1,917	51,200	
019 ［電動式・普通型(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)］																				【019】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 振動周波数																			
045 002	344～362 kN 17～21 Hz	45	5.1	12,100	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,440	1,208	14,600	511	6,180	2,000	24,200	
060 002	461～480 17～21	60	6.3	14,000	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,830	1,208	16,900	511	7,150	2,000	28,000	
034 ［油圧式・可変高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				【034】油圧ユニット，チャック装着一式，油圧ホー ス及びショックアブソーバーを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 振動周波数																			
070 002	〔振り子式〕 700 kN 20～38 Hz	212	9.3	59,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,800	1,208	71,900	489	29,100	1,917	114,000	
110 002	〔振り子式〕 1,100 20～38	363	13.5	78,100	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	14,100	1,208	94,300	489	38,200	1,917	150,000	
042 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				【042】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 振動周波数																			
016 002	〔ﾋﾟｽﾄﾝ式〕 157 kN 20～60 Hz	88	6.8	23,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,200	1,208	28,000	489	11,300	1,917	44,500	
025 002	〔ﾋﾟｽﾄﾝ式〕 245 20～60	162	11.3	29,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,320	1,208	35,500	489	14,400	1,917	56,400	
029 002	〔振り子式〕 284 20～60	110	8.4	22,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,130	1,208	27,500	489	11,100	1,917	43,700	
032 002	〔ﾋﾟｽﾄﾝ式〕 314 20～60	232	11.3	34,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,190	1,208	41,300	489	16,700	1,917	65,600	
032 003	〔ﾋﾟｽﾄﾝ式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 314 20～60	232	11.3	43,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,890	1,208	52,700	489	21,300	1,917	83,600	
045 002	〔振り子式〕 441 20～60	223	12.4	30,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,570	1,208	37,200	489	15,100	1,917	59,000	
048 002	〔振り子式〕 473 20～60	224	12.7	42,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,690	1,208	51,300	489	20,800	1,917	81,500	
048 003	〔振り子式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 473 20～60	224	12.7	51,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	9,390	1,208	62,700	489	25,400	1,917	99,500	
043 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				【043】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 振動周波数																			
035 002	〔振り子式〕 347 kN 20～60 Hz	191	9.5	37,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,810	1,208	45,400	489	18,400	1,917	72,100	
048 002	〔振り子式〕 473 20～60	235	12.7	44,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	8,130	1,208	54,200	489	22,000	1,917	86,100	
048 003	〔振り子式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 473 20～60	235	12.7	56,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,300	1,208	68,500	489	27,700	1,917	109,000	
044 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				【044】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 振動周波数																			
035 002	〔振り子式〕 347 kN 20～60 Hz	242	9.4	55,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	9,960	1,208	66,400	489	26,900	1,917	105,000	
048 002	〔振り子式〕 473 20～60	242	11.9	57,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,300	1,208	68,900	489	27,900	1,917	109,000	
077 002	〔振り子式〕 767 20～60	242	12.6	68,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	12,400	1,208	83,000	489	33,600	1,917	132,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
055 [油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式・可変超高周波型]																				
	最大起振力 / 振動周波数																			
005 002	[ﾋﾟｽﾄﾝ式] 49.0 kN / 20～60 Hz	－	0.90	20,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,620	1,208	24,200	489	9,780	1,917	38,300	適用ショベル 山積 0.45～0.5m³級
010 002	[ﾋﾟｽﾄﾝ式] 98.1 / 20～60	－	1.5	24,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,340	1,208	29,000	489	11,700	1,917	46,000	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
058 [油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒音型)]																				
	最大起振力 / 振動周波数																			
060 002	58.8 kN / 27～36 Hz	－	0.50	5,240	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	948	1,208	6,330	489	2,560	1,917	10,000	適用ショベル 山積 0.28m³級
090 002	88.3 / 27～36	－	0.90	5,960	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,080	1,208	7,200	489	2,910	1,917	11,400	適用ショベル 山積 0.45～0.5m³級
130 002	128 / 27～36	－	1.0	6,350	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,150	1,208	7,670	489	3,110	1,917	12,200	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
160 002	160 / 27～36	－	1.3	6,810	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,230	1,208	8,230	489	3,330	1,917	13,100	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
200 002	200 / 27～36	－	1.7	11,300	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	2,050	1,208	13,700	489	5,530	1,917	21,700	適用ショベル 山積 1.2～1.5m³級
0504 杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ																				【0504】1MPa=10.197kgf/cm² 【017】加圧コンクリート矢板用タービンポンプ，貫入フレーム及び高圧ホース等を含み，発電機，水タンクは含まない。
017 [電動式]																				
	圧力 / 吐出量																			
090 140	0.5～0.9 MPa / 1,400 ℓ/min	41	0.45	1,770	11.5	470	80	100	30%	10%	10%	139	246	1,391	2,460	435	770	2,043	3,620	
022 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【022】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
	圧力 / 吐出量																			
147 033	14.7 MPa / 325 ℓ/min	100	3.4	17,600	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,430	1,546	27,200	455	8,010	2,222	39,100	
147 090	14.7 / 895	243	9.0	51,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	7,040	1,546	78,800	455	23,200	2,222	113,000	
023 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【023】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
	圧力 / 吐出量																			
100 060	10 MPa / 60～600 ℓ/min	100	3.4	20,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,760	1,546	30,900	455	9,100	2,222	44,400	
024 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【024】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
	圧力 / 吐出量																			
147 033	14.7 MPa / 325 ℓ/min	115	4.0	21,200	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,930	1,546	32,800	455	9,650	2,222	47,100	
147 090	14.7 / 900	250	9.7	66,700	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	9,200	1,546	103,000	455	30,300	2,222	148,000	
0505 ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)																				
110 [単軸式・電動式]																				【110】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	掘削径 / 最大掘削長																			
045 030	φ320～450 mm / 30 m	22	1.7	6,660	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	833	1,036	6,900	384	2,560	1,536	10,200	
060 035	320～600 / 35	30	2.5	8,160	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,020	1,036	8,450	384	3,130	1,536	12,500	
060 040	350～600 / 40	37	3.6	8,360	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,050	1,036	8,660	384	3,210	1,536	12,800	
080 050	350～800 / 50	45	6.0	11,600	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,450	1,036	12,000	384	4,450	1,536	17,800	
100 055	450～1,000 / 55	55	6.8	14,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,850	1,036	15,300	384	5,680	1,536	22,700	
100 060	450～1,000 / 60	75	7.0	16,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,000	1,036	16,600	384	6,140	1,536	24,600	
120 060	450～1,200 / 60	90	9.5	19,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,380	1,036	19,700	384	7,300	1,536	29,200	
120 061	450～1,200 / 60	110	9.7	19,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,410	1,036	20,000	384	7,410	1,536	29,600	
120 062	600～1,200 / 60	150	11.0	23,100	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,890	1,036	23,900	384	8,870	1,536	35,500	
180 070	600～1,800 / 70	180	13.2	40,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,050	1,036	41,900	384	15,500	1,536	62,100	
120 [単軸式・油圧式]																				【120】掘進機構，杭打機本体から掘進機構間の油圧ホースを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。 1kN・m≒0.102t・m
	掘削径 / 掘削ﾄﾙｸ																			
060 026	φ260～600 mm / 16～26 kN・m	－	1.6	9,090	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,140	1,036	9,420	384	3,490	1,536	14,000	
060 035	260～600 / 29～35	－	3.5	14,600	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,830	1,036	15,100	384	5,610	1,536	22,400	
080 056	450～800 / 41～56	－	3.7	33,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,130	1,036	34,200	384	12,700	1,536	50,700	
210 [二軸同軸式(一体型)]																				【210】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッド，ケーシング及びケーシングヘッドは含まない。分離型を除く。
	掘削径 / 最大掘削長																			
045 030	φ320～450 mm / 30 m	22×2	4.5	12,600	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,580	1,036	13,100	384	4,840	1,536	19,400	
060 035	320～600 / 35	30×2	6.9	16,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,110	1,036	17,500	384	6,490	1,536	26,000	
060 036	400～600 / 35	37×2	7.5	19,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,400	1,036	19,900	384	7,370	1,536	29,500	
080 040	400～800 / 40	45×2	9.8	20,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,530	1,036	20,900	384	7,760	1,536	31,000	
120 045	800～1,200 / 45	55×2	13.5	33,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,180	1,036	34,600	384	12,800	1,536	51,300	
120 046	800～1,200 / 45	75×2	13.8	39,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,940	1,036	40,900	384	15,200	1,536	60,700	
150 050	800～1,500 / 50	90×2	14.0	41,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,160	1,036	42,800	384	15,900	1,536	63,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
310 [三軸式]																				【310】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，ロッド，撹拌スクリュ及び撹拌ヘッドは含まない。
	掘削径 最大掘削長																			
045 020	φ300～450 mm 20 m	22×2	5.0	14,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,850	1,036	15,300	384	5,680	1,536	22,700	
045 021	300～450 20	30×2	7.0	22,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,780	1,036	23,000	384	8,520	1,536	34,100	
065 035	500～650 35	90	7.6	26,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,280	1,036	27,100	384	10,100	1,536	40,200	
065 036	500～650 35	110	11.8	29,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,660	1,036	30,400	384	11,300	1,536	45,000	
085 045	650～850 45	150	12.5	40,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,040	1,036	41,800	384	15,500	1,536	61,900	
090 045	800～900 45	180	13.0	42,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,340	1,036	44,200	384	16,400	1,536	65,600	
510 [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式]																				【510】油圧押込機構を含み，排土キャップ，オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。
	杭径 オーガ出力																			
100 045	φ400～1,000 mm 45 kW	45	15.4	9,500	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,120	870	8,270	354	3,360	1,304	12,400	
120 055	400～1,200 55	55	19.0	12,100	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,430	870	10,500	354	4,280	1,304	15,800	
120 090	400～1,200 90	90	19.8	15,500	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,830	870	13,500	354	5,490	1,304	20,200	
120 110	600～1,200 110	110	24.3	15,700	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,850	870	13,700	354	5,560	1,304	20,500	
610 [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機]																				【610】掘進機構，制御盤，操作盤及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	オーガ出力 適応鋼矢板																			
045 001	45 kW Ⅱ～Ⅴ 型	45	8.6	26,400	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,120	870	23,000	354	9,350	1,304	34,400	
055 001	55 Ⅱ～Ⅴ	55	8.9	29,100	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,430	870	25,300	354	10,300	1,304	37,900	
619 [0505-610付属機器]																				
201 002	[ｹｰｼﾝｸﾞ] (各種)	－	－	－	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	－	870	－	354	－	1,304	－	
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料)																				
0509 ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																				【0509】低騒音型機械を含む。
011 [直結三点支持式]																				
	ﾘｰﾀﾞ長 全装備質量																			
040 001	11.5～15.5 m 30～40 t	86	32.9	46,200	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	4,800	773	35,700	311	14,400	1,159	53,500	
055 001	18～21 50～55	92	46.0	48,400	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	5,030	773	37,400	311	15,100	1,159	56,100	
065 001	18～21 60～65	121	56.5	64,600	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	6,720	773	49,900	311	20,100	1,159	74,900	
085 001	21～24 80～85	105	61.4	68,900	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	7,170	773	53,300	311	21,400	1,159	79,900	
095 001	21～30 90～95	106	72.5	83,500	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	8,680	773	64,500	311	26,000	1,159	96,800	
110 001	21～33 100～110	123	83.7	104,000	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	10,800	773	80,400	311	32,300	1,159	121,000	
125 001	21～33 120～125	157	96.6	108,000	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	11,200	773	83,500	311	33,600	1,159	125,000	
145 001	21～36 135～145	159	105	118,000	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	12,300	773	91,200	311	36,700	1,159	137,000	
165 001	21～39 150～165	159	121	150,000	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	15,600	773	116,000	311	46,700	1,159	174,000	
180 001	21～36 170～180	147	128	176,000	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	18,300	773	136,000	311	54,700	1,159	204,000	
031 [多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ・ﾘｰﾀﾞﾚｽ型(軌跡制御機能付)]																				【031】1kN÷0.102t 1kN・m÷0.102t・m
	適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 適応ｱｰｽｵｰｶﾞ																			
160 001	油圧式 起振力 160 kN級 油圧式 最大掘削ﾄﾙｸ 26 kN・m級	116	23.0	42,700	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	4,440	773	33,000	311	13,300	1,159	49,500	
200 001	200 60	202	37.1	93,700	11.5	670	110	180	35%	10%	10%	104	9,740	773	72,400	311	29,100	1,159	109,000	
(組合せ損料＝単体＋ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																				
0511 ｸﾛｰﾗ式杭打機																				【0511】ディーゼルハンマの(16)欄の単位は(ℓ/t・h)で，(t)はラムの質量(トン)。
011 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・直結三点支持式]																				
	ﾗﾑ質量 ﾘｰﾀﾞ長 吊能力																			
350 001	3.5 t 18～21 m 35～40 t	92	54.0	58,300	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,120	818	47,700	330	19,200	1,202	70,100	ベースマシンは全装備質量50～55t。
031 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・ﾌﾞｰﾑ式]																				
	ﾗﾑ質量 ﾘｰﾀﾞ長 吊能力																			
130 001	1.3 t 18 m 16 t	77	24.0	36,200	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	3,800	818	29,600	330	11,900	1,202	43,500	
250 001	2.5 19 25	90	37.0	39,300	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	4,130	818	32,100	330	13,000	1,202	47,200	
041 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]																				【041】オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に780千円を加算する。
	ﾗﾑ質量 オｰｶﾞ径／出力 ﾘｰﾀﾞ長																			
136 001	1.3 t φ320～600mm／30kW 18～21 m	92	51.0	61,600	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,470	818	50,400	330	20,300	1,202	74,000	ベースマシンは全装備質量50～55t。
138 001	1.3 320～800 ／45 18～21	121	65.4	81,200	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	8,530	818	66,400	330	26,800	1,202	97,600	ベースマシンは全装備質量60～65t。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
410 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]																				【410】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。ベースマシンは全装備質量50～55t。
	ﾊﾟｲﾌﾟﾛ出力 / ｵｰｶﾞ径／出力 / ﾘｰﾀﾞ長																			
226 001	22 kW / φ320～600mm／30kW / 18～21 m	92	50.0	60,900	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,390	818	49,800	330	20,100	1,202	73,200	
306 001	30 / 320～600 ／30 / 18～21	92	51.0	62,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,510	818	50,700	330	20,500	1,202	74,500	
456 001	45 / 320～600 ／30 / 18～21	92	52.0	63,500	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,670	818	51,900	330	21,000	1,202	76,300	
606 001	60 / 320～600 ／30 / 18～21	92	53.0	67,400	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	7,080	818	55,100	330	22,200	1,202	81,000	
510 [ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]																				【510】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	ﾓﾝｹﾝ質量 / ｵｰｶﾞ径／出力 / ﾘｰﾀﾞ長																			
206 001	2 t / φ320～600mm／30kW / 11.5～15.5 m	86	38.0	54,900	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	5,760	818	44,900	330	18,100	1,202	66,000	ベースマシンは全装備質量30～40t。
208 001	2 / 350～800 ／45 / 18～21	92	54.0	60,500	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,350	818	49,500	330	20,000	1,202	72,700	ベースマシンは全装備質量50～55t。
610 [油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]																				
	ﾗﾑ質量 / ﾘｰﾀﾞ長 / 吊能力																			
020 001	2 t / 11.5～15.5 m / 35～40 t	ﾍﾞｰｽ 86 ﾊﾝﾏ 71	41.0	65,400	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,870	818	53,500	330	21,600	1,202	78,600	ベースマシンは全装備質量30～40t。
045 001	4～4.5 / 18～21 / 35～40	ﾍﾞｰｽ 118 ﾊﾝﾏ 121	72.0	93,500	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	9,820	818	76,500	330	30,900	1,202	112,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
080 001	6.5～8 / 21～24 / 45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 132	80.0	103,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	10,800	818	84,300	330	34,000	1,202	124,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
125 001	10～12.5 / 21～33 / 45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 184	122	149,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	15,600	818	122,000	330	49,200	1,202	179,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
620 [直/斜杭打ち兼用油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]																				【620】ベースマシンは全装備質量120～125t。
	ﾗﾑ質量 / ﾘｰﾀﾞ長 / 吊能力																			
115 001	11.5～12.5 t / 21～33 m / 60～65 t	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 181	131	177,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	18,600	818	145,000	330	58,400	1,202	213,000	
150 001	15 / 21～36 / 80	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 235	137	184,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	19,300	818	151,000	330	60,700	1,202	221,000	
710 [鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機]																				【710】同時沈設方式及び後沈設方式ともに，施工管理システムを含む。 ただし，同時沈設方式は，掘削撹拌ヘッド及びロッド，ロッドスタビライザ，スタビライザブラケット，鋼管回転キャップ・カラー，下部振れ止めは含まない。 後沈設方式は，掘削撹拌ヘッド及びロッド，鋼管定着用キャップは含まない。
	杭径 / 最大施工深度 / ｵｰｶﾞ出力																			
110 001	900～1,500 mm / 70 m / 110～150 kW	148	136	247,000	11.5	650	120	170	30%	10%	10%	100	24,700	818	202,000	314	77,600	1,202	297,000	
810 [鋼管回転圧入機]																				【810】施工管理装置を含む。
	全装備質量 / 掘削ﾄﾙｸ / 最大適合管長																			
009 001	6～9 t / 43.7 kN･m (4.5t･m) / 6 m	35	8.7	38,600	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	4,170	867	33,500	310	12,000	1,331	51,400	
016 001	11～16 / 67.9 (6.9) / 6	66	13.4	52,900	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	5,710	867	45,900	310	16,400	1,331	70,400	
030 001	25～30 / 274 (28.1) / 10	92	30.6	81,100	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	8,760	867	70,300	310	25,100	1,331	108,000	
055 001	50～55 / 548 (4.5) / 10	209	54.8	126,000	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	13,600	867	109,000	310	39,100	1,331	168,000	
819 [0511-810付属機器]																				
021 002	〔ﾔｯﾄｺﾛｯﾄﾞ〕 (各種)	－	－	－	3.7	－	－	180	30%	8%	8%	－	－	2,276	－	－	－	2,276	－	
022 002	〔鋼管ｷｬｯﾌﾟ〕 (各種)	－	－	－	3.7	－	－	180	30%	8%	8%	－	－	2,276	－	－	－	2,276	－	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0512 ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
111 ［単軸式・直結三点支持式］																				【111】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に1,360千円(但し，045-001は1,330千円)を加算する。
	ｵｰｶﾞ出力 掘削径 ﾘｰﾀﾞ長																			
045 001	45 kW φ350～800 mm 18～21 m	92	52.0	60,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	7,080	928	55,700	354	21,200	1,391	83,500	ベースマシンは全装備質量50～55t。
055 001	55 450～1,000 18～21	121	63.0	79,400	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	9,370	928	73,700	354	28,100	1,391	110,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
075 001	75 450～1,000 21～30	106	80.0	99,500	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,700	928	92,300	354	35,200	1,391	138,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
090 001	90 450～1,200 21～33	106	83.0	103,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	12,200	928	95,600	354	36,500	1,391	143,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
110 001	110 450～1,200 21～33	123	94.0	123,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	14,500	928	114,000	354	43,500	1,391	171,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
150 001	150 600～1,200 21～36	157	108	131,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	15,500	928	122,000	354	46,400	1,391	182,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
180 001	180 600～1,800 21～36	157	110	148,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	17,500	928	137,000	354	52,400	1,391	206,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
115 ［単軸(油圧)式・直結三点支持式］																				【115】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。 1kN･m≒0.102t･m
	掘削ﾄﾙｸ 掘削径 ﾘｰﾀﾞ長																			
035 001	29～35 kN･m φ260～600 mm 18～21 m	121	61.0	73,700	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	8,700	928	68,400	354	26,100	1,391	103,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
121 ［二軸同軸式・直結三点支持式］																				【121】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	ｵｰｶﾞ出力 ﾘｰﾀﾞ長 掘削径																			
055 001	55 kW 21～30 m φ320～600 mm	106	79.0	100,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,800	928	92,800	354	35,400	1,391	139,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
090 001	90 21～33 400～800	123	88.0	124,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	14,600	928	115,000	354	43,900	1,391	172,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
110 001	110 21～33 800～1,200	157	104	141,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	16,600	928	131,000	354	49,900	1,391	196,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
150 001	150 21～36 800～1,200	159	112	158,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	18,600	928	147,000	354	55,900	1,391	220,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
199 ［0512-111～121付属機器］																				
023 002	［ｵｰｶﾞｽｸﾘｭ］ (各種)	－	－	－	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	－	2,462	－	1,246	－	4,983	－	
024 002	［ｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ］ (各種)	－	－	－	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	－	3,786	－	2,018	－	8,071	－	
025 002	［拡大ﾍｯﾄﾞ］ (各種)	－	－	－	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	－	2,462	－	1,246	－	4,983	－	
026 002	［ｹｰｼﾝｸﾞ］ (各種)	－	－	－	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	－	2,462	－	1,246	－	4,983	－	
027 002	［ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ］ (各種)	－	－	－	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	－	3,786	－	2,018	－	8,071	－	
310 ［三軸式・直結三点支持式］																				【310】撹拌ロッド，撹拌スクリュ及び撹拌ヘッドは含まない。
	ｵｰｶﾞ出力 掘削径 吊能力 ﾘｰﾀﾞ長																			
090 001	90 kW φ500～600 mm 50～55 t 21～33 m	123	91.0	130,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	15,600	994	129,000	360	46,800	1,491	194,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
110 001	110 500～600 60～65 21～33	157	108	137,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	16,400	994	136,000	360	49,300	1,491	204,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
150 001	150 650～850 60～65 21～36	159	117	158,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	19,000	994	157,000	360	56,900	1,491	236,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
180 001	180 800～900 80 21～36	147	141	219,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	26,300	994	218,000	360	78,800	1,491	327,000	ベースマシンは全装備質量160～170t。
319 ［0512-310付属機器］																				【319】各々1軸当たりの価格。
	掘削径 長さ																			
050 610	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ φ550～600 mm 1.00 m	－	0.30	250	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	152	2,462	616	1,203	301	4,983	1,250	
050 620	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 550～600 2.00	－	0.40	295	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	180	2,462	726	1,203	355	4,983	1,470	
050 630	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 550～600 3.00	－	0.50	380	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	231	2,462	936	1,203	457	4,983	1,890	
050 667	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 550～600 6.75	－	1.0	811	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	494	2,462	2,000	1,203	976	4,983	4,040	
050 810	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 650～850 1.00	－	0.30	370	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	225	2,462	911	1,203	445	4,983	1,840	
050 820	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 650～850 2.00	－	0.40	410	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	250	2,462	1,010	1,203	493	4,983	2,040	
050 830	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 650～850 3.00	－	0.50	445	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	271	2,462	1,100	1,203	535	4,983	2,220	
050 867	［撹拌ﾛｯﾄﾞ］ 650～850 6.75	－	1.1	815	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	496	2,462	2,010	1,203	980	4,983	4,060	
060 567	［撹拌ｽｸﾘｭ］ 550 6.75	－	1.3	1,490	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	907	2,462	3,670	1,203	1,790	4,983	7,420	
060 667	［撹拌ｽｸﾘｭ］ 600 6.75	－	1.4	1,590	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	968	2,462	3,910	1,203	1,910	4,983	7,920	
060 867	［撹拌ｽｸﾘｭ］ 650～850 6.75	－	1.6	1,640	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	999	2,462	4,040	1,203	1,970	4,983	8,170	
070 550	［撹拌ﾍｯﾄﾞ］ 550	－	0.20	524	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	542	3,786	1,980	1,948	1,020	8,071	4,230	
070 600	［撹拌ﾍｯﾄﾞ］ 600	－	0.30	635	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	657	3,786	2,400	1,948	1,240	8,071	5,130	
070 850	［撹拌ﾍｯﾄﾞ］ 650～850	－	0.40	1,130	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	1,170	3,786	4,280	1,948	2,200	8,071	9,120	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
410 [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機・直結三点支持式]																				【410】油圧押込機構，排土用キャップを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。モンケン10t(045-001)及び排土用ホッパ(3～13m³)を含む。
	オーガ出力 / 公称杭径 / ﾘｰﾀﾞ長																			
045 001	45 kW / φ400～1,000 mm / 21～24 m	105	77.0	95,500	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	11,500	928	88,600	360	34,400	1,391	133,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
055 001	55 / 400～1,200 / 21～33	123	102	139,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	16,700	928	129,000	360	50,000	1,391	193,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
090 001	90 / 400～1,200 / 21～33	157	118	152,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	18,200	928	141,000	360	54,700	1,391	211,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
110 001	110 / 600～1,200 / 21～36	159	129	167,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	20,000	928	155,000	360	60,100	1,391	232,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
419 [0512-410付属機器]																				
201 002	[中掘先端根固め管理装置]	－	－	4,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	504	928	3,900	360	1,510	1,391	5,840	
510 [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機]																				【510】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。
	オーガ出力 / 適応鋼矢板 / ﾘｰﾀﾞ長																			
045 001	45 kW / Ⅱ～Ⅴ 型 / 21～24 m	105	70.0	95,300	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	11,400	928	88,400	360	34,300	1,391	133,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
046 001	45 / Ⅱ～Ⅴ / 21～30	106	81.0	110,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	13,200	928	102,000	360	39,600	1,391	153,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
055 001	55 / Ⅱ～Ⅴ / 21～33	123	93.0	133,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	16,000	928	123,000	360	47,900	1,391	185,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
090 001	90 / Ⅱ～Ⅴ / 21～33	123	93.0	135,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	16,200	928	125,000	360	48,600	1,391	188,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
540 [ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機]																				【540】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。 1kN・m≒0.102t・m
	掘削ﾄﾙｸ / ﾘｰﾀﾞ長																			
021 001	21 kN・m / 11.5～15.5 m	86	38.0	65,100	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	7,810	928	60,400	360	23,400	1,391	90,600	ベースマシンは全装備質量30～40t。
034 001	34 / 18～21	121	61.0	83,500	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	10,000	928	77,500	360	30,100	1,391	116,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
0513 ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ																				【0513】次の機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 スラッシュタンク 0551 / 空気圧縮機 1201 / サンドポンプ 1321 / 電気溶接機 2081 / ベントナイトミキサ 2063
100 [ｸﾛｰﾗ型]																				
	最大掘削径 / 最大掘削長																			
150 043	φ1,500 mm / 35～43 m	83	20.0	40,400	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	4,400	994	40,200	326	13,200	1,491	60,200	
170 065	1,700 / 43～65	111	39.0	60,800	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	6,630	994	60,400	326	19,800	1,491	90,700	
200 058	2,000 / 41～58	124	50.0	71,200	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	7,760	994	70,800	326	23,200	1,491	106,000	
220 063	2,200 / 54～63	122	58.0	73,700	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	8,030	994	73,300	326	24,000	1,491	110,000	
300 071	3,000 / 60～71	162	85.0	134,000	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	14,600	994	133,000	326	43,700	1,491	200,000	
300 082	3,000 / 76～82	209	122	165,000	11.5	640	110	140	35%	10%	10%	109	18,000	994	164,000	326	53,800	1,491	246,000	
199 [0513-100付属機器]																				
021 002	[軸掘り用ﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	3.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	3,974	－	－	－	3,974	－	
022 002	[底ざらいﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	9.0	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,990	－	－	－	1,990	－	
023 002	[表層ｹｰｼﾝｸﾞ] (各種)	－	－	－	3.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	3,974	－	－	－	3,974	－	
024 002	[ｽﾃﾑﾛｯﾄﾞ] (各種)	－	－	－	1.7	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	7,412	－	－	－	7,412	－	
025 002	[拡底杭用ﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	9.0	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,990	－	－	－	1,990	－	
026 002	[拡底杭管理装置] (各種)	－	－	－	10.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,810	－	－	－	1,810	－	
0515 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
012 [ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)及びﾓﾝｹﾝ架装]																				【012】1kN・m≒0.102t・m
	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ / ｵｰｶﾞﾄﾙｸ / ﾘｰﾀﾞ長 / ﾓﾝｹﾝ質量																			
160 001	16 t吊 / 22 kN・m / 16.4 m / 1.2 t	140	25.9	33,800	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	3,990	870	29,400	354	12,000	1,304	44,100	
250 001	25 / 35 / 17.5 / 2.0	193	34.9	54,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	6,370	870	47,000	354	19,100	1,304	70,400	
350 001	35 / 43 / 22.0 / 2.0	200	41.2	79,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,320	870	68,700	354	28,000	1,304	103,000	
500 001	50 / 60 / 27.5 / 2.0	257	48.9	82,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,680	870	71,300	354	29,000	1,304	107,000	
024 [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式]																				【024】1kN≒0.102t
	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ / ｵｰｶﾞ径 / ﾘｰﾀﾞ長 / 圧入力																			
166 001	16 t吊 / φ600 mm / 16.2 m / 196 kN	140	25.9	57,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,470	843	48,100	363	20,700	1,322	75,400	
206 001	20 / 600 / 16.2 / 196	163	29.9	60,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,860	843	50,600	363	21,800	1,322	79,300	
207 001	20 / 700 / 17.5 / 274	163	31.5	61,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,060	843	51,800	363	22,300	1,322	81,300	
257 001	25 / 700 / 17.5 / 274	193	34.9	65,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,520	843	54,800	363	23,600	1,322	85,900	
258 001	25 / 750 / 17.5 / 274	193	34.9	67,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,840	843	56,900	363	24,500	1,322	89,200	
358 001	35 / 750 / 17.5 / 274	200	41.2	77,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	10,200	843	65,300	363	28,100	1,322	102,000	
508 001	50 / 800 / 22.0 / 274	257	41.4	92,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,100	843	78,000	363	33,600	1,322	122,000	
508 002	50 / 800 / 26.0 / 274	257	49.5	95,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,500	843	80,500	363	34,700	1,322	126,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
（鋼管・杭圧入機器）																				
0521 油圧式鋼管圧入引抜機																				
018 ［4本ｼﾞｬｯｷ式］																				【018】油圧ユニットを含む。ジャッキストローク0.5m。 1kN≒0.102t
	管径 圧入／引抜力																			
100 001	φ1,000 mm 980／3,530 kN	30	10.0	11,600	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	32,600	－	－	2,813	32,600	
120 001	1,200 980／3,530	30	10.2	12,000	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	33,800	－	－	2,813	33,800	
148 001	1,480 980／3,530	30	10.8	12,600	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	35,400	－	－	2,813	35,400	
175 001	1,750 980／3,530	30	11.2	12,700	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	35,700	－	－	2,813	35,700	
198 001	1,980 980／5,884	45	18.6	18,600	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	52,300	－	－	2,813	52,300	
225 001	2,250 980／3,530	34	12.0	13,500	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	38,000	－	－	2,813	38,000	
0522 油圧式杭圧入引抜機																				【0522】反力架台を含む。低騒音型機械を含む。 1kN≒0.102t
022 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	圧入／引抜力																			
030 001	〔軽量鋼矢板用〕 294／392 kN	44	7.9	38,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 29,900	967	37,100	(日) 2,389	(日) 91,700	1,433	55,000	
150 001	981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,300	967	61,300	(日) 2,389	(日) 151,000	1,433	90,900	
152 001	〔広幅鋼矢板用〕 981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,600	967	61,700	(日) 2,389	(日) 152,000	1,433	91,400	
023 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	圧入／引抜力																			
100 001	1,000／1,100 kN	221	13.9	72,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 56,300	967	70,000	(日) 2,389	(日) 173,000	1,433	104,000	
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	89,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 69,600	967	86,500	(日) 2,389	(日) 214,000	1,433	128,000	
024 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	174	12.9	68,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 53,500	967	66,500	(日) 2,389	(日) 164,000	1,433	98,600	
100 001	1,000／1,100	195	15.0	77,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,300	967	74,900	(日) 2,389	(日) 185,000	1,433	111,000	
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	95,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 74,500	967	92,600	(日) 2,389	(日) 229,000	1,433	137,000	
102 001	〔広幅鋼矢板用〕 1,000／1,100	195	15.0	78,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,700	967	75,400	(日) 2,389	(日) 186,000	1,433	112,000	
025 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	171	13.5	71,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 55,200	967	68,700	(日) 2,389	(日) 170,000	1,433	102,000	
026 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	171	13.5	72,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 56,000	967	69,600	(日) 2,389	(日) 172,000	1,433	103,000	
100 001	1,000／1,100	230	21.8	80,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 62,600	967	77,800	(日) 2,389	(日) 192,000	1,433	115,000	
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,200	230	21.8	95,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 73,900	967	91,900	(日) 2,389	(日) 227,000	1,433	136,000	
152 001	〔広幅鋼矢板用〕 1,500／1,600	230	21.8	102,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 79,400	967	98,600	(日) 2,389	(日) 244,000	1,433	146,000	
033 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	221	29.7	150,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 117,000	967	145,000	(日) 2,389	(日) 358,000	1,433	215,000	
082 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／900	221	37.9	186,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 145,000	967	180,000	(日) 2,389	(日) 444,000	1,433	267,000	
034 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	230	29.8	153,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 119,000	967	148,000	(日) 2,389	(日) 366,000	1,433	219,000	
082 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／1,000	230	38.1	190,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 148,000	967	184,000	(日) 2,389	(日) 454,000	1,433	272,000	
035 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	237	30.2	160,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 124,000	967	155,000	(日) 2,389	(日) 382,000	1,433	229,000	
036 ［ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	237	32.9	160,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 124,000	967	155,000	(日) 2,389	(日) 382,000	1,433	229,000	
081 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 800／900	265	36.3	202,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 157,000	967	195,000	(日) 2,389	(日) 483,000	1,433	289,000	
082 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／900	230	34.7	170,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 132,000	967	164,000	(日) 2,389	(日) 406,000	1,433	244,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(オールケーシング及びリバースサーキュレーション機器)																				
0532 全回転型オールケーシング掘削機																				【0532】口径変更用の付属品は含まない。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 工事用水中ポンプ 1321 ガス検知器 1707 電気溶接機 2081
110 [ケーシングドライバ(クローラ式・ディーゼル/油圧駆動)]																				
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	288	80.0	130,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	18,500	939	122,000	373	48,500	1,515	197,000	
200 001	2,000	288	86.0	157,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	22,300	939	147,000	373	58,600	1,515	238,000	
150 [ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)]																				【150】反力ブラケット、スパイク、操作用リモコン、傾斜角度計、油圧ホース、油圧ユニットを含み、杭回転用カラー、ケーシングは含まない。
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	128	33.7	91,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	11,900	1,174	107,000	402	36,600	1,742	159,000	
200 001	2,000	143	37.6	124,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	16,200	1,174	146,000	402	49,800	1,742	216,000	
260 001	2,600	354	56.5	192,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	25,200	1,174	225,000	402	77,200	1,742	334,000	
300 001	3,000	357	70.9	194,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	25,400	1,174	228,000	402	78,000	1,742	338,000	
200 [ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動・回転杭用)・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				【200】反力ブラケット、スパイク、操作用リモコン、傾斜角度計、油圧ホース、油圧ユニットを含み、杭回転用カラー、ケーシングは含まない。
	最大掘削径																			
200 001	φ2,000 mm	257	41.4	154,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	20,200	1,174	181,000	402	61,900	1,742	268,000	
250 [ケーシングドライバ(スキッド式・電気/油圧駆動)]																				【250】反力ブラケット、スパイク、操作用リモコン、傾斜角度計、油圧ホース、油圧ユニットを含み、杭回転用カラー、ケーシングは含まない。
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	155	36.3	85,200	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	11,200	1,174	100,000	402	34,300	1,742	148,000	
200 001	2,000	183	36.3	97,500	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	12,800	1,174	114,000	402	39,200	1,742	170,000	
300 [掘削機械器具]																				
100 001	[クローラクレーン]	損料諸数値は「0401 クローラクレーン」を参照																		
510 001	[ハンマグラブ] (各種)	–	–	–	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	–	–	–	3,443	–	
	径																			
510 080	[ハンマグラブ] 800 mm	–	1.4	3,130	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	10,800	–	–	3,443	10,800	
510 100	[ハンマグラブ] 1,000	–	1.7	3,430	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	11,800	–	–	3,443	11,800	
510 110	[ハンマグラブ] 1,100	–	1.7	3,550	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	12,200	–	–	3,443	12,200	
510 120	[ハンマグラブ] 1,200	–	1.9	3,590	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	12,400	–	–	3,443	12,400	
520 001	[ハンマクラウン] (各種)	–	–	–	1.6	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	6,625	–	–	–	6,625	–	
550 001	[チゼル] (各種)	–	–	–	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	–	–	–	3,443	–	
	容量																			
560 030	[ベッセル] 3 m^3	–	1.0	205	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	706	–	–	3,443	706	
500 [ケーシング装置]																				
030 001	[ファーストチューブ] (各種)	–	–	–	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	–	–	–	3,443	–	
040 001	[ケーシングチューブ] (各種)	–	–	–	3.4	–	–	130	35%	8%	10%	–	–	3,443	–	–	–	3,443	–	
900 [その他]																				
060 001	[施工管理装置] (各種)	–	–	–	10.5	–	–	140	35%	8%	10%	–	–	1,422	–	–	–	1,422	–	
0533 リバースサーキュレーションドリル																				【0533】油圧ユニットを含む。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 クローラクレーン 0401 バイブロハンマ 0503 油圧式鋼管圧入引抜機 0521 トレミー管 0551 工事用水中モータポンプ 1321
100 [ロータリテーブル式]																				
	最大掘削径 最大掘削長																			
302 002	φ3,000 mm 200 m	55	12.0	23,200	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,740	1,159	26,900	354	8,210	1,739	40,300	
322 002	3,200 200	75	11.0	25,300	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,990	1,159	29,300	354	8,960	1,739	44,000	
402 002	4,000 200	110	16.0	34,900	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	4,120	1,159	40,400	354	12,400	1,739	60,700	
200 [トップドライブ式]																				
	最大掘削径 最大掘削長																			
155 002	φ1,500 mm 50 m	15×2	6.0	19,000	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,240	1,159	22,000	354	6,730	1,739	33,000	
999 [0533-100～200付属機器]																				
010 002	[三翼ビット] (各種)	–	–	–	1.7	–	–	120	35%	8%	10%	–	–	6,794	–	–	–	6,794	–	
020 002	[ドリルパイプ] (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	35%	8%	10%	–	–	4,387	–	–	–	4,387	–	
030 002	[サクションホース] (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	–	8%	10%	–	–	3,345	–	–	–	3,345	–	
040 002	[デリバリホース] (各種)	–	–	–	2.8	–	–	120	–	8%	10%	–	–	3,345	–	–	–	3,345	–	
050 002	[スタンドパイプ] (各種)	–	–	–	3.5	–	–	120	–	8%	10%	–	–	2,810	–	–	–	2,810	–	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(ニューマチックケーソン施工機器)																				
0541 艤装設備																				【0541】1MPa=10.197kgf/cm²
110 [マテリアルロック]																				【110】標準マフラ付。
	通過可能ﾊﾞｹｯﾄ 径×長さ 圧力																			
100 001	1.0 m³級 φ1.8～1.9×5.5 m級 0.4 MPa	-	11.0	15,300	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	23,700	-	-	1,548	23,700	
100 002	1.0 1.8～1.9×5.5 0.7	-	12.8	16,900	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	26,200	-	-	1,548	26,200	
115 [マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅰ型)]																				【115】ロックマフラ，ワイヤボックス消音装置(パネル開閉型)を含む。騒音低減率10%相当
100 001	〔Ⅰ型〕 一式	-	-	3,260	5.0	-	-	150	60%	8%	8%	-	-	2,560	8,350	-	-	2,560	8,350	
116 [マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅱ型)]																				【116】ロックマフラ，ワイヤボックス消音装置(スライド式消音パネル型)，吐出口3連マフラを含む。騒音低減率35%相当
100 001	〔Ⅱ型〕 一式	-	-	7,000	5.0	-	-	150	60%	8%	8%	-	-	2,560	17,900	-	-	2,560	17,900	
121 [マンロック(空気減圧対応型)]																				【121】暖房，自記気圧計及び自動換気装置を含む。
	圧力																			
120 001	〔立型〕 10～12 人用 0.4 MPa	-	5.6	9,890	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	14,600	-	-	1,474	14,600	
120 002	〔立型〕 10～12 0.7	-	8.4	10,900	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	16,100	-	-	1,474	16,100	
125 [マンロック(酸素減圧対応型)]																				【125】暖房，自記気圧計，自動換気装置，酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含む。
	圧力																			
080 001	〔立型〕 8 人用 0.4 MPa	-	5.6	12,100	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	17,800	-	-	1,474	17,800	
080 002	〔立型〕 8 0.7	-	8.4	13,200	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	19,500	-	-	1,474	19,500	
210 [マテリアルロック(小断面用)]																				
	通過可能ﾊﾞｹｯﾄ 径×長さ 圧力																			
050 001	〔マンロック一体・酸素減圧対応型〕 0.5 m³級 φ2.1(0.9)×9.6 m 0.4 MPa	-	18.0	34,100	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	52,800	-	-	1,548	52,800	
050 003	〔マンロック一体・酸素減圧・ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型〕 0.5 2.1(0.9)×10.5 0.7	-	25.0	66,100	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	102,000	-	-	1,548	102,000	
219 [消音装置(小断面マテリアルロック用)]																				
010 001	〔消音装置本体および二次ｻｲﾚﾝｻ〕	-	3.0	5,610	5.0	-	-	150	60%	8%	8%	-	-	2,560	14,400	-	-	2,560	14,400	
410 [マテリアルシャフト]																				
	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	-	0.80	367	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	923	-	-	2,515	923	
120 002	1.2×2.0 0.7	-	0.80	398	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,000	-	-	2,515	1,000	
120 005	〔補強型〕 1.2×2.0 0.7	-	0.95	479	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,200	-	-	2,515	1,200	
420 [マンシャフト]																				
	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	-	0.80	367	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	923	-	-	2,515	923	
120 002	1.2×2.0 0.7	-	1.1	432	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,090	-	-	2,515	1,090	
120 005	〔補強型〕 1.2×2.0 0.7	-	1.3	514	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,290	-	-	2,515	1,290	
430 [ワン型ハッチ]																				
	圧力																			
010 001	0.7 MPa	-	0.55	2,300	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	3,560	-	-	1,548	3,560	
440 [ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ]																				
	径×長さ 圧力																			
145 001	φ1.4×0.5 m級 0.4 MPa	-	0.50	377	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	948	-	-	2,515	948	
145 002	1.4×0.5 0.7	-	0.55	420	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,060	-	-	2,515	1,060	
450 [ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ]																				
	径 圧力																			
140 001	1.4 m級 0.4 MPa	-	0.60	282	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	709	-	-	2,515	709	
140 002	1.4 0.7	-	0.66	313	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	787	-	-	2,515	787	
460 [自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ)]																				
	圧力																			
010 002	〔マテリアルロック用〕 0.7 MPa	-	3.6	5,150	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	7,970	-	-	1,548	7,970	
011 002	〔マンロック用〕 0.7	-	2.5	4,660	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	7,210	-	-	1,548	7,210	
510 [シャフト(小断面用)]																				
	径×長さ 圧力																			
210 001	〔マテリアルシャフト・マンシャフト一体型〕 φ2.1(0.9)×2m 0.4 MPa	-	2.1	815	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	2,050	-	-	2,515	2,050	
210 002	〔マテリアルシャフト・マンシャフト一体・ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型〕 2.1(0.9)×2 0.7	-	2.6	1,060	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	2,670	-	-	2,515	2,670	
530 [ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)]																				
	径×長さ 圧力																			
210 001	〔マテリアルロック用〕 φ2.1(0.9)×0.5m 0.4 MPa	-	0.80	616	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,550	-	-	2,515	1,550	
210 002	〔ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕 2.1(0.9)×0.5 0.7	-	1.0	727	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,830	-	-	2,515	1,830	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
710 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)]																				
	圧力																			
304 001	〔3人用〕 0.4 MPa	−	10.2	22,000	10.5	−	−	110	95%	8%	8%	−	−	2,346	51,600	−	−	2,346	51,600	
307 001	〔3人用〕 0.7	−	11.2	22,700	10.5	−	−	110	95%	8%	8%	−	−	2,346	53,300	−	−	2,346	53,300	
720 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)]																				
	圧力																			
304 001	〔3人用〕 0.4 MPa	−	1.1	590	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	1,480	−	−	2,515	1,480	
307 001	〔3人用〕 0.7	−	1.2	650	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	1,630	−	−	2,515	1,630	
0542 掘削・排土設備																				
110 [ﾊﾞｹｯﾄ]																				
050 001	0.5 m^3級	−	0.30	227	7.5	−	−	120	35%	8%	8%	−	−	2,078	472	−	−	2,078	472	
100 001	1.0	−	0.40	273	7.5	−	−	120	35%	8%	8%	−	−	2,078	567	−	−	2,078	567	
130 [排土用ｷｬﾘｱ]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ																			
100 001	〔ABｽｹｰﾀ式〕 1.0 m^3級	28	44.6	35,900	8.0	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,675	60,100	−	−	1,675	60,100	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/28kW)を含む。
100 005	〔ABｽｹｰﾀ式・高揚程型〕 1.0	37	44.6	42,100	8.0	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,675	70,500	−	−	1,675	70,500	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/37kW)を含む。
150 [土砂ﾎｯﾊﾟ]																				【150】油圧ユニット，ホース，シリンダを含む。
010 001	10 m^3級	−	5.5	3,920	12.5	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,264	4,950	−	−	1,264	4,950	
030 001	30	−	13.5	7,240	12.5	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,264	9,150	−	−	1,264	9,150	
050 001	50	−	16.8	8,000	12.5	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,264	10,100	−	−	1,264	10,100	
210 [潜函用ｼｮﾍﾞﾙ]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
013 001	〔電動ﾊﾞｯｸﾎｳ〕 0.13／0.1 m^3	11	2.3	5,810	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	10,900	−	−	1,881	10,900	
250 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ]																				【250】走行レールは含まない。
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
015 001	0.15／0.13 m^3	15	3.5	28,400	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	53,400	−	−	1,881	53,400	
025 001	0.25／0.2	30	6.4	38,500	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	72,400	−	−	1,881	72,400	
030 001	0.3／0.25	37	6.3	44,300	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	83,300	−	−	1,881	83,300	
260 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
005 002	〔小断面用〕 0.05／0.04 m^3	11	2.3	33,900	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	63,800	−	−	1,881	63,800	遠隔操作室内設備，走行レールを含む。
015 002	〔中大断面用〕 0.15／0.13	15	3.5	33,900	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	63,800	−	−	1,881	63,800	走行レールは含まない。
025 002	〔中大断面用〕 0.25／0.2	30	6.4	44,900	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	84,500	−	−	1,881	84,500	走行レールは含まない。
030 002	〔中大断面用〕 0.3／0.25	37	6.3	53,900	10.5	−	−	120	40%	10%	8%	−	−	1,881	101,000	−	−	1,881	101,000	走行レールは含まない。
410 [遠隔操作用設備]																				【410】遠隔操作型天井走行ショベル専用。
050 002	〔小断面用〕 (一式)	−	0.40	2,410	3.2	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	4,104	9,890	−	−	4,104	9,890	掘削・排土監視設備を含む。
100 002	〔中大断面用〕 (一式)	−	0.40	15,300	3.2	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	4,104	62,800	−	−	4,104	62,800	遠隔操作室内設備，掘削・排土監視設備，接触防止設備を含む。
420 [走行ﾚｰﾙ(天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ用)]																				
	長さ																			
200 001	2m級×1本	−	0.20	130	4.6	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,877	374	−	−	2,877	374	
510 [圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ]																				
	機械質量																			
100 100	〔空圧式〕 100 kg級	−	0.30	12,000	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	30,200	−	−	2,515	30,200	
200 350	〔油圧式〕 350	−	0.50	14,000	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	35,200	−	−	2,515	35,200	
520 [圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ]																				
	機械質量																			
200 200	〔油圧式〕 200 kg級	−	0.20	3,000	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	7,550	−	−	2,515	7,550	
200 300	〔油圧式〕 300	−	0.30	3,700	5.5	−	−	120	30%	8%	8%	−	−	2,515	9,310	−	−	2,515	9,310	
910 [ﾃｰﾌﾟﾙﾘﾌﾀ]																				
	ﾘﾌﾄ力																			
100 020	〔非自走式〕 2,000 kg級	(不定)	0.53	1,200	10.5	−	−	110	90%	8%	8%	−	−	2,303	2,760	−	−	2,303	2,760	
200 020	〔自走式〕 2,000	(不定)	1.0	5,800	10.5	−	−	110	90%	8%	8%	−	−	2,303	13,400	−	−	2,303	13,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0543 送気設備																				【0543】1MPa=10.197kgf/cm²
031 [空気圧縮機]																				
	吐出量(50／60Hz) 圧力																			
436 001	29／36 m³/min 0.4 MPa	145/185	6.2	18,200	10.5	−	−	120	50%	8%	8%	−	−	1,794	32,700	−	−	1,794	32,700	
731 002	25／31 0.7	160/200	6.1	26,000	10.5	−	−	120	50%	8%	8%	−	−	1,794	46,600	−	−	1,794	46,600	
926 002	20／26 0.9	160/200	6.1	28,800	10.5	−	−	120	50%	8%	8%	−	−	1,794	51,700	−	−	1,794	51,700	
032 [圧縮空気清浄機]																				
	処理量 圧力																			
065 001	650 m³/h 0.49 MPa	−	0.41	2,400	10.5	−	−	120	45%	8%	8%	−	−	1,754	4,210	−	−	1,754	4,210	ホスピタルロック用
110 001	1,100 0.8	−	1.1	3,500	10.5	−	−	120	45%	8%	8%	−	−	1,754	6,140	−	−	1,754	6,140	セラミック製
111 002	1,100 0.9	−	1.2	3,680	10.5	−	−	120	45%	8%	8%	−	−	1,754	6,450	−	−	1,754	6,450	セラミック製
033 [レシーバタンク]																				
	容量 圧力																			
025 002	2.5 m³ 0.7〜0.9 MPa	−	0.90	900	10.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	1,714	1,540	−	−	1,714	1,540	
034 [高圧ホース]																				
	径 長さ 圧力																			
100 002	φ100 mm 10 m 1.0 MPa	−	0.05	92	3.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	3,810	351	−	−	3,810	351	
035 [送気管]																				
	径 長さ 圧力																			
100 002	φ100 mm 5.5 m 1.0 MPa	−	0.10	11	3.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	3,810	42	−	−	3,810	42	
150 002	150 5.5 1.0	−	0.10	28	3.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	3,810	107	−	−	3,810	107	
200 002	200 5.5 1.0	−	0.18	33	3.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	3,810	126	−	−	3,810	126	
037 [自動圧力調整装置]																				【037】圧力調整集中制御盤，圧力センサ及び潮位連動を含む。
	径 圧力																			
100 001	φ100 mm級 0.4 MPa	−	0.20	3,500	5.5	−	−	120	50%	8%	8%	−	−	2,818	9,860	−	−	2,818	9,860	
100 002	100 0.7〜0.9	−	0.20	4,000	5.5	−	−	120	50%	8%	8%	−	−	2,818	11,300	−	−	2,818	11,300	
038 [自記気圧計]																				【038】記録計を含む。
	圧力																			
005 001	0〜0.5 MPa	−	0.02	240	10.5	−	−	150	40%	8%	8%	−	−	1,371	329	−	−	1,371	329	
039 [クーリングタワー]																				
040 001	40〜60 t/h	1.3	0.25	1,000	10.5	−	−	120	65%	8%	8%	−	−	1,913	1,910	−	−	1,913	1,910	
040 [循環水ポンプ]																				
	口径 全揚程																			
080 001	φ80 mm 30 m	7.5	0.08	350	10.5	−	−	120	65%	8%	8%	−	−	1,913	670	−	−	1,913	670	
0544 ヘリウム混合ガス設備																				
041 [混合ガスマンロック]																				
	圧力																			
070 001	〔分離型〕 0.7 MPa	−	13.8	28,100	9.0	−	−	90	60%	8%	8%	−	−	2,765	77,700	−	−	2,765	77,700	
070 002	〔上下部一体型〕 0.7	−	18.8	61,000	9.0	−	−	90	60%	8%	8%	−	−	2,765	169,000	−	−	2,765	169,000	
042 [混合ガス設備]																				
100 001	〔混合ガス管制室〕	−	10.3	64,600	6.5	−	−	90	70%	8%	8%	−	−	3,658	236,000	−	−	3,658	236,000	
200 001	〔ガードルハウス〕	−	3.2	840	6.5	−	−	90	70%	8%	8%	−	−	3,658	3,070	−	−	3,658	3,070	
043 [混合ガス呼吸装置]																				
100 001		−	−	480	5.0	−	−	90	50%	8%	8%	−	−	4,044	1,940	−	−	4,044	1,940	
0545 安全設備																				
110 [ホスピタルロック(空気再圧対応型)]																				【110】暖房，自記気圧計及び自動換気装置を含み，圧縮空気清浄機は含まない。
	径×長さ 圧力																			
194 001	〔中型〕 φ1.9×4 m級 0.5 MPa	−	4.2	7,680	9.0	−	−	150	30%	8%	8%	−	−	1,437	11,000	−	−	1,437	11,000	
205 001	〔大型〕 2.0×5 0.7	−	8.1	11,100	9.0	−	−	150	30%	8%	8%	−	−	1,437	16,000	−	−	1,437	16,000	
296 001	〔大型〕 2.9×6 0.5	−	6.8	10,000	9.0	−	−	150	30%	8%	8%	−	−	1,437	14,400	−	−	1,437	14,400	
150 [ホスピタルロック(酸素再圧対応型)]																				【150】暖房，自記気圧計，自動換気装置，酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含み，圧縮空気清浄機は含まない。
	径×長さ 圧力																			
194 001	〔中型〕 φ1.9×4 m級 0.5 MPa	−	4.2	9,880	9.0	−	−	150	30%	8%	8%	−	−	1,437	14,200	−	−	1,437	14,200	
205 001	〔大型〕 2.0×5 0.7	−	8.1	13,300	9.0	−	−	150	30%	8%	8%	−	−	1,437	19,100	−	−	1,437	19,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
200 [高気圧下用空気呼吸器]																				
	圧力 使用時間 ﾎﾞﾝﾍﾞ内容量																			
403 001	〔半閉鎖循環式〕 0.4 MPa 30 min 3 ℓ級	–	0.02	1,010	10.5	–	–	120	45%	8%	8%	–	–	1,754	1,770	–	–	1,754	1,770	
300 [自動減圧装置]																				
	径 圧力																			
050 001	φ50 mm級 0.4 MPa	–	0.08	6,400	10.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,403	8,980	–	–	1,403	8,980	
050 002	50 0.7～0.9	–	1.0	7,400	10.5	–	–	150	45%	8%	8%	–	–	1,403	10,400	–	–	1,403	10,400	
400 [酸素集合装置]																				【400】マンロックまたはホスピタルロック用1台当たり。
	酸素容量																			
028 001	〔ﾏﾝﾛｯｸ, ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用〕 28 m^3	–	0.25	5,100	9.0	–	–	150	30%	8%	8%	–	–	1,437	7,330	–	–	1,437	7,330	
450 [酸素呼吸装置]																				
038 001		–	–	345	3.6	–	–	200	20%	8%	7%	–	–	1,969	679	–	–	1,969	679	
500 [ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)]																				
030 001	〔3点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S)計測用〕	–	0.05	1,630	4.8	–	–	270	40%	8%	8%	–	–	1,315	2,140	–	–	1,315	2,140	
050 001	〔5点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S、CO、CO_2)計測用〕	–	0.30	2,820	2.1	–	–	270	40%	8%	8%	–	–	2,624	7,400	–	–	2,624	7,400	
0546 その他																				【0546】1kN≒0.102t
110 [平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・手動型)]																				【110】「油圧ポンプ＆ホース」×1,「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含む。
	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ 載荷板径 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 020	500kN×200mm φ300 mm 1,300～1,800 mm	–	0.30	2,560	3.2	–	–	30	25%	8%	8%	–	–	14,854	38,000	–	–	14,854	38,000	
150 [平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・遠隔操作型)]																				【150】無人掘削用天井走行式ショベルに装着して使用する。「油圧ポンプ＆ホース」×1,「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含む。
	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ 載荷板径 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 040	500kN×400mm φ300 mm 1,610 mm	–	0.45	7,000	3.0	–	–	30	25%	8%	8%	–	–	15,667	110,000	–	–	15,667	110,000	
(地下・地中連続壁施工機器)																				
0551 地下連続壁施工機																				
010 [ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(地下連続壁施工機用)]																				
	吊上能力																			
100 001	100 t	265	109	135,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	17,600	1,024	138,000	372	50,200	1,574	212,000	
150 001	150	265	154	145,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	18,900	1,024	148,000	372	53,900	1,574	228,000	
110 [回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式]																				【110】本体, 油圧ユニット, 油圧ホース及びカッタドラムを含み, ベースマシンは除く。
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
150 100	630～1,500 mm 100 m 4t・m×2 台	261	39.0	144,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	19,300	1,070	154,000	387	55,700	1,639	236,000	
150 150	650～1,500 150 8 ×2	233	50.0	222,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	29,700	1,070	238,000	387	85,900	1,639	364,000	
240 150	1,200～2,400 150 5 ×2	211	43.0	249,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	33,400	1,070	266,000	387	96,400	1,639	408,000	
320 150	1,500～3,200 150 13.5 ×2	240	55.0	310,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	41,500	1,070	332,000	387	120,000	1,639	508,000	
120 [回転水平多軸(輸入)・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式]																				【120】本体, 油圧ユニット及び油圧ホースを含み, ベースマシンは除く。
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
280 150	640～2,800 mm 150 m 8t・m×2 台	430	40.0	350,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	46,900	1,070	375,000	387	135,000	1,639	574,000	
150 [回転水平多軸・路下式]																				
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
120 070	650～1,200 mm 70 m 8t・m×2 台	358	82.0	278,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	37,300	1,070	297,000	387	108,000	1,639	456,000	
199 [0551-110～150付属機器]																				
010 002	〔ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ〕 (各種)	–	(不定)	–	11.0	–	90	130	40%	8%	10%	(日) 859	–	930	–	(日) 2,202	–	1,524	–	
020 002	〔ｻｲｸﾛﾝ〕 (各種)	–	(不定)	–	11.0	–	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,162	–	930	–	(日) 2,505	–	1,734	–	
030 002	〔ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ〕 (各種)	–	(不定)	–	2.8	–	–	130	–	8%	10%	–	–	3,088	–	–	–	3,088	–	
040 002	〔ｻｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ〕 (各種)	–	(不定)	–	9.0	–	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,420	–	1,000	–	(日) 2,864	–	1,983	–	
050 002	〔ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ〕 (各種)	–	(不定)	–	11.0	–	90	130	120%	8%	10%	(日) 1,667	–	930	–	(日) 3,010	–	2,084	–	
400 [破砕式]																				【400】やぐら台車, ウインチ, モータ, サンドポンプ, 真空ポンプ, バイブレーションスクリーン, サイクロン及びポンプを含み, 水槽は含まない。
	壁厚 掘削長																			
100 080	〔標準式〕 600～800 mm 40 m	76	24.4	47,100	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	6,310	1,070	50,400	387	18,200	1,639	77,200	
200 080	〔低空頭式〕 600～800 40	151	28.3	52,300	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	7,010	1,070	56,000	387	20,200	1,639	85,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
499 [0551-400付属機器]																				
010 002	[サクションパイプ] (各種)	-	(不定)	-	3.5	-	-	130	45%	8%	10%	-	-	3,582	-	-	-	3,582	-	ジョイントボルト，パッキンを含む。
020 002	[圧送ポンプ] (各種)	-	(不定)	-	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	-	-	-	1,983	-	
030 002	[チセル] (各種)	-	(不定)	-	9.0	-	-	130	45%	8%	10%	-	-	1,769	-	-	-	1,769	-	
040 002	[ガイドチューブ] (各種)	-	(不定)	-	9.0	-	-	130	45%	8%	10%	-	-	1,769	-	-	-	1,769	-	
050 002	[安定液ミキサ] (各種)	-	(不定)	-	9.0	-	-	130	35%	8%	10%	-	-	1,684	-	-	-	1,684	-	強制撹拌型。
060 010	[スラッシュタンク] 10 m³	-	(不定)	527	9.0	-	-	130	25%	8%	10%	-	-	1,598	842	-	-	1,598	842	
060 020	[スラッシュタンク] 20	-	(不定)	678	9.0	-	-	130	25%	8%	10%	-	-	1,598	1,080	-	-	1,598	1,080	
060 030	[スラッシュタンク] 30	-	(不定)	1,130	9.0	-	-	130	25%	8%	10%	-	-	1,598	1,810	-	-	1,598	1,810	
070 002	[トレミー管] (各種)	-	(不定)	-	3.5	-	-	130	45%	8%	10%	-	-	3,582	-	-	-	3,582	-	
080 002	[ロッキングパイプ] (各種)	-	(不定)	-	3.5	-	-	130	45%	8%	10%	-	-	3,582	-	-	-	3,582	-	
500 [油圧クラムシェル式・懸垂型]																				【500】油圧ホース，同ホースリール，同ユニット，ケーブルリール及び機器取付ブラケット等を含み，ベースマシンは含まない。
	壁厚 掘削長																			
120 055	500～1,200 mm 55 m	53	16.0	44,900	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	6,380	1,265	56,800	395	17,700	1,976	88,700	
120 130	800～1,200 130	60	18.0	79,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	11,300	1,265	101,000	395	31,400	1,976	157,000	
150 130	1,000～1,500 130	75	20.0	90,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	12,900	1,265	115,000	395	35,800	1,976	179,000	
180 130	1,200～1,800 130	90	25.0	101,000	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	14,300	1,265	128,000	395	39,900	1,976	200,000	
599 [0551-500付属機器]																				
010 002	[シェル] (各種)	-	(不定)	-	5.0	-	-	110	80%	8%	10%	-	-	3,818	-	-	-	3,818	-	
999 [0551共通付属機器]																				
	処理量																			
010 060	[土砂分離装置] 6 m³/min	83	15.0	27,900	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	3,740	994	27,700	387	10,800	1,522	42,500	
010 080	[土砂分離装置] 8	120	18.0	34,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	4,660	994	34,600	387	13,500	1,522	53,000	
010 100	[土砂分離装置] 10	145	23.0	38,100	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,110	994	37,900	387	14,700	1,522	58,000	
010 120	[土砂分離装置] 12	178	26.0	41,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,600	994	41,500	387	16,200	1,522	63,600	
010 140	[土砂分離装置] 14	182	27.0	46,600	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	6,240	994	46,300	387	18,000	1,522	70,900	
0552 等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機																				
110 [油圧ユニット内蔵型]																				【110】ベースマシン，駆動部を含み，スプロケット及びトラックローラは含まない。鉛直，斜め壁兼用機。
	壁厚 深度																			
055 001	450～550 mm 20 m	221	50.8	191,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	22,200	1,058	202,000	370	70,700	1,538	294,000	
120 [油圧ユニット搭載型]																				【120】ベースマシン，油圧ユニット及び駆動部を含み，スプロケット及びトラックローラは含まない。
	壁厚 深度	ベース ユニット																		
070 001	550～700 mm 35 m	169 344	99.9	188,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	21,800	1,058	199,000	370	69,600	1,538	289,000	
085 001	550～850 60	169 344	95.2	213,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	24,700	1,058	225,000	370	78,800	1,538	328,000	
199 [0552-110～120付属機器]																				
	壁厚 長さ																			
100 05A	[アイドラポスト] 450～550 mm 1.8 m	-	1.7	5,810	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	2,090	1,577	9,160	740	4,300	3,073	17,900	
100 07A	[アイドラポスト] 550～700 4.1	-	4.0	9,530	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	3,430	1,577	15,000	740	7,050	3,073	29,300	[アイドラポスト]チェーンを含み，アイドラー，ビットプレート及びカッタービットは含まない。
100 08A	[アイドラポスト] 550～850 3.5	-	3.6	11,500	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	4,140	1,577	18,100	740	8,510	3,073	35,300	
200 05A	[カッタポスト] 450～550 1.8	-	1.1	2,580	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	983	1,633	4,210	775	2,000	3,217	8,300	
200 05B	[カッタポスト] 450～550 3.5	-	1.7	4,370	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,660	1,633	7,140	775	3,390	3,217	14,100	
200 07A	[カッタポスト] 550～700 1.2	-	1.8	2,560	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	975	1,633	4,180	775	1,980	3,217	8,240	
200 07B	[カッタポスト] 550～700 2.4	-	2.6	4,810	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,830	1,633	7,850	775	3,730	3,217	15,500	
200 07C	[カッタポスト] 550～700 3.7	-	3.5	7,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,710	1,633	11,600	775	5,500	3,217	22,800	[カッタポスト]チェーンを含み，ビットプレート，カッタービットは含まない。
200 08A	[カッタポスト] 550～850 1.2	-	1.3	2,750	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,050	1,633	4,490	775	2,130	3,217	8,850	
200 08B	[カッタポスト] 550～850 2.4	-	2.4	5,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,940	1,633	8,330	775	3,950	3,217	16,400	
200 08C	[カッタポスト] 550～850 3.7	-	3.4	7,300	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,780	1,633	11,900	775	5,660	3,217	23,500	
200 08D	[カッタポスト(強化型)] 550～850 3.7	-	4.3	8,010	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	3,050	1,633	13,100	775	6,210	3,217	25,800	
0553 側壁測定装置																				
017 [2方向切換測定式]																				
	測定深度 測定幅																			
110 001	108 m 300～4,000 mm	-	0.10	4,500	9.5	-	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 4,470	980	4,410	(日) 2,409	(日) 10,800	1,668	7,510	
027 [4方向同時測定式]																				
	測定深度																			
100 001	100 m	-	0.20	5,880	9.5	-	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 5,840	980	5,760	(日) 2,409	(日) 14,200	1,668	9,810	
150 001	150	-	0.60	14,300	9.5	-	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 14,200	980	14,000	(日) 2,409	(日) 34,400	1,668	23,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(地盤改良機器)																				
0561 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)																				【0561】施工管理計，システム管理計を含む。
100 ［単軸式］																				
	ﾓｰﾀ出力 杭径 最大施工深度																			
045 161	45kW×1 φ1,000～1,600 mm 10 m	86	38.0	84,300	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	9,020	809	68,200	316	26,600	1,225	103,000	
110 162	90～110 ×1 1,000～1,600 20	114	90.0	160,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	17,100	809	129,000	316	50,600	1,225	196,000	
110 163	90～110 ×1 1,000～1,600 30	132	106	185,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	19,800	809	150,000	316	58,500	1,225	227,000	
180 203	90 ×2 1,800～2,000 27	114	112	204,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	21,800	809	165,000	316	64,500	1,225	250,000	
200 ［二軸式］																				【200】変位低減型を使用する場合は，損料を5%増とする。
	ﾓｰﾀ出力 杭径 最大施工深度																			
090 101	45kW×2 φ1,000 mm 10 m	71	61.0	117,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	12,500	809	94,700	316	37,000	1,225	143,000	
120 102	55～60 ×2 1,000 20	77	71.0	131,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	14,000	809	106,000	316	41,400	1,225	160,000	
180 103	75～90 ×2 1,000 30	112	105	181,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	19,400	809	146,000	316	57,200	1,225	222,000	
180 104	90 ×2 1,000 40	112	176	260,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	27,800	809	210,000	316	82,200	1,225	319,000	
180 105	90 ×2 1,000 45	114	215	308,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	33,000	809	249,000	316	97,300	1,225	377,000	
180 121	75～90 ×2 1,200 10	114	90.3	148,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	15,800	809	120,000	316	46,800	1,225	181,000	
180 122	90 ×2 1,200 20	136	123	179,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	19,200	809	145,000	316	56,600	1,225	219,000	
180 131	90 ×2 1,300 10	114	120	169,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	18,100	809	137,000	316	53,400	1,225	207,000	
220 123	90～110 ×2 1,200 30	147	141	212,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	22,700	809	172,000	316	67,000	1,225	260,000	
220 124	90～110 ×2 1,200 40	147	183	253,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	27,100	809	205,000	316	79,900	1,225	310,000	
220 132	90～110 ×2 1,300 20	136	145	203,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	21,700	809	164,000	316	64,100	1,225	249,000	
220 133	90～110 ×2 1,300 30	147	150	216,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	23,100	809	175,000	316	68,300	1,225	265,000	
300 ［二軸式・変位低減型］																				
	ﾓｰﾀ出力 杭径 最大施工深度																			
180 161	90kW×2 φ1,600 mm 10 m	114	118	176,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	18,800	809	142,000	316	55,600	1,225	216,000	
180 162	90 ×2 1,600 20	114	126	218,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	23,300	809	176,000	316	68,900	1,225	267,000	
180 163	90 ×2 1,600 26	147	145	267,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	28,600	809	216,000	316	84,400	1,225	327,000	
180 164	90 ×2 1,600 36	114	180	273,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	29,200	809	221,000	316	86,300	1,225	334,000	
500 ［単軸式・小型地盤改良機］																				【500】1kN･m≒0.102t･m
	全装備質量 掘削ﾄﾙｸ 改良径																			
009 001	6～9 t 11.2 kN･m φ600～800 mm	33	7.6	39,800	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	4,380	789	31,400	284	11,300	1,287	51,200	
011 001	11 22.2 800～1,000	56	11.5	46,800	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	5,150	789	36,900	284	13,300	1,287	60,200	
013 001	13 27.4 800～1,300	71	13.1	48,000	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	5,280	789	37,900	284	13,600	1,287	61,800	
015 001	17.6 39.0 1,000～1,300	92	17.6	60,200	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	6,620	789	47,500	284	17,100	1,287	77,500	
030 001	25～30 71.1 1,200～1,400	92	25.5	72,000	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	7,920	789	56,800	284	20,400	1,287	92,700	
999 ［0561-100～500付属機器］																				【999】スクリュコンベア，セメントサイロ，水槽，水中ポンプ，アジテータ，グラウトポンプ及びスラリープラント制御盤各1基を含む。
	能力																			
028 010	［ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 10 m^3/h	78	14.0	33,100	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	3,710	809	26,800	317	10,500	1,250	41,400	
028 020	［ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 20	102	17.0	39,200	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	4,390	809	31,700	317	12,400	1,250	49,000	
028 040	［ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 40	173	23.4	48,000	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	5,380	809	38,800	317	15,200	1,250	60,000	
0562 高圧噴射撹拌式地盤改良機																				
110 ［掘削専用型(油圧式)］																				
	ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ内径																			
110 001	φ148 mm	11	1.5	9,490	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,700	1,058	10,000	(日) 2,292	(日) 21,800	1,763	16,700	
210 ［二重管専用型］																				
110 001		11	1.5	9,330	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,560	1,058	9,870	(日) 2,292	(日) 21,400	1,763	16,400	
310 ［三重管専用型］																				
110 001		11	1.2	12,300	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 11,300	1,058	13,000	(日) 2,292	(日) 28,200	1,763	21,700	
999 ［0562-110～310付属機器］																				【999】1MPa=10.197kgf/cm^2
010 100	［集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ］ ﾐｷｻ 1m^3 ｱｼﾞﾃｰﾀ 1.5m^3	14	2.8	4,130	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 4,730	691	2,850	(日) 2,615	(日) 10,800	1,230	5,080	
	圧力 吐出量																			
030 210	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 19.6 MPa 20～100 ℓ/min	55	2.5	12,200	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 14,000	691	8,430	(日) 2,615	(日) 31,900	1,230	15,000	
030 410	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 39.2 14～70	55	2.0	13,100	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 15,000	691	9,050	(日) 2,615	(日) 34,300	1,230	16,100	
030 420	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 39.2 100～130	105	4.1	24,400	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 28,000	691	16,900	(日) 2,615	(日) 63,800	1,230	30,000	
030 430	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 40.0 200	150	5.0	35,500	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 40,700	691	24,500	(日) 2,615	(日) 92,800	1,230	43,700	
	容量																			
050 080	［ｱｼﾞﾃｰﾀ］ 800～1,000 ℓ	2.2	1.3	1,430	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 1,640	691	988	(日) 2,615	(日) 3,740	1,230	1,760	
	容量 排出能力																			
060 030	［ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ(鋼製溶接構造)］ 30 t 20 t/h	15	4.5	4,770	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 5,470	691	3,300	(日) 2,615	(日) 12,500	1,230	5,870	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0563 粉体噴射撹拌機																				【0563】改良材供給機，改良材貯蔵槽，圧縮空気除湿機，空気槽，施工管理計及び制御盤等を含む。
120 ［単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式］																				【120】1kN・m≒0.102t・m
	撹拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
075 001	19.6kN・m×1 台 20 m	75	35.0	98,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	12,300	732	71,700	351	34,400	1,144	112,000	
220 ［二軸(油圧)・ｸﾛｰﾗ式］																				【220】1kN・m≒0.102t・m
	撹拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
070 001	30.4kN・m×2 台 20 m	220	68.0	190,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	23,900	732	139,000	351	66,700	1,144	217,000	
250 ［二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式］																				
	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			
055 001	55kW×2 台 26 m	96	83.0	168,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	21,200	732	123,000	351	59,000	1,144	192,000	
090 001	90 ×2 33	114	104	200,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	25,200	732	146,000	351	70,200	1,144	229,000	
110 001	110 ×2 33	114	108	228,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	28,700	732	167,000	351	80,000	1,144	261,000	
255 ［二軸(電動・軸間拡大)・ｸﾛｰﾗ式］																				【255】改良材供給機は，増量供給型(1,600～3,000mm)
	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			
090 001	90kW×2 台 20 m	114	106	218,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	27,500	732	160,000	351	76,500	1,144	249,000	
110 001	110 ×2 33	114	110	245,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	30,900	732	179,000	351	86,000	1,144	280,000	
0564 ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機																				
110 ［ﾊﾟｲﾌﾟﾛ式］																				
	ﾊﾟｲﾌﾟﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ能力																			
083 001	75 kW 30 m 35～37 t	83	72.0	106,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	13,700	928	98,400	386	40,900	1,391	147,000	
123 001	120 30 40	105	81.0	120,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	15,500	928	111,000	386	46,300	1,391	167,000	
124 001	120 45 40	108	122	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
153 001	150 35 70	110	115	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
185 001	180 55 150	184	216	320,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	41,300	928	297,000	386	124,000	1,391	445,000	
210 ［袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用］																				
	ﾊﾟｲﾌﾟﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ能力																			
006 001	〔標準ｸﾛｰﾗ〕 60 kW 30 m 35～37 t	88	70.0	69,200	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	8,370	928	64,200	378	26,200	1,362	94,300	
007 001	〔湿地ｸﾛｰﾗ〕 60 30 35～37	88	76.0	84,700	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	10,200	928	78,600	378	32,000	1,362	115,000	
009 001	〔湿地ｸﾛｰﾗ〕 60～90 35～40 40～60	104	102	115,000	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	13,900	928	107,000	378	43,500	1,362	157,000	
999 ［0564-110～210付属機器］																				
037 002	〔深度計〕	－	0.05	1,780	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 1,350	756	1,350	(日) 2,101	(日) 3,740	1,182	2,100	記録計を含み，電源ケーブルは含まない。
048 002	〔砂面計〕	－	0.80	3,060	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 2,320	756	2,310	(日) 2,101	(日) 6,430	1,182	3,620	記録計を含み，電源ケーブルは含まない。
058 002	〔施工管理計〕	－	1.2	9,180	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 6,960	756	6,940	(日) 2,101	(日) 19,300	1,182	10,900	演算装置を含む。
0565 ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機																				【0565】旧名称「ペーパードレーン打機」
017 ［湿地型］																				
	打設長																			
030 001	～30 m	95	28.7	59,900	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	7,430	939	56,200	380	22,800	1,394	83,500	
040 001	30～40	159	42.6	80,600	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	9,990	939	75,700	380	30,600	1,394	112,000	
999 ［0565-017付属機器］																				
100 001	施工管理装置	－	0.03	9,300	11.0	－	80	150	30%	8%	10%	(日) 852	(日) 7,920	806	7,500	(日) 2,364	(日) 22,000	1,261	11,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0568 中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)																				
100 [ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ]																				
200 010	20t(山積0.8m³) 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	122	20.7	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	2,500	815	16,500	337	6,810	1,290	26,100	
300 010	30 (1.4)	202	32.0	33,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	4,120	815	27,100	337	11,200	1,290	42,800	
400 010	40 (1.9)	260	46.0	46,400	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	5,750	815	37,800	337	15,600	1,290	59,900	
400 020	40 (1.9) 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	260	58.1	78,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	9,700	815	63,700	337	26,400	1,290	101,000	
300 [撹拌混合装置]																				
	改良深度(標準) 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
050 001	5 m 20 t級	−	3.0	23,600	5.0	560	100	140	115%	10%	5%	580	13,700	1,393	32,900	929	21,900	3,714	87,700	
080 001	8 30	−	5.3	39,700	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	38,400	1,845	73,200	1,429	56,700	5,714	227,000	
100 001	10 40	−	6.5	45,500	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	44,000	1,845	83,900	1,429	65,000	5,714	260,000	
130 001	13 40	−	7.0	51,000	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	49,300	1,845	94,100	1,429	72,900	5,714	291,000	
800 [施工管理装置]																				
110 001	1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	−	−	15,000	11.0	−	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 17,300	1,112	16,700	(日) 2,682	(日) 40,200	1,950	29,300	
120 001	2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	−	−	18,000	11.0	−	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 20,800	1,112	20,000	(日) 2,682	(日) 48,300	1,950	35,100	
0571 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ																				【0571】ホース，パイプ及びバッカは含まない。
018 [横型単筒]																				
	吐出量																			
030 001	15～30 ℓ/min	2.0	0.10	669	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 808	910	609	(日) 2,688	(日) 1,800	1,654	1,110	
070 001	30～70	4.0	0.30	1,060	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,280	910	965	(日) 2,688	(日) 2,850	1,654	1,750	
100 001	100	5.5	0.50	1,890	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,280	910	1,720	(日) 2,688	(日) 5,080	1,654	3,130	
028 [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]																				
	吐出量																			
100 001	37～100 ℓ/min	8.0	0.30	1,370	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,650	910	1,250	(日) 2,688	(日) 3,680	1,654	2,270	
200 001	200	11	0.60	1,830	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,210	910	1,670	(日) 2,688	(日) 4,920	1,654	3,030	
300 001	300	15	0.80	3,020	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 3,650	910	2,750	(日) 2,688	(日) 8,120	1,654	5,000	
400 001	350～400	20	1.1	3,730	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 4,510	910	3,390	(日) 2,688	(日) 10,000	1,654	6,170	
800 001	600～800	53	2.6	5,110	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 6,170	910	4,650	(日) 2,688	(日) 13,700	1,654	8,450	
038 [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]																				
	吐出量																			
130 001	13～130 ℓ/min	11	0.40	2,160	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,610	910	1,970	(日) 2,688	(日) 5,810	1,654	3,570	
200 001	30～200	11	1.1	5,800	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 7,010	910	5,280	(日) 2,688	(日) 15,600	1,654	9,590	
440 001	440	22	1.6	7,470	12.0	−	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 9,020	910	6,800	(日) 2,688	(日) 20,100	1,654	12,400	
0572 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ																				
017 [立型1槽式]																				
	撹拌容量×槽																			
101 001	100 ℓ× 1	2.0	0.20	288	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 318	910	262	(日) 2,583	(日) 744	1,590	458	
201 001	200 1	6.0	0.36	578	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 638	910	526	(日) 2,583	(日) 1,490	1,590	919	
501 001	500 1	8.0	0.70	1,360	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,500	910	1,240	(日) 2,583	(日) 3,510	1,590	2,160	
027 [上下2槽式]																				
	撹拌容量×槽																			
202 001	200 ℓ× 2	2.0	0.20	900	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 994	910	819	(日) 2,583	(日) 2,320	1,590	1,430	
402 001	400 2	4.0	0.40	1,190	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,310	910	1,080	(日) 2,583	(日) 3,070	1,590	1,890	
602 001	600 2	6.0	0.50	1,480	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,630	910	1,350	(日) 2,583	(日) 3,820	1,590	2,350	
037 [並列2槽式]																				
	撹拌容量×槽																			
202 001	200 ℓ× 2	2.0	0.30	744	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 821	910	677	(日) 2,583	(日) 1,920	1,590	1,180	
302 001	300 2	4.0	0.50	869	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 959	910	791	(日) 2,583	(日) 2,240	1,590	1,380	
402 001	400 2	11	0.60	1,220	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,350	910	1,110	(日) 2,583	(日) 3,150	1,590	1,940	
502 001	500 2	8.0×2	1.3	2,020	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,230	910	1,840	(日) 2,583	(日) 5,220	1,590	3,210	
602 001	600 2	11×2	1.3	2,060	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,270	910	1,870	(日) 2,583	(日) 5,320	1,590	3,280	
802 001	800 2	13×2	1.5	2,520	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,780	910	2,290	(日) 2,583	(日) 6,510	1,590	4,010	
047 [並列3槽式]																				
	撹拌容量×槽																			
203 001	200 ℓ× 3	3.5	0.43	1,390	12.0	−	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,530	910	1,260	(日) 2,583	(日) 3,590	1,590	2,210	
0573 ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																				
017 [−]																				
	撹拌容量×槽																			
502 001	500 ℓ× 2	25	4.1	8,400	12.0	−	70	170	60%	8%	8%	(日) 1,262	(日) 10,600	696	5,850	(日) 2,952	(日) 24,800	1,216	10,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0576 全自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																				【0576】車載式を含む。
018 [-]																				
	能力																			
024 001	24 m³/h	42	9.9	23,600	11.0	670	120	180	55%	10%	10%	136	3,210	783	18,500	346	8,170	1,288	30,400	ミキサ，アジテータ及び注入ポンプ制御盤を含み，セメントサイロは含まない。
0577 薬液注入施工機器																				
011 [薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]																				【011】1MPa=10.197kgf/cm²
	吐出量 圧力																			
001 001	5～20ℓ/min×2 9.8 MPa	5.5	0.40	2,190	12.0	－	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 2,230	691	1,510	(日) 2,324	(日) 5,090	1,230	2,690	
002 001	0～20 ×2 9.8	11	1.0	7,650	12.0	－	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 7,800	691	5,290	(日) 2,324	(日) 17,800	1,230	9,410	
012 [水ｶﾞﾗｽ積算流量計]																				
001 001	0～50 ℓ/min	－	0.02	283	10.5	－	80	120	55%	8%	10%	(日) 1,190	(日) 337	1,024	290	(日) 2,726	(日) 771	1,817	514	
013 [ｹﾞﾙﾐｷｻ]																				
030 001	300ℓ×1槽	8.9	0.80	3,270	12.0	－	80	110	70%	10%	10%	(日) 1,198	(日) 3,920	1,250	4,090	(日) 2,917	(日) 9,540	2,121	6,940	
014 [ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ]																				
300 001	3,000 ℓ/h	20	2.8	16,800	12.0	－	80	160	65%	10%	10%	(日) 1,146	(日) 19,300	859	14,400	(日) 2,865	(日) 48,100	1,432	24,100	
(その他機器)																				
0591 泥排水処理装置																				【018】ベントナイト泥水或いはポリマー泥水で，泥水比重は1.10～1.15程度。脱水ケーキの含水率は，45～55%程度。原水ポンプ，凝集反応装置，凝集剤溶解貯蔵槽及び凝集剤注入ポンプ(無機系)，スラリー槽及び操作盤を含む。
018 [ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式]																				
	ろ板寸法 室数 ろ過面積																			
007 001	91 cm (36ｲﾝﾁ) 60 70 m²	24	14.0	24,000	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	2,860	864	20,700	317	7,610	1,383	33,200	
010 001	91 (36) 90 100	24	18.0	27,100	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,220	864	23,400	317	8,590	1,383	37,500	
014 001	122 (48) 60 135	25	20.0	27,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,260	864	23,700	317	8,690	1,383	37,900	
020 001	122 (48) 90 200	25	27.0	32,800	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,900	864	28,300	317	10,400	1,383	45,400	
027 001	122 (48) 120 270	25	31.0	36,900	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	4,390	864	31,900	317	11,700	1,383	51,000	
045 001	165 (65) 100 450	39	52.0	56,300	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	6,700	864	48,600	317	17,800	1,383	77,900	
056 001	165 (65) 125 560	39	72.0	63,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	7,540	864	54,800	317	20,100	1,383	87,700	
038 [遠心分離機・ｽｸﾘｭｰﾃﾞｶﾝﾀ]																				【038】制御盤，操作盤を含み，送泥水ポンプを除く。
	泥水量																			
010 001	1～2 m³/h	5.5～7.5	0.60	6,110	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	819	1,006	6,150	365	2,230	1,591	9,720	
020 001	2～4	7.5～11	1.3	7,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	938	1,006	7,040	365	2,560	1,591	11,100	
040 001	4～8	11～15	2.1	9,550	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,280	1,006	9,610	365	3,490	1,591	15,200	
080 001	8～14	15～19	2.3	14,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,960	1,006	14,700	365	5,330	1,591	23,200	
200 001	20～30	37	3.0	37,400	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,010	1,006	37,600	365	13,700	1,591	59,500	
600 001	60	45	4.0	41,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,570	1,006	41,800	365	15,200	1,591	66,200	
999 001	300	132	35.0	108,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	14,500	1,006	109,000	365	39,400	1,591	172,000	
048 [遠心分離機・ﾊﾞｯﾁ式]																				【048】凝集反応装置，薬品溶解槽，高分子凝集剤注入装置，流量計及び操作盤を内蔵し，送泥水ポンプを除く。
	容量 泥水量 乾土量																			
044 001	0.44 m³ 7.0 m³/h 1.7 t/h	35	9.5	44,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,910	1,006	44,400	365	16,100	1,591	70,200	
070 001	0.70 9.5 2.2	50	10.0	47,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,300	1,006	47,300	365	17,200	1,591	74,800	
100 001	1.00 12.0 2.8	60	11.0	50,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,710	1,006	50,400	365	18,300	1,591	79,700	
058 [ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ]																				
	処理能力																			
550 001	1.0 m³/min	1.5	0.30	694	11.0	－	100	140	45%	8%	10%	(日) 818	(日) 568	864	600	(日) 2,027	(日) 1,410	1,448	1,000	
0592 ｱﾙｶﾘ水中和装置																				【0592】原水ポンプ，中和槽，pH検出器，炭酸ガスボンベ，集合装置，炭酸ガス気化器及び操作盤を含む。
018 [炭酸ｶﾞｽ式]																				
	処理量																			
006 001	6 m³/h級	－	0.50	4,010	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	553	708	2,840	347	1,390	1,175	4,710	
020 001	20	－	0.90	4,570	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	631	708	3,240	347	1,590	1,175	5,370	
035 001	35	－	1.3	5,260	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	726	708	3,720	347	1,830	1,175	6,180	
0593 汚泥吸排車																				
012 [ﾄﾗｯｸ架装型]																				
	積載質量 吸入管径																			
035 001	3.1～3.5 t φ75 mm	135	5.7	10,600	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,160	1,159	12,300	341	3,610	1,703	18,100	
055 001	5.5 75	177	12.6	14,500	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,580	1,159	16,800	341	4,940	1,703	24,700	
080 001	8.0 75	224	11.7	23,700	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,580	1,159	27,500	341	8,080	1,703	40,400	
095 001	9.5 75	265	21.9	23,800	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,590	1,159	27,600	341	8,120	1,703	40,500	
0594 深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機																				
018 [懸垂型]																				
	吹付能力 ﾎｯﾊﾟ容量																			
130 001	1.3 m³/h 0.6 m³	9.4	1.0	11,900	8.5	－	100	140	75%	10%	10%	(日) 1,412	(日) 16,800	1,092	13,000	(日) 2,941	(日) 35,000	2,101	25,000	急結剤供給装置を含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0595 杭抜き機																				
018 ［ﾜｲﾔ式］																				
	最大引抜力																			
300 001	2,940 kN (300t)	−	3.9	5,850	11.0	650	110	180	35%	10%	8%	113	661	788	4,610	331	1,940	1,197	7,000	ベースマシンは除く。
0596 杭破砕機																				
018 ［−］																				【018】油圧ユニットを含む。
	杭径																			
060 001	φ300〜600 mm	2.5	0.20	1,530	8.5	−	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 2,430	1,118	1,710	(日) 3,824	(日) 5,850	1,912	2,930	
100 001	700〜1,000	2.5	0.20	2,060	8.5	−	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 3,270	1,118	2,300	(日) 3,824	(日) 7,880	1,912	3,940	
0597 水中切断機																				
011 ［−］																				
	鋼管外径																			
080 001	φ600〜800 mm	22	3.0	18,000	5.5	−	−	50	65%	8%	10%	−	−	7,236	130,000	−	−	7,236	130,000	
120 001	900〜1,200	30	3.5	20,000	5.5	−	−	50	65%	8%	10%	−	−	7,236	145,000	−	−	7,236	145,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
06 せん孔機械及びﾄﾝﾈﾙ工事用機械																				
(せん孔・はつり機械)																				
0601 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ																				【0601】ロッド，ビット及びその他の消耗部品の損耗費は別途とする。
110 ［油圧式］																				【110】原動機が内燃機関の場合の損料は10%増とする。
002 001	2.2 kW級	2.2	0.20	1,150	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 1,090	1,038	1,190	(日) 2,444	(日) 2,810	1,692	1,950	
004 001	3.7	4.1	0.30	1,580	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 1,490	1,038	1,640	(日) 2,444	(日) 3,860	1,692	2,670	
006 001	5.5	5.8	0.50	2,660	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 2,510	1,038	2,760	(日) 2,444	(日) 6,500	1,692	4,500	
008 001	7.5	7.5	0.70	3,900	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 3,680	1,038	4,050	(日) 2,444	(日) 9,530	1,692	6,600	
011 001	11	11	1.1	4,210	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 3,970	1,038	4,370	(日) 2,444	(日) 10,300	1,692	7,120	
015 001	15	15	1.9	4,970	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 4,690	1,038	5,160	(日) 2,444	(日) 12,100	1,692	8,410	
120 ［大口径］																				
019 001	19 kW級	19	2.3	6,360	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	744	1,254	7,980	343	2,180	1,902	12,100	
022 001	22	22	3.6	7,990	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	935	1,254	10,000	343	2,740	1,902	15,200	
030 001	30	30	5.0	19,000	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	2,220	1,254	23,800	343	6,520	1,902	36,100	
210 ［ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型］																				
055 001	55 kW級	55	3.7	31,500	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 29,700	1,038	32,700	(日) 2,444	(日) 77,000	1,692	53,300	
250 ［ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型］																				
015 001	15 kW級	13	2.7	20,000	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 18,900	1,038	20,800	(日) 2,444	(日) 48,900	1,692	33,800	
081 001	81	81	9.0	36,600	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 34,600	1,038	38,000	(日) 2,444	(日) 89,500	1,692	61,900	
610 ［さく井機・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式（定置式・片やぐら型）］																				【610】モータを含み，ワイヤは含まない。
	モータ出力 やぐら高さ																			
015 001	15 kW 9 m	15	3.6	5,700	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 5,380	1,038	5,920	(日) 2,444	(日) 13,900	1,692	9,640	
022 001	22 10	22	4.8	7,500	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 7,080	1,038	7,790	(日) 2,444	(日) 18,300	1,692	12,700	
030 001	30 12	30	9.7	10,200	13.0	－	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 9,630	1,038	10,600	(日) 2,444	(日) 24,900	1,692	17,300	
699 ［0601-610付属機器］																				【699】刃先の損耗費は別途とする。
	掘削口径																			
035 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 φ350 mm	－	1.7	920	7.5	－	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,460	1,092	1,000	(日) 3,956	(日) 3,640	1,826	1,680	
040 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 400	－	1.9	950	7.5	－	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,510	1,092	1,040	(日) 3,956	(日) 3,760	1,826	1,730	
045 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 450	－	2.2	1,080	7.5	－	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,720	1,092	1,180	(日) 3,956	(日) 4,270	1,826	1,970	
050 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 500	－	2.3	1,400	7.5	－	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 2,220	1,092	1,530	(日) 3,956	(日) 5,540	1,826	2,560	
055 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 550	－	2.8	1,510	7.5	－	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 2,400	1,092	1,650	(日) 3,956	(日) 5,970	1,826	2,760	
0602 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ																				【0602】ロッド，ビット，スイベル及びその他の消耗部品の損耗費は別途とする。
017 ［空圧式］																				
	掘削孔径																			
110 001	φ88～110 mm	－	0.03	1,010	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 1,880	1,371	1,380	(日) 4,208	(日) 4,250	2,455	2,480	
130 001	110～130	－	0.05	1,290	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 2,400	1,371	1,770	(日) 4,208	(日) 5,430	2,455	3,170	
150 001	130～152	－	0.06	1,800	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 3,340	1,371	2,470	(日) 4,208	(日) 7,570	2,455	4,420	
190 001	152～191	－	0.10	2,580	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 4,790	1,371	3,540	(日) 4,208	(日) 10,900	2,455	6,330	
230 001	191～229	－	0.18	2,830	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 5,260	1,371	3,880	(日) 4,208	(日) 11,900	2,455	6,950	
300 001	250～300	－	0.20	3,200	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 5,940	1,371	4,390	(日) 4,208	(日) 13,500	2,455	7,860	
380 001	302～381	－	0.86	3,400	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 6,310	1,371	4,660	(日) 4,208	(日) 14,300	2,455	8,350	
460 001	382～457	－	1.1	5,160	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 9,580	1,371	7,070	(日) 4,208	(日) 21,700	2,455	12,700	
760 001	508～762	－	2.5	10,800	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 20,100	1,371	14,800	(日) 4,208	(日) 45,400	2,455	26,500	
0603 さく岩機																				
017 ［ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）］																				【017】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量																			
015 001	15 kg級	－	0.02	198	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 368	1,371	271	(日) 4,208	(日) 833	2,455	486	
020 001	20	－	0.02	205	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 381	1,371	281	(日) 4,208	(日) 863	2,455	503	
027 ［ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式）］																				【027】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量																			
030 001	30 kg級	－	0.03	270	5.5	－	80	150	35%	8%	7%	(日) 1,852	(日) 500	1,097	296	(日) 3,909	(日) 1,060	2,085	563	
040 001	40	－	0.04	284	5.5	－	80	150	35%	8%	7%	(日) 1,852	(日) 526	1,097	312	(日) 3,909	(日) 1,110	2,085	592	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
047 [ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)]																				【047】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量 ﾌｨｰﾄﾞ長																			
100 300	100 kg級 3.0 m	－	0.49	4,900	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 9,100	1,371	6,720	(日) 4,208	(日) 20,600	2,455	12,000	
100 400	100 4.0	－	0.61	5,730	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 10,600	1,371	7,860	(日) 4,208	(日) 24,100	2,455	14,100	
150 330	150 3.3	－	0.57	5,420	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 10,100	1,371	7,430	(日) 4,208	(日) 22,800	2,455	13,300	
150 400	150 4.0	－	0.66	6,240	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 11,600	1,371	8,560	(日) 4,208	(日) 26,300	2,455	15,300	
170 330	170 kg超級 3.3	－	0.59	7,630	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 14,200	1,371	10,500	(日) 4,208	(日) 32,100	2,455	18,700	
170 400	170 4.0	－	0.68	8,220	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 15,300	1,371	11,300	(日) 4,208	(日) 34,600	2,455	20,200	
057 [ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ]																				【057】チゼルの損耗費は別途とする。
008 001	(各種)	－	0.01	36	5.5	－	80	140	40%	8%	7%	(日) 1,966	(日) 71	1,175	42	(日) 4,023	(日) 145	2,299	83	
067 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]																				
020 001	20 kg級	－	0.02	64	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 119	1,371	88	(日) 4,208	(日) 269	2,455	157	
030 001	30	－	0.03	79	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 147	1,371	108	(日) 4,208	(日) 332	2,455	194	
040 001	40	－	0.04	141	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 262	1,371	193	(日) 4,208	(日) 593	2,455	346	
0604 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)																				【0604】チゼルの損耗費は別途とする。機械質量にはブラケット質量は含まない。
077 [油圧式]																				
	質量																			
208 001	600～800 kg級	－	0.70	3,700	8.0	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,277	(日) 4,720	1,063	3,930	(日) 3,250	(日) 12,000	1,750	6,480	
213 001	1,300	－	1.5	6,180	8.0	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,277	(日) 7,890	1,063	6,570	(日) 3,250	(日) 20,100	1,750	10,800	
220 001	2,000	－	1.8	8,770	8.0	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,277	(日) 11,200	1,063	9,320	(日) 3,250	(日) 28,500	1,750	15,300	
230 001	3,000	－	2.7	15,500	8.0	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,277	(日) 19,800	1,063	16,500	(日) 3,250	(日) 50,400	1,750	27,100	
240 001	4,000	－	4.0	16,300	8.0	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,277	(日) 20,800	1,063	17,300	(日) 3,250	(日) 53,000	1,750	28,500	
0605 ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ																				
021 [空圧式]																				【021】ドリフタ，ガイドセルを含み，集じん機，空気圧縮機は含まない。
	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
080 001	〔非搭乗式〕 80 kg級	－	2.2	4,270	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	944	1,158	4,940	571	2,440	1,889	8,070	
150 001	〔非搭乗式〕 150	－	4.8	5,800	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	1,280	1,158	6,720	571	3,310	1,889	11,000	
180 001	〔非搭乗式〕 180	－	5.1	7,240	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	1,600	1,158	8,380	571	4,130	1,889	13,700	
031 [油圧式]																				【031】ドリフタ，ガイドセル，集じん機及び空気圧縮機を含む。
	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
100 001	〔搭乗式〕 100 kg級	74	7.9	22,500	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	4,970	1,158	26,100	571	12,800	1,889	42,500	
150 001	〔搭乗式〕 150	92	8.4	24,700	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	5,460	1,158	28,600	571	14,100	1,889	46,700	
180 001	〔搭乗式〕 180	126	9.5	28,800	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	6,360	1,158	33,400	571	16,400	1,889	54,400	
220 001	〔搭乗式〕 220	134	10.3	32,200	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	7,120	1,158	37,300	571	18,400	1,889	60,800	
250 001	〔搭乗式〕 250	224	12.0	49,400	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	10,900	1,158	57,200	571	28,200	1,889	93,300	
(NATM用機械)																				
0610 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)																				【0610】チゼルの損耗費は別途とする。機械質量にはブラケット質量は含まない。
072 [排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式 600～800 kg級 12 t級	60	12.5	12,700	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 13,100	704	8,940	(日) 1,984	(日) 25,200	1,467	18,600	
213 001	1,300 20	104	21.3	22,200	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 22,900	704	15,600	(日) 1,984	(日) 44,000	1,467	32,600	
220 001	2,000 30	150	33.8	41,300	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 42,600	704	29,100	(日) 1,984	(日) 81,900	1,467	60,600	
230 001	3,000 30	150	34.7	48,000	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 49,500	704	33,800	(日) 1,984	(日) 95,200	1,467	70,400	
240 001	4,000 46	230	47.0	67,900	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 70,000	704	47,800	(日) 1,984	(日) 135,000	1,467	99,600	
073 [排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式 600～800 kg級 12 t級	64	12.8	14,100	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 14,500	704	9,930	(日) 1,984	(日) 28,000	1,467	20,700	
213 001	1,300 20	104	21.3	22,500	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 23,200	704	15,800	(日) 1,984	(日) 44,600	1,467	33,000	
074 [排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式 600～800 kg級 12 t級	60	13.3	18,000	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 18,600	704	12,700	(日) 1,984	(日) 35,700	1,467	26,400	
213 001	1,300 20	104	21.3	24,200	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 25,000	704	17,000	(日) 1,984	(日) 48,000	1,467	35,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
0611 ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ																					
011 [ﾚｰﾙ式]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
210 001	2ﾌﾞｰﾑ	100 kg級	37×2	8.5	39,600	10.5	390	90	190	40%	10%	7%	211	8,360	759	30,100	581	23,000	1,193	47,200	
022 [ｸﾛｰﾗ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
210 001	2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｹｯﾄ	100 kg級	(走) 36 (作) 30×2	18.3	61,700	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	11,400	845	52,100	389	24,000	1,611	99,400	
215 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	150	(走) 108 (作) 55×2	35.0	120,000	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	22,200	845	101,000	389	46,700	1,611	193,000	
217 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 115 (作) 55×2	37.0	133,000	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	24,600	845	112,000	389	51,700	1,611	214,000	
032 [ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
210 001	2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｹｯﾄ	100 kg級	(走) 50 (作) 37×2	21.0	75,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	14,600	845	63,400	398	29,900	1,651	124,000	
215 001	2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｹｯﾄ	150	(走) 60 (作) 55×2	27.6	93,300	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	18,100	845	78,800	398	37,100	1,651	154,000	
215 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	150	(走) 108 (作) 55×2	30.0	101,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	19,600	845	85,300	398	40,200	1,651	167,000	
217 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 108 (作) 55×2	33.0	112,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	21,700	845	94,600	398	44,600	1,651	185,000	
315 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	150 kg級	(走) 115 (作) 55×3	41.0	124,000	4.5	1,150	150	210	55%	10%	7%	196	24,300	968	120,000	373	46,300	2,042	253,000	
317 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 117 (作) 55×3	43.0	128,000	4.5	1,150	150	210	55%	10%	7%	196	25,100	968	124,000	373	47,700	2,042	261,000	
033 [ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
217 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 108 (作) 55×2	33.0	131,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	25,400	845	111,000	398	52,100	1,651	216,000	
317 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170	(走) 128 (作) 55×3	43.0	149,000	4.5	1,150	150	210	55%	10%	7%	196	29,200	968	144,000	373	55,600	2,042	304,000	
034 [ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
217 001	2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 119 (作) 55×2	21.0	121,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	23,500	845	102,000	398	48,200	1,651	200,000	
217 002	2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170	(走) 119 (作) 55×2	35.5	168,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	32,600	845	142,000	398	66,900	1,651	277,000	
317 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170	(走) 119 (作) 55×3	44.0	188,000	4.5	1,150	150	210	55%	10%	7%	196	36,800	968	182,000	373	70,100	2,042	384,000	
035 [ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
317 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 164 (作) 55×3	48.0	263,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	51,000	845	222,000	398	105,000	1,651	434,000	
036 [ﾎｲｰﾙ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
317 002	3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｹｯﾄ	170 kg超級	(走) 164 (作) 55×3	48.0	282,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	54,700	845	238,000	398	112,000	1,651	466,000	
0612 自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機																					【0612】ビットの損耗費は別途とする。
015 [電動式]																					
	ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力	掘削高	掘削幅																		
065 001	65～100 kW	3.8 m	4.2 m	90	20.0	56,100	5.0	880	140	190	50%	10%	7%	219	12,300	1,016	57,000	439	24,600	2,032	114,000	
200 001	200～240	6.0	6.4	310	54.0	108,000	5.0	880	140	190	50%	10%	7%	219	23,700	1,016	110,000	439	47,400	2,032	219,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0613 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)																				【0613】低騒音型機械を含む。
022 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	6,780	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	1,610	771	5,230	580	3,930	1,306	8,850	
035 001	0.45／0.35	60	11.8	9,010	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,140	771	6,950	580	5,230	1,306	11,800	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	10,200	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,430	771	7,860	580	5,920	1,306	13,300	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	16,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,810	771	12,300	580	9,280	1,306	20,900	
023 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m^3	64	12.1	10,400	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,480	771	8,020	580	6,030	1,306	13,600	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	16,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,880	771	12,600	580	9,450	1,306	21,300	
032 [後方小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	16,800	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,000	771	13,000	580	9,740	1,306	21,900	
033 [後方小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	17,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,050	771	13,100	580	9,860	1,306	22,200	
034 [後方小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	18,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,280	771	13,900	580	10,400	1,306	23,500	
043 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.4	10,900	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,590	771	8,400	580	6,320	1,306	14,200	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	13,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,210	771	10,400	580	7,830	1,306	17,600	
040 001	0.5／0.4	64	13.0	15,100	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,590	771	11,600	580	8,760	1,306	19,700	
060 001	0.8／0.6	104	21.4	18,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,360	771	14,100	580	10,600	1,306	23,900	
044 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.4	11,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,740	771	8,870	580	6,670	1,306	15,000	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	14,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,400	771	11,000	580	8,290	1,306	18,700	
040 001	0.5／0.4	69	13.0	16,100	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,830	771	12,400	580	9,340	1,306	21,000	
060 001	0.8／0.6	104	21.4	19,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,640	771	15,000	580	11,300	1,306	25,500	
085 001	1.2／0.85	140	37.5	45,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	10,800	771	35,100	580	26,400	1,306	59,400	
0614 油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)																				【0614】ビットの損耗費は別途とする。
011 [－]	質量																			
100 001	1,000 kg級	－	1.1	5,150	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	1,580	917	4,720	567	2,920	2,000	10,300	
150 001	1,500	－	1.4	6,300	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	1,930	917	5,780	567	3,570	2,000	12,600	
200 001	2,000	－	2.1	8,820	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	2,710	917	8,090	567	5,000	2,000	17,600	
0615 ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)																				
042 [ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
160 001	1.5～1.6 m^3	82	15.1	15,800	9.5	680	150	210	45%	10%	7%	142	2,240	709	11,200	361	5,700	1,168	18,500	
0616 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)																				
052 [ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
230 001	2.3 m^3	140	17.8	20,700	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,020	745	15,400	372	7,700	1,226	25,400	
053 [ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
190 001	1.9 m^3	119	15.6	20,500	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	2,990	745	15,300	372	7,630	1,226	25,100	
230 001	2.3	140	18.5	21,000	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,070	745	15,600	372	7,810	1,226	25,700	
250 001	2.5	136	18.9	22,400	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,270	745	16,700	372	8,330	1,226	27,500	
300 001	3.0	193	24.4	31,300	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	4,570	745	23,300	372	11,600	1,226	38,400	
054 [ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
250 001	2.5 m^3	135	18.9	24,000	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,500	745	17,900	372	8,930	1,226	29,400	
300 001	3.0	194	24.4	32,600	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	4,760	745	24,300	372	12,100	1,226	40,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0617 ｽﾘ積機																				
011 [ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞﾔ付]																				
	ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力																			
070 001	70 m^3/h	30	8.5	21,000	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	3,840	1,053	22,100	407	8,550	1,917	40,300	
150 001	150	45	12.5	25,900	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,740	1,053	27,300	407	10,500	1,917	49,700	
		(走) (作)																		
300 001	300	102 90	27.0	48,400	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	8,860	1,053	51,000	407	19,700	1,917	92,800	
051 [ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(電動式)]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
300 001	3.0／2.3 m^3	132	52.0	76,000	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	13,500	819	62,200	405	30,800	1,462	111,000	
062 [ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(ｴﾝｼﾞﾝ駆動式)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
260 001	2.6 m^3	150	32.0	32,500	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	5,790	819	26,600	405	13,200	1,462	47,500	
300 001	3.0	230	43.0	51,600	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	9,180	819	42,300	405	20,900	1,462	75,400	
064 [ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(ｴﾝｼﾞﾝ駆動式)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
260 001	2.6 m^3	140	32.0	33,700	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	6,000	819	27,600	405	13,600	1,462	49,300	
0618 ｽﾘ積込・運搬機																				
071 [ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
170 001	1.7 m^3	60	9.0	17,900	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	3,280	1,053	18,800	407	7,290	1,917	34,300	
200 001	2.0	64	9.7	22,500	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,120	1,053	23,700	407	9,160	1,917	43,100	
300 001	3.0	102	15.0	26,600	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,870	1,053	28,000	407	10,800	1,917	51,000	
380 001	3.8	134	20.6	36,200	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	6,620	1,053	38,100	407	14,700	1,917	69,400	
0619 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)																				
051 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ型]																				【051】タイヤ損耗費は別途とする。
110 001	10 t積	246	9.7	13,500	7.0	1,280	180	230	55%	13%	12%	110	1,490	839	11,300	261	3,520	1,453	19,600	
062 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【062】タイヤ損耗費は別途とする。
200 001	20 t積	170	16.6	30,300	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	3,390	714	21,600	240	7,270	1,335	40,500	
250 001	23～25	170	20.9	34,700	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	3,890	714	24,800	240	8,330	1,335	46,300	
270 001	27	220	22.5	38,600	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,320	714	27,600	240	9,260	1,335	51,500	
063 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【063】タイヤ損耗費は別途とする。
250 001	23～25 t積	191	20.0	36,500	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,090	714	26,100	240	8,760	1,335	48,700	
270 001	27	228	22.5	50,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	5,600	714	35,700	240	12,000	1,335	66,800	
064 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【064】タイヤ損耗費は別途とする。
100 001	10 t積	120	10.0	20,800	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	2,330	714	14,900	240	4,990	1,335	27,800	
160 001	16	155	13.0	37,700	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,220	714	26,900	240	9,050	1,335	50,300	
200 001	20	150	22.3	41,600	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,660	714	29,700	240	9,980	1,335	55,500	
065 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【065】タイヤ損耗費は別途とする。
270 001	27 t積	180	19.5	58,600	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	6,560	714	41,800	240	14,100	1,335	78,200	
300 001	30	315	28.8	93,900	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	10,500	714	67,000	240	22,500	1,335	125,000	
066 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【066】タイヤ損耗費は別途とする。
270 001	27 t積	180	19.5	63,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	7,060	714	45,000	240	15,100	1,335	84,100	
072 [ｺﾝﾃﾅ着脱式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【072】コンテナを含まず。タイヤ損耗費は別途とする。
	積載質量 ｺﾝﾃﾅ容量(山積)																			
250 001	25 t 15 m^3	168	21.2	38,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,260	714	27,100	240	9,120	1,335	50,700	
079 [ｺﾝﾃﾅ着脱式用ｺﾝﾃﾅ]																				
	容量(山積)																			
150 001	15 m^3	－	－	2,200	7.0	－	－	230	25%	8%	10%	－	－	1,062	2,340	－	－	1,062	2,340	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0620 ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)																				
012 [普通型]																				
020 001	2 t積	98	2.5	2,580	11.0	390	150	210	40%	13%	7%	202	521	820	2,120	643	1,660	1,195	3,080	
022 [ｸﾚｰﾝ装置付]																				
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 吊能力																			
043 001	4 t積級 2.9 t	132	4.6	6,510	11.0	290	150	210	40%	13%	7%	271	1,760	820	5,340	865	5,630	1,195	7,780	
0625 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機																				【0625】R :吹付ロボット C :エアコンプレッサ
062 [湿式吹付・R一体・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【062】吹付機, 吹付ロボット及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
200 001	6～20 m^3/h級 7 m級	(走) 75 (作) 39	17.0	48,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	11,100	817	39,200	464	22,300	1,634	78,400	
072 [湿式吹付・R一体・C搭載・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【072】吹付機, 吹付ロボット, コンプレッサ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	8～22 m^3/h級 7 m級	(走) 108 (作) 171	22.0	92,200	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	21,400	817	75,300	464	42,800	1,634	151,000	
073 [湿式吹付・R一体・C搭載・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【073】吹付機, 吹付ロボット, コンプレッサ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m^3/h級 7 m級	(走) 128 (作) 182	24.0	106,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	24,600	817	86,600	464	49,200	1,634	173,000	
082 [湿式吹付・R一体・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【082】吹付機, 吹付ロボット, 支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m^3/h級 7 m級	(走) 96 (作) 41	41.0	148,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	34,300	817	121,000	464	68,700	1,634	242,000	
092 [湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【092】吹付機, 吹付ロボット, コンプレッサ, 支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m^3/h級 7 m級	(走) 186 (作) 170	42.0	158,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	36,700	817	129,000	464	73,300	1,634	258,000	
094 [湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【094】吹付機, 吹付ロボット, コンプレッサ, 支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m^3/h級 7 m級	(走) 186 (作) 170	42.0	180,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	41,800	817	147,000	464	83,500	1,634	294,000	
0626 支保工建込ｴﾚｸﾀ																				
011 [ｸﾛｰﾗ式]																				
010 001	1.0t×2ﾌﾞｰﾑ	96	34.0	81,200	9.5	580	110	160	70%	10%	12%	207	16,800	914	74,200	459	37,300	1,664	135,000	
021 [ﾎｲｰﾙ式]																				
010 001	1.0t×2ﾌﾞｰﾑ	98	26.0	45,000	9.5	580	110	160	70%	10%	12%	207	9,320	914	41,100	459	20,700	1,664	74,900	
0628 ﾄﾝﾈﾙ断面測定器																				
078 [変形変位測定用]																				
100 001	-	-	0.001	5,060	9.0	520	100	150	70%	8%	9%	247	1,250	870	4,400	498	2,520	1,726	8,730	
0640 その他NATM用機器																				
011 [ﾌｨﾙﾀ式集塵機]																				【011】伸縮風管は含まない。
	定格風量																			
050 001	500 m^3/min級	37	3.0	17,400	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 13,900	796	13,900	(日) 1,992	(日) 34,700	1,328	23,100	
060 001	600	45	4.4	19,200	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 15,300	796	15,300	(日) 1,992	(日) 38,200	1,328	25,500	
080 001	800	60	5.7	28,400	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 22,700	796	22,600	(日) 1,992	(日) 56,600	1,328	37,700	
120 001	1,200	74	6.3	35,100	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 28,000	796	27,900	(日) 1,992	(日) 69,900	1,328	46,600	
180 001	1,800	110	10.0	51,500	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 41,100	796	41,000	(日) 1,992	(日) 103,000	1,328	68,400	
240 001	2,400	160	15.3	68,000	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 54,300	796	54,100	(日) 1,992	(日) 135,000	1,328	90,300	
300 001	3,000	150	15.5	88,700	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 70,800	796	70,600	(日) 1,992	(日) 177,000	1,328	118,000	
012 [電気式集塵機]																				【012】伸縮風管は含まない。
	定格風量																			
200 001	2,000 m^3/min級	42	6.0	49,500	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 39,500	796	39,400	(日) 1,992	(日) 98,600	1,328	65,700	
240 001	2,400	64	6.8	56,500	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 45,100	796	45,000	(日) 1,992	(日) 113,000	1,328	75,000	
270 001	2,700	61	12.3	71,100	10.5	-	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 56,700	796	56,600	(日) 1,992	(日) 142,000	1,328	94,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
015 [吹付機]																				【015】急結剤供給装置を除く。
	最大吐出量																			
010 001	〔乾式〕 5～10 m³/h級	7.5	1.1	9,790	10.5	500	100	180	80%	10%	9%	239	2,340	796	7,790	526	5,150	1,460	14,300	
015 001	〔湿式〕 10～15	30	2.5	17,700	10.5	500	100	180	80%	10%	9%	239	4,230	796	14,100	526	9,310	1,460	25,800	
020 [急結剤供給装置]																				【020】エアドライヤを除く。
001 003	(各種)	5.5	0.80	3,000	9.0	−	100	150	70%	8%	9%	(日) 1,283	(日) 3,850	870	2,610	(日) 2,589	(日) 7,770	1,726	5,180	
030 [吹付ﾛﾎﾞｯﾄ]																				【030】吹付機，ベースマシンは除く。
	吹付半径																			
008 001	8 m級	11	13.4	10,600	9.0	460	100	170	70%	10%	9%	279	2,960	886	9,390	606	6,420	1,641	17,400	
040 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]																				【040】ミキサ以外のものは含まない。
	能力																			
320 025	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・一括練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕 25 m3/h	25	7.7	23,000	9.0	210	150	220	70%	10%	9%	611	14,100	684	15,700	1,328	30,500	1,268	29,200	
320 125	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式・分割練り混ぜﾀｲﾌﾟ〕 25	26	7.7	23,000	9.0	210	150	220	70%	10%	9%	611	14,100	684	15,700	1,328	30,500	1,268	29,200	
321 030	〔ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式〕 30	44	11.7	24,400	9.0	210	150	220	70%	10%	9%	611	14,900	684	16,700	1,328	32,400	1,268	30,900	
045 [骨材ﾎｯﾊﾟ]																				【045】ベルトコンベアを含む。(トンネル工)
015 003	15m³×3	3.2	20.0	8,400	12.5	−	−	150	45%	8%	8%	−	−	1,264	10,600	−	−	1,264	10,600	
050 [送気管]																				【050】ジョイントを含む。(小断面トンネル工(NATM))
	口径×厚さ×長さ																			
015 100	〔つる巻鋼管〕 150mm×1.6mm×100m	−	−	234	3.5	−	−	120	40%	8%	8%	−	−	3,810	892	−	−	3,810	892	
062 [ﾓﾙﾀﾙ注入機]																				
	処理能力																			
095 001	950 ℓ/h	6.0	0.15	1,560	7.0	−	150	210	75%	8%	9%	(日) 1,148	(日) 1,790	690	1,080	(日) 2,114	(日) 3,300	1,510	2,360	
(ｼｰﾙﾄﾞ機械)																				
0650 ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ用機器																				【0650】ニューマチックケーソン施工機を兼用する場合は，分類コード0541～0546参照。
018 [ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ]																				【018】スプレッダシューは含まない。 1kN≒0.102t　1MPa≒10.197kgf/cm²
	推力 ｽﾄﾛｰｸ 圧力																			
060 002	600 kN 900～1,550 mm 29.4～34.3 MPa	−	0.28	326	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	742	−	−	2,276	742	
080 002	800 900～1,550 29.4～34.3	−	0.38	401	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	913	−	−	2,276	913	
100 002	1,000 1,050～1,550 29.4～34.3	−	0.51	458	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	1,040	−	−	2,276	1,040	
125 002	1,250 1,050～1,550 29.4～34.3	−	0.60	619	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	1,410	−	−	2,276	1,410	
150 002	1,500 1,050～1,550 29.4～34.3	−	0.80	800	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	1,820	−	−	2,276	1,820	
200 002	2,000 1,050～1,550 29.4～34.3	−	1.1	1,060	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	2,410	−	−	2,276	2,410	
250 002	2,500 1,050～1,550 29.4～34.3	−	1.4	1,350	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	3,070	−	−	2,276	3,070	
300 002	3,000 1,050～1,550 29.4～34.3	−	1.8	1,660	7.0	−	−	150	90%	8%	7%	−	−	2,276	3,780	−	−	2,276	3,780	
038 [ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ]																				【038】1MPa≒10.197kgf/cm²
	吐出量 圧力																			
010 002	10 ℓ/min 14～34 MPa	15	0.24	788	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	1,640	−	−	2,086	1,640	
020 002	20 14～34	22	0.29	899	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	1,880	−	−	2,086	1,880	
030 002	30 14～34	30	0.34	1,010	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	2,110	−	−	2,086	2,110	
060 002	60 14～34	45	0.48	1,350	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	2,820	−	−	2,086	2,820	
080 002	80 14～34	55	0.57	1,570	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	3,280	−	−	2,086	3,280	
100 002	100 14～34	75	0.66	1,790	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	3,730	−	−	2,086	3,730	
130 002	130 14～34	90	0.80	2,130	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	4,440	−	−	2,086	4,440	
160 002	160 14～34	110	0.94	2,460	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	5,130	−	−	2,086	5,130	
200 002	200 14～34	135	1.1	2,910	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	6,070	−	−	2,086	6,070	
270 002	270 14～34	175	1.5	3,690	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	7,700	−	−	2,086	7,700	
320 002	320 14～34	200	1.7	4,240	7.0	−	−	150	70%	8%	7%	−	−	2,086	8,840	−	−	2,086	8,840	
048 [ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(油圧式)]																				【048】1N・m≒0.102kg・m　1MPa≒10.197kgf/cm²
	出力ﾄﾙｸ 圧力																			
010 002	981 N・m以下 14 MPa	−	0.03	245	7.0	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,990	488	−	−	1,990	488	
030 002	2,940 14	−	0.12	424	7.0	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,990	844	−	−	1,990	844	
050 002	4,910 14	−	0.17	599	7.0	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,990	1,190	−	−	1,990	1,190	
100 002	9,810 14	−	0.38	1,010	7.0	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,990	2,010	−	−	1,990	2,010	減速機を含む。
150 002	14,700 14	−	0.75	2,140	7.0	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,990	4,260	−	−	1,990	4,260	減速機を含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
058 [ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ(電動式・減速機付)]																					
	モータ出力	減速比																			
011 001	11 kW	1/80	11	0.49	1,270	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	2,530	－	－	1,990	2,530	
015 001	15	1/80	15	0.63	1,360	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	2,710	－	－	1,990	2,710	
022 001	22	1/150	22	0.93	2,140	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	4,260	－	－	1,990	4,260	クラッチを含む。
030 001	30	1/200	30	2.3	2,230	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	4,440	－	－	1,990	4,440	
045 001	45	1/220	45	3.0	4,750	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	9,450	－	－	1,990	9,450	
055 001	55	1/270	55	3.1	5,070	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	10,100	－	－	1,990	10,100	
075 001	75	1/320	75	4.0	6,030	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	12,000	－	－	1,990	12,000	
090 001	90	1/320	90	5.0	6,750	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	13,400	－	－	1,990	13,400	
0651 泥水式ｼｰﾙﾄﾞ関連機器																					
011 [ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ]																					
010 001	(各種)		－	－	－	7.0	－	－	150	150%	8%	7%	－	－	2,848	－	－	－	2,848	－	
021 [泥水槽]																					[021]容量は公称規格とし，撹拌機を含む。
	ﾀﾝｸ容量																				
010 001	10 m^3		2.2	－	1,660	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	2,880	－	－	1,733	2,880	
020 001	20		3.7	－	2,560	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	4,440	－	－	1,733	4,440	
030 001	30		3.7	－	4,290	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	7,430	－	－	1,733	7,430	
050 001	50		5.5	－	4,490	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	7,780	－	－	1,733	7,780	
080 001	80		7.5	－	5,600	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	9,700	－	－	1,733	9,700	
120 001	120		11	－	9,660	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	16,700	－	－	1,733	16,700	
022 [粘土溶解槽]																					[022]容量は公称規格とし，撹拌機を含む。
	ﾀﾝｸ容量																				
003 001	3 m^3		3.7	1.1	1,040	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	1,800	－	－	1,733	1,800	
005 001	5		7.5	1.5	1,800	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	3,120	－	－	1,733	3,120	
023 [高分子凝集剤溶解槽]																					[023]容量は公称規格とし，撹拌機を含む。
	ﾀﾝｸ容量																				
003 001	3 m^3		2.2	0.70	619	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	1,070	－	－	1,733	1,070	
006 001	6		5.5	1.0	701	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	1,210	－	－	1,733	1,210	
012 001	12		7.5	1.5	1,240	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	2,150	－	－	1,733	2,150	
025 [薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製)]																					【025】容量は公称規格とする。
	ﾀﾝｸ容量																				
006 001	6 m^3		－	0.30	542	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	939	－	－	1,733	939	
010 001	10		－	0.50	754	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	1,310	－	－	1,733	1,310	
031 [一次分離機]																					【031】振動スクリーン，サイクロン，架台配管類及び操作盤を含み，サイクロンポンプ，泥水受槽，シャワー水ポンプ及び防振装置は含まない。
	処理能力																				
002 001	2 m^3/min		33	8.7	16,700	7.0	－	－	150	45%	8%	7%	－	－	1,848	30,900	－	－	1,848	30,900	
004 001	4		69	11.6	24,900	7.0	－	－	150	45%	8%	7%	－	－	1,848	46,000	－	－	1,848	46,000	
008 001	8		132	18.7	35,300	7.0	－	－	150	45%	8%	7%	－	－	1,848	65,200	－	－	1,848	65,200	
(その他)																					
0661 土砂搬送・積込装置																					
100 [ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ]																					【100】ホッパ，電動トロリ，モータウインチ，バケット，空気圧縮機，操作制御盤及び二次側配線等を含む。
	ﾀﾜｰ高	ﾎｯﾊﾟ容量 ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																			
010 001	10 m	10 m^3 0.6 m^3	(不定)	17.0	13,100	10.5	－	80	120	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 12,500	1,028	13,500	(日) 2,500	(日) 32,800	1,667	21,800	
020 001	10	20 1.25	(不定)	22.0	14,800	10.5	－	80	120	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 14,200	1,028	15,200	(日) 2,500	(日) 37,000	1,667	24,700	
200 [ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ]																					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量																				
010 001	1.0 m^3		(不定)	12.0	7,460	10.5	－	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 7,150	949	7,080	(日) 2,500	(日) 18,700	1,538	11,500	
016 001	1.6		(不定)	15.0	11,900	10.5	－	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 11,400	949	11,300	(日) 2,500	(日) 29,800	1,538	18,300	
022 001	2.2		(不定)	20.0	14,300	10.5	－	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 13,700	949	13,600	(日) 2,500	(日) 35,800	1,538	22,000	
500 [ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ]																					【500】架台は含まない。
	ﾍﾞﾙﾄ幅	機長																			
600 010	600 mm	10 m	2.2	－	1,760	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	3,410	－	－	1,938	3,410	
600 020	600	20	3.7	－	3,150	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	6,100	－	－	1,938	6,100	
600 030	600	30	3.7	－	4,380	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	8,490	－	－	1,938	8,490	
750 010	750	10	2.2	－	2,140	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	4,150	－	－	1,938	4,150	
750 020	750	20	7.5	－	3,780	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	7,330	－	－	1,938	7,330	
900 010	900	10	3.7	－	2,620	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	5,080	－	－	1,938	5,080	
900 030	900	30	11	－	5,760	7.5	－	－	150	65%	8%	7%	－	－	1,938	11,200	－	－	1,938	11,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0665 濁水処理装置																				
018 [ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式・脱水機付]																				【018】028[ポータブル型・機械処理沈殿方式](シックナ)と038[加圧脱水機]を統合したもので，濁水処理装置としての全ての機能(浄化・中和・脱水)を有したもの。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	24	11.6	35,800	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 34,200	775	27,700	(日) 2,364	(日) 84,600	1,300	46,500	
060 001	60	37	15.0	52,200	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 49,900	775	40,500	(日) 2,364	(日) 123,000	1,300	67,900	
100 001	100	47	20.1	60,200	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 57,500	775	46,700	(日) 2,364	(日) 142,000	1,300	78,300	
150 001	150	65	28.0	64,700	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 61,800	775	50,100	(日) 2,364	(日) 153,000	1,300	84,100	
028 [ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]																				【028】いわゆるシックナであって，048[中和処理装置]及び058[監視装置]を含んだもの。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	10	3.4	15,300	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 14,600	775	11,900	(日) 2,364	(日) 36,200	1,300	19,900	
040 001	40	20	5.1	21,100	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 20,200	775	16,400	(日) 2,364	(日) 49,900	1,300	27,400	
060 001	60	23	5.7	24,800	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 23,700	775	19,200	(日) 2,364	(日) 58,600	1,300	32,200	
100 001	100	25	8.7	32,900	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 31,400	775	25,500	(日) 2,364	(日) 77,800	1,300	42,800	
038 [加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)]																				
	ろ過面積																			
017 001	17 m²	20	18.0	18,700	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 17,900	775	14,500	(日) 2,364	(日) 44,200	1,300	24,300	
034 001	34	23	23.0	22,700	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 21,700	775	17,600	(日) 2,364	(日) 53,700	1,300	29,500	
049 001	49	36	27.0	30,400	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 29,000	775	23,600	(日) 2,364	(日) 71,900	1,300	39,500	
063 001	63	36	33.0	33,900	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 32,400	775	26,300	(日) 2,364	(日) 80,100	1,300	44,100	
100 001	100	36	35.0	46,300	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 44,200	775	35,900	(日) 2,364	(日) 109,000	1,300	60,200	
200 001	200	38	53.0	64,000	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 61,100	775	49,600	(日) 2,364	(日) 151,000	1,300	83,200	
048 [中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ式)]																				【048】気化装置，ヒータ反応槽及び計測記録装置を含み，炭酸ガスボンベ，原水タンクは含まない。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	6.0	3.8	3,480	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 3,320	775	2,700	(日) 2,364	(日) 8,230	1,300	4,520	
060 001	60	6.0	5.0	4,800	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 4,580	775	3,720	(日) 2,364	(日) 11,300	1,300	6,240	
100 001	100	9.7	7.5	6,360	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 6,070	775	4,930	(日) 2,364	(日) 15,000	1,300	8,270	
150 001	150	9.7	10.5	7,200	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 6,880	775	5,580	(日) 2,364	(日) 17,000	1,300	9,360	
058 [監視装置(定置記録式)]																				
	処理能力																			
060 001	60 m³/h	－	0.30	4,080	8.0	－	110	200	40%	8%	12%	(日) 955	(日) 3,900	675	2,750	(日) 2,182	(日) 8,900	1,200	4,900	
150 001	150	－	0.40	4,800	8.0	－	110	200	40%	8%	12%	(日) 955	(日) 4,580	675	3,240	(日) 2,182	(日) 10,500	1,200	5,760	
0671 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)																				【0671】バッテリの交換費を含む。 1kN≒0.102t
015 [ﾁｮｯﾊﾟ式]																				
	機械質量 定格牽引力																			
010 001	1 t 1.0 kN	1.0×1	1.3	5,750	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	725	796	4,580	302	1,740	1,367	7,860	
020 001	2 2.5	4.0×1	2.2	7,690	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	969	796	6,120	302	2,320	1,367	10,500	
030 001	3 5.0	7.5×1	3.1	10,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,290	796	8,120	302	3,080	1,367	13,900	
040 001	4 6.2	5.5×2	4.3	10,400	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,310	796	8,280	302	3,140	1,367	14,200	
060 001	6 10.3	25×1	6.2	17,600	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,220	796	14,000	302	5,320	1,367	24,100	
080 001	8 13.7	16×2	9.5	20,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,550	796	16,100	302	6,100	1,367	27,600	
120 001	12 20.6	29×2	12.7	30,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	3,810	796	24,000	302	9,120	1,367	41,300	
025 [ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式]																				
	機械質量 定格牽引力																			
020 001	2 t 2.2 kN	4.0×1	2.1	13,900	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,750	796	11,100	302	4,200	1,367	19,000	
024 001	2.4 6.0	5.5×2	2.4	17,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,170	796	13,700	302	5,190	1,367	23,500	
024 002	2.4 7.5	7.0×2	2.4	19,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,430	796	15,400	302	5,830	1,367	26,400	
030 001	3 5.0	8.0×1	3.3	15,600	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,970	796	12,400	302	4,710	1,367	21,300	
045 001	4.5 8.8	14×2	4.5	30,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	3,820	796	24,100	302	9,150	1,367	41,400	
060 001	6 11.2	14×2	6.2	32,800	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	4,130	796	26,100	302	9,910	1,367	44,800	
080 001	8 14.1	22×2	9.2	41,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	5,190	796	32,800	302	12,400	1,367	56,300	
120 001	12 20.9	30×2	13.2	55,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	6,960	796	43,900	302	16,700	1,367	75,500	
150 001	15 29.8	45×2	15.2	68,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	8,590	796	54,300	302	20,600	1,367	93,200	
150 002	15 37.9	45×2	14.5	72,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	9,110	796	57,600	302	21,800	1,367	98,800	
180 001	18 36.3	45×2	18.5	76,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	9,610	796	60,700	302	23,000	1,367	104,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0672 ｽﾘ鋼車																				
016 ［側開転倒式］																				【016】連結器を含む。
	積載容量																			
010 001	1 m^3	－	0.70	1,200	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 1,270	812	974	(日) 2,273	(日) 2,730	1,515	1,820	
020 001	2	－	1.3	1,350	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 1,420	812	1,100	(日) 2,273	(日) 3,070	1,515	2,050	
030 001	3	－	2.4	1,920	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,030	812	1,560	(日) 2,273	(日) 4,360	1,515	2,910	
050 001	4.5	－	3.2	2,400	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,530	812	1,950	(日) 2,273	(日) 5,460	1,515	3,640	
080 001	6～8	－	4.0	2,800	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,950	812	2,270	(日) 2,273	(日) 6,360	1,515	4,240	
0673 ｼｬﾄﾙｶｰ																				
017 ［被けん引式］																				
	積載容量																			
010 001	10 m^3級	21	13.8	18,900	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	2,480	756	14,300	328	6,200	1,261	23,800	
015 001	15	24	16.8	19,900	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	2,610	756	15,000	328	6,530	1,261	25,100	
020 001	20	32	22.4	34,000	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	4,450	756	25,700	328	11,200	1,261	42,900	
0674 油圧転倒装置																				
018 ［固定型］																				
	適用鋼車																			
080 001	2～8 m^3級	5.5	1.3	2,130	11.0	－	100	130	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,250	937	2,000	(日) 2,273	(日) 4,840	1,748	3,720	
025 ［移動型］																				
	適用鋼車	走行 作業																		
080 001	3～8 m^3級	1.5 6.5	3.0	4,080	11.0	－	100	130	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 4,300	937	3,820	(日) 2,273	(日) 9,270	1,748	7,130	
0681 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)				損料諸数値は「0571-018、028 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ」を参照																

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
07 モータグレーダ及び路盤用機械																				
0701 モータグレーダ																				【0701】切刃の損耗費を含む。
012 [土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	ブレード幅																			
280 001	2.8 m	70	9.0	8,550	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,140	1,167	9,980	489	4,180	1,601	13,700	
310 001	3.1	85	10.0	9,880	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,310	1,167	11,500	489	4,830	1,601	15,800	
340 001	3.4	101	11.5	12,200	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,620	1,167	14,200	489	5,970	1,601	19,500	
370 001	3.7	115	13.5	14,400	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,920	1,167	16,800	489	7,040	1,601	23,100	
400 001	4.0	169	19.5	18,700	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	2,490	1,167	21,800	489	9,140	1,601	29,900	
013 [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	ブレード幅																			
310 001	3.1 m	85	10.1	11,200	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,490	1,167	13,100	489	5,480	1,601	17,900	
340 001	3.4	101	11.5	12,800	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	1,700	1,167	14,900	489	6,260	1,601	20,500	
370 001	3.7	115	13.5	15,400	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	2,050	1,167	18,000	489	7,530	1,601	24,700	
014 [土工用・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
	ブレード幅																			
310 001	3.1 m	93	10.1	15,000	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	2,000	1,167	17,500	489	7,340	1,601	24,000	
340 001	3.4	110	12.2	17,100	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	2,270	1,167	20,000	489	8,360	1,601	27,400	
370 001	3.7	138	15.1	18,400	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	2,450	1,167	21,500	489	9,000	1,601	29,500	
016 [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]																				
	ブレード幅																			
310 001	3.1 m	107	12.1	23,000	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	3,060	1,167	26,800	489	11,200	1,601	36,800	
430 001	3.7～4.3	163	17.8	32,900	15.5	360	70	110	30%	10%	12%	133	4,380	1,167	38,400	489	16,100	1,601	52,700	
0702 スタビライザ																				【0702】タインの損耗費を含む。
012 [路床改良用]																				
	処理深さ×幅																			
030 012	0.3×1.2 m	120	13.0	34,600	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	15,100	2,319	80,200	1,130	39,100	3,768	130,000	
060 016	0.6×1.6	152	16.5	37,600	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	16,400	2,319	87,200	1,130	42,500	3,768	142,000	
060 020	0.6×2.0	221	19.1	41,100	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	17,900	2,319	95,300	1,130	46,400	3,768	155,000	
070 020	0.7×2.0	265	23.0	41,400	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	18,000	2,319	96,000	1,130	46,800	3,768	156,000	
120 020	1.2×2.0	279	23.5	61,400	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	26,700	2,319	142,000	1,130	69,400	3,768	231,000	
013 [路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	処理深さ×幅																			
060 020	0.6×2.0 m	265	23.0	45,000	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	19,600	2,319	104,000	1,130	50,900	3,768	170,000	
120 020	1.2×2.0	265	24.7	64,000	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	27,800	2,319	148,000	1,130	72,300	3,768	241,000	
015 [路床改良用・排出ガス対策型(2011年規制)]																				
	処理深さ×幅																			
120 020	1.2×2.0 m	370	26.3	77,000	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	33,500	2,319	179,000	1,130	87,000	3,768	290,000	
022 [路盤再生用]																				【022】添加剤散布，フォームド及び乳剤添加装置は含まない。
	処理深さ×幅																			
040 016	0.4×1.6 m	88	9.7	31,100	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	13,500	2,319	72,100	1,130	35,100	3,768	117,000	
040 020	0.4×2.0	265	18.2	41,200	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	17,900	2,319	95,500	1,130	46,600	3,768	155,000	
032 [路床改良用・トレンチャ型]																				
	処理深さ×幅																			
100 020	1.0×2.0 m	271	25.0	58,200	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	25,300	2,319	135,000	1,130	65,800	3,768	219,000	
0704 超軟弱地盤用混合機																				
011 [泥上履帯式・ロータ型]																				
	最大混合深さ×幅																			
152 001	2.0×1.5 m	265	25.0	54,900	11.5	180	40	70	50%	10%	10%	459	25,200	1,988	109,000	1,232	67,600	3,168	174,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0711 ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ																				【0711】制御関係装置(操作盤，操作室等)，骨材供給装置を含み，セメント供給装置，セメントサイロ及び水引き込み，基礎，組み立て，電源，配線等の工事は含まない。
028 ［中央混合・ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型］																				
	混合能力																			
100 001	100 t/h	44	7.2	17,500	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	4,740	1,321	23,100	800	14,000	2,000	35,000	
200 001	200	78	10.0	23,800	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	6,450	1,321	31,400	800	19,000	2,000	47,600	
300 001	300	91	14.8	28,200	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	7,640	1,321	37,300	800	22,600	2,000	56,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
08 締固め機械																				
0810 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ																				
022 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【022】低騒音型機械を含む。
	運転質量 締固め幅																			
012 001	10～12 t 2.1 m	56	9.3	7,750	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	992	1,176	9,110	487	3,770	1,594	12,400	
023 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【023】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量 締固め幅																			
010 001	10 t 2.1 m	56	9.3	8,550	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,090	1,176	10,100	487	4,160	1,594	13,600	
024 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【024】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量 締固め幅																			
010 001	10 t 2.1 m	55	9.3	10,500	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,340	1,176	12,300	487	5,110	1,594	16,700	
026 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【026】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量 締固め幅																			
010 001	10 t 2.1 m	55	9.4	11,100	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,420	1,176	13,100	487	5,410	1,594	17,700	
036 [ﾏｶﾀﾞﾑ・緊急ﾌﾞﾚｰｷ付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【036】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量 締固め幅																			
012 001	10～12 t 2.1 m	55	9.4	13,500	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,730	1,176	15,900	487	6,570	1,594	21,500	
041 [振動ﾏｶﾀﾞﾑ]																				【041】低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
090 001	8～9 t	73	8.0	14,500	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,860	1,176	17,100	487	7,060	1,594	23,100	
0820 ﾀｲﾔﾛｰﾗ																				【0820】鉄バラスト装備時の場合の損料は6%増とする(但し，073振動タイヤローラを除く)。
022 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【022】低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	3,560	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	516	1,011	3,600	510	1,820	1,411	5,020	
020 001	8～20	71	14.8	7,910	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,150	1,011	8,000	510	4,030	1,411	11,200	
023 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【023】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	3,790	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	550	1,011	3,830	510	1,930	1,411	5,350	
020 001	8～20	71	14.8	9,300	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,350	1,011	9,400	510	4,740	1,411	13,100	
024 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【024】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	4,180	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	606	1,011	4,230	510	2,130	1,411	5,900	
020 001	8～20	71	14.8	11,400	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,650	1,011	11,500	510	5,810	1,411	16,100	
025 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【025】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
013 001	13 t	69	9.1	9,310	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,350	1,011	9,410	510	4,750	1,411	13,100	
026 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【026】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
014 001	13～14 t	55	9.1	11,900	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,730	1,011	12,000	510	6,070	1,411	16,800	
036 [普通型・緊急ﾌﾞﾚｰｷ付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【036】低騒音型機械・超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
014 001	13～14 t	55	9.1	13,700	14.5	360	70	130	30%	10%	9%	145	1,990	1,011	13,900	510	6,990	1,411	19,300	
073 [振動ﾀｲﾔﾛｰﾗ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【073】低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
009 001	9 t	79	9.0	16,000	13.5	300	60	110	25%	10%	10%	173	2,770	1,212	19,400	617	9,870	1,684	26,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0841 振動ローラ(舗装用)																				【0841】低騒音型機械を含む。
100 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	運転質量																			
006 001	0.5～0.6 t	3.0	0.60	1,010	13.5	410	80	120	25%	8%	10%	126	127	944	953	403	407	1,377	1,390	【100-006】超低騒音型機械を含む。
011 001	0.8～1.1	5.0	0.80	1,480	13.5	410	80	120	25%	8%	10%	126	186	944	1,400	403	596	1,377	2,040	
211 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]																				
	運転質量																			
180 001	15～18 t	150	16.7	18,200	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,950	1,212	22,100	579	10,500	1,684	30,600	
212 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,340	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	379	1,212	2,840	579	1,350	1,684	3,940	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	3,970	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	643	1,212	4,810	579	2,300	1,684	6,690	
050 001	3～5	21	3.9	4,550	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	737	1,212	5,510	579	2,630	1,684	7,660	
075 001	6～7.5	56	7.4	8,540	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	1,380	1,212	10,400	579	4,940	1,684	14,400	
100 001	8～10	77	9.4	12,400	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,010	1,212	15,000	579	7,180	1,684	20,900	
120 001	11～12	88	11.0	13,900	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,250	1,212	16,800	579	8,050	1,684	23,400	
213 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,630	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	426	1,212	3,190	579	1,520	1,684	4,430	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	4,420	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	716	1,212	5,360	579	2,560	1,684	7,440	
050 001	3～5	21	3.9	5,160	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	836	1,212	6,250	579	2,990	1,684	8,690	
075 001	6～7.5	56	7.4	9,890	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	1,600	1,212	12,000	579	5,730	1,684	16,700	
100 001	8～10	77	9.4	13,700	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,220	1,212	16,600	579	7,930	1,684	23,100	
120 001	11～12	88	11.0	15,300	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,480	1,212	18,500	579	8,860	1,684	25,800	
214 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	3,280	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	531	1,212	3,980	579	1,900	1,684	5,520	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	5,430	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	880	1,212	6,580	579	3,140	1,684	9,140	
050 001	3～5	21	3.9	6,560	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	1,060	1,212	7,950	579	3,800	1,684	11,000	
075 001	6～7.5	56	7.4	12,400	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,010	1,212	15,000	579	7,180	1,684	20,900	
100 001	8～10	77	9.4	17,100	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,770	1,212	20,700	579	9,900	1,684	28,800	
120 001	11～12	88	11.0	19,100	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	3,090	1,212	23,100	579	11,100	1,684	32,200	
216 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型2014年規制)]																				
	運転質量																			
050 001	3～5 t	32	3.9	7,600	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	1,230	1,212	9,210	579	4,400	1,684	12,800	
075 001	6～7.5	56	7.4	13,400	13.5	320	70	110	25%	10%	10%	162	2,170	1,212	16,200	579	7,760	1,684	22,600	
232 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	56	7.4	11,700	13.5	300	70	110	25%	10%	10%	173	2,020	1,212	14,200	617	7,220	1,684	19,700	
233 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	56	7.4	11,900	13.5	300	70	110	25%	10%	10%	173	2,060	1,212	14,400	617	7,340	1,684	20,000	
234 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	55	7.4	12,900	13.5	300	70	110	25%	10%	10%	173	2,230	1,212	15,600	617	7,960	1,684	21,700	
236 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	55	7.4	15,500	13.5	300	70	110	25%	10%	10%	173	2,680	1,212	18,800	617	9,560	1,684	26,100	
244 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・ﾗﾊﾞｰﾛｰﾙ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
075 001	7.4 t	74	7.4	13,000	13.5	300	70	110	25%	10%	10%	173	2,250	1,212	15,800	617	8,020	1,684	21,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
312 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,350	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	306	952	2,240	463	1,090	1,323	3,110	
026 001	2.4～2.6	20	2.5	4,040	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	525	952	3,850	463	1,870	1,323	5,340	
040 001	3～4	20	3.6	4,610	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	599	952	4,390	463	2,130	1,323	6,100	
070 001	5～7	56	6.0	8,080	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,050	952	7,690	463	3,740	1,323	10,700	
100 001	8～10	77	7.5	10,200	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,330	952	9,710	463	4,720	1,323	13,500	
120 001	11～12	103	11.0	14,200	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,850	952	13,500	463	6,570	1,323	18,800	
313 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,630	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	342	952	2,500	463	1,220	1,323	3,480	
026 001	2.4～2.6	20	2.5	4,720	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	614	952	4,490	463	2,190	1,323	6,240	
050 001	3～5	20	3.6	5,240	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	681	952	4,990	463	2,430	1,323	6,930	
070 001	7	56	6.0	8,720	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,130	952	8,300	463	4,040	1,323	11,500	
100 001	8～10	98	9.9	11,200	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,460	952	10,700	463	5,190	1,323	14,800	
120 001	11～12	112	11.5	15,200	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,980	952	14,500	463	7,040	1,323	20,100	
150 001	15	130	15.3	15,700	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	2,040	952	14,900	463	7,270	1,323	20,800	
314 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	3,160	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	411	952	3,010	463	1,460	1,323	4,180	超低騒音型機械を含む。
026 001	2.4～2.6	20	2.5	5,320	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	692	952	5,060	463	2,460	1,323	7,040	
040 001	3～4	20	3.6	6,690	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	870	952	6,370	463	3,100	1,323	8,850	
070 001	5～7	56	6.0	10,500	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,370	952	10,000	463	4,860	1,323	13,900	
100 001	8～10	98	9.9	13,400	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	1,740	952	12,800	463	6,200	1,323	17,700	
120 001	11～12	112	11.5	18,300	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	2,380	952	17,400	463	8,470	1,323	24,200	
324 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ・緊急ﾌﾞﾚｰｷ付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【324】超低騒音型機械を含む。
	運転質量																			
026 001	2.4～2.6 t	20	2.5	6,750	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	878	952	6,430	463	3,130	1,323	8,930	
040 001	3～4	20	3.6	7,130	13.5	400	100	140	25%	10%	10%	130	927	952	6,790	463	3,300	1,323	9,430	
0845 振動ﾛｰﾗ(土工用)																				【0845】低騒音型機械を含む。
212 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.4	13,800	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	1,890	962	13,300	436	6,020	1,401	19,300	
180 001	15～18	116	17.6	19,500	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,670	962	18,800	436	8,500	1,401	27,300	
213 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.4	14,100	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	1,930	962	13,600	436	6,150	1,401	19,800	
180 001	15～18	116	17.6	21,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,900	962	20,400	436	9,240	1,401	29,700	
200 001	19～20	126	19.5	25,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,450	962	24,200	436	11,000	1,401	35,300	
214 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	110	12.1	15,500	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,120	962	14,900	436	6,760	1,401	21,700	
180 001	15～18	116	17.6	23,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,180	962	22,300	436	10,100	1,401	32,500	
200 001	19～20	126	19.5	27,600	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,780	962	26,600	436	12,000	1,401	38,700	
215 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	119	12.0	17,300	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,370	962	16,600	436	7,540	1,401	24,200	
312 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.6	15,100	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,070	962	14,500	436	6,580	1,401	21,200	
180 001	15～18	120	17.4	20,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,770	962	19,400	436	8,810	1,401	28,300	
313 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.6	16,800	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,300	962	16,200	436	7,320	1,401	23,500	
180 001	15～18	120	17.4	20,900	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,860	962	20,100	436	9,110	1,401	29,300	
200 001	19～20	126	19.5	24,800	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,400	962	23,900	436	10,800	1,401	34,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
314 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	110	11.9	19,100	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,620	962	18,400	436	8,330	1,401	26,800	
180 001	15～18	120	17.4	23,800	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,260	962	22,900	436	10,400	1,401	33,300	
200 001	19～20	126	19.5	28,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,860	962	27,100	436	12,300	1,401	39,500	
315 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	119	12.0	20,100	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,750	962	19,300	436	8,760	1,401	28,200	
316 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	運転質量																			
050 001	4～5 t	55	4.7	9,200	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	1,260	962	8,850	436	4,010	1,401	12,900	
120 001	11～12	119	12.0	20,600	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	2,820	962	19,800	436	8,980	1,401	28,900	
513 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
200 001	19～20 t	126	19.5	25,000	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,430	962	24,100	436	10,900	1,401	35,000	
613 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
200 001	19～20 t	126	20.0	25,000	13.0	450	90	140	35%	10%	10%	137	3,430	962	24,100	436	10,900	1,401	35,000	
0861 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ																				
017 [ﾗﾝﾏ]																				
	質量																			
080 001	60～80 kg	3.0	0.04	203	6.0	－	90	120	35%	8%	7%	(日) 1,509	(日) 306	1,313	267	(日) 3,259	(日) 662	2,444	496	
027 [ｴｱﾀﾝﾊﾟ]																				
	質量 ｴｱ消費量																			
018 001	18 kg級 1.1 m^3/min	－	0.02	78	6.0	－	80	90	35%	8%	7%	(日) 1,698	(日) 132	1,750	137	(日) 3,667	(日) 286	3,259	254	
0870 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ																				
100 [前進型]																				
	機械質量																			
060 001	40～60 kg	3.0	0.06	158	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 238	1,113	176	(日) 3,067	(日) 485	2,190	346	
080 001	70～80	3.0	0.07	162	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 244	1,113	180	(日) 3,067	(日) 497	2,190	355	
090 001	90	4.0	0.09	194	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 293	1,113	216	(日) 3,067	(日) 595	2,190	425	
210 [前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)]																				
	機械質量																			
060 001	60 kg	3.2	0.06	382	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 576	1,113	425	(日) 3,067	(日) 1,170	2,190	837	
110 001	110	4.0	0.11	470	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 709	1,113	523	(日) 3,067	(日) 1,440	2,190	1,030	
220 [前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]																				
	機械質量																			
160 001	160 kg	3.7	0.16	751	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 1,130	1,113	836	(日) 3,067	(日) 2,300	2,190	1,640	
200 001	200	4.9	0.20	1,000	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 1,510	1,113	1,110	(日) 3,067	(日) 3,070	2,190	2,190	
330 001	330	4.9	0.33	1,280	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 1,930	1,113	1,420	(日) 3,067	(日) 3,930	2,190	2,800	
440 001	440	7.0	0.44	1,510	6.0	－	100	140	45%	8%	9%	(日) 1,508	(日) 2,280	1,113	1,680	(日) 3,067	(日) 4,630	2,190	3,310	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
09 コンクリート機械																				
0911 コンクリートプラント																				
018 [簡易傾胴型]																				【018】骨材供給用のベルトコンベア，スキップローダを含み，セメントサイロは含まない。
	ミキサ容量×台数																			
041 001	0.4 m³× 1台	5.5	6.7	8,060	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,270	1,103	8,890	432	3,480	1,729	13,900	
051 001	0.5 × 1	7.5	7.4	8,580	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,350	1,103	9,460	432	3,710	1,729	14,800	
061 001	0.6 × 1	7.5	7.6	8,670	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,360	1,103	9,560	432	3,750	1,729	15,000	
081 001	0.8 × 1	15	9.2	11,500	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,810	1,103	12,700	432	4,970	1,729	19,900	
101 001	1.0 × 1	15	9.6	12,300	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,930	1,103	13,600	432	5,310	1,729	21,300	
048 [全自動・強制練型]																				【048】骨材供給装置，セメント供給装置，混和剤撹拌槽，骨材供給用のベルトコンベアを含み，セメントサイロは含まない。
	能力 / ミキサ容量×台数																			
051 001	30 m³/h / 0.5 m³× 1台	56	26.0	28,600	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	2,660	592	16,900	274	7,840	897	25,700	
081 001	45 / 0.75 × 1	75	45.5	45,800	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	4,260	592	27,100	274	12,500	897	41,100	
101 001	60 / 1.0 × 1	91	59.2	52,900	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	4,920	592	31,300	274	14,500	897	47,500	
151 001	90 / 1.5 × 1	113	66.0	61,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	5,720	592	36,400	274	16,900	897	55,200	
181 001	105 / 1.75 × 1	148	74.2	62,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	5,810	592	37,000	274	17,100	897	56,100	
201 001	120 / 2.0 × 1	175	77.5	74,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	6,930	592	44,100	274	20,400	897	66,800	
058 [全自動・傾胴型]																				【058】骨材供給用のベルトコンベアを含み，セメントサイロは含まない。
	ミキサ容量×台数																			
101 001	1.0 m³× 1台	49	50.0	46,600	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	4,380	621	28,900	278	13,000	940	43,800	
102 001	1.0 × 2	94	60.9	51,500	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	4,840	621	32,000	278	14,300	940	48,400	
152 001	1.5 × 2	105	72.9	57,200	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	5,380	621	35,500	278	15,900	940	53,800	
202 001	2.0 × 2	149	88.5	76,200	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	7,160	621	47,300	278	21,200	940	71,600	
302 001	3.0 × 2	220	120	102,000	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	9,590	621	63,300	278	28,400	940	95,900	
068 [全自動・二軸強制練型]																				【068】骨材供給装置、セメント供給装置、混和剤撹拌槽、骨材供給用のベルトコンベアを含み、セメントサイロは含まない。
	ミキサ容量×台数																			
101 001	1.0 m³× 1台	67	39.3	65,400	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	6,150	652	42,600	278	18,200	987	64,500	
151 001	1.5 × 1	101	50.0	76,400	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	7,180	652	49,800	278	21,200	987	75,400	
201 001	2.0 × 1	143	62.0	84,900	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	7,980	652	55,400	278	23,600	987	83,800	
251 001	2.5 × 1	169	90.0	89,500	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	8,410	652	58,400	278	24,900	987	88,300	
301 001	3.0 × 1	192	115	106,000	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	9,960	652	69,100	278	29,500	987	105,000	
078 [強制練・パグミル型・移動型]																				【078】制御関係装置（操作盤等），骨材供給装置を含み，セメントサイロ及び水引き込み，基礎，電源，配線等の工事は含まない。
	能力 / ミキサ容量×台数																			
120 001	120 m³/h / 2.0 m³× 1台	140	55.0	87,800	15.0	510	90	120	55%	10%	9%	131	11,500	1,086	95,400	387	34,000	1,644	144,000	
0921 アジテータトラック(トラックミキサ)																				
012 [トラック架装型]																				
	混合容量																			
008 001	0.8～0.9 m³	63	2.7	2,800	11.0	750	150	180	40%	10%	9%	104	291	785	2,200	292	818	1,217	3,410	
016 001	1.6～1.7	138	4.0	4,250	11.0	750	150	180	40%	10%	9%	104	442	785	3,340	292	1,240	1,217	5,170	
032 001	3.0～3.2	162	7.4	6,220	11.0	750	150	180	40%	10%	9%	104	647	785	4,880	292	1,820	1,217	7,570	
044 001	4.4～4.5	213	9.2	10,400	11.0	750	150	180	40%	10%	9%	104	1,080	785	8,160	292	3,040	1,217	12,700	
050 001	5.0	213	9.9	12,000	11.0	750	150	180	40%	10%	9%	104	1,250	785	9,420	292	3,500	1,217	14,600	
0925 アジテータカー																				
016 [レール・被けん引式]																				
	運搬容量																			
020 001	2.0 m³	8.0	3.0	4,830	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	739	1,011	4,880	422	2,040	1,583	7,650	
030 001	3.0	11	4.0	5,480	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	838	1,011	5,540	422	2,310	1,583	8,670	
060 001	6.0	22	9.2	10,300	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	1,580	1,011	10,400	422	4,350	1,583	16,300	
0935 コンクリートプレーサ																				
016 [レール・被けん引式]																				
	バッチ容量																			
020 001	2.0 m³	－	4.2	5,710	10.0	450	90	190	30%	8%	9%	168	959	661	3,770	447	2,550	1,058	6,040	
030 001	3.0	－	6.0	6,450	10.0	450	90	190	30%	8%	9%	168	1,080	661	4,260	447	2,880	1,058	6,820	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0951 コンクリートポンプ車																				【0951】配管類は0955の配管を使用する。コンクリートポンプ車には，別売の直管30m，曲管2個及び先端ホース1本（いずれもビクトリックジョイントを含む）を含む。
012 [トラック架装・配管式]																				
	圧送能力																			
045 001	40～45 m³/h	82	4.8	10,600	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	1,560	1,119	11,900	349	3,700	1,931	20,500	
055 001	55	121	6.9	15,300	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	2,250	1,119	17,100	349	5,340	1,931	29,500	
070 001	70	127	7.4	15,400	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	2,260	1,119	17,200	349	5,370	1,931	29,700	
100 001	90～100	141	9.8	20,800	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	3,060	1,119	23,300	349	7,260	1,931	40,200	
022 [トラック架装・ブーム式]																				
	圧送能力																			
020 001	20 m³/h	74	5.1	9,380	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	1,030	909	8,530	261	2,450	1,569	14,700	
030 001	30	103	6.7	17,600	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	1,940	909	16,000	261	4,590	1,569	27,600	
045 001	40～45	118	7.1	18,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	2,040	909	16,800	261	4,830	1,569	29,000	
060 001	55～60	127	7.6	20,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	2,260	909	18,600	261	5,350	1,569	32,200	
085 001	65～85	166	14.8	27,800	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	3,060	909	25,300	261	7,260	1,569	43,600	
110 001	90～110	199	16.0	33,000	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	3,630	909	30,000	261	8,610	1,569	51,800	
125 001	115～125	265	21.9	53,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	5,890	909	48,600	261	14,000	1,569	83,900	
0955 コンクリートポンプ																				
100 [油圧・定置式]																				【100】レール，タイヤ走行装置は別途とする。
	圧送能力																			
035 001	30～35 m³/h	46	2.4	11,900	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	2,230	1,039	12,400	526	6,260	1,614	19,200	
075 001	40～75	87	5.4	20,400	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	3,810	1,039	21,200	526	10,700	1,614	32,900	
150 001	95～150	147	10.0	26,900	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	5,030	1,039	27,900	526	14,100	1,614	43,400	
199 [0955-100付属機器・コンクリート圧送管]																				【199】ビクトリックジョイントを含む。
	径×長さ																			
110 010	[直管] φ100 mm× 1m	-	0.01	5	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	9	4,777	24	3,314	17	10,179	51	
110 030	[直管] 100 × 3	-	0.02	7	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	12	4,777	33	3,314	23	10,179	71	
112 010	[直管] 125 × 1	-	0.01	6	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	11	4,777	29	3,314	20	10,179	61	
112 020	[直管] 125 × 2	-	0.02	8	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	14	4,777	38	3,314	27	10,179	81	
112 030	[直管] 125 × 3	-	0.03	9	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	16	4,777	43	3,314	30	10,179	92	
115 010	[直管] 150 × 1	-	0.01	8	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	14	4,777	38	3,314	27	10,179	81	
115 030	[直管] 150 × 3	-	0.03	12	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	21	4,777	57	3,314	40	10,179	122	
115 040	[直管] 150 × 4	-	0.04	13	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	23	4,777	62	3,314	43	10,179	132	
210 003	[曲管] 45° 100 × 0.3	-	0.01	4	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	7	4,777	19	3,314	13	10,179	41	
212 008	[曲管] 45° 125 × 0.8	-	0.02	11	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	19	4,777	53	3,314	36	10,179	112	
212 010	[曲管] 45° 125 × 1	-	0.02	13	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	23	4,777	62	3,314	43	10,179	132	
215 008	[曲管] 45° 150 × 0.8	-	0.02	19	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	33	4,777	91	3,314	63	10,179	193	
310 006	[曲管] 90° 100 × 0.6	-	0.01	6	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	11	4,777	29	3,314	20	10,179	61	
312 010	[曲管] 90° 125 × 1	-	0.02	13	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	23	4,777	62	3,314	43	10,179	132	
312 016	[曲管] 90° 125 × 1.6	-	0.03	17	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	30	4,777	81	3,314	56	10,179	173	
315 016	[曲管] 90° 150 × 1.6	-	0.04	22	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	39	4,777	105	3,314	73	10,179	224	
299 [0955-100付属機器・接続ホース]																				【299】ビクトリックジョイントを含む。
	径×長さ																			
510 030	[中間ホース] φ100 × 3m	-	0.03	45	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	79	4,777	215	3,314	149	10,179	458	
512 010	[中間ホース] 125 × 1	-	0.01	21	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	37	4,777	100	3,314	70	10,179	214	
512 030	[中間ホース] 125 × 3	-	0.04	63	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	111	4,777	301	3,314	209	10,179	641	
709 070	[先端ホース] 90 × 7	-	0.03	51	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	90	4,777	244	3,314	169	10,179	519	
710 070	[先端ホース] 100 × 7	-	0.04	52	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	91	4,777	248	3,314	172	10,179	529	
712 010	[先端ホース] 125 × 1	-	0.01	12	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	21	4,777	57	3,314	40	10,179	122	
712 050	[先端ホース] 125 × 5	-	0.04	59	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	104	4,777	282	3,314	196	10,179	601	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
10 舗装機械																				
1001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ																				
018 ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力 製造能力																			
050 001	500 kg/ﾊﾞｯﾁ 30 t/h	120	40.0	57,900	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	7,640	606	35,100	355	20,600	963	55,800	骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び一次，二次乾式集じん機(バグフィルタ)を含み，防音装置，沈殿槽は含まない。
070 001	600～700 40	130	45.0	61,700	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	8,140	606	37,400	355	21,900	963	59,400	
080 001	800 50	150	65.0	81,800	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	10,800	606	49,600	355	29,000	963	78,800	
100 001	1,000 60	200	80.0	166,000	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	21,900	606	101,000	355	58,900	963	160,000	
160 001	1,500～1,600 100	290	120	182,000	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	24,000	606	110,000	355	64,600	963	175,000	骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び乾式バグフィルタを含み，防音装置，沈殿槽は含まない。
200 001	2,000 120	390	150	221,000	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	29,200	606	134,000	355	78,500	963	213,000	
300 001	3,000 180	550	230	309,000	10.0	650	180	240	40%	10%	9%	132	40,800	606	187,000	355	110,000	963	298,000	
028 ［ﾊﾞｯﾁ式・現場用］	ﾐｷｻ能力 製造能力																			【028】骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び乾式バグフィルタを含み，防音装置，沈殿槽及び基礎，組み立て，電源，配線等の工事は含まない。
200 001	2,000 kg/ﾊﾞｯﾁ 120 t/h	430	154	285,000	10.0	460	110	190	35%	10%	9%	175	49,900	766	218,000	491	140,000	1,189	339,000	
300 001	3,000 180	693	225	335,000	10.0	460	110	190	35%	10%	9%	175	58,600	766	257,000	491	164,000	1,189	398,000	
1002 併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																				【1002】制御装置(操作盤等)を含み，バグフィルタ，脱臭装置及び基礎，電源，配線等の工事は含まない。
018 ［工場用］	再生能力																			
030 001	30 t/h	93	38.0	85,900	10.0	680	190	230	45%	10%	8%	134	11,500	635	54,500	349	30,000	1,030	88,500	
045 001	45	135	61.0	113,000	10.0	680	190	230	45%	10%	8%	134	15,100	635	71,800	349	39,400	1,030	116,000	
060 001	60	154	75.0	136,000	10.0	680	190	230	45%	10%	8%	134	18,200	635	86,400	349	47,500	1,030	140,000	
100 001	100	300	100	179,000	10.0	680	190	230	45%	10%	8%	134	24,000	635	114,000	349	62,500	1,030	184,000	
1003 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ																				【1003】低騒音型機械を含む。エクステンションを含む(但し，051，061は除く)。
011 ［ｸﾛｰﾗ型］	舗装幅																			
030 001	1.4～3.0 m	27	5.2	10,200	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,800	1,023	10,400	534	5,450	1,526	15,600	
012 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］	舗装幅																			
025 001	1.4～2.5 m	27	4.9	10,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,810	1,023	10,500	534	5,500	1,526	15,700	
031 001	1.7～3.1	37	5.9	11,100	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,950	1,023	11,400	534	5,930	1,526	16,900	
045 001	2.0～4.5	39	6.7	18,200	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,200	1,023	18,600	534	9,720	1,526	27,800	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	27,400	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,820	1,023	28,000	534	14,600	1,526	41,800	
120 001	3.0～12.0	150	23.3	48,600	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	8,550	1,023	49,700	534	26,000	1,526	74,200	
013 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］	舗装幅																			
025 001	1.4～2.5 m	27	4.9	10,700	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,880	1,023	10,900	534	5,710	1,526	16,300	
031 001	1.7～3.1	37	5.9	11,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,990	1,023	11,600	534	6,030	1,526	17,200	
045 001	2.0～4.5	38	6.7	18,400	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,240	1,023	18,800	534	9,830	1,526	28,100	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	27,700	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,880	1,023	28,300	534	14,800	1,526	42,300	
080 001	2.5～8.0	84	17.0	36,800	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,480	1,023	37,600	534	19,700	1,526	56,200	
120 001	3.0～12.0	150	23.3	49,100	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	8,640	1,023	50,200	534	26,200	1,526	74,900	
014 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］	舗装幅																			
014 001	0.8～1.4 m	18	2.9	11,200	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	1,970	1,023	11,500	534	5,980	1,526	17,100	
030 001	1.4～3.0	25	5.2	16,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	2,820	1,023	16,400	534	8,540	1,526	24,400	
031 001	1.7～3.1	36	5.9	16,600	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	2,920	1,023	17,000	534	8,860	1,526	25,300	
045 001	2.0～4.5	49	7.4	26,500	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,660	1,023	27,100	534	14,200	1,526	40,400	
060 001	2.4～6.0	92	13.8	36,800	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,480	1,023	37,600	534	19,700	1,526	56,200	
015 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］	舗装幅																			
060 001	2.3～6.0 m	92	13.8	39,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,860	1,023	39,900	534	20,800	1,526	59,500	
016 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］	舗装幅																			
045 001	2.0～4.5 m	55	7.4	35,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,160	1,023	35,800	534	18,700	1,526	53,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
022 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	舗装幅																			
045 001	2.0～4.5 m	39	6.7	20,900	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,680	1,023	21,400	534	11,200	1,526	31,900	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	25,500	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,490	1,023	26,100	534	13,600	1,526	38,900	
085 001	3.0～8.5	125	21.0	50,900	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	8,960	1,023	52,100	534	27,200	1,526	77,700	
023 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	舗装幅																			
030 001	1.4～3.0 m	26	5.5	11,900	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	2,090	1,023	12,200	534	6,350	1,526	18,200	
045 001	2.0～4.5	39	6.7	21,700	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,820	1,023	22,200	534	11,600	1,526	33,100	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	26,400	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,650	1,023	27,000	534	14,100	1,526	40,300	
085 001	3.0～8.5	125	21.0	52,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	9,150	1,023	53,200	534	27,800	1,526	79,400	
024 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	舗装幅																			
030 001	1.4～3.0 m	25	5.8	18,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,170	1,023	18,400	534	9,610	1,526	27,500	
031 001	1.7～3.1	36	6.2	18,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	3,220	1,023	18,700	534	9,770	1,526	27,900	
045 001	2.0～4.5	49	7.6	26,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,580	1,023	26,600	534	13,900	1,526	39,700	
060 001	2.3～6.0	92	13.7	37,500	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,600	1,023	38,400	534	20,000	1,526	57,200	
025 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	舗装幅																			
050 001	2.0～5.0 m	61	8.6	45,700	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	8,040	1,023	46,800	534	24,400	1,526	69,700	
060 001	2.3～6.0	92	13.7	57,200	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	10,100	1,023	58,500	534	30,500	1,526	87,300	
080 001	2.5～8.0	127	19.1	69,600	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	12,200	1,023	71,200	534	37,200	1,526	106,000	
026 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	舗装幅																			
032 001	1.4～3.2 m	31	6.0	22,800	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	4,010	1,023	23,300	534	12,200	1,526	34,800	
041 001	1.7～4.1	39	7.1	30,400	11.0	400	80	110	30%	10%	5%	176	5,350	1,302	39,600	534	16,200	1,942	59,000	
045 001	2.0～4.5	55	7.5	48,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	8,450	1,023	49,100	534	25,600	1,526	73,200	
060 001	2.3～6.0	93	13.9	58,600	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	10,300	1,023	59,900	534	31,300	1,526	89,400	
080 001	2.5～8.0	127	19.1	71,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	12,500	1,023	72,900	534	38,100	1,526	109,000	
031 [乳剤散布装置付ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ]																				
	舗装幅																			
060 001	2.5～6.0 m	110	16.5	80,200	11.0	400	80	110	30%	10%	5%	176	14,100	1,302	104,000	534	42,800	1,942	156,000	
041 [ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ]																				
	舗装幅																			
045 001	2.5～4.5 m	66	12.0	40,800	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	7,180	1,023	41,700	534	21,800	1,526	62,300	
044 [ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	舗装幅																			
045 001	2.4～4.5 m	71	12.1	42,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	7,390	1,023	43,000	534	22,400	1,526	64,100	
051 [ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(歩道用)]																				
	舗装幅																			
017 001	1.7 m	70	12.0	37,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,510	1,023	37,900	534	19,800	1,526	56,500	
061 [二層式同時敷均ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ]																				
	舗装幅																			
050 001	2.5～5.2 m	160	27.0	93,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	16,400	1,023	95,400	534	49,800	1,526	142,000	
060 001	2.5～6.0	276	27.5	96,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	16,900	1,023	98,200	534	51,300	1,526	146,000	
1004 ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ																				
018 [定置式]																				
	ﾀﾝｸ容量																			
002 001	200 ℓ	－	0.20	236	6.5	－	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 345	1,378	325	(日) 3,626	(日) 856	2,308	545	
030 001	3,000	－	1.5	635	6.5	－	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 928	1,378	875	(日) 3,626	(日) 2,300	2,308	1,470	重油バーナ，バーナ用モータを含む。
060 001	6,000	－	2.0	843	6.5	－	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 1,230	1,378	1,160	(日) 3,626	(日) 3,060	2,308	1,950	重油バーナ，バーナ用モータを含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1005 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ																				
022 ［自走式(ﾄﾗｯｸ架装式)］																				【022】装置本体のみ，ベーストラックは含まない。
	ﾀﾝｸ容量	(作)																		
150 001	1,000～1,500 ℓ	7.0	1.4	5,180	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 4,310	948	4,910	(日) 2,255	(日) 11,700	1,503	7,790	架装シャシ 2t
300 001	2,000～3,000	8.0	1.8	6,260	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 5,210	948	5,930	(日) 2,255	(日) 14,100	1,503	9,410	架装シャシ 3～4t
450 001	4,000～4,500	10	2.9	7,980	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 6,640	948	7,570	(日) 2,255	(日) 18,000	1,503	12,000	架装シャシ 6.5t
600 001	6,000	10	2.9	9,600	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 7,990	948	9,100	(日) 2,255	(日) 21,600	1,503	14,400	架装シャシ 8t
024 ［自走式(専用車)］																				
		ﾀﾝｸ容量																		
150 001	3t車級	1,500～2,000 ℓ	150	4.6	18,900	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 15,700	948	17,900	(日) 2,255	(日) 42,600	1,503	28,400	
240 001	4	1,600～2,400	210	5.5	20,700	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 17,200	948	19,600	(日) 2,255	(日) 46,700	1,503	31,100	
330 001	5.5	2,800～3,300	240	7.0	22,500	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 18,700	948	21,300	(日) 2,255	(日) 50,700	1,503	33,800	
1006 ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ																				
017 ［ﾊﾝｶﾞ式］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	散布幅																		
050 001	0.4 m^3	2.0～5.0 m	3.0	0.16	212	4.8	－	100	160	40%	8%	7%	(日) 1,802	(日) 382	1,105	234	(日) 3,571	(日) 757	2,232	473	
027 ［ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	散布幅																		
022 001	0.25 m^3	1.6～2.2 m	4.0	0.21	510	4.8	－	100	160	40%	8%	7%	(日) 1,802	(日) 919	1,105	564	(日) 3,571	(日) 1,820	2,232	1,140	
1007 ｱｽﾌｧﾙﾄﾀｯｶ																				【1007】基礎価格に架装シャシの価格は含まない。
100 ［ﾄﾗｯｸ架装・ﾊﾞｰﾅ加熱式］																				
	容量	(走) (作)																		
400 001	3.0～4.0 m^3	191 15	20.0	21,900	8.5	330	80	110	30%	10%	9%	269	5,890	1,396	30,600	734	16,100	2,203	48,200	架装シャシ 6.5t
200 ［ﾄﾗｯｸ架装・電気加熱式］																				
	容量	(走) (作)																		
400 001	3.0～4.0 m^3	191 63	20.0	41,500	8.5	330	80	110	30%	10%	9%	269	11,200	1,396	57,900	734	30,500	2,203	91,400	架装シャシ 6.5t
1008 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ																				
100 ［ﾌﾟﾚｰﾄﾞ式］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	33	6.5	17,000	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	3,640	1,414	24,000	685	11,600	2,055	34,900	
085 001	5.0～8.5	39	10.0	24,000	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	5,140	1,414	33,900	685	16,400	2,055	49,300	
150 ［勾配可変型・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ式］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	27	10.8	45,400	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	9,720	1,414	64,200	685	31,100	2,055	93,300	
300 ［ﾎﾞｯｸｽ式］																				
	舗装幅	ﾎﾞｯｸｽ容量																		
075 001	3.0～7.5 m	4.0 m^3	57	15.5	34,300	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	7,340	1,414	48,500	685	23,500	2,055	70,500	
085 001	5.0～8.5	4.0	57	17.0	57,500	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	12,300	1,414	81,300	685	39,400	2,055	118,000	
1009 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ																				
015 ［勾配固定型］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	33	11.4	48,500	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	10,400	1,414	68,600	656	31,800	2,100	102,000	
085 001	5.0～8.5	33	13.0	55,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	12,000	1,414	79,000	656	36,700	2,100	117,000	
025 ［勾配可変型］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	58	23.0	79,800	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	17,100	1,414	113,000	656	52,300	2,100	168,000	
1010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ																				
015 ［勾配固定型］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	18	5.1	24,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	5,330	1,414	35,200	656	16,300	2,100	52,300	
085 001	5.0～8.5	20	9.0	27,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	5,970	1,414	39,500	656	18,300	2,100	58,600	
025 ［勾配可変型］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	18	5.8	43,700	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	9,350	1,414	61,800	656	28,700	2,100	91,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1013 コンクリート簡易仕上機																				
015 [エンジン駆動式]																				
	舗装幅																			
050 001	3.5～5.0 m	4.0	0.20	267	4.8	－	50	100	20%	8%	7%	(日) 2,771	(日) 740	1,769	472	(日) 6,308	(日) 1,680	3,154	842	
1014 コンクリート横取機																				
011 [ホイール型]																				
	最大供給能力																			
350 001	350 m^3/h	69	14.0	30,800	10.0	320	50	100	25%	10%	9%	220	6,780	1,455	44,800	675	20,800	2,160	66,500	
1015 振動目地切機																				
015 [舗装用]																				
	施工幅																			
085 001	3.5～8.5 m	3.0	0.40	1,180	8.5	－	60	110	30%	8%	7%	(日) 1,500	(日) 1,770	1,225	1,450	(日) 3,745	(日) 4,420	2,043	2,410	
1017 スチールフォーム																				
017 [舗装用・軌条付]																				
	下面幅×高さ×長さ																			
253 001	25以上×20～25×300 cm	－	0.12	33	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	80	－	－	2,439	80	
303 001	25以上×28～30×300	－	0.13	37	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	90	－	－	2,439	90	
403 001	30以上× 42 ×300	－	0.16	57	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	139	－	－	2,439	139	
1018 インナバイブレータ																				
015 [自走式]																				
	施工幅																			
085 001	3.5～8.5 m	24	7.0	20,000	11.0	340	60	110	45%	10%	9%	242	4,840	1,285	25,700	658	13,200	2,033	40,700	
1019 アスファルトスプレヤ																				
017 [ガソリンエンジン駆動・手押し式]																				
	散布能力																			
015 001	15 ℓ/min	2.0	0.06	160	4.8	－	70	110	45%	8%	7%	(日) 2,723	(日) 436	1,608	257	(日) 5,250	(日) 840	3,341	535	
025 001	25	2.4	0.06	173	4.8	－	70	110	45%	8%	7%	(日) 2,723	(日) 471	1,608	278	(日) 5,250	(日) 908	3,341	578	
027 [ガソリンエンジン駆動・車載式]																				
	散布能力																			
015 001	15 ℓ/min	2.0	0.03	140	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 319	1,608	225	(日) 4,804	(日) 673	3,057	428	
025 001	25	2.6	0.08	179	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 408	1,608	288	(日) 4,804	(日) 860	3,057	547	
037 [バッテリ駆動・手押し式]																				
	散布能力																			
004 001	2～4 ℓ/min	－	0.04	272	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 619	1,608	437	(日) 4,804	(日) 1,310	3,057	832	
057 [手動ポンプ・手押し式]																				
	散布能力																			
004 001	2～4 ℓ/min	－	0.03	208	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 474	1,608	334	(日) 4,804	(日) 999	3,057	636	
005 001	3～5	－	0.03	217	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 494	1,608	349	(日) 4,804	(日) 1,040	3,057	663	
1020 アスファルトカーバ																				
017 [ガソリンエンジン駆動式]																				
	能力																			
450 001	4.0～4.5 m^3/h	6.7	0.34	1,120	10.0	－	60	100	50%	8%	7%	(日) 1,608	(日) 1,800	1,265	1,420	(日) 3,717	(日) 4,160	2,230	2,500	
1022 プレーサスプレッダ																				
017 [自走式]																				
	施工幅																			
100 001	5～9.5 m	185	41.0	87,000	9.0	320	60	120	55%	10%	10%	347	30,200	1,250	109,000	816	71,000	2,176	189,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1023 ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ																				
011 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用］																				【011】モールドは含まない。
060 001	縁石､ｶﾞｯﾀ､U字溝	62	8.0	56,700	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	22,900	1,455	82,500	889	50,400	2,667	151,000	
110 001	溝､防護柵､円形水路､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	110	13.0	71,200	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	28,800	1,455	104,000	889	63,300	2,667	190,000	
012 ［ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用］																				【012】モールドを含む。
	最大舗装幅×舗装厚																			
060 001	6m×30cm	110	23.7	83,300	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	33,700	1,455	121,000	889	74,100	2,667	222,000	【012-060】4ﾄﾗｯｸ仕様を対象とする。
090 001	9 ×40	209	44.0	152,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	61,400	1,455	221,000	889	135,000	2,667	405,000	
100 001	10 ×45	233	44.0	175,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	70,700	1,455	255,000	889	156,000	2,667	467,000	
1024 ｷｭｱﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ																				
017 ［自走式］																				
	施工幅																			
100 001	7～9.5 m	34	5.0～12.0	32,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	12,900	1,455	46,600	889	28,400	2,667	85,300	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
11 道路維持用機械																				
1101 路面清掃車																				【1101】ブラシの損耗費は別途とする。
012 [ﾌﾞﾗｼ・三輪式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量																			
020 001	2.2 m³	146	6.8	16,700	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	2,050	902	15,100	368	6,150	1,357	22,700	
014 [ﾌﾞﾗｼ・四輪式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	(走) (作)																		
015 001	1.5 m³	154 30	7.9	24,900	10.0	590	90	160	30%	10%	7%	130	3,240	916	22,800	378	9,410	1,394	34,700	
020 001	2.5～3.1	177 30	8.9	27,400	10.0	590	90	160	30%	10%	7%	130	3,560	916	25,100	378	10,400	1,394	38,200	
015 [ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用]																				【015】後方確認モニタ，GB・TB回転数調整装置，両GB単独格納化，ホッパ内接面・テールドア・散水配管のSUSを含む。
	ﾎｯﾊﾟ容量	(走) (作)																		
015 001	1.5 m³	154 30	6.2	26,500	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,260	902	23,900	368	9,750	1,357	36,000	
025 001	2.5	177 30	8.6	29,000	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,570	902	26,200	368	10,700	1,357	39,400	
023 [真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	(走) (作)																		
032 001	3.2 m³	98 32	4.4	16,400	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	2,020	902	14,800	368	6,040	1,357	22,300	
045 001	4.5	154 41	5.8	18,100	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	2,230	902	16,300	368	6,660	1,357	24,600	
055 001	5.5～6.5	178 83	11.4	27,500	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,380	902	24,800	368	10,100	1,357	37,300	
080 001	8.0	257 185	16.9	47,200	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	5,810	902	42,600	368	17,400	1,357	64,100	
024 [真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	(走) (作)																		
035 001	3.5 m³	161 91	12.4	25,000	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,080	902	22,600	368	9,200	1,357	33,900	
055 001	5.5～6.1	178 83	13.0	28,800	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,540	902	26,000	368	10,600	1,357	39,100	
026 [真空還流・ﾘﾔﾘﾌﾄ式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量	(走) (作)																		
061 001	6.1 m³	181 83	11.7	30,300	10.5	590	90	160	30%	10%	7%	123	3,730	902	27,300	368	11,200	1,357	41,100	
1103 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車																				【1103】ブラシの損耗費は別途とする。
210 [ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式]																				
001 001		151	5.8	21,700	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	3,320	1,388	30,100	509	11,000	1,983	43,000	
250 [ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式・自動追従型・CNG型]																				
001 001		130	7.4	34,700	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	5,310	1,388	48,200	509	17,700	1,983	68,800	
1104 ﾄﾝﾈﾙ清掃車																				【1104】ブラシの損耗費は別途とする。
250 [ﾄﾗｯｸ架装・2本ﾌﾞﾗｼ式・自動追従型]																				
001 001		167	11.2	48,200	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	7,370	1,388	66,900	509	24,500	1,983	95,600	
1105 側溝清掃車																				
017 [ﾌﾞﾛﾜ式]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 風量																			
030 020	3.0 m³ 20 m³/min	105	3.9	11,900	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	1,430	1,186	14,100	365	4,340	1,765	21,000	
030 040	2.8 40	154	5.2	14,100	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	1,690	1,186	16,700	365	5,150	1,765	24,900	
045 040	4.5～5.0 40	180	6.8	15,800	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	1,900	1,186	18,700	365	5,770	1,765	27,900	
050 040	5.1 40	184	7.0	16,700	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	2,000	1,186	19,800	365	6,100	1,765	29,500	
090 040	9.0 40	265	12.0	25,000	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	3,000	1,186	29,700	365	9,130	1,765	44,100	
100 040	10.3 40	294	12.5	27,600	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	3,310	1,186	32,700	365	10,100	1,765	48,700	
1106 排水管清掃車																				
017 [高圧水洗浄式]																				
	ﾀﾝｸ容量 圧力																			
024 014	2.0～2.4 m³ 14 MPa	110	3.4	14,000	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	1,680	1,186	16,600	365	5,110	1,765	24,700	
024 068	2.0～2.4 54～68	154	5.7	21,300	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	2,560	1,186	25,300	365	7,770	1,765	37,600	
028 020	2.7～2.8 20	154	4.1	18,400	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	2,210	1,186	21,800	365	6,720	1,765	32,500	
053 012 (ｼﾞｪｯﾄ式)	5.3～5.8 12	180	6.6	14,800	11.0	580	100	120	30%	10%	7%	120	1,780	1,186	17,600	365	5,400	1,765	26,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1108 散水車																				
012 [トラック架装型]																				
	タンク容量																			
018 001	1,800 ℓ	64	1.9	3,800	12.0	550	100	170	35%	10%	7%	123	467	816	3,100	376	1,430	1,216	4,620	
038 001	3,800	118	3.4	5,900	12.0	550	100	170	35%	10%	7%	123	726	816	4,810	376	2,220	1,216	7,170	
065 001	5,500～6,500	132	5.1	7,700	12.0	550	100	170	35%	10%	7%	123	947	816	6,280	376	2,900	1,216	9,360	
080 001	7,500～8,000	199	7.5	9,800	12.0	550	100	170	35%	10%	7%	123	1,210	816	8,000	376	3,680	1,216	11,900	
100 001	10,000	213	8.9	11,400	12.0	550	100	170	35%	10%	7%	123	1,400	816	9,300	376	4,290	1,216	13,900	
1111 路面ヒータ																				
027 [ハンドガイド式]																				
	加熱幅×長さ / バーナ本数 / 発熱量																			
030 001	30×60 cm / 2 本 / 8 万kJ/h	－	0.04	318	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	77	1,243	395	687	218	1,924	612	1kj=0.239kcal
045 001	45×60 / 3 / 12	－	0.05	411	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	100	1,243	511	687	282	1,924	791	
060 001	60×60 / 4 / 16	－	0.06	514	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	125	1,243	639	687	353	1,924	989	
1114 ジョイントシーラ																				
018 [可搬式]																				
	タンク容量																			
001 001	100 ℓ	4.0	0.29	978	10.0	－	80	130	45%	8%	7%	(日) 1,144	(日) 1,120	973	952	(日) 2,725	(日) 2,670	1,677	1,640	
1121 ラインマーカ																				
110 [溶融・ハンドガイド式]																				
	ライン幅 / ホッパ容量																			
020 001	15・20 cm / 80～130 kg	－	0.10	1,020	10.5	460	80	100	35%	8%	7%	169	172	1,243	1,270	439	448	2,019	2,060	
045 001	30・45 / 60	－	0.10	696	10.5	460	80	100	35%	8%	7%	169	118	1,243	865	439	306	2,019	1,410	
150 [溶融・車載式]																				
	ライン幅 / ホッパ容量	(走) (作)																		
030 001	15・20・30 cm / 800 kg	160 5.0	4.8	12,000	10.5	470	70	150	30%	8%	7%	155	1,860	829	9,950	419	5,030	1,314	15,800	車輌本体を含む。
510 [ペイント・ハンドガイド式]																				
	ライン幅 / 吐出量	(作)																		
020 001	15・20 cm / 1.3 ℓ/min	2.0	0.10	1,120	10.5	460	80	100	35%	8%	7%	169	189	1,243	1,390	439	492	2,019	2,260	
550 [ペイント・車載式]																				
	ライン幅 / 吐出量	(走) (作)																		
045 001	15・20・30・45 cm / 8.0 ℓ/min	160 38	2.9	23,800	10.5	410	90	120	30%	8%	7%	178	4,240	1,036	24,700	481	11,400	1,643	39,100	車輌本体を含む。
1122 溶解槽(ニーダ)																				
017 [可搬式]																				
201 001	200kg×1槽	4.4	0.30	1,600	9.0	530	110	130	25%	8%	7%	150	240	1,013	1,620	398	637	1,624	2,600	
352 001	200～350kg×2槽	6.0	0.80	2,480	9.0	530	110	130	25%	8%	7%	150	372	1,013	2,510	398	987	1,624	4,030	
027 [トラック架装式]																				
302 001	300kg×2槽	110	6.5	3,300	9.0	530	110	130	25%	8%	7%	150	495	1,013	3,340	398	1,310	1,624	5,360	
352 001	200～350kg×2槽	110	6.8	5,500	9.0	530	110	130	25%	8%	7%	150	825	1,013	5,570	398	2,190	1,624	8,930	
1123 高視認性区画線施工機																				
100 [溶融式]																				
022 001		1.6	0.33	3,880	10.5	520	100	130	40%	8%	7%	158	613	956	3,710	397	1,540	1,590	6,170	
200 [二液反応式]		(走) (作)																		
300 001		103 30	3.5	24,300	10.5	520	100	130	40%	10%	7%	158	3,840	1,110	27,000	436	10,600	1,744	42,400	
300 [テープ貼付機]																				
400 001		－	0.06	582	10.5	520	100	130	40%	8%	7%	158	92	956	556	397	231	1,590	925	
1126 区画線消去機																				
017 [ハンドガイド式]																				
010 001		7.0	0.17	469	9.0	－	60	90	50%	8%	7%	(日) 1,787	(日) 838	1,463	686	(日) 3,981	(日) 1,870	2,654	1,240	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
1131 路面切削機																				【1131】ホルダーを含み，加熱装置は含まない。ビットの損耗費は別途とする。
152 ［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	31	4.1	19,200	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	4,200	1,321	25,400	631	12,100	2,021	38,800	
100 001	1.0 ×10	104	19.7	43,000	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	9,420	1,321	56,800	631	27,100	2,021	86,900	
153 ［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	31	4.1	20,000	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	4,380	1,321	26,400	631	12,600	2,021	40,400	
050 001	0.5 ×20	71	7.0	33,400	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	7,310	1,321	44,100	631	21,100	2,021	67,500	
100 001	1.0 ×10	96	7.0	44,900	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	9,830	1,321	59,300	631	28,300	2,021	90,700	
202 001	2.0 ×23	418	28.5	75,900	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	16,600	1,321	100,000	631	47,900	2,021	153,000	
154 ［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	切削幅×深さ																			
202 001	2.0m×23cm	418	28.5	78,000	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	17,100	1,321	103,000	631	49,200	2,021	158,000	
155 ［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	45	4.7	29,500	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	6,460	1,321	39,000	631	18,600	2,021	59,600	
156 ［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	切削幅×深さ																			
202 001	2.0m×23cm	370	27.0	96,900	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	21,200	1,321	128,000	631	61,100	2,021	196,000	
251 ［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付］																				
	切削幅×深さ																			
100 001	1.0m×32cm	185	16.8	48,200	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	10,600	1,321	63,700	631	30,400	2,021	97,400	
120 001	1.2 ×32	185	17.2	50,200	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	11,000	1,321	66,300	631	31,700	2,021	101,000	
200 001	2.0 ×32	421	25.4	75,500	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	16,500	1,321	99,700	631	47,600	2,021	153,000	
210 001	2.1 ×32	522	31.8	90,400	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	19,800	1,321	119,000	631	57,000	2,021	183,000	
254 ［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	切削幅×深さ																			
200 001	2.0m×32cm	470	28.9	83,900	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	18,400	1,321	111,000	631	52,900	2,021	170,000	
256 ［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
	切削幅×深さ																			
200 001	2.0m×32cm	563	29.3	103,000	14.5	320	70	100	55%	10%	7%	219	22,600	1,321	136,000	631	65,000	2,021	208,000	
1133 路上表層再生機																				【1133】ビットの損耗費は別途とする。
011 ［ﾘﾐｯｸｽ用］																				
	施工幅×かきおこし深さ																			
405 001	2.3～4.0 m× 5.0cm	127	21.3	76,000	12.0	380	70	90	45%	10%	7%	201	15,300	1,542	117,000	566	43,000	2,389	182,000	
410 001	2.5～4.0 × 9.5	135	23.1	95,100	12.0	380	70	90	45%	10%	7%	201	19,100	1,542	147,000	566	53,800	2,389	227,000	
021 ［ﾘﾍﾟｰﾌﾞ用］																				
	施工幅×かきおこし深さ																			
405 001	2.3～4.0 m× 5.0cm	88	14.6	55,500	12.0	380	70	90	30%	10%	7%	168	9,320	1,542	85,600	533	29,600	2,250	125,000	
1134 路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)																				
012 ［間接加熱式］																				
	加熱面積 発熱量																			
034 001	13 m^2 335 万kJ/h	17	4.9	17,500	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	3,130	1,542	27,000	544	9,520	2,296	40,200	
060 001	20～23 502～586	46	12.6	43,300	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	7,750	1,542	66,800	544	23,600	2,296	99,400	
100 001	38～40 879～1,047	51	16.0	45,900	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	8,220	1,542	70,800	544	25,000	2,296	105,000	
022 ［熱風循環式］																				
	加熱面積 発熱量																			
060 001	20～22 m^2 500～600 万kJ/h	59	12.9	71,100	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	12,700	1,542	110,000	544	38,700	2,296	163,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1136 ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ																				【1136】ビットの損耗費は別途とする。
012 ［ﾛｰﾘ接続型］																				
	施工幅×切削深さ																			
030 001	2.4m×30cm	250	18.5	65,700	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	26,500	2,006	132,000	1,013	66,600	3,329	219,000	
050 001	2.4 ×50	397	27.8	133,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	53,600	2,006	267,000	1,013	135,000	3,329	443,000	
013 ［ｱｽﾌｧﾙﾄﾀﾝｸ搭載型］																				
	施工幅×切削深さ																			
030 001	2.0m×30cm	301	21.0	88,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	35,500	2,006	177,000	1,013	89,100	3,329	293,000	
1137 乳剤ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ																				【1137】ビットの損耗費は別途とする。
012 ［ﾛｰﾘ接続型］																				
	施工幅×切削深さ																			
040 001	2.0m×43cm	370	22.5	78,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	31,400	2,006	156,000	1,013	79,000	3,329	260,000	
1141 路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)																				
012 ［湿式］																				
	施工幅																			
020 001	200 mm	10	0.20	1,970	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	782	1,479	2,910	745	1,470	3,167	6,240	
075 001	750	112	3.6	35,700	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	14,200	1,479	52,800	745	26,600	3,167	113,000	
090 001	900	121	5.3	38,100	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	15,100	1,479	56,300	745	28,400	3,167	121,000	
022 ［乾式］																				
	施工幅																			
060 001	600 mm	31	1.9	12,000	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	4,760	1,479	17,700	745	8,940	3,167	38,000	
080 001	800	80	2.5	19,500	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	7,740	1,479	28,800	745	14,500	3,167	61,800	
1144 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機																				
012 ［ﾓﾝｹﾝ式］																				
	ﾓﾝｹﾝ質量	(走) (作)																		
600 001	400～600 kg	98 29	5.3	9,330	10.5	650	110	130	60%	10%	7%	156	1,460	1,110	10,400	378	3,530	1,890	17,600	
013 ［ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式］																				
	ﾌﾞﾚｰｶ質量 打撃周波数	(走) (作)																		
070 001	700 kg級 530 bpm	114 35	6.0	14,500	10.5	650	110	130	60%	10%	7%	156	2,260	1,110	16,100	378	5,480	1,890	27,400	
080 001	800 500	165 70	8.0	18,500	10.5	650	110	130	60%	10%	7%	156	2,890	1,110	20,500	378	6,990	1,890	35,000	
1151 床版上面増厚機																				
015 ［ｵﾝﾚｰﾙ式］																				
	施工幅																			
055 001	3.0～5.5 m	44	9.5	65,600	13.5	160	30	50	35%	10%	7%	377	24,700	2,689	176,000	1,218	79,900	3,896	256,000	
025 ［ｵﾌﾚｰﾙ式］																				
	施工幅																			
036 001	2.5～3.6 m	70	13.3	68,700	13.5	160	30	50	35%	10%	7%	377	25,900	2,689	185,000	1,218	83,700	3,896	268,000	
1153 ﾏｲｸﾛｻｰﾌｪｽﾏｼﾝ																				
012 ［自走式］																				
	積載質量																			
090 001	9.0 t	265	15.0	53,200	13.5	160	30	50	40%	10%	7%	400	21,300	2,689	143,000	1,241	66,000	3,970	211,000	
1158 排水性舗装機能回復機																				
012 ［自走式］																				
	作業幅																			
021 001	2.0～2.1 m	300	19.0	83,500	14.5	180	40	60	30%	10%	7%	293	24,500	2,201	184,000	1,027	85,800	3,080	257,000	
1161 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ																				【1161】超低騒音型には低騒音型は含まない。ブレードの損耗費は別途とする(但し，910，920を除く)。
110 ［手動式・湿式］																				
	切削深 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
005 001	5 cm級 φ20 cm	1.0	0.01	107	7.5	−	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 194	1,420	152	(日) 4,178	(日) 447	2,507	268	
010 001	10 30	4.0	0.10	257	7.5	−	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 465	1,420	365	(日) 4,178	(日) 1,070	2,507	644	
015 001	15 45	9.0	0.18	453	7.5	−	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 820	1,420	643	(日) 4,178	(日) 1,890	2,507	1,140	
211 ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式］																				
	切削深 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級 φ56 cm	17	0.30	1,790	5.5	−	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 3,790	1,420	2,540	(日) 3,964	(日) 7,100	3,049	5,460	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
215 ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ56 cm	24	0.47	4,200	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 8,900	1,420	5,960	(日) 3,964	(日) 16,600	3,049	12,800	
030 001	30	75	24	0.48	4,670	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 9,890	1,420	6,630	(日) 3,964	(日) 18,500	3,049	14,200	
040 001	40	96	30	0.55	4,960	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 10,500	1,420	7,040	(日) 3,964	(日) 19,700	3,049	15,100	
050 001	50	116	30	0.58	5,240	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 11,100	1,420	7,440	(日) 3,964	(日) 20,800	3,049	16,000	
060 001	60	137	37	0.65	5,800	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 12,300	1,420	8,240	(日) 3,964	(日) 23,000	3,049	17,700	
080 001	70～80	178	37	0.75	7,710	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 16,300	1,420	10,900	(日) 3,964	(日) 30,600	3,049	23,500	
230 ［乾式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ44～56 cm	19	0.50	3,120	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 6,610	1,420	4,430	(日) 3,964	(日) 12,400	3,049	9,510	
910 ［人孔外周切断機］																					
	最大切断線直径																				
180 001	φ1,800 mm		8.0	0.17	700	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 1,480	1,420	994	(日) 3,964	(日) 2,770	3,049	2,130	
920 ［側溝水平切断機・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ23～48 cm	3.5	本体0.03 架台0.02	4,990	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 10,600	1,420	7,090	(日) 3,964	(日) 19,800	3,049	15,200	レールを含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
12 空気圧縮機及び送風機(原動機を含む)																				
1201 空気圧縮機																				【1201】超低騒音型には低騒音型は含まない。 1MPa≒10.197kgf/cm²
031 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]																				
	吐出量 吐出圧力																			
255 024	25.5 m³/min 2.41 MPa	327	7.3	28,000	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 17,500	835	23,400	(日) 1,923	(日) 53,800	1,236	34,600	
360 013	36 1.27/1.03	342	8.0	30,100	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 18,800	835	25,100	(日) 1,923	(日) 57,900	1,236	37,200	
032 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	吐出量 吐出圧力																			
014 007	1.4 m³/min 0.7 MPa	13	0.40	937	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 585	835	782	(日) 1,923	(日) 1,800	1,236	1,160	
020 007	2.0 0.7	15	0.50	1,040	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 649	835	868	(日) 1,923	(日) 2,000	1,236	1,290	
025 007	2.5 0.7	19	0.60	1,190	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 743	835	994	(日) 1,923	(日) 2,290	1,236	1,470	
037 007	3.5～3.7 0.7	26	0.70	1,440	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 899	835	1,200	(日) 1,923	(日) 2,770	1,236	1,780	
050 007	5.0 0.7	39	0.80	2,090	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,300	835	1,750	(日) 1,923	(日) 4,020	1,236	2,580	
078 007	7.5～7.8 0.7	59	1.4	3,100	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,930	835	2,590	(日) 1,923	(日) 5,960	1,236	3,830	
110 007	10.5～11 0.7	78	2.1	4,930	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,080	835	4,120	(日) 1,923	(日) 9,480	1,236	6,090	
142 007	14.2 0.7	107	2.8	5,370	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,350	835	4,480	(日) 1,923	(日) 10,300	1,236	6,640	
190 007	18～19 0.7	140	3.4	6,330	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,950	835	5,290	(日) 1,923	(日) 12,200	1,236	7,820	
210 007	20～21 0.7	152	3.5	9,400	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 5,870	835	7,850	(日) 1,923	(日) 18,100	1,236	11,600	
033 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	吐出量 吐出圧力																			
037 007	3.5～3.7 m³/min 0.7 MPa	28	0.76	1,850	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,150	835	1,540	(日) 1,923	(日) 3,560	1,236	2,290	
050 007	5.0 0.7	38	0.90	2,770	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,730	835	2,310	(日) 1,923	(日) 5,330	1,236	3,420	
078 007	7.5～7.8 0.7	62	1.2	3,810	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 2,380	835	3,180	(日) 1,923	(日) 7,330	1,236	4,710	
110 007	10.5～11 0.7	81	2.0	5,570	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,480	835	4,650	(日) 1,923	(日) 10,700	1,236	6,880	
190 007	18～19 0.7	118	3.2	6,860	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 4,280	835	5,730	(日) 1,923	(日) 13,200	1,236	8,480	
210 007	20～21 0.7	134	3.3	10,900	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 6,800	835	9,100	(日) 1,923	(日) 21,000	1,236	13,500	
042 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	吐出量 吐出圧力																			
020 007	2.0 m³/min 0.7 MPa	15	0.50	1,150	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 718	835	960	(日) 1,923	(日) 2,210	1,236	1,420	
075 007	7.5 0.7	59	1.4	3,430	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 2,140	835	2,860	(日) 1,923	(日) 6,600	1,236	4,240	
043 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	吐出量 吐出圧力																			
017 007	1.7 m³/min 0.7 MPa	13	0.40	1,030	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 643	835	860	(日) 1,923	(日) 1,980	1,236	1,270	
020 007	2.0 0.7	15	0.50	1,410	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 880	835	1,180	(日) 1,923	(日) 2,710	1,236	1,740	
025 007	2.5 0.7	19	0.60	1,580	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 986	835	1,320	(日) 1,923	(日) 3,040	1,236	1,950	
037 007	3.5～3.7 0.7	26	0.70	1,910	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,190	835	1,590	(日) 1,923	(日) 3,670	1,236	2,360	
051 007	5.0～5.1 0.7	37	0.80	2,820	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,760	835	2,350	(日) 1,923	(日) 5,420	1,236	3,490	
078 007	7.5～7.8 0.7	59	1.4	4,010	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 2,500	835	3,350	(日) 1,923	(日) 7,710	1,236	4,960	
110 007	10.5～11 0.7	78	2.1	5,750	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,590	835	4,800	(日) 1,923	(日) 11,100	1,236	7,110	
150 010	15.0 1.05	118	3.2	8,970	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 5,600	835	7,490	(日) 1,923	(日) 17,200	1,236	11,100	
170 007	17.0 0.7	135	3.1	8,070	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 5,040	835	6,740	(日) 1,923	(日) 15,500	1,236	9,970	
194 007	19.4 0.7	138	3.2	8,990	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 5,610	835	7,510	(日) 1,923	(日) 17,300	1,236	11,100	
227 007	22.7 0.7	145	3.2	11,000	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 6,860	835	9,190	(日) 1,923	(日) 21,200	1,236	13,600	
044 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	吐出量 吐出圧力																			
017 007	1.6～1.7 m³/min 0.7 MPa	11	0.35	1,150	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 718	835	960	(日) 1,923	(日) 2,210	1,236	1,420	
021 007	2.0～2.1 0.7	15	0.45	1,330	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 830	835	1,110	(日) 1,923	(日) 2,560	1,236	1,640	
021 070	〔ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様〕 2.0～2.1 0.7	15	0.45	1,490	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 930	835	1,240	(日) 1,923	(日) 2,870	1,236	1,840	
028 007	2.5～2.8 0.7	19	0.47	1,630	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,020	835	1,360	(日) 1,923	(日) 3,130	1,236	2,010	
028 070	〔ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様〕 2.5～2.8 0.7	19	0.47	1,830	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,140	835	1,530	(日) 1,923	(日) 3,520	1,236	2,260	
028 103	〔高圧仕様〕 2.5～2.8 1.03	27	0.60	2,900	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,810	835	2,420	(日) 1,923	(日) 5,580	1,236	3,580	
037 007	3.5～3.7 0.7	26	0.59	2,040	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,270	835	1,700	(日) 1,923	(日) 3,920	1,236	2,520	
037 070	〔ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様〕 3.5～3.7 0.7	26	0.59	2,190	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,370	835	1,830	(日) 1,923	(日) 4,210	1,236	2,710	
050 007	4.0～5.0 0.7	37	0.80	2,720	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,700	835	2,270	(日) 1,923	(日) 5,230	1,236	3,360	
050 070	〔ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様〕 4.0～5.0 0.7	37	0.80	2,960	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 1,850	835	2,470	(日) 1,923	(日) 5,690	1,236	3,660	
091 103	〔高圧仕様〕 8.1～9.1 1.03	83	1.6	6,590	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 4,110	835	5,500	(日) 1,923	(日) 12,700	1,236	8,150	
091 173	〔高圧・ｱﾌﾀｰｸｰﾗ仕様〕 8.1～9.1 1.03	83	1.6	7,450	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 4,650	835	6,220	(日) 1,923	(日) 14,300	1,236	9,210	
124 007	11.0～12.4 0.7	71	1.4	4,630	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 2,890	835	3,870	(日) 1,923	(日) 8,900	1,236	5,720	
124 700	〔ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ仕様〕 11.0～12.4 0.7	71	1.4	6,150	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 3,840	835	5,140	(日) 1,923	(日) 11,800	1,236	7,600	
255 007	25.5 0.7	85	2.0	7,230	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 4,510	835	6,040	(日) 1,923	(日) 13,900	1,236	8,940	
255 070	〔ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様〕 25.5 0.7	85	2.0	7,650	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 4,770	835	6,390	(日) 1,923	(日) 14,700	1,236	9,460	
255 177	〔高圧・ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ仕様〕 21.0～25.5 0.7～1.27	197	3.7	14,200	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 8,860	835	11,900	(日) 1,923	(日) 27,300	1,236	17,600	
255 700	〔ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ仕様〕 25.5 0.7	85	2.0	8,080	13.0	－	90	140	25%	8%	4%	(日) 624	(日) 5,040	835	6,750	(日) 1,923	(日) 15,500	1,236	9,990	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機械	(1) 基礎	(2) 標準	年間標準 (3) 運転	(4) 運転	(5) 供用	(6) 維持	(7) 年間		運転1時間当たり (8)		供用1日当たり (10)		換算値 運転1時間当たり (12)		換算値 供用1日当たり (14)		摘要
		機関出力	質量	価格	使用	時間	日数	日数	修理	管理	残存率	損料率	損料	損料率	損料	損料率	損料	損料率	損料	
		(kW)	(t)	(千円)	年数 (年)	(時間)	(日)	(日)	費率 (%)	費率 (%)	(%)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	
057 [定置式・モータ駆動・スクリュ型]																				
	吐出量 吐出圧力																			
017 009	1.4～1.7 m³/min 0.7～0.88 MPa	11	0.40	1,190	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	81	688	819	211	251	1,018	1,210	
024 009	1.9～2.4 0.7～0.88	15	0.43	1,630	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	111	688	1,120	211	344	1,018	1,660	
037 009	3.0～3.7 0.7～0.88	22	0.67	1,910	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	130	688	1,310	211	403	1,018	1,940	
061 009	5.2～6.1 0.7～0.88	37	0.90	2,210	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	150	688	1,520	211	466	1,018	2,250	
091 009	8.1～9.1 0.7～0.85	55	1.5	3,640	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	248	688	2,500	211	768	1,018	3,710	
124 009	11.0～12.4 0.7～0.85	75	1.8	4,650	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	316	688	3,200	211	981	1,018	4,730	
200 007	20.0 0.7	125	5.5	8,240	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	560	688	5,670	211	1,740	1,018	8,390	
285 007	28.5 0.7	160	6.2	12,200	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	830	688	8,390	211	2,570	1,018	12,400	
370 013	37.0 1.27	327	7.5	24,800	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	1,690	688	17,100	211	5,230	1,018	25,200	
520 007	52.0 0.7	302	8.1	31,900	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	2,170	688	21,900	211	6,730	1,018	32,500	
1202 送風機																				
038 [可変風量・インバータ型ブロワ]																				
	吐出量																			
030 001	30 m³/min	7.5	0.40	1,920	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 1,090	634	1,220	(日) 1,429	(日) 2,740	1,053	2,020	
080 001	50～80	22	1.3	5,830	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 3,310	634	3,700	(日) 1,429	(日) 8,330	1,053	6,140	
115 001	115	37	1.6	10,000	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 5,680	634	6,340	(日) 1,429	(日) 14,300	1,053	10,500	
120 001	120	45	1.9	11,500	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 6,530	634	7,290	(日) 1,429	(日) 16,400	1,053	12,100	
1203 遠心ファン																				【1203】1kPa≒0.01kgf/cm²
038 [ターボ遠心式]																				
	風量 風圧																			
004 001	40 m³/min 6.9kPa(700 mmAq)	7.5	0.50	750	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 509	634	476	(日) 1,605	(日) 1,200	1,098	824	
008 001	75 10.8 (1,100)	22	0.80	1,070	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 727	634	678	(日) 1,605	(日) 1,720	1,098	1,170	
012 001	115 11.8 (1,200)	37	1.3	1,640	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 1,110	634	1,040	(日) 1,605	(日) 2,630	1,098	1,800	
1204 軸流ファン																				【1204】1kPa≒0.01kgf/cm²
110 [軸流式・定風量型]																				
	風量 風圧																			
006 001	50/60m³/min (50/60Hz) 0.3/0.4 kPa	0.80	0.03	87	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 59	634	55	(日) 1,605	(日) 140	1,098	96	
014 001	120/144 (50/60) 0.4/0.6	2.2	0.06	163	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 111	634	103	(日) 1,605	(日) 262	1,098	179	
018 001	150/180 (50/60) 0.6/0.8	3.7	0.08	204	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 139	634	129	(日) 1,605	(日) 327	1,098	224	
140 001	1,400 0.2	7.5	0.55	4,330	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 2,940	634	2,750	(日) 1,605	(日) 6,950	1,098	4,750	
210 001	2,100 0.3	11	0.88	5,830	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 3,960	634	3,700	(日) 1,605	(日) 9,360	1,098	6,400	
155 [軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]																				【155】可変制御装置を含む。
	風量 風圧																			
200 001	2,000 m³/min 1.5 kPa	75	4.8	20,500	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 13,900	634	13,000	(日) 1,605	(日) 32,900	1,098	22,500	
210 [反転軸流式・定風量型]																				
	風量 風圧																			
015 001	150 m³/min 2.5 kPa	5.5×2	0.50	1,280	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 869	634	812	(日) 1,605	(日) 2,050	1,098	1,410	
040 001	400 3.4	16×2	1.0	2,450	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 1,660	634	1,550	(日) 1,605	(日) 3,930	1,098	2,690	
250 [反転軸流式・可変風量型]																				【250】可変制御装置を含む。
	風量 風圧																			
050 001	500 m³/min 4.9 kPa	30×2	1.3	3,900	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 2,650	634	2,470	(日) 1,605	(日) 6,260	1,098	4,280	
075 001	750 3.4	37×2	2.1	6,540	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 4,440	634	4,150	(日) 1,605	(日) 10,500	1,098	7,180	
100 001	1,000 2.9	37×2	3.2	8,400	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 5,700	634	5,330	(日) 1,605	(日) 13,500	1,098	9,220	
150 001	1,500 4.9	80×2	5.0	14,900	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 10,100	634	9,450	(日) 1,605	(日) 23,900	1,098	16,400	
200 001	2,000 4.9	110×2	5.5	19,500	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 13,200	634	12,400	(日) 1,605	(日) 31,300	1,098	21,400	
255 [反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]																				【255】可変制御装置を含む。
	風量 風圧																			
050 001	500 m³/min 4.9 kPa	30×2	1.3	4,840	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 3,290	634	3,070	(日) 1,605	(日) 7,770	1,098	5,310	
075 001	750 3.4	37×2	2.1	8,120	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 5,510	634	5,150	(日) 1,605	(日) 13,000	1,098	8,920	
100 001	1,000 2.9	37×2	3.2	10,600	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 7,200	634	6,720	(日) 1,605	(日) 17,000	1,098	11,600	
120 001	1,200 3.9	55×2	7.8	12,700	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 8,620	634	8,050	(日) 1,605	(日) 20,400	1,098	13,900	
150 001	1,500 4.9	80×2	8.0	21,000	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 14,300	634	13,300	(日) 1,605	(日) 33,700	1,098	23,100	
180 001	1,800 1.9	55×2	3.8	21,800	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 14,800	634	13,800	(日) 1,605	(日) 35,000	1,098	23,900	
200 001	2,000 4.9	110×2	8.2	24,200	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 16,400	634	15,300	(日) 1,605	(日) 38,800	1,098	26,600	
300 001	3,000 4.9	160×2	14.5	37,300	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 25,300	634	23,600	(日) 1,605	(日) 59,900	1,098	41,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
13 建設用ポンプ(原動機を含む)																					【1301】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びモータを含み，サクションホース，デリバリホースは含まない(但し，037を除く)。15kWを越えるモータは起動器を含む(但し，037を除く)。
1301 小型渦巻ポンプ																					
017 [呼水・片吸込・モータ駆動型]																					
	口径	全揚程																			
040 010	φ40 mm	10 m	0.40	0.02	123	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 164	824	101	(日) 2,615	(日) 322	1,681	207	
040 015	40	15	0.80	0.04	131	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 175	824	108	(日) 2,615	(日) 343	1,681	220	
040 020	40	20	1.5	0.06	169	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 225	824	139	(日) 2,615	(日) 442	1,681	284	
040 030	40	30	2.2	0.07	202	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 269	824	166	(日) 2,615	(日) 528	1,681	340	
050 010	50	10	0.80	0.04	137	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 183	824	113	(日) 2,615	(日) 358	1,681	230	
050 015	50	15	1.5	0.05	158	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 211	824	130	(日) 2,615	(日) 413	1,681	266	
050 020	50	20	2.2	0.07	179	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 239	824	147	(日) 2,615	(日) 468	1,681	301	
050 030	50	30	3.7	0.10	211	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 281	824	174	(日) 2,615	(日) 552	1,681	355	
065 010	65	10	1.5	0.06	161	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 215	824	133	(日) 2,615	(日) 421	1,681	271	
065 015	65	15	2.2	0.06	202	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 269	824	166	(日) 2,615	(日) 528	1,681	340	
065 020	65	20	3.7	0.07	205	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 273	824	169	(日) 2,615	(日) 536	1,681	345	
065 030	65	30	5.5	0.12	321	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 428	824	265	(日) 2,615	(日) 839	1,681	540	
080 010	80	10	2.2	0.07	201	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 268	824	166	(日) 2,615	(日) 526	1,681	338	
080 015	80	15	3.7	0.11	246	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 328	824	203	(日) 2,615	(日) 643	1,681	414	
080 020	80	20	5.5	0.12	280	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 373	824	231	(日) 2,615	(日) 732	1,681	471	
080 030	80	30	7.5	0.18	337	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 449	824	278	(日) 2,615	(日) 881	1,681	566	
100 010	100	10	3.7	0.12	306	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 408	824	252	(日) 2,615	(日) 800	1,681	514	
100 015	100	15	5.5	0.15	340	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 453	824	280	(日) 2,615	(日) 889	1,681	572	
100 020	100	20	7.5	0.19	381	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 508	824	314	(日) 2,615	(日) 996	1,681	640	
100 030	100	30	11	0.25	455	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 607	824	375	(日) 2,615	(日) 1,190	1,681	765	
125 010	125	10	5.5	0.19	406	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 541	824	335	(日) 2,615	(日) 1,060	1,681	682	
125 015	125	15	7.5	0.20	495	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 660	824	408	(日) 2,615	(日) 1,290	1,681	832	
125 020	125	20	11	0.23	531	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 708	824	438	(日) 2,615	(日) 1,390	1,681	893	
125 030	125	30	15	0.32	582	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 776	824	480	(日) 2,615	(日) 1,520	1,681	978	
150 010	150	10	7.5	0.27	573	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 764	824	472	(日) 2,615	(日) 1,500	1,681	963	
150 015	150	15	11	0.26	618	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 824	824	509	(日) 2,615	(日) 1,620	1,681	1,040	
150 020	150	20	15	0.35	658	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 877	824	542	(日) 2,615	(日) 1,720	1,681	1,110	
150 030	150	30	30	0.40	811	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,080	824	668	(日) 2,615	(日) 2,120	1,681	1,360	
027 [自吸・片吸込・モータ駆動型]																					
	口径	全揚程																			
040 005	φ40 mm	5 m	0.40	0.05	94	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 125	824	77	(日) 2,615	(日) 246	1,681	158	
040 010	40	10	0.80	0.07	108	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 144	824	89	(日) 2,615	(日) 282	1,681	182	
050 005	50	5	0.40	0.05	104	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 139	824	86	(日) 2,615	(日) 272	1,681	175	
050 010	50	10	1.5	0.06	112	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 149	824	92	(日) 2,615	(日) 293	1,681	188	
050 015	50	15	2.2	0.08	172	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 229	824	142	(日) 2,615	(日) 450	1,681	289	
065 005	65	5	0.80	0.06	125	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 167	824	103	(日) 2,615	(日) 327	1,681	210	
065 010	65	10	1.5	0.08	157	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 209	824	129	(日) 2,615	(日) 411	1,681	264	
065 015	65	15	2.2	0.09	210	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 280	824	173	(日) 2,615	(日) 549	1,681	353	
080 005	80	5	1.5	0.08	158	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 211	824	130	(日) 2,615	(日) 413	1,681	266	
080 010	80	10	2.2	0.10	210	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 280	824	173	(日) 2,615	(日) 549	1,681	353	
080 015	80	15	3.7	0.11	249	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 332	824	205	(日) 2,615	(日) 651	1,681	419	
100 015	100	15	5.5	0.12	283	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 377	824	233	(日) 2,615	(日) 740	1,681	476	
125 015	125	15	11	0.28	546	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 728	824	450	(日) 2,615	(日) 1,430	1,681	918	
150 015	150	15	15	0.30	567	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 756	824	467	(日) 2,615	(日) 1,480	1,681	953	
037 [可搬・自吸・エンジン駆動型]																					【037】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びエンジンを含み，サクションホース，デリバリホースは含まない。
	口径	全揚程																			
040 030	φ40 mm	30 m	1.0	0.01	78	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 104	824	64	(日) 2,615	(日) 204	1,681	131	
050 030	50	30	2.2	0.03	107	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 143	824	88	(日) 2,615	(日) 280	1,681	180	
080 030	80	30	3.2	0.03	132	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 176	824	109	(日) 2,615	(日) 345	1,681	222	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1302 小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)																						【1302】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，サクションホース，デリバリホースは含まない。
017 [片吸込・モータ駆動型]	口径		全揚程																			
042 015	φ40 mm	2 段	15 m	1.5	0.11	222	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 296	824	183	(日) 2,615	(日) 581	1,681	373	
043 025	40	3	25	1.5	0.12	248	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 331	824	204	(日) 2,615	(日) 649	1,681	417	
044 030	40	4	30	2.2	0.12	311	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 415	824	256	(日) 2,615	(日) 813	1,681	523	
045 040	40	5	40	2.2	0.15	349	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 465	824	288	(日) 2,615	(日) 913	1,681	587	
052 020	50	2	20	1.5	0.10	249	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 332	824	205	(日) 2,615	(日) 651	1,681	419	
053 030	50	3	30	2.2	0.14	288	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 384	824	237	(日) 2,615	(日) 753	1,681	484	
054 035	50	4	35	3.7	0.16	366	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 488	824	302	(日) 2,615	(日) 957	1,681	615	
055 045	50	5	45	3.7	0.18	434	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 579	824	358	(日) 2,615	(日) 1,130	1,681	730	
072 020	65	2	20	2.2	0.15	307	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 409	824	253	(日) 2,615	(日) 803	1,681	516	
072 025	65	2	25	3.7	0.16	320	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 427	824	264	(日) 2,615	(日) 837	1,681	538	
073 035	65	3	35	5.5	0.18	386	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 515	824	318	(日) 2,615	(日) 1,010	1,681	649	
074 045	65	4	45	5.5	0.24	480	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 640	824	396	(日) 2,615	(日) 1,260	1,681	807	
075 060	65	5	60	7.5	0.26	616	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 821	824	508	(日) 2,615	(日) 1,610	1,681	1,040	
082 030	80	2	30	5.5	0.21	383	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 511	824	316	(日) 2,615	(日) 1,000	1,681	644	
083 040	80	3	40	7.5	0.21	465	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 620	824	383	(日) 2,615	(日) 1,220	1,681	782	
084 050	80	4	50	11	0.28	612	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 816	824	504	(日) 2,615	(日) 1,600	1,681	1,030	
085 070	80	5	70	11	0.41	730	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 973	824	602	(日) 2,615	(日) 1,910	1,681	1,230	
086 080	80	6	80	15	0.42	849	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,130	824	700	(日) 2,615	(日) 2,220	1,681	1,430	
102 040	100	2	40	11	0.35	635	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 846	824	523	(日) 2,615	(日) 1,660	1,681	1,070	
103 060	100	3	60	15	0.42	823	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,100	824	678	(日) 2,615	(日) 2,150	1,681	1,380	
104 070	100	4	70	22	0.52	998	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,330	824	822	(日) 2,615	(日) 2,610	1,681	1,680	
105 085	100	5	85	30	0.65	1,170	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,560	824	964	(日) 2,615	(日) 3,060	1,681	1,970	
132 045	125	2	45	22	0.44	911	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,210	824	751	(日) 2,615	(日) 2,380	1,681	1,530	
133 070	125	3	70	37	0.80	1,180	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,570	824	972	(日) 2,615	(日) 3,090	1,681	1,980	
134 095	125	4	95	45	0.85	1,350	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,800	824	1,110	(日) 2,615	(日) 3,530	1,681	2,270	
152 060	150	2	60	37	0.66	1,460	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,950	824	1,200	(日) 2,615	(日) 3,820	1,681	2,450	
153 075	150	3	75	45	0.70	1,870	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 2,490	824	1,540	(日) 2,615	(日) 4,890	1,681	3,140	
153 090	150	3	90	55	0.80	1,950	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 2,600	824	1,610	(日) 2,615	(日) 5,100	1,681	3,280	
1311 深井戸用水中モータポンプ																						【1311】水中ケーブル，相フランジ，連成計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含む。
018 [柱状型]	口径		全揚程																			
074 020	φ65 mm	4 段	20 m	2.2	0.05	528	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 727	824	435	(日) 2,658	(日) 1,400	1,709	902	
076 035	65	6	35	3.7	0.06	586	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 806	824	483	(日) 2,658	(日) 1,560	1,709	1,000	
077 045	65	7	45	3.7	0.06	633	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 871	824	522	(日) 2,658	(日) 1,680	1,709	1,080	
082 020	80	2	20	3.7	0.08	687	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 945	824	566	(日) 2,658	(日) 1,830	1,709	1,170	
083 035	80	3	35	5.5	0.08	700	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 963	824	577	(日) 2,658	(日) 1,860	1,709	1,200	
084 050	80	4	50	7.5	0.09	748	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,030	824	616	(日) 2,658	(日) 1,990	1,709	1,280	
085 070	80	5	70	11	0.10	851	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,170	824	701	(日) 2,658	(日) 2,260	1,709	1,450	
086 075	80	6	75	11	0.11	971	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,340	824	800	(日) 2,658	(日) 2,580	1,709	1,660	
087 100	80	7	100	15	0.13	1,110	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,530	824	915	(日) 2,658	(日) 2,950	1,709	1,900	
102 020	100	2	20	5.5	0.09	731	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,010	824	602	(日) 2,658	(日) 1,940	1,709	1,250	
103 030	100	3	30	11	0.10	744	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,020	824	613	(日) 2,658	(日) 1,980	1,709	1,270	
104 040	100	4	40	11	0.11	848	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,170	824	699	(日) 2,658	(日) 2,250	1,709	1,450	
105 055	100	5	55	15	0.12	1,250	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,720	824	1,030	(日) 2,658	(日) 3,320	1,709	2,140	
106 075	100	6	75	22	0.15	1,440	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,980	824	1,190	(日) 2,658	(日) 3,830	1,709	2,460	
107 090	100	7	90	22	0.16	1,480	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,040	824	1,220	(日) 2,658	(日) 3,930	1,709	2,530	
132 035	125	2	35	15	0.17	990	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,360	824	816	(日) 2,658	(日) 2,630	1,709	1,690	
133 050	125	3	50	22	0.23	1,400	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,930	824	1,150	(日) 2,658	(日) 3,720	1,709	2,390	
134 075	125	4	75	30	0.23	1,740	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,390	824	1,430	(日) 2,658	(日) 4,620	1,709	2,970	
135 090	125	5	90	37	0.28	1,810	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,490	824	1,490	(日) 2,658	(日) 4,810	1,709	3,090	
152 030	150	2	30	22	0.15	1,490	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,050	824	1,230	(日) 2,658	(日) 3,960	1,709	2,550	
152 040	150	2	40	30	0.21	1,600	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,200	824	1,320	(日) 2,658	(日) 4,250	1,709	2,730	
152 045	150	2	45	37	0.23	1,770	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,440	824	1,460	(日) 2,658	(日) 4,700	1,709	3,020	
153 065	150	3	65	45	0.27	2,130	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,930	824	1,760	(日) 2,658	(日) 5,660	1,709	3,640	
154 085	150	4	85	55	0.34	3,150	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 4,330	824	2,600	(日) 2,658	(日) 8,370	1,709	5,380	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1321 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1321】水中ケーブル，ケーブルバンド，ホースカップリング及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含む。
017 ［普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)］																					
	口径	全揚程																			
050 005	φ50 mm	5 m	0.40	0.02	39	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 60	884	34	(日) 2,771	(日) 108	1,980	77	
050 010	50	10	0.80	0.02	54	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 83	884	48	(日) 2,771	(日) 150	1,980	107	
050 015	50	15	1.5	0.03	122	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 187	884	108	(日) 2,771	(日) 338	1,980	242	
050 020	50	20	2.2	0.03	132	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 202	884	117	(日) 2,771	(日) 366	1,980	261	
050 030	50	30	3.7	0.05	197	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 302	884	174	(日) 2,771	(日) 546	1,980	390	
080 010	80	10	1.5	0.04	151	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 231	884	133	(日) 2,771	(日) 418	1,980	299	
080 015	80	15	3.7	0.05	206	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 316	884	182	(日) 2,771	(日) 571	1,980	408	
080 020	80	20	5.5	0.06	252	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 386	884	223	(日) 2,771	(日) 698	1,980	499	
080 030	80	30	5.5	0.05	276	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 423	884	244	(日) 2,771	(日) 765	1,980	546	
100 010	100	10	3.7	0.06	233	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 357	884	206	(日) 2,771	(日) 646	1,980	461	
100 015	100	15	5.5	0.06	280	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 429	884	248	(日) 2,771	(日) 776	1,980	554	
100 020	100	20	7.5	0.14	394	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 604	884	348	(日) 2,771	(日) 1,090	1,980	780	
100 030	100	30	11	0.13	544	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 834	884	481	(日) 2,771	(日) 1,510	1,980	1,080	
150 010	150	10	7.5	0.13	335	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 514	884	296	(日) 2,771	(日) 928	1,980	663	
150 015	150	15	11	0.14	344	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 527	884	304	(日) 2,771	(日) 953	1,980	681	
150 020	150	20	15	0.18	610	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 935	884	539	(日) 2,771	(日) 1,690	1,980	1,210	
150 030	150	30	22	0.36	704	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,080	884	622	(日) 2,771	(日) 1,950	1,980	1,390	
200 010	200	10	11	0.17	468	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 717	884	414	(日) 2,771	(日) 1,300	1,980	927	
200 015	200	15	15	0.24	721	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,110	884	637	(日) 2,771	(日) 2,000	1,980	1,430	
200 020	200	20	22	0.39	838	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,280	884	741	(日) 2,771	(日) 2,320	1,980	1,660	
200 030	200	30	37	0.50	963	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,480	884	851	(日) 2,771	(日) 2,670	1,980	1,910	
250 010	250	10	22	0.43	1,060	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,620	884	937	(日) 2,771	(日) 2,940	1,980	2,100	
027 ［撹拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)］																					
	口径	全揚程																			
050 005	φ50 mm	5 m	0.60	0.02	53	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 93	952	50	(日) 3,132	(日) 166	2,168	115	
080 010	80	10	3.0	0.07	230	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 404	952	219	(日) 3,132	(日) 720	2,168	499	
080 015	80	15	3.7	0.10	256	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 450	952	244	(日) 3,132	(日) 802	2,168	555	
080 020	80	20	5.5	0.13	437	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 768	952	416	(日) 3,132	(日) 1,370	2,168	947	
100 010	100	10	5.5	0.12	256	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 450	952	244	(日) 3,132	(日) 802	2,168	555	
100 015	100	15	7.5	0.15	350	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 615	952	333	(日) 3,132	(日) 1,100	2,168	759	
100 025	100	25	11	0.20	559	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 982	952	532	(日) 3,132	(日) 1,750	2,168	1,210	
150 010	150	10	11	0.18	394	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 692	952	375	(日) 3,132	(日) 1,230	2,168	854	
150 015	150	15	11	0.19	499	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 877	952	475	(日) 3,132	(日) 1,560	2,168	1,080	
150 020	150	20	15	0.55	813	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 1,430	952	774	(日) 3,132	(日) 2,550	2,168	1,760	
200 025	200	25	37	0.86	1,190	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 2,090	952	1,130	(日) 3,132	(日) 3,730	2,168	2,580	
1331 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1331】ポンプベース，補給水コック，軸継手，相フランジ，連成計及びモータを含む。
017 ［ﾓｰﾀ駆動型］																					
	口径	排気量																			
040 019	φ40 mm	1.9 m^3/min	3.7	0.12	473	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 806	952	450	(日) 3,079	(日) 1,460	2,132	1,010	
050 032	50	3.2	5.5	0.15	694	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 1,180	952	661	(日) 3,079	(日) 2,140	2,132	1,480	
065 045	65	4.5	7.5	0.25	940	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 1,600	952	895	(日) 3,079	(日) 2,890	2,132	2,000	
1341 ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1341】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，サクションホース，デリバリホースは含まない。
017 ［ﾓｰﾀ駆動型］																					
	口径	全揚程																			
040 050	φ40 mm	50 m	11	0.28	1,070	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 2,190	958	1,030	(日) 3,262	(日) 3,490	2,563	2,740	
080 050	80	50	15	0.31	1,200	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 2,450	958	1,150	(日) 3,262	(日) 3,910	2,563	3,080	
100 050	100	50	22	0.51	1,810	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 3,700	958	1,730	(日) 3,262	(日) 5,900	2,563	4,640	
150 050	150	50	45	0.90	2,920	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 5,970	958	2,800	(日) 3,262	(日) 9,530	2,563	7,480	
200 050	200	50	75	1.7	5,240	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 10,700	958	5,020	(日) 3,262	(日) 17,100	2,563	13,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
15 電気機器																				
1501 変圧器(トランス)																				
110 [油入変圧器・単相]																				【110】トランス油を含む。
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.07	159	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	113	−	−	711	113	
020 001	20	−	0.11	206	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	146	−	−	711	146	
030 001	30	−	0.14	244	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	173	−	−	711	173	
050 001	50	−	0.19	375	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	267	−	−	711	267	
075 001	75	−	0.24	551	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	392	−	−	711	392	
100 001	100	−	0.31	670	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	476	−	−	711	476	
150 001	150	−	0.40	818	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	582	−	−	711	582	
200 001	200	−	0.49	1,050	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	747	−	−	711	747	
300 001	300	−	0.75	1,550	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,100	−	−	711	1,100	
500 001	500	−	1.2	2,620	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,860	−	−	711	1,860	
130 [油入変圧器・三相]																				【130】トランス油を含む。
	定格容量																			
020 001	20 kVA	−	0.13	287	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	204	−	−	711	204	
030 001	30	−	0.17	370	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	263	−	−	711	263	
050 001	50	−	0.24	490	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	348	−	−	711	348	
075 001	75	−	0.30	638	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	454	−	−	711	454	
100 001	100	−	0.35	771	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	548	−	−	711	548	
150 001	150	−	0.47	998	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	710	−	−	711	710	
200 001	200	−	0.61	1,240	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	882	−	−	711	882	
300 001	300	−	0.84	1,720	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,220	−	−	711	1,220	
500 001	500	−	1.3	2,630	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,870	−	−	711	1,870	
310 [シリコン形乾式変圧器・単相]																				【310】単体(函体は含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.12	341	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	235	−	−	689	235	
020 001	20	−	0.18	432	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	298	−	−	689	298	
030 001	30	−	0.24	524	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	361	−	−	689	361	
050 001	50	−	0.33	644	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	444	−	−	689	444	
075 001	75	−	0.46	762	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	525	−	−	689	525	
100 001	100	−	0.47	898	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	619	−	−	689	619	
150 001	150	−	0.65	1,210	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	834	−	−	689	834	
200 001	200	−	0.70	1,810	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,250	−	−	689	1,250	
300 001	300	−	0.91	2,550	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,760	−	−	689	1,760	
500 001	500	−	1.3	4,030	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,780	−	−	689	2,780	
330 [シリコン形乾式変圧器・三相]																				【330】単体(函体は含まない)
	定格容量																			
030 001	30 kVA	−	0.25	721	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	497	−	−	689	497	
050 001	50	−	0.35	948	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	653	−	−	689	653	
075 001	75	−	0.47	1,170	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	806	−	−	689	806	
100 001	100	−	0.57	1,390	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	958	−	−	689	958	
150 001	150	−	0.74	1,830	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,260	−	−	689	1,260	
200 001	200	−	0.95	2,190	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,510	−	−	689	1,510	
300 001	300	−	1.1	3,100	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,140	−	−	689	2,140	
500 001	500	−	1.6	4,950	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	3,410	−	−	689	3,410	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
510 [モールド形乾式変圧器・単相]																				【510】単体(函体は含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.10	372	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	256	−	−	689	256	
020 001	20	−	0.13	473	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	326	−	−	689	326	
030 001	30	−	0.18	557	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	384	−	−	689	384	
050 001	50	−	0.25	714	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	492	−	−	689	492	
075 001	75	−	0.26	834	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	575	−	−	689	575	
100 001	100	−	0.34	988	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	681	−	−	689	681	
150 001	150	−	0.46	1,300	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	896	−	−	689	896	
200 001	200	−	0.58	1,650	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,140	−	−	689	1,140	
300 001	300	−	0.79	2,320	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,600	−	−	689	1,600	
500 001	500	−	1.3	3,670	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,530	−	−	689	2,530	
530 [モールド形乾式変圧器・三相]																				【530】単体(函体は含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.17	455	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	313	−	−	689	313	
020 001	20	−	0.18	562	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	387	−	−	689	387	
030 001	30	−	0.20	673	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	464	−	−	689	464	
050 001	50	−	0.24	834	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	575	−	−	689	575	
075 001	75	−	0.30	1,030	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	710	−	−	689	710	
100 001	100	−	0.38	1,250	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	861	−	−	689	861	
150 001	150	−	0.58	1,650	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,140	−	−	689	1,140	
200 001	200	−	0.69	2,000	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,380	−	−	689	1,380	
300 001	300	−	0.95	2,850	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,960	−	−	689	1,960	
500 001	500	−	1.4	4,460	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	3,070	−	−	689	3,070	
710 [タイトランス・単相]																				【710】トランス油を含む。
	定格容量																			
075 001	75 kVA	−	0.41	466	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	347	−	−	745	347	
100 001	100	−	0.44	573	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	427	−	−	745	427	
150 001	150	−	0.63	768	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	572	−	−	745	572	
200 001	200	−	0.64	927	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	691	−	−	745	691	
300 001	300	−	0.97	1,260	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	939	−	−	745	939	
500 001	500	−	1.5	1,710	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	1,270	−	−	745	1,270	
730 [タイトランス・三相]																				【730】トランス油を含む。
	定格容量																			
075 001	75 kVA	−	0.42	537	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	382	−	−	711	382	
100 001	100	−	0.50	687	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	488	−	−	711	488	
150 001	150	−	0.65	827	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	588	−	−	711	588	
200 001	200	−	0.81	1,100	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	782	−	−	711	782	
300 001	300	−	0.93	1,520	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,080	−	−	711	1,080	
500 001	500	−	1.4	2,150	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,530	−	−	711	1,530	
1502 高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形)																				【1502】開放形，耐塩形を除く。
018 [一般形]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	−	0.05	123	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	146	−	−	1,183	146	
200 001	200	−	0.05	134	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	159	−	−	1,183	159	
028 [地絡無方向・過電流ロック機構付]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	−	0.05	244	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	289	−	−	1,183	289	
200 001	200	−	0.05	246	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	291	−	−	1,183	291	
300 001	300	−	0.08	339	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	401	−	−	1,183	401	
038 [地絡方向性・過電流ロック機構付]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	−	0.06	530	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	627	−	−	1,183	627	
200 001	200	−	0.06	539	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	638	−	−	1,183	638	
300 001	300	−	0.08	648	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	767	−	−	1,183	767	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1504 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備																				
018 ［CB形受電専用(屋外式)］																				
500 001	500 kVA以下	－	0.80	1,790	18.0	－	－	130	30%	8%	3%	－	－	1,158	2,070	－	－	1,158	2,070	
028 ［変電専用(屋外式)］																				【028】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す。)。
100 001	75～100 kVA	－	2.6	1,820	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,030	－	－	1,115	2,030	
200 001	150～200	－	3.0	2,200	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,450	－	－	1,115	2,450	
300 001	300	－	3.7	2,440	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,720	－	－	1,115	2,720	
400 001	400	－	4.0	2,840	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	3,170	－	－	1,115	3,170	
500 001	500	－	5.0	3,860	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	4,300	－	－	1,115	4,300	
038 ［CB形受変電用(屋外式)］																				【038】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す。)。
100 001	50～100 kVA	－	2.8	2,940	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	3,060	－	－	1,041	3,060	
200 001	150～200	－	2.8	3,330	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	3,470	－	－	1,041	3,470	
300 001	300	－	3.5	3,960	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	4,120	－	－	1,041	4,120	
400 001	400	－	4.3	4,850	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	5,050	－	－	1,041	5,050	
500 001	500	－	4.8	5,400	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	5,620	－	－	1,041	5,620	
048 ［PF･S形受変電用(屋外式)］																				【048】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す。)。
100 001	50～100 kVA	－	2.0	1,460	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	1,240	－	－	850	1,240	
200 001	150～200	－	2.3	1,870	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	1,590	－	－	850	1,590	
300 001	300	－	4.0	2,360	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	2,010	－	－	850	2,010	
068 ［ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB］																				【068】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む。(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す。)。ただし高圧気中開閉器は含まない。
050 001	50 kVA	－	0.85	2,580	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	2,740	－	－	1,063	2,740	
100 001	100	－	1.3	2,850	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	3,030	－	－	1,063	3,030	
150 001	150	－	1.5	3,300	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	3,510	－	－	1,063	3,510	
200 001	200	－	1.8	3,950	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	4,200	－	－	1,063	4,200	
300 001	300	－	2.7	5,030	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	5,350	－	－	1,063	5,350	
500 001	500	－	3.6	6,600	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	7,020	－	－	1,063	7,020	
1510 発動発電機																				【1510】超低騒音型には低騒音型は含まない。
017 ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］																				
	定格容量																			
001 001	1 kVA	1.5	0.04	90	8.5	－	90	120	50%	8%	8%	(日) 1,255	(日) 113	1,118	101	(日) 2,745	(日) 247	2,059	185	
002 001	2	2.7	0.04	107	8.5	－	90	120	50%	8%	8%	(日) 1,255	(日) 134	1,118	120	(日) 2,745	(日) 294	2,059	220	
003 001	3	4.0	0.05	264	8.5	－	90	120	50%	8%	8%	(日) 1,255	(日) 331	1,118	295	(日) 2,745	(日) 725	2,059	544	
005 001	5	6.3	0.12	381	8.5	－	90	120	50%	8%	8%	(日) 1,255	(日) 478	1,118	426	(日) 2,745	(日) 1,050	2,059	784	
021 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 003	2.7/3 kVA	4.0	0.10	257	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 178	969	249	(日) 1,836	(日) 472	1,554	399	
001 005	4.5/5	5.7	0.24	409	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 283	969	396	(日) 1,836	(日) 751	1,554	636	
010 060	550/600	514	9.0	27,500	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 19,000	969	26,600	(日) 1,836	(日) 50,500	1,554	42,700	
010 080	700/800	736	11.2	30,200	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 20,900	969	29,300	(日) 1,836	(日) 55,400	1,554	46,900	
010 110	1,000/1,100	1,010	12.7	38,100	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 26,300	969	36,900	(日) 1,836	(日) 70,000	1,554	59,200	
022 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 015	13/15 kVA	17	0.50	1,040	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 719	969	1,010	(日) 1,836	(日) 1,910	1,554	1,620	
001 020	17/20	19	0.54	1,440	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 995	969	1,400	(日) 1,836	(日) 2,640	1,554	2,240	
001 025	20/25	23	0.73	1,470	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,020	969	1,420	(日) 1,836	(日) 2,700	1,554	2,280	
001 045	37/45	42	1.2	1,860	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,290	969	1,800	(日) 1,836	(日) 3,410	1,554	2,890	
001 060	50/60	57	1.5	2,150	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,490	969	2,080	(日) 1,836	(日) 3,950	1,554	3,340	
001 075	65/75	69	1.7	2,840	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,960	969	2,750	(日) 1,836	(日) 5,210	1,554	4,410	
010 012	100/125	117	2.1	3,310	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,290	969	3,210	(日) 1,836	(日) 6,080	1,554	5,140	
010 015	125/150	134	2.9	4,350	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,010	969	4,220	(日) 1,836	(日) 7,990	1,554	6,760	
010 030	270/300	248	4.4	9,500	10.0	－	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 6,560	969	9,210	(日) 1,836	(日) 17,400	1,554	14,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
023 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
010 030	270/300 kVA	248	4.4	12,700	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 8,780	969	12,300	(日) 1,836	(日) 23,300	1,554	19,700	
010 040	350/400	357	5.5	14,000	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 9,670	969	13,600	(日) 1,836	(日) 25,700	1,554	21,800	
010 050	450/500	427	7.2	25,100	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 17,300	969	24,300	(日) 1,836	(日) 46,100	1,554	39,000	
024 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
010 030	270/300 kVA	248	4.8	14,900	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 10,300	969	14,400	(日) 1,836	(日) 27,400	1,554	23,200	
010 040	350/400	357	6.0	17,700	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 12,200	969	17,200	(日) 1,836	(日) 32,500	1,554	27,500	
031 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 002	2.0/2.5 kVA	4.0	0.10	324	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 224	969	314	(日) 1,836	(日) 595	1,554	503	
001 003	2.7/3	4.0	0.10	356	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 246	969	345	(日) 1,836	(日) 654	1,554	553	
001 005	4.5/5	5.7	0.24	467	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 323	969	453	(日) 1,836	(日) 857	1,554	726	
032 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 015	13/15 kVA	14	0.50	1,210	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 836	969	1,170	(日) 1,836	(日) 2,220	1,554	1,880	
001 020	17/20	19	0.54	1,560	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,080	969	1,510	(日) 1,836	(日) 2,860	1,554	2,420	
001 025	20/25	23	0.73	1,800	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,240	969	1,740	(日) 1,836	(日) 3,300	1,554	2,800	
001 035	30/35	33	0.99	1,890	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,310	969	1,830	(日) 1,836	(日) 3,470	1,554	2,940	
001 045	37/45	42	1.2	1,960	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,350	969	1,900	(日) 1,836	(日) 3,600	1,554	3,050	
001 060	50/60	57	1.5	2,450	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,690	969	2,370	(日) 1,836	(日) 4,500	1,554	3,810	
001 075	65/75	69	1.7	2,900	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,000	969	2,810	(日) 1,836	(日) 5,320	1,554	4,510	
010 010	80/100	92	1.9	3,160	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,180	969	3,060	(日) 1,836	(日) 5,800	1,554	4,910	
010 012	100/125	117	2.1	4,340	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,000	969	4,210	(日) 1,836	(日) 7,970	1,554	6,740	
010 015	125/150	134	2.9	5,060	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,500	969	4,900	(日) 1,836	(日) 9,290	1,554	7,860	
010 022	200/220	201	3.6	7,310	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 5,050	969	7,080	(日) 1,836	(日) 13,400	1,554	11,400	
010 030	270/300	248	4.4	10,000	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 6,910	969	9,690	(日) 1,836	(日) 18,400	1,554	15,500	
033 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 010	10.5/13 kVA	13	0.45	1,160	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 802	969	1,120	(日) 1,836	(日) 2,130	1,554	1,800	
001 015	13/15	14	0.54	1,940	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,340	969	1,880	(日) 1,836	(日) 3,560	1,554	3,010	
001 020	17/20	19	0.64	2,290	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,580	969	2,220	(日) 1,836	(日) 4,200	1,554	3,560	
001 025	20/25	23	0.88	2,480	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,710	969	2,400	(日) 1,836	(日) 4,550	1,554	3,850	
001 045	37/45	42	1.2	2,700	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,870	969	2,620	(日) 1,836	(日) 4,960	1,554	4,200	
001 060	50/60	57	1.5	3,300	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,280	969	3,200	(日) 1,836	(日) 6,060	1,554	5,130	
010 010	80/100	92	1.9	4,510	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,120	969	4,370	(日) 1,836	(日) 8,280	1,554	7,010	
010 012	100/125	117	2.1	5,800	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 4,010	969	5,620	(日) 1,836	(日) 10,600	1,554	9,010	
010 015	125/150	134	2.9	6,800	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 4,700	969	6,590	(日) 1,836	(日) 12,500	1,554	10,600	
010 022	200/220	201	3.6	8,450	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 5,840	969	8,190	(日) 1,836	(日) 15,500	1,554	13,100	
010 030	270/300	248	3.7	13,600	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 9,400	969	13,200	(日) 1,836	(日) 25,000	1,554	21,100	
034 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 006	5.2/6.0 kVA	8.0	0.20	727	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 502	969	704	(日) 1,836	(日) 1,330	1,554	1,130	
001 010	10.5/13	13	0.51	1,290	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 891	969	1,250	(日) 1,836	(日) 2,370	1,554	2,000	
001 015	13/15	14	0.54	2,140	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,480	969	2,070	(日) 1,836	(日) 3,930	1,554	3,330	
001 020	17/20	20	0.58	2,590	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,790	969	2,510	(日) 1,836	(日) 4,760	1,554	4,020	
001 025	20/25	23	0.64	2,630	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,820	969	2,550	(日) 1,836	(日) 4,830	1,554	4,090	
001 045	37/45	46	1.1	3,190	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,200	969	3,090	(日) 1,836	(日) 5,860	1,554	4,960	
001 060	50/60	57	1.5	3,740	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,580	969	3,620	(日) 1,836	(日) 6,870	1,554	5,810	
010 010	80/100	92	1.9	5,500	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,800	969	5,330	(日) 1,836	(日) 10,100	1,554	8,550	
010 012	100/125	117	2.1	6,390	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 4,420	969	6,190	(日) 1,836	(日) 11,700	1,554	9,930	
010 015	125/150	134	2.9	7,570	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 5,230	969	7,340	(日) 1,836	(日) 13,900	1,554	11,800	
010 022	200/220	201	3.6	10,700	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 7,390	969	10,400	(日) 1,836	(日) 19,600	1,554	16,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
043 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型・大容量ﾀﾝｸ型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 定格容量(50/60Hz)																				
001 025	20/25 kVA	24	0.71	2,710	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,870	969	2,630	(日) 1,836	(日) 4,980	1,554	4,210	
001 045	37/45	42	1.2	3,130	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,160	969	3,030	(日) 1,836	(日) 5,750	1,554	4,860	
001 060	50/60	57	1.4	3,850	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,660	969	3,730	(日) 1,836	(日) 7,070	1,554	5,980	
010 010	80/100	91	2.2	4,900	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 3,390	969	4,750	(日) 1,836	(日) 9,000	1,554	7,610	
010 012	100/125	116	2.4	6,510	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 4,500	969	6,310	(日) 1,836	(日) 12,000	1,554	10,100	
010 015	125/150	135	2.7	7,540	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 5,210	969	7,310	(日) 1,836	(日) 13,800	1,554	11,700	
010 022	200/220	199	4.0	9,450	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 6,530	969	9,160	(日) 1,836	(日) 17,400	1,554	14,700	
044 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型・大容量ﾀﾝｸ型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 定格容量(50/60Hz)																				
001 010	10.5/13 kVA	14	0.57	1,870	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,290	969	1,810	(日) 1,836	(日) 3,430	1,554	2,910	
001 015	13/15	15	0.80	2,100	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 1,450	969	2,030	(日) 1,836	(日) 3,860	1,554	3,260	
001 025	20/25	24	0.80	3,020	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,090	969	2,930	(日) 1,836	(日) 5,540	1,554	4,690	
001 045	37/45	46	1.2	3,340	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,310	969	3,240	(日) 1,836	(日) 6,130	1,554	5,190	
001 060	50/60	57	1.5	4,270	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 2,950	969	4,140	(日) 1,836	(日) 7,840	1,554	6,640	
010 010	80/100	91	1.9	6,380	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 4,410	969	6,180	(日) 1,836	(日) 11,700	1,554	9,910	
010 012	100/125	116	2.1	7,690	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 5,310	969	7,450	(日) 1,836	(日) 14,100	1,554	12,000	
010 015	125/150	135	3.0	9,030	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 6,240	969	8,750	(日) 1,836	(日) 16,600	1,554	14,000	
010 022	200/220	199	4.0	11,500	10.0	−	110	130	30%	8%	8%	(日) 691	(日) 7,950	969	11,100	(日) 1,836	(日) 21,100	1,554	17,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
16 ｳｲﾝﾁ類																				
1601 電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付)																				【1601】インバータ，標準操作ケーブル，スイッチ，ワイヤ及びモータ(15kWを超える場合は，起動器を含む。)を含む。
110 ［低揚程］																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	0.5 t 6 m	1.0 0.30	0.10	425	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 281	606	258	(日) 1,653	(日) 703	1,010	429	
010 001	1.0 6	1.9 0.30	0.20	522	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 346	606	316	(日) 1,653	(日) 863	1,010	527	
020 001	2.0 6	2.9 0.30	0.30	697	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 461	606	422	(日) 1,653	(日) 1,150	1,010	704	
030 001	3.0 6	4.0 0.50	0.40	830	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 549	606	503	(日) 1,653	(日) 1,370	1,010	838	
050 001	5.0 8	5.9 0.60	0.70	1,380	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 914	606	836	(日) 1,653	(日) 2,280	1,010	1,390	
075 001	7.5 8	9.5 0.50×2	1.0	2,330	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,540	606	1,410	(日) 1,653	(日) 3,850	1,010	2,350	
100 001	10 8	11 0.50×2	1.3	2,750	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,820	606	1,670	(日) 1,653	(日) 4,550	1,010	2,780	
150 001	15 8	6.7×2 0.70×2	2.8	4,010	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 2,650	606	2,430	(日) 1,653	(日) 6,630	1,010	4,050	
130 ［高揚程］																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	0.5 t 12 m	1.0 0.30	0.20	469	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 310	606	284	(日) 1,653	(日) 775	1,010	474	
010 001	1.0 12	1.9 0.30	0.20	566	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 375	606	343	(日) 1,653	(日) 936	1,010	572	
020 001	2.0 12	2.9 0.30	0.40	743	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 492	606	450	(日) 1,653	(日) 1,230	1,010	750	
030 001	3.0 12	4.0 0.50	0.50	958	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 634	606	581	(日) 1,653	(日) 1,580	1,010	968	
050 001	5.0 12	7.0 0.70	0.68	1,460	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 967	606	885	(日) 1,653	(日) 2,410	1,010	1,470	
075 001	7.5 12	9.5 0.36×2	1.0	2,520	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,670	606	1,530	(日) 1,653	(日) 4,170	1,010	2,550	
100 001	10 12	11 0.36×2	1.4	3,190	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 2,110	606	1,930	(日) 1,653	(日) 5,270	1,010	3,220	
150 001	15 12	6.7×2 0.70×2	3.0	4,790	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 3,170	606	2,900	(日) 1,653	(日) 7,920	1,010	4,840	
200 001	20 12	7.5×2 0.70×2	3.1	5,940	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 3,930	606	3,600	(日) 1,653	(日) 9,820	1,010	6,000	
1602 ｳｲﾝﾁ																				【1602】モータ(15kWを越えるモータは起動器を含む。)，モータプーリを含み，ワイヤは含まない(但し，1602-152を除く)。
111 ［開放型(電動)・単胴］																				
	巻上能力 巻取容量																			
180 001	1.8t×30m/min φ16×260m	15	1.3	1,210	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,440	708	857	(日) 2,321	(日) 2,810	1,451	1,760	
280 001	2.8 ×30 22 ×200	22	2.0	1,820	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 2,160	708	1,290	(日) 2,321	(日) 4,220	1,451	2,640	
420 001	4.2 ×35 25 ×200	37	3.1	2,830	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 3,360	708	2,000	(日) 2,321	(日) 6,570	1,451	4,110	
112 ［開放型(電動)・複胴］																				
	巻上能力 巻取容量																			
150 001	1.5t×42m/min φ12×850m＋φ2.12×1,020m	15	2.0	1,130	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,340	708	800	(日) 2,321	(日) 2,620	1,451	1,640	
180 001	1.8 ×30 (φ16×260m)×2	15	2.0	1,460	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,740	708	1,030	(日) 2,321	(日) 3,390	1,451	2,120	
280 001	2.8 ×30 (22×200)×2	22	3.3	2,290	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 2,720	708	1,620	(日) 2,321	(日) 5,320	1,451	3,320	
420 001	4.2 ×35 (25×200)×2	37	5.7	3,400	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 4,040	708	2,410	(日) 2,321	(日) 7,890	1,451	4,930	
152 ［開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)・複胴］																				【152】エンジンを含み，ワイヤは含まない。
	巻上能力 巻取容量																			
150 001	1.5t×42m/min φ12×850m＋φ2.12×1,020m	14	3.3	1,530	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,820	708	1,080	(日) 2,321	(日) 3,550	1,451	2,220	
211 ［密閉型(電動)・単胴］																				
	巻上能力 巻取容量																			
600 001	6.0t×90m/min φ26×500m	55	8.2	5,970	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 7,100	708	4,230	(日) 2,321	(日) 13,900	1,451	8,660	
800 001	8.0 ×90 35.5×500	75	9.0	7,920	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 9,420	708	5,610	(日) 2,321	(日) 18,400	1,451	11,500	
212 ［密閉型(電動)・複胴］																				
	巻上能力 巻取容量																			
600 001	6.0t×90m/min (φ26×500m)×2	55	10.7	8,590	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 10,200	708	6,080	(日) 2,321	(日) 19,900	1,451	12,500	
800 001	8.0 ×90 (35.5×500)×2	75	12.0	12,100	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 14,400	708	8,570	(日) 2,321	(日) 28,100	1,451	17,600	
402 ［電気/油圧駆動式・複胴］																				
	巻上能力 巻取容量																			
220 001	2.2t×100m/min (φ14×300m)×2	55	5.8	14,800	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 17,600	708	10,500	(日) 2,321	(日) 34,400	1,451	21,500	
300 001	3.0×100 (16×300)×2	90	7.0	19,600	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 23,300	708	13,900	(日) 2,321	(日) 45,500	1,451	28,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1603 ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ																					【1603】モータ(15kWを越える場合は起動器を含む。)を含み，ワイヤは含まない。
101 ［単胴］																					
	巻上能力	巻取容量																			
005 001	0.5t×40m/min	φ10×150m	4.1	0.23	354	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 311	682	241	(日) 2,090	(日) 740	1,176	416	
010 001	1.0 ×40	14×150	7.7	0.46	634	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 557	682	432	(日) 2,090	(日) 1,330	1,176	746	
015 001	1.5 ×40	16×200	15	0.65	865	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 759	682	590	(日) 2,090	(日) 1,810	1,176	1,020	
020 001	2.0 ×50	16×200	18	1.1	1,080	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 948	682	737	(日) 2,090	(日) 2,260	1,176	1,270	
030 001	3.0 ×50	18×250	28	1.7	2,410	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 2,120	682	1,640	(日) 2,090	(日) 5,040	1,176	2,830	
040 001	4.0 ×50	20×200	38	2.2	3,390	16.0	－	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 2,980	682	2,310	(日) 2,090	(日) 7,090	1,176	3,990	
1605 ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ																					【1605】標準操作ケーブル，スイッチ，チェーン及びモータを含み，走行装置は含まない。
110 ［電動式］																					
	定格荷重	揚程																			
012 003	0.12 t	3 m	0.60	0.02	89	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	158	－	－	1,772	158	
012 006	0.12	6	0.60	0.02	94	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	167	－	－	1,772	167	
020 003	0.2	3	0.60	0.02	96	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	170	－	－	1,772	170	
020 006	0.2	6	0.60	0.02	100	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	177	－	－	1,772	177	
025 003	0.25	3	0.60	0.02	108	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	191	－	－	1,772	191	
025 006	0.25	6	0.60	0.02	118	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	209	－	－	1,772	209	
025 015	0.25	15	0.60	0.02	127	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	225	－	－	1,772	225	
100 006	1.0	6	1.5	0.06	174	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	308	－	－	1,772	308	
200 006	2.0	6	3.0	0.10	230	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	408	－	－	1,772	408	
300 006	3.0	6	3.0	0.14	299	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	530	－	－	1,772	530	
500 006	5.0	6	3.0	0.15	411	8.5	－	－	160	80%	8%	7%	－	－	1,772	728	－	－	1,772	728	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
17 試験測定機器																					
1701 ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ																					
018 ［自動印字式］																					
	ひょう量	載台寸法																			
015 001	10～15 t	2.4 × 5.5 m	－	2.4	2,600	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	1,830	－	－	702	1,830	自動印字器本体と印字器間の配線を含み，基礎埋込金物は含まない。
020 001	20	2.7 × 6.5	－	3.3	3,010	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	2,110	－	－	702	2,110	
040 001	30～40	3.0 × 8.0	－	6.1	3,720	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	2,610	－	－	702	2,610	
050 001	50	3.0 ×15.0	－	13.7	5,940	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	4,170	－	－	702	4,170	
060 001	60	3.0 ×15.0	－	14.5	7,690	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	5,400	－	－	702	5,400	
1702 計量器																					
037 ［骨材累加算・機械式］																					【037】操作盤，ホッパ，ベルコン及びフルイ網用架台枠を含み，材料投入機器は含まない。
	ひょう量																				
300 001	300kg × 1槽・2桿		－	0.34	336	11.0	－	100	150	70%	8%	7%	(日) 1,059	(日) 356	815	274	(日) 2,282	(日) 767	1,521	511	
1704 CBR試験器(現場用)																					【1704】ジャッキ，圧力計及びダイヤルゲージを含む。 1kN≒0.102t
017 ［ｽｸﾘｭｼﾞｬｯｷ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.09	1,600	14.5	－	－	100	30%	8%	7%	－	－	1,648	2,640	－	－	1,648	2,640	
027 ［油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.01	1,010	14.5	－	－	100	30%	8%	7%	－	－	1,648	1,660	－	－	1,648	1,660	
1705 平板載荷試験装置																					【1705】ジャッキ，圧力計及びダイヤルゲージを含む。 1kN≒0.102t
027 ［油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.04	665	9.0	－	－	140	25%	8%	7%	－	－	1,508	1,000	－	－	1,508	1,000	
1706 ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置																					【1706】電源ケーブルは含まない。 1MPa=10.197kgf/cm²
017 ［記録式］																					
	流量	圧力																			
012 060	0～120 ℓ/min	0～5.9 MPa	－	0.05	3,150	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 3,630	1,112	3,500	(日) 2,682	(日) 8,450	1,950	6,140	
040 040	0～400	0～3.9	－	0.05	3,370	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 3,890	1,112	3,750	(日) 2,682	(日) 9,040	1,950	6,570	
100 040	0～1,000	0～3.9	－	0.14	3,680	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 4,240	1,112	4,090	(日) 2,682	(日) 9,870	1,950	7,180	
027 ［記録式・制御装置付］																					
	流量	圧力																			
012 060	0～120 ℓ/min	0～5.9 MPa	－	0.18	4,280	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 4,930	1,112	4,760	(日) 2,682	(日) 11,500	1,950	8,350	
1707 ｶﾞｽ検知器																					
017 ［携帯式］																					
	検知対象																				
010 001	O_2,HC,H_2S,CO		－	－	268	3.6	－	－	200	20%	8%	7%	－	－	1,969	528	－	－	1,969	528	ﾒﾀﾝ，水素等比重の軽いガスに適用する。
028 ［定置式］																					
100 001	〔中央制御装置〕		－	－	2,770	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	3,310	－	－	1,195	3,310	ﾒﾀﾝ，水素等比重の軽いガスに適用する。
200 001	〔ｶﾞｽ検知ｾﾝｻ〕		－	－	272	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	325	－	－	1,195	325	電源遮断接点を含み，記録計，ケーブルは含まない。
500 001	〔変換器〕3点まで接続可能		－	－	416	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	497	－	－	1,195	497	
1708 騒音・振動計測機器																					
016 ［低周波騒音計］																					
	測定ﾚﾍﾞﾙ	測定周波数																			
130 008	1～130 dB	20～8,000 Hz	－	－	236	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	464	－	－	1,964	464	
130 020	1～130	1～20,000	－	－	578	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	1,140	－	－	1,964	1,140	
017 ［騒音計(普通型)］																					
	測定ﾚﾍﾞﾙ	測定周波数																			
130 001	～130 dB	20～8,000 Hz	－	－	217	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	426	－	－	1,964	426	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
027 [振動ﾚﾍﾞﾙ計]																				
	測定ﾚﾍﾞﾙ / 測定周波数																			
120 001	～120 dB / 1～80 Hz	－	0.01	386	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	758	－	－	1,964	758	
037 [ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ]																				
100 001	〔1ch〕 10･25･50 dB	－	0.01	448	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	742	－	－	1,657	742	
200 001	〔2ch〕 50	－	0.01	784	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	1,300	－	－	1,657	1,300	
048 [騒音･振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]																				
	測定周波数																			
200 001	～20 kHz	－	0.01	371	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	615	－	－	1,657	615	
1709 沈下･傾斜測定機器																				
018 [沈下計]																				
	測定範囲																			
100 001	〔水盛式本体〕 ±20･50 mm	－	0.01	184	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	339	－	－	1,841	339	
100 002	〔水盛式用水槽(自動給水装置付)〕	2.0	0.04	194	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	357	－	－	1,841	357	給水ポンプ，各水槽一式を含む。
200 001	〔水圧式〕 ±50～500	－	0.01	232	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	427	－	－	1,841	427	
028 [傾斜計]																				
	測定範囲																			
010 001	〔振り子式〕 ±1･5･10 度	－	0.01	150	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	276	－	－	1,841	276	
038 [沈下･傾斜兼用警報記録装置]																				
060 001	〔 6打点記録用〕 上下限の警報付	－	0.05	1,840	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	2,930	－	－	1,593	2,930	
120 001	〔12打点記録用〕 上下限の警報付	－	0.05	2,120	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	3,380	－	－	1,593	3,380	
048 [ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･自動計測装置]																				
	測定範囲																			
060 001	30～60ﾁｬﾝﾈﾙ	－	0.01	798	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	1,270	－	－	1,593	1,270	
1710 粉塵計																				
017 [携帯用]																				
	測定範囲																			
010 001	0.001～4 mg/m³	－	－	268	3.6	－	－	140	50%	8%	7%	－	－	3,409	914	－	－	3,409	914	
1711 濁度計																				
017 [携帯用]																				
	測定範囲																			
010 001	0～400 ppm	－	－	550	7.0	－	－	150	30%	8%	7%	－	－	1,705	938	－	－	1,705	938	
1712 自動測量機器																				
017 [ｼｰﾙﾄﾞ工事用]																				
010 001		－	－	－	9.0	－	－	190	30%	8%	7%	－	－	1,140	－	－	－	1,140	－	
1713 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ																				
017 [2級以上]																				
	測角表示単位 / 測距精度																			
010 001	10秒 / 5mm＋5ppm×D	－	0.006	1,040	9.5	－	－	220	30%	8%	7%	－	－	952	990	－	－	952	990	
1714 RI水分密度計																				
017 [透過型]																				
	湿潤密度																			
010 001	1～2.5 t/m³	－	0.05	3,440	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	6,330	－	－	1,841	6,330	
1715 超音波探傷装置																				
017 [携帯用]																				
	ﾁｬﾝﾈﾙ数																			
010 001	1	－	0.004	1,060	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	1,950	－	－	1,841	1,950	
027 [標準用]																				
	ﾁｬﾝﾈﾙ数																			
010 001	2	－	0.03	8,000	7.0	－	－	170	35%	8%	7%	－	－	1,546	12,400	－	－	1,546	12,400	自動高速走査方式。データ処理装置を含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1716 路面平坦性試験装置																				
017 ［非接触式］																				
100 001	計測分解能力 0.25 mm	−	0.01	2,320	7.0	−	−	170	35%	8%	7%	−	−	1,546	3,590	−	−	1,546	3,590	
1717 路面横断形状測定装置																				
017 ［非接触式］																				
100 001	計測精度 −2〜+2 mm	−	0.08	6,530	7.0	−	−	170	35%	8%	7%	−	−	1,546	10,100	−	−	1,546	10,100	
1799 その他試験測定機器																				
017 〔携帯用〕		(不定)	(不定)	−	5.5	−	−	160	25%	8%	7%	−	−	1,841	−	−	−	1,841	−	
027 〔器具類〕		(不定)	(不定)	−	7.0	−	−	180	35%	8%	7%	−	−	1,460	−	−	−	1,460	−	
037 〔電気による測定器〕		(不定)	(不定)	−	9.0	−	−	200	50%	8%	7%	−	−	1,194	−	−	−	1,194	−	
047 〔設備機械〕		(不定)	(不定)	−	12.5	−	−	220	25%	8%	7%	−	−	793	−	−	−	793	−	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
18 鋼橋・PC橋架設用仮設備機器																				
1801 架設桁																				
001 001	(質量ton当たり)	-	-	497	10.0	-	-	110	35%	8%	10%	-	-	1,864	926	-	-	1,864	926	
1802 ペント																				
001 001	(質量ton当たり)	-	-	468	10.0	-	-	120	25%	8%	10%	-	-	1,625	761	-	-	1,625	761	
1803 門型クレーン																				
100 [フレーム]																				
001 001	(質量ton当たり)	-	-	665	9.0	-	-	140	50%	8%	10%	-	-	1,683	1,120	-	-	1,683	1,120	
200 [走行装置]																				【200】門型クレーン1基分(駆動車輪・従動車輪とも両脚分)
	定格吊荷重																			
010 001	10 t用	3.7×2	2.3	3,400	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	6,070	-	-	1,786	6,070	
015 001	15	3.7×2	2.3	4,290	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	7,660	-	-	1,786	7,660	
020 001	20	3.7×2	2.4	4,870	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	8,700	-	-	1,786	8,700	
030 001	30	5.5×2	2.7	8,640	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	15,400	-	-	1,786	15,400	
040 001	40	5.5×2	3.4	12,900	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	23,000	-	-	1,786	23,000	
060 001	60	7.5×2	3.9	15,500	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	27,700	-	-	1,786	27,700	
080 001	80	7.5×2	4.5	20,600	9.0	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	1,786	36,800	-	-	1,786	36,800	
510 [電動ホイスト(普通型)]																				
	定格吊荷重 揚程	巻上 横行																		
050 001	5.0 t 12 m	7.0 0.70	0.68	1,690	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	3,430	-	-	2,027	3,430	
075 001	7.5 12	9.5 0.36×2	1.0	2,920	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	5,920	-	-	2,027	5,920	
100 001	10 12	11 0.36×2	1.4	3,710	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	7,520	-	-	2,027	7,520	
150 001	15 12	6.7×2 0.70×2	3.0	5,570	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	11,300	-	-	2,027	11,300	
200 001	20 12	7.5×2 0.70×2	3.1	6,900	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	14,000	-	-	2,027	14,000	
520 [電動ホイスト(ダブルレール型)]																				
	定格吊荷重 揚程	巻上 横行																		
050 001	5.0 t 24 m	7.0 0.50×2	1.2	3,150	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	6,390	-	-	2,027	6,390	
075 001	7.5 24	9.5 0.36×2	1.5	4,840	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	9,810	-	-	2,027	9,810	
100 001	10 24	11 0.36×2	1.9	5,790	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	11,700	-	-	2,027	11,700	
150 001	15 24	6.7×2 0.45×2	2.8	7,980	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	16,200	-	-	2,027	16,200	
200 001	20 24	7.5×2 0.45×2	3.2	8,590	8.0	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	2,027	17,400	-	-	2,027	17,400	
1806 チェーンブロック(橋梁架設用)																				
017 [手動式]																				
	定格荷重 揚程																			
002 001	2.0 t 3.0 m	-	0.03	46	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	97	-	-	2,116	97	
003 001	3.0 3.0	-	0.04	66	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	140	-	-	2,116	140	
005 001	5.0 3.0	-	0.06	94	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	199	-	-	2,116	199	
010 001	10 3.5	-	0.10	174	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	368	-	-	2,116	368	
015 001	15 3.5	-	0.20	328	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	694	-	-	2,116	694	
020 001	20 7.0	-	0.38	619	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	1,310	-	-	2,116	1,310	
030 001	30 7.0	-	0.55	1,060	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	2,240	-	-	2,116	2,240	
040 001	40 7.0	-	0.82	1,550	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	3,280	-	-	2,116	3,280	
050 001	50 7.0	-	1.1	2,050	8.0	-	-	140	80%	8%	7%	-	-	2,116	4,340	-	-	2,116	4,340	
027 [電動チェーンブロック]																				
	定格荷重 揚程	巻上																		
005 001	5.0 t 7.0 m	3.0	0.31	850	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	2,310	-	-	2,713	2,310	
010 001	10 7.0	3.0×2	0.44	1,450	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	3,930	-	-	2,713	3,930	
015 001	15 7.0	3.0×2	0.49	2,090	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	5,670	-	-	2,713	5,670	
020 001	20 7.0	3.0×2	0.62	2,630	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	7,140	-	-	2,713	7,140	
030 001	30 7.0	3.0×2	0.71	4,010	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	10,900	-	-	2,713	10,900	
040 001	40 7.0	3.0×2	0.90	5,230	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	14,200	-	-	2,713	14,200	
050 001	50 7.0	3.0×2	1.2	7,640	8.0	-	-	100	60%	8%	7%	-	-	2,713	20,700	-	-	2,713	20,700	
037 [電動チェーンブロック(高揚程型)]																				
	定格荷重 揚程	巻上																		
005 001	5.0 t 50 m	3.0	0.40	1,400	8.0	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,104	2,950	-	-	2,104	2,950	
010 001	10 50	3.0×2	0.75	2,340	8.0	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,104	4,920	-	-	2,104	4,920	
015 001	15 50	3.0×2	1.5	3,500	8.0	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,104	7,360	-	-	2,104	7,360	
020 001	20 50	3.0×2	1.8	4,970	8.0	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,104	10,500	-	-	2,104	10,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1807 ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛﾘ																				
	定格荷重																			
002 001	2.0 t	−	0.03	33	8.0	−	−	100	65%	8%	7%	−	−	2,775	92	−	−	2,775	92	
003 001	3.0	−	0.04	43	8.0	−	−	100	65%	8%	7%	−	−	2,775	119	−	−	2,775	119	
005 001	5.0	−	0.06	71	8.0	−	−	100	65%	8%	7%	−	−	2,775	197	−	−	2,775	197	
1808 巻上機																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
200 001	20 t 20 m	15 1.5	2.3	6,780	9.0	−	−	90	50%	8%	7%	−	−	2,654	18,000	−	−	2,654	18,000	
300 001	30 20	22 2.2	3.4	9,370	9.0	−	−	90	50%	8%	7%	−	−	2,654	24,900	−	−	2,654	24,900	
400 001	40 20	11×2 2.2	7.3	12,500	9.0	−	−	90	50%	8%	7%	−	−	2,654	33,200	−	−	2,654	33,200	
600 001	60 20	11×2 3.7	8.9	19,100	9.0	−	−	90	50%	8%	7%	−	−	2,654	50,700	−	−	2,654	50,700	
800 001	80 20	15×2 3.7	9.9	26,100	9.0	−	−	90	50%	8%	7%	−	−	2,654	69,300	−	−	2,654	69,300	
1809 ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)																				
017 ［単胴式］																				【017】ワイヤロープは含まない。
	直引能力																			
010 001	9.8 kN (1.0t)	7.5	0.70	903	9.5	−	−	110	75%	8%	7%	−	−	2,335	2,110	−	−	2,335	2,110	
020 001	20 (2.0)	7.5	1.2	1,520	9.5	−	−	110	75%	8%	7%	−	−	2,335	3,550	−	−	2,335	3,550	
030 001	29 (3.0)	15	1.6	3,390	9.5	−	−	110	75%	8%	7%	−	−	2,335	7,920	−	−	2,335	7,920	
018 ［単胴式・PC鋼線引込み用］																				
	直引能力																			
030 001 ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御	29 kN (3.0t)	28	1.5	7,930	6.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	3,761	29,800	−	−	3,761	29,800	
027 ［複胴式］																				【027】ワイヤロープは含まない。
	直引能力																			
020 001	20 kN (2.0t)	15	2.1	4,860	9.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	2,854	13,900	−	−	2,854	13,900	
030 001	29 (3.0)	22	3.2	6,620	9.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	2,854	18,900	−	−	2,854	18,900	
040 001	39 (4.0)	30	4.2	8,420	9.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	2,854	24,000	−	−	2,854	24,000	
050 001	49 (5.0)	37	5.5	11,200	9.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	2,854	32,000	−	−	2,854	32,000	
060 001	59 (6.0)	45	7.8	16,200	9.5	−	−	90	75%	8%	7%	−	−	2,854	46,200	−	−	2,854	46,200	
037 ［油圧複胴式］																				【037】ワイヤロープは含まない。
	直引能力 最大巻取速度																			
030 001	29 kN (3.0t) 45 m/min	30	5.1	13,400	9.5	−	−	130	75%	8%	7%	−	−	1,976	26,500	−	−	1,976	26,500	
040 001	39 (4.0) 45	37	6.0	19,100	9.5	−	−	130	75%	8%	7%	−	−	1,976	37,700	−	−	1,976	37,700	
060 001	59 (6.0) 45	55	9.1	23,100	9.5	−	−	130	75%	8%	7%	−	−	1,976	45,600	−	−	1,976	45,600	
057 ［油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤(鋼橋用)］																				
	操作可能ｳｲﾝﾁ台数																			
030 001	2 台	−	−	2,300	5.0	−	−	150	60%	8%	10%	−	−	2,533	5,830	−	−	2,533	5,830	
040 001	3	−	−	3,440	5.0	−	−	150	60%	8%	10%	−	−	2,533	8,710	−	−	2,533	8,710	
1810 油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)																				
017 ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ付］																				【017】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	複動 196 kN (20t) 200 mm	−	0.03	236	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	609	−	−	2,582	609	
030 001	複動 294 (30) 200	−	0.05	284	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	733	−	−	2,582	733	
050 001	複動 490 (50) 200	−	0.09	395	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	1,020	−	−	2,582	1,020	
075 001	複動 736 (75) 200	−	0.13	489	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	1,260	−	−	2,582	1,260	
100 001	複動 981 (100) 200	−	0.16	589	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	1,520	−	−	2,582	1,520	
150 001	複動 1,470 (150) 200	−	0.24	855	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	2,210	−	−	2,582	2,210	
200 001	複動 1,960 (200) 200	−	0.31	1,110	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	2,870	−	−	2,582	2,870	
300 001	複動 2,940 (300) 200	−	0.57	1,600	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	4,130	−	−	2,582	4,130	
400 001	複動 3,920 (400) 200	−	0.79	2,660	7.5	−	−	110	60%	8%	7%	−	−	2,582	6,870	−	−	2,582	6,870	
019 ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ無］																				【019】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	複動 196 kN (20t) 200 mm	−	0.02	202	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	534	−	−	2,642	534	
030 001	複動 294 (30) 200	−	0.04	246	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	650	−	−	2,642	650	
050 001	複動 490 (50) 200	−	0.06	304	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	803	−	−	2,642	803	
075 001	複動 736 (75) 200	−	0.08	388	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	1,030	−	−	2,642	1,030	
100 001	複動 981 (100) 200	−	0.09	455	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	1,200	−	−	2,642	1,200	
150 001	複動 1,470 (150) 200	−	0.17	599	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	1,580	−	−	2,642	1,580	
200 001	複動 1,960 (200) 200	−	0.28	823	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	2,170	−	−	2,642	2,170	
600 001	複動 5,880 (600) 100	−	0.70	2,280	7.5	−	−	110	65%	8%	7%	−	−	2,642	6,020	−	−	2,642	6,020	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
029 [ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	複動 196 kN (20t) 175 mm	-	0.05	174	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	439	-	-	2,521	439	
030 001	複動 294 (30) 175	-	0.06	208	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	524	-	-	2,521	524	
050 001	複動 490 (50) 175	-	0.08	270	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	681	-	-	2,521	681	
100 001	複動 981 (100) 175	-	0.19	463	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	1,170	-	-	2,521	1,170	
039 [支承取替え用]																				【039】補修工事用
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
100 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 981 kN (100t) 30 mm	-	0.04	629	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	1,310	-	-	2,089	1,310	
150 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 1,470 (150) 30	-	0.05	962	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	2,010	-	-	2,089	2,010	
200 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 1,960 (200) 50	-	0.08	1,280	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	2,670	-	-	2,089	2,670	
300 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 2,940 (300) 50	-	0.18	1,900	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	3,970	-	-	2,089	3,970	
400 001	複動 3,920 (400) 50	-	0.23	2,270	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	4,740	-	-	2,089	4,740	
500 001	複動 4,900 (500) 50	-	0.28	2,590	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	5,410	-	-	2,089	5,410	
1811 ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ																				【1811】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
035 001	343 kN (35t) 200 mm	-	0.03	723	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	1,590	-	-	2,200	1,590	
050 001	490 (50) 200	-	0.04	895	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	1,970	-	-	2,200	1,970	
100 001	981 (100) 200	-	0.07	1,260	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	2,770	-	-	2,200	2,770	
120 001	1,180 (120) 200	-	0.08	1,320	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	2,900	-	-	2,200	2,900	
200 001	1,960 (200) 200	-	0.16	2,050	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	4,510	-	-	2,200	4,510	
1812 ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
025 001	爪付 245 kN (25t) 250 mm	-	0.05	265	7.5	-	-	120	55%	8%	7%	-	-	2,311	612	-	-	2,311	612	
035 001	爪付 343 (35) 250	-	0.07	348	7.5	-	-	120	55%	8%	7%	-	-	2,311	804	-	-	2,311	804	
1813 油圧ｼﾞｬｯｷ送り台																				
	最大積載荷重 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150 mm	-	0.02	106	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	339	-	-	3,196	339	
030 001	294 (30) 150	-	0.03	158	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	505	-	-	3,196	505	
050 001	490 (50) 150	-	0.05	251	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	802	-	-	3,196	802	
075 001	736 (75) 150	-	0.07	351	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	1,120	-	-	3,196	1,120	
100 001	981 (100) 150	-	0.09	430	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	1,370	-	-	3,196	1,370	
1814 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ																				
017 [手動式]																				【017】ホース，ゲージを含む。
010 001	複動ｼﾞｬｯｷ用	-	0.04	414	7.5	-	-	140	55%	8%	7%	-	-	1,981	820	-	-	1,981	820	
027 [電動式]																				【027】コントロールユニット，ホース及びゲージを含む。
020 001	2連動	1.5	0.07	1,320	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	2,820	-	-	2,133	2,820	
030 001	2連動	2.2	0.13	1,760	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	3,750	-	-	2,133	3,750	
040 001	2連動	3.7	0.27	2,460	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	5,250	-	-	2,133	5,250	
1815 重量台車																				
110 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]																				
	積載能力																			
010 001	10 t	-	0.50	428	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,040	-	-	2,433	1,040	
015 001	15	-	0.60	452	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,100	-	-	2,433	1,100	
020 001	20	-	0.80	517	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,260	-	-	2,433	1,260	
030 001	30	-	1.0	731	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,780	-	-	2,433	1,780	
040 001	40	-	1.3	843	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	2,050	-	-	2,433	2,050	
060 001	60	-	1.6	1,060	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	2,580	-	-	2,433	2,580	
080 001	80	-	2.3	1,410	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	3,430	-	-	2,433	3,430	
100 001	100	-	2.6	1,740	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	4,230	-	-	2,433	4,230	
120 001	120	-	4.1	2,250	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	5,470	-	-	2,433	5,470	
150 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型]																				
	積載能力																			
040 001	40 t	-	1.6	1,290	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	3,140	-	-	2,433	3,140	
060 001	60	-	1.9	1,800	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	4,380	-	-	2,433	4,380	
080 001	80	-	3.0	2,630	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	6,400	-	-	2,433	6,400	
210 [ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]																				
	積載能力																			
030 001	30 t	-	1.5	922	9.0	-	-	100	50%	8%	13%	-	-	2,322	2,140	-	-	2,322	2,140	
040 001	40	-	1.7	1,090	9.0	-	-	100	50%	8%	13%	-	-	2,322	2,530	-	-	2,322	2,530	
060 001	60	-	2.0	1,260	9.0	-	-	100	50%	8%	13%	-	-	2,322	2,930	-	-	2,322	2,930	
080 001	80	-	2.8	1,570	9.0	-	-	100	50%	8%	13%	-	-	2,322	3,650	-	-	2,322	3,650	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
250 [ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型]																				
	積載能力																			
040 001	40 t	－	2.0	1,610	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,740	－	－	2,322	3,740	
060 001	60	－	2.8	2,300	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	5,340	－	－	2,322	5,340	
080 001	80	－	4.0	3,250	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	7,550	－	－	2,322	7,550	
410 [ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型]																				
	積載能力																			
010 001	10 t	－	1.6	1,320	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,070	－	－	2,322	3,070	
015 001	15	－	1.8	1,420	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,300	－	－	2,322	3,300	
440 [ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型]																				
	積載能力																			
030 001	30 t	－	3.0	2,130	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,070	－	－	2,378	5,070	
040 001	40	－	3.2	2,290	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,450	－	－	2,378	5,450	
050 001	50	－	3.5	2,460	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,850	－	－	2,378	5,850	
060 001	60	－	3.9	2,690	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	6,400	－	－	2,378	6,400	
070 001	70	－	4.2	2,850	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	6,780	－	－	2,378	6,780	
080 001	80	－	4.6	3,030	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	7,210	－	－	2,378	7,210	
1816 自走台車																				
100 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]																				【100】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
	積載能力																			
040 001	40 t	3.7×2	4.5	4,940	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	13,300	－	－	2,700	13,300	
060 001	60	5.5×2	5.0	6,750	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	18,200	－	－	2,700	18,200	
080 001	80	5.5×2	5.7	8,290	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	22,400	－	－	2,700	22,400	
120 001	120	5.5×2	6.4	11,300	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	30,500	－	－	2,700	30,500	
160 001	160	7.5×2	7.7	14,800	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	40,000	－	－	2,700	40,000	
200 [ｸﾚｰﾝ搭載用]																				【200】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
	積載能力																			
020 001	20 t	1.5×2	6.3	5,080	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	13,700	－	－	2,700	13,700	
1818 多軸式特殊台車																				
010 [自走式]																				
	積載能力																			
165 001	165 t	320	35.7	153,000	10.5	－	－	90	65%	8%	13%	－	－	2,497	382,000	－	－	2,497	382,000	
250 001	250	354	40.0	171,000	10.5	－	－	90	65%	8%	13%	－	－	2,497	427,000	－	－	2,497	427,000	
020 [非自走式]																				
	積載能力																			
085 001	85 t	－	16.0	58,500	10.5	－	－	70	65%	8%	13%	－	－	3,211	188,000	－	－	3,211	188,000	
175 001	175	－	28.3	104,000	10.5	－	－	70	65%	8%	13%	－	－	3,211	334,000	－	－	3,211	334,000	
1819 油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ)																				
	昇降能力 揚程																			
150 001	1,470 kN (150t) 1.4～3.5 m	－	30.0	37,800	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	326,000	－	－	8,627	326,000	1基当たり損料である。
200 001	1,960 (200) 1.4～3.5	－	31.0	54,000	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	466,000	－	－	8,627	466,000	
1820 油圧昇降ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ																				
	昇降能力																			
150 001	1,470 kN (150t) ｼﾞｬｯｷ用	15×4	2.7	13,100	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	113,000	－	－	8,627	113,000	操作盤含む(1台当たりの損料である。油圧式昇降ジャッキ1基に1台使用)。
200 001	1,960 (200)	15×4	2.7	15,300	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	132,000	－	－	8,627	132,000	
300 001	3連動式(上記ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄに追加仕様の場合)	15×4	1.0	5,400	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	46,600	－	－	8,627	46,600	油圧式昇降ジャッキ3台連動の場合に1台追加とする。
1821 多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ																				
	積載能力																			
300 001	300 t	－	－	9,500	10.5	－	－	60	55%	8%	13%	－	－	3,587	34,100	－	－	3,587	34,100	1台当たりの損料である。
1822 送出しﾛｰﾗ																				
	耐力																			
010 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋・PC橋用)] 98 kN (10t)	－	0.10	113	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	260	－	－	2,300	260	
020 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋・PC橋用)] 196 (20)	－	0.14	190	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	437	－	－	2,300	437	
030 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 294 (30)	－	0.17	289	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	665	－	－	2,300	665	
040 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 392 (40)	－	0.31	512	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	1,180	－	－	2,300	1,180	
050 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 490 (50)	－	0.57	767	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	1,760	－	－	2,300	1,760	
060 001	[ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用)] 588 (60)	－	0.75	1,020	9.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,300	2,350	－	－	2,300	2,350	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1825 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)																				【1825】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
100 ［鉄塔］																				
010 001	(質量ton当たり)	－	－	499	10.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,615	806	－	－	1,615	806	
200 ［ｷｬﾘｱ］																				【200】ローディングブロック付
	定格吊荷重																			
005 001	5 t	－	1.3	1,610	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	3,190	－	－	1,983	3,190	
010 001	10	－	1.7	2,170	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	4,300	－	－	1,983	4,300	
015 001	15	－	2.9	2,890	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	5,730	－	－	1,983	5,730	
020 001	20	－	3.1	3,550	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	7,040	－	－	1,983	7,040	
025 001	25	－	3.8	4,080	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	8,090	－	－	1,983	8,090	
030 001	30	－	4.1	4,870	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	9,660	－	－	1,983	9,660	
300 ［ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)］																				
	定格吊荷重																			
050 001	5 t	－	0.34	158	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	273	－	－	1,726	273	
100 001	10	－	0.46	232	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	400	－	－	1,726	400	
150 001	15	－	0.66	291	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	502	－	－	1,726	502	
200 001	20	－	0.88	380	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	656	－	－	1,726	656	
250 001	25	－	1.1	473	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	816	－	－	1,726	816	
300 001	30	－	1.3	552	9.0	－	－	130	40%	8%	10%	－	－	1,726	953	－	－	1,726	953	
400 ［ﾊﾞｯｸｽﾃｨ調整装置］																				【400】センタホールジャッキは含まない。
	耐力																			
050 001	490 kN (50t)	－	1.0	928	8.0	－	－	130	30%	8%	10%	－	－	1,769	1,640	－	－	1,769	1,640	
100 001	981 (100)	－	1.2	1,160	8.0	－	－	130	30%	8%	10%	－	－	1,769	2,050	－	－	1,769	2,050	
500 ［ｹｰﾌﾞﾙ定着装置］																				【500】ピン，アイバー，シーブ付
	耐力																			
050 001	490 kN (50t)	－	0.28	231	8.5	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,656	383	－	－	1,656	383	
100 001	981 (100)	－	0.47	388	8.5	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,656	643	－	－	1,656	643	
600 ［ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ］																				
	耐力																			
010 001	98 kN (10t)	－	0.04	109	8.0	－	－	130	35%	8%	7%	－	－	1,846	201	－	－	1,846	201	
015 001	147 (15)	－	0.06	125	8.0	－	－	130	35%	8%	7%	－	－	1,846	231	－	－	1,846	231	
020 001	196 (20)	－	0.08	155	8.0	－	－	130	35%	8%	7%	－	－	1,846	286	－	－	1,846	286	
025 001	245 (25)	－	0.10	181	8.0	－	－	130	35%	8%	7%	－	－	1,846	334	－	－	1,846	334	
030 001	294 (30)	－	0.12	197	8.0	－	－	130	35%	8%	7%	－	－	1,846	364	－	－	1,846	364	
700 ［ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ］																				
060 001	［ｼﾝｸﾞﾙ用］ max60 mm	－	0.35	719	8.0	－	－	130	55%	8%	10%	－	－	2,010	1,450	－	－	2,010	1,450	
061 001	［ﾀﾞﾌﾞﾙ用］ max60	－	0.70	894	8.0	－	－	130	55%	8%	10%	－	－	2,010	1,800	－	－	2,010	1,800	
1827 ｱﾝﾘｰﾗ(油圧式)																				
	ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ maxﾄﾞﾗﾑ径×幅																			
020 001	20kN(2t) 2.4×1.6 m	11	10.5	10,900	8.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,513	27,400	－	－	2,513	27,400	
1833 送出し装置(鋼橋用)																				
100 ［送出し装置(送出しｼﾞｬｯｷ式)］																				【100】装置は1組(2ウェブ当たり)。
	呼称能力																			
100 001	980 kN (100t)	5.5×2	3.7	13,900	7.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,729	37,900	－	－	2,729	37,900	
200 001	1,960 (200)	3.7+11	4.6	22,100	7.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,729	60,300	－	－	2,729	60,300	
300 001	2,940 (300)	5.5+11	5.6	25,700	7.0	－	－	100	45%	8%	10%	－	－	2,729	70,100	－	－	2,729	70,100	
199 ［1833-100用付属機器］																				
	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ能力×連数																			
100 050	［逸走防止装置(ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ方式)］ 490kN(50t)×2連	－	0.87	12,700	7.0	－	－	120	25%	8%	10%	－	－	2,036	25,900	－	－	2,036	25,900	装置構成：クランプジャッキ×2，油圧ポンプ×1，油圧ホース×一式，操作盤
300 ［送出し装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)］																				【300】装置は1組(2ウェブ当たり)。
	呼称能力×連数																			
025 001	2,450kN(250t)×2連	－	－	17,600	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	62,500	－	－	3,550	62,500	
040 001	3,920 (400) ×2	－	－	22,600	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	80,200	－	－	3,550	80,200	
050 001	4,900 (500) ×2	－	－	24,800	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	88,000	－	－	3,550	88,000	
399 ［1833-300用付属機器］																				
	呼称能力×連数																			
100 070	［ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ駆動装置］ 686kN(70t)×2連	3.7×4	－	34,300	6.0	－	－	110	70%	8%	10%	－	－	3,152	108,000	－	－	3,152	108,000	【100】装置構成：ダブルツインジャッキ×2，電動ポンプ×1，手動ポンプ×2，油圧ホース×一式，2分岐金具×2
200 070	［安全装置］ 「686kN×2連」型駆動装置用	3.7×4	－	11,100	6.0	－	－	110	75%	8%	10%	－	－	3,227	35,800	－	－	3,227	35,800	【200】装置構成：(ラムチェア・油圧ジャッキ・センタホールジャッキ・引込チャック・開放シリンダ)×2，電動ポンプ×1，手動ポンプ×2，油圧ホース×一式，2分岐金具，他

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
900 ［送出し操作システム］																				
100 001	操作可能台数 1連	－	－	10,300	4.0	－	－	110	75%	8%	10%	－	－	4,477	46,100	－	－	4,477	46,100	
1834 横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型)																				【1834】ローラのみ，横取り梁，つなぎ梁，チルホール等は含まない。
	呼称能力																			
025 001	245 kN (25t)	－	0.05	154	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	445	－	－	2,889	445	
050 001	490 (50)	－	0.08	172	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	497	－	－	2,889	497	
075 001	736 (75)	－	0.11	213	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	615	－	－	2,889	615	
100 001	981 (100)	－	0.13	257	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	742	－	－	2,889	742	
1835 横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)																				【1835】クランプジャッキ490kN(50t)×2，油圧ポンプ，油圧ホース及び操作盤付。
	耐力																			
130 001	1,270 kN (130t)	11+5.5	2.5	18,300	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	41,700	－	－	2,278	41,700	
260 001	2,550 (260)	11+5.5	2.7	19,700	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	44,900	－	－	2,278	44,900	
260 002	(回転対応型) 2,550 (260)	3.7×2+1.5	3.3	37,400	7.5	－	－	80	55%	8%	10%	－	－	3,417	128,000	－	－	3,417	128,000	
400 001	3,920 (400)	11+5.5	3.9	21,600	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	49,200	－	－	2,278	49,200	
1836 降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ・鋼橋用組合せ損料)																				
100 ［ﾜｲﾔ型(ﾜｲﾔｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ，吊上専用ﾎﾟﾝﾌﾟ，操作盤，ﾜｲﾔ組合せ)］																				【100】ジャッキングホイスト×2，(吊上専用ポンプ＋操作盤)×1及びワイヤを含み，受梁，ベント，アイバー，ピンは含まない。
	呼称能力 揚程																			
080 001	730 kN (74t) 10 m	－	4.4	96,900	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	256,000	－	－	2,642	256,000	
200 ［鋼棒型(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ，油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ，操作盤組合せ)］																				【200】ジャッキングホイスト×2，(ジャッキポンプ4連動＋操作システム)×1を含み，受梁，ベント，アイバー，ピンは含まない。
	呼称能力 揚程																			
090 001	883 kN (90t) 3.5 m	－	3.3	82,800	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	219,000	－	－	2,642	219,000	
200 001	1,960 (200) 3.5	－	4.3	103,000	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	272,000	－	－	2,642	272,000	
1838 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(鋼橋用)																				
175 001	ｼﾞｬｯｷ1連動用	7.5	0.65	5,640	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	14,900	－	－	2,642	14,900	
215 001	ｼﾞｬｯｷ2連動用	15	0.98	6,640	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	17,500	－	－	2,642	17,500	
1839 手延機(鋼橋用)																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	487	9.0	－	－	120	50%	8%	10%	－	－	1,963	956	－	－	1,963	956	
1840 ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型・鋼橋用)																				【1840】給電ケーブル，アップリフト止め装置及び走行軌条は含まない。
	定格荷重 作業半径																			
008 001	8 t 13.0 m	51	25.0	64,800	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	134,000	－	－	2,067	134,000	
020 001	20 17.5	62	38.0	88,400	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	183,000	－	－	2,067	183,000	
025 001	25 25.0	90	60.0	115,000	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	238,000	－	－	2,067	238,000	
1850 桁吊り門構(PC橋用)																				
018 ［電動1連式］																				【018】桁吊り金具，電動チェーンブロック等は含まない。
	定格荷重																			
015 001	15 t	－	7.2	4,040	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	8,760	－	－	2,168	8,760	
020 001	20	－	7.9	4,550	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	9,860	－	－	2,168	9,860	
030 001	30	－	9.7	5,770	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	12,500	－	－	2,168	12,500	
040 001	40	－	10.9	7,260	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	15,700	－	－	2,168	15,700	
050 001	50	－	13.7	9,020	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	19,600	－	－	2,168	19,600	
060 001	60	－	16.6	10,600	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	23,000	－	－	2,168	23,000	
070 001	70	－	19.3	12,600	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	27,300	－	－	2,168	27,300	
080 001	80	－	22.0	14,500	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	31,400	－	－	2,168	31,400	
1851 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)																				
018 ［電動2連式］																				
	定格荷重	巻上 横行																		
030 001	30 t	5.5×2 2.2×4	6.1	10,500	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	23,800	－	－	2,271	23,800	
040 001	40	7.5×2 2.2×4	8.3	12,800	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	29,100	－	－	2,271	29,100	
050 001	50	7.5×2 2.2×4	10.2	16,600	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	37,700	－	－	2,271	37,700	
060 001	60	5.5×4 2.2×4	12.8	22,100	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	50,200	－	－	2,271	50,200	
070 001	70	5.5×4 2.2×4	14.1	25,000	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	56,800	－	－	2,271	56,800	
080 001	80	7.5×4 2.2×4	16.6	29,400	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	66,800	－	－	2,271	66,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1852 桁吊り金具(PC橋用)																				
	定格荷重																			
015 001	15 t	−	0.09	112	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	243	−	−	2,168	243	
020 001	20	−	0.11	124	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	269	−	−	2,168	269	
030 001	30	−	0.13	171	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	371	−	−	2,168	371	
040 001	40	−	0.17	222	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	481	−	−	2,168	481	
050 001	50	−	0.19	271	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	588	−	−	2,168	588	
060 001	60	−	0.27	349	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	757	−	−	2,168	757	
070 001	70	−	0.32	418	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	906	−	−	2,168	906	
080 001	80	−	0.38	486	9.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,168	1,050	−	−	2,168	1,050	
1853 桁吊り門構移動装置(PC橋用)																				
	定格荷重	扛上 走行																		
030 001	30 t 以下用	5.5×1 1.5×2	3.5	3,200	9.5	−	−	110	65%	8%	10%	−	−	2,211	7,080	−	−	2,211	7,080	
040 001	40 以下用	5.5×1 1.5×2	6.0	6,030	9.5	−	−	110	65%	8%	10%	−	−	2,211	13,300	−	−	2,211	13,300	
1854 二組桁横取り装置(PC橋用)																				【1854】装置は電動自走式1組(1橋脚当たり)である。横行レール1組，横行台車2台，架台2組及び操作盤2面の構成である。
	定格荷重																			
030 001	294 kN (30t)	1.5×2	12.4	13,900	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	32,400	−	−	2,329	32,400	
040 001	392 (40)	1.5×2	13.8	15,100	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	35,200	−	−	2,329	35,200	
050 001	490 (50)	2.2×2	15.1	16,200	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	37,700	−	−	2,329	37,700	
060 001	588 (60)	2.2×2	16.0	17,600	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	41,000	−	−	2,329	41,000	
070 001	687 (70)	3.7×2	18.1	19,100	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	44,500	−	−	2,329	44,500	
080 001	785 (80)	3.7×2	19.4	20,700	8.5	−	−	100	40%	8%	10%	−	−	2,329	48,200	−	−	2,329	48,200	
1855 横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)																				
	耐力																			
020 001	196 kN (20t)	−	1.3	749	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	1,750	−	−	2,333	1,750	
030 001	294 (30)	−	1.6	888	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	2,070	−	−	2,333	2,070	
040 001	392 (40)	−	2.0	970	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	2,260	−	−	2,333	2,260	
050 001	490 (50)	−	2.5	1,060	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	2,470	−	−	2,333	2,470	
060 001	588 (60)	−	3.0	1,120	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	2,610	−	−	2,333	2,610	
080 001	785 (80)	−	3.6	1,210	7.5	−	−	100	25%	8%	10%	−	−	2,333	2,820	−	−	2,333	2,820	
1856 片持架設用移動作業車(PC橋用)																				【1856】基礎価格にはメインフレーム，油圧機器，電動走行装置，小器材等を含み，屋根材，足場材，床材，防護材，型枠材は含まない。現場条件(断面形式，橋梁幅員，桁高等)に適した設備の改造費として，1現場につき基礎価格の8%を計上する。なお，拡幅対応及び低床対応等への特殊な改造は対象外とする。
			最大容量																	
220 001	一般型 2主桁 14m以下	2.2×2	200 t･m	59.0	45,000	8.5	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	1,294	58,200	−	−	1,294	58,200	
230 001	一般型 3主桁 17 以下	2.2×3	300	84.0	59,300	8.5	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	1,294	76,700	−	−	1,294	76,700	
240 001	一般型 4主桁 20 以下	2.2×4	400	117	79,900	8.5	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	1,294	103,000	−	−	1,294	103,000	
241 001	一般型 4主桁 24 以下	2.2×4	400	125	86,600	8.5	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	1,294	112,000	−	−	1,294	112,000	
320 001	大型 2主桁 14 以下	2.2×2	350	84.0	62,500	8.5	−	−	180	40%	8%	10%	−	−	1,294	80,900	−	−	1,294	80,900	
420 001	波型ｳｪﾌﾞ 2主桁 14 以下	2.2×2	250	85.0	64,200	8.5	−	−	190	40%	8%	10%	−	−	1,226	78,700	−	−	1,226	78,700	
1857 押出し手延桁(PC橋用)																				
001 001	(質量ton当たり)	−	−	525	8.5	−	−	160	65%	8%	10%	−	−	1,640	861	−	−	1,640	861	改造費として，1現場につき基礎価格の20%を計上する。
1858 手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)																				
001 [複動・安全ﾅｯﾄ付]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ 台数																			
001	490 kN (50t) 250 mm 2	−	0.22	902	7.5	−	−	120	60%	8%	10%	−	−	2,333	2,100	−	−	2,333	2,100	油圧ポンプは含まない。
1859 集中方式押出し工法用機器(PC橋用)																				
010 [反力台]																				
	能力																			
001	1,960 kN (200t)用	−	1.6	625	7.5	−	−	110	60%	8%	10%	−	−	2,545	1,590	−	−	2,545	1,590	
002	2,940 (300)	−	2.2	831	7.5	−	−	110	60%	8%	10%	−	−	2,545	2,110	−	−	2,545	2,110	
003	3,920 (400)	−	2.8	1,040	7.5	−	−	110	60%	8%	10%	−	−	2,545	2,650	−	−	2,545	2,650	
020 [引張ｱﾝｶ]																				
	能力																			
001	1,960 kN (200t)用	−	0.60	277	7.5	−	−	110	45%	8%	10%	−	−	2,364	655	−	−	2,364	655	
002	2,940 (300)	−	2.2	1,050	7.5	−	−	110	45%	8%	10%	−	−	2,364	2,480	−	−	2,364	2,480	
003	3,920 (400)	−	2.9	1,290	7.5	−	−	110	45%	8%	10%	−	−	2,364	3,050	−	−	2,364	3,050	
030 [押出しｼﾞｬｯｷ]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
001	1,960 kN (200t) 200 mm	−	0.55	2,470	6.5	−	−	110	50%	8%	10%	−	−	2,685	6,630	−	−	2,685	6,630	
002	2,940 (300) 200	−	0.60	3,000	6.5	−	−	110	50%	8%	10%	−	−	2,685	8,060	−	−	2,685	8,060	
003	3,920 (400) 200	−	0.65	3,380	6.5	−	−	110	50%	8%	10%	−	−	2,685	9,080	−	−	2,685	9,080	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
040 [油圧ポンプ]																				
001	電動式(4台1組コントロールユニット付)	3.7×4	1.3	4,070	6.5	−	−	110	70%	8%	10%	−	−	2,965	12,100	−	−	2,965	12,100	コントロールユニット付
1860 分散方式押出し工法用機器(PC橋用)																				
010 [滑り架台]																				
	能力 / ストローク																			
001	5,880 kN (600t) ジャッキ用 500 mm	−	0.80	1,310	9.0	−	−	110	35%	8%	10%	−	−	1,990	2,610	−	−	1,990	2,610	
002	7,850 (800) ジャッキ用 500	−	1.2	1,560	9.0	−	−	110	35%	8%	10%	−	−	1,990	3,100	−	−	1,990	3,100	
020 [水平ジャッキ]																				
	能力 / ストローク																			
001	490 kN (50t) 500 mm	−	0.17	742	7.5	−	−	150	50%	8%	10%	−	−	1,778	1,320	−	−	1,778	1,320	
030 [鉛直ジャッキ]																				
	能力 / ストローク																			
001	5,880 kN (600t) 50 mm	−	0.84	1,660	7.5	−	−	140	60%	8%	10%	−	−	2,000	3,320	−	−	2,000	3,320	
002	7,850 (800) 50	−	1.2	2,060	7.5	−	−	140	60%	8%	10%	−	−	2,000	4,120	−	−	2,000	4,120	
040 [油圧ポンプ]																				
001	電動式 4連動	5.5	0.86	4,250	7.5	−	−	140	45%	8%	10%	−	−	1,857	7,890	−	−	1,857	7,890	コントロールユニット付
050 [中央制御盤]																				
001	油圧ポンプ 制御能力20台	−	0.70	2,350	7.5	−	−	140	80%	8%	10%	−	−	2,190	5,150	−	−	2,190	5,150	
060 [現場制御盤]																				
001	油圧ポンプ 制御能力1台	−	0.05	450	7.5	−	−	130	80%	8%	10%	−	−	2,359	1,060	−	−	2,359	1,060	
1869 大型移動支保工(PC橋用)																				【1869】基礎価格は型枠，付属装置(屋根・床・防護設備・足場等)を除くすべての設備を含む。故造費として，1現場につき基礎価格の6%を計上する。
	支間 / 幅員																			
025 010	25 m以下 10 m以下	114	393	270,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	315,000	−	−	1,165	315,000	
025 012	25 12	114	431	294,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	343,000	−	−	1,165	343,000	
025 014	25 14	131	482	330,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	384,000	−	−	1,165	384,000	
030 010	30 10	114	475	323,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	376,000	−	−	1,165	376,000	
030 012	30 12	114	521	343,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	400,000	−	−	1,165	400,000	
030 014	30 14	131	582	387,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	451,000	−	−	1,165	451,000	
035 010	35 10	114	536	356,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	415,000	−	−	1,165	415,000	
035 012	35 12	114	588	380,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	443,000	−	−	1,165	443,000	
035 014	35 14	136	664	439,000	8.5	−	−	200	40%	8%	10%	−	−	1,165	511,000	−	−	1,165	511,000	
1870 地覆高欄作業車(PC橋用)																				
		走行																		
022 001	作業足場 固定式	1.5	4.8	6,040	7.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	2,056	12,400	−	−	2,056	12,400	
023 001	作業足場 可変式	2.2	8.2	10,100	7.5	−	−	120	35%	8%	10%	−	−	2,056	20,800	−	−	2,056	20,800	
1871 台車式PC桁横取り装置(PC橋用)																				
	定格荷重																			
060 001	588 kN (60t)	5.5+0.75	5.2	18,100	7.5	−	−	120	40%	8%	10%	−	−	2,111	38,200	−	−	2,111	38,200	
080 001	785 (80)	7.5+0.75	8.1	23,100	7.5	−	−	120	40%	8%	10%	−	−	2,111	48,800	−	−	2,111	48,800	
1872 仮受梁																				
100 001	(質量ton当たり)	−	−	361	9.0	−	−	150	25%	8%	10%	−	−	1,385	500	−	−	1,385	500	リブ付きH型鋼
1873 電気溶接機(橋梁架設用)																				
017 [交流アーク溶接機]																				
	定格電流																			
300 001	300 A	−	0.11	111	7.5	−	−	130	50%	8%	7%	−	−	2,082	231	−	−	2,082	231	電撃防止装置付
500 001	500	−	0.22	258	7.5	−	−	130	50%	8%	7%	−	−	2,082	537	−	−	2,082	537	電撃防止装置付，リモコン付
027 [サブマージ溶接機]																				
	定格電流																			
150 001	1,500 A	−	0.78	2,030	7.5	−	−	120	50%	8%	7%	−	−	2,256	4,580	−	−	2,256	4,580	溶接電源，溶接装置付
037 [CO_2半自動溶接機]																				
	定格電流																			
500 001	500 A	−	0.31	529	7.5	−	−	120	55%	8%	7%	−	−	2,311	1,220	−	−	2,311	1,220	溶接電源，ワイヤ送給装置，トーチ及び調整器付
047 [CO_2自動溶接機]																				
	定格電流																			
500 001	500 A	−	0.16	1,560	7.5	−	−	120	50%	8%	7%	−	−	2,256	3,520	−	−	2,256	3,520	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1874 整流器(直流溶接機)																				
600 001	ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ用 600 A	-	0.25	447	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	983	-	-	2,200	983	
1875 ﾌﾗｯｸｽ回収器																				
015 001		1.5	0.11	316	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	695	-	-	2,200	695	
1876 溶接棒乾燥器(橋梁架設用)																				
	乾燥量																			
100 001	100 kg	4.0	0.05	238	8.5	-	-	120	40%	8%	7%	-	-	1,971	469	-	-	1,971	469	溶接棒，フラックス共用
1877 溶接裏当材取付治具																				
100 002	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式	-	0.01	13	2.0	-	-	170	-	0%	10%	-	-	2,647	34	-	-	2,647	34	
1878 ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]																				
	能力 移動量																			
015 001	15 kN (1.5t) 1.5 m	-	0.01	45	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	99	-	-	2,206	99	
030 001	29 (3.0) 1.5	-	0.02	71	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	157	-	-	2,206	157	
050 001	49 (5.0) 1.5	-	0.03	108	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	238	-	-	2,206	238	
1879 ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)																				
	能力																			
075 001	7.4 kN (0.75t)	-	0.01	67	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	143	-	-	2,133	143	
160 001	16 (1.6)	-	0.02	93	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	198	-	-	2,133	198	
300 001	29 (3.0)	-	0.03	155	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	331	-	-	2,133	331	
1880 ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)																				【1880】油圧ポンプ，油圧ホース及びフック付ワイヤロープ20mを含む。
	能力																			
016 001	〔1ｳｪｲ〕 16 kN (1.6t)	1.5	0.08	1,190	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	2,810	-	-	2,365	2,810	
032 001	〔1ｳｪｲ〕 31 (3.2)	3.7	0.12	2,030	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	4,800	-	-	2,365	4,800	
016 002	〔2ｳｪｲ〕 16 (1.6)	1.5	0.12	1,710	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	4,040	-	-	2,365	4,040	
032 002	〔2ｳｪｲ〕 31 (3.2)	3.7	0.13	2,960	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	7,000	-	-	2,365	7,000	
1881 仮締めﾎﾞﾙﾄ																				
001 001	M22×90 (100本当たり)	-	0.04	10	2.0	-	-	140	45%	0%	10%	-	-	4,821	48	-	-	4,821	48	
1882 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ																				
215 001	φ21.5×150 (100本当たり)	-	0.04	37	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	97	-	-	2,619	97	
225 001	22.5×150 (100)	-	0.05	40	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	105	-	-	2,619	105	
245 001	24.5×150 (100)	-	0.06	42	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	110	-	-	2,619	110	
265 001	26.5×150 (100)	-	0.07	56	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	147	-	-	2,619	147	
1883 工具																				
017 [電気ﾄﾞﾘﾙ]																				
020 001	中型 φ20	0.86	0.01	23	4.0	-	-	160	45%	8%	7%	-	-	2,656	61	-	-	2,656	61	
032 001	大型 32	1.5	0.01	65	4.0	-	-	160	45%	8%	7%	-	-	2,656	173	-	-	2,656	173	
050 001	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式(円形R対応形)	1.5	0.01	780	3.0	-	-	90	45%	8%	7%	-	-	6,000	4,680	-	-	6,000	4,680	補修工事用
027 [ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(橋梁架設用)]																				
010 001	水平せん断用	-	1.1	9,340	4.5	-	-	140	60%	8%	7%	-	-	3,000	28,000	-	-	3,000	28,000	
037 [ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ]																				
024 001	空圧式 M24用	-	0.01	114	4.0	-	-	130	30%	8%	7%	-	-	2,981	340	-	-	2,981	340	
047 [電動ﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	0.70	0.01	373	4.0	-	-	110	25%	8%	7%	-	-	3,409	1,270	-	-	3,409	1,270	
057 [ﾄﾙｸﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	-	0.01	97	4.5	-	-	140	70%	8%	7%	-	-	3,159	306	-	-	3,159	306	
067 [ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	-	0.01	299	3.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	3,714	1,110	-	-	3,714	1,110	
124 002	M24用 狭小用	-	0.01	373	3.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	3,714	1,390	-	-	3,714	1,390	
077 [ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ]																				
010 001	電気式	-	0.05	699	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	1,540	-	-	2,206	1,540	
087 [高力ﾎﾞﾙﾄ締付自動記録計]																				
010 001		-	0.02	1,660	5.5	-	-	150	45%	8%	10%	-	-	2,170	3,600	-	-	2,170	3,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
097 [溶接部超音波探傷装置]																				
010 001	自動探傷(AUT)	-	0.01	12,700	4.0	-	-	80	20%	8%	7%	-	-	4,531	57,500	-	-	4,531	57,500	
020 001	手動探傷(MUT)	-	0.01	1,600	3.0	-	-	110	25%	8%	7%	-	-	4,303	6,880	-	-	4,303	6,880	
107 [電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ]																				
125 001	φ125	0.65	0.01	28	4.0	-	-	160	45%	8%	7%	-	-	2,656	74	-	-	2,656	74	
180 001	[高周波ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] 180	0.85	0.02	68	7.0	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,242	152	-	-	2,242	152	補修工事用
117 [ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ]																				
001 001	φ150	1.1	0.01	28	4.0	-	-	160	45%	8%	7%	-	-	2,656	74	-	-	2,656	74	
127 [ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]																				
001 001	φ14	0.40	0.01	56	4.0	-	-	160	45%	8%	7%	-	-	2,656	149	-	-	2,656	149	
137 [ｶﾞｽ調整器]																				
001 001	1号酸素用	-	-	10	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	27	-	-	2,735	27	
002 001	2号アセチレン用	-	-	11	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	30	-	-	2,735	30	
003 001	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	-	-	10	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	27	-	-	2,735	27	
147 [ｶﾞｽ切断機]																				
001 001	2号ｱｾﾁﾚﾝ	-	-	10	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	27	-	-	2,735	27	
157 [予熱用ﾊﾞｰﾅ]																				
001 001	1号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	-	-	33	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	90	-	-	2,735	90	
167 [酸素ﾎｰｽ]																				
001 001	φ9 (100m当たり)	-	-	20	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	55	-	-	2,735	55	
177 [ｱｾﾁﾚﾝﾎｰｽ]																				
001 001	φ9 (100m当たり)	-	-	18	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	49	-	-	2,735	49	
187 [炭酸ｶﾞｽﾎｰｽ]																				
001 001	φ6 (100m当たり)	-	-	22	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	60	-	-	2,735	60	
197 [ｴｱﾎｰｽ]																				
001 001	φ12 (100m当たり)	-	-	31	2.0	-	-	170	-	0%	7%	-	-	2,735	85	-	-	2,735	85	
207 [台付ﾜｲﾔ]																				
001 001	φ18×6 m	-	0.01	5	1.0	-	-	160	-	0%	10%	-	-	5,625	28	-	-	5,625	28	
002 001	25×6	-	0.02	14	1.0	-	-	160	-	0%	10%	-	-	5,625	79	-	-	5,625	79	
003 001	30×6	-	0.02	28	1.0	-	-	160	-	0%	10%	-	-	5,625	158	-	-	5,625	158	
004 001	33.5×6	-	0.03	41	1.0	-	-	160	-	0%	10%	-	-	5,625	231	-	-	5,625	231	
1884 送風機(鋼橋用)																				
060 001	φ280 6 m^3/min	0.51	0.02	88	6.5	-	-	170	35%	8%	7%	-	-	1,629	143	-	-	1,629	143	
1885 滑車																				
301 001	ｵｰﾌﾟﾝ式 φ300 1 車	-	0.05	62	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	123	-	-	1,991	123	
302 001	ｼｬｯｸﾙ式 300 2	-	0.07	90	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	179	-	-	1,991	179	
303 001	ｼｬｯｸﾙ式 300 3	-	0.11	123	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	245	-	-	1,991	245	
304 001	ｼｬｯｸﾙ式 300 4	-	0.13	157	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	313	-	-	1,991	313	
401 001	ｵｰﾌﾟﾝ式 400 1	-	0.10	156	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	311	-	-	1,991	311	
402 001	ｼｬｯｸﾙ式 400 2	-	0.17	213	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	424	-	-	1,991	424	
403 001	ｼｬｯｸﾙ式 400 3	-	0.25	292	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	581	-	-	1,991	581	
404 001	ｼｬｯｸﾙ式 400 4	-	0.31	423	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	842	-	-	1,991	842	
405 001	ｼｬｯｸﾙ式 400 5	-	0.37	497	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	990	-	-	1,991	990	
406 001	ｼｬｯｸﾙ式 400 6	-	0.45	649	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	1,290	-	-	1,991	1,290	
451 001	ｵｰﾌﾟﾝ式 450 1	-	0.16	228	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	454	-	-	1,991	454	
452 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 2	-	0.21	275	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	548	-	-	1,991	548	
453 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 3	-	0.28	364	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	725	-	-	1,991	725	
454 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 4	-	0.35	484	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	964	-	-	1,991	964	
455 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 5	-	0.44	649	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	1,290	-	-	1,991	1,290	
456 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 6	-	0.55	760	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	1,510	-	-	1,991	1,510	
458 001	ｼｬｯｸﾙ式 450 8	-	0.75	960	9.0	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	1,991	1,910	-	-	1,991	1,910	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1886 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ																				【1886】クリップ，シャックルを含む。
012 001	φ12 (100m当たり)	－	0.05	38	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	146	－	－	3,853	146	
016 001	16 (100)	－	0.09	56	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	216	－	－	3,853	216	
018 001	18 (100)	－	0.12	70	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	270	－	－	3,853	270	
020 001	20 (100)	－	0.14	89	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	343	－	－	3,853	343	
022 001	22 (100)	－	0.18	104	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	401	－	－	3,853	401	
025 001	26 (100)	－	0.23	142	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	547	－	－	3,853	547	
028 001	28 (100)	－	0.28	166	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	640	－	－	3,853	640	
030 001	30 (100)	－	0.32	217	2.5	－	－	180	25%	8%	10%	－	－	3,000	651	－	－	3,000	651	
034 001	34 (100)	－	0.40	286	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	672	－	－	2,349	672	
036 001	36 (100)	－	0.45	326	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	766	－	－	2,349	766	
038 001	38 (100)	－	0.51	361	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	848	－	－	2,349	848	
040 001	40 (100)	－	0.58	418	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	982	－	－	2,349	982	
044 001	44 (100)	－	0.65	523	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,230	－	－	2,349	1,230	
046 001	46 (100)	－	0.73	600	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,410	－	－	2,349	1,410	
048 001	48 (100)	－	0.78	652	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,530	－	－	2,349	1,530	
050 001	50 (100)	－	0.90	717	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,680	－	－	2,349	1,680	
052 001	52 (100)	－	0.95	820	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	1,730	－	－	2,111	1,730	
054 001	54 (100)	－	1.0	922	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	1,950	－	－	2,111	1,950	
056 001	56 (100)	－	1.1	1,000	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,110	－	－	2,111	2,110	
058 001	58 (100)	－	1.2	1,130	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,390	－	－	2,111	2,390	
060 001	60 (100)	－	1.6	1,360	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,870	－	－	2,111	2,870	
1887 玉掛けﾜｲﾔ																				
	耐力																			
020 001	49 kN (5.0t) 6 m	－	0.02	20	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	40	－	－	2,000	40	
075 001	74 (7.5) 6	－	0.03	26	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	52	－	－	2,000	52	
100 001	98 (10) 6	－	0.04	43	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	86	－	－	2,000	86	
150 001	147 (15) 6	－	0.06	65	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	130	－	－	2,000	130	
1888 ﾚｰﾙ設備（橋梁架設用）																				
110 ［軌条］																				【110】ベーシ，モール，スパイキ及び半枕木（0.75mピッチ）付き。
030 001	30 kg/m級 (100m当たり)	－	6.6	691	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	1,020	－	－	1,476	1,020	
037 001	37 (100)	－	7.6	840	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	1,240	－	－	1,476	1,240	
120 ［軌道］																				【120】「1888-120 軌道」とは，「1888-110 軌条」×2セット分を言う。
030 001	30 kg/m級 (100m当たり)	－	13.2	1,380	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	2,040	－	－	1,476	2,040	
037 001	37 (100)	－	15.2	1,680	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	2,480	－	－	1,476	2,480	
300 ［枕木］																				
010 001	〔半枕木〕 (100本当たり)	－	2.5	214	2.0	－	－	170	45%	0%	10%	－	－	3,971	850	－	－	3,971	850	
020 001	〔並枕木〕 (100)	－	5.0	428	2.0	－	－	170	45%	0%	10%	－	－	3,971	1,700	－	－	3,971	1,700	
1890 電線（ｹｰﾌﾞﾙ）																				
001 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×5.5mm² (100m当たり)	－	0.04	35	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	70	－	－	2,000	70	
002 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×14.0 (100)	－	0.08	69	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	138	－	－	2,000	138	
003 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×22.0 (100)	－	0.13	104	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	208	－	－	2,000	208	
004 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×38.0 (100)	－	0.22	175	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	350	－	－	2,000	350	
005 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×50.0 (100)	－	0.32	216	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	432	－	－	2,000	432	
006 001	溶接用 単芯×30.0 (100)	－	0.04	31	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	62	－	－	2,000	62	
007 001	溶接用 単 ×38.0 (100)	－	0.06	36	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	72	－	－	2,000	72	
008 001	溶接用 単 ×80.0 (100)	－	0.09	71	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	142	－	－	2,000	142	
009 001	溶接用 単 ×100.0 (100)	－	0.14	86	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	172	－	－	2,000	172	
1891 ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ																				
	羽根外径 回転速度																			
001 001	φ115 mm 1,000min⁻¹以上	0.51	0.01	21	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	56	－	－	2,656	56	
1892 ｸﾞﾗｳﾄ注入機																				【1892】PC橋グラウト専用
001 001	手動式	－	0.03	117	5.0	－	－	130	45%	8%	7%	－	－	2,738	320	－	－	2,738	320	
002 001	ｽｸｲｰｽﾞ式・ｲﾝﾊﾞｰﾀ付	3.7	0.27	1,780	6.5	－	－	120	55%	8%	7%	－	－	2,564	4,560	－	－	2,564	4,560	
1893 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ（PC橋用）																				【1893】PC橋グラウト専用
001 001	1,000 rpm 100 ℓ	3.7	－	551	6.5	－	－	120	65%	8%	7%	－	－	2,692	1,480	－	－	2,692	1,480	
1894 ｸﾞﾗｳﾄ流量計（PC橋用）																				【1894】記録計搭載，PC橋グラウト専用 1MPa=10.197kgf/cm²
	流量 圧力																			
001 001	0～30 ℓ/min 0～3 MPa	－	0.37	3,320	6.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,867	9,520	－	－	2,867	9,520	
1896 床版撤去用ｼﾞｬｯｷ設備																				【1896】油圧ジャッキ，電動ポンプを含む。
	呼称能力																			
040 001	490kN×2 (50t×2)	1.5	0.70	6,090	9.0	－	－	80	45%	8%	7%	－	－	2,917	17,800	－	－	2,917	17,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
20 その他の機器																				
2001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ																				【2001】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，材料計量器，材料投入機器は含まない。
028 ［可傾式空気傾胴型］																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
050 001	0.50 m³	4.8	2.1	2,090	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,560	806	1,680	(日) 2,516	(日) 5,260	1,572	3,290	
060 001	0.60	7.5	2.7	2,190	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,680	806	1,770	(日) 2,516	(日) 5,510	1,572	3,440	
075 001	0.75	7.5	2.9	2,650	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 3,250	806	2,140	(日) 2,516	(日) 6,670	1,572	4,170	
100 001	1.00	11	3.9	3,510	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 4,300	806	2,830	(日) 2,516	(日) 8,830	1,572	5,520	
038 ［強制練りﾊﾟﾝ型］																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
005 001	0.05 m³	2.2	0.30	673	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 825	806	542	(日) 2,516	(日) 1,690	1,572	1,060	
010 001	0.10	3.7	0.60	1,090	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 1,340	806	879	(日) 2,516	(日) 2,740	1,572	1,710	
020 001	0.20	7.5	1.2	1,750	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,150	806	1,410	(日) 2,516	(日) 4,400	1,572	2,750	
035 001	0.35	11	2.1	2,930	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 3,590	806	2,360	(日) 2,516	(日) 7,370	1,572	4,610	
050 001	0.50	15	2.5	3,450	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 4,230	806	2,780	(日) 2,516	(日) 8,680	1,572	5,420	
075 001	0.75	23	3.6	4,680	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 5,740	806	3,770	(日) 2,516	(日) 11,800	1,572	7,360	
100 001	1.00	30	4.8	5,080	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 6,230	806	4,090	(日) 2,516	(日) 12,800	1,572	7,990	
150 001	1.50	45	6.0	6,110	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 7,490	806	4,920	(日) 2,516	(日) 15,400	1,572	9,600	
200 001	2.00	55	8.0	9,960	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 12,200	806	8,030	(日) 2,516	(日) 25,100	1,572	15,700	
048 ［2軸強制練型］																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
050 001	0.50 m³	15	3.1	5,070	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 6,220	806	4,090	(日) 2,516	(日) 12,800	1,572	7,970	
075 001	0.75	22	3.9	6,210	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 7,610	806	5,010	(日) 2,516	(日) 15,600	1,572	9,760	
100 001	1.00	30	5.6	6,580	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 8,070	806	5,300	(日) 2,516	(日) 16,600	1,572	10,300	
150 001	1.50	22×2	7.4	8,610	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 10,600	806	6,940	(日) 2,516	(日) 21,700	1,572	13,500	
200 001	2.00	30×2	8.9	12,600	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 15,400	806	10,200	(日) 2,516	(日) 31,700	1,572	19,800	
300 001	3.00	45×2	12.0	23,200	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 28,400	806	18,700	(日) 2,516	(日) 58,400	1,572	36,500	
2002 骨材計量器																				【2002】材料計量槽，操作盤を含み，材料投入機器は含まない。
018 ［2槽式・個別計量］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 最大ひょう量×槽数																			
060 001	0.3～0.4 m³ 600kg×2	－	0.50	520	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 612	764	397	(日) 2,535	(日) 1,320	1,426	742	
080 001	0.5 800 ×2	－	0.60	525	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 618	764	401	(日) 2,535	(日) 1,330	1,426	749	
100 001	0.6 1,000 ×2	－	0.70	553	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 651	764	422	(日) 2,535	(日) 1,400	1,426	789	
120 001	0.75～1.0 1,200 ×2	－	0.70	637	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 750	764	487	(日) 2,535	(日) 1,610	1,426	908	
028 ［3槽式・個別計量］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 最大ひょう量×槽数																			
050 001	0.3～0.4 m³ 500kg×3	－	0.70	823	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 969	764	629	(日) 2,535	(日) 2,090	1,426	1,170	
080 001	0.5 800 ×3	－	0.80	831	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 978	764	635	(日) 2,535	(日) 2,110	1,426	1,190	
100 001	0.6～0.75 1,000 ×3	－	0.90	869	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 1,020	764	664	(日) 2,535	(日) 2,200	1,426	1,240	
150 001	1.0 1,500 ×3	－	1.1	1,030	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 1,210	764	787	(日) 2,535	(日) 2,610	1,426	1,470	
2003 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ																				
100 ［標準型］																				
	容量																			
020 001	0.2 m³	－	0.08	99	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 185	1,172	116	(日) 4,018	(日) 398	2,191	217	
030 001	0.3	－	0.12	112	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 209	1,172	131	(日) 4,018	(日) 450	2,191	245	
050 001	0.5	－	0.17	150	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 280	1,172	176	(日) 4,018	(日) 603	2,191	329	
100 001	1.0	－	0.32	287	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 536	1,172	336	(日) 4,018	(日) 1,150	2,191	629	
200 ［両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型］																				
	容量																			
060 001	0.6 m³	－	0.50	318	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 594	1,172	373	(日) 4,018	(日) 1,280	2,191	697	
080 001	0.8	－	0.60	366	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 684	1,172	429	(日) 4,018	(日) 1,470	2,191	802	
100 001	1.0	－	0.70	435	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 813	1,172	510	(日) 4,018	(日) 1,750	2,191	953	
300 ［ｴｱ開閉式・ﾀﾝｸ付］																				
	容量																			
150 001	1.5 m³	－	0.90	1,220	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 2,280	1,172	1,430	(日) 4,018	(日) 4,900	2,191	2,670	
200 001	2.0	－	1.5	2,270	9.5	－	60	110	60%	8%	7%	(日) 1,868	(日) 4,240	1,172	2,660	(日) 4,018	(日) 9,120	2,191	4,970	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2004 コンクリートバイブレータ																						
017 [肩掛け(軽便)バイブレータ]																						【017】モータを含む。
	振動部外径	全長																				
030 001	φ23～32 mm	1 m		0.50	0.02	64	5.0	－	90	120	60%	8%	7%	(日) 2,367	(日) 151	1,442	92	(日) 4,289	(日) 274	3,217	206	
040 001	38～46	1.2		0.70	0.03	91	5.0	－	90	120	60%	8%	7%	(日) 2,367	(日) 215	1,442	131	(日) 4,289	(日) 390	3,217	293	
027 [高周波バイブレータ(インナバイブ)]																						【027】高周波コンバータ又は高周波発動発電機は含まない。
	振動部外径	電圧	電流																			
040 001	φ40 mm	48 V	6.0 A	0.25	0.01	136	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 276	1,573	214	(日) 3,956	(日) 538	3,236	440	
050 001	50	48	9.5	0.40	0.02	143	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 291	1,573	225	(日) 3,956	(日) 566	3,236	463	
060 001	60	48	18.0	0.50	0.02	157	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 319	1,573	247	(日) 3,956	(日) 621	3,236	508	
070 001	70	48	28.0	0.60	0.02	173	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 352	1,573	272	(日) 3,956	(日) 684	3,236	560	
067 [高周波型枠用バイブレータ]																						【067】高周波コンバータ又は高周波発動発電機は含まない。
		電圧	電流																			
002 001		48 V	2.2 A	0.75	0.01	118	5.0	－	80	110	30%	8%	7%	(日) 1,913	(日) 226	1,573	186	(日) 4,075	(日) 481	2,964	350	
2005 バイブレータ用電源装置																						
100 [高周波発電機(ガソリンエンジン式)]																						【100】エンジンを含む。
	定格容量	電圧	電流																			
013 001	1.3 kVA	48 V	15.6 A	2.6	0.04	221	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 341	1,220	270	(日) 3,375	(日) 746	2,250	497	
020 001	2.0	48	23.0	3.7	0.05	249	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 385	1,220	304	(日) 3,375	(日) 840	2,250	560	
030 001	3.0	48	37.0	5.3	0.06	288	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 445	1,220	351	(日) 3,375	(日) 972	2,250	648	
210 [高周波コンバータ]																						
	定格容量(出力)	電流																				
010 001	1.0 kVA	12.0 A		－	0.03	212	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 451	1,347	286	(日) 4,050	(日) 859	2,835	601	
020 001	2.0	24.0		－	0.05	256	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 544	1,347	345	(日) 4,050	(日) 1,040	2,835	726	
030 001	3.0	36.0		－	0.06	304	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 646	1,347	409	(日) 4,050	(日) 1,230	2,835	862	
038 001	3.8	46.0		－	0.07	357	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 759	1,347	481	(日) 4,050	(日) 1,450	2,835	1,010	
060 001	6.0	72.0		－	0.11	437	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 929	1,347	589	(日) 4,050	(日) 1,770	2,835	1,240	
230 [高周波インバータ]																						
	定格容量(出力)	電流																				
007 001	0.7 kVA	8.4 A		－	0.005	80	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 170	1,347	108	(日) 4,050	(日) 324	2,835	227	
010 001	1.0	12.4		－	0.009	113	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 240	1,347	152	(日) 4,050	(日) 458	2,835	320	
012 001	1.2	14.4		－	0.01	122	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 259	1,347	164	(日) 4,050	(日) 494	2,835	346	
013 001	1.3	15.0		－	0.01	156	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 332	1,347	210	(日) 4,050	(日) 632	2,835	442	
016 001	1.6	19.2		－	0.01	166	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 353	1,347	224	(日) 4,050	(日) 672	2,835	471	
030 001	3.0	36.0		－	0.02	232	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 493	1,347	313	(日) 4,050	(日) 940	2,835	658	
060 001	6.0	72.0		－	0.05	416	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 884	1,347	560	(日) 4,050	(日) 1,680	2,835	1,180	
2006 ジョークラッシャ																						
018 [シングルトッグル定置式]																						【018】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，基礎埋込金物は含まない。
	供給口開き×幅																					
025 001	180 × 250 mm			7.5	1.3	1,840	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	458	574	1,060	400	736	1,516	2,790	
041 001	250 × 410			15	2.7	2,660	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	662	574	1,530	400	1,060	1,516	4,030	
051 001	250 × 510			22	4.2	3,710	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	924	574	2,130	400	1,480	1,516	5,620	
061 001	380 × 610			50	8.3	5,380	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	1,340	574	3,090	400	2,150	1,516	8,160	
076 001	460 × 760			55	9.8	8,560	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	2,130	574	4,910	400	3,420	1,516	13,000	
2007 インパクトクラッシャ																						
018 [定置式]																						【018】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，基礎埋込金物は含まない。
	処理量																					
009 001	9 t/h			15	2.5	3,780	9.5	680	120	190	135%	8%	7%	281	1,060	679	2,570	471	1,780	1,684	6,370	
018 001	18			22	4.0	6,170	9.5	680	120	190	135%	8%	7%	281	1,730	679	4,190	471	2,910	1,684	10,400	
040 001	40			51	6.3	9,440	9.5	680	120	190	135%	8%	7%	281	2,650	679	6,410	471	4,450	1,684	15,900	
053 001	53			55	7.7	12,900	9.5	680	120	190	135%	8%	7%	281	3,620	679	8,760	471	6,080	1,684	21,700	
095 001	95			75	12.4	16,700	9.5	680	120	190	135%	8%	7%	281	4,690	679	11,300	471	7,870	1,684	28,100	
2011 モルタルコンクリート吹付機(法面用)																						
017 [湿式・モータ駆動]																						【017】原動機を含み，ノズル，空気圧縮機，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
	能力	所要空気量																				
012 001	0.8～1.2 m^3/h	10～19 m^3/min		18	3.3	5,370	9.5	720	100	160	80%	10%	7%	185	993	931	5,000	392	2,110	1,763	9,470	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2012 コンクリート吹付機																				
017 [湿式]	能力 所要空気量																			【017】原動機を含み，ノズル，空気圧縮機，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
060 001	6 m³/h 10 m³/min	22	3.2	4,490	9.5	750	110	170	70%	10%	7%	164	736	876	3,930	362	1,630	1,598	7,180	
100 001	10 17	30	2.1	10,600	9.5	750	110	170	70%	10%	7%	164	1,740	876	9,290	362	3,840	1,598	16,900	
027 [乾式]	能力 所要空気量																			【027】原動機を含み，ノズル，ブースターポンプ，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
040 001	4 m³/h 10 m³/min	2.2	0.60	3,360	9.5	670	110	150	45%	10%	7%	144	484	993	3,340	366	1,230	1,635	5,490	
100 001	10 17	6.3	1.0	8,360	9.5	670	110	150	45%	10%	7%	144	1,200	993	8,300	366	3,060	1,635	13,700	
2013 急結剤供給装置(吹付機用)																				【2013】モータを含む。
017 [液体用]	供給量																			
002 001	2.4 ℓ/min	0.40	0.11	668	9.5	−	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 653	759	507	(日) 2,053	(日) 1,370	1,449	968	
027 [粉体用]																				
002 001	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ	0.40	0.26	420	9.5	−	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 411	759	319	(日) 2,053	(日) 862	1,449	609	
003 001	ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)	2.2	0.45	2,350	9.5	−	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 2,300	759	1,780	(日) 2,053	(日) 4,820	1,449	3,410	
2015 コンクリート穿孔機																				【2015】コアビットの損耗費は別途とする。
011 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径																			
025 000	〔簡易仕様型〕 φ25 cm	1.7	0.02	181	3.5	−	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 603	1,663	301	(日) 5,657	(日) 1,020	4,041	731	トランス，自動送り装置，排水処理パッド，押さえ金具は含まない。
025 001	25	2.7	0.03	547	3.5	−	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 1,820	1,663	910	(日) 5,657	(日) 3,090	4,041	2,210	
035 001	35	2.7	0.03	810	3.5	−	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 2,700	1,663	1,350	(日) 5,657	(日) 4,580	4,041	3,270	
050 001	50	2.7	0.06	1,340	3.5	−	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 4,460	1,663	2,230	(日) 5,657	(日) 7,580	4,041	5,410	
012 [油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径																			
060 001	φ60 cm級	15	0.06	3,070	5.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 10,200	2,144	6,580	(日) 6,086	(日) 18,700	4,733	14,500	
021 [手持式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径 穿孔長																			
035 300	φ35 mm 300 mm	1.4	0.01	374	3.5	−	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 1,250	1,663	622	(日) 5,657	(日) 2,120	4,041	1,510	
2016 コンクリート壁面カッタ																				【2016】切刃の損耗費は別途とする。
001 [ｴﾝｼﾞﾝ式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ																			
010 001	100 mm	3.7	0.01	263	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 730	1,972	519	(日) 5,310	(日) 1,400	4,130	1,090	
012 001	115	4.8	0.01	283	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 785	1,972	558	(日) 5,310	(日) 1,500	4,130	1,170	
015 001	145	5.8	0.01	321	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 890	1,972	633	(日) 5,310	(日) 1,700	4,130	1,330	
026 001	260	4.8	0.01	540	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 1,500	1,972	1,060	(日) 5,310	(日) 2,870	4,130	2,230	
011 [電動式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ 電源																			
030 001	30 cm級 1φ 120V	2.4	0.04	1,880	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 5,220	1,972	3,710	(日) 5,310	(日) 9,980	4,130	7,760	
031 001	30 3φ 200	5.0	0.04	4,360	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 12,100	1,972	8,600	(日) 5,310	(日) 23,200	4,130	18,000	
012 [油圧式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ																			
030 001	30 cm級	11	0.04	3,820	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 10,600	1,972	7,530	(日) 5,310	(日) 20,300	4,130	15,800	
070 001	70	21	0.04	11,500	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 31,900	1,972	22,700	(日) 5,310	(日) 61,100	4,130	47,500	
021 [ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ(ｴﾝｼﾞﾝ式)]	最大切断深さ																			
050 001	50 cm級	37	1.1	14,000	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 38,800	1,972	27,600	(日) 5,310	(日) 74,300	4,130	57,800	
031 [直付式ﾜｲﾔｿｰ]	ﾜｲﾔ接触長さ																			
020 001	2 m	19	0.12	8,590	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 23,800	1,972	16,900	(日) 5,310	(日) 45,600	4,130	35,500	
032 [ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｿｰ]	ﾜｲﾔ接触長さ																			
040 001	4 m	21	0.28	12,100	6.0	−	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 33,600	1,972	23,900	(日) 5,310	(日) 64,300	4,130	50,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
033 ［自走式ﾜｲﾔｿｰ］																				
	ﾜｲﾔ接触長さ																			
060 001	6 m	37	0.95	11,400	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 31,600	1,972	22,500	(日) 5,310	(日) 60,500	4,130	47,100	
2017 コンクリート静的破壊装置																				
100 ［板ｼﾞｬｯｷ工法用機器］																				【100】板ジャッキ本体は含まない。 1MPa=10.197kgf/cm²
	圧力																			
100 010	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)〕 10 MPa	3.7	0.05	660	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 2,560	2,219	1,460	(日) 7,433	(日) 4,910	4,646	3,070	
100 030	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)〕 30	3.7	0.10	1,870	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 7,260	2,219	4,150	(日) 7,433	(日) 13,900	4,646	8,690	
120 010	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)〕 10	2.2	0.06	680	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 2,640	2,219	1,510	(日) 7,433	(日) 5,050	4,646	3,160	
120 030	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)〕 30	2.2	0.12	1,870	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 7,260	2,219	4,150	(日) 7,433	(日) 13,900	4,646	8,690	
2018 コンクリート床仕上ﾛﾎﾞｯﾄ																				
017 ［ﾘﾓｺﾝ式］																				
030 001		(不定)	(不定)	－	8.5	－	－	90	20%	10%	12%	－	－	2,523	－	－	－	2,523	－	消耗品は別途とする。
2021 中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)																				
012 ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］																				
	乗車定員 最大積載質量																			
608 001	6 名 750 kg	58	1.3	1,060	10.0	730	170	250	60%	13%	4%	148	157	712	755	392	416	1,144	1,210	
613 001	6 1,250	65	1.5	1,510	10.0	730	170	250	60%	13%	4%	148	223	712	1,080	392	592	1,144	1,730	
618 001	6 1,750	77	1.7	1,610	10.0	730	170	250	60%	13%	4%	148	238	712	1,150	392	631	1,144	1,840	
022 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］																				
	乗車定員 最大積載質量																			
608 001	6 名 750 kg	58	1.5	1,770	10.0	700	170	230	60%	13%	4%	154	273	774	1,370	409	724	1,243	2,200	
613 001	6 1,250	59	1.7	2,050	10.0	700	170	230	60%	13%	4%	154	316	774	1,590	409	838	1,243	2,550	
618 001	6 1,750	69	1.9	2,620	10.0	700	170	230	60%	13%	4%	154	403	774	2,030	409	1,070	1,243	3,260	
620 001	6 2,000	81	2.3	4,420	10.0	700	170	230	60%	13%	4%	154	681	774	3,420	409	1,810	1,243	5,490	
2022 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ																				
200 ［二輪駆動］																				
	乗車定員 排気量																			
015 001	5 名 1.5 ℓ	56	0.90	1,370	8.5	760	210	250	45%	13%	7%	142	195	739	1,010	385	527	1,169	1,600	
020 001	5 2.0	69	1.4	2,040	8.5	760	210	250	45%	13%	7%	142	290	739	1,510	385	785	1,169	2,380	
400 ［四輪駆動］																				
	乗車定員 排気量																			
015 001	5 名 1.5 ℓ	78	1.3	1,920	10.0	620	180	250	55%	13%	7%	164	315	706	1,360	448	860	1,112	2,140	
2025 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ																				
012 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］																				
	乗車定員																			
015 001	15 名	58	1.6	1,960	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	355	783	1,530	519	1,020	1,202	2,360	
026 001	26	71	2.7	3,690	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	668	783	2,890	519	1,920	1,202	4,440	
029 001	29	81	3.0	3,850	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	697	783	3,010	519	2,000	1,202	4,630	
2031 草刈機																				【2031】カッターを含む。
100 ［肩掛式］																				
	ｶｯﾀ径																			
230 001	φ230 mm	0.60	0.01	45	5.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 2,614	(日) 118	1,331	60	(日) 5,086	(日) 229	2,738	123	
255 001	255	1.3	0.01	50	5.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 2,614	(日) 131	1,331	67	(日) 5,086	(日) 254	2,738	137	
310 ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用］																				
	刈幅																			
060 001	55～65 cm	2.5	0.08	264	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 493	1,126	297	(日) 3,959	(日) 1,050	2,132	563	
080 001	77	5.1	0.15	366	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 683	1,126	412	(日) 3,959	(日) 1,450	2,132	780	
510 ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用］																				
	刈幅																			
070 001	70 cm	6.0	0.15	458	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 855	1,126	516	(日) 3,959	(日) 1,810	2,132	976	
095 001	95	9.0	0.34	828	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 1,550	1,126	932	(日) 3,959	(日) 3,280	2,132	1,770	
150 001	〔簡易搭乗型〕 150	26	1.4	3,850	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 7,190	1,126	4,340	(日) 3,959	(日) 15,200	2,132	8,210	
170 001	〔簡易搭乗型〕 170	26	1.5	4,250	7.0	－	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 7,930	1,126	4,790	(日) 3,959	(日) 16,800	2,132	9,060	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
535 [遠隔操縦式]																				
	刈幅																			
120 001	120 cm	18	1.0	4,300	7.0	−	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 8,030	1,126	4,840	(日) 3,959	(日) 17,000	2,132	9,170	
185 001	185	49	2.7	10,700	7.0	−	70	130	45%	8%	7%	(日) 1,867	(日) 20,000	1,126	12,000	(日) 3,959	(日) 42,400	2,132	22,800	
2032 集草機																				
510 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	集草幅																			
160 001	160 cm	9.0	0.34	881	7.0	−	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 2,440	976	860	(日) 5,214	(日) 4,590	2,086	1,840	
200 001	〔簡易搭乗型〕 200	27	1.4	4,560	7.0	−	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 12,600	976	4,450	(日) 5,214	(日) 23,800	2,086	9,510	
535 [遠隔操縦式]																				
	集草幅																			
180 001	180 cm	51	2.6	10,000	7.0	−	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 27,700	976	9,760	(日) 5,214	(日) 52,100	2,086	20,900	
2033 刈草梱包機械																				
530 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	梱包径×幅																			
100 070	〔簡易搭乗型〕ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 φ50×70cm	6.2	0.70	1,790	7.0	−	70	130	60%	8%	7%	(日) 2,173	(日) 3,890	1,126	2,020	(日) 4,265	(日) 7,630	2,297	4,110	
200 070	〔簡易搭乗型〕ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 50×70cm	7.3	0.80	1,580	7.0	−	70	130	60%	8%	7%	(日) 2,173	(日) 3,430	1,126	1,780	(日) 4,265	(日) 6,740	2,297	3,630	
2035 ﾁｪﾝｿｰ																				【2035】カッターを含む。
017 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]																				
	鋸長 ｴﾝｼﾞﾝ排気量																			
035 001	350 mm 0.034 ℓ	(不定)	0.01	74	7.0	−	60	140	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 214	1,046	77	(日) 5,333	(日) 395	2,286	169	0.034ℓ＝34cc
050 001	500 0.060	(不定)	0.01	184	7.0	−	60	140	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 532	1,046	192	(日) 5,333	(日) 981	2,286	421	0.060ℓ＝60cc
060 001	600 0.080	(不定)	0.01	203	7.0	−	60	140	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 587	1,046	212	(日) 5,333	(日) 1,080	2,286	464	0.080ℓ＝80cc
2037 薬剤散布機																				
017 [背負式]																				
015 001	1.5 kW級	(不定)	0.01	65	9.5	−	50	100	70%	8%	7%	(日) 2,453	(日) 159	1,289	84	(日) 5,032	(日) 327	2,516	164	1.5kW≒2.0ps
022 001	2.2	(不定)	0.02	75	9.5	−	50	100	70%	8%	7%	(日) 2,453	(日) 184	1,289	97	(日) 5,032	(日) 377	2,516	189	2.2kW≒3.0ps
2038 種子吹付機																				【2038】エンジン，ノズル及びホース(100m)を含み，トラックは含まない。
027 [車載式(種子専用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
100 001	1.0 m³ 1 t車	7.4	0.50	1,630	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	303	1,146	1,870	411	670	2,089	3,410	
200 001	2.0 2	9.6	1.3	3,270	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	608	1,146	3,750	411	1,340	2,089	6,830	
250 001	2.5 3	22	1.7	3,760	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	699	1,146	4,310	411	1,550	2,089	7,850	
300 001	3.0 4	15	2.3	4,250	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	791	1,146	4,870	411	1,750	2,089	8,880	
400 001	4.0 4	15	2.5	4,480	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	833	1,146	5,130	411	1,840	2,089	9,360	
037 [車載式(客土用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
400 001	4.0 m³ 4 t車	37	3.6	7,150	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,330	1,146	8,190	411	2,940	2,089	14,900	
047 [車載式(厚層植生基材吹付用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
250 001	2.5＋0.3 m³ 4 t車	68	3.0	5,820	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,080	1,146	6,670	411	2,390	2,089	12,200	
460 001	4.6＋0.4 4	66	3.8	8,740	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,630	1,146	10,000	411	3,590	2,089	18,300	
500 001	5.0＋0.5 4	87	4.0	10,100	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,880	1,146	11,600	411	4,150	2,089	21,100	
2041 ﾄﾗｸﾀ																				
110 [ﾎｲｰﾙ式]																				
	機械質量																			
010 001	1 t級	15	0.75	2,070	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	342	811	1,680	430	890	1,315	2,720	
2042 ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ																				
100 [ﾃﾞｨｽｸﾊﾛ]																				
	作業幅																			
270 001	1.9～2.7 m	−	0.18	317	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	52	811	257	430	136	1,315	417	
200 [ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ]																				
	作業幅																			
120 001	3～12 m	−	0.09	282	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	47	811	229	430	121	1,315	371	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
300 [ﾗｲﾑｿｳ(PTO駆動型)]																				
	作業幅																			
180 001	1.6～1.8 m	-	0.11	333	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	55	811	270	430	143	1,315	438	
2051 自走式破砕機																				【2051】消耗部品の損耗費は別途とする。
017 [ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]																				
	機械質量 供給口開き×幅																			
010 001	10 t級 325 × 600mm	41	9.4	18,300	8.0	590	110	160	35%	10%	14%	165	3,020	961	17,600	426	7,800	1,570	28,700	
020 001	20 375 × 750	99	20.0	31,900	8.0	590	110	160	35%	10%	14%	165	5,260	961	30,700	426	13,600	1,570	50,100	
030 001	30 450 × 925	118	30.0	46,800	8.0	590	110	160	35%	10%	14%	165	7,720	961	45,000	426	19,900	1,570	73,500	
050 001	50 750 ×1,100	240	50.0	68,000	8.0	590	110	160	35%	10%	14%	165	11,200	961	65,300	426	29,000	1,570	107,000	
2052 自走式土質改良機																				【2052】土砂の解砕，固化材との混合に関わる消耗部品の損耗費は別途とする。
017 [解砕・固化材混合式]																				
	機械質量																			
010 001	10 t級	64	10.7	33,100	8.0	320	50	80	40%	10%	14%	324	10,700	1,922	63,600	805	26,600	3,219	107,000	
020 001	20	99	19.5	44,700	8.0	320	50	80	40%	10%	14%	324	14,500	1,922	85,900	805	36,000	3,219	144,000	
030 001	30	140	28.0	60,200	8.0	320	50	80	40%	10%	14%	324	19,500	1,922	116,000	805	48,500	3,219	194,000	
2053 自走式木材破砕機																				
017 [ﾀﾌﾞ式]																				
	機関出力																			
150 001	130～150 kW	141	10.7	25,400	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	7,340	1,538	39,100	694	17,600	2,638	67,000	
270 001	230～270	228	21.5	51,200	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	14,800	1,538	78,700	694	35,500	2,638	135,000	
350 001	290～350	300	23.5	55,600	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	16,100	1,538	85,500	694	38,600	2,638	147,000	
400 001	370～400	391	23.8	58,200	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	16,800	1,538	89,500	694	40,400	2,638	154,000	
027 [横入れ式]																				
	機関出力																			
100 001	100 kW	86	12.4	18,600	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	5,380	1,538	28,600	694	12,900	2,638	49,100	
160 001	130～160	132	22.5	34,600	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	10,000	1,538	53,200	694	24,000	2,638	91,300	
270 001	230～270	239	19.2	46,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	13,600	1,538	72,100	694	32,500	2,638	124,000	
350 001	330～350	336	28.1	49,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	14,200	1,538	75,800	694	34,200	2,638	130,000	
400 001	370～400	403	18.6	52,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	15,300	1,538	81,400	694	36,700	2,638	140,000	
2054 移動式ｽｸﾘｰﾝ																				
027 [振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・2分別)]																				
	ｽｸﾘｰﾝ幅×長さ																			
308 001	0.9 × 2.4 m (3×8ft)	21	7.6	12,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	3,550	1,538	18,900	694	8,540	2,638	32,400	
606 001	2.0× 2.0 (6×6)	41	9.8	15,400	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	4,450	1,538	23,700	694	10,700	2,638	40,600	
611 001	2.0× 3.5 (6×11)	76	21.0	25,100	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	7,250	1,538	38,600	694	17,400	2,638	66,200	
037 [振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・3分別)]																				
	ｽｸﾘｰﾝ幅×長さ																			
516 001	1.5 × 4.9 m (5×16ft)	81	25.4	50,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	14,500	1,538	77,400	694	34,900	2,638	133,000	
047 [ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(自走式)]																				
	ｽｸﾘｰﾝ径×長さ																			
511 001	φ1.5 × 3.6 m (5×11ft)	48	13.0	22,700	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	6,560	1,538	34,900	694	15,800	2,638	59,900	
057 [ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(被けん引式)]																				
	ｽｸﾘｰﾝ径×長さ																			
616 001	φ2.0 × 4.9 m (6×16ft)	72	22.0	30,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	8,760	1,538	46,600	694	21,000	2,638	79,900	
2061 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)																				
017 [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				【017】エンジンを含み，移動台車は含まない。
	ﾍﾞﾙﾄ幅 機長																			
007 001	350 mm 7 m	2.6	0.18	242	3.7	-	120	180	55%	8%	7%	(日) 2,286	(日) 553	1,143	277	(日) 4,000	(日) 968	2,667	645	
027 [ﾓｰﾀ駆動]																				【027】モータを含み，移動台車は含まない。
	ﾍﾞﾙﾄ幅 機長																			
005 001	350 mm 5 m	1.1	0.17	173	3.7	-	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 431	1,285	222	(日) 4,364	(日) 755	3,000	519	
007 001	350 7	1.1	0.21	189	3.7	-	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 471	1,285	243	(日) 4,364	(日) 825	3,000	567	
010 001	350 10	1.2	0.27	242	3.7	-	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 604	1,285	311	(日) 4,364	(日) 1,060	3,000	726	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2063 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ																				【2063】モータを含む。
017 [1槽型]																				
	撹拌容量 モータ出力																			
010 001	$0.1m^3$×1槽 1.5 kW級	1.8	0.20	380	9.5	−	−	170	45%	8%	7%	−	−	1,325	504	−	−	1,325	504	
020 001	0.2 ×1 2.2	2.2	0.30	544	9.5	−	−	170	45%	8%	7%	−	−	1,325	721	−	−	1,325	721	
027 [2槽型]																				
	撹拌容量 モータ出力																			
020 001	$0.2m^3$×2槽 2.2 kW級	3.7	0.30	817	9.5	−	−	170	40%	8%	7%	−	−	1,294	1,060	−	−	1,294	1,060	
030 001	0.3 ×2 5.5	5.5	0.50	904	9.5	−	−	170	40%	8%	7%	−	−	1,294	1,170	−	−	1,294	1,170	
040 001	0.4 ×2 5.5	5.5	0.50	1,250	9.5	−	−	170	40%	8%	7%	−	−	1,294	1,620	−	−	1,294	1,620	
2065 水槽(一般工事用)																				【2065】ノッチ付を含む。 板厚6～9mm。
018 [鋼板製簡易水槽]																				
	容量																			
003 001	$3\ m^3$	−	0.65	343	9.5	−	−	160	40%	8%	7%	−	−	1,375	472	−	−	1,375	472	
005 001	5	−	1.0	455	9.5	−	−	160	40%	8%	7%	−	−	1,375	626	−	−	1,375	626	
010 001	10	−	1.7	803	9.5	−	−	160	40%	8%	7%	−	−	1,375	1,100	−	−	1,375	1,100	
020 001	20	−	3.8	1,560	9.5	−	−	160	40%	8%	7%	−	−	1,375	2,150	−	−	1,375	2,150	
032 001	30～32	−	4.8	1,990	9.5	−	−	160	40%	8%	7%	−	−	1,375	2,740	−	−	1,375	2,740	
2071 高圧洗浄機																				【2071】1MPa=10.197kgf/cm^2
011 [工事用・ﾓｰﾀ駆動]																				【011】ノズル，高圧ホース及び電源ケーブルを含む。
	吐出量 圧力																			
030 005	30.1 ℓ/min 4.9 MPa	3.7	0.11	383	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 543	815	312	(日) 2,529	(日) 969	1,855	710	
031 008	30.8 7.8	5.5	0.16	739	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 1,050	815	602	(日) 2,529	(日) 1,870	1,855	1,370	
021 [工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				【021】ノズル，高圧ホース及びエンジンを含む。
	吐出量 圧力																			
021 008	20.0～21.5 ℓ/min 7.8 MPa	3.7	0.07	620	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 879	815	505	(日) 2,529	(日) 1,570	1,855	1,150	
029 008	27～29 7.8	4.4	0.07	682	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 966	815	556	(日) 2,529	(日) 1,720	1,855	1,270	
070 015	35～70 14.7	18	1.0	3,200	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 4,530	815	2,610	(日) 2,529	(日) 8,090	1,855	5,940	
022 [工事用・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				【022】ノズル，高圧ホース及びエンジンを含む。
	吐出量 圧力																			
027 021	27 ℓ/min 20.5 MPa	12	0.37	2,450	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 3,470	815	2,000	(日) 2,529	(日) 6,200	1,855	4,540	
038 014	38 14	12	0.37	2,720	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 3,850	815	2,220	(日) 2,529	(日) 6,880	1,855	5,050	
044 020	44 20	20	0.41	4,180	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 5,920	815	3,410	(日) 2,529	(日) 10,600	1,855	7,750	
048 012	48 12	12	0.57	2,990	11.0	−	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 4,240	815	2,440	(日) 2,529	(日) 7,560	1,855	5,550	
2072 ﾊﾟｯｶｰ車																				
011 [回転式]																				
	積載容量																			
040 001	$4\ m^3$	94	4.0	6,930	9.5	700	120	190	35%	13%	7%	123	852	942	6,530	378	2,620	1,393	9,650	
080 001	8	146	8.0	7,550	9.5	700	120	190	35%	13%	7%	123	929	942	7,110	378	2,850	1,393	10,500	
2073 業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]																				
017 [油だき・熱風・直火型]																				【017】燃料消費率の数値は，運転1時間当たりの消費量を示す(出力無関係)。
	熱出力																			
160 001	126MJ/h (30,000kcal/h) 油種 灯油	−	0.10	95	11.0	−	100	120	35%	10%	7%	(日) 741	(日) 70	1,186	113	(日) 2,164	(日) 206	1,803	171	
2074 工事用信号機																				【2074】支柱，制御器及びケーブル(100m)を含む。
017 [2灯式]																				
020 001	60W×2	−	0.05	132	5.0	−	−	100	30%	8%	7%	−	−	3,260	430	−	−	3,260	430	
2075 ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ																				
018 [ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]																				【018】二次側配線，昇降台及びスイッチボックスを含む。
	積載質量																			
004 001	4 t車用	1.5	6.0	5,010	11.0	−	−	180	55%	8%	7%	−	−	1,192	5,970	−	−	1,192	5,970	
008 001	8	2.2	8.5	5,560	11.0	−	−	180	55%	8%	7%	−	−	1,192	6,630	−	−	1,192	6,630	
011 001	10	2.2	10.0	6,040	11.0	−	−	180	55%	8%	7%	−	−	1,192	7,200	−	−	1,192	7,200	
030 001	30	3.7	12.0	6,870	11.0	−	−	180	55%	8%	7%	−	−	1,192	8,190	−	−	1,192	8,190	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2076 レール設備																						
110 [軌条(単線)]																						【110】ペーシ，モール及びスパイキは含まない。
015 001	15 kg/m		(100m当たり)	−	−	150	18.5	−	−	230	−	8%	7%	−	−	566	85	−	−	566	85	
022 001	22		(100)	−	−	221	18.5	−	−	230	−	8%	7%	−	−	566	125	−	−	566	125	
030 001	30		(100)	−	−	321	18.5	−	−	230	−	8%	7%	−	−	566	182	−	−	566	182	
210 [分岐線(固定式・片開き)]																						
015 001	15 kg/m級			−	0.80	314	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	344	−	−	1,094	344	
022 001	22			−	1.2	470	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	514	−	−	1,094	514	
030 001	30			−	2.0	611	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	668	−	−	1,094	668	
220 [分岐線(固定式)]																						
		ｹﾞｰｼﾞ																				
022 00Y	22kg/m級	762 mm	等三線 両開 (Y形)	−	1.5	436	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	477	−	−	1,094	477	
022 00N	22	762	亘線 (N形)	−	2.4	728	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	796	−	−	1,094	796	
022 00X	22	762	等三線 交叉亘線 (X形)	−	4.1	1,550	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	1,700	−	−	1,094	1,700	
030 00Y	30	914	等三線 両開 (Y形)	−	2.5	610	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	667	−	−	1,094	667	
030 00N	30	914	亘線 (N形)	−	3.7	1,220	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	1,330	−	−	1,094	1,330	
030 00X	30	914	等三線 交叉亘線 (X形)	−	8.0	2,650	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	2,900	−	−	1,094	2,900	
250 [分岐線(移動式)]																						
		ｹﾞｰｼﾞ																				
022 00Y	22kg/m級	762 mm	等三線 両開 (Y形)	−	5.8	1,760	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	1,930	−	−	1,094	1,930	
022 00N	22	762	亘線 (N形)	−	9.4	2,420	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	2,650	−	−	1,094	2,650	
022 00X	22	762	等三線 交叉亘線 (X形)	−	13.4	3,500	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	3,830	−	−	1,094	3,830	
030 00Y	30	914	等三線 両開 (Y形)	−	10.0	2,870	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	3,140	−	−	1,094	3,140	
030 00N	30	914	亘線 (N形)	−	13.5	3,280	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	3,590	−	−	1,094	3,590	
030 00X	30	914	等三線 交叉亘線 (X形)	−	20.1	5,170	9.5	−	−	230	70%	8%	7%	−	−	1,094	5,660	−	−	1,094	5,660	
2078 ﾌﾛｰﾄ(組立式)																						
017 [本体]																						【017】ピン，その他の付属金具を含む。
010 002	10 t用			−	3.0	1,280	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	1,640	−	−	1,279	1,640	
013 002	13			−	3.7	1,490	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	1,910	−	−	1,279	1,910	
027 [船首]																						【027】ピン，その他の付属金具を含む。
010 003	10 t用			−	0.90	611	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	781	−	−	1,279	781	
013 003	13			−	1.5	757	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	968	−	−	1,279	968	
037 [特殊船首]																						【037】ピン，その他の付属金具を含む。
010 003	10 t用			−	2.3	1,510	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	1,930	−	−	1,279	1,930	
013 003	13			−	2.8	1,790	11.0	−	−	150	30%	8%	7%	−	−	1,279	2,290	−	−	1,279	2,290	
067 [連結金具]																						【067】ターンバックルを含む。
		長さ																				
100 028	10t用	280 mm		−	0.07	76	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	93	−	−	1,218	93	
100 159	10	1,587		−	0.17	121	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	147	−	−	1,218	147	
100 285	10	2,565～2,845		−	0.22	161	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	196	−	−	1,218	196	
100 353	10	3,530		−	0.32	184	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	224	−	−	1,218	224	
130 028	13	280		−	0.10	90	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	110	−	−	1,218	110	
130 159	13	1,587		−	0.20	136	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	166	−	−	1,218	166	
130 285	13	2,565～2,845		−	0.24	173	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	211	−	−	1,218	211	
130 353	13	3,530		−	0.37	195	11.0	−	−	150	20%	8%	7%	−	−	1,218	238	−	−	1,218	238	
2081 電気溶接機																						
110 [直流ｱｰｸ式]																						
	定格電流																					
500 001	500 A			−	0.16	537	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 471	839	451	(日) 2,090	(日) 1,120	1,447	777	
130 [交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]																						
	定格電流																					
150 001	150 A			−	0.06	77	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 68	839	65	(日) 2,090	(日) 161	1,447	111	
200 001	200			−	0.07	81	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 71	839	68	(日) 2,090	(日) 169	1,447	117	
250 001	250			−	0.07	84	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 74	839	70	(日) 2,090	(日) 176	1,447	122	
300 001	300			−	0.09	95	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 83	839	80	(日) 2,090	(日) 199	1,447	137	
400 001	400			−	0.14	135	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 119	839	113	(日) 2,090	(日) 282	1,447	195	
500 001	500			−	0.21	162	16.0	−	90	130	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 142	839	136	(日) 2,090	(日) 339	1,447	234	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
150 [半自動ｱｰｸ溶接機]																				【150】ワイヤ送給装置，溶接トーチを含み，電源ケーブルは含まない。
	定格電流																			
150 001	150 A	－	0.05	271	12.5	－	110	160	60%	8%	7%	(日) 775	(日) 210	733	199	(日) 1,840	(日) 499	1,265	343	
200 001	200	－	0.09	314	12.5	－	110	160	60%	8%	7%	(日) 775	(日) 243	733	230	(日) 1,840	(日) 578	1,265	397	
300 001	300	－	0.11	334	12.5	－	110	160	60%	8%	7%	(日) 775	(日) 259	733	245	(日) 1,840	(日) 615	1,265	423	
350 001	350	－	0.11	342	12.5	－	110	160	60%	8%	7%	(日) 775	(日) 265	733	251	(日) 1,840	(日) 629	1,265	433	
500 001	500	－	0.16	472	12.5	－	110	160	60%	8%	7%	(日) 775	(日) 366	733	346	(日) 1,840	(日) 868	1,265	597	
170 [TIG溶接機]																				【170】溶接トーチ，ガス調整器を含み，電源ケーブルは含まない。
	定格電流																			
200 001	200 A	－	0.16	412	12.5	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 738	(日) 304	733	302	(日) 1,804	(日) 743	1,240	511	
300 001	300	－	0.18	514	12.5	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 738	(日) 379	733	377	(日) 1,804	(日) 927	1,240	637	
500 001	500	－	0.34	650	12.5	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 738	(日) 480	733	476	(日) 1,804	(日) 1,170	1,240	806	
510 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]																				
	最大溶接電流																			
135 001	135 A	4.1	0.05	322	11.0	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 839	(日) 270	764	246	(日) 1,950	(日) 628	1,341	432	
150 001	150	4.7	0.09	432	11.0	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 839	(日) 362	764	330	(日) 1,950	(日) 842	1,341	579	
180 001	180	6.2	0.11	560	11.0	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 839	(日) 470	764	428	(日) 1,950	(日) 1,090	1,341	751	
531 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]																				
	最大溶接電流																			
180 001	180 A	7.3	0.18	687	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 475	651	447	(日) 1,864	(日) 1,280	1,036	712	
250 001	250	12	0.39	1,080	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 747	651	703	(日) 1,864	(日) 2,010	1,036	1,120	
300 001	300	16	0.41	1,120	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 775	651	729	(日) 1,864	(日) 2,090	1,036	1,160	
532 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
250 001	250 A	12	0.39	1,160	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 803	651	755	(日) 1,864	(日) 2,160	1,036	1,200	
300 001	300	17	0.41	1,200	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 830	651	781	(日) 1,864	(日) 2,240	1,036	1,240	
400 001	400	19	0.46	1,590	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,100	651	1,040	(日) 1,864	(日) 2,960	1,036	1,650	
500 001	500	25	0.51	1,740	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,200	651	1,130	(日) 1,864	(日) 3,240	1,036	1,800	
533 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
200 001	200 A	10	0.29	973	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 673	651	633	(日) 1,864	(日) 1,810	1,036	1,010	
300 001	300	17	0.41	1,330	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 920	651	866	(日) 1,864	(日) 2,480	1,036	1,380	
400 001	400	19	0.46	1,760	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,220	651	1,150	(日) 1,864	(日) 3,280	1,036	1,820	
500 001	500	25	0.51	1,930	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,340	651	1,260	(日) 1,864	(日) 3,600	1,036	2,000	
534 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
230 001	230 A	9.6	0.29	1,010	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 699	651	658	(日) 1,864	(日) 1,880	1,036	1,050	
300 001	300	15	0.36	1,380	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 955	651	898	(日) 1,864	(日) 2,570	1,036	1,430	
400 001	400	21	0.50	1,710	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,180	651	1,110	(日) 1,864	(日) 3,190	1,036	1,770	
2082 溶接棒乾燥器																				
017 [ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形]																				
	乾燥量																			
005 001	5 kg	0.30	0.01	19	7.0	－	－	190	70%	8%	7%	－	－	1,647	31	－	－	1,647	31	
010 001	10	0.50	0.01	24	7.0	－	－	190	70%	8%	7%	－	－	1,647	40	－	－	1,647	40	
2084 油圧ｼﾞｬｯｷ																				【2084】油圧ポンプ，ホース(4m×2本)を含む。
017 [手動式]																				
	耐力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150～200 mm	－	0.04	284	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	622	－	－	2,191	622	
030 001	294 (30) 150～200	－	0.05	296	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	649	－	－	2,191	649	
050 001	490 (50) 150～200	－	0.08	372	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	815	－	－	2,191	815	
100 001	981 (100) 150～200	－	0.13	553	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	1,210	－	－	2,191	1,210	
150 001	1,471 (150) 150～200	－	0.20	733	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	1,610	－	－	2,191	1,610	
200 001	1,961 (200) 150～200	－	0.33	1,000	9.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,191	2,190	－	－	2,191	2,190	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
027 ［電動式］																				
	耐力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150～200 mm	0.60	0.08	784	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	1,580	－	－	2,009	1,580	
030 001	294 (30) 150～200	0.60	0.10	805	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	1,620	－	－	2,009	1,620	
050 001	490 (50) 150～200	0.80	0.10	905	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	1,820	－	－	2,009	1,820	
100 001	981 (100) 150～200	1.5	0.25	1,160	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	2,330	－	－	2,009	2,330	
150 001	1,471 (150) 150～200	1.5	0.30	1,360	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	2,730	－	－	2,009	2,730	
200 001	1,961 (200) 150～200	3.7	0.43	2,380	9.5	－	－	120	60%	8%	7%	－	－	2,009	4,780	－	－	2,009	4,780	
2086 やぐら装置																				
100 ［簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)］																				
	能力																			
050 001	0.5 t	3.9	0.36	358	16.0	－	100	160	80%	8%	7%	(日) 791	(日) 283	682	244	(日) 1,881	(日) 673	1,176	421	
200 001	2.0 鋼製 φ60.5mm×4.0m	2.2	0.41	1,590	16.0	－	100	160	80%	8%	7%	(日) 791	(日) 1,260	682	1,080	(日) 1,881	(日) 2,990	1,176	1,870	
2088 ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
100 ［建柱車］																				
	ｵｰｶﾞ径 吊能力																			
450 020	φ450 mm 2.0 t	81	6.2	8,330	11.0	590	100	160	30%	10%	10%	116	966	881	7,340	354	2,950	1,307	10,900	3～4tｼｬｼ架装
450 029	450 2.9	109	7.4	9,570	11.0	590	100	160	30%	10%	10%	116	1,110	881	8,430	354	3,390	1,307	12,500	4tｼｬｼ架装
2091 その他																				
110 ［電動ﾄﾞﾘﾙ］																				
	穴あけ能力																			
020 001	鉄工用 φ10～20 mm	0.90	0.01	36	9.5	－	90	140	65%	8%	7%	(日) 1,304	(日) 47	921	33	(日) 2,737	(日) 99	1,759	63	
130 ［電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ］																				
	穴あけ能力																			
040 001	φ38～40 mm	1.1	0.01	152	9.5	－	90	140	65%	8%	7%	(日) 1,304	(日) 198	921	140	(日) 2,737	(日) 416	1,759	267	
510 ［ﾓﾝｹﾝ］																				【510】真矢を含む。
	質量																			
050 001	0.5 t	－	0.50	166	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	221	－	－	1,330	221	
075 001	0.75	－	0.80	247	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	329	－	－	1,330	329	
100 001	1.0	－	1.0	329	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	438	－	－	1,330	438	
200 001	2.0	－	2.0	520	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	692	－	－	1,330	692	
300 001	3.0	－	3.0	823	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	1,090	－	－	1,330	1,090	
500 001	5.0	－	5.0	1,200	18.5	－	－	100	5%	8%	7%	－	－	1,330	1,600	－	－	1,330	1,600	
710 ［汚濁防止枠］																				【710】汚濁防止膜は含まない。
	適用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｹｯﾄ																			
002 001	1.0～2.0 m^3級	－	－	1,000	5.0	－	－	120	130%	8%	5%	－	－	4,417	4,420	－	－	4,417	4,420	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り (8) 損料率	(9) 損料額	供用日当り (10) 損料率	(11) 損料額	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率	(13) 損料額	供用日当り換算値 (14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	
(主作業船)																		
浚渫埋立作業船																		排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイント、並びに[電動機式]については陸上受電設備及び送電線を含まない。
ポンプ浚渫船																		
[電動機式]																		
	E 200PS型	147	108,000	25	520	40	70	190	6	1,104	11,900	16,771	181,000	3,362	36,300	24,971	270,000	
	E 500PS型	368	278,000	25	520	40	70	190	6	1,104	30,700	16,771	466,000	3,362	93,500	24,971	694,000	
	E 1,000PS型	736	522,000	25	520	40	70	190	6	1,104	57,600	16,771	875,000	3,362	175,000	24,971	1,300,000	
[ディーゼル式]																		
	D 250PS型	184	136,000	25	520	40	70	190	6	1,104	15,000	16,771	228,000	3,362	45,700	24,971	340,000	
	D 420PS型	309	230,000	25	520	40	70	190	6	1,104	25,400	16,771	386,000	3,362	77,300	24,971	574,000	
	D 600PS型	441	312,000	25	520	40	70	190	6	1,104	34,400	16,771	523,000	3,362	105,000	24,971	779,000	
	D 800PS型	588	399,000	25	520	40	70	190	6	1,104	44,000	16,771	669,000	3,362	134,000	24,971	996,000	
	D 1,350PS型	993	639,000	30	640	40	70	140	6	617	39,400	14,214	908,000	2,172	139,000	19,857	1,270,000	
	D 2,250PS型	1,655	1,120,000	30	640	40	70	140	6	617	69,100	14,214	1,590,000	2,172	243,000	19,857	2,220,000	
	D 3,200PS型	2,354	1,590,000	30	640	40	70	140	6	617	98,100	14,214	2,260,000	2,172	345,000	19,857	3,160,000	
	D 4,000PS型	2,942	2,070,000	30	640	40	70	140	6	617	128,000	14,214	2,940,000	2,172	450,000	19,857	4,110,000	
	D 6,000PS型	4,413	2,930,000	30	640	40	70	140	6	617	181,000	14,214	4,160,000	2,172	636,000	19,857	5,820,000	
	D 8,000PS型	5,884	3,670,000	30	640	40	70	140	6	617	226,000	14,214	5,220,000	2,172	797,000	19,857	7,290,000	
[タービン式]																		
	T 4,000PS型	2,942	2,100,000	30	640	40	70	140	6	617	130,000	14,214	2,980,000	2,172	456,000	19,857	4,170,000	
	T 5,000PS型	3,678	2,500,000	30	640	40	70	140	6	617	154,000	14,214	3,550,000	2,172	543,000	19,857	4,960,000	
	T 9,000PS型	6,620	4,120,000	30	640	40	70	140	6	617	254,000	14,214	5,860,000	2,172	895,000	19,857	8,180,000	
[ディーゼル発電式]																		
	DE 5,000PS型	3,678	2,900,000	30	640	40	70	140	6	617	179,000	14,214	4,120,000	2,172	630,000	19,857	5,760,000	
	DE 8,000PS型	5,884	3,820,000	30	640	40	70	140	6	617	236,000	14,214	5,430,000	2,172	830,000	19,857	7,590,000	
汚泥浚渫船																		排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
[ウーザー型]																		
	180PS型	132	188,000	15	700	70	120	155	6	1,200	22,600	12,000	226,000	3,257	61,200	19,000	357,000	
	850PS型	625	986,000	15	700	70	120	155	6	1,200	118,000	12,000	1,180,000	3,257	321,000	19,000	1,870,000	
[カッタレス型]																		
	100PS型	74	238,000	15	700	70	120	155	6	1,200	28,600	12,000	286,000	3,257	77,500	19,000	452,000	
	320PS型	235	830,000	15	700	70	120	155	6	1,200	99,600	12,000	996,000	3,257	270,000	19,000	1,580,000	
グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式																		(普通地盤用グラブ)
[ディーゼル式]																		
	D 1.0m^3	74	70,200	20	640	80	135	155	6	984	6,910	9,111	64,000	2,906	20,400	13,778	96,700	
	D 2.5m^3	191	154,000	20	640	80	135	155	6	984	15,200	9,111	140,000	2,906	44,800	13,778	212,000	
	D 5.0m^3	456	303,000	25	560	70	115	125	6	793	24,000	9,078	275,000	2,657	80,500	12,939	392,000	
	D 9.0m^3	883	592,000	25	560	70	115	125	6	793	46,900	9,078	537,000	2,657	157,000	12,939	766,000	
[ディーゼル発電式]																		
	DE 6.0m^3	736	459,000	25	560	70	115	125	6	793	36,400	9,078	417,000	2,657	122,000	12,939	594,000	
	DE 10.0m^3	1,206	787,000	25	560	70	115	125	6	793	62,400	9,078	714,000	2,657	209,000	12,939	1,020,000	
グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式																		(普通地盤用グラブ、アンカー機能含む)
[ディーゼル式]																		
	D 2.5m^3	191	247,000	20	640	80	135	155	6	984	24,300	9,111	225,000	2,906	71,800	13,778	340,000	
	D 5.0m^3	456	485,000	25	560	70	115	125	6	793	38,500	9,078	440,000	2,657	129,000	12,939	628,000	
	D 9.0m^3	883	859,000	25	560	70	115	125	6	793	68,100	9,078	780,000	2,657	228,000	12,939	1,110,000	
	D 15.0m^3	1,397	1,400,000	25	560	70	115	125	6	793	111,000	9,078	1,270,000	2,657	372,000	12,939	1,810,000	
	D 23.0m^3	1,912	2,120,000	25	560	70	115	125	6	793	168,000	9,078	1,920,000	2,657	563,000	12,939	2,740,000	
	D 30.0m^3	2,363	2,770,000	25	560	70	115	125	6	793	220,000	9,078	2,510,000	2,657	736,000	12,939	3,580,000	
グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式																		(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ)
[ディーゼル式]																		
	D 3.5m^3	456	296,000	25	560	70	115	125	6	793	23,500	9,078	269,000	2,657	78,600	12,939	383,000	
	D 5.5m^3	883	567,000	25	560	70	115	125	6	793	45,000	9,078	515,000	2,657	151,000	12,939	734,000	
グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式																		(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ、アンカー機能含む)
[ディーゼル式]																		
	D 3.5m^3	456	521,000	25	560	70	115	125	6	793	41,300	9,078	473,000	2,657	138,000	12,939	674,000	
	D 5.5m^3	883	920,000	25	560	70	115	125	6	793	73,000	9,078	835,000	2,657	244,000	12,939	1,190,000	
	D 7.5m^3	1,397	1,500,000	25	560	70	115	125	6	793	119,000	9,078	1,360,000	2,657	399,000	12,939	1,940,000	
	D 11.5m^3	1,912	2,260,000	25	560	70	115	125	6	793	179,000	9,078	2,050,000	2,657	600,000	12,939	2,920,000	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り		供用日当り		運転時間(または日)当り換算値		供用日当り換算値		
										(8) 損料率	(9) 損料額	(10) 損料率	(11) 損料額	(12) 損料率	(13) 損料額	(14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式																		(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ＋砕岩棒)
[ディーゼル式・重錘式]																		
	D 3.5m³ (重錘20t)	456	319,000	25	560	70	115	125	6	793	25,300	9,078	290,000	2,657	84,800	12,939	413,000	
	D 5.5m³ (重錘30t)	883	608,000	25	560	70	115	125	6	793	48,200	9,078	552,000	2,657	162,000	12,939	787,000	
グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式																		(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ＋砕岩棒、アンカー機能含む)
[ディーゼル式・重錘式]																		
	D 3.5m³ (重錘20t)	456	550,000	25	560	70	115	125	6	793	43,600	9,078	499,000	2,657	146,000	12,939	712,000	
	D 5.5m³ (重錘30t)	883	962,000	25	560	70	115	125	6	793	76,300	9,078	873,000	2,657	256,000	12,939	1,240,000	
	D 7.5m³ (重錘45t)	1,397	1,560,000	25	560	70	115	125	6	793	124,000	9,078	1,420,000	2,657	414,000	12,939	2,020,000	
バックホウ浚渫船																		(スパッド付)
	D 1.0m³	206	94,600	20	640	80	130	155	6	984	9,310	9,462	89,500	2,906	27,500	14,308	135,000	
	D 2.0m³	302	191,000	20	640	80	130	155	6	984	18,800	9,462	181,000	2,906	55,500	14,308	273,000	
	D 3.0m³	397	286,000	20	640	80	130	155	6	984	28,100	9,462	271,000	2,906	83,100	14,308	409,000	
マイクロポンプ船																		排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
[ディーゼル式]																		
	D 150PS型	110	51,700	15	500	50	85	130	6	1,513	7,820	15,961	82,500	4,227	21,900	24,863	129,000	
	D 200PS型	147	74,100	15	500	50	85	130	6	1,513	11,200	15,961	118,000	4,227	31,300	24,863	184,000	
リクレーマ船																		
[グラブ式]																		
	DE 860PS型	633	413,000	20	960	120	200	140	6	617	25,500	5,963	246,000	1,859	76,800	8,925	369,000	
	DE 4,600PS型	3,383	1,910,000	20	960	120	200	140	6	617	118,000	5,963	1,140,000	1,859	355,000	8,925	1,700,000	
	DE 8,000PS型	5,884	3,550,000	20	960	120	200	140	6	617	219,000	5,963	2,120,000	1,859	660,000	8,925	3,170,000	
[チェーンバケット式]																		
	DE 3,700PS型	2,721	2,220,000	20	960	120	200	140	6	617	137,000	5,963	1,320,000	1,859	413,000	8,925	1,980,000	
[バックホウ式]																		
	DE 1,200PS型	883	1,130,000	20	960	120	200	140	6	617	69,700	5,963	674,000	1,859	210,000	8,925	1,010,000	
	DE 2,800PS型	2,059	1,720,000	20	960	120	200	140	6	617	106,000	5,963	1,030,000	1,859	320,000	8,925	1,540,000	
	DE 3,200PS型	2,354	1,970,000	20	960	120	200	140	6	617	122,000	5,963	1,170,000	1,859	366,000	8,925	1,760,000	
バージアンローダ船																		排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
	D 420PS型	309	347,000	20	720	90	150	150	6	858	29,800	8,117	282,000	2,549	88,500	12,233	424,000	
	D 1,000PS型	736	703,000	20	720	90	150	150	6	858	60,300	8,117	571,000	2,549	179,000	12,233	860,000	
	D 1,600PS型	1,177	845,000	20	720	90	150	150	6	858	72,500	8,117	686,000	2,549	215,000	12,233	1,030,000	
	D 1,800PS型	1,324	877,000	20	720	90	150	150	6	858	75,200	8,117	712,000	2,549	224,000	12,233	1,070,000	
	D 2,000PS型	1,471	947,000	20	720	90	150	150	6	858	81,300	8,117	769,000	2,549	241,000	12,233	1,160,000	
	D 2,500PS型	1,839	1,060,000	20	720	90	150	150	6	858	90,900	8,117	860,000	2,549	270,000	12,233	1,300,000	
空気圧送船																		排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
	D 2,000PS型	1,471	1,130,000	20	640	80	135	150	6	965	109,000	9,019	1,020,000	2,867	324,000	13,593	1,540,000	
	D 3,000PS型	2,207	2,270,000	20	640	80	135	150	6	965	219,000	9,019	2,050,000	2,867	651,000	13,593	3,090,000	
	D 6,000PS型	4,413	2,880,000	20	640	80	135	150	6	965	278,000	9,019	2,600,000	2,867	826,000	13,593	3,910,000	
構造物作業船																		
自航起重機船																		特殊吊金具を含まない。
[固定・ディーゼル式]																		
	30t吊 D	184	108,000	20	780	130	215	125	6	712	7,690	5,372	58,000	2,192	23,700	7,953	85,900	
	50t吊 D	294	279,000	20	780	130	215	125	6	712	19,900	5,372	150,000	2,192	61,200	7,953	222,000	
[旋回・ディーゼル式]																		
	50t吊 D	405	475,000	20	780	130	215	125	6	712	33,800	5,372	255,000	2,192	104,000	7,953	378,000	
	70t吊 D	515	607,000	20	780	130	215	125	6	712	43,200	5,372	326,000	2,192	133,000	7,953	483,000	
	100t吊 D	736	804,000	20	780	130	215	125	6	712	57,200	5,372	432,000	2,192	176,000	7,953	639,000	
	120t吊 D	809	862,000	20	780	130	215	125	6	712	61,400	5,372	463,000	2,192	189,000	7,953	686,000	
	150t吊 D	883	961,000	20	780	130	215	125	6	712	68,400	5,372	516,000	2,192	211,000	7,953	764,000	
	200t吊 D	1,030	1,130,000	20	780	130	215	125	6	712	80,500	5,372	607,000	2,192	248,000	7,953	899,000	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
					(3)	(4)	(5)			運転時間(または日)当り		供用日当り		運転時間(または日)当り換算値		供用日当り換算値		
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	運転時間	運転日数	供用日数	維持修理費率	年間管理費率	(8) 損料率	(9) 損料額	(10) 損料率	(11) 損料額	(12) 損料率	(13) 損料額	(14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	(×10^{-7})	(円)	
起重機船																		特殊吊金具を含まない。
[固定・ディーゼル式]																		
50t吊	D	92	96,900	20	600	100	165	105	6	842	8,160	6,697	64,900	2,683	26,000	9,758	94,600	
70t吊	D	114	133,000	20	600	100	165	105	6	842	11,200	6,697	89,100	2,683	35,700	9,758	130,000	
100t吊	D	143	188,000	20	600	100	165	105	6	842	15,800	6,697	126,000	2,683	50,400	9,758	183,000	
150t吊	D	191	267,000	20	600	100	165	105	6	842	22,500	6,697	179,000	2,683	71,600	9,758	261,000	
200t吊	D	243	345,000	20	600	100	165	105	6	842	29,000	6,697	231,000	2,683	92,600	9,758	337,000	
[旋回・ディーゼル式]																		
30t吊	D	103	156,000	20	600	100	165	105	6	842	13,100	6,697	104,000	2,683	41,900	9,758	152,000	
40t吊	D	143	183,000	20	600	100	165	105	6	842	15,400	6,697	123,000	2,683	49,100	9,758	179,000	
50t吊	D	177	206,000	20	600	100	165	105	6	842	17,300	6,697	138,000	2,683	55,300	9,758	201,000	
70t吊	D	235	260,000	20	600	100	165	105	6	842	21,900	6,697	174,000	2,683	69,800	9,758	254,000	
80t吊	D	265	284,000	20	600	100	165	105	6	842	23,900	6,697	190,000	2,683	76,200	9,758	277,000	
100t吊	D	313	341,000	20	600	100	165	105	6	842	28,700	6,697	228,000	2,683	91,500	9,758	333,000	
120t吊	D	353	392,000	20	600	100	165	105	6	842	33,000	6,697	263,000	2,683	105,000	9,758	383,000	
150t吊	D	405	467,000	20	600	100	165	105	6	842	39,300	6,697	313,000	2,683	125,000	9,758	456,000	
180t吊	D	515	598,000	20	600	100	165	105	6	842	50,400	6,697	400,000	2,683	160,000	9,758	584,000	
200t吊	D	588	663,000	20	600	100	165	105	6	842	55,800	6,697	444,000	2,683	178,000	9,758	647,000	
250t吊	D	736	834,000	20	600	100	165	105	6	842	70,200	6,697	559,000	2,683	224,000	9,758	814,000	
300t吊	D	883	998,000	20	600	100	165	105	6	842	84,000	6,697	668,000	2,683	268,000	9,758	974,000	
350t吊	D	1,030	1,140,000	20	600	100	165	105	6	842	96,000	6,697	763,000	2,683	306,000	9,758	1,110,000	
400t吊	D	1,178	1,280,000	20	480	80	135	125	6	1,156	148,000	8,556	1,100,000	3,563	456,000	12,667	1,620,000	
450t吊	D	1,325	1,430,000	20	480	80	135	125	6	1,156	165,000	8,556	1,220,000	3,563	510,000	12,667	1,810,000	
500t吊	D	1,470	1,590,000	20	480	80	135	125	6	1,156	184,000	8,556	1,360,000	3,563	567,000	12,667	2,010,000	
550t吊	D	1,616	1,750,000	20	480	80	135	125	6	1,156	202,000	8,556	1,500,000	3,563	624,000	12,667	2,220,000	
[固定・ディーゼル発電式]																		
50t吊	DE	110	144,000	20	600	100	165	105	6	842	12,100	6,697	96,400	2,683	38,600	9,758	141,000	
150t吊	DE	221	354,000	20	600	100	165	105	6	842	29,800	6,697	237,000	2,683	95,000	9,758	345,000	
300t吊	DE	324	593,000	20	600	100	165	105	6	842	49,900	6,697	397,000	2,683	159,000	9,758	579,000	
500t吊	DE	441	910,000	20	480	80	135	125	6	1,156	105,000	8,556	779,000	3,563	324,000	12,667	1,150,000	
1,300t吊	DE	956	1,810,000	20	480	80	135	125	6	1,156	209,000	8,556	1,550,000	3,563	645,000	12,667	2,290,000	
1,400t吊	DE	1,015	2,220,000	20	480	80	135	125	6	1,156	257,000	8,556	1,900,000	3,563	791,000	12,667	2,810,000	
2,000t吊	DE	1,324	3,070,000	20	480	80	135	125	6	1,156	355,000	8,556	2,630,000	3,563	1,090,000	12,667	3,890,000	
2,200t吊	DE	1,397	3,430,000	20	480	80	135	125	6	1,156	397,000	8,556	2,930,000	3,563	1,220,000	12,667	4,340,000	
3,000t吊	DE	1,765	4,830,000	20	480	80	135	125	6	1,156	558,000	8,556	4,130,000	3,563	1,720,000	12,667	6,120,000	
3,700t吊	DE	2,721	5,850,000	20	480	80	135	125	6	1,156	676,000	8,556	5,010,000	3,563	2,080,000	12,667	7,410,000	
4,000t吊	DE	2,997	6,240,000	20	480	80	135	125	6	1,156	721,000	8,556	5,340,000	3,563	2,220,000	12,667	7,900,000	
4,100t吊	DE	3,089	6,330,000	20	480	80	135	125	6	1,156	732,000	8,556	5,420,000	3,563	2,260,000	12,667	8,020,000	
[旋回・ディーゼル発電式]																		
100t吊	DE	368	389,000	20	600	100	165	105	6	842	32,800	6,697	261,000	2,683	104,000	9,758	380,000	
200t吊	DE	736	577,000	20	600	100	165	105	6	842	48,600	6,697	386,000	2,683	155,000	9,758	563,000	
400t吊	DE	1,471	1,190,000	20	480	80	135	125	6	1,156	138,000	8,556	1,020,000	3,563	424,000	12,667	1,510,000	
1,600t吊	DE	2,620	4,820,000	20	480	80	135	125	6	1,156	557,000	8,556	4,120,000	3,563	1,720,000	12,667	6,110,000	
[固定・ディーゼル油圧式]																		
400t吊	DH	546	808,000	20	480	80	135	125	6	1,156	93,400	8,556	691,000	3,563	288,000	12,667	1,020,000	
600t吊	DH	647	1,070,000	20	480	80	135	125	6	1,156	124,000	8,556	915,000	3,563	381,000	12,667	1,360,000	
700t吊	DH	699	1,350,000	20	480	80	135	125	6	1,156	156,000	8,556	1,160,000	3,563	481,000	12,667	1,710,000	
1,300t吊	DH	1,000	2,180,000	20	480	80	135	125	6	1,156	252,000	8,556	1,870,000	3,563	777,000	12,667	2,760,000	
3,000t吊	DH	1,861	4,860,000	20	480	80	135	125	6	1,156	562,000	8,556	4,160,000	3,563	1,730,000	12,667	6,160,000	
3,700t吊	DH	2,216	5,950,000	20	480	80	135	125	6	1,156	688,000	8,556	5,090,000	3,563	2,120,000	12,667	7,540,000	
クレーン付台船																		クレーン付台船の損料額は、クローラクレーン損料(上段)と台船損料(下段)を合算した額とする。
クローラクレーン	35～40t吊	94	28,300	14		100	150	25	10	482	(日) 13,600	869	24,600	1,786	(日) 50,500	1,190	33,700	
台船	300t積		39,400	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 45,500			11,556	45,500	クローラクレーンの損料率は(×10^{-6})とする。
クローラクレーン	45～50t吊	102	33,900	14		100	150	25	10	482	(日) 16,300	869	29,500	1,786	(日) 60,500	1,190	40,300	台船の基礎価格には、固縛費、操船ウィンチ等を含む。
台船	500t積		48,700	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 56,300			11,556	56,300	
クローラクレーン	80t吊	161	66,300	14		100	150	25	10	482	(日) 32,000	869	57,600	1,786	(日) 118,000	1,190	78,900	
台船	700t積		60,000	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 69,300			11,556	69,300	
クローラクレーン	100t吊	193	89,800	14		100	150	25	10	482	(日) 43,300	869	78,000	1,786	(日) 160,000	1,190	107,000	
台船	1,000t積		79,000	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	
クローラクレーン	150t吊	195	121,000	14		100	150	25	10	482	(日) 58,300	869	105,000	1,786	(日) 216,000	1,190	144,000	
台船	1,000t積		79,000	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	
クローラクレーン	200t吊	197	189,000	14		100	150	25	10	482	(日) 91,100	869	164,000	1,786	(日) 338,000	1,190	225,000	
台船	1,000t積		79,000	20	—	—	135	95	6			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
					(3)	(4)	(5)			運転時間(または日)当り		供用日当り		運転時間(または日)当り換算値		供用日当り換算値		
船舶の種類	呼称	機関出力 (kW)	基礎価格 (千円)	標準使用年数 (年)	運転時間 (時間)	運転日数 (日)	供用日数 (日)	維持修理費率 (%)	年間管理費率 (%)	(8) 損料率 ($\times 10^{-7}$)	(9) 損料額 (円)	(10) 損料率 ($\times 10^{-7}$)	(11) 損料額 (円)	(12) 損料率 ($\times 10^{-7}$)	(13) 損料額 (円)	(14) 損料率 ($\times 10^{-7}$)	(15) 損料額 (円)	
杭打船																		
[重錘式]																		
	モンケン 3.0t D	15	15,200	20	480	80	135	105	6	1,052	1,600	8,185	12,400	3,354	5,100	11,926	18,100	
[ディーゼルハンマ式]																		
	D-25	103	172,000	20	480	80	135	105	6	1,052	18,100	8,185	141,000	3,354	57,700	11,926	205,000	
	D-45	221	367,000	20	480	80	135	105	6	1,052	38,600	8,185	300,000	3,354	123,000	11,926	438,000	
	D-72	405	726,000	20	480	80	135	100	6	1,026	74,500	8,093	588,000	3,302	240,000	11,741	852,000	
	D-80	515	923,000	20	480	80	135	100	6	1,026	94,700	8,093	747,000	3,302	305,000	11,741	1,080,000	
[油圧ハンマ式]																		
	H- 65	221	824,000	20	480	80	135	100	6	1,026	84,500	8,093	667,000	3,302	272,000	11,741	967,000	
	H-125	405	1,590,000	20	480	80	135	100	6	1,026	163,000	8,093	1,290,000	3,302	525,000	11,741	1,870,000	
	H-150	515	2,020,000	20	480	80	135	100	6	1,026	207,000	8,093	1,630,000	3,302	667,000	11,741	2,370,000	
[スチームハンマ式]																		
	S-1,500	353	973,000	20	480	80	135	100	6	1,026	99,800	8,093	787,000	3,302	321,000	11,741	1,140,000	
コンクリートミキサー船																		
[バッチ式]																		
	DE 0.5 m^3	147	167,000	20	480	80	135	135	6	1,208	20,200	8,741	146,000	3,667	61,200	13,037	218,000	
	DE 0.75m^3	177	250,000	20	480	80	135	135	6	1,208	30,200	8,741	219,000	3,667	91,700	13,037	326,000	
	DE 1.0 m^3	338	445,000	20	480	80	135	135	6	1,208	53,800	8,741	389,000	3,667	163,000	13,037	580,000	
	DE 1.5 m^3	530	699,000	20	480	80	135	135	6	1,208	84,400	8,741	611,000	3,667	256,000	13,037	911,000	
	DE 2.0 m^3	633	776,000	20	480	80	135	135	6	1,208	93,700	8,741	678,000	3,667	285,000	13,037	1,010,000	
	DE 2.5 m^3	736	848,000	20	480	80	135	135	6	1,208	102,000	8,741	741,000	3,667	311,000	13,037	1,110,000	
[コンティニアス式]																		
	DE 25 型	177	211,000	20	480	80	135	135	6	1,208	25,500	8,741	184,000	3,667	77,400	13,037	275,000	
	DE 45 型	279	380,000	20	480	80	135	135	6	1,208	45,900	8,741	332,000	3,667	139,000	13,037	495,000	
	DE 90 型	434	628,000	20	480	80	135	135	6	1,208	75,900	8,741	549,000	3,667	230,000	13,037	819,000	
ケーソン製作用台船																		
[フローティング式]																		注排水装置及びクレーン装置を含む。
	1,300t積		237,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 259,000			10,917	259,000	
	1,500t積		280,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 306,000			10,917	306,000	
	2,000t積		350,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 382,000			10,917	382,000	
	2,500t積		415,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 453,000			10,917	453,000	
	3,200t積		504,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 550,000			10,917	550,000	
	4,000t積		623,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 680,000			10,917	680,000	
	5,000t積		774,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 845,000			10,917	845,000	
	6,000t積		926,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,010,000			10,917	1,010,000	
	6,500t積		1,010,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,100,000			10,917	1,100,000	
	7,000t積		1,090,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,190,000			10,917	1,190,000	
	10,000t積		1,500,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,640,000			10,917	1,640,000	
	11,000t積		1,660,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,810,000			10,917	1,810,000	
	12,000t積		1,800,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 1,970,000			10,917	1,970,000	
[ドルフィン式(ゲート付)]																		
	1,300t積		186,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 203,000			10,917	203,000	注排水装置、クレーン装置及び発動発電機を含まない。
	1,700t積		207,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 226,000			10,917	226,000	〃
	2,500t積		277,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 302,000			10,917	302,000	〃
	5,000t積		753,000	20	—	—	120	45	6			10,917	(供) 822,000			10,917	822,000	注排水装置及びクレーン装置を含み、発動発電機を含まない。

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
					(3)	(4)	(5)			運転時間(または日)当り		供用日当り		運転時間(または日)当り換算値		供用日当り換算値		
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	運転時間	運転日数	供用日数	維持修理費率	年間管理費率	(8) 損料率	(9) 損料額	(10) 損料率	(11) 損料額	(12) 損料率	(13) 損料額	(14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
自己昇降式台船																		特殊装備(クレーン、杭打装備、トラベラ等)を含まない。
	押上力 1,500t級		1,100,000	15	—	—	135	90	6			13,679	(供) 1,500,000			13,679	1,500,000	
	押上力 4,500t級		2,150,000	15	—	—	135	90	6			13,679	(供) 2,940,000			13,679	2,940,000	
	押上力 5,500t級		2,490,000	15	—	—	135	90	6			13,679	(供) 3,410,000			13,679	3,410,000	
地盤改良作業船																		
深層混合処理船																		光波式位置測定器を含む。
	水面下 30m 面積 2.2㎡	809	788,000	15	980	70	120	115	6	721	56,800	10,889	858,000	2,054	162,000	16,778	1,320,000	
	水面下 40m 面積 4.6㎡	2,059	2,620,000	15	980	70	120	115	6	721	189,000	10,889	2,850,000	2,054	538,000	16,778	4,400,000	
	水面下 65m 面積 5.7㎡	3,457	3,370,000	15	980	70	120	115	6	721	243,000	10,889	3,670,000	2,054	692,000	16,778	5,650,000	
サンドドレーン船																		
	DE 6連装	625	400,000	25	400	50	85	120	6	1,085	43,400	12,165	487,000	3,670	147,000	17,271	691,000	ケーシングパイプ及び光波式位置測定器を含まない。
	DE 12連装	3,052	1,890,000	25	400	50	85	120	6	1,085	205,000	12,165	2,300,000	3,670	694,000	17,271	3,260,000	
サンドコンパクション船																		ケーシングパイプ及び光波式位置測定器を含まない。 規格呼称欄の長さはホッパ下端から地盤改良深度の打設長である。
	DE (2連装) 長さ 35m	1,640	666,000	20	560	70	120	155	6	1,125	74,900	10,250	683,000	3,321	221,000	15,500	1,030,000	
	DE (2連装) 長さ 40m	1,876	739,000	20	560	70	120	155	6	1,125	83,100	10,250	757,000	3,321	245,000	15,500	1,150,000	
	DE (3連装) 長さ 35m	2,618	1,410,000	20	560	70	120	155	6	1,125	159,000	10,250	1,450,000	3,321	468,000	15,500	2,190,000	
	DE (3連装) 長さ 40m	2,993	1,630,000	20	560	70	120	155	6	1,125	183,000	10,250	1,670,000	3,321	541,000	15,500	2,530,000	
	DE (3連装) 長さ 45m	3,369	1,740,000	20	560	70	120	155	6	1,125	196,000	10,250	1,780,000	3,321	578,000	15,500	2,700,000	
	DE (3連装) 長さ 50m	3,744	1,880,000	20	560	70	120	155	6	1,125	212,000	10,250	1,930,000	3,321	624,000	15,500	2,910,000	
	DE (3連装) 長さ 55m	4,119	1,920,000	20	560	70	120	155	6	1,125	216,000	10,250	1,970,000	3,321	638,000	15,500	2,980,000	
(付属作業船)																		
自航付属作業船																		
揚錨船																		
	D 1t吊	110	14,700	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 9,610	7,600	11,200	19,080	(日) 28,000	11,564	17,000	
	D 3t吊	161	42,800	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 28,000	7,600	32,500	19,080	(日) 81,700	11,564	49,500	
	D 5t吊	202	70,900	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 46,400	7,600	53,900	19,080	(日) 135,000	11,564	82,000	
	D 10t吊	238	140,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 91,600	7,600	106,000	19,080	(日) 267,000	11,564	162,000	
	D 15t吊	284	208,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 136,000	7,600	158,000	19,080	(日) 397,000	11,564	241,000	
	D 20t吊	303	278,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 182,000	7,600	211,000	19,080	(日) 530,000	11,564	321,000	
	D 25t吊	306	346,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 226,000	7,600	263,000	19,080	(日) 660,000	11,564	400,000	
	D 30t吊	334	403,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 264,000	7,600	306,000	19,080	(日) 769,000	11,564	466,000	
	D 35t吊	340	459,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 300,000	7,600	349,000	19,080	(日) 876,000	11,564	531,000	
	D 40t吊	348	507,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 332,000	7,600	385,000	19,080	(日) 967,000	11,564	586,000	
	D 50t吊	351	640,000	25	—	100	165	230	6	6,540	(日) 419,000	7,600	486,000	19,080	(日) 1,220,000	11,564	740,000	
引船																		
[鋼製]																		
	D 100PS型 4.9GT	74	14,100	25	800	100	165	165	6	655	924	6,812	9,600	2,060	2,900	9,988	14,100	
	D 150PS型 10GT	110	20,400	25	800	100	165	165	6	655	1,340	6,812	13,900	2,060	4,200	9,988	20,400	
	D 200PS型 15GT	147	26,800	25	800	100	165	165	6	655	1,760	6,812	18,300	2,060	5,520	9,988	26,800	
	D 250PS型 20GT	184	33,400	25	800	100	165	165	6	655	2,190	6,812	22,800	2,060	6,880	9,988	33,400	
	D 300PS型 25GT	221	38,500	25	800	100	165	165	6	655	2,520	6,812	26,200	2,060	7,930	9,988	38,500	
	D 350PS型 30GT	257	43,900	25	800	100	165	165	6	655	2,880	6,812	29,900	2,060	9,040	9,988	43,800	
	D 450PS型 35GT	331	54,500	25	800	100	165	165	6	655	3,570	6,812	37,100	2,060	11,200	9,988	54,400	
	D 500PS型 40GT	368	60,600	25	800	100	165	165	6	655	3,970	6,812	41,300	2,060	12,500	9,988	60,500	
	D 550PS型 45GT	405	65,800	25	800	100	165	165	6	655	4,310	6,812	44,800	2,060	13,600	9,988	65,700	
	D 600PS型 50GT	441	71,100	25	800	100	165	165	6	655	4,660	6,812	48,400	2,060	14,600	9,988	71,000	
	D 700PS型 60GT	515	81,700	25	800	100	165	165	6	655	5,350	6,812	55,700	2,060	16,800	9,988	81,600	
	D 800PS型 70GT	588	91,100	25	800	100	165	165	6	655	5,970	6,812	62,100	2,060	18,800	9,988	91,000	
	D 1,000PS型 90GT	736	115,000	25	800	100	165	165	6	655	7,530	6,812	78,300	2,060	23,700	9,988	115,000	
	D 1,200PS型 100GT	883	132,000	25	800	100	165	165	6	655	8,650	6,812	89,900	2,060	27,200	9,988	132,000	
	D 1,500PS型 130GT	1,103	159,000	25	800	100	165	165	6	655	10,400	6,812	108,000	2,060	32,800	9,988	159,000	
	D 2,000PS型 180GT	1,471	210,000	25	800	100	165	165	6	655	13,800	6,812	143,000	2,060	43,300	9,988	210,000	
	D 2,500PS型 220GT	1,839	262,000	25	800	100	165	165	6	655	17,200	6,812	178,000	2,060	54,000	9,988	262,000	
	D 3,000PS型 330GT	2,207	362,000	25	800	100	165	165	6	655	23,700	6,812	247,000	2,060	74,600	9,988	362,000	
	D 4,000PS型 450GT	2,942	475,000	25	800	100	165	165	6	655	31,100	6,812	324,000	2,060	97,900	9,988	474,000	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り (8) 損料率	(9) 損料額	供用日当り (10) 損料率	(11) 損料額	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率	(13) 損料額	供用日当り換算値 (14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
押船																		
[鋼製]																		
	D 600PS型 100GT	441	90,300	20	1,040	130	215	185	6	678	6,120	6,070	54,800	1,933	17,500	9,349	84,400	
	D 1,000PS型 130GT	736	126,000	20	1,040	130	215	185	6	678	8,540	6,070	76,500	1,933	24,400	9,349	118,000	
	D 1,300PS型 150GT	956	151,000	20	1,040	130	215	185	6	678	10,200	6,070	91,700	1,933	29,200	9,349	141,000	
	D 1,600PS型 170GT	1,177	180,000	20	1,040	130	215	185	6	678	12,200	6,070	109,000	1,933	34,800	9,349	168,000	
	D 2,000PS型 200GT	1,471	198,000	20	1,040	130	215	185	6	678	13,400	6,070	120,000	1,933	38,300	9,349	185,000	
	D 3,000PS型 300GT	2,207	299,000	20	1,040	130	215	185	6	678	20,300	6,070	181,000	1,933	57,800	9,349	280,000	
	D 4,000PS型 400GT	2,942	394,000	20	1,040	130	215	185	6	678	26,700	6,070	239,000	1,933	76,200	9,349	368,000	
交通船																		
[鋼製]																		
	D 30PS型 3.0GT	22	2,870	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 2,580	8,400	2,410	23,000	(日) 6,600	13,800	3,960	
	D 50PS型 4.9GT	37	5,190	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 4,670	8,400	4,360	23,000	(日) 11,900	13,800	7,160	
	D 60PS型 6.0GT	44	6,530	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 5,880	8,400	5,490	23,000	(日) 15,000	13,800	9,010	
	D 130PS型 13.0GT	96	13,500	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 12,200	8,400	11,300	23,000	(日) 31,100	13,800	18,600	
	D 150PS型 15.0GT	110	16,800	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 15,100	8,400	14,100	23,000	(日) 38,600	13,800	23,200	
	D 180PS型 18.0GT	132	21,300	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 19,200	8,400	17,900	23,000	(日) 49,000	13,800	29,400	
	D 250PS型 20.0GT	184	25,100	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 22,600	8,400	21,100	23,000	(日) 57,700	13,800	34,600	
	D 300PS型 25.0GT	221	27,700	20	—	120	200	335	6	9,000	(日) 24,900	8,400	23,300	23,000	(日) 63,700	13,800	38,200	
[FRP製]																		
	D 70PS型 3.0GT	51	4,770	20	—	120	200	225	6	6,708	(日) 3,200	7,025	3,350	18,417	(日) 8,780	11,050	5,270	
	D 100PS型 4.9GT	74	7,300	20	—	120	200	225	6	6,708	(日) 4,900	7,025	5,130	18,417	(日) 13,400	11,050	8,070	
	D 180PS型 10.0GT	132	14,000	20	—	120	200	225	6	6,708	(日) 9,390	7,025	9,840	18,417	(日) 25,800	11,050	15,500	
	D 260PS型 15.0GT	191	20,800	20	—	120	200	225	6	6,708	(日) 14,000	7,025	14,600	18,417	(日) 38,300	11,050	23,000	
	D 340PS型 20.0GT	250	27,500	20	—	120	200	225	6	6,708	(日) 18,400	7,025	19,300	18,417	(日) 50,600	11,050	30,400	
潜水士船																		
	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	132	17,600	25	—	90	150	125	6	4,933	(日) 8,680	6,960	12,200	16,533	(日) 29,100	9,920	17,500	
	D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	199	26,400	25	—	90	150	125	6	4,933	(日) 13,000	6,960	18,400	16,533	(日) 43,600	9,920	26,200	
自航運搬付属作業船																		
ガット船																		
	D 400m³積 1.8m³ 199GT	588	369,000	15	880	110	185	130	6	860	31,700	7,333	271,000	2,402	88,600	11,423	422,000	
	D 850m³積 3.0m³ 499GT	1,103	608,000	15	880	110	185	130	6	860	52,300	7,333	446,000	2,402	146,000	11,423	695,000	
非航運搬付属作業船																		
ガットバージ																		
	D 500m³積 2.0m³	272	178,000	15	—	140	235	130	6	5,405	(日) 96,200	5,773	103,000	15,095	(日) 269,000	8,993	160,000	
	D 1,000m³積 3.0m³	294	292,000	15	—	140	235	130	6	5,405	(日) 158,000	5,773	169,000	15,095	(日) 441,000	8,993	263,000	
石運船																		
	120m³積		54,700	10	—	—	290	95	6			8,690	(供) 47,500			8,690	47,500	
	300m³積		89,300	10	—	—	290	95	6			8,690	(供) 77,600			8,690	77,600	
	700m³積		164,000	10	—	—	290	95	6			8,690	(供) 143,000			8,690	143,000	
	1,500m³積		313,000	10	—	—	290	95	6			8,690	(供) 272,000			8,690	272,000	
土運船																		
[開閉式]																		
	100m³積		33,100	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 33,800			10,219	33,800	
	300m³積		85,300	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 87,200			10,219	87,200	
	650m³積		141,000	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 144,000			10,219	144,000	
	1,300m³積		225,000	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 230,000			10,219	230,000	
[密閉式]																		
	100m³積		17,400	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 17,800			10,219	17,800	
	300m³積		44,600	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 45,600			10,219	45,600	
	650m³積		74,300	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 75,900			10,219	75,900	
	1,300m³積		117,000	20	—	—	160	110	6			10,219	(供) 120,000			10,219	120,000	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り (8) 損料率	(9) 損料額	供用日当り (10) 損料率	(11) 損料額	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率	(13) 損料額	供用日当り換算値 (14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
押航土運船																		
[開閉式]																		
	650m³積		176,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 213,000			12,111	213,000	
	1,300m³積		238,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 288,000			12,111	288,000	
	2,000m³積		301,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 365,000			12,111	365,000	
	3,000m³積		397,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 481,000			12,111	481,000	
	5,000m³積		588,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 712,000			12,111	712,000	
[密閉式]																		
	650m³積		140,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 170,000			12,111	170,000	
	1,300m³積		193,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 234,000			12,111	234,000	
	2,000m³積		246,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 298,000			12,111	298,000	
	3,000m³積		325,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 394,000			12,111	394,000	
	5,000m³積		481,000	15	—	—	180	140	6			12,111	(供) 583,000			12,111	583,000	
台船																		
	20t積		3,830	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 5,260			13,731	5,260	
	30t積		5,520	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 7,580			13,731	7,580	
	100t積		11,700	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 16,100			13,731	16,100	
	150t積		17,200	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 23,600			13,731	23,600	
	200t積		22,200	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 30,500			13,731	30,500	
	300t積		30,300	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 41,600			13,731	41,600	
	400t積		35,200	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 48,300			13,731	48,300	
	500t積		40,400	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 55,500			13,731	55,500	
	600t積		45,600	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 62,600			13,731	62,600	
	700t積		51,100	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 70,200			13,731	70,200	
	1,000t積		71,200	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 97,800			13,731	97,800	
	1,500t積		104,000	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 143,000			13,731	143,000	
	2,000t積		133,000	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 183,000			13,731	183,000	
	3,000t積		197,000	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 271,000			13,731	271,000	
	6,000t積		383,000	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 526,000			13,731	526,000	
	10,000t積		638,000	20	—	—	130	140	6			13,731	(供) 876,000			13,731	876,000	
その他作業船																		
スパット台船																		ボーリング装置を含まない。
	水深 5m用		10,300	15	—	—	60	80	6			29,667	(供) 30,600			29,667	30,600	
	水深 10m用		14,300	15	—	—	60	80	6			29,667	(供) 42,400			29,667	42,400	
	水深 15m用		18,200	15	—	—	60	80	6			29,667	(供) 54,000			29,667	54,000	
	水深 20m用		22,100	15	—	—	60	80	6			29,667	(供) 65,600			29,667	65,600	
(作業船用付属品)																		
ポンプ浚渫船用付属品																		
排砂管																		接続用ボルト、ナット及びパッキングを含み、フロータ取付用バンドを含まない。
[鋼製]																		
	長5.5m 径300mm		79	12			70	15	4			19,048	(供) 150			19,048	150	
	6.0m 350mm		94	12			70	15	4			19,048	(供) 179			19,048	179	
	6.0m 400mm		113	12			70	15	4			19,048	(供) 215			19,048	215	
	6.0m 510mm		151	12			70	15	4			19,048	(供) 288			19,048	288	
	6.0m 560mm		178	12			70	15	4			19,048	(供) 339			19,048	339	
	6.0m 610mm		204	12			70	15	4			19,048	(供) 389			19,048	389	
	6.0m 660mm		238	12			70	15	4			19,048	(供) 453			19,048	453	
	6.0m 710mm		278	12			70	15	4			19,048	(供) 530			19,048	530	
	6.0m 760mm		330	12			70	15	4			19,048	(供) 629			19,048	629	
仕切弁																		接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
[鋼製]																		
	長 400mm 径 300mm		400	6			120	20	4			19,583	(供) 783			19,583	783	
	400mm 350mm		420	6			120	20	4			19,583	(供) 822			19,583	822	
	400mm 400mm		443	6			120	20	4			19,583	(供) 868			19,583	868	
	400mm 510mm		487	6			120	20	4			19,583	(供) 954			19,583	954	
	400mm 560mm		511	6			120	20	4			19,583	(供) 1,000			19,583	1,000	
	400mm 610mm		536	6			120	20	4			19,583	(供) 1,050			19,583	1,050	
	400mm 660mm		560	6			120	20	4			19,583	(供) 1,100			19,583	1,100	
	400mm 710mm		585	6			120	20	4			19,583	(供) 1,150			19,583	1,150	
	400mm 760mm		608	6			120	20	4			19,583	(供) 1,190			19,583	1,190	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り (8) 損料率	(9) 損料額	供用日当り (10) 損料率	(11) 損料額	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率	(13) 損料額	供用日当り換算値 (14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
曲管																		接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
[鋼製]																		
	径 300mm		43	6			120	20	4			19,583	(供) 84			19,583	84	
	350mm		55	6			120	20	4			19,583	(供) 108			19,583	108	
	400mm		70	6			120	20	4			19,583	(供) 137			19,583	137	
	510mm		100	6			120	20	4			19,583	(供) 196			19,583	196	
	560mm		123	6			120	20	4			19,583	(供) 241			19,583	241	
	610mm		145	6			120	20	4			19,583	(供) 284			19,583	284	
	660mm		180	6			120	20	4			19,583	(供) 352			19,583	352	
	710mm		225	6			120	20	4			19,583	(供) 441			19,583	441	
	760mm		282	6			120	20	4			19,583	(供) 552			19,583	552	
分岐管																		接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
[鋼製]																		
	径 300mm		44	6			120	15	4			18,889	(供) 83			18,889	83	
	350mm		56	6			120	15	4			18,889	(供) 106			18,889	106	
	400mm		68	6			120	15	4			18,889	(供) 128			18,889	128	
	510mm		95	6			120	15	4			18,889	(供) 179			18,889	179	
	560mm		112	6			120	15	4			18,889	(供) 212			18,889	212	
	610mm		134	6			120	15	4			18,889	(供) 253			18,889	253	
	660mm		163	6			120	15	4			18,889	(供) 308			18,889	308	
	710mm		206	6			120	15	4			18,889	(供) 389			18,889	389	
	760mm		298	6			120	15	4			18,889	(供) 563			18,889	563	
フロータ																		排砂管取付用バンド及びフロータ連結用鎖を含む。
[鋼製]																		
	長 4.5m 径 600mm 排砂管径 300mm		313	6			90	20	4			26,111	(供) 817			26,111	817	
	4.5m 700mm 350mm		341	6			90	20	4			26,111	(供) 890			26,111	890	
	4.5m 900mm 400mm		439	6			90	20	4			26,111	(供) 1,150			26,111	1,150	
	4.5m 1,000mm 510mm		524	6			90	20	4			26,111	(供) 1,370			26,111	1,370	
	4.5m 1,100mm 560mm		666	6			90	20	4			26,111	(供) 1,740			26,111	1,740	
	4.5m 1,200mm 610mm		832	6			90	20	4			26,111	(供) 2,170			26,111	2,170	
	5.0m 1,300mm 660mm		956	6			90	20	4			26,111	(供) 2,500			26,111	2,500	
	5.0m 1,400mm 710mm		1,030	6			90	20	4			26,111	(供) 2,690			26,111	2,690	
	5.0m 1,500mm 760mm		1,080	6			90	20	4			26,111	(供) 2,820			26,111	2,820	
ジョイント																		
[ゴム製]																		
	長 900mm 径 300mm		137	6			120	20	4			19,583	(供) 268			19,583	268	
	1,000mm 350mm		165	6			120	20	4			19,583	(供) 323			19,583	323	
	1,000mm 400mm		217	6			120	20	4			19,583	(供) 425			19,583	425	
	1,200mm 510mm		316	6			120	20	4			19,583	(供) 619			19,583	619	
	1,300mm 560mm		401	6			120	20	4			19,583	(供) 785			19,583	785	
	1,300mm 610mm		491	6			120	20	4			19,583	(供) 962			19,583	962	
	1,500mm 660mm		582	6			120	20	4			19,583	(供) 1,140			19,583	1,140	
	1,600mm 710mm		710	6			120	20	4			19,583	(供) 1,390			19,583	1,390	
	1,700mm 760mm		855	6			120	20	4			19,583	(供) 1,670			19,583	1,670	
グラブ浚渫船用付属品																		
汚濁防止枠(巻上ウインチ有)																		上部枠、下部枠、汚濁防止膜用巻上ウィンチ、ワイヤーロープ及び本船との固定用ロープを含み、汚濁防止膜を含まない。
[鋼製]																		
	2.5～ 5m³用 14×14m		8,170	5			120	145	4			43,667	(供) 35,700			43,667	35,700	
	9 ～ 15m³用 20×20m		9,400	5			120	145	4			43,667	(供) 41,000			43,667	41,000	
	23m³用 22×22m		9,670	5			120	145	4			43,667	(供) 42,200			43,667	42,200	
汚濁防止枠(巻上ウインチ無、簡易型)																		上部枠、下部枠及び本船との固定用ロープを含み、汚濁防止膜を含まない。
[鋼製]																		
	2.5～ 5m³用 14×14m		7,220	5			120	145	4			43,667	(供) 31,500			43,667	31,500	
	9 ～ 15m³用 20×20m		8,440	5			120	145	4			43,667	(供) 36,900			43,667	36,900	
	23m³用 22×22m		8,720	5			120	145	4			43,667	(供) 38,100			43,667	38,100	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力	基礎価格	標準使用年数	(3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	維持修理費率	年間管理費率	運転時間(または日)当り (8) 損料率	(9) 損料額	供用日当り (10) 損料率	(11) 損料額	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率	(13) 損料額	供用日当り換算値 (14) 損料率	(15) 損料額	
		(kW)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	(×10⁻⁷)	(円)	
サンドドレーン船用付属品																		ケーシングパイプ1本当りケーシングパイプ上部、中部、下部及び連結金物並びに上部ホッパを含む。
ケーシングパイプ																		規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
[鋼製・サンドドレーン船用]																		
	長さ30m 出来上り径 400mm		2,500	7			80	105	4			41,071	(供) 10,300			41,071	10,300	
	40m 400mm		3,270	7			80	105	4			41,071	(供) 13,400			41,071	13,400	
	45m 400mm		3,640	7			80	105	4			41,071	(供) 14,900			41,071	14,900	
サンドコンパクション船用付属品																		ケーシングパイプ1本当りケーシングパイプ上部、中部、下部及び連結金物並びに上部ホッパを含む。
ケーシングパイプ																		規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
[鋼製・サンドコンパクション船用(液状化対策用)]																		
	長さ35m 造成杭径 1,000mm		13,000	4			85	115	4			67,059	(供) 87,200			67,059	87,200	
[鋼製・サンドコンパクション船用]																		規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
	長さ35m 造成杭径 1,500～1,700mm		13,400	4			100	110	4			55,750	(供) 74,700			55,750	74,700	
	40m 1,500～1,700mm		14,700	4			100	110	4			55,750	(供) 82,000			55,750	82,000	
	45m 1,500～1,700mm		15,900	4			100	110	4			55,750	(供) 88,600			55,750	88,600	
	50m 1,500～1,700mm		17,000	4			100	110	4			55,750	(供) 94,800			55,750	94,800	
	55m 1,500～1,700mm		18,200	4			100	110	4			55,750	(供) 101,000			55,750	101,000	
	35m 1,800～2,000mm		13,900	4			100	110	4			55,750	(供) 77,500			55,750	77,500	
	40m 1,800～2,000mm		15,000	4			100	110	4			55,750	(供) 83,600			55,750	83,600	
	45m 1,800～2,000mm		16,100	4			100	110	4			55,750	(供) 89,800			55,750	89,800	
	50m 1,800～2,000mm		17,200	4			100	110	4			55,750	(供) 95,900			55,750	95,900	
	55m 1,800～2,000mm		18,500	4			100	110	4			55,750	(供) 103,000			55,750	103,000	
(港湾工事用付属機器)																		
受変電機器等																		
気中開閉器																		(取引計器は電力会社支給とする)
[耐塩型]																		
	耐塩型7.2kV用 接地継電器付200A		285	4			90	0	4			31,389	(供) 895			31,389	895	147～ 736kW(E 200～1,000PS型)用
引込盤																		(取引計器は電力会社支給とする)
[キュービクル型] 6kV用ｺﾝﾃﾞﾝｻ、ｱﾚｽﾀ5kVAﾄﾗﾝｽ装備																		
	100kVA		1,230	23			90	45	4			11,304	(供) 1,390			11,304	1,390	147～ 736kW(E 200～1,000PS型)用
受配電盤																		
[キュービクル型]																		
	遮断容量 150MVA 6kV 200A		2,850	23			90	65	4			12,271	(供) 3,500			12,271	3,500	147～ 368kW(E 200～ 500PS型)用
	遮断容量 150MVA 6kV 400A		3,330	23			90	65	4			12,271	(供) 4,090			12,271	4,090	736kW(E 1,000PS型)用
タイトランス																		
	単相 6kV/3kV用 100kVA		592	23			90	45	4			11,304	(供) 669			11,304	669	147kW(E 200PS型)用
	単相 6kV/3kV用 250kVA		1,210	23			90	45	4			11,304	(供) 1,370			11,304	1,370	368kW(E 500PS型)用
	単相 6kV/3kV用 500kVA		1,760	23			90	45	4			11,304	(供) 1,990			11,304	1,990	736kW(E 1,000PS型)用
誘導形電圧調整器																		
	3相 3kV 50kVA		3,880	23			90	45	4			11,304	(供) 4,390			11,304	4,390	147kW(E 200PS型)用
	3相 3kV 75kVA		4,300	23			90	45	4			11,304	(供) 4,860			11,304	4,860	368kW(E 500PS型)用
	3相 3kV 150kVA		7,400	23			90	45	4			11,304	(供) 8,360			11,304	8,360	736kW(E 1,000PS型)用
ケーブル																		
被覆硬銅線(100m当り)																		
	22mm²		58	6			90	0	4			22,407	(供) 130			22,407	130	147kW(E 200PS型)用
	50mm²		114	6			90	0	4			22,407	(供) 255			22,407	255	368kW(E 500PS型)用
	100mm²		184	6			90	0	4			22,407	(供) 412			22,407	412	736kW(E 1,000PS型)用
キャプタイヤケーブル(100m当り)																		
	高圧2種単心 3kV 22mm²		138	4			90	0	4			31,389	(供) 433			31,389	433	147kW(E 200PS型)用
	高圧2種単心 3kV 50mm²		195	4			90	0	4			31,389	(供) 612			31,389	612	368kW(E 500PS型)用
	高圧2種単心 3kV 100mm²		318	4			90	0	4			31,389	(供) 998			31,389	998	736kW(E 1,000PS型)用
水底ケーブル(100m当り)																		
	3心 3kV 38mm²		538	6			90	0	4			22,407	(供) 1,210			22,407	1,210	
	3心 3kV 80mm²		860	6			90	0	4			22,407	(供) 1,930			22,407	1,930	
	3心 3kV 125mm²		1,180	6			90	0	4			22,407	(供) 2,640			22,407	2,640	

規格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	算定表				参考				摘要
船舶の種類	呼称	機関出力 (kW)	基礎価格 (千円)	標準使用年数 (年)	(3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	維持修理費率 (%)	年間管理費率 (%)	運転時間(または日)当り (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料額 (円)	供用日当り (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料額 (円)	運転時間(または日)当り換算値 (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料額 (円)	供用日当り換算値 (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料額 (円)	
灯浮標等																		
灯浮標																		型式
	光度 12cd		120	4			160	160	4			42,656	(供) 512			42,656	512	(10-P型、CB-100型)
	12cd		158	4			160	160	4			42,656	(供) 674			42,656	674	(20-P型、CB-200型)
	24cd		591	4			160	160	4			42,656	(供) 2,520			42,656	2,520	(3NC 型、SE-150型)
	24cd		782	4			160	160	4			42,656	(供) 3,340			42,656	3,340	(5NC 型、SE-200型)
標識灯																		型式
	光度 24cd		109	3			210	190	4			47,460	(供) 517			47,460	517	(B-1 型、E-10 型)
	12,14cd		164	3			210	190	4			47,460	(供) 778			47,460	778	(D-1 型、P-3BS 型)
	12,14cd		67	3			210	190	4			47,460	(供) 318			47,460	318	(E-1 型、E-8 型)
測定・探査機器																		
音響測深機																		
	1方向 100kHz		1,140	10			40	60	4			49,250	(供) 5,610			49,250	5,610	
	1方向 200kHz		1,140	10			40	60	4			49,250	(供) 5,610			49,250	5,610	
	2方向 90～230kHz		2,250	10			40	60	4			49,250	(供) 11,100			49,250	11,100	
	4方向 90～230kHz		2,540	10			40	60	4			49,250	(供) 12,500			49,250	12,500	
マルチビーム音響測深機																		各センサー、収録、解析ソフト含む。
	36～455kHz		56,500	9			50	30	4			36,222	(供) 205,000			36,222	205,000	
電波測位機																		誘導装置を含まない。
	20km用		15,000	9			70	40	4			27,460	(供) 41,200			27,460	41,200	
	100km用		17,600	9			70	40	4			27,460	(供) 48,300			27,460	48,300	
光波式位置測定器																		本体3台、反射鏡3台、制御処理装置1台。
	10～1,000m用		25,400	7			100	30	4			22,143	(供) 56,200			22,143	56,200	
地層探査機																		
	36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)		6,800	5			110	15	4			24,000	(供) 16,300			24,000	16,300	
	200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)		11,000	5			110	15	4			24,000	(供) 26,400			24,000	26,400	
	400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用)		20,000	5			110	15	4			24,000	(供) 48,000			24,000	48,000	
機雷探査機																		
	潜水式 20型		2,780	5			65	20	4			42,154	(供) 11,700			42,154	11,700	
GNSS施工管理装置																		施工管理ソフト(船体位置表示、堀り跡表示)を含む。
	グラブ浚渫船用		23,000	10			125	80	4			17,360	(供) 39,900			17,360	39,900	
GNSS測位装置																		
	ポンプ浚渫船用		20,900	10			70	45	4			26,000	(供) 54,300			26,000	54,300	
	サンドドレーン船用		19,900	10			85	45	4			21,412	(供) 42,600			21,412	42,600	
	サンドコンパクション船用		23,400	10			85	45	4			21,412	(供) 50,100			21,412	50,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
01 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ及びｽｸﾚｰﾊﾟ																					
0101 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ																					【0101】低騒音型,ROPS装備車を含む。
012 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																					
030 001	3t級	(3～4t)	29	3.8	4,160	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	578	969	4,030	478	1,990	1,366	5,680	
060 001	6	(6～8)	53	6.8	7,040	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	979	969	6,820	478	3,370	1,366	9,620	
090 001	9	(9)	67	9.9	8,590	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,190	969	8,320	478	4,110	1,366	11,700	
110 001	11	(10～12)	78	10.9	11,100	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,540	969	10,800	478	5,310	1,366	15,200	
150 001	15	(13～16)	100	14.6	14,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,000	969	14,000	478	6,880	1,366	19,700	
180 001	18	(18～20)	136	18.0	19,000	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	1,920	766	14,600	292	5,550	1,169	22,200	
210 001	21	(24～26)	152	21.9	28,200	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,850	766	21,600	292	8,230	1,169	33,000	
320 001	32	(33～37)	208	31.7	33,500	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,380	766	25,700	292	9,780	1,169	39,200	
013 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																					
030 001	3t級	(3～4t)	29	3.8	4,540	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	631	969	4,400	478	2,170	1,366	6,200	
060 001	6	(6～8)	53	6.8	7,750	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,080	969	7,510	478	3,700	1,366	10,600	
090 001	9	(9)	67	9.9	9,910	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,380	969	9,600	478	4,740	1,366	13,500	
110 001	11	(10～12)	78	10.9	12,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,790	969	12,500	478	6,170	1,366	17,600	
150 001	15	(13～16)	100	14.6	16,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,280	969	15,900	478	7,840	1,366	22,400	
180 001	18	(18～20)	136	18.0	22,200	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,240	766	17,000	292	6,480	1,169	26,000	
210 001	21	(24～26)	152	21.9	32,100	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,240	766	24,600	292	9,370	1,169	37,500	
320 001	32	(33～37)	208	31.7	38,600	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,900	766	29,600	292	11,300	1,169	45,100	
014 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																					
030 001	3t級	(3～4t)	32	3.9	4,930	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	685	969	4,780	478	2,360	1,366	6,730	
060 001	6	(6～8)	62	7.8	8,390	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,170	969	8,130	478	4,010	1,366	11,500	
090 001	9	(9)	79	9.5	11,500	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,600	969	11,100	478	5,500	1,366	15,700	
150 001	15	(13～17)	100	14.6	17,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,490	969	17,300	478	8,560	1,366	24,500	
180 001	18	(18～20)	136	18.0	23,900	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,410	766	18,300	292	6,980	1,169	27,900	
210 001	21	(24～26)	197	25.3	35,400	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,580	766	27,100	292	10,300	1,169	41,400	
320 001	32	(33～37)	245	36.3	40,700	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	4,110	766	31,200	292	11,900	1,169	47,600	
015 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																					
060 001	6t級	(6～8t)	64	8.0	8,730	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,210	969	8,460	478	4,170	1,366	11,900	
090 001	9	(9)	81	9.7	11,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,650	969	11,500	478	5,690	1,366	16,300	
150 001	15	(13～17)	103	14.9	18,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,590	969	18,000	478	8,890	1,366	25,400	
180 001	18	(18～20)	140	18.4	24,500	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,470	766	18,800	292	7,150	1,169	28,600	
320 001	32	(33～37)	252	37.0	42,300	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	4,270	766	32,400	292	12,400	1,169	49,400	
016 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																					
060 001	6t級	(6～8t)	64	8.2	9,200	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,280	969	8,910	478	4,400	1,366	12,600	
090 001	9	(9)	79	9.5	13,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,810	969	12,600	478	6,210	1,366	17,800	
180 001	18	(18～20)	162	21.8	27,000	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,730	766	20,700	292	7,880	1,169	31,600	
210 001	21	(24～26)	197	29.1	36,200	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,660	766	27,700	292	10,600	1,169	42,300	
022 ［湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																					
040 001	4t級	(4～5t)	29	4.2	4,610	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	641	969	4,470	478	2,200	1,366	6,300	
070 001	7	(7～9)	54	7.4	7,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,030	969	7,170	478	3,540	1,366	10,100	
100 001	10	(10)	71	9.8	9,410	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,310	969	9,120	478	4,500	1,366	12,900	
130 001	13	(11～13)	78	11.5	12,300	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,710	969	11,900	478	5,880	1,366	16,800	
160 001	16	(15～17)	102	16.0	17,100	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,380	969	16,600	478	8,170	1,366	23,400	
200 001	20	(19～21)	139	20.3	20,700	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,090	766	15,900	292	6,040	1,169	24,200	
280 001	28	(27～28)	178	27.1	28,900	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,920	766	22,100	292	8,440	1,169	33,800	
023 ［湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																					
040 001	4t級	(4～5t)	29	4.2	5,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	721	969	5,030	478	2,480	1,366	7,090	
070 001	7	(7～9)	54	7.4	8,290	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,150	969	8,030	478	3,960	1,366	11,300	
100 001	10	(10)	71	9.8	11,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,580	969	11,000	478	5,450	1,366	15,600	
130 001	13	(13)	78	11.5	13,500	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,880	969	13,100	478	6,450	1,366	18,400	
160 001	16	(15～17)	102	16.0	19,200	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,670	969	18,600	478	9,180	1,366	26,200	
200 001	20	(19～21)	139	20.3	24,800	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,500	766	19,000	292	7,240	1,169	29,000	
280 001	28	(27～28)	178	27.1	31,100	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,140	766	23,800	292	9,080	1,169	36,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
024 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	29	4.2	5,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	778	969	5,430	478	2,680	1,366	7,650	
070 001	7 (7～9)	54	7.4	8,970	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,250	969	8,690	478	4,290	1,366	12,300	
100 001	10 (10)	71	9.8	12,400	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,720	969	12,000	478	5,930	1,366	16,900	
130 001	13 (13)	78	11.5	14,800	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,060	969	14,300	478	7,070	1,366	20,200	
160 001	16 (15～18)	102	16.0	20,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,910	969	20,300	478	9,990	1,366	28,500	
200 001	20 (19～21)	139	20.3	26,900	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,720	766	20,600	292	7,850	1,169	31,400	
280 001	28 (27～28)	178	27.1	33,600	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,390	766	25,700	292	9,810	1,169	39,300	
025 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
070 001	7t級 (7～9t)	56	7.5	9,150	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,270	969	8,870	478	4,370	1,366	12,500	
100 001	10 (10)	73	10.0	12,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,750	969	12,200	478	6,020	1,366	17,200	
160 001	16 (15～17)	105	16.3	21,300	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,960	969	20,600	478	10,200	1,366	29,100	
200 001	20 (19～21)	143	20.7	27,400	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,770	766	21,000	292	8,000	1,169	32,000	
026 [湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
070 001	7t級 (7～9t)	71	9.0	10,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,390	969	9,690	478	4,780	1,366	13,700	
100 001	10 (10)	79	10.4	13,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,930	969	13,500	478	6,640	1,366	19,000	
160 001	16 (15～17)	127	16.5	22,500	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	3,130	969	21,800	478	10,800	1,366	30,700	
200 001	20 (19～21)	162	22.4	28,600	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,890	766	21,900	292	8,350	1,169	33,400	
280 001	28 (27～28)	186	28.6	36,600	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,700	766	28,000	292	10,700	1,169	42,800	
032 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.5	5,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	721	969	5,030	478	2,480	1,366	7,090	
100 001	10 (7～10)	52	7.9	10,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,470	969	10,300	478	5,070	1,366	14,500	
180 001	18 (18～20)	125	19.0	19,000	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	1,920	766	14,600	292	5,550	1,169	22,200	
033 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級 (4t)	34	4.5	6,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	834	969	5,810	478	2,870	1,366	8,200	
034 [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4t)	32	4.3	6,480	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	901	969	6,280	478	3,100	1,366	8,850	
180 001	18 (18～20)	112	20.9	27,800	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	2,810	766	21,300	292	8,120	1,169	32,500	
042 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.8	6,190	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	860	969	6,000	478	2,960	1,366	8,460	
100 001	10 (7～10)	52	8.5	12,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,750	969	12,200	478	6,020	1,366	17,200	
043 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	34	4.8	7,130	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	991	969	6,910	478	3,410	1,366	9,740	
100 001	10 (10)	52	8.5	15,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,090	969	14,500	478	7,170	1,366	20,500	
044 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
040 001	4t級 (4～5t)	32	5.0	7,730	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	1,070	969	7,490	478	3,690	1,366	10,600	
100 001	10 (7～10)	55	9.8	18,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,500	969	17,400	478	8,600	1,366	24,600	
046 [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
100 001	10t級 (7～10t)	66	10.4	20,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,780	969	19,400	478	9,560	1,366	27,300	
051 [ﾘｯﾊﾟ装置付]																				【051】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
440 001	44t級 (46～51t)	306	50.0	42,800	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	4,840	755	32,300	307	13,100	1,195	51,100	
630 001	63 (62～69)	391	68.0	57,700	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	6,520	755	43,600	307	17,700	1,195	69,000	
950 001	95 (95～105)	574	99.4	116,000	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	13,100	755	87,600	307	35,600	1,195	139,000	
052 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				【052】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	130	19.4	22,200	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	2,510	755	16,800	307	6,820	1,195	26,500	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	29,800	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	3,370	755	22,500	307	9,150	1,195	35,600	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	36,300	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	4,100	755	27,400	307	11,100	1,195	43,400	
053 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				【053】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	130	19.4	25,400	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	2,870	755	19,200	307	7,800	1,195	30,400	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	33,500	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	3,790	755	25,300	307	10,300	1,195	40,000	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	41,200	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	4,660	755	31,100	307	12,600	1,195	49,200	
440 001	44 (46～51)	306	50.0	51,800	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	5,850	755	39,100	307	15,900	1,195	61,900	
630 001	63 (62～69)	391	68.0	70,800	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	8,000	755	53,500	307	21,700	1,195	84,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
054 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				【054】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	149	21.7	26,700	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	3,020	755	20,200	307	8,200	1,195	31,900	
210 001	21 (27～28)	171	27.5	36,300	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	4,100	755	27,400	307	11,100	1,195	43,400	
320 001	32 (38～42)	231	38.5	44,900	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	5,070	755	33,900	307	13,800	1,195	53,700	
440 001	44 (46～51)	321	50.9	57,400	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	6,490	755	43,300	307	17,600	1,195	68,600	
630 001	63 (62～69)	426	70.8	75,900	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	8,580	755	57,300	307	23,300	1,195	90,700	
055 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【055】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
180 001	18t級 (20～21t)	153	22.1	27,400	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	3,100	755	20,700	307	8,410	1,195	32,700	
320 001	32 (38～42)	238	39.3	46,400	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	5,240	755	35,000	307	14,200	1,195	55,400	
056 [ﾘｯﾊﾟ装置付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【056】ポイント，シャンクプロテクタの損耗費を含む。
210 001	21t級 (27～28t)	186	28.9	37,200	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	4,200	755	28,100	307	11,400	1,195	44,500	
320 001	32 (38～42)	268	42.8	47,800	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	5,400	755	36,100	307	14,700	1,195	57,100	
440 001	44 (46～51)	306	50.1	61,000	10.0	740	110	190	40%	10%	13%	113	6,890	755	46,100	307	18,700	1,195	72,900	
125 [湿地・ICT施工対応型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				【125】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
070 302	7t級 (7～9t)	66	8.7	18,100	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,520	969	17,500	478	8,650	1,366	24,700	3DMC
160 302	16 (15～17)	125	18.9	27,900	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	3,880	969	27,000	478	13,300	1,366	38,100	3DMC
126 [湿地・ICT施工対応型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				【126】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
070 302	7t級 (7～9t)	66	9.3	19,600	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	2,720	969	19,000	478	9,370	1,366	26,800	3DMC
160 302	16 (15～17)	125	19.3	29,000	12.5	400	80	140	25%	10%	11%	139	4,030	969	28,100	478	13,900	1,366	39,600	3DMC
200 302	20 (18～22)	162	23.9	34,000	11.5	720	110	180	40%	10%	13%	101	3,430	766	26,000	292	9,930	1,169	39,700	3DMC
0104 ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ																				
011 [普通型]																				
	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
268 001	26 t級 9.5／8.0 m^3	206	26.0	43,200	11.5	630	90	140	20%	10%	8%	91	3,930	1,000	43,200	313	13,500	1,410	60,900	
0106 被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ																				【0106】タイヤの損耗費を含む。
012 [油圧式]																				
	ﾎﾞｳﾙ容量(山積／平積)																			
120 001	15／12 m^3	－	12.5	12,100	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,130	790	9,560	264	3,190	1,224	14,800	
170 001	22／17	－	16.7	14,600	15.0	650	90	140	45%	8%	8%	93	1,360	790	11,500	264	3,850	1,224	17,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
02 掘削及び積込機																			
0201 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																			【0201】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
001 001	0.01／0.008 m³	3.0	0.50	1,080	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 822	897	969	(日) 2,356	(日) 2,540	1,430	
002 001	0.022／0.015	6.0	0.70	1,390	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,060	897	1,250	(日) 2,356	(日) 3,270	1,840	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,020	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,540	897	1,810	(日) 2,356	(日) 4,760	2,680	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,570	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,960	897	2,310	(日) 2,356	(日) 6,050	3,410	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,340	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,540	897	3,000	(日) 2,356	(日) 7,870	4,430	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	3,740	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,850	897	3,350	(日) 2,356	(日) 8,810	4,960	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,310	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,280	897	3,870	(日) 2,356	(日) 10,200	5,710	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	4,710	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,580	897	4,220	(日) 2,356	(日) 11,100	6,240	
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
006 001	0.08／0.06 m³	18	2.6	3,450	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,630	897	3,090	(日) 2,356	(日) 8,130	4,570	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	4,030	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,070	897	3,610	(日) 2,356	(日) 9,490	5,340	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,610	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,510	897	4,140	(日) 2,356	(日) 10,900	6,110	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,010	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,810	897	4,490	(日) 2,356	(日) 11,800	6,640	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
008 001	0.11／0.08 m³ 0.8 t	21	3.3	4,610	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,510	897	4,140	(日) 2,356	(日) 10,900	6,110	
010 001	0.13／0.10 0.9	25	4.2	5,280	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,020	897	4,740	(日) 2,356	(日) 12,400	7,000	
011 001	0.16／0.11 0.9	27	4.4	5,950	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,530	897	5,340	(日) 2,356	(日) 14,000	7,880	
016 001	0.22／0.16 0.9	29	5.2	6,410	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,880	897	5,750	(日) 2,356	(日) 15,100	8,490	
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,050	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,560	897	1,840	(日) 2,356	(日) 4,830	2,720	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,600	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,980	897	2,330	(日) 2,356	(日) 6,130	3,450	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,440	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,620	897	3,090	(日) 2,356	(日) 8,100	4,560	
008 001	0.11／0.08	20	3.3	3,770	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,870	897	3,380	(日) 2,356	(日) 8,880	5,000	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,530	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,450	897	4,060	(日) 2,356	(日) 10,700	6,000	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	4,940	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,760	897	4,430	(日) 2,356	(日) 11,600	6,550	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
003 001	0.044／0.03 m³	11	1.3	2,290	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,740	897	2,050	(日) 2,356	(日) 5,400	3,030	
004 001	0.055／0.04	13	1.7	2,650	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,020	897	2,380	(日) 2,356	(日) 6,240	3,510	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,760	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,860	897	3,370	(日) 2,356	(日) 8,860	4,980	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08	20	3.3	4,010	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,050	897	3,600	(日) 2,356	(日) 9,450	5,310	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	4,800	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,650	897	4,310	(日) 2,356	(日) 11,300	6,360	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,030	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,830	897	4,510	(日) 2,356	(日) 11,900	6,660	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
004 001	0.055／0.04 m³	13	1.7	3,180	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,420	897	2,850	(日) 2,356	(日) 7,490	4,210	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	4,000	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,040	897	3,590	(日) 2,356	(日) 9,420	5,300	
008 001	0.09～0.11／0.07～0.08	20	3.3	4,250	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,230	897	3,810	(日) 2,356	(日) 10,000	5,630	
010 001	0.13／0.10	25	4.2	5,100	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,880	897	4,570	(日) 2,356	(日) 12,000	6,760	
011 001	0.16／0.11	27	4.4	5,340	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,060	897	4,790	(日) 2,356	(日) 12,600	7,080	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
008 001	0.11／0.08 m³ 0.8 t	20	3.3	4,700	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,580	897	4,220	(日) 2,356	(日) 11,100	6,230	
010 001	0.13～0.14／0.10 0.9	25	4.2	6,060	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,610	897	5,440	(日) 2,356	(日) 14,300	8,030	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
211 [後方超小旋回型]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
001 001	0.01／0.008 m³	4.0	0.50	2,000	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,520	897	1,790	(日) 2,356	(日) 4,710	2,650	
002 001	0.022／0.015	7.0	0.90	2,500	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,900	897	2,240	(日) 2,356	(日) 5,890	3,310	
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
010 001	0.13／0.10 m³	27	4.3	4,860	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,700	897	4,360	(日) 2,356	(日) 11,500	6,440	
012 001	0.16／0.12	31	4.8	4,940	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,760	897	4,430	(日) 2,356	(日) 11,600	6,550	
214 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
003 001	0.044／0.03 m³	12	1.6	3,300	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,510	897	2,960	(日) 2,356	(日) 7,770	4,370	
005 001	0.066／0.05	14	2.1	3,700	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,820	897	3,320	(日) 2,356	(日) 8,720	4,900	
007 001	0.09／0.07	22	3.0	4,600	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,500	897	4,130	(日) 2,356	(日) 10,800	6,100	
012 001	0.16／0.12	32	4.8	5,180	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,940	897	4,650	(日) 2,356	(日) 12,200	6,860	
215 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
009 001	0.11／0.09 m³	24	3.4	5,000	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,810	897	4,490	(日) 2,356	(日) 11,800	6,630	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	5,700	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,340	897	5,110	(日) 2,356	(日) 13,400	7,550	
216 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
010 001	0.13／0.10 m³	31	4.3	5,400	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,110	897	4,840	(日) 2,356	(日) 12,700	7,160	
012 001	0.16／0.12	35	4.8	5,900	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,490	897	5,290	(日) 2,356	(日) 13,900	7,820	
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
002 001	0.025／0.02 m³	7.0	0.98	2,220	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,690	897	1,990	(日) 2,356	(日) 5,230	2,940	
003 001	0.044／0.03	11	1.6	2,350	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,790	897	2,110	(日) 2,356	(日) 5,540	3,110	
004 001	0.055／0.04	14	1.9	2,690	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,050	897	2,410	(日) 2,356	(日) 6,340	3,560	
005 001	0.066／0.05	16	2.1	2,700	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,050	897	2,420	(日) 2,356	(日) 6,360	3,580	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	3,890	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,960	897	3,490	(日) 2,356	(日) 9,160	5,150	
007 001	0.09／0.07	21	3.0	3,900	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,970	897	3,500	(日) 2,356	(日) 9,190	5,170	
009 001	0.11／0.09	22	3.4	4,120	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,140	897	3,700	(日) 2,356	(日) 9,710	5,460	
010 001	0.13／0.10	29	4.3	5,020	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,820	897	4,500	(日) 2,356	(日) 11,800	6,650	
011 001	0.14／0.11	29	4.4	5,070	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,860	897	4,550	(日) 2,356	(日) 11,900	6,720	
012 001	0.16／0.12	29	4.8	5,100	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,880	897	4,570	(日) 2,356	(日) 12,000	6,760	
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
002 001	0.025／0.02 m³	9.5	0.98	2,370	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,800	897	2,130	(日) 2,356	(日) 5,580	3,140	
003 001	0.044／0.03	11	1.6	2,720	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,070	897	2,440	(日) 2,356	(日) 6,410	3,600	
005 001	0.066／0.05	15	2.1	2,880	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,190	897	2,580	(日) 2,356	(日) 6,790	3,820	
006 001	0.08／0.06	18	2.6	4,140	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,150	897	3,710	(日) 2,356	(日) 9,750	5,490	
007 001	0.09／0.07	21	3.0	4,150	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,160	897	3,720	(日) 2,356	(日) 9,780	5,500	
009 001	0.11／0.09	22	3.4	4,390	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,340	897	3,940	(日) 2,356	(日) 10,300	5,820	
010 001	0.13／0.10	29	4.3	5,340	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,060	897	4,790	(日) 2,356	(日) 12,600	7,080	
011 001	0.14／0.11	29	4.4	5,410	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,120	897	4,850	(日) 2,356	(日) 12,700	7,170	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	5,440	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,140	897	4,880	(日) 2,356	(日) 12,800	7,210	
236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
010 001	0.13／0.10 m³	31	4.3	5,500	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,190	897	4,930	(日) 2,356	(日) 13,000	7,290	
011 001	0.14／0.11	28	4.4	5,800	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,410	897	5,200	(日) 2,356	(日) 13,700	7,690	
012 001	0.16／0.12	30	4.8	5,940	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,520	897	5,330	(日) 2,356	(日) 14,000	7,870	
243 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
006 001	0.08／0.06 m³ 0.8 t	21	2.6	4,500	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,420	897	4,040	(日) 2,356	(日) 10,600	5,960	
007 001	0.09／0.07 0.9	21	3.0	4,590	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,490	897	4,120	(日) 2,356	(日) 10,800	6,080	
009 001	0.11／0.09 0.9	22	3.4	5,000	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,810	897	4,490	(日) 2,356	(日) 11,800	6,630	
011 001	0.14／0.11 0.9	29	4.4	5,600	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,260	897	5,020	(日) 2,356	(日) 13,200	7,420	
012 001	0.16／0.12 0.9	29	4.8	6,100	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,640	897	5,470	(日) 2,356	(日) 14,400	8,080	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
244 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
006 001	0.08／0.06 m^3 0.8 t	21	2.6	4,790	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,650	897	4,300	(日) 2,356	(日) 11,300	6,350	
007 001	0.09／0.07 0.9	21	3.0	4,890	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,720	897	4,390	(日) 2,356	(日) 11,500	6,480	
009 001	0.11／0.09 0.9	21	3.4	5,710	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,350	897	5,120	(日) 2,356	(日) 13,500	7,570	
011 001	0.14／0.11 0.9	29	4.4	5,970	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,540	897	5,360	(日) 2,356	(日) 14,100	7,910	
012 001	0.16／0.12 0.9	29	4.8	6,510	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,950	897	5,840	(日) 2,356	(日) 15,300	8,630	
246 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
011 001	0.14／0.11 m^3 0.9 t	28	4.4	6,300	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,790	897	5,650	(日) 2,356	(日) 14,800	8,350	
012 001	0.16／0.12 0.9	28	4.8	6,900	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,250	897	6,190	(日) 2,356	(日) 16,300	9,140	
312 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
006 001	0.08／0.06 m^3	18	2.8	3,480	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,650	897	3,120	(日) 2,356	(日) 8,200	4,610	
008 001	0.11／0.08	20	3.5	4,500	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,420	897	4,040	(日) 2,356	(日) 10,600	5,960	
016 001	0.22／0.16	30	5.3	5,790	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,410	897	5,190	(日) 2,356	(日) 13,600	7,670	
313 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
006 001	0.08／0.06 m^3	18	2.8	3,710	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,820	897	3,330	(日) 2,356	(日) 8,740	4,920	
008 001	0.11／0.08	20	3.5	4,920	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,740	897	4,410	(日) 2,356	(日) 11,600	6,520	
016 001	0.22／0.16	30	5.3	6,160	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,690	897	5,530	(日) 2,356	(日) 14,500	8,160	
314 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
008 001	0.11／0.08 m^3	20	3.5	5,100	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,880	897	4,570	(日) 2,356	(日) 12,000	6,760	
016 001	0.22／0.16	30	5.3	6,500	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,950	897	5,830	(日) 2,356	(日) 15,300	8,610	
323 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
016 001	0.22／0.16 m^3 0.9 t	30	5.3	6,630	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,050	897	5,950	(日) 2,356	(日) 15,600	8,780	
324 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
016 001	0.22／0.16 m^3 0.9 t	28	5.3	7,090	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,400	897	6,360	(日) 2,356	(日) 16,700	9,390	
326 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
016 001	0.22／0.16 m3 0.9 t	28	5.3	8,000	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 6,090	897	7,180	(日) 2,356	(日) 18,800	10,600	
332 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
004 001	0.055／0.04 m^3	13	1.9	3,020	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,300	897	2,710	(日) 2,356	(日) 7,120	4,000	
006 001	0.08／0.06	18	2.8	3,630	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,760	897	3,260	(日) 2,356	(日) 8,550	4,810	
008 001	0.11／0.08	20	3.5	4,760	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,620	897	4,270	(日) 2,356	(日) 11,200	6,310	
333 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
003 001	0.044／0.03 m^3	11	1.8	2,360	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 1,800	897	2,120	(日) 2,356	(日) 5,560	3,130	
004 001	0.055／0.04	13	1.9	3,170	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,410	897	2,840	(日) 2,356	(日) 7,470	4,200	
005 001	0.066／0.05	16	2.0	3,400	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,590	897	3,050	(日) 2,356	(日) 8,010	4,510	
006 001	0.08／0.06	18	2.8	3,940	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,000	897	3,530	(日) 2,356	(日) 9,280	5,220	
007 001	0.09／0.07	20	3.0	4,300	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,270	897	3,860	(日) 2,356	(日) 10,100	5,700	
008 001	0.11／0.08	20	3.5	4,960	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,770	897	4,450	(日) 2,356	(日) 11,700	6,570	
012 001	0.16／0.12	27	5.1	6,080	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,630	897	5,450	(日) 2,356	(日) 14,300	8,060	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
334 [超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
003 001	0.044／0.03 m³		11	1.8	2,740	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,090	897	2,460	(日) 2,356	(日) 6,460	3,630	
004 001	0.055／0.04		13	1.9	3,390	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,580	897	3,040	(日) 2,356	(日) 7,990	4,490	
005 001	0.066／0.05		16	2.0	3,620	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,750	897	3,250	(日) 2,356	(日) 8,530	4,800	
006 001	0.08／0.06		18	2.8	4,200	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,200	897	3,770	(日) 2,356	(日) 9,900	5,570	
007 001	0.09／0.07		20	3.0	4,590	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,490	897	4,120	(日) 2,356	(日) 10,800	6,080	
008 001	0.11／0.08		20	3.5	5,280	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,020	897	4,740	(日) 2,356	(日) 12,400	7,000	
012 001	0.16／0.12		26	5.1	6,120	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,660	897	5,490	(日) 2,356	(日) 14,400	8,110	
016 001	0.22／0.16		28	5.3	7,060	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,370	897	6,330	(日) 2,356	(日) 16,600	9,350	
343 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
009 001	0.11／0.09 m³	0.9 t	20	3.5	5,150	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,920	897	4,620	(日) 2,356	(日) 12,100	6,820	
012 001	0.16／0.12	0.9	27	5.1	6,140	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,670	897	5,510	(日) 2,356	(日) 14,500	8,140	
344 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
005 001	0.066／0.05 m³	0.6 t	15	2.0	3,900	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,970	897	3,500	(日) 2,356	(日) 9,190	5,170	
007 001	0.09／0.07	0.8	19	3.0	5,210	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,960	897	4,670	(日) 2,356	(日) 12,300	6,900	
009 001	0.11／0.09	0.9	22	3.5	5,800	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 4,410	897	5,200	(日) 2,356	(日) 13,700	7,690	
012 001	0.16／0.12	0.9	26	5.1	6,620	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,040	897	5,940	(日) 2,356	(日) 15,600	8,770	
346 [超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
012 001	0.16／0.12 m³	0.9 t	28	5.3	7,100	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 5,400	897	6,370	(日) 2,356	(日) 16,700	9,410	
016 001	0.22／0.16	0.9	28	5.3	8,060	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 6,130	897	7,230	(日) 2,356	(日) 19,000	10,700	
611 [電動式]																				【611】電源ケーブル，インバータを含む。
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
002 001	0.022／0.015 m³		5.5	0.80	3,060	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 2,330	897	2,740	(日) 2,356	(日) 7,210	4,050	
003 001	0.03／0.021		7.5	1.9	4,080	10.0	－	90	160	25%	10%	13%	(日) 761	(日) 3,100	897	3,660	(日) 2,356	(日) 9,610	5,410	
0202 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)																				【0202】超低騒音型には低騒音型は含まない。
111 [標準型]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
730 001	10.0／7.3 m³		680	169	137,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	17,300	821	112,000	340	46,600	178,000	
112 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	6.4	5,370	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	677	821	4,410	340	1,830	6,990	
035 001	0.45／0.35		60	10.7	7,670	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	966	821	6,300	340	2,610	9,990	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	8,310	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,050	821	6,820	340	2,830	10,800	
050 001	0.6／0.5		74	15.3	9,070	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,140	821	7,450	340	3,080	11,800	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,680	821	10,900	340	4,520	17,300	
070 001	1.0／0.7		116	22.7	14,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,760	821	11,500	340	4,760	18,200	
080 001	1.1／0.8		124	26.0	15,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,990	821	13,000	340	5,370	20,600	
100 001	1.4／1.0		164	31.3	20,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,570	821	16,700	340	6,940	26,600	
120 001	1.6／1.2		165	39.0	23,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,910	821	19,000	340	7,850	30,100	
150 001	1.9／1.4		223	43.0	30,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	3,880	821	25,300	340	10,500	40,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
113 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
020 001	0.28／0.2 m³	41	6.4	6,090	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	767	821	5,000	340	2,070	7,930	
035 001	0.45／0.35	60	10.7	8,270	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,040	821	6,790	340	2,810	10,800	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	9,440	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,190	821	7,750	340	3,210	12,300	
050 001	0.6／0.5	74	15.6	9,820	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,240	821	8,060	340	3,340	12,800	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,780	821	11,600	340	4,790	18,400	
070 001	1.0／0.7	116	23.2	15,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,930	821	12,600	340	5,200	19,900	
080 001	1.1／0.8	124	26.7	16,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,120	821	13,800	340	5,710	21,900	
100 001	1.4／1.0	164	31.8	21,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,720	821	17,700	340	7,340	28,100	
150 001	1.9／1.4	223	44.3	32,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	4,100	821	26,700	340	11,100	42,300	
210 001	2.7／2.1	298	61.0	42,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	5,390	821	35,100	340	14,600	55,700	
240 001	3.1／2.4	325	74.8	58,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	7,400	821	48,200	340	20,000	76,400	
260 001	3.5／2.6	382	83.2	66,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	8,370	821	54,500	340	22,600	86,500	
380 001	5.0／3.8	466	103	75,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	9,490	821	61,800	340	25,600	98,000	
114 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
020 001	0.28／0.2 m³	41	6.6	7,140	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	900	821	5,860	340	2,430	9,300	
040 001	0.5／0.4	64	12.3	11,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,390	821	9,030	340	3,740	14,300	
050 001	0.6／0.5	74	16.5	11,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,450	821	9,440	340	3,910	15,000	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	15,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,000	821	13,100	340	5,410	20,700	
070 001	1.0／0.7	116	23.9	20,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,520	821	16,400	340	6,800	26,000	
080 001	1.1／0.8	124	27.2	21,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,760	821	18,000	340	7,450	28,500	
100 001	1.4／1.0	164	32.6	28,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	3,640	821	23,700	340	9,830	37,600	
150 001	1.9／1.4	223	45.7	42,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	5,320	821	34,600	340	14,300	54,900	
210 001	2.7／2.1	298	61.0	53,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	6,740	821	43,900	340	18,200	69,700	
240 001	3.1／2.4	325	74.8	66,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	8,340	821	54,400	340	22,500	86,200	
260 001	3.5／2.6	382	83.2	73,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	9,310	821	60,700	340	25,100	96,200	
380 001	5.0／3.8	466	103	88,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	11,100	821	72,300	340	30,000	115,000	
115 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
050 001	0.6／0.5 m³	76	16.6	11,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,490	821	9,690	340	4,010	15,400	
060 001	0.8／0.6	119	19.8	16,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,090	821	13,600	340	5,640	21,600	
070 001	1.0／0.7	119	24.1	20,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,600	821	16,900	340	7,000	26,800	
080 001	1.1／0.8	126	27.8	22,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,840	821	18,500	340	7,650	29,300	
100 001	1.4／1.0	169	33.0	29,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	3,740	821	24,400	340	10,100	38,700	
150 001	1.9／1.4	230	46.3	43,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	5,480	821	35,700	340	14,800	56,600	
116 [標準型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
035 001	0.45／0.35 m³	52	12.0	10,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,370	821	8,950	340	3,710	14,200	
040 001	0.5／0.4	74	12.6	12,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,510	821	9,850	340	4,080	15,600	
070 001	1.0／0.7	132	24.1	21,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,680	821	17,500	340	7,240	27,700	
080 001	1.1／0.8	149	25.1	23,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,910	821	19,000	340	7,850	30,100	
100 001	1.4／1.0	203	33.8	31,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	3,940	821	25,700	340	10,600	40,800	
150 001	1.9／1.4	270	46.8	48,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	6,070	821	39,600	340	16,400	62,800	
122 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m³ 1.7 t	41	6.4	5,750	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	725	821	4,720	340	1,960	7,490	
035 001	0.45／0.35 2.9	60	10.7	8,290	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,040	821	6,810	340	2,820	10,800	
040 001	0.5／0.4 2.9	64	12.1	9,670	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,220	821	7,940	340	3,290	12,600	
060 001	0.8／0.6 2.9	104	19.8	14,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,780	821	11,600	340	4,790	18,400	
123 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m³ 1.7 t	41	6.4	6,530	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	823	821	5,360	340	2,220	8,500	
035 001	0.45／0.35 2.9	60	10.7	9,010	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,140	821	7,400	340	3,060	11,700	
040 001	0.5／0.4 2.9	64	12.1	10,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,310	821	8,540	340	3,540	13,500	
060 001	0.8／0.6 2.9	104	19.8	15,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,890	821	12,300	340	5,100	19,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
124 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
060 001	0.8／0.6 m³	2.9 t	104	19.8	17,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,140	821	14,000	340	5,780	22,100	
125 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
040 001	0.5／0.4 m3	2.9 t	75	12.4	11,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,390	821	9,030	340	3,740	14,300	
060 001	0.8／0.6	2.9	119	19.8	17,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,170	821	14,100	340	5,850	22,400	
126 [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
040 001	0.5／0.4 m3	2.9 t	76	12.6	13,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,640	821	10,700	340	4,420	16,900	
060 001	0.8／0.6	2.9	121	19.8	18,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,330	821	15,200	340	6,290	24,100	
132 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	6.4	5,460	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	688	821	4,480	340	1,860	7,110	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	8,450	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,060	821	6,940	340	2,870	11,000	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,710	821	11,200	340	4,620	17,700	
133 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	6.4	6,130	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	772	821	5,030	340	2,080	7,980	
040 001	0.5／0.4		64	12.1	9,460	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,190	821	7,770	340	3,220	12,300	
045 001	0.6／0.45		81	15.6	11,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,450	821	9,440	340	3,910	15,000	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	14,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,800	821	11,700	340	4,860	18,600	
070 001	1.0／0.7		121	23.2	16,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,070	821	13,500	340	5,580	21,400	
134 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
035 001	0.45／0.35 m³		65	10.9	10,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,260	821	8,210	340	3,400	13,000	
040 001	0.5／0.4		69	12.3	11,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,400	821	9,110	340	3,770	14,500	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	16,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,050	821	13,400	340	5,540	21,200	
135 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m³		73	12.4	11,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,420	821	9,280	340	3,840	14,700	
050 001	0.6／0.5		90	16.6	15,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,970	821	12,800	340	5,300	20,300	
060 001	0.8／0.6		118	19.8	18,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,270	821	14,800	340	6,120	23,400	
070 001	1.0／0.7		131	24.1	20,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,630	821	17,200	340	7,110	27,200	
136 [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m³		73	12.6	11,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,450	821	9,440	340	3,910	15,000	
060 001	0.8／0.6		113	19.8	18,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,320	821	15,100	340	6,260	24,000	
070 001	1.0／0.7		133	24.1	23,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,940	821	19,100	340	7,920	30,300	
143 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
060 001	0.8／0.6 m³	2.9 t	110	19.8	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,920	821	12,500	340	5,170	19,800	
144 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
060 001	0.8／0.6 m³	2.9 t	117	19.8	19,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,410	821	15,700	340	6,490	24,900	
145 [標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
060 001	0.8／0.6 m³	2.9 t	118	19.8	19,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,440	821	15,900	340	6,600	25,300	
212 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	7.0	6,260	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	789	821	5,140	340	2,130	8,150	
035 001	0.45／0.35		60	12.6	8,330	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,050	821	6,840	340	2,830	10,800	
040 001	0.5／0.4		64	13.0	9,720	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,220	821	7,980	340	3,300	12,700	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	13,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,740	821	11,300	340	4,690	18,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (15) 損料 (円)	摘要
213 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.0	6,850	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	863	821	5,620	340	2,330	8,920	
035 001	0.45／0.35		60	12.6	9,340	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,180	821	7,670	340	3,180	12,200	
040 001	0.5／0.4		64	13.3	11,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,410	821	9,200	340	3,810	14,600	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	14,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,810	821	11,800	340	4,900	18,700	
214 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3		41	7.4	7,610	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	959	821	6,250	340	2,590	9,910	
035 001	0.45／0.35		66	12.8	10,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,340	821	8,700	340	3,600	13,800	
040 001	0.5／0.4		69	13.4	13,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,650	821	10,800	340	4,450	17,100	
060 001	0.8／0.6		104	19.8	16,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,080	821	13,500	340	5,610	21,500	
215 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3		43	7.4	7,810	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	984	821	6,410	340	2,660	10,200	
216 [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3		43	7.5	8,330	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,050	821	6,840	340	2,830	10,800	
035 001	0.45／0.35		71	13.0	11,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,470	821	9,610	340	3,980	15,200	
040 001	0.5／0.4		73	13.7	16,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,070	821	13,500	340	5,580	21,400	
222 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	7,840	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	988	821	6,440	340	2,670	10,200	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	12.6	10,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,270	821	8,290	340	3,430	13,200	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	13.0	10,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,370	821	8,950	340	3,710	14,200	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	14,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,840	821	12,000	340	4,960	19,000	
223 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.0	8,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,070	821	6,980	340	2,890	11,100	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	12.6	10,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,350	821	8,780	340	3,640	13,900	
040 001	0.5／0.4	2.9	64	13.3	12,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,510	821	9,850	340	4,080	15,600	
060 001	0.8／0.6	2.9	104	19.8	15,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,980	821	12,900	340	5,340	20,400	
224 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	41	7.4	9,650	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,220	821	7,920	340	3,280	12,600	
035 001	0.45／0.35	2.9	68	12.8	12,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,510	821	9,850	340	4,080	15,600	
040 001	0.5／0.4	2.9	68	13.4	13,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,690	821	11,000	340	4,560	17,400	
060 001	0.8／0.6	2.9	110	22.2	17,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,210	821	14,400	340	5,950	22,800	
225 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	43	7.5	10,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,360	821	8,870	340	3,670	14,100	
035 001	0.45／0.35	2.9	70	12.8	13,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,640	821	10,700	340	4,420	16,900	
040 001	0.5／0.4	2.9	70	13.4	14,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,800	821	11,700	340	4,860	18,600	
060 001	0.8／0.6	2.9	118	22.8	19,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,430	821	15,800	340	6,560	25,100	
226 [後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3	1.7 t	44	7.5	11,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,420	821	9,280	340	3,840	14,700	
040 001	0.5／0.4	2.9	76	13.7	14,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,860	821	12,200	340	5,030	19,300	
060 001	0.8／0.6	2.9	121	23.0	20,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,620	821	17,100	340	7,070	27,100	
233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m^3		63	13.3	11,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,470	821	9,610	340	3,980	15,200	
060 001	0.8／0.6		110	22.0	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,920	821	12,500	340	5,170	19,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	7.4	10,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,310	821	8,540	340	3,540	13,500	
035 001	0.45／0.35		69	12.8	12,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,590	821	10,300	340	4,280	16,400	
040 001	0.5／0.4		68	13.4	13,300	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,680	821	10,900	340	4,520	17,300	
060 001	0.8／0.6		114	22.5	17,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,190	821	14,300	340	5,920	22,700	
235 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
035 001	0.45／0.35 m³		70	12.8	13,500	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,700	821	11,100	340	4,590	17,600	
040 001	0.5／0.4		70	13.4	14,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,810	821	11,800	340	4,900	18,700	
060 001	0.8／0.6		118	22.8	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,550	821	16,600	340	6,870	26,300	
236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	7.5	12,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,560	821	10,200	340	4,220	16,100	
245 [後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
035 001	0.45／0.35 m³	2.9 t	70	12.8	15,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,980	821	12,900	340	5,340	20,400	
040 001	0.5／0.4	2.9	70	13.4	15,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,000	821	13,100	340	5,410	20,700	
060 001	0.8／0.6	2.9	116	22.7	21,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,720	821	17,700	340	7,340	28,100	
312 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	7.9	7,340	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	925	821	6,030	340	2,500	9,560	
035 001	0.45／0.35		60	13.7	10,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,340	821	8,700	340	3,600	13,800	
313 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	7.9	7,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	983	821	6,400	340	2,650	10,200	
035 001	0.45／0.35		60	13.7	11,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,400	821	9,110	340	3,770	14,500	
314 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		41	8.1	8,890	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,120	821	7,300	340	3,020	11,600	
035 001	0.45／0.35		65	13.9	12,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,590	821	10,300	340	4,280	16,400	
315 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		45	8.1	10,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,260	821	8,210	340	3,400	13,000	
035 001	0.45／0.35		70	14.3	14,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,790	821	11,700	340	4,830	18,500	
316 [超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m³		45	8.1	10,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,360	821	8,870	340	3,670	14,100	
322 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m³	1.7 t	41	7.9	8,640	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,090	821	7,090	340	2,940	11,200	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	13.7	11,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,500	821	9,770	340	4,050	15,500	
323 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m³	1.7 t	41	7.9	9,340	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,180	821	7,670	340	3,180	12,200	
035 001	0.45／0.35	2.9	60	13.7	13,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,650	821	10,800	340	4,450	17,100	
324 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)	吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m³	1.7 t	42	8.1	12,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,520	821	9,930	340	4,110	15,800	
035 001	0.45／0.35	2.9	68	13.9	17,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,170	821	14,100	340	5,850	22,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
325 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3 1.7 t	45	8.1	15,000	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,890	821	12,300	340	5,100	19,500	
035 001	0.45／0.35 2.9	70	14.3	18,900	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,380	821	15,500	340	6,430	24,600	
326 [超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
020 001	0.28／0.2 m^3 1.7 t	45	8.1	16,700	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,100	821	13,700	340	5,680	21,700	
412 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 最大作業半径																		
030 001	0.4／0.3 m^3 15～19 m	103	22.0	15,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	1,920	821	12,500	340	5,170	19,800	
413 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 最大作業半径																		
030 001	0.4／0.3 m^3 15～19 m	103	22.0	16,400	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,070	821	13,500	340	5,580	21,400	
414 [超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 最大作業半径																		
030 001	0.4／0.3 m^3 15～19 m	103	22.0	17,600	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,220	821	14,400	340	5,980	22,900	
714 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
060 001	0.8／0.6 m^3	105	19.9	19,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,410	821	15,700	340	6,490	24,900	
715 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ／電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
060 001	0.8／0.6 m^3	110	20.1	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,550	821	16,600	340	6,870	26,300	
825 [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																			【825】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
060 302	0.8／0.6 m^3 2.9 t	118	19.8	23,100	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	2,910	821	19,000	340	7,850	30,100	3DMC
826 [標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			【826】3DMC：各種角度センサ，GNSS受信機，パネルディスプレイ，油圧制御機器を備え，半自動制御が行えるもの。
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 吊能力																		
060 302	0.8／0.6 m^3 2.9 t	123	19.8	27,800	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	3,500	821	22,800	340	9,450	36,200	3DMC
0203 その他ﾊﾞｯｸﾎｳ																			
111 [ﾄﾗｯｸﾊﾞｯｸﾎｳ]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
012 001	0.17／0.12 m^3	51	6.2	7,300	10.0	－	100	180	30%	10%	13%	(日) 735	(日) 5,370	797	5,820	(日) 2,170	(日) 15,800	8,800	
122 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
020 001	0.28／0.2 m^3	41	6.7	6,210	9.0	640	110	150	35%	10%	14%	135	838	985	6,120	366	2,270	9,710	
035 001	0.45／0.35	88	10.9	9,350	9.0	640	110	150	35%	10%	14%	135	1,260	985	9,210	366	3,420	14,600	
123 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
035 001	0.45／0.35 m^3	90	12.2	10,200	9.0	640	110	150	35%	10%	14%	135	1,380	985	10,000	366	3,730	15,900	
045 001	0.6／0.45	107	15.5	12,200	9.0	640	110	150	35%	10%	14%	135	1,650	985	12,000	366	4,470	19,100	
124 [ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																		
040 001	0.5／0.4 m^3	90	15.4	17,800	9.0	640	110	150	35%	10%	14%	135	2,400	985	17,500	366	6,510	27,800	
0204 ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ																			
021 [油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型]																			【021】ベースマシンはクローラクレーンとする。
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																		
060 001	0.6 m^3	109	33.7	23,900	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,170	867	20,700	298	7,120	29,900	
080 001	0.8	110	40.6	27,300	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,480	867	23,700	298	8,140	34,200	
100 001	1.0	113	43.4	30,100	14.5	630	100	150	40%	10%	13%	91	2,740	867	26,100	298	8,970	37,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
031 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型］																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																		
030 001	0.3 m^3	40	10.7	6,960	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	947	873	6,080	355	2,470	9,870	
061 001	0.6	85	19.1	12,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,710	873	11,000	355	4,470	17,900	
062 001	〔深掘用〕 0.6	85	20.0	14,400	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,960	873	12,600	355	5,110	20,400	
051 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型］																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																		
030 001	0.3 m^3	61	10.6	9,280	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,260	873	8,100	355	3,290	13,200	
061 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式］																			【061】低騒音型を含む。
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																		
020 001	0.15～0.2 m^3	41	9.2	13,100	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,780	873	11,400	355	4,650	18,600	
025 001	0.25	60	11.8	17,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,390	873	15,400	355	6,250	25,000	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	18,900	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,570	873	16,500	355	6,710	26,800	
040 001	0.4	104	21.4	22,900	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,110	873	20,000	355	8,130	32,500	
060 001	0.6	113	23.8	25,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,400	873	21,800	355	8,880	35,500	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	39,600	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	5,390	873	34,600	355	14,100	56,200	
062 ［油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																			【062】低騒音型を含む。
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)																		
020 001	0.15～0.2 m^3	41	9.2	14,500	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	1,970	873	12,700	355	5,150	20,600	
025 001	0.25	60	11.8	19,500	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,650	873	17,000	355	6,920	27,700	
030 001	0.26～0.3	64	15.7	21,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	2,860	873	18,300	355	7,460	29,800	
040 001	0.4	104	21.4	25,400	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,450	873	22,200	355	9,020	36,000	
060 001	0.6	113	23.8	27,800	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	3,780	873	24,300	355	9,870	39,400	
130 001	1.0～1.3	173	38.9	44,000	9.0	680	110	170	40%	10%	13%	136	5,980	873	38,400	355	15,600	62,400	
0205 泥上掘削機																			
021 ［ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｯｸﾎｳ型］																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)×最大作業半径 ﾌﾛｰﾄ容量																		
027 040	0.4m^3×11m 27 m^3	92	20.5	22,700	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	3,270	863	19,600	363	8,240	32,500	
027 070	0.7 ×11 27	99	20.5	43,800	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	6,310	863	37,800	363	15,900	62,700	
042 070	0.7 ×13 42	114	41.0	56,000	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	8,060	863	48,300	363	20,300	80,100	
024 ［ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｯｸﾎｳ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																			
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)×最大作業半径 ﾌﾛｰﾄ容量																		
042 070	0.7m^3×13m 42 m^3	114	41.0	56,500	9.0	670	90	170	45%	10%	16%	144	8,140	863	48,800	363	20,500	80,900	
0206 ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)																			
011 ［普通型］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
190 001	1.8～1.9 m^3	112	18.4	14,300	12.5	420	90	130	50%	10%	12%	179	2,560	1,040	14,900	501	7,160	23,100	
0207 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)																			【0207】タイヤ損耗費を含む。超低騒音型には低騒音型は含まない。
061 ［普通型］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
999 001	11～12 m^3	601	95.2	97,300	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	15,200	797	77,500	395	38,400	128,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
062 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
030 001	0.3 m^3	16	2.0	2,810	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	438	811	2,280	421	1,180	3,620	
034 001	0.34～0.35	21	2.4	3,400	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	530	811	2,760	421	1,430	4,380	
040 001	0.4	21	2.4	3,440	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	537	811	2,790	421	1,450	4,430	
050 001	0.5	27	3.1	4,150	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	647	811	3,370	421	1,750	5,350	
060 001	0.6	28	3.3	4,290	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	669	811	3,480	421	1,810	5,530	
080 001	0.8	42	4.8	5,070	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	791	811	4,110	421	2,130	6,540	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	5,770	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	900	811	4,680	421	2,430	7,440	
120 001	1.2	62	6.8	6,230	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	972	811	5,050	421	2,620	8,030	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	6,900	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,080	811	5,600	421	2,900	8,890	
170 001	1.5～1.7	81	7.9	10,600	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,650	811	8,600	421	4,460	13,700	
210 001	1.9～2.1	91	11.1	13,400	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,090	811	10,900	421	5,640	17,300	
290 001	2.5～2.9	117	13.8	15,700	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,450	811	12,700	421	6,610	20,200	
330 001	3.1～3.3	156	18.0	19,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,100	797	15,900	395	7,860	26,200	
350 001	3.4～3.5	160	20.1	21,500	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,350	797	17,100	395	8,490	28,300	
400 001	4.0	173	21.0	26,100	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,070	797	20,800	395	10,300	34,400	
450 001	4.5	218	28.0	29,400	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,590	797	23,400	395	11,600	38,700	
500 001	5.0	224	29.2	32,500	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	5,070	797	25,900	395	12,800	42,800	
063 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
030 001	0.3 m^3	16	2.0	3,260	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	509	811	2,640	421	1,370	4,200	
040 001	0.4	21	2.4	4,360	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	680	811	3,540	421	1,840	5,620	
050 001	0.5	27	3.1	4,450	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	694	811	3,610	421	1,870	5,740	
060 001	0.6	28	3.3	4,730	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	738	811	3,840	421	1,990	6,100	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	6,240	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	973	811	5,060	421	2,630	8,040	
140 001	1.3～1.4	63	6.5	7,310	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,140	811	5,930	421	3,080	9,420	
160 001	1.5～1.6	86	7.9	11,800	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,840	811	9,570	421	4,970	15,200	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	14,300	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,230	811	11,600	421	6,020	18,400	
300 001	2.5～3.0	117	13.8	16,800	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,620	811	13,600	421	7,070	21,700	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	21,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,420	797	17,500	395	8,650	28,800	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	22,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,570	797	18,300	395	9,050	30,200	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	27,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,350	797	22,200	395	11,000	36,700	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	31,800	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,960	797	25,300	395	12,600	41,900	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	36,300	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	5,660	797	28,900	395	14,300	47,800	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	56,000	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	8,740	797	44,600	395	22,100	73,800	
064 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
030 001	0.3 m^3	17	2.0	3,600	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	562	811	2,920	421	1,520	4,640	
040 001	0.4	23	2.7	4,860	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	758	811	3,940	421	2,050	6,260	
050 001	0.5	30	3.2	5,320	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	830	811	4,310	421	2,240	6,860	
100 001	0.9～1.0	55	6.5	7,900	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,230	811	6,410	421	3,330	10,200	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	9,250	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,440	811	7,500	421	3,890	11,900	
160 001	1.5～1.6	94	7.9	12,900	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,010	811	10,500	421	5,430	16,600	
220 001	1.9～2.2	91	11.1	15,900	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	2,480	811	12,900	421	6,690	20,500	
300 001	2.5～3.0	119	13.1	20,000	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	3,120	811	16,200	421	8,420	25,800	
340 001	3.2～3.4	156	18.0	24,400	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,810	797	19,400	395	9,640	32,100	
370 001	3.5～3.7	160	20.1	25,800	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,020	797	20,600	395	10,200	34,000	
410 001	4.0～4.1	173	21.0	30,000	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,680	797	23,900	395	11,900	39,500	
460 001	4.5～4.6	218	28.0	34,300	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	5,350	797	27,300	395	13,500	45,200	
560 001	5.0～5.6	224	29.2	39,800	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	6,210	797	31,700	395	15,700	52,400	
700 001	6.0～7.0	354	49.2	61,200	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	9,550	797	48,800	395	24,200	80,600	
065 ［普通・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
340 001	3.2～3.4 m^3	161	18.4	24,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	3,880	797	19,800	395	9,840	32,800	
410 001	4.0～4.1	178	21.4	30,600	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,770	797	24,400	395	12,100	40,300	
560 001	5.0～5.6	231	29.8	40,600	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	6,330	797	32,400	395	16,000	53,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	(15) 損料 (円)	摘要
066 [普通・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
050 001	0.5 m^3	31	3.5	6,000	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	936	811	4,870	421	2,530	7,730	
060 001	0.6	31	3.7	7,550	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,180	811	6,120	421	3,180	9,730	
100 001	0.9～1.0	49	4.9	10,100	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,580	811	8,190	421	4,250	13,000	
220 001	1.9～2.2	111	12.0	19,500	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	3,040	811	15,800	421	8,210	25,100	
300 001	2.5～3.0	128	14.2	21,600	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	3,370	811	17,500	421	9,090	27,800	
340 001	3.2～3.4	144	17.9	30,600	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	4,770	797	24,400	395	12,100	40,300	
370 001	3.5～3.7	181	19.9	32,200	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	5,020	797	25,700	395	12,700	42,400	
420 001	4.1～4.2	201	23.5	38,900	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	6,070	797	31,000	395	15,400	51,200	
560 001	5.0～5.6	275	32.2	43,200	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	6,740	797	34,400	395	17,100	56,900	
700 001	6.0～7.0	399	54.1	66,500	10.0	600	120	180	50%	10%	13%	156	10,400	797	53,000	395	26,300	87,600	
072 [普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
030 001	0.3 m^3	16	2.0	3,440	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	537	811	2,790	421	1,450	4,430	
040 001	0.4	21	2.4	3,510	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	548	811	2,850	421	1,480	4,520	
050 001	0.5	28	3.1	4,160	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	649	811	3,370	421	1,750	5,360	
060 001	0.6	28	3.3	4,390	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	685	811	3,560	421	1,850	5,660	
140 001	1.3～1.4	63	6.9	7,420	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,160	811	6,020	421	3,120	9,560	
073 [普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
040 001	0.4 m^3	22	3.2	4,390	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	685	811	3,560	421	1,850	5,660	
050 001	0.5	28	3.5	4,570	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	713	811	3,710	421	1,920	5,890	
060 001	0.6	28	3.8	4,810	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	750	811	3,900	421	2,030	6,200	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	7,870	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,230	811	6,380	421	3,310	10,100	
074 [普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
030 001	0.3 m^3	16	1.9	4,990	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	778	811	4,050	421	2,100	6,430	
040 001	0.4	22	2.7	5,600	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	874	811	4,540	421	2,360	7,220	
050 001	0.5	30	3.2	6,200	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	967	811	5,030	421	2,610	7,990	
060 001	0.6	30	3.6	6,850	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,070	811	5,560	421	2,880	8,830	
100 001	0.9～1.0	46	4.8	8,550	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,330	811	6,930	421	3,600	11,000	
140 001	1.3～1.4	69	7.0	10,600	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,650	811	8,600	421	4,460	13,700	
076 [普通(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																			
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																		
040 001	0.4 m^3	22	2.8	6,200	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	967	811	5,030	421	2,610	7,990	
050 001	0.5	30	3.4	6,800	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,060	811	5,510	421	2,860	8,770	
060 001	0.6	30	3.7	7,400	11.5	520	110	170	50%	10%	13%	156	1,150	811	6,000	421	3,120	9,540	
0291 ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ																			
110 [掴み装置]																			
	開口幅 / 爪幅																		
070 001	1,700～2,000 mm / 400～750 mm	－	1.0	1,670	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	210	821	1,370	340	568	2,170	
100 001	2,100～2,500 / 450～1,000	－	1.6	2,160	9.0	690	110	180	35%	10%	14%	126	272	821	1,770	340	734	2,810	
210 [ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(小割機)]																			
	開口幅 / 破砕力																		
070 001	730 mm / 600 kN	－	1.0	3,400	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 6,230	1,252	4,260	(日) 4,156	(日) 14,100	7,610	600kN≒61t
250 [ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]																			
	開口幅 / 破砕力																		
085 001	735～850 mm / 550～980 kN	－	1.8	8,000	5.5	－	70	130	25%	8%	9%	(日) 1,831	(日) 14,600	1,252	10,000	(日) 4,156	(日) 33,200	17,900	550～980kN≒56～100t

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
03 運搬機械																				
0301 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ																				【0301】タイヤの損耗費は別途とする。
011 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]																				
020 001	2 t積級	88	2.8	3,170	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	339	964	3,060	316	1,000	1,456	4,620	
030 001	3	112	2.8	3,560	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	381	964	3,430	316	1,120	1,456	5,180	
040 001	4	135	3.8	4,780	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	511	964	4,610	316	1,510	1,456	6,960	
070 001	6～7	165	6.7	9,120	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	976	964	8,790	316	2,880	1,456	13,300	可動式バンパ付を使用する場合には，基礎価格に484千円を加算する。
080 001	8	179	7.1	10,000	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,070	964	9,640	316	3,160	1,456	14,600	
110 001	10	246	9.7	13,500	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,440	964	13,000	316	4,270	1,456	19,700	
120 001	12	385	11.0	14,400	10.0	830	140	180	45%	13%	13%	107	1,540	964	13,900	316	4,550	1,456	21,000	
031 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式]																				
200 001	20 t積級	218	19.3	30,800	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,450	718	22,100	294	9,060	1,160	35,700	
250 001	25	232	21.9	30,900	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,460	718	22,200	294	9,080	1,160	35,800	
320 001	32～37	347	31.7	46,400	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,200	718	33,300	294	13,600	1,160	53,800	
460 001	46～55	537	40.2	62,400	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,990	718	44,800	294	18,300	1,160	72,400	
780 001	78～95	731	63.1	107,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	12,000	718	76,800	294	31,500	1,160	124,000	
032 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
250 001	25 t積級	232	21.9	31,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,480	718	22,300	294	9,140	1,160	36,100	
033 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
250 001	25 t積級	235	23.0	32,500	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,640	718	23,300	294	9,560	1,160	37,700	
320 001	32～37	364	30.7	48,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,440	718	34,900	294	14,300	1,160	56,400	
460 001	46～55	533	43.7	65,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	7,280	718	46,700	294	19,100	1,160	75,400	
034 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
320 001	32～37 t積級	364	30.7	50,700	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,680	718	36,400	294	14,900	1,160	58,800	
460 001	46～55	533	43.7	68,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	7,630	718	48,900	294	20,000	1,160	79,000	
036 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
320 001	32～37 t積級	383	34.2	53,200	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,960	718	38,200	294	15,600	1,160	61,700	
071 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式]																				
225 001	22～24 t積級	187	17.8	30,900	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,460	718	22,200	294	9,080	1,160	35,800	
270 001	27～28	213	20.9	36,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,030	718	25,800	294	10,600	1,160	41,800	
320 001	32～34	240	25.7	40,200	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,500	718	28,900	294	11,800	1,160	46,600	
360 001	36～39	300	30.2	47,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,330	718	34,200	294	14,000	1,160	55,200	
073 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
270 001	27～28 t積級	213	20.9	40,700	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,560	718	29,200	294	12,000	1,160	47,200	
370 001	36～39	309	32.7	55,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,170	718	39,600	294	16,200	1,160	63,900	
074 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
225 001	22～24 t積級	227	22.4	33,300	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	3,730	718	23,900	294	9,790	1,160	38,600	
270 001	27～28	246	24.6	41,000	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,590	718	29,400	294	12,100	1,160	47,600	
320 001	32～34	294	31.4	47,800	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	5,350	718	34,300	294	14,100	1,160	55,400	
370 001	36～39	309	32.7	55,600	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,230	718	39,900	294	16,300	1,160	64,500	
075 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
270 001	27～28 t積級	258	24.8	41,300	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,630	718	29,700	294	12,100	1,160	47,900	
370 001	36～41	352	34.2	56,100	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,280	718	40,300	294	16,500	1,160	65,100	
076 [ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
225 001	22～24 t積級	234	23.2	38,200	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,280	718	27,400	294	11,200	1,160	44,300	
270 001	27～28	264	25.4	43,500	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	4,870	718	31,200	294	12,800	1,160	50,500	
370 001	36～41	348	35.4	58,200	10.0	790	120	200	45%	10%	13%	112	6,520	718	41,800	294	17,100	1,160	67,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0302 ﾄﾗｯｸ																				
011 ［普通型］																				
015 001	1.5 t積	62	1.7	1,410	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	142	990	1,400	338	477	1,412	1,990	
020 001	2	98	2.5	2,430	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	245	990	2,410	338	821	1,412	3,430	
035 001	3～3.5	106	2.7	3,080	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	311	990	3,050	338	1,040	1,412	4,350	
045 001	4～4.5	137	3.6	4,070	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	411	990	4,030	338	1,380	1,412	5,750	
055 001	5～5.5	149	4.8	4,440	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	448	990	4,400	338	1,500	1,412	6,270	
065 001	6～6.5	154	5.7	4,530	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	458	990	4,480	338	1,530	1,412	6,400	
080 001	8	186	7.0	6,610	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	668	990	6,540	338	2,230	1,412	9,330	
110 001	11	257	8.1	10,000	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	1,010	990	9,900	338	3,380	1,412	14,100	
150 001	15	272	9.0	12,100	12.0	710	150	170	40%	13%	8%	101	1,220	990	12,000	338	4,090	1,412	17,100	
021 ［ｸﾚｰﾝ装置付］																				
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 吊能力																			
022 001	2 t級 2.0 t	98	2.7	4,020	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	378	1,052	4,230	316	1,270	1,500	6,030	
023 001	2 2.9	98	3.1	4,760	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	447	1,052	5,010	316	1,500	1,500	7,140	
033 001	3 2.9	132	3.9	5,570	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	524	1,052	5,860	316	1,760	1,500	8,360	
042 001	4 2.0	132	4.3	5,820	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	547	1,052	6,120	316	1,840	1,500	8,730	
043 001	4 2.9	132	4.6	6,320	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	594	1,052	6,650	316	2,000	1,500	9,480	
053 001	5 2.9	148	5.4	7,100	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	667	1,052	7,470	316	2,240	1,500	10,700	
063 001	6 2.9	163	6.2	8,070	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	759	1,052	8,490	316	2,550	1,500	12,100	
073 001	7 2.9	180	6.9	8,690	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	817	1,052	9,140	316	2,750	1,500	13,000	
083 001	8 2.9	198	7.7	10,300	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	968	1,052	10,800	316	3,250	1,500	15,500	
103 001	10 2.9	242	8.0	13,400	12.0	760	130	160	40%	13%	8%	94	1,260	1,052	14,100	316	4,230	1,500	20,100	
0303 ﾄﾚｰﾗ																				
011 ［ｾﾐ］																				【011】ﾄﾗｸﾀﾍｯﾄﾞを含む。
150 001	15 t積	235	10.9	10,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,060	895	9,670	368	3,970	1,220	13,200	
200 001	20	235	15.9	14,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,400	895	12,800	368	5,260	1,220	17,400	
250 001	25	235	17.2	15,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,550	895	14,100	368	5,810	1,220	19,300	
280 001	28	235	20.3	16,800	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,650	895	15,000	368	6,180	1,220	20,500	
320 001	32	235	20.5	17,900	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	1,750	895	16,000	368	6,590	1,220	21,800	
400 001	40	382	22.0	23,300	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,280	895	20,900	368	8,570	1,220	28,400	
500 001	50	393	23.0	25,100	11.5	630	100	190	25%	13%	8%	98	2,460	895	22,500	368	9,240	1,220	30,600	
0308 不整地運搬車																				
011 ［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］																				
006 001	0.6 t積	4.0	0.40	850	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,000	1,014	862	(日) 2,952	(日) 2,510	1,687	1,430	
010 001	1	6.0	0.70	1,040	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,230	1,014	1,050	(日) 2,952	(日) 3,070	1,687	1,750	
020 001	2	17	1.6	2,090	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,460	1,014	2,120	(日) 2,952	(日) 6,170	1,687	3,530	
025 001	2.5	25	2.2	2,200	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,590	1,014	2,230	(日) 2,952	(日) 6,490	1,687	3,710	
030 001	3	40	2.5	2,290	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,700	1,014	2,320	(日) 2,952	(日) 6,760	1,687	3,860	
035 001	3.5	55	4.0	4,780	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,640	1,014	4,850	(日) 2,952	(日) 14,100	1,687	8,060	
040 001	4	85	5.8	6,070	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,160	1,014	6,150	(日) 2,952	(日) 17,900	1,687	10,200	
050 001	5	98	7.0	6,980	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,230	1,014	7,080	(日) 2,952	(日) 20,600	1,687	11,800	
012 ［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
020 001	2 t積	23	1.6	2,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,710	1,014	2,330	(日) 2,952	(日) 6,790	1,687	3,880	
035 001	3.3～3.5	65	4.0	4,810	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,670	1,014	4,880	(日) 2,952	(日) 14,200	1,687	8,110	
050 001	4～5	98	7.0	7,120	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,390	1,014	7,220	(日) 2,952	(日) 21,000	1,687	12,000	
070 001	6.3～7	150	9.2	9,100	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,700	1,014	9,230	(日) 2,952	(日) 26,900	1,687	15,400	
110 001	8～11	173	13.5	11,700	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,800	1,014	11,900	(日) 2,952	(日) 34,500	1,687	19,700	
150 001	12.5～15	298	19.0	15,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 18,400	1,014	15,800	(日) 2,952	(日) 46,100	1,687	26,300	
013 ［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
010 001	1 t積	9.0	0.80	1,220	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,440	1,014	1,240	(日) 2,952	(日) 3,600	1,687	2,060	
015 001	1.5	13	1.1	1,560	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 1,840	1,014	1,580	(日) 2,952	(日) 4,610	1,687	2,630	
025 001	2.5	25	2.2	2,810	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,310	1,014	2,850	(日) 2,952	(日) 8,300	1,687	4,740	
038 001	3.8	67	4.9	5,800	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 6,840	1,014	5,880	(日) 2,952	(日) 17,100	1,687	9,780	
050 001	4～5	107	7.1	8,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,790	1,014	8,420	(日) 2,952	(日) 24,500	1,687	14,000	
070 001	7	165	9.4	10,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 12,500	1,014	10,700	(日) 2,952	(日) 31,300	1,687	17,900	
100 001	10	185	13.0	14,200	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 16,700	1,014	14,400	(日) 2,952	(日) 41,900	1,687	24,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
014 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
018 001	1.8 t積		16	1.2	2,200	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,590	1,014	2,230	(日) 2,952	(日) 6,490	1,687	3,710	
025 001	2.5		28	2.2	3,020	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,560	1,014	3,060	(日) 2,952	(日) 8,920	1,687	5,090	
038 001	3.8		72	5.3	6,250	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,370	1,014	6,340	(日) 2,952	(日) 18,500	1,687	10,500	
015 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																					
070 001	6.3～7 t積		168	10.4	11,400	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,400	1,014	11,600	(日) 2,952	(日) 33,700	1,687	19,200	
016 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																					
050 001	5 t積		78	6.4	8,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 10,100	1,014	8,720	(日) 2,952	(日) 25,400	1,687	14,500	
070 001	6～7		168	10.5	13,100	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 15,400	1,014	13,300	(日) 2,952	(日) 38,700	1,687	22,100	
110 001	11		187	14.1	19,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 22,800	1,014	19,600	(日) 2,952	(日) 57,000	1,687	32,600	
021 [ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]																					
171 001	1.7 t積	1 t吊	8.0	1.8	2,740	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,230	1,014	2,780	(日) 2,952	(日) 8,090	1,687	4,620	
201 001	2	1	14	2.6	3,370	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 3,970	1,014	3,420	(日) 2,952	(日) 9,950	1,687	5,690	
252 001	2.5	2	32	5.5	6,350	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,490	1,014	6,440	(日) 2,952	(日) 18,700	1,687	10,700	
352 001	3.5	2	37	5.6	7,060	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 8,320	1,014	7,160	(日) 2,952	(日) 20,800	1,687	11,900	
062 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
030 001	3 t積		29	2.8	4,270	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,030	1,014	4,330	(日) 2,952	(日) 12,600	1,687	7,200	
040 001	4		74	6.2	6,700	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 7,900	1,014	6,790	(日) 2,952	(日) 19,800	1,687	11,300	
065 001	6～7		116	9.5	9,990	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 11,800	1,014	10,100	(日) 2,952	(日) 29,500	1,687	16,900	
110 001	10～11		190	16.5	14,900	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 17,600	1,014	15,100	(日) 2,952	(日) 44,000	1,687	25,100	
063 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
010 001	1 t積		12	1.1	2,120	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 2,500	1,014	2,150	(日) 2,952	(日) 6,260	1,687	3,580	
030 001	3		29	2.8	4,950	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 5,840	1,014	5,020	(日) 2,952	(日) 14,600	1,687	8,350	
040 001	4		77	6.2	7,840	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 9,240	1,014	7,950	(日) 2,952	(日) 23,100	1,687	13,200	
065 001	6～7		116	9.5	11,600	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 13,700	1,014	11,800	(日) 2,952	(日) 34,200	1,687	19,600	
110 001	10～11		190	16.5	18,300	10.5	－	80	140	55%	10%	12%	(日) 1,179	(日) 21,600	1,014	18,600	(日) 2,952	(日) 54,000	1,687	30,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
04 クレーンその他の荷役機械																				
0401 クローラクレーン																				【0401】補助ジブを含む。
011 [機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]																				
016 001	16 t吊	71	22.0	15,100	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	1,510	869	13,100	350	5,290	1,214	18,300	
020 001	22.5	71	22.6	16,100	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	1,610	869	14,000	350	5,640	1,214	19,500	
040 001	35～40	94	39.8	28,300	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	2,830	869	24,600	350	9,910	1,214	34,400	
050 001	45～50	102	47.0	33,900	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	3,390	869	29,500	350	11,900	1,214	41,200	
080 001	80	161	73.8	66,300	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	6,630	869	57,600	350	23,200	1,214	80,500	
100 001	100	193	107	89,800	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	8,980	869	78,000	350	31,400	1,214	109,000	
150 001	150	195	159	121,000	14.0	520	100	150	30%	10%	15%	100	12,100	869	105,000	350	42,400	1,214	147,000	
021 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]																				
035 001	30～35 t吊	112	38.5	24,200	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	1,790	869	21,000	260	6,290	1,214	29,400	
045 001	40～45	114	43.0	32,400	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	2,400	869	28,200	260	8,420	1,214	39,300	
055 001	50～55	132	53.2	39,200	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	2,900	869	34,100	260	10,200	1,214	47,600	
065 001	60～65	166	67.4	50,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,700	869	43,500	260	13,000	1,214	60,700	
080 001	80	170	77.0	68,500	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,070	869	59,500	260	17,800	1,214	83,200	
100 001	100	204	104	90,100	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	6,670	869	78,300	260	23,400	1,214	109,000	
150 001	150	221	160	131,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	9,690	869	114,000	260	34,100	1,214	159,000	
200 001	200	235	170	174,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	12,900	869	151,000	260	45,200	1,214	211,000	
250 001	250	253	200	220,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	16,300	869	191,000	260	57,200	1,214	267,000	
300 001	300	253	269	337,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	24,900	869	293,000	260	87,600	1,214	409,000	
350 001	350	302	294	430,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	31,800	869	374,000	260	112,000	1,214	522,000	
450 001	450	448	355	563,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	41,700	869	489,000	260	146,000	1,214	683,000	
500 001	500	522	450	599,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	44,300	869	521,000	260	156,000	1,214	727,000	
650 001	650	522	506	907,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	67,100	869	788,000	260	236,000	1,214	1,100,000	
750 001	750	522	642	1,000,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	74,000	869	869,000	260	260,000	1,214	1,210,000	
022 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	37,100	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	2,750	869	32,200	260	9,650	1,214	45,000	
045 001	40～45	114	45.0	42,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,110	869	36,500	260	10,900	1,214	51,000	
055 001	50～55	132	56.9	47,300	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,500	869	41,100	260	12,300	1,214	57,400	
065 001	60～65	154	67.4	55,300	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	4,090	869	48,100	260	14,400	1,214	67,100	
070 001	70	184	91.3	57,700	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	4,270	869	50,100	260	15,000	1,214	70,000	
080 001	80	184	77.6	72,600	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,370	869	63,100	260	18,900	1,214	88,100	
090 001	90	184	86.7	80,700	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,970	869	70,100	260	21,000	1,214	98,000	
100 001	100	184	116	95,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,030	869	82,600	260	24,700	1,214	115,000	
120 001	120	184	116	103,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,620	869	89,500	260	26,800	1,214	125,000	
150 001	150	231	161	143,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	10,600	869	124,000	260	37,200	1,214	174,000	
200 001	200	235	195	180,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	13,300	869	156,000	260	46,800	1,214	219,000	
300 001	300	254	284	422,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	31,200	869	367,000	260	110,000	1,214	512,000	
650 001	650	522	510	920,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	68,100	869	799,000	260	239,000	1,214	1,120,000	
023 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
035 001	30～35 t吊	112	40.2	39,400	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	2,920	869	34,200	260	10,200	1,214	47,800	
045 001	40～45	114	45.0	44,600	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,300	869	38,800	260	11,600	1,214	54,100	
055 001	50～55	132	56.9	50,200	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,710	869	43,600	260	13,100	1,214	60,900	
070 001	70	162	69.8	62,600	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	4,630	869	54,400	260	16,300	1,214	76,000	
080 001	80	169	77.6	77,500	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,740	869	67,300	260	20,200	1,214	94,100	
090 001	90	184	86.7	86,100	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	6,370	869	74,800	260	22,400	1,214	105,000	
120 001	120	184	117	105,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,770	869	91,200	260	27,300	1,214	127,000	
200 001	200	235	196	188,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	13,900	869	163,000	260	48,900	1,214	228,000	
024 [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
045 001	40～45 t吊	127	45.0	50,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	3,700	869	43,500	260	13,000	1,214	60,700	
055 001	50～55	147	51.3	54,200	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	4,010	869	47,100	260	14,100	1,214	65,800	
070 001	70	212	75.0	68,200	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,050	869	59,300	260	17,700	1,214	82,800	
080 001	80	212	76.0	82,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	6,070	869	71,300	260	21,300	1,214	99,500	
090 001	90	242	85.0	93,600	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	6,930	869	81,300	260	24,300	1,214	114,000	
100 001	100	242	116	105,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,770	869	91,200	260	27,300	1,214	127,000	
120 001	120	242	140	117,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	8,660	869	102,000	260	30,400	1,214	142,000	
200 001	200	272	211	191,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	14,100	869	166,000	260	49,700	1,214	232,000	
350 001	350	320	310	478,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	35,400	869	415,000	260	124,000	1,214	580,000	
500 001	500	397	412	704,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	52,100	869	612,000	260	183,000	1,214	855,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
025 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																					
090 001	90 t吊		211	93.0	101,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,470	869	87,800	260	26,300	1,214	123,000	
100 001	100		240	106	110,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	8,140	869	95,600	260	28,600	1,214	134,000	
120 001	120		247	125	129,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	9,550	869	112,000	260	33,500	1,214	157,000	
026 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																					
070 001	70 t吊		207	75.0	78,600	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	5,820	869	68,300	260	20,400	1,214	95,400	
080 001	80		236	78.0	90,900	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	6,730	869	79,000	260	23,600	1,214	110,000	
090 001	90		212	93.0	108,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	7,990	869	93,900	260	28,100	1,214	131,000	
100 001	100		241	106	115,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	8,510	869	99,900	260	29,900	1,214	140,000	
120 001	120		241	123	136,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	10,100	869	118,000	260	35,400	1,214	165,000	
150 001	150		241	141	191,000	14.0	700	120	150	30%	10%	15%	74	14,100	869	166,000	260	49,700	1,214	232,000	
041 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
060 250	60 t吊	250 t吊	241	228	306,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	28,500	907	278,000	279	85,400	1,360	416,000	
080 300	80	300	254	297	440,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	40,900	907	399,000	279	123,000	1,360	598,000	
100 350	100	350	302	308	450,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	41,900	907	408,000	279	126,000	1,360	612,000	
110 500	110	500	522	497	683,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	63,500	907	619,000	279	191,000	1,360	929,000	
170 650	170	650	522	582	974,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	90,600	907	883,000	279	272,000	1,360	1,320,000	
250 750	230～250	750	522	678	1,190,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	111,000	907	1,080,000	279	332,000	1,360	1,620,000	
042 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	132	57.4	48,600	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	4,520	907	44,100	279	13,600	1,360	66,100	
013 055	13	55	169	59.1	52,700	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	4,900	907	47,800	279	14,700	1,360	71,700	
013 065	13	65	169	73.3	65,900	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	6,130	907	59,800	279	18,400	1,360	89,600	
015 080	15	80	184	93.6	89,400	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	8,310	907	81,100	279	24,900	1,360	122,000	
015 090	15	90	184	97.0	92,200	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	8,570	907	83,600	279	25,700	1,360	125,000	
020 100	20	100	203	124	118,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	11,000	907	107,000	279	32,900	1,360	160,000	
025 200	25	200	227	186	183,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	17,000	907	166,000	279	51,100	1,360	249,000	
080 300	80	300	252	297	521,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	48,500	907	473,000	279	145,000	1,360	709,000	
170 650	170	650	522	540	1,020,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	94,900	907	925,000	279	285,000	1,360	1,390,000	
043 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 050	11.4 t吊	50 t吊	106	58.2	51,800	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	4,820	907	47,000	279	14,500	1,360	70,400	
013 055	13	55	136	59.9	56,200	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	5,230	907	51,000	279	15,700	1,360	76,400	
013 070	13	70	139	79.0	72,300	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	6,720	907	65,600	279	20,200	1,360	98,300	
015 090	15	90	223	98.3	102,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	9,490	907	92,500	279	28,500	1,360	139,000	
020 120	20	120	235	130	122,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	11,300	907	111,000	279	34,000	1,360	166,000	
025 200	25	200	243	214	193,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	17,900	907	175,000	279	53,800	1,360	262,000	
044 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
011 055	11.5 t吊	55 t吊	156	56.7	60,400	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	5,620	907	54,800	279	16,900	1,360	82,100	
013 070	13	70	212	83.0	81,300	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	7,560	907	73,700	279	22,700	1,360	111,000	
015 090	15	90	212	96.0	104,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	9,670	907	94,300	279	29,000	1,360	141,000	
020 120	20	120	212	130	126,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	11,700	907	114,000	279	35,200	1,360	171,000	
025 200	25	200	272	234	213,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	19,800	907	193,000	279	59,400	1,360	290,000	
100 350	100	350	302	320	455,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	42,300	907	413,000	279	127,000	1,360	619,000	
210 500	210	500	358	341	741,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	68,900	907	672,000	279	207,000	1,360	1,010,000	
045 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
015 090	15 t吊	90 t吊	212	102	107,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	9,950	907	97,000	279	29,900	1,360	146,000	
020 120	20	120	247	134	133,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	12,400	907	121,000	279	37,100	1,360	181,000	
046 ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾀﾜｰ型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																					
	ﾀﾜｰ型能力	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
015 090	15 t吊	90 t吊	212	103	113,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	10,500	907	102,000	279	31,500	1,360	154,000	
020 120	20	120	241	135	137,000	12.5	730	120	150	40%	10%	10%	93	12,700	907	124,000	279	38,200	1,360	186,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
052 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	42	8.8	12,500	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	963	931	11,600	272	3,400	1,301	16,300	
035 001	35	147	41.0	42,100	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	3,240	931	39,200	272	11,500	1,301	54,800	
055 001	55	147	51.5	53,900	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	4,150	931	50,200	272	14,700	1,301	70,100	
053 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	40	8.8	13,300	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	1,020	931	12,400	272	3,620	1,301	17,300	
055 001	50～55	147	54.5	56,300	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	4,340	931	52,400	272	15,300	1,301	73,200	
075 001	75	235	64.8	81,000	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	6,240	931	75,400	272	22,000	1,301	105,000	
054 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
005 001	4.9 t吊	40	8.8	14,200	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	1,090	931	13,200	272	3,860	1,301	18,500	
040 001	40	147	54.0	46,900	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	3,610	931	43,700	272	12,800	1,301	61,000	
055 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］																				
065 001	65 t吊	210	71.0	75,000	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	5,780	931	69,800	272	20,400	1,301	97,600	
056 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］																				
005 001	4.9 t吊	40	11.9	15,800	14.0	670	110	140	30%	10%	15%	77	1,220	931	14,700	272	4,300	1,301	20,600	
061 ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ］																				
280 140	2.8t×1.4m級	6.9	1.8	5,830	14.0	570	100	120	30%	10%	15%	91	531	1,086	6,330	320	1,870	1,518	8,850	
300 250	3×2.5	15	3.8	10,100	14.0	570	100	120	30%	10%	15%	91	919	1,086	11,000	320	3,230	1,518	15,300	
300 350	3×3.5	18	5.2	12,700	14.0	570	100	120	30%	10%	15%	91	1,160	1,086	13,800	320	4,060	1,518	19,300	
0402 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ																				
022 ［ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］																				
005 001	4.9 t吊	107	7.9	7,970	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	677	953	7,600	300	2,390	1,330	10,600	
007 001	7.0	107	8.0	10,500	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	893	953	10,000	300	3,150	1,330	14,000	
016 001	16	125	19.8	16,400	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,390	953	15,600	300	4,920	1,330	21,800	
020 001	20	129	23.6	17,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,500	953	16,800	300	5,280	1,330	23,400	
025 001	25	162	28.5	21,100	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	1,790	953	20,100	300	6,330	1,330	28,100	
030 001	30	165	31.5	27,900	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,370	953	26,600	300	8,370	1,330	37,100	
035 001	35	239	35.1	30,700	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	2,610	953	29,300	300	9,210	1,330	40,800	
045 001	40～45	249	37.4	38,600	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,280	953	36,800	300	11,600	1,330	51,300	
050 001	50	250	38.5	43,200	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	3,670	953	41,200	300	13,000	1,330	57,500	
		走行	揚重																	
080 001	80	221	147	68.0	85,300	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,250	953	81,300	300	25,600	1,330	113,000
100 001	100	254	134	74.5	88,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	7,480	953	83,900	300	26,400	1,330	117,000
120 001	120	279	147	80.7	130,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	11,100	953	124,000	300	39,000	1,330	173,000
160 001	160	299	184	108	174,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	14,800	953	166,000	300	52,200	1,330	231,000
360 001	360	309	191	260	350,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	31,200	1,027	359,000	316	111,000	1,432	501,000
500 001	500	309	191	323	450,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	40,100	1,027	462,000	316	142,000	1,432	644,000
032 ［ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］																				
		走行	揚重																	
100 001	100 t吊	331	132	70.5	124,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	10,500	953	118,000	300	37,200	1,330	165,000
130 001	120～130	353	140	90.1	144,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	12,200	953	137,000	300	43,200	1,330	192,000
170 001	150～170	370	136	97.0	198,000	13.0	620	100	140	25%	10%	13%	85	16,800	953	189,000	300	59,400	1,330	263,000
250 001	200～250	331	191	173	256,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	22,800	1,027	263,000	316	80,900	1,432	367,000
300 001	300	385	191	187	270,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	24,000	1,027	277,000	316	85,300	1,432	387,000
360 001	360	448	194	213	332,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	29,500	1,027	341,000	316	105,000	1,432	475,000
400 001	400	331	217	364	438,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	39,000	1,027	450,000	316	138,000	1,432	627,000
550 001	550	405	220	434	613,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	54,600	1,027	630,000	316	194,000	1,432	878,000
650 001	650	419	205	280	675,000	13.0	590	90	130	25%	10%	13%	89	60,100	1,027	693,000	316	213,000	1,432	967,000

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0403 ラフテレーンクレーン																				【0403】補助ジブを装備。低騒音型機械を含む。
012 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
005 001	4.9 t吊	118	11.8	14,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,150	854	12,300	270	3,890	1,214	17,500	
007 001	7	118	12.9	14,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,190	854	12,700	270	4,020	1,214	18,100	
010 001	10	118	13.0	15,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,230	854	13,200	270	4,160	1,214	18,700	
016 001	16	140	19.3	21,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,680	854	17,900	270	5,670	1,214	25,500	
020 001	20	163	23.3	21,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,710	854	18,300	270	5,780	1,214	26,000	
022 001	22	163	25.0	22,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,810	854	19,300	270	6,100	1,214	27,400	
025 001	25	193	26.7	23,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,910	854	20,400	270	6,450	1,214	29,000	
035 001	35	200	31.9	33,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,660	854	28,400	270	8,960	1,214	40,300	
045 001	45	237	37.6	48,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,880	854	41,400	270	13,100	1,214	58,900	
051 001	50～51	254	38.0	49,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,920	854	41,800	270	13,200	1,214	59,500	
070 001	70	257	44.0	72,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,770	854	61,600	270	19,500	1,214	87,500	
013 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
005 001	4.9 t吊	125	13.3	17,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,370	854	14,600	270	4,620	1,214	20,800	
013 001	12～13	125	13.5	17,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,390	854	14,900	270	4,700	1,214	21,100	
016 001	16	160	19.7	23,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,840	854	19,600	270	6,210	1,214	27,900	
020 001	20	170	19.7	23,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,860	854	19,900	270	6,290	1,214	28,300	
025 001	25	193	26.7	25,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,020	854	21,500	270	6,800	1,214	30,600	
030 001	30	200	28.3	33,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,690	854	28,700	270	9,070	1,214	40,800	
035 001	35	200	31.6	35,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,800	854	29,900	270	9,450	1,214	42,500	
051 001	50～51	257	39.6	50,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,020	854	43,000	270	13,600	1,214	61,100	
065 001	60～65	271	39.6	54,600	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,370	854	46,600	270	14,700	1,214	66,300	
014 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
005 001	4.9 t吊	129	14.1	18,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,460	854	15,500	270	4,910	1,214	22,100	
013 001	12～13	129	14.1	18,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,480	854	15,800	270	5,000	1,214	22,500	
016 001	16	160	19.9	24,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,950	854	20,800	270	6,590	1,214	29,600	
025 001	25	200	25.5	29,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,340	854	24,900	270	7,880	1,214	35,400	
035 001	35	200	28.0	37,200	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,980	854	31,800	270	10,000	1,214	45,200	
065 001	60～70	273	41.1	58,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,640	854	49,500	270	15,700	1,214	70,400	
015 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)]																				
005 001	4.9 t吊	124	14.2	18,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,500	854	16,000	270	5,050	1,214	22,700	
013 001	12～13	124	14.2	18,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,500	854	16,000	270	5,050	1,214	22,700	
016 001	16	172	19.9	26,100	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,090	854	22,300	270	7,050	1,214	31,700	
020 001	20	175	19.7	28,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,270	854	24,300	270	7,670	1,214	34,500	
025 001	25	204	26.1	29,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,380	854	25,400	270	8,020	1,214	36,100	
035 001	35	200	28.1	37,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	3,030	854	32,400	270	10,200	1,214	46,000	
051 001	50～51	276	35.8	54,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,350	854	46,500	270	14,700	1,214	66,000	
065 001	60～75	275	41.3	60,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,860	854	51,800	270	16,400	1,214	73,700	
016 [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]																				
013 001	12～13 t吊	129	13.9	20,900	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	1,670	854	17,800	270	5,640	1,214	25,400	
016 001	16	175	19.8	28,000	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,240	854	23,900	270	7,560	1,214	34,000	
020 001	20	175	19.8	30,500	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,440	854	26,000	270	8,240	1,214	37,000	
025 001	25	197	25.6	34,700	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	2,780	854	29,600	270	9,370	1,214	42,100	
051 001	50～51	254	35.3	55,800	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	4,460	854	47,700	270	15,100	1,214	67,700	
065 001	60～75	280	41.3	70,300	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	5,620	854	60,000	270	19,000	1,214	85,300	
080 001	80	275	41.1	75,400	12.0	720	120	160	25%	10%	12%	80	6,030	854	64,400	270	20,400	1,214	91,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0404 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ																					【0404】タワークレーン本体には，クライミング装置，ベース，ウインチを含む。 【110】組立ボルト，巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，トラワイヤ，ターンバックル，シャックル及びクリップの損耗費として，1現場につき基礎価格(中間タワーを含む)の1.8%を積算すること。
110 ［ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型］	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
015 002	〔本体〕	15 t･m 15／50 m	10	6.3	9,670	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	8,780	－	－	908	8,780	
015 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.10	91	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	94	－	－	1,031	94	
020 002	〔本体〕	20 20／65	13	9.7	10,800	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	9,810	－	－	908	9,810	
020 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.20	151	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	156	－	－	1,031	156	
022 002	〔本体〕	22 22／70	23	10.2	29,100	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	26,400	－	－	908	26,400	
022 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.20	358	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	369	－	－	1,031	369	
030 002	〔本体〕	30 30／75	26	12.4	36,500	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	33,100	－	－	908	33,100	
030 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.20	382	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	394	－	－	1,031	394	
033 002	〔本体〕	33 30／75	27	13.1	48,200	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	43,800	－	－	908	43,800	
033 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.20	382	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	394	－	－	1,031	394	
040 002	〔本体〕	40 40／95	29	15.0	50,100	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	45,500	－	－	908	45,500	
040 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.20	385	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	397	－	－	1,031	397	
060 002	〔本体〕	60 30／86	36	16.1	52,100	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	47,300	－	－	908	47,300	
060 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.50	385	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	397	－	－	1,031	397	
080 002	〔本体〕	80 30／75	36	47.0	54,000	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	49,000	－	－	908	49,000	
080 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.50	382	12.0	－	－	160	10%	8%	8%	－	－	1,031	394	－	－	1,031	394	
100 002	〔本体〕	100 30／100	57	47.0	59,400	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	59,900	－	－	1,008	59,900	
100 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.50	389	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	423	－	－	1,088	423	
120 002	〔本体〕	120 35／150	76	69.0	76,400	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	77,000	－	－	1,008	77,000	
120 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	0.60	505	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	549	－	－	1,088	549	
150 002	〔本体〕	150 35／250	135	93.0	128,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	129,000	－	－	1,008	129,000	
150 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	640	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	696	－	－	1,088	696	
180 002	〔本体〕	180 40／120	89	88.0	135,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	136,000	－	－	1,008	136,000	
180 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	700	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	762	－	－	1,088	762	
192 002	〔本体〕	192 40／190	104	103	142,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	143,000	－	－	1,008	143,000	
192 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	700	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	762	－	－	1,088	762	
230 002	〔本体〕	230 40／200	161	123	150,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	151,000	－	－	1,008	151,000	
230 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	809	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	880	－	－	1,088	880	
320 002	〔本体〕	320 40／200	150	122	157,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	158,000	－	－	1,008	158,000	
320 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	2.0	900	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	979	－	－	1,088	979	
130 ［ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型］	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			【130】巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，組立ボルト，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格(中間タワーを含む)の3.3%を積算すること。
200 002	〔本体〕	200 t･m 32／250 m	153	134	170,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	171,000	－	－	1,008	171,000	
200 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
230 002	〔本体〕	230 40／250	104	136	181,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	182,000	－	－	1,008	182,000	
230 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
300 002	〔本体〕	300 40／250	154	138	185,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	186,000	－	－	1,008	186,000	
300 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.0	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
350 002	〔本体〕	350 41／215	150	147	190,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	192,000	－	－	1,008	192,000	
350 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.2	833	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	906	－	－	1,088	906	
400 002	〔本体〕	400 40／250	178	161	231,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	233,000	－	－	1,008	233,000	
400 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.3	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
450 002	〔本体〕	450 45／250	105	139	233,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	235,000	－	－	1,008	235,000	
450 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.5	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
500 002	〔本体〕	500 52／300	202	130	243,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	245,000	－	－	1,008	245,000	
500 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.6	1,020	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,110	－	－	1,088	1,110	
600 002	〔本体〕	600 52／250	188	135	245,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	247,000	－	－	1,008	247,000	
600 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.6	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	
720 002	〔本体〕	720 52／250	221	110	257,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	259,000	－	－	1,008	259,000	
720 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	1.7	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	
900 002	〔本体〕	900 52／300	260	286	352,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	355,000	－	－	1,008	355,000	
900 003	〔中間ﾀﾜｰ〕	(1m当たり)	－	2.0	1,060	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	1,150	－	－	1,088	1,150	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
210 [ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型]																					【210】巻上ワイヤ，水平引込ワイヤ，組立ボルト，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格(中間タワーを含む)の3.3%を積算すること。
	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
030 002	〔本体〕 30 t･m	30／50 m	17	18.0	22,700	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	20,600	－	－	908	20,600	
030 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	0.30	161	12.0	－	－	160	15%	8%	8%	－	－	1,057	170	－	－	1,057	170	
060 002	〔本体〕 60	30／75	26	32.0	25,500	12.0	－	－	200	30%	8%	8%	－	－	908	23,200	－	－	908	23,200	
060 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	0.50	194	12.0	－	－	160	15%	8%	8%	－	－	1,057	205	－	－	1,057	205	
080 002	〔本体〕 80	41.5／100	37	50.0	45,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	45,400	－	－	1,008	45,400	
080 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	2.5	330	12.0	－	－	170	15%	10%	8%	－	－	1,113	367	－	－	1,113	367	
150 002	〔本体〕 150	50／100	50	50.2	110,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	111,000	－	－	1,008	111,000	
150 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	5.5	640	12.0	－	－	170	15%	10%	8%	－	－	1,113	712	－	－	1,113	712	
510 [ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用・分解型]																					
	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
060 002	〔本体〕 60 t･m	30／330 m	50	28.0	40,300	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	40,600	－	－	1,008	40,600	
060 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	1.1	382	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	416	－	－	1,088	416	
150 002	〔本体〕 150	35／250	123	82.0	137,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	138,000	－	－	1,008	138,000	
150 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	2.3	650	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	707	－	－	1,088	707	
190 002	〔本体〕 190	35／300	118	64.0	161,000	12.0	－	－	200	30%	10%	8%	－	－	1,008	162,000	－	－	1,008	162,000	
190 003	〔中間ﾀﾜｰ〕 (1m当たり)		－	2.9	700	12.0	－	－	170	10%	10%	8%	－	－	1,088	762	－	－	1,088	762	
0405 ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ																					【0405】巻上ワイヤ，起伏ワイヤ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格の1.0%を積算すること。
015 [移動型]																					
	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
016 001	16 t･m	9.5／60 m	14	6.9	7,950	13.0	－	－	170	35%	8%	12%	－	－	1,027	8,160	－	－	1,027	8,160	
022 001	22.4	9.5／70	24	9.3	9,230	13.0	－	－	170	35%	8%	12%	－	－	1,027	9,480	－	－	1,027	9,480	
024 001	24	9.5／70	24	9.5	9,750	13.0	－	－	170	35%	8%	12%	－	－	1,027	10,000	－	－	1,027	10,000	
029 [分解型]																					
	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
005 002	〔本体〕 5 t･m	8／150 m	10	7.0	16,000	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	15,700	－	－	982	15,700	
010 002	〔本体〕 10	10／200	4.7	4.0	18,000	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	17,700	－	－	982	17,700	
013 002	〔本体〕 13	12／240	11	9.0	19,000	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	18,700	－	－	982	18,700	
016 002	〔本体〕 16	8／150	14	7.5	19,200	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	18,900	－	－	982	18,900	
030 002	〔本体〕 30	18／250	25	11.3	19,600	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	19,200	－	－	982	19,200	
030 003	〔走行装置〕		－	2.5	3,430	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	3,370	－	－	982	3,370	
040 002	〔本体〕 40	17.5／70	19	7.8	30,300	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	29,800	－	－	982	29,800	
110 002	〔本体〕 110	25／200	80	54.0	105,000	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	103,000	－	－	982	103,000	
150 002	〔本体〕 150	35／300	122	80.0	120,000	13.0	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	982	118,000	－	－	982	118,000	
038 [定置型]																					
	吊上能力	ﾌﾞｰﾑ長／揚程																			
040 002	〔本体〕 40 t･m	24／100 m	29	7.6	14,200	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	20,800	－	－	1,467	20,800	
040 003	〔走行装置〕		－	9.7	8,810	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	11,900	－	－	1,349	11,900	
060 002	〔本体〕 60	28／200	52	11.8	24,200	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	35,500	－	－	1,467	35,500	
060 003	〔走行装置〕		－	10.6	10,700	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	14,400	－	－	1,349	14,400	
100 002	〔本体〕 100	30／250	75	33.5	55,600	13.0	－	－	130	30%	10%	12%	－	－	1,467	81,600	－	－	1,467	81,600	
100 003	〔走行装置〕		－	20.0	21,000	13.0	－	－	130	10%	10%	12%	－	－	1,349	28,300	－	－	1,349	28,300	
0408 門型ｸﾚｰﾝ																					【0408】逸走防止装置は含まない。走行用ギヤードモータを含む。
100 [地上操作型]																					
	地上揚程	ｽﾊﾟﾝ																			
030 002	〔3t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕 8 m	10 m	2.2×2	8.1	5,260	14.0	－	－	180	25%	8%	10%	－	－	901	4,740	－	－	901	4,740	
030 003	〔3t吊電動ﾎｲｽﾄ〕		5.4	0.40	810	14.0	－	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 665	623	505	(日) 1,943	(日) 1,570	1,079	874	
050 002	〔5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕 8	15	2.2×2	12.6	9,740	14.0	－	－	180	45%	8%	10%	－	－	980	9,550	－	－	980	9,550	
050 003	〔5t吊電動ﾎｲｽﾄ〕		8.3	0.60	1,380	14.0	－	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 1,130	623	860	(日) 1,943	(日) 2,680	1,079	1,490	
075 002	〔7.5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕 8	15	3.7×2	14.4	11,000	14.0	－	－	180	25%	8%	10%	－	－	901	9,910	－	－	901	9,910	
075 003	〔7.5t吊電動ﾎｲｽﾄ〕		9.5	1.0	2,390	14.0	－	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 1,960	623	1,490	(日) 1,943	(日) 4,640	1,079	2,580	
100 002	〔10t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置〕 8	15	3.7×2	18.0	13,100	14.0	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	960	12,600	－	－	960	12,600	
100 003	〔10t吊電動ﾎｲｽﾄ〕		12	1.2	2,650	14.0	－	100	180	70%	8%	10%	(日) 821	(日) 2,180	623	1,650	(日) 1,943	(日) 5,150	1,079	2,860	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0409 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ																				
100 ［両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式］																				
	定格荷重																			
010 001	（簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ） 1.0 t	9.2	0.90	1,630	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,940	708	1,150	(日) 2,321	(日) 3,780	1,451	2,370	モータウインチ付
030 001	2.9	81	6.1	5,540	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 6,590	708	3,920	(日) 2,321	(日) 12,900	1,451	8,040	
0421 工事用ﾘﾌﾄ																				【0421】モータウインチにはワイヤを含まない。
201 ［二本構ﾘﾌﾄ・普通型］																				【201】組立ボルト，ワイヤロープ，クリップ，シャックル及びシンブルの損耗費として，1現場につき基礎価格（ウインチを除き，ガイドレールを含む）の3.5%を積算すること。
	積載質量 ｽﾊﾟﾝ 揚程																			
012 002	〔本体〕 1.2 t 9.2 m 50 m	－	1.6	1,910	12.0	－	－	190	35%	8%	12%	－	－	961	1,840	－	－	961	1,840	
012 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 （1m当たり）	－	0.10	35	12.0	－	－	130	35%	8%	12%	－	－	1,404	49	－	－	1,404	49	
012 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕 単胴 1.5t	11	0.70	1,220	13.5	－	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 865	593	723	(日) 1,513	(日) 1,850	1,115	1,360	
205 ［二本構ﾘﾌﾄ・高速型］																				
	積載質量 揚程																			
020 002	〔本体〕 2.0 t 150 m	－	2.7	20,000	12.0	－	－	190	35%	8%	12%	－	－	961	19,200	－	－	961	19,200	
020 003	〔中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ〕 （1m当たり）	－	0.50	191	12.0	－	－	130	35%	8%	12%	－	－	1,404	268	－	－	1,404	268	
020 004	〔ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ〕	75	4.7	6,560	13.5	－	140	190	90%	8%	12%	(日) 709	(日) 4,650	593	3,890	(日) 1,513	(日) 9,930	1,115	7,310	
0423 工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ																				
018 ［ｹｰｼﾞ型・低速］																				【018】巻上ワイヤ,組立ボルト,シャックル,キャブタイヤケーブル,シンブル及びクリップの損耗費として,1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
050 002	〔本体〕 0.5t	8.0	2.8	7,410	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	7,600	－	－	1,026	7,600	
050 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	102	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	124	－	－	1,217	124	
050 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	188	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	229	－	－	1,217	229	
100 002	〔本体〕 1.0t	11	3.1	7,440	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	7,630	－	－	1,026	7,630	
100 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	113	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	138	－	－	1,217	138	
100 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	195	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	237	－	－	1,217	237	
038 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・低速］																				【038】巻上ワイヤ,組立ボルト,シャックル,キャブタイヤケーブル,シンブル及びクリップの損耗費として,1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
100 002	〔本体〕 1.0t	11	2.3	10,100	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	10,400	－	－	1,026	10,400	
100 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	132	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	161	－	－	1,217	161	
100 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	212	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	258	－	－	1,217	258	
140 002	〔本体〕 1.4t	22	3.5	18,500	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	19,000	－	－	1,026	19,000	
140 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	136	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	166	－	－	1,217	166	
140 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	218	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	265	－	－	1,217	265	
048 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型・高速］																				【048】巻上ワイヤ,組立ボルト,シャックル,キャブタイヤケーブル,シンブル及びクリップの損耗費として,1現場につき基礎価格（中間ポスト及び扉を含む）の2.8%を積算すること。
	積載質量																			
200 002	〔本体〕 2.0t	30	8.5	26,000	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	26,700	－	－	1,026	26,700	
200 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	146	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	178	－	－	1,217	178	
200 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	249	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	303	－	－	1,217	303	
280 002	〔本体〕 2.8t	45	12.2	45,100	12.5	－	－	170	30%	8%	12%	－	－	1,026	46,300	－	－	1,026	46,300	
280 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	157	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	191	－	－	1,217	191	
280 004	〔扉〕 （1ヵ所当たり）	－	0.20	261	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	318	－	－	1,217	318	
058 ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ］																				【058】扉の損料は別途とする。
	積載質量 ｽﾊﾟﾝ																			
075 002	〔本体〕 0.75t 6.0 m	4.4	0.10	3,710	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	3,720	－	－	1,002	3,720	
075 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	52	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	63	－	－	1,217	63	
080 002	〔本体〕 0.8t 6.0	4.4	0.10	4,050	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	4,060	－	－	1,002	4,060	
080 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	52	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	63	－	－	1,217	63	
120 002	〔本体〕 1.2t 9.2	3.7×2	2.5	5,140	12.5	－	－	170	25%	8%	12%	－	－	1,002	5,150	－	－	1,002	5,150	
120 003	〔中間ﾎﾟｽﾄ〕 （1m当たり）	－	0.10	76	12.5	－	－	140	25%	8%	12%	－	－	1,217	92	－	－	1,217	92	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0431 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ																						
012 [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]																						
	最大積載荷重																					
009 001	0.9 t級			20	2.0	1,250	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 565	685	856	(日) 1,351	(日) 1,690	1,029	1,290	
015 001	1.5			26	2.6	1,620	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 732	685	1,110	(日) 1,351	(日) 2,190	1,029	1,670	
020 001	2.0			30	3.2	1,700	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 768	685	1,160	(日) 1,351	(日) 2,300	1,029	1,750	
025 001	2.5			37	3.7	2,530	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 1,140	685	1,730	(日) 1,351	(日) 3,420	1,029	2,600	
013 [ﾊﾞｯﾃﾘ駆動]																						
	最大積載荷重																					
005 001	0.5 t級			－	0.70	1,010	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 457	685	692	(日) 1,351	(日) 1,360	1,029	1,040	
009 001	0.9			－	2.4	1,120	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 506	685	767	(日) 1,351	(日) 1,510	1,029	1,150	
015 001	1.5			－	3.0	1,570	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 710	685	1,080	(日) 1,351	(日) 2,120	1,029	1,620	
025 001	2.5			－	3.9	1,890	10.5	－	160	210	30%	10%	8%	(日) 452	(日) 854	685	1,290	(日) 1,351	(日) 2,550	1,029	1,940	
0433 高所作業車																						
110 [ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]																						
	作業床高	積載荷重	定員																			
100 020	9.7 m	200 kg	2 名	96	5.5	6,930	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	714	959	6,650	361	2,500	1,341	9,290	
120 020	12.0	200	2	96	6.7	7,160	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	737	959	6,870	361	2,580	1,341	9,600	
140 020	14.0	200	2	98	6.7	9,000	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	927	959	8,630	361	3,250	1,341	12,100	
170 020	17.0	200	2	98	6.7	9,390	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	967	959	9,010	361	3,390	1,341	12,600	
220 020	22.0	200	2	110	7.1	11,100	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,140	959	10,600	361	4,010	1,341	14,900	
150 [ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]																						
	作業床高	積載荷重																				
100 100	9.9 m	1,000 kg		96	6.2	11,400	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,170	959	10,900	361	4,120	1,341	15,300	
120 100	12.0	1,000		103	6.9	12,500	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,290	959	12,000	361	4,510	1,341	16,800	
150 100	14.8	1,000		103	6.9	13,900	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,430	959	13,300	361	5,020	1,341	18,600	
200 100	19.7	1,000		103	7.7	15,700	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,620	959	15,100	361	5,670	1,341	21,100	
250 [ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]																						
	作業床高	積載荷重																				
100 100	9.9 m	1,000 kg		82	5.0	5,420	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	558	959	5,200	361	1,960	1,341	7,270	
100 130	13.2	1,000		95	8.0	16,100	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,660	959	15,400	361	5,810	1,341	21,600	
	揚程	積載荷重																				
170 005	5 m	1,700 kg		154	6.0	16,900	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	1,740	959	16,200	361	6,100	1,341	22,700	
320 005	5	3,200		165	7.8	23,700	13.0	520	100	140	25%	10%	11%	103	2,440	959	22,700	361	8,560	1,341	31,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
05 基礎工事用機械																				
(単体損料)																				
0502 油圧ﾊﾝﾏ(単体)																				【0502】油圧ユニット，油圧ホースを含む。
017 ［直杭用］																				
	ﾗﾑ質量																			
020 002	2 t	71	7.9	19,200	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	3,340	1,318	25,300	489	9,390	2,045	39,300	
040 002	4～4.5	132	15.1	28,900	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	5,030	1,318	38,100	489	14,100	2,045	59,100	
065 002	6.5～8.0	132	18.3	34,500	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	6,000	1,318	45,500	489	16,900	2,045	70,600	
125 002	10～12.5	141	25.8	40,700	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	7,080	1,318	53,600	489	19,900	2,045	83,200	
018 ［直杭・斜杭兼用］																				
	ﾗﾑ質量																			
012 002	11.5～12.5 t	181	33.9	66,100	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	11,500	1,318	87,100	489	32,300	2,045	135,000	
015 002	15	235	40.2	72,500	10.0	460	80	110	35%	10%	10%	174	12,600	1,318	95,600	489	35,500	2,045	148,000	
0503 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)																				
017 ［電動式・普通型］																				【017】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 / 振動周波数																			
015 002	108～127 kN / 17～21 Hz	15	1.3	5,200	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,050	1,208	6,280	511	2,660	2,000	10,400	108kN÷11t
030 002	226～235 / 17～21	30	2.4	5,390	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,090	1,208	6,510	511	2,750	2,000	10,800	
040 002	275～294 / 17～21	40	3.3	6,250	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,260	1,208	7,550	511	3,190	2,000	12,500	
045 002	344～362 / 17～21	45	3.8	6,870	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	1,390	1,208	8,300	511	3,510	2,000	13,700	
060 002	461～480 / 17～21	60	4.8	10,700	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,160	1,208	12,900	511	5,470	2,000	21,400	
090 002	667～725 / 17～21	90	6.6	11,300	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,280	1,208	13,700	511	5,770	2,000	22,600	
120 002	748 / 17～21	120	8.4	19,000	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	3,840	1,208	23,000	511	9,710	2,000	38,000	
018 ［電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］																				【018】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 / 振動周波数																			
045 002	0～331 kN / 17～20 Hz	45	4.0	16,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	2,900	1,208	19,300	489	7,820	1,917	30,700	331kN÷33.5t
060 002	0～475 / 17～20	60	5.7	17,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,170	1,208	21,100	489	8,560	1,917	33,500	
060 003	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 0～475 / 17～20	60	6.5	27,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,980	1,208	33,200	489	13,400	1,917	52,700	
090 002	0～567 / 17～20	90	7.1	21,300	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,860	1,208	25,700	489	10,400	1,917	40,800	
090 003	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 0～567 / 17～20	90	7.5	31,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,680	1,208	37,900	489	15,400	1,917	60,200	
120 002	0～681 / 17～20	120	9.8	26,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,830	1,208	32,300	489	13,100	1,917	51,200	
019 ［電動式・普通型(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用)］																				【019】操作盤，チャック装置一式，二次側ケーブル及びショックアブソーバを含む。
	起振力 / 振動周波数																			
045 002	344～362 kN / 17～21 Hz	45	5.1	12,100	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,440	1,208	14,600	511	6,180	2,000	24,200	344kN÷35t
060 002	461～480 / 17～21	60	6.3	14,000	10.0	470	80	120	50%	10%	10%	202	2,830	1,208	16,900	511	7,150	2,000	28,000	
034 ［油圧式・可変高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	最大起振力 / 振動周波数																			
070 002	〔振り子式〕 700 kN / 20～38 Hz	212	9.3	59,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,800	1,208	71,900	489	29,100	1,917	114,000	
042 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				【042】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 / 振動周波数																			
016 002	〔ﾋﾞｽﾄﾝ式〕 157 kN / 20～60 Hz	88	6.8	23,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,200	1,208	28,000	489	11,300	1,917	44,500	157kN÷16t
025 002	〔ﾋﾞｽﾄﾝ式〕 245 / 20～60	162	11.3	29,400	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,320	1,208	35,500	489	14,400	1,917	56,400	
029 002	〔振り子式〕 284 / 20～60	110	8.4	22,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,130	1,208	27,500	489	11,100	1,917	43,700	
032 002	〔ﾋﾞｽﾄﾝ式〕 314 / 20～60	232	11.3	34,200	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,190	1,208	41,300	489	16,700	1,917	65,600	
032 003	〔ﾋﾞｽﾄﾝ式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 314 / 20～60	232	11.3	43,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,890	1,208	52,700	489	21,300	1,917	83,600	
045 002	〔振り子式〕 441 / 20～60	223	12.4	30,800	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	5,570	1,208	37,200	489	15,100	1,917	59,000	
048 002	〔振り子式〕 473 / 20～60	224	12.7	42,500	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	7,690	1,208	51,300	489	20,800	1,917	81,500	
048 003	〔振り子式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 473 / 20～60	224	12.7	51,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	9,390	1,208	62,700	489	25,400	1,917	99,500	
043 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				【043】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 / 振動周波数																			
035 002	〔振り子式〕 347 kN / 20～60 Hz	191	9.5	37,600	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	6,810	1,208	45,400	489	18,400	1,917	72,100	347kN÷35.5t
048 002	〔振り子式〕 473 / 20～60	235	12.7	44,900	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	8,130	1,208	54,200	489	22,000	1,917	86,100	
048 003	〔振り子式・ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 473 / 20～60	235	12.7	56,700	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,300	1,208	68,500	489	27,700	1,917	109,000	
044 ［油圧式・可変超高周波型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				【044】油圧ユニット，チャック装置一式，油圧ホース及びショックアブソーバを含む。低騒音型機械を含む。
	最大起振力 / 振動周波数																			
048 002	〔振り子式〕 473 kN / 20～60 Hz	242	12.7	57,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	10,300	1,208	68,900	489	27,900	1,917	109,000	473kN÷48.2t

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
055 [油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式・可変超高周波型]																					
		最大起振力 / 振動周波数																			
005 002	[ﾋﾟｽﾄﾝ式]	49.0 kN / 20～60 Hz	－	0.90	20,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	3,620	1,208	24,200	489	9,780	1,917	38,300	適用ショベル 山積 0.45～0.5m³級 49kN÷5t
010 002	[ﾋﾟｽﾄﾝ式]	98.1 / 20～60	－	1.5	24,000	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	4,340	1,208	29,000	489	11,700	1,917	46,000	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
058 [油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式(超低騒音型)]																					
		最大起振力 / 振動周波数																			
060 002		58.8 kN / 27～36 Hz	－	0.50	5,240	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	948	1,208	6,330	489	2,560	1,917	10,000	適用ショベル 山積 0.28m³級 58.8kN÷6t
090 002		88.3 / 27～36	－	0.90	5,960	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,080	1,208	7,200	489	2,910	1,917	11,400	適用ショベル 山積 0.45～0.5m³級
130 002		128 / 27～36	－	1.0	6,350	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,150	1,208	7,670	489	3,110	1,917	12,200	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
160 002		160 / 27～36	－	1.3	6,810	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	1,230	1,208	8,230	489	3,330	1,917	13,100	適用ショベル 山積 0.8～1.0m³級
200 002		200 / 27～36	－	1.7	11,300	10.0	470	80	120	40%	10%	10%	181	2,050	1,208	13,700	489	5,530	1,917	21,700	適用ショベル 山積 1.2～1.5m³級
0504 杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ																					
017 [電動式]																					【017】加圧コンクリート矢板用タービンポンプ，貫入フレーム及び高圧ホース等を含み，発電機，水タンクは含まない。
		圧力 / 吐出量																			
090 140		0.5～0.9 MPa / 1,400 ℓ/min	41	0.45	1,770	11.5	470	80	100	30%	10%	10%	139	246	1,391	2,460	435	770	2,043	3,620	0.5MPa≒5kgf/cm²
022 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					【022】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
		圧力 / 吐出量																			
147 033		14.7 MPa / 325 ℓ/min	100	3.4	17,600	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,430	1,546	27,200	455	8,010	2,222	39,100	14.7MPa≒150kgf/cm²
147 090		14.7 / 895	243	9.0	51,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	7,040	1,546	78,800	455	23,200	2,222	113,000	
023 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					【023】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
		圧力 / 吐出量																			
100 060		10 MPa / 60～600 ℓ/min	100	3.4	20,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,760	1,546	30,900	455	9,100	2,222	44,400	
024 [ｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					【024】ジェットポンプ，水タンク，水中ポンプ，水中ポンプ駆動用発電機，コンプレッサを含む。
		圧力 / 吐出量																			
147 033		14.7 MPa / 325 ℓ/min	115	4.0	21,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	2,900	1,546	32,500	455	9,560	2,222	46,700	
147 090		14.7 / 900	250	9.7	66,000	11.5	440	70	90	25%	10%	10%	138	9,110	1,546	102,000	455	30,000	2,222	147,000	
0505 ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)																					
110 [単軸式・電動式]																					【110】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
		掘削径 / 最大掘削長																			
045 030		φ320～450 mm / 30 m	22	1.7	6,470	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	809	1,036	6,700	384	2,480	1,536	9,940	
060 035		320～600 / 35	30	2.5	7,920	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	990	1,036	8,210	384	3,040	1,536	12,200	
060 040		350～600 / 40	37	3.6	8,120	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,020	1,036	8,410	384	3,120	1,536	12,500	
080 050		350～800 / 50	45	6.0	11,300	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,410	1,036	11,700	384	4,340	1,536	17,400	
100 055		450～1,000 / 55	55	6.8	14,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,800	1,036	14,900	384	5,530	1,536	22,100	
100 060		450～1,000 / 60	75	7.0	15,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,940	1,036	16,100	384	5,950	1,536	23,800	
120 060		450～1,200 / 60	90	9.5	18,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,300	1,036	19,100	384	7,070	1,536	28,300	
120 061		450～1,200 / 60	110	9.7	18,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,340	1,036	19,400	384	7,180	1,536	28,700	
120 062		600～1,200 / 60	150	11.0	22,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,800	1,036	23,200	384	8,600	1,536	34,400	
180 070		600～1,800 / 70	180	13.2	39,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,900	1,036	40,600	384	15,100	1,536	60,200	
120 [単軸式・油圧式]																					【120】掘進機構，杭打機本体から掘進機構間の油圧ホースを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
		掘削径 / 掘削ﾄﾙｸ																			
060 026		φ260～600 mm / 16～26 kN・m	－	1.6	8,830	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,100	1,036	9,150	384	3,390	1,536	13,600	
060 035		260～600 / 29～35	－	3.5	14,200	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,780	1,036	14,700	384	5,450	1,536	21,800	
080 056		450～800 / 41～56	－	3.7	32,000	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,000	1,036	33,200	384	12,300	1,536	49,200	
210 [二軸同軸式(一体型)]																					【210】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッド，ケーシング及びケーシングヘッドは含まない。分離型を除く。
		掘削径 / 最大掘削長																			
045 030		φ320～450 mm / 30 m	22×2	4.5	12,400	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,550	1,036	12,800	384	4,760	1,536	19,000	
060 035		320～600 / 35	30×2	6.9	16,600	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,080	1,036	17,200	384	6,370	1,536	25,500	
060 036		400～600 / 35	37×2	7.5	18,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,350	1,036	19,500	384	7,220	1,536	28,900	
080 040		400～800 / 40	45×2	9.8	19,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,480	1,036	20,500	384	7,600	1,536	30,400	
120 045		800～1,200 / 45	55×2	13.5	32,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,090	1,036	33,900	384	12,600	1,536	50,200	
120 046		800～1,200 / 45	75×2	13.8	38,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,840	1,036	40,100	384	14,900	1,536	59,400	
150 050		800～1,500 / 50	90×2	14.0	40,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,060	1,036	42,000	384	15,600	1,536	62,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
310 ［三軸式］																				【310】掘進機構，制御盤，操作盤，中間振止，下部振止及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，ロッド，攪拌スクリュ及び攪拌ヘッドは含まない。
	掘削径　最大掘削長																			
045 020	φ300～450 mm　20 m	22×2	5.0	14,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	1,810	1,036	15,000	384	5,570	1,536	22,300	
045 021	300～450　20	30×2	7.0	21,800	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	2,730	1,036	22,600	384	8,370	1,536	33,500	
065 035	500～650　35	90	7.6	25,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,210	1,036	26,600	384	9,870	1,536	39,500	
065 036	500～650　35	110	11.8	28,700	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	3,590	1,036	29,700	384	11,000	1,536	44,100	
085 045	650～850　45	150	12.5	39,500	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	4,940	1,036	40,900	384	15,200	1,536	60,700	
090 045	800～900　45	180	13.0	41,900	10.0	560	90	140	25%	10%	10%	125	5,240	1,036	43,400	384	16,100	1,536	64,400	
510 ［ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式］																				【510】油圧押込機構を含み，排土キャップ，オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。
	杭径　ｵｰｶﾞ出力																			
100 045	φ400～1,000 mm　45 kW	45	15.4	9,500	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,120	870	8,270	354	3,360	1,304	12,400	
120 055	400～1,200　55	55	19.0	12,100	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,430	870	10,500	354	4,280	1,304	15,800	
120 090	400～1,200　90	90	19.8	15,500	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,830	870	13,500	354	5,490	1,304	20,200	
120 110	600～1,200　110	110	24.3	15,700	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	1,850	870	13,700	354	5,560	1,304	20,500	
610 ［ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機］																				【610】掘進機構，制御盤，操作盤及び二次側キャブタイヤ(50m)を含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	ｵｰｶﾞ出力　適応鋼矢板																			
045 001	45 kW　Ⅱ～Ⅴ 型	45	8.6	26,400	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,120	870	23,000	354	9,350	1,304	34,400	
055 001	55　Ⅱ～Ⅴ	55	8.9	29,100	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	3,430	870	25,300	354	10,300	1,304	37,900	
619 ［0505-610付属機器］																				
201 002	［ｹｰｼﾝｸﾞ］　(各種)	－	－	－	11.5	590	90	160	35%	10%	10%	118	－	870	－	354	－	1,304	－	
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料)																				
0509 ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																				【0509】低騒音型機械を含む。
011 ［直結三点支持式］																				
	ﾘｰﾀﾞ長　全装備質量																			
040 001	11.5～15.5 m　30～40 t	86	32.9	44,900	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	5,030	818	36,700	337	15,100	1,228	55,100	
055 001	18～21　50～55	92	46.0	47,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	5,260	818	38,400	337	15,800	1,228	57,700	
065 001	18～21　60～65	121	56.5	62,700	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	7,020	818	51,300	337	21,100	1,228	77,000	
085 001	21～24　80～85	105	61.4	66,900	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	7,490	818	54,700	337	22,500	1,228	82,200	
095 001	21～30　90～95	106	72.5	81,100	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	9,080	818	66,300	337	27,300	1,228	99,600	
110 001	21～33　100～110	123	83.7	101,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	11,300	818	82,600	337	34,000	1,228	124,000	
125 001	21～33　120～125	157	96.6	105,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	11,800	818	85,900	337	35,400	1,228	129,000	
145 001	21～36　135～145	159	105	115,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	12,900	818	94,100	337	38,800	1,228	141,000	
165 001	21～39　150～165	159	121	146,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	16,400	818	119,000	337	49,200	1,228	179,000	
180 001	21～36　170～180	147	128	171,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	19,200	818	140,000	337	57,600	1,228	210,000	
031 ［多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ・ﾘｰﾀﾞﾚｽ型(軌跡制御機能付)］																				
	適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ																			
160 001	油圧式　起振力　160 kN級　油圧式　最大掘削ﾄﾙｸ　26 kN・m級	116	23.0	41,500	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	4,650	818	33,900	337	14,000	1,228	51,000	160kN÷16.3t　26kN・m÷2.6t・m
200 001	200　60	202	37.1	91,000	11.5	620	100	170	35%	10%	10%	112	10,200	818	74,400	337	30,700	1,228	112,000	200kN÷20.4t　60kN・m÷6.1t・m
(組合せ損料＝単体＋ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)																				
0511 ｸﾛｰﾗ式杭打機																				【0511】ディーゼルハンマの(16)欄の単位は(ℓ/t・h)で，(t)はラムの質量(トン)。
011 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・直結三点支持式］																				
	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			
350 001	3.5 t　18～21 m　35～40 t	92	54.0	56,900	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	5,970	818	46,500	330	18,800	1,202	68,400	ベースマシンは全装備質量50～55t。
031 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・ﾌﾞｰﾑ式］																				
	ﾗﾑ質量　ﾘｰﾀﾞ長　吊能力																			
130 001	1.3 t　18 m　16 t	77	24.0	36,200	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	3,800	818	29,600	330	11,900	1,202	43,500	
250 001	2.5　19　25	90	37.0	39,300	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	4,130	818	32,100	330	13,000	1,202	47,200	
041 ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式］																				【041】オーガスクリュ及びオーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に780千円を加算する。
	ﾗﾑ質量　ｵｰｶﾞ径／出力　ﾘｰﾀﾞ長																			
136 001	1.3 t　φ320～600mm／30kW　18～21 m	92	51.0	60,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,300	818	49,100	330	19,800	1,202	72,100	ベースマシンは全装備質量50～55t。
138 001	1.3　320～800　／45　18～21	121	65.4	79,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	8,300	818	64,600	330	26,100	1,202	95,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10^{-6})	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10^{-6})	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10^{-6})	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10^{-6})	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
410 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力 / ｵｰｶﾞ径／出力 / ﾘｰﾀﾞ長																			【410】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。ベースマシンは全装備質量50～55t。
226 001	22 kW / φ320～600mm／30kW / 18～21 m	92	50.0	59,200	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,220	818	48,400	330	19,500	1,202	71,200	
306 001	30 / 320～600 ／30 / 18～21	92	51.0	60,300	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,330	818	49,300	330	19,900	1,202	72,500	
456 001	45 / 320～600 ／30 / 18～21	92	52.0	61,800	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,490	818	50,600	330	20,400	1,202	74,300	
606 001	60 / 320～600 ／30 / 18～21	92	53.0	65,600	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,890	818	53,700	330	21,600	1,202	78,900	
510 [ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用・直結三点支持式]	ﾓﾝｹﾝ質量 / ｵｰｶﾞ径／出力 / ﾘｰﾀﾞ長																			【510】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
206 001	2 t / φ320～600mm／30kW / 11.5～15.5 m	86	38.0	53,300	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	5,600	818	43,600	330	17,600	1,202	64,100	ベースマシンは全装備質量30～40t。
208 001	2 / 350～800 ／45 / 18～21	92	54.0	58,800	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,170	818	48,100	330	19,400	1,202	70,700	ベースマシンは全装備質量50～55t。
610 [油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量 / ﾘｰﾀﾞ長 / 吊能力																			
020 001	2 t / 11.5～15.5 m / 35～40 t	ﾍﾞｰｽ 86 ﾊﾝﾏ 71	41.0	64,100	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	6,730	818	52,400	330	21,200	1,202	77,000	ベースマシンは全装備質量30～40t。
045 001	4～4.5 / 18～21 / 35～40	ﾍﾞｰｽ 118 ﾊﾝﾏ 121	72.0	91,600	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	9,620	818	74,900	330	30,200	1,202	110,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
080 001	6.5～8 / 21～24 / 45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 132	80.0	101,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	10,600	818	82,600	330	33,300	1,202	121,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
125 001	10～12.5 / 21～33 / 45～50	ﾍﾞｰｽ 132 ﾊﾝﾏ 184	122	146,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	15,300	818	119,000	330	48,200	1,202	175,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
620 [直/斜杭打ち兼用油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量 / ﾘｰﾀﾞ長 / 吊能力																			【620】ベースマシンは全装備質量120～125t。
115 001	11.5～12.5 t / 21～33 m / 60～65 t	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 181	131	171,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	18,000	818	140,000	330	56,400	1,202	206,000	
150 001	15 / 21～36 / 80	ﾍﾞｰｽ 157 ﾊﾝﾏ 235	137	178,000	11.5	620	100	170	30%	10%	10%	105	18,700	818	146,000	330	58,700	1,202	214,000	
710 [鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭打機]	杭径 / 最大施工深度 / ｵｰｶﾞ出力																			【710】同時沈設方式及び後沈設方式ともに，施工管理システムは含む。 ただし，同時沈設方式は，掘削攪拌ヘッド及びロッド，ロッドスタビライザ，スタビライザブラケット，鋼管回転キャップ・カラー，下部振れ止めは含まない。 後沈設方式は，掘削攪拌ヘッド及びロッド，鋼管定着用キャップは含まない。
110 001	900～1,500 mm / 70 m / 110～150 kW	148	136	247,000	11.5	650	120	170	30%	10%	10%	100	24,700	818	202,000	314	77,600	1,202	297,000	
810 [鋼管回転圧入機]	全装備質量 / 掘削ﾄﾙｸ / 最大適合管長																			【810】施工管理装置を含む。
009 001	6～9 t / 43.7 kN・m (4.5t・m) / 6 m	35	8.7	37,800	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	4,080	867	32,800	310	11,700	1,331	50,300	
016 001	11～16 / 67.9 (6.9) / 6	66	13.4	51,900	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	5,610	867	45,000	310	16,100	1,331	69,100	
030 001	25～30 / 274 (28.1) / 10	92	30.6	79,500	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	8,590	867	68,900	310	24,600	1,331	106,000	
055 001	50～55 / 548 (4.5) / 10	209	54.8	124,000	9.5	730	120	170	30%	10%	10%	108	13,400	867	108,000	310	38,400	1,331	165,000	
819 [0511-810付属機器]																				
021 002 〔ﾔｯﾄｺﾛｯﾄﾞ〕	(各種)	−	−	−	3.7	−	−	180	30%	8%	8%	−	−	2,276	−	−	−	2,276	−	
022 002 〔鋼管ｷｬｯﾌﾟ〕	(各種)	−	−	−	3.7	−	−	180	30%	8%	8%	−	−	2,276	−	−	−	2,276	−	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0512 ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
111 [単軸式・直結三点支持式]																				【111】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。継足しホルダを使用する場合は，基礎価格に1,360千円(但し，045-001は1,330千円)を加算する。
	ｵｰｶﾞ出力 掘削径 ﾘｰﾀﾞ長																			
045 001	45 kW φ350～800 mm 18～21 m	92	52.0	58,300	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	6,880	928	54,100	354	20,600	1,391	81,100	ベースマシンは全装備質量50～55t。
055 001	55 450～1,000 18～21	121	63.0	77,100	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	9,100	928	71,500	354	27,300	1,391	107,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
075 001	75 450～1,000 21～30	106	80.0	96,600	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,400	928	89,600	354	34,200	1,391	134,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
090 001	90 450～1,200 21～33	106	83.0	99,500	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,700	928	92,300	354	35,200	1,391	138,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
110 001	110 450～1,200 21～33	123	94.0	120,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	14,200	928	111,000	354	42,500	1,391	167,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
150 001	150 600～1,200 21～36	157	108	127,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	15,000	928	118,000	354	45,000	1,391	177,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
180 001	180 600～1,800 21～36	157	110	144,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	17,000	928	134,000	354	51,000	1,391	200,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
115 [単軸(油圧)式・直結三点支持式]																				【115】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	掘削ﾄﾙｸ 掘削径 ﾘｰﾀﾞ長																			
035 001	29～35 kN･m φ260～600 mm 18～21 m	121	61.0	71,500	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	8,440	928	66,400	354	25,300	1,391	99,500	ベースマシンは全装備質量60～65t。 29～35kN･m*3～3.7t･m
121 [二軸同軸式・直結三点支持式]																				【121】オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。
	ｵｰｶﾞ出力 ﾘｰﾀﾞ長 掘削径																			
055 001	55 kW 21～30 m φ320～600 mm	106	79.0	97,700	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	11,500	928	90,700	354	34,600	1,391	136,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
090 001	90 21～33 400～800	123	88.0	121,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	14,300	928	112,000	354	42,800	1,391	168,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
110 001	110 21～33 800～1,200	157	104	138,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	16,300	928	128,000	354	48,900	1,391	192,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
150 001	150 21～36 800～1,200	159	112	154,000	11.5	590	100	150	35%	10%	10%	118	18,200	928	143,000	354	54,500	1,391	214,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
199 [0512-111～121付属機器]																				
023 002	[ｵｰｶﾞｽｸﾘｭ] (各種)	-	-	-	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	-	2,462	-	1,246	-	4,983	-	
024 002	[ｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ] (各種)	-	-	-	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	-	3,786	-	2,018	-	8,071	-	
025 002	[拡大ﾍｯﾄﾞ] (各種)	-	-	-	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	-	2,462	-	1,246	-	4,983	-	
026 002	[ｹｰｼﾝｸﾞ] (各種)	-	-	-	1.7	560	90	140	15%	8%	10%	630	-	2,462	-	1,246	-	4,983	-	
027 002	[ｹｰｼﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ] (各種)	-	-	-	1.0	560	90	140	15%	8%	10%	1,071	-	3,786	-	2,018	-	8,071	-	
310 [三軸式・直結三点支持式]																				【310】撹拌ロッド，撹拌スクリュ及び撹拌ヘッドは含まない。
	ｵｰｶﾞ出力 掘削径 吊能力 ﾘｰﾀﾞ長																			
090 001	90 kW φ500～600 mm 50～55 t 21～33 m	123	91.0	127,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	15,200	994	126,000	360	45,700	1,491	189,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
110 001	110 500～600 60～65 21～33	157	108	134,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	16,100	994	133,000	360	48,200	1,491	200,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
150 001	150 650～850 60～65 21～36	159	117	155,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	18,600	994	154,000	360	55,800	1,491	231,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
180 001	180 800～900 80 21～36	147	141	213,000	11.5	580	100	140	35%	10%	10%	120	25,600	994	212,000	360	76,700	1,491	318,000	ベースマシンは全装備質量160～170t。
319 [0512-310付属機器]																				【319】各々1軸当たりの価格。
	掘削径 長さ																			
050 002	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] φ550～600 mm 6.75 m	-	1.0	811	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	494	2,462	2,000	1,203	976	4,983	4,040	
050 003	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 550～600 3.00	-	0.50	380	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	231	2,462	936	1,203	457	4,983	1,890	
050 004	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 550～600 2.00	-	0.40	295	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	180	2,462	726	1,203	355	4,983	1,470	
050 005	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 550～600 1.00	-	0.30	250	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	152	2,462	616	1,203	301	4,983	1,250	
050 006	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 650～850 6.75	-	1.1	815	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	496	2,462	2,010	1,203	980	4,983	4,060	
050 007	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 650～850 3.00	-	0.50	445	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	271	2,462	1,100	1,203	535	4,983	2,220	
050 008	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 650～850 2.00	-	0.40	410	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	250	2,462	1,010	1,203	493	4,983	2,040	
050 009	[撹拌ﾛｯﾄﾞ] 650～850 1.00	-	0.30	370	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	225	2,462	911	1,203	445	4,983	1,840	
060 002	[撹拌ｽｸﾘｭ] 550 6.75	-	1.3	1,490	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	907	2,462	3,670	1,203	1,790	4,983	7,420	
060 003	[撹拌ｽｸﾘｭ] 600 6.75	-	1.4	1,590	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	968	2,462	3,910	1,203	1,910	4,983	7,920	
060 004	[撹拌ｽｸﾘｭ] 650～850 6.75	-	1.6	1,640	1.7	580	100	140	15%	8%	10%	609	999	2,462	4,040	1,203	1,970	4,983	8,170	
070 002	[撹拌ﾍｯﾄﾞ] 550	-	0.20	524	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	542	3,786	1,980	1,948	1,020	8,071	4,230	
070 003	[撹拌ﾍｯﾄﾞ] 600	-	0.30	635	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	657	3,786	2,400	1,948	1,240	8,071	5,130	
070 004	[撹拌ﾍｯﾄﾞ] 650～850	-	0.40	1,130	1.0	580	100	140	15%	8%	10%	1,034	1,170	3,786	4,280	1,948	2,200	8,071	9,120	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
410 [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機・直結三点支持式]																				【410】油圧押込機構，排土用キャップを含み，オーガスクリュ，オーガヘッドは含まない。モンケン10t(045-001は8t)及び排土用ホッパ(3～13m³)を含む。
	オーガ出力 / 公称杭径 / リーダ長																			
045 001	45 kW / φ400～1,000 mm / 21～24 m	105	77.0	93,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	11,200	928	86,500	360	33,600	1,391	130,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
055 001	55 / 400～1,200 / 21～33	123	102	135,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	16,200	928	125,000	360	48,600	1,391	188,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
090 001	90 / 400～1,200 / 21～33	157	118	148,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	17,800	928	137,000	360	53,300	1,391	206,000	ベースマシンは全装備質量120～125t。
110 001	110 / 600～1,200 / 21～36	159	129	164,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	19,700	928	152,000	360	59,000	1,391	228,000	ベースマシンは全装備質量135～145t。
419 [0512-410付属機器]																				
201 002	[中掘先端根固め管理装置]	－	－	4,200	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	504	928	3,900	360	1,510	1,391	5,840	
510 [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機]																				【510】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。
	オーガ出力 / 適応鋼矢板 / リーダ長																			
045 001	45 kW / Ⅱ～Ⅴ 型 / 21～24 m	105	70.0	93,300	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	11,200	928	86,600	360	33,600	1,391	130,000	ベースマシンは全装備質量80～85t。
046 001	45 / Ⅱ～Ⅴ / 21～30	106	81.0	108,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	13,000	928	100,000	360	38,900	1,391	150,000	ベースマシンは全装備質量90～95t。
055 001	55 / Ⅱ～Ⅴ / 21～33	123	93.0	130,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	15,600	928	121,000	360	46,800	1,391	181,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
090 001	90 / Ⅱ～Ⅴ / 21～33	123	93.0	132,000	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	15,800	928	122,000	360	47,500	1,391	184,000	ベースマシンは全装備質量100～110t。
540 [ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機]																				【540】オーガスクリュ，オーガヘッド及びケーシングは含まない。
	掘削ﾄﾙｸ / リーダ長																			
021 001	21 kN･m / 11.5～15.5 m	86	38.0	63,800	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	7,660	928	59,200	360	23,000	1,391	88,700	ベースマシンは全装備質量30～40t。 21kN･m÷2.1t･m
034 001	34 / 18～21	121	61.0	81,600	11.5	580	100	150	35%	10%	10%	120	9,790	928	75,700	360	29,400	1,391	114,000	ベースマシンは全装備質量60～65t。
0513 ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ																				【0513】次の機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 スラッシュタンク 0551 空気圧縮機 1201 サンドポンプ 1321 電気溶接機 2081 ベントナイトミキサ 2063
100 [ｸﾛｰﾗ型]																				
	最大掘削径 / 最大掘削長																			
150 002	φ1,500 mm / 35～43 m	83	20.0	38,800	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	4,580	1,070	41,500	354	13,700	1,605	62,300	
170 002	1,700 / 43～65	111	39.0	58,500	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	6,900	1,070	62,600	354	20,700	1,605	93,900	
200 002	2,000 / 41～58	124	50.0	68,500	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	8,080	1,070	73,300	354	24,200	1,605	110,000	
220 002	2,200 / 54～63	122	58.0	70,900	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	8,370	1,070	75,900	354	25,100	1,605	114,000	
300 002	3,000 / 60～71	162	85.0	129,000	11.5	590	100	130	35%	10%	10%	118	15,200	1,070	138,000	354	45,700	1,605	207,000	
199 [0513-100付属機器]																				
021 002	[軸掘り用ﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	3.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	3,974	－	－	－	3,974	－	
022 002	[底ざらいﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	9.0	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,990	－	－	－	1,990	－	
023 002	[表層ｹｰｼﾝｸﾞ] (各種)	－	－	－	3.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	3,974	－	－	－	3,974	－	
024 002	[ｽﾃﾑﾛｯﾄﾞ] (各種)	－	－	－	1.7	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	7,412	－	－	－	7,412	－	
025 002	[拡底杭用ﾊﾞｹｯﾄ] (各種)	－	－	－	9.0	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,990	－	－	－	1,990	－	
026 002	[拡底杭管理装置] (各種)	－	－	－	10.5	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,810	－	－	－	1,810	－	
0515 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
012 [ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)及びﾓﾝｹﾝ架装]																				
	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ / ｵｰｶﾞﾄﾙｸ / ﾘｰﾀﾞ長 / ﾓﾝｹﾝ質量																			
160 001	16 t吊 / 22 kN･m / 16.4 m / 1.2 t	140	25.9	33,800	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	3,990	870	29,400	354	12,000	1,304	44,100	22kN･m÷2.2t･m
250 001	25 / 35 / 17.5 / 2.0	193	34.9	54,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	6,370	870	47,000	354	19,100	1,304	70,400	
350 001	35 / 43 / 22.0 / 2.0	200	41.2	79,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,320	870	68,700	354	28,000	1,304	103,000	
500 001	50 / 60 / 27.5 / 2.0	257	48.9	82,000	11.5	590	100	160	35%	10%	10%	118	9,680	870	71,300	354	29,000	1,304	107,000	
024 [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式]																				
	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ / ｵｰｶﾞ径 / ﾘｰﾀﾞ長 / 圧入力																			
166 001	16 t吊 / φ600 mm / 16.2 m / 196 kN	140	25.9	57,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,470	843	48,100	363	20,700	1,322	75,400	196kN÷20t
206 001	20 / 600 / 16.2 / 196	163	29.9	60,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	7,860	843	50,600	363	21,800	1,322	79,300	
207 001	20 / 700 / 17.5 / 274	163	31.5	61,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,060	843	51,800	363	22,300	1,322	81,300	
257 001	25 / 700 / 17.5 / 274	193	34.9	65,000	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,520	843	54,800	363	23,600	1,322	85,900	
258 001	25 / 750 / 17.5 / 274	193	34.9	67,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	8,840	843	56,900	363	24,500	1,322	89,200	
358 001	35 / 750 / 17.5 / 274	200	41.2	77,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	10,200	843	65,300	363	28,100	1,322	102,000	
508 001	50 / 800 / 22.0 / 274	257	41.4	92,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,100	843	78,000	363	33,600	1,322	122,000	
508 002	50 / 800 / 26.0 / 274	257	49.5	95,500	10.5	620	100	170	40%	10%	9%	131	12,500	843	80,500	363	34,700	1,322	126,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(鋼管・杭圧入機器)																				
0521 油圧式鋼管圧入引抜機																				
018 [4本ｼﾞｬｯｷ式]																				【018】油圧ユニットを含む。ジャッキストローク0.5m。
	管径 圧入／引抜力																			
100 001	φ1,000 mm 980／3,530 kN	30	10.0	11,500	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	32,300	－	－	2,813	32,300	980kN÷100t 3,530kN÷360t
120 001	1,200 980／3,530	30	10.2	11,900	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	33,500	－	－	2,813	33,500	
148 001	1,480 980／3,530	30	10.8	12,500	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	35,200	－	－	2,813	35,200	
175 001	1,750 980／3,530	30	11.2	12,600	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	35,400	－	－	2,813	35,400	
198 001	1,980 980／5,884	45	18.6	18,400	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	51,800	－	－	2,813	51,800	
225 001	2,250 980／3,530	34	12.0	13,400	10.0	－	－	80	35%	10%	10%	－	－	2,813	37,700	－	－	2,813	37,700	
0522 油圧式杭圧入引抜機																				【0522】反力架台を含む。 低騒音型機械を含む。
018 [電動式ﾕﾆｯﾄ]																				
	圧入／引抜力																			
030 001	〔軽量鋼矢板用〕 294／294 kN	37	2.7	28,100	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 21,900	967	27,200	(日) 2,389	(日) 67,100	1,433	40,300	294kN÷30t
022 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	圧入／引抜力																			
030 001	〔軽量鋼矢板用〕 294／392 kN	44	7.9	38,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 29,900	967	37,100	(日) 2,389	(日) 91,700	1,433	55,000	294kN÷30t 392kN÷40t
080 001	736～882／785～980	95	8.5	50,100	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 39,000	967	48,400	(日) 2,389	(日) 120,000	1,433	71,800	
150 001	981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,300	967	61,300	(日) 2,389	(日) 151,000	1,433	90,900	
152 001	〔広幅鋼矢板用〕 981～1,471／1,079～1,569	147	12.9	63,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 49,600	967	61,700	(日) 2,389	(日) 152,000	1,433	91,400	
023 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	171	11.6	66,600	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 51,800	967	64,400	(日) 2,389	(日) 159,000	1,433	95,400	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
100 001	1,000／1,100	221	13.9	72,400	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 56,300	967	70,000	(日) 2,389	(日) 173,000	1,433	104,000	
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	89,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 69,600	967	86,500	(日) 2,389	(日) 214,000	1,433	128,000	
024 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	174	12.9	68,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 53,500	967	66,500	(日) 2,389	(日) 164,000	1,433	98,600	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
100 001	1,000／1,100	195	15.0	77,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,300	967	74,900	(日) 2,389	(日) 185,000	1,433	111,000	
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,100	221	19.4	95,800	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 74,500	967	92,600	(日) 2,389	(日) 229,000	1,433	137,000	
102 001	〔広幅鋼矢板用〕 1,000／1,100	195	15.0	78,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 60,700	967	75,400	(日) 2,389	(日) 186,000	1,433	112,000	
025 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	171	13.5	71,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 55,200	967	68,700	(日) 2,389	(日) 170,000	1,433	102,000	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
026 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	171	13.5	72,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 56,000	967	69,600	(日) 2,389	(日) 172,000	1,433	103,000	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
100 001	1,000／1,100	230	21.8	80,500	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 62,600	967	77,800	(日) 2,389	(日) 192,000	1,433	115,000	
152 001	〔広幅鋼矢板用〕 1,500／1,600	230	21.8	102,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 79,400	967	98,600	(日) 2,389	(日) 244,000	1,433	146,000	
033 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	221	29.7	150,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 117,000	967	145,000	(日) 2,389	(日) 358,000	1,433	215,000	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
082 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／900	221	37.9	186,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 145,000	967	180,000	(日) 2,389	(日) 444,000	1,433	267,000	
034 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	〔普通鋼矢板用〕 800／900 kN	230	29.8	153,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 119,000	967	148,000	(日) 2,389	(日) 366,000	1,433	219,000	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
082 001	〔広幅鋼矢板用〕 800／1,000	230	38.1	190,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 148,000	967	184,000	(日) 2,389	(日) 454,000	1,433	272,000	
035 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	圧入／引抜力																			
080 001	800／900 kN	237	30.2	160,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 124,000	967	155,000	(日) 2,389	(日) 382,000	1,433	229,000	800kN÷81.6t 900kN÷91.8t
036 [ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]																				
	圧入／引抜力																			
101 001	〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用〕 1,000／1,200 kN	265	36.3	202,000	10.0	－	90	150	25%	10%	10%	(日) 778	(日) 157,000	967	195,000	(日) 2,389	(日) 483,000	1,433	289,000	
(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ及びﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ機器)																				

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0532 全回転型オールケーシング掘削機																				【0532】口径変更用の付属品は含まない。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 工事用水中ポンプ 1321 ガス検知器 1707 電気溶接機 2081
110	[ケーシングドライバ(クローラ式・ディーゼル/油圧駆動)]																			
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	288	80.0	130,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	18,500	939	122,000	373	48,500	1,515	197,000	
200 001	2,000	288	86.0	157,000	11.0	610	90	150	50%	10%	10%	142	22,300	939	147,000	373	58,600	1,515	238,000	
150	[ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)]																			【150】油圧パワーユニットを含み，カウンタウェイトを含まない。
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	128	33.7	89,200	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	11,700	1,174	105,000	402	35,900	1,742	155,000	
200 001	2,000	143	37.6	122,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	16,000	1,174	143,000	402	49,000	1,742	213,000	
260 001	2,600	354	56.5	188,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	24,600	1,174	221,000	402	75,600	1,742	327,000	
300 001	3,000	357	70.9	190,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	24,900	1,174	223,000	402	76,400	1,742	331,000	
200	[ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動・回転杭用)・排出ガス対策型(第3次基準値)]																			【200】反力ブラケット、スパイク、操作用リモコン、傾斜角度計、油圧ホース、油圧ユニット、杭回転用カラー含む。
	最大掘削径																			
200 001	φ2,000 mm	257	41.4	151,000	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	19,800	1,174	177,000	402	60,700	1,742	263,000	
250	[ケーシングドライバ(スキッド式・電気/油圧駆動)]																			【155】油圧パワーユニットを含み，カウンタウェイトを含まない。
	最大掘削径																			
150 001	φ1,500 mm	155	36.3	83,500	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	10,900	1,174	98,000	402	33,600	1,742	145,000	
200 001	2,000	183	36.3	95,600	11.0	520	80	120	30%	10%	10%	131	12,500	1,174	112,000	402	38,400	1,742	167,000	
300	[掘削機械器具]																			
100 001	〔クローラクレーン〕			損料諸数値は「0401 クローラクレーン」を参照																
510 001	〔ハンマグラブ〕 (各種)	－	－	－	3.4	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	3,443	－	－	－	3,443	－	
520 001	〔ハンマクラウン〕 (各種)	－	－	－	1.6	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	6,625	－	－	－	6,625	－	
550 001	〔チゼル〕 (各種)	－	－	－	3.4	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	3,443	－	－	－	3,443	－	
500	[ケーシング装置]																			
030 001	〔ファーストチューブ〕 (各種)	－	－	－	3.4	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	3,443	－	－	－	3,443	－	
040 001	〔ケーシングチューブ〕 (各種)	－	－	－	3.4	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	3,443	－	－	－	3,443	－	
900	[その他]																			
060 001	〔施工管理装置〕 (各種)	－	－	－	10.5	－	－	140	35%	8%	10%	－	－	1,422	－	－	－	1,422	－	
0533 リバースサーキュレーションドリル																				【0533】油圧ユニットを含む。次の関連機械の損料は，それぞれの分類コードを参照。 クローラクレーン 0401 バイブロハンマ 0503 油圧式鋼管圧入引抜機 0521 トレミー管 0551 工事用水中モータポンプ 1321
100	[ロータリテーブル式]																			
	最大掘削径 最大掘削長																			
302 002	φ3,000 mm 200 m	55	12.0	23,200	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,740	1,159	26,900	354	8,210	1,739	40,300	
322 002	3,200 200	75	11.0	25,300	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,990	1,159	29,300	354	8,960	1,739	44,000	
402 002	4,000 200	110	16.0	34,900	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	4,120	1,159	40,400	354	12,400	1,739	60,700	
200	[トップドライブ式]																			
	最大掘削径 最大掘削長																			
155 002	φ1,500 mm 50 m	15×2	6.0	19,000	11.5	590	90	120	35%	10%	10%	118	2,240	1,159	22,000	354	6,730	1,739	33,000	
999	[0533-100～200付属機器]																			
010 002	〔三翼ビット〕 (各種)	－	－	－	1.7	－	－	120	35%	8%	10%	－	－	6,794	－	－	－	6,794	－	
020 002	〔トリルパイプ〕 (各種)	－	－	－	2.8	－	－	120	35%	8%	10%	－	－	4,387	－	－	－	4,387	－	
030 002	〔サクションホース〕 (各種)	－	－	－	2.8	－	－	120	－	8%	10%	－	－	3,345	－	－	－	3,345	－	
040 002	〔デリバリホース〕 (各種)	－	－	－	2.8	－	－	120	－	8%	10%	－	－	3,345	－	－	－	3,345	－	
050 002	〔スタンドパイプ〕 (各種)	－	－	－	3.5	－	－	120	－	8%	10%	－	－	2,810	－	－	－	2,810	－	
(ニューマチックケーソン施工機器)																				
0541 艤装設備																				【110】標準マフラ付。
110	[マテリアルロック]																			
	通過可能バケット 径×長さ 圧力																			
100 001	1.0 m^3級 φ1.8～1.9×5.5 m級 0.4 MPa	－	11.0	15,000	9.0	－	－	150	45%	8%	8%	－	－	1,548	23,200	－	－	1,548	23,200	
100 002	1.0 1.8～1.9×5.5 0.7	－	12.8	16,600	9.0	－	－	150	45%	8%	8%	－	－	1,548	25,700	－	－	1,548	25,700	
115	[マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅰ型)]																			
100 001	〔Ⅰ型〕一式	－	－	3,200	5.0	－	－	150	60%	8%	8%	－	－	2,560	8,190	－	－	2,560	8,190	【115】ロックマフラ，ワイヤボックス消音装置(パネル開閉型)を含む。騒音低減率10%相当
116	[マテリアルロック用騒音対策設備(Ⅱ型)]																			【116】ロックマフラ，ワイヤボックス消音装置(スライド式消音パネル型)，吐出口3連マフラを含む。騒音低減率35%相当
100 001	〔Ⅱ型〕一式	－	－	6,860	5.0	－	－	150	60%	8%	8%	－	－	2,560	17,600	－	－	2,560	17,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
121 [ﾏﾝﾛｯｸ(空気減圧対応型)]	圧力																			【121】暖房，自記気圧計及び自動換気装置を含む。
120 001 〔立型〕	10～12 人用 0.4 MPa	-	5.6	9,700	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	14,300	-	-	1,474	14,300	
120 002 〔立型〕	10～12 0.7	-	8.4	10,700	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	15,800	-	-	1,474	15,800	
125 [ﾏﾝﾛｯｸ(酸素減圧対応型)]	圧力																			【125】暖房，自記気圧計，自動換気装置，酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含む。
080 001 〔立型〕	8 人用 0.4 MPa	-	5.6	11,900	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	17,500	-	-	1,474	17,500	
080 002 〔立型〕	8 0.7	-	8.4	12,900	9.0	-	-	150	35%	8%	8%	-	-	1,474	19,000	-	-	1,474	19,000	
210 [ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ(小断面用)]	通過可能ﾊﾟｹｯﾄ 径×長さ 圧力																			
050 001 〔ﾏﾝﾛｯｸ一体・酸素減圧対応型〕	0.5 m^3級 φ2.1(0.9)×9.6 m 0.4 MPa	-	18.0	33,400	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	51,700	-	-	1,548	51,700	
050 003 〔ﾏﾝﾛｯｸ一体・酸素減圧・ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型〕	0.5 2.1(0.9)×10.5 0.7	-	25.0	64,800	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	100,000	-	-	1,548	100,000	
219 [消音装置(小断面ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)]																				
010 001 〔消音装置本体および二次ｻｲﾚﾝｻ〕		-	3.0	5,500	5.0	-	-	150	60%	8%	8%	-	-	2,560	14,100	-	-	2,560	14,100	
410 [ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ]	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	-	0.80	360	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	905	-	-	2,515	905	
120 002	1.2×2.0 0.7	-	0.80	390	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	981	-	-	2,515	981	
120 005 〔補強型〕	1.2×2.0 0.7	-	0.95	470	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,180	-	-	2,515	1,180	
420 [ﾏﾝｼｬﾌﾄ]	径×長さ 圧力																			
120 001	φ1.2×2.0 m級 0.4 MPa	-	0.80	360	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	905	-	-	2,515	905	
120 002	1.2×2.0 0.7	-	1.1	424	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,070	-	-	2,515	1,070	
120 005 〔補強型〕	1.2×2.0 0.7	-	1.3	504	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,270	-	-	2,515	1,270	
430 [ﾜﾝ型ﾊｯﾁ]	圧力																			
010 001	0.7 MPa	-	0.55	2,300	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	3,560	-	-	1,548	3,560	
440 [ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ]	径×長さ 圧力																			
145 001	φ1.4×0.5 m級 0.4 MPa	-	0.50	370	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	931	-	-	2,515	931	
145 002	1.4×0.5 0.7	-	0.55	412	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,040	-	-	2,515	1,040	
450 [ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ]	径 圧力																			
140 001	1.4 m級 0.4 MPa	-	0.60	282	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	709	-	-	2,515	709	
140 002	1.4 0.7	-	0.66	313	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	787	-	-	2,515	787	
460 [自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ)]	圧力																			
010 002 〔ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕	0.7 MPa	-	3.6	5,150	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	7,970	-	-	1,548	7,970	
011 002 〔ﾏﾝﾛｯｸ用〕	0.7	-	2.5	4,660	9.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,548	7,210	-	-	1,548	7,210	
510 [ｼｬﾌﾄ(小断面用)]	径×長さ 圧力																			
210 001 〔ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ・ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型〕	φ2.1(0.9)×2m 0.4 MPa	-	2.1	807	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	2,030	-	-	2,515	2,030	
210 002 〔ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ・ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体・ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型〕	2.1(0.9)×2 0.7	-	2.6	1,050	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	2,640	-	-	2,515	2,640	
530 [ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ(小断面用)]	径×長さ 圧力																			
210 001 〔ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕	φ2.1(0.9)×0.5m 0.4 MPa	-	0.80	610	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,530	-	-	2,515	1,530	
210 002 〔ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用〕	2.1(0.9)×0.5 0.7	-	1.0	720	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,810	-	-	2,515	1,810	
710 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)]	圧力																			
304 001 〔3人用〕	0.4 MPa	-	10.2	22,000	10.5	-	-	110	95%	8%	8%	-	-	2,346	51,600	-	-	2,346	51,600	
307 001 〔3人用〕	0.7	-	11.2	22,700	10.5	-	-	110	95%	8%	8%	-	-	2,346	53,300	-	-	2,346	53,300	
720 [ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)]	圧力																			
304 001 〔3人用〕	0.4 MPa	-	1.1	590	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,480	-	-	2,515	1,480	
307 001 〔3人用〕	0.7	-	1.2	650	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	1,630	-	-	2,515	1,630	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0542 掘削・排土設備																				
110 [ﾊﾞｹｯﾄ]																				
050 001	0.5 m^3級	-	0.30	220	7.5	-	-	120	35%	8%	8%	-	-	2,078	457	-	-	2,078	457	
100 001	1.0	-	0.40	265	7.5	-	-	120	35%	8%	8%	-	-	2,078	551	-	-	2,078	551	
130 [排土用ｷｬﾘｱ]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ																			
100 001	[ABｽｹｰﾀ式] 1.0 m^3級	28	44.6	35,200	8.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,675	59,000	-	-	1,675	59,000	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/28kW)を含む。
100 005	[ABｽｹｰﾀ式・高揚程型] 1.0	37	44.6	41,300	8.0	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,675	69,200	-	-	1,675	69,200	横行/起伏/巻上ウインチ(5.5/5.5/37kW)を含む。
150 [土砂ﾎｯﾊﾟ]																				【150】油圧ユニット，ホース，シリンダを含む。
010 001	10 m^3級	-	5.5	3,920	12.5	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,264	4,950	-	-	1,264	4,950	
030 001	30	-	13.5	7,240	12.5	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,264	9,150	-	-	1,264	9,150	
050 001	50	-	16.8	8,000	12.5	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,264	10,100	-	-	1,264	10,100	
210 [潜函用ｼｮﾍﾞﾙ]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
013 001	[電動ﾊﾞｯｸﾎｳ] 0.13／0.1 m^3	11	2.3	5,810	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	10,900	-	-	1,881	10,900	
250 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ]																				【250】走行レールは含まない。
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
015 001	0.15／0.13 m^3	15	3.5	28,400	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	53,400	-	-	1,881	53,400	
025 001	0.25／0.2	30	6.4	38,500	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	72,400	-	-	1,881	72,400	
030 001	0.3／0.25	37	6.3	44,300	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	83,300	-	-	1,881	83,300	
260 [天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ(遠隔操作型)]																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
005 002	[小断面用] 0.05／0.04 m^3	11	2.3	33,900	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	63,800	-	-	1,881	63,800	走行レールを含む。
015 002	0.15／0.13	15	3.5	33,900	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	63,800	-	-	1,881	63,800	走行レールは含まない。
025 002	0.25／0.2	30	6.4	44,900	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	84,500	-	-	1,881	84,500	走行レールは含まない。
030 002	0.3／0.25	37	6.3	53,900	10.5	-	-	120	40%	10%	8%	-	-	1,881	101,000	-	-	1,881	101,000	走行レールは含まない。
410 [遠隔操作用設備]																				【410】遠隔操作型天井走行ショベル専用。
050 002	[小断面用] (一式)	-	0.40	2,410	3.2	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	4,104	9,890	-	-	4,104	9,890	遠隔操作室内設備，掘削・排土監視設備を含み，接触防止設備は含まない。
100 002	[中大断面用] (一式)	-	0.40	15,300	3.2	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	4,104	62,800	-	-	4,104	62,800	遠隔操作室内設備，掘削・排土監視設備，接触防止設備を含む。
420 [走行ﾚｰﾙ(天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ用)]																				
	長さ																			
200 001	2m級×1本	-	0.20	130	4.6	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,877	374	-	-	2,877	374	
510 [圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ]																				
	機械質量																			
100 100	[空圧式] 100 kg級	-	0.30	12,000	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	30,200	-	-	2,515	30,200	
200 350	[油圧式] 350	-	0.50	14,000	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	35,200	-	-	2,515	35,200	
520 [圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ]																				
	機械質量																			
200 200	[油圧式] 200 kg級	-	0.20	3,000	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	7,550	-	-	2,515	7,550	
200 300	[油圧式] 300	-	0.30	3,700	5.5	-	-	120	30%	8%	8%	-	-	2,515	9,310	-	-	2,515	9,310	
910 [ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ]																				
	ﾘﾌﾄ力																			
100 020	[非自走式] 2,000 kg級	(不定)	0.53	1,200	10.5	-	-	110	90%	8%	8%	-	-	2,303	2,760	-	-	2,303	2,760	
200 020	[自走式] 2,000	(不定)	1.0	5,800	10.5	-	-	110	90%	8%	8%	-	-	2,303	13,400	-	-	2,303	13,400	
0543 送気設備																				
031 [空気圧縮機]																				
	吐出量(50／60Hz) 圧力																			
436 001	29／36 m^3/min 0.4 MPa	145/185	6.2	18,200	10.5	-	-	120	50%	8%	8%	-	-	1,794	32,700	-	-	1,794	32,700	
731 002	25／31 0.7	160/200	6.1	26,000	10.5	-	-	120	50%	8%	8%	-	-	1,794	46,600	-	-	1,794	46,600	
926 002	20／26 0.9	160/200	6.1	28,800	10.5	-	-	120	50%	8%	8%	-	-	1,794	51,700	-	-	1,794	51,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
032 [圧縮空気清浄機]																				
	処理量 圧力																			
065 001	650 m³/h 0.49 MPa	-	0.41	2,400	10.5	-	-	120	45%	8%	8%	-	-	1,754	4,210	-	-	1,754	4,210	ホスピタルロック用
110 001	1,100 0.8	-	1.1	3,500	10.5	-	-	120	45%	8%	8%	-	-	1,754	6,140	-	-	1,754	6,140	セラミック製
111 002	1,100 0.9	-	1.2	3,680	10.5	-	-	120	45%	8%	8%	-	-	1,754	6,450	-	-	1,754	6,450	セラミック製
033 [ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ]																				
	容量 圧力																			
025 002	2.5 m³ 0.7～0.9 MPa	-	0.90	900	10.5	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	1,714	1,540	-	-	1,714	1,540	
034 [高圧ﾎｰｽ]																				
	径 長さ 圧力																			
100 002	φ100 mm 10 m 1.0 MPa	-	0.05	92	3.5	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	3,810	351	-	-	3,810	351	
035 [送気管]																				
	径 長さ 圧力																			
100 002	φ100 mm 5.5 m 1.0 MPa	-	0.10	11	3.5	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	3,810	42	-	-	3,810	42	
150 002	150 5.5 1.0	-	0.10	28	3.5	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	3,810	107	-	-	3,810	107	
200 002	200 5.5 1.0	-	0.18	33	3.5	-	-	120	40%	8%	8%	-	-	3,810	126	-	-	3,810	126	
037 [自動圧力調整装置]																				【037】圧力調整集中制御盤，圧力センサ及び潮位連動を含む。
	径 圧力																			
100 001	φ100 mm級 0.4 MPa	-	0.20	3,500	5.5	-	-	120	50%	8%	8%	-	-	2,818	9,860	-	-	2,818	9,860	
100 002	100 0.7～0.9	-	0.20	4,000	5.5	-	-	120	50%	8%	8%	-	-	2,818	11,300	-	-	2,818	11,300	
038 [自記気圧計]																				【038】記録計を含む。
	圧力																			
005 001	0～0.5 MPa	-	0.02	240	10.5	-	-	150	40%	8%	8%	-	-	1,371	329	-	-	1,371	329	
039 [ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ]																				
040 001	40～60 t/h	1.3	0.25	1,000	10.5	-	-	120	65%	8%	8%	-	-	1,913	1,910	-	-	1,913	1,910	
040 [循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ]																				
	口径 全揚程																			
080 001	φ80 mm 30 m	7.5	0.08	350	10.5	-	-	120	65%	8%	8%	-	-	1,913	670	-	-	1,913	670	
0544 ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ設備																				
041 [混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ]																				
	圧力																			
070 001	〔分離型〕 0.7 MPa	-	13.8	28,100	9.0	-	-	90	60%	8%	8%	-	-	2,765	77,700	-	-	2,765	77,700	
070 002	〔上下部一体型〕 0.7	-	18.8	61,000	9.0	-	-	90	60%	8%	8%	-	-	2,765	169,000	-	-	2,765	169,000	
042 [混合ｶﾞｽ設備]																				
100 001	〔混合ｶﾞｽ管制室〕	-	10.3	64,600	6.5	-	-	90	70%	8%	8%	-	-	3,658	236,000	-	-	3,658	236,000	
200 001	〔ｶﾞｰﾄﾞﾙﾊｳｽ〕	-	3.2	840	6.5	-	-	90	70%	8%	8%	-	-	3,658	3,070	-	-	3,658	3,070	
043 [混合ｶﾞｽ呼吸装置]																				
100 001		-	-	480	5.0	-	-	90	50%	8%	8%	-	-	4,044	1,940	-	-	4,044	1,940	
0545 安全設備																				
110 [ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(空気再圧対応型)]																				【110】暖房，自記気圧計及び自動換気装置を含み，圧縮空気清浄機は含まない。
	径×長さ 圧力																			
194 001	〔中型〕 φ1.9×4 m級 0.5 MPa	-	4.2	7,680	9.0	-	-	150	30%	8%	8%	-	-	1,437	11,000	-	-	1,437	11,000	
205 001	〔大型〕 2.0×5 0.7	-	8.1	11,100	9.0	-	-	150	30%	8%	8%	-	-	1,437	16,000	-	-	1,437	16,000	
296 001	〔大型〕 2.9×6 0.5	-	6.8	10,000	9.0	-	-	150	30%	8%	8%	-	-	1,437	14,400	-	-	1,437	14,400	
150 [ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ(酸素再圧対応型)]																				【150】暖房，自記気圧計，自動換気装置，酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含み，圧縮空気清浄機は含まない。
	径×長さ 圧力																			
194 001	〔中型〕 φ1.9×4 m級 0.5 MPa	-	4.2	9,880	9.0	-	-	150	30%	8%	8%	-	-	1,437	14,200	-	-	1,437	14,200	
205 001	〔大型〕 2.0×5 0.7	-	8.1	13,300	9.0	-	-	150	30%	8%	8%	-	-	1,437	19,100	-	-	1,437	19,100	
200 [高気圧下用空気呼吸器]																				
	圧力 使用時間 ﾎﾞﾝﾍﾞ内容量																			
403 001	〔半閉鎖循環式〕 0.4 MPa 30 min 3 ℓ級	-	0.02	1,010	10.5	-	-	120	45%	8%	8%	-	-	1,754	1,770	-	-	1,754	1,770	
300 [自動減圧装置]																				
	径 圧力																			
050 001	φ50 mm級 0.4 MPa	-	0.08	6,400	10.5	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,403	8,980	-	-	1,403	8,980	
050 002	50 0.7～0.9	-	1.0	7,400	10.5	-	-	150	45%	8%	8%	-	-	1,403	10,400	-	-	1,403	10,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
400 [酸素集合装置]																				【400】マンロックまたはホスピタルロック用1台当たり。
	酸素容量																			
028 001 〔ﾏﾝﾛｯｸ, ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用〕	28 m^3	－	0.25	5,100	9.0	－	－	150	30%	8%	8%	－	－	1,437	7,330	－	－	1,437	7,330	【400】マンロックまたはホスピタルロック用1台当たり。
450 [酸素呼吸装置]																				
038 001		－	－	345	3.6	－	－	200	20%	8%	7%	－	－	1,969	679	－	－	1,969	679	
500 [ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)]																				
030 001 〔3点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S)計測用〕		－	0.05	1,630	4.8	－	－	270	40%	8%	8%	－	－	1,315	2,140	－	－	1,315	2,140	
050 001 〔5点(酸素、ﾒﾀﾝ、H_2S、CO、CO_2)計測用〕		－	0.30	2,820	2.1	－	－	270	40%	8%	8%	－	－	2,624	7,400	－	－	2,624	7,400	
0546 その他																				
110 [平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・手動型)]																				
	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ 載荷板径 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 020	500kN×200mm φ300 mm 1,300～1,800 mm	－	0.30	2,560	3.2	－	－	30	25%	8%	8%	－	－	14,854	38,000	－	－	14,854	38,000	「油圧ポンプ＆ホース」×1,「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含む。
150 [平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用・遠隔操作型)]																				
	ｼﾞｬｯｷ能力×ｽﾄﾛｰｸ 載荷板径 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ長さ																			
050 040	500kN×400mm φ300 mm 1,610 mm	－	0.45	7,000	3.0	－	－	30	25%	8%	8%	－	－	15,667	110,000	－	－	15,667	110,000	無人掘削用天井走行式ショベルに装着して使用する。「油圧ポンプ＆ホース」×1,「ダイヤルゲージ＆スタンド」×4及び補助サポート一式を含む。
(地下・地中連続壁施工機器)																				
0551 地下連続壁施工機																				
010 [ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(地下連続壁施工機用)]																				
	吊上能力																			
100 001	100 t	265	109	135,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	17,600	1,024	138,000	372	50,200	1,574	212,000	
150 001	150	265	154	145,000	13.0	550	90	130	50%	10%	14%	130	18,900	1,024	148,000	372	53,900	1,574	228,000	
110 [回転水平多軸・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式]																				【110】本体, 油圧ユニット, 油圧ホース及びカッタドラムは含み, ベースマシンは除く。
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
150 100	630～1,500 mm 100 m 4t･m×2 台	261	39.0	144,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	19,300	1,070	154,000	387	55,700	1,639	236,000	
150 150	650～1,500 150 8 ×2	233	50.0	222,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	29,700	1,070	238,000	387	85,900	1,639	364,000	
240 150	1,200～2,400 150 5 ×2	211	43.0	249,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	33,400	1,070	266,000	387	96,400	1,639	408,000	
320 150	1,500～3,200 150 13.5 ×2	240	55.0	310,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	41,500	1,070	332,000	387	120,000	1,639	508,000	
120 [回転水平多軸(輸入)・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装着式]																				【120】本体, 油圧ユニット及び油圧ホースは含み, ベースマシンは除く。
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
280 150	640～2,800 mm 150 m 8t･m×2 台	430	40.0	350,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	46,900	1,070	375,000	387	135,000	1,639	574,000	
150 [回転水平多軸・路下式]																				
	壁厚 掘削長 ｶｯﾀﾄﾙｸ×台数																			
120 070	650～1,200 mm 70 m 8t･m×2 台	358	82.0	278,000	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	37,300	1,070	297,000	387	108,000	1,639	456,000	
199 [0551-110～150付属機器]																				
010 002 〔ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ〕	(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	40%	8%	10%	(日) 859	－	930	－	(日) 2,202	－	1,524	－	
020 002 〔ｻｲｸﾛﾝ〕	(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,162	－	930	－	(日) 2,505	－	1,734	－	
030 002 〔ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ〕	(各種)	－	(不定)	－	2.8	－	－	130	－	8%	10%	－	－	3,088	－	－	－	3,088	－	
040 002 〔ｻｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ〕	(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	90	130	70%	8%	10%	(日) 1,420	－	1,000	－	(日) 2,864	－	1,983	－	
050 002 〔ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ〕	(各種)	－	(不定)	－	11.0	－	90	130	120%	8%	10%	(日) 1,667	－	930	－	(日) 3,010	－	2,084	－	
400 [破砕式]																				【400】やぐら台車, ウインチ, モータ, サンドポンプ, 真空ポンプ, バイブレーションスクリーン, サイクロン及びポンプを含み, 水槽は含まない。
	壁厚 掘削長																			
100 080 〔標準式〕	600～800 mm 40 m	76	24.4	47,100	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	6,310	1,070	50,400	387	18,200	1,639	77,200	
200 080 〔低空頭式〕	600～800 40	151	28.3	52,300	11.5	550	90	130	40%	10%	10%	134	7,010	1,070	56,000	387	20,200	1,639	85,700	
499 [0551-400付属機器]																				
010 002 〔ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ〕	(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	ジョイントボルト, パッキンを含む。
020 002 〔圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ〕	(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	70%	8%	10%	－	－	1,983	－	－	－	1,983	－	
030 002 〔ﾁｾﾞﾙ〕	(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	1,769	－	－	－	1,769	－	
040 002 〔ｶﾞｲﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ〕	(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	1,769	－	－	－	1,769	－	
050 002 〔安定液ｼｷｻ〕	(各種)	－	(不定)	－	9.0	－	－	130	35%	8%	10%	－	－	1,684	－	－	－	1,684	－	強制攪拌型。
060 010 〔ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ〕	10 m^3	－	(不定)	527	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	842	－	－	1,598	842	
060 020 〔ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ〕	20	－	(不定)	678	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	1,080	－	－	1,598	1,080	
060 030 〔ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ〕	30	－	(不定)	1,130	9.0	－	－	130	25%	8%	10%	－	－	1,598	1,810	－	－	1,598	1,810	
070 002 〔ﾄﾚﾐｰ管〕	(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	
080 002 〔ﾛｯｷﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ〕	(各種)	－	(不定)	－	3.5	－	－	130	45%	8%	10%	－	－	3,582	－	－	－	3,582	－	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
500 [油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式･懸垂型]																				【500】油圧ホース，同ホースリール，同ユニット，ケーブルリール及び機器取付ブラケット等を含み，ベースマシンを含まない。
	壁厚 掘削長																			
120 055	500～1,200 mm 55 m	53	16.0	44,900	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	6,380	1,265	56,800	395	17,700	1,976	88,700	
120 130	800～1,200 130	60	18.0	79,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	11,300	1,265	101,000	395	31,400	1,976	157,000	
150 130	1,000～1,500 130	75	20.0	90,600	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	12,900	1,265	115,000	395	35,800	1,976	179,000	
180 130	1,200～1,800 130	90	25.0	101,000	11.5	550	90	110	45%	10%	10%	142	14,300	1,265	128,000	395	39,900	1,976	200,000	
599 [0551-500付属機器]																				
010 002	[ｼｪﾙ] (各種)	－	(不定)	－	5.0	－	－	110	80%	8%	10%	－	－	3,818	－	－	－	3,818	－	
999 [0551共通付属機器]																				
	処理量																			
010 060	[土砂分離装置] 6 m³/min	83	15.0	27,900	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	3,740	994	27,700	387	10,800	1,522	42,500	
010 080	[土砂分離装置] 8	120	18.0	34,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	4,660	994	34,600	387	13,500	1,522	53,000	
010 100	[土砂分離装置] 10	145	23.0	38,100	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,110	994	37,900	387	14,700	1,522	58,000	
010 120	[土砂分離装置] 12	178	26.0	41,800	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	5,600	994	41,500	387	16,200	1,522	63,600	
010 140	[土砂分離装置] 14	182	27.0	46,600	11.5	550	90	140	40%	10%	10%	134	6,240	994	46,300	387	18,000	1,522	70,900	
0552 等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機																				
110 [油圧ﾕﾆｯﾄ内蔵型]																				【110】ベースマシン，駆動部を含み，スプロケット及びトラックローラを含まない。鉛直，斜め壁兼用機。
	壁厚 深度																			
055 001	450～550 mm 20 m	221	50.8	191,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	22,200	1,058	202,000	370	70,700	1,538	294,000	
120 [油圧ﾕﾆｯﾄ搭載型]																				【120】ベースマシン，油圧ユニット及び駆動部を含み，スプロケット及びトラックローラを含まない。
	壁厚 深度	ﾍﾞｰｽ ﾕﾆｯﾄ																		
070 001	550～700 mm 35 m	169 344	99.9	188,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	21,800	1,058	199,000	370	69,600	1,538	289,000	
085 001	550～850 60	169 344	95.2	213,000	12.0	540	80	130	30%	10%	10%	116	24,700	1,058	225,000	370	78,800	1,538	328,000	
199 [0552-110～120付属機器]																				
	壁厚 長さ																			
100 05A	[ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ] 450～550 mm 1.8 m	－	1.7	5,810	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	2,090	1,577	9,160	740	4,300	3,073	17,900	[アイドラポスト]チェーンを含み，アイドラー，ビットプレート及びカッタービットは含まない。
100 07A	[ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ] 550～700 4.1	－	4.0	9,530	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	3,430	1,577	15,000	740	7,050	3,073	29,300	
100 08A	[ｱｲﾄﾞﾗﾎﾟｽﾄ] 550～850 3.5	－	3.6	11,500	3.6	540	80	130	25%	8%	10%	360	4,140	1,577	18,100	740	8,510	3,073	35,300	
200 05A	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 450～550 1.8	－	1.1	2,580	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	983	1,633	4,210	775	2,000	3,217	8,300	[カッタポスト]チェーンを含み，ビットプレート，カッタービットは含まない。
200 05B	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 450～550 3.5	－	1.7	4,370	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,660	1,633	7,140	775	3,390	3,217	14,100	
200 07A	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～700 1.2	－	1.8	2,560	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	975	1,633	4,180	775	1,980	3,217	8,240	
200 07B	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～700 2.4	－	2.6	4,810	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,830	1,633	7,850	775	3,730	3,217	15,500	
200 07C	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～700 3.7	－	3.5	7,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,710	1,633	11,600	775	5,500	3,217	22,800	
200 08A	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～850 1.2	－	1.3	2,750	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,050	1,633	4,490	775	2,130	3,217	8,850	
200 08B	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～850 2.4	－	2.4	5,100	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	1,940	1,633	8,330	775	3,950	3,217	16,400	
200 08C	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ] 550～850 3.7	－	3.4	7,300	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	2,780	1,633	11,900	775	5,660	3,217	23,500	
200 08D	[ｶｯﾀﾎﾟｽﾄ(強化型)] 550～850 3.7	－	4.3	8,010	3.4	540	80	130	25%	8%	10%	381	3,050	1,633	13,100	775	6,210	3,217	25,800	
0553 側壁測定装置																				
017 [2方向切換測定式]																				
	測定深度 測定幅																			
110 001	108 m 300～4,000 mm	－	0.10	4,500	9.5	－	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 4,470	980	4,410	(日) 2,409	(日) 10,800	1,668	7,510	
027 [4方向同時測定式]																				
	測定深度																			
100 001	100 m	－	0.20	5,880	9.5	－	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 5,840	980	5,760	(日) 2,409	(日) 14,200	1,668	9,810	
150 001	150	－	0.60	14,300	9.5	－	90	130	40%	8%	10%	(日) 994	(日) 14,200	980	14,000	(日) 2,409	(日) 34,400	1,668	23,900	
(地盤改良機器)																				
0561 深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)																				【0561】施工管理計，システム管理計を含む。
100 [単軸式]																				
	ﾓｰﾀ出力 杭径 最大施工深度																			
045 161	45kW×1 φ1,000～1,600 mm 10 m	86	38.0	84,300	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	9,020	809	68,200	316	26,600	1,225	103,000	
110 162	90～110 ×1 1,000～1,600 20	114	90.0	160,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	17,100	809	129,000	316	50,600	1,225	196,000	
110 163	90～110 ×1 1,000～1,600 30	132	106	185,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	19,800	809	150,000	316	58,500	1,225	227,000	
180 203	90 ×2 1,800～2,000 27	114	112	204,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	21,800	809	165,000	316	64,500	1,225	250,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
200 ［二軸式］																				【200】変位低減型を使用する場合は，損料を5%増とする。
	モータ出力 杭径 最大施工深度																			
090 101	45kW×2 φ1,000 mm 10 m	71	61.0	115,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	12,300	809	93,000	316	36,300	1,225	141,000	
120 102	55～60 ×2 1,000 20	77	71.0	129,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	13,800	809	104,000	316	40,800	1,225	158,000	
180 103	75～90 ×2 1,000 30	112	105	178,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	19,000	809	144,000	316	56,200	1,225	218,000	
180 104	90 ×2 1,000 40	112	176	255,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	27,300	809	206,000	316	80,600	1,225	312,000	
180 105	90 ×2 1,000 45	114	215	302,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	32,300	809	244,000	316	95,400	1,225	370,000	
180 121	75～90 ×2 1,200 10	114	90.3	145,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	15,500	809	117,000	316	45,800	1,225	178,000	
180 122	90 ×2 1,200 20	136	123	176,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	18,800	809	142,000	316	55,600	1,225	216,000	
180 131	90 ×2 1,300 10	114	120	166,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	17,800	809	134,000	316	52,500	1,225	203,000	
220 123	90～110 ×2 1,200 30	147	141	209,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	22,400	809	169,000	316	66,000	1,225	256,000	
220 124	90～110 ×2 1,200 40	147	183	250,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	26,800	809	202,000	316	79,000	1,225	306,000	
220 132	90～110 ×2 1,300 20	136	145	200,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	21,400	809	162,000	316	63,200	1,225	245,000	
220 133	90～110 ×2 1,300 30	147	150	213,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	22,800	809	172,000	316	67,300	1,225	261,000	
300 ［二軸式・変位低減型］																				
	モータ出力 杭径 最大施工深度																			
180 161	90kW×2 φ1,600 mm 10 m	114	118	174,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	18,600	809	141,000	316	55,000	1,225	213,000	
180 162	90 ×2 1,600 20	114	126	216,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	23,100	809	175,000	316	68,300	1,225	265,000	
180 163	90 ×2 1,600 26	147	145	264,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	28,200	809	214,000	316	83,400	1,225	323,000	
180 164	90 ×2 1,600 36	114	180	270,000	12.0	660	120	170	40%	10%	10%	107	28,900	809	218,000	316	85,300	1,225	331,000	
500 ［単軸式・小型地盤改良機］																				
	全装備質量 掘削ﾄﾙｸ 改良径																			
009 001	6～9 t 11.2 kN･m φ600～800 mm	33	7.6	39,000	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	4,290	789	30,800	284	11,100	1,287	50,200	11.2kN･m÷1.1t･m
011 001	11 22.2 800～1,000	56	11.5	45,900	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	5,050	789	36,200	284	13,000	1,287	59,100	
013 001	13 27.4 800～1,300	71	13.1	47,100	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	5,180	789	37,200	284	13,400	1,287	60,600	
015 001	17.6 39.0 1,000～1,300	92	17.6	59,000	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	6,490	789	46,600	284	16,800	1,287	75,900	
030 001	25～30 71.1 1,200～1,400	92	25.5	70,600	9.0	860	160	190	40%	10%	10%	110	7,770	789	55,700	284	20,100	1,287	90,900	
999 ［0561-100～500付属機器］																				【999】スクリュコンベア，セメントサイロ，水槽，ポンプ，アジテータ，グラウトポンプ及びスラリープラント制御盤各1基を含む。
	能力																			
028 010	［ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 10 m³/h	78	14.0	33,100	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	3,710	809	26,800	317	10,500	1,250	41,400	
028 020	［ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 20	102	17.0	39,200	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	4,390	809	31,700	317	12,400	1,250	49,000	
028 040	［ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)］ 40	173	23.4	48,000	12.0	670	110	170	45%	10%	10%	112	5,380	809	38,800	317	15,200	1,250	60,000	
0562 高圧噴射攪拌式地盤改良機																				
110 ［掘削専用型(油圧式)］																				
	内径																			
110 001	φ148 mm	11	1.2	9,490	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,700	1,058	10,000	(日) 2,292	(日) 21,800	1,763	16,700	
210 ［二重管専用型］																				
110 001		11	1.5	9,060	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 8,310	1,058	9,590	(日) 2,292	(日) 20,800	1,763	16,000	
310 ［三重管専用型］																				
110 001		11	1.2	12,300	12.0	－	100	130	65%	10%	10%	(日) 917	(日) 11,300	1,058	13,000	(日) 2,292	(日) 28,200	1,763	21,700	
999 ［0562-110～310付属機器］																				
010 100	［集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ］ 1m³ ｱｼﾞﾃｰﾀ 1.5m³	14	2.8	4,130	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 4,730	691	2,850	(日) 2,615	(日) 10,800	1,230	5,080	
030 210	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 19.6 MPa 20～100 ℓ/min	55	2.5	12,200	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 14,000	691	8,430	(日) 2,615	(日) 31,900	1,230	15,000	19.6MPa≒200kgf/cm²
030 410	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 39.2 14～70	55	2.0	13,100	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 15,000	691	9,050	(日) 2,615	(日) 34,300	1,230	16,100	39.2MPa≒400kgf/cm²
030 420	［超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ］ 39.2 100～130	105	4.1	24,400	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 28,000	691	16,900	(日) 2,615	(日) 63,800	1,230	30,000	39.2MPa≒400kgf/cm²
050 080	［ｱｼﾞﾃｰﾀ］ 800～1,000 ℓ	2.2	1.3	1,430	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 1,640	691	988	(日) 2,615	(日) 3,740	1,230	1,760	
060 030	［固化材ｻｲﾛ］ 30t移動型	15	4.5	4,770	12.0	－	80	170	65%	8%	10%	(日) 1,146	(日) 5,470	691	3,300	(日) 2,615	(日) 12,500	1,230	5,870	
0563 粉体噴射攪拌機																				【0563】改良材供給機，改良材貯蔵槽，圧縮空気除湿機，空気槽，施工管理計及び制御盤等を含む。
120 ［単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式］																				
	攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
075 001	19.6kN･m×1 台 20 m	75	35.0	98,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	12,300	732	71,700	351	34,400	1,144	112,000	19.6kN･m÷2t･m
220 ［二軸(油圧)・ｸﾛｰﾗ式］																				
	攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数) 最大改良深度																			
070 001	30.4kN･m×2 台 20 m	220	68.0	190,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	23,900	732	139,000	351	66,700	1,144	217,000	30.4kN･m÷3.1t･m

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
250 ［二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式］																				
	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			
055 001	55kW×2 26 m	96	83.0	168,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	21,200	732	123,000	351	59,000	1,144	192,000	
090 001	90 ×2 33	114	104	200,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	25,200	732	146,000	351	70,200	1,144	229,000	
110 001	110 ×2 33	114	108	228,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	28,700	732	167,000	351	80,000	1,144	261,000	
255 ［二軸(電動・軸間拡大)・ｸﾛｰﾗ式］																				【255】改良材供給機は，増量供給型(1,600～3,000mm)
	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数) 最大改良深度																			
090 001	90kW×2 20 m	114	106	218,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	27,500	732	160,000	351	76,500	1,144	249,000	
110 001	110 ×2 33	114	110	245,000	11.5	620	110	190	45%	10%	10%	126	30,900	732	179,000	351	86,000	1,144	280,000	
0564 ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機																				
110 ［ﾊﾟｲﾌﾟﾛ式］																				
	ﾊﾟｲﾌﾟﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ能力																			
083 001	75 kW 30 m 35～37 t	83	72.0	106,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	13,700	928	98,400	386	40,900	1,391	147,000	
123 001	120 30 40	105	81.0	120,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	15,500	928	111,000	386	46,300	1,391	167,000	
124 001	120 45 40	108	122	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
153 001	150 35 70	110	115	172,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	22,200	928	160,000	386	66,400	1,391	239,000	
185 001	180 55 150	184	216	320,000	11.5	540	90	150	35%	10%	10%	129	41,300	928	297,000	386	124,000	1,391	445,000	
210 ［袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾚｰﾝ用］																				
	ﾊﾟｲﾌﾟﾛ出力 ﾘｰﾀﾞ長 ｸﾚｰﾝ能力																			
006 001	〔標準ｸﾛｰﾗ〕 60 kW 30 m 35～37 t	88	70.0	69,200	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	8,370	928	64,200	378	26,200	1,362	94,300	
007 001	〔湿地ｸﾛｰﾗ〕 60 30 35～37	88	76.0	84,700	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	10,200	928	78,600	378	32,000	1,362	115,000	
009 001	〔湿地ｸﾛｰﾗ〕 60～90 35～40 40～60	104	102	115,000	11.5	540	90	150	30%	10%	10%	121	13,900	928	107,000	378	43,500	1,362	157,000	
999 ［0564-110～210付属機器］																				
037 002	〔深度計〕	－	0.05	1,780	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 1,350	756	1,350	(日) 2,101	(日) 3,740	1,182	2,100	記録計を含み，電源ケーブルは含まない。
048 002	〔砂面計〕	－	0.80	3,060	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 2,320	756	2,310	(日) 2,101	(日) 6,430	1,182	3,620	記録計を含み，電源ケーブルは含まない。
058 002	〔施工管理計〕	－	1.2	9,180	11.0	－	90	160	30%	8%	10%	(日) 758	(日) 6,960	756	6,940	(日) 2,101	(日) 19,300	1,182	10,900	演算装置を含む。
0565 ﾍﾞｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機																				
017 ［湿地型］																				
	打設長																			
030 001	～30 m	95	28.7	59,900	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	7,430	939	56,200	380	22,800	1,394	83,500	
040 001	30～40	159	42.6	77,900	11.0	550	80	150	30%	10%	10%	124	9,660	939	73,100	380	29,600	1,394	109,000	
0568 中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)																				
100 ［ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ］																				
200 010	20t(山積0.8m³) 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	122	20.7	20,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	2,500	815	16,500	337	6,810	1,290	26,100	
300 010	30(1.4)	202	32.0	33,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	4,120	815	27,100	337	11,200	1,290	42,800	
400 010	40(1.9)	260	46.0	46,400	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	5,750	815	37,800	337	15,600	1,290	59,900	
400 020	40(1.9) 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	260	58.1	78,200	9.0	690	110	180	35%	10%	16%	124	9,700	815	63,700	337	26,400	1,290	101,000	
300 ［撹拌混合装置］																				
	改良深度(標準) 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
050 001	5 m 20 t級	－	3.0	23,600	5.0	560	100	140	115%	10%	5%	580	13,700	1,393	32,900	929	21,900	3,714	87,700	
080 001	8 30	－	5.3	39,700	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	38,400	1,845	73,200	1,429	56,700	5,714	227,000	
100 001	10 40	－	6.5	45,500	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	44,000	1,845	83,900	1,429	65,000	5,714	260,000	
130 001	13 40	－	7.0	51,000	3.0	560	100	140	115%	10%	5%	967	49,300	1,845	94,100	1,429	72,900	5,714	291,000	
800 ［施工管理装置］																				
110 001	1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	－	－	15,000	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 17,300	1,112	16,700	(日) 2,682	(日) 40,200	1,950	29,300	
120 001	2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	－	－	18,000	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 20,800	1,112	20,000	(日) 2,682	(日) 48,300	1,950	35,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0571 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ																				【0571】ホース，パイプ及びパッカは含まない。
018 ［横型単筒］																				
	吐出量																			
030 001	15～30 ℓ/min	2.0	0.10	662	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 800	910	602	(日) 2,688	(日) 1,780	1,654	1,090	
070 001	30～70	4.0	0.30	1,050	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,270	910	956	(日) 2,688	(日) 2,820	1,654	1,740	
100 001	100	5.5	0.50	1,870	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,260	910	1,700	(日) 2,688	(日) 5,030	1,654	3,090	
028 ［横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式］																				
	吐出量																			
100 001	37～100 ℓ/min	8.0	0.30	1,340	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 1,620	910	1,220	(日) 2,688	(日) 3,600	1,654	2,220	
200 001	200	11	0.60	1,790	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,160	910	1,630	(日) 2,688	(日) 4,810	1,654	2,960	
300 001	300	15	0.80	2,960	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 3,580	910	2,690	(日) 2,688	(日) 7,960	1,654	4,900	
400 001	350～400	20	1.1	3,660	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 4,420	910	3,330	(日) 2,688	(日) 9,840	1,654	6,050	
800 001	600～800	53	2.6	5,010	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 6,050	910	4,560	(日) 2,688	(日) 13,500	1,654	8,290	
038 ［横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式］																				
	吐出量																			
130 001	13～130 ℓ/min	11	0.40	2,120	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 2,560	910	1,930	(日) 2,688	(日) 5,700	1,654	3,510	
200 001	30～200	11	1.1	5,690	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 6,870	910	5,180	(日) 2,688	(日) 15,300	1,654	9,410	
440 001	440	22	1.6	7,320	12.0	－	80	130	70%	8%	8%	(日) 1,208	(日) 8,840	910	6,660	(日) 2,688	(日) 19,700	1,654	12,100	
0572 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ																				
017 ［立型1槽式］																				
	攪拌容量																			
101 001	100ℓ×1	2.0	0.20	280	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 309	910	255	(日) 2,583	(日) 723	1,590	445	
201 001	200 ×1	6.0	0.36	561	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 619	910	511	(日) 2,583	(日) 1,450	1,590	892	
501 001	500 ×1	8.0	0.70	1,320	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,460	910	1,200	(日) 2,583	(日) 3,410	1,590	2,100	
027 ［上下2槽式］																				
	攪拌容量																			
202 001	200ℓ×2	2.0	0.20	874	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 965	910	795	(日) 2,583	(日) 2,260	1,590	1,390	
402 001	400 ×2	4.0	0.40	1,160	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,280	910	1,060	(日) 2,583	(日) 3,000	1,590	1,840	
602 001	600 ×2	6.0	0.50	1,440	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,590	910	1,310	(日) 2,583	(日) 3,720	1,590	2,290	
037 ［並列2槽式］																				
	攪拌容量																			
202 001	200ℓ×2	2.0	0.30	722	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 797	910	657	(日) 2,583	(日) 1,860	1,590	1,150	
302 001	300 ×2	4.0	0.50	844	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 932	910	768	(日) 2,583	(日) 2,180	1,590	1,340	
402 001	400 ×2	11	0.60	1,180	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 1,300	910	1,070	(日) 2,583	(日) 3,050	1,590	1,880	
502 001	500 ×2	8.0×2	1.3	1,960	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,160	910	1,780	(日) 2,583	(日) 5,060	1,590	3,120	
602 001	600 ×2	11×2	1.3	2,000	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,210	910	1,820	(日) 2,583	(日) 5,170	1,590	3,180	
802 001	800 ×2	13×2	1.5	2,450	12.0	－	80	130	60%	8%	8%	(日) 1,104	(日) 2,700	910	2,230	(日) 2,583	(日) 6,330	1,590	3,900	
0573 ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																				
017 ［－］																				
	攪拌容量																			
502 001	500ℓ×2	25	4.1	8,400	12.0	－	70	170	60%	8%	8%	(日) 1,262	(日) 10,600	696	5,850	(日) 2,952	(日) 24,800	1,216	10,200	
0576 全自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																				【0576】車載式を含む。
018 ［－］																				
	能力																			
024 001	24 m^3/h	42	9.9	24,100	11.0	670	120	180	55%	10%	10%	136	3,280	783	18,900	346	8,340	1,288	31,000	ミキサ，アジテータ及び注入ポンプ制御盤を含み，セメントサイロは含まない。
0577 薬液注入施工機器																				
011 ［薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ］																				
	吐出量 圧力																			
001 001	5～20ℓ/min×2 9.8 MPa	5.5	0.40	2,190	12.0	－	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 2,230	691	1,510	(日) 2,324	(日) 5,090	1,230	2,690	
002 001	0～20 ×2 9.8	11	1.0	7,650	12.0	－	90	170	65%	8%	10%	(日) 1,019	(日) 7,800	691	5,290	(日) 2,324	(日) 17,800	1,230	9,410	
012 ［水ｶﾞﾗｽ積算流量計］																				
001 001	0～50 ℓ/min	－	0.02	283	10.5	－	80	120	55%	8%	10%	(日) 1,190	(日) 337	1,024	290	(日) 2,726	(日) 771	1,817	514	
013 ［ｹﾞﾙﾐｷｻ］																				
030 001	300ℓ×1槽	8.9	0.80	3,270	12.0	－	80	110	70%	10%	10%	(日) 1,198	(日) 3,920	1,250	4,090	(日) 2,917	(日) 9,540	2,121	6,940	
014 ［ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ］																				
300 001	3,000 ℓ/h	20	2.8	16,800	12.0	－	80	160	65%	10%	10%	(日) 1,146	(日) 19,300	859	14,400	(日) 2,865	(日) 48,100	1,432	24,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(その他機器)																				
0591 泥排水処理装置																				
018 [フィルタプレス式]																				【018】ベントナイト泥水或いはポリマー泥水で，泥水比重は1.10～1.15程度．脱水ケーキの含水率は，45～55%程度．原水ポンプ，凝集反応装置，凝集剤溶解貯蔵槽及び凝集剤注入ポンプ（無機系），スラリー槽及び操作盤を含む。
	ろ板寸法 室数 ろ過面積																			
007 001	91cm(36インチ) 60 70 m²	24	14.0	24,000	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	2,860	864	20,700	317	7,610	1,383	33,200	
010 001	91(36) 90 100	24	18.0	27,100	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,220	864	23,400	317	8,590	1,383	37,500	
014 001	122(48) 60 135	25	20.0	27,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,260	864	23,700	317	8,690	1,383	37,900	
020 001	122(48) 90 200	25	27.0	32,800	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	3,900	864	28,300	317	10,400	1,383	45,400	
027 001	122(48) 120 270	25	31.0	36,900	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	4,390	864	31,900	317	11,700	1,383	51,000	
045 001	165(65) 100 450	39	52.0	56,300	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	6,700	864	48,600	317	17,800	1,383	77,900	
056 001	165(65) 125 560	39	72.0	63,400	11.0	610	100	140	35%	8%	10%	119	7,540	864	54,800	317	20,100	1,383	87,700	
038 [遠心分離機・スクリュデカンタ]																				【038】制御盤，操作盤を含み，送泥水ポンプを除く。
	泥水量																			
010 001	1～2 m³/h	5.5～7.5	0.60	6,110	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	819	1,006	6,150	365	2,230	1,591	9,720	
020 001	2～4	7.5～11	1.3	7,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	938	1,006	7,040	365	2,560	1,591	11,100	
040 001	4～8	11～15	2.1	9,550	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,280	1,006	9,610	365	3,490	1,591	15,200	
080 001	8～14	15～19	2.3	14,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	1,960	1,006	14,700	365	5,330	1,591	23,200	
200 001	20～30	37	3.0	37,400	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,010	1,006	37,600	365	13,700	1,591	59,500	
600 001	60	45	4.0	41,600	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,570	1,006	41,800	365	15,200	1,591	66,200	
999 001	300	132	35.0	108,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	14,500	1,006	109,000	365	39,400	1,591	172,000	
048 [遠心分離機・バッチ式]																				【048】凝集反応装置，薬品溶解槽，高分子凝集剤注入装置，流量計及び操作盤を内蔵し，送泥水ポンプを除く。
	容量 泥水量 乾土量																			
044 001	0.44 m³ 7.0 m³/h 1.7 t/h	35	9.5	44,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	5,910	1,006	44,400	365	16,100	1,591	70,200	
070 001	0.70 9.5 2.2	50	10.0	47,000	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,300	1,006	47,300	365	17,200	1,591	74,800	
100 001	1.00 12.0 2.8	60	11.0	50,100	11.0	610	100	140	45%	10%	10%	134	6,710	1,006	50,400	365	18,300	1,591	79,700	
058 [マッドスクリーン]																				
	処理能力																			
550 001	1.0 m³/min	1.5	0.30	667	11.0	－	100	140	45%	8%	10%	(日) 818	(日) 546	864	576	(日) 2,027	(日) 1,350	1,448	966	
0592 アルカリ水中和装置																				【0592】原水ポンプ，中和槽，pH検出器，炭酸ガスボンベ，集合装置，炭酸ガス気化器及び操作盤を含む。
018 [炭酸ガス式]																				
	処理量																			
006 001	6 m³/h級	－	0.50	4,010	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	553	708	2,840	347	1,390	1,175	4,710	
020 001	20	－	0.90	4,570	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	631	708	3,240	347	1,590	1,175	5,370	
035 001	35	－	1.3	5,260	9.5	610	120	180	35%	8%	10%	138	726	708	3,720	347	1,830	1,175	6,180	
0593 汚泥吸排車																				
012 [トラック架装型]																				
	積載質量 吸入管径																			
035 001	3.1～3.5 t φ75 mm	135	5.7	10,600	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,160	1,159	12,300	341	3,610	1,703	18,100	
055 001	5.5 75	177	12.6	14,500	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	1,580	1,159	16,800	341	4,940	1,703	24,700	
080 001	8.0 75	224	11.7	23,700	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,580	1,159	27,500	341	8,080	1,703	40,400	
095 001	9.5 75	265	21.9	23,800	11.5	600	90	120	30%	10%	10%	109	2,590	1,159	27,600	341	8,120	1,703	40,500	
0594 深礎用ロータリ吹付機																				
018 [懸垂型]																				
	吹付能力 ホッパ容量																			
130 001	1.3 m³/h 0.6 m³	9.4	1.0	11,900	8.5	－	100	140	75%	10%	10%	(日) 1,412	(日) 16,800	1,092	13,000	(日) 2,941	(日) 35,000	2,101	25,000	急結剤供給装置を含む。
0595 杭抜き機																				
018 [ワイヤ式]																				
	最大引抜力																			
300 001	2,940 kN (300t)	－	3.9	5,850	11.0	650	110	180	35%	10%	8%	113	661	788	4,610	331	1,940	1,197	7,000	ベースマシンは除く。
0596 杭破砕機																				
018 [－]																				【018】油圧ユニットを含む。
	杭径																			
060 001	φ300～600 mm	2.5	0.20	1,530	8.5	－	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 2,430	1,118	1,710	(日) 3,824	(日) 5,850	1,912	2,930	
100 001	700～1,000	2.5	0.20	2,060	8.5	－	60	120	35%	8%	8%	(日) 1,588	(日) 3,270	1,118	2,300	(日) 3,824	(日) 7,880	1,912	3,940	
0597 水中切断機																				
011 [－]																				
	鋼管外径																			
080 001	φ600～800 mm	22	3.0	18,000	5.5	－	－	50	65%	8%	10%	－	－	7,236	130,000	－	－	7,236	130,000	
120 001	900～1,200	30	3.5	20,000	5.5	－	－	50	65%	8%	10%	－	－	7,236	145,000	－	－	7,236	145,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
06 せん孔機械及びﾄﾝﾈﾙ工事用機械																				
(せん孔・はつり機械)																				
0601 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ																				【0601】ロッド，ビット及びその他の消耗部品の損耗費は別途とする。
110 [油圧式]																				【110】原動機が内燃機関の場合の損料は10%増とする。
022 001	2.2 kW級	2.2	0.20	1,110	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 1,050	1,038	1,150	(日) 2,444	(日) 2,710	1,692	1,880	
037 001	3.7	4.1	0.30	1,520	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 1,430	1,038	1,580	(日) 2,444	(日) 3,710	1,692	2,570	
055 001	5.5	5.8	0.50	2,560	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 2,420	1,038	2,660	(日) 2,444	(日) 6,260	1,692	4,330	
075 001	7.5	7.5	0.70	3,750	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 3,540	1,038	3,890	(日) 2,444	(日) 9,170	1,692	6,350	
110 001	11	11	1.1	4,050	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 3,820	1,038	4,200	(日) 2,444	(日) 9,900	1,692	6,850	
150 001	15	15	1.9	4,780	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 4,510	1,038	4,960	(日) 2,444	(日) 11,700	1,692	8,090	
120 [大口径]																				
190 001	19 kW級	19	2.3	6,360	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	744	1,254	7,980	343	2,180	1,902	12,100	
220 001	22	22	3.6	7,990	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	935	1,254	10,000	343	2,740	1,902	15,200	
300 001	30	30	5.0	19,000	12.0	610	90	110	40%	10%	9%	117	2,220	1,254	23,800	343	6,520	1,902	36,100	
210 [ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]																				
550 001	55 kW級	55	3.7	31,500	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 29,700	1,038	32,700	(日) 2,444	(日) 77,000	1,692	53,300	
250 [ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型]																				
015 001	15 kW級	13	2.7	20,000	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 18,900	1,038	20,800	(日) 2,444	(日) 48,900	1,692	33,800	
081 001	81	81	9.0	36,600	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 34,600	1,038	38,000	(日) 2,444	(日) 89,500	1,692	61,900	
610 [さく井機・ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(定置式・片やぐら型)]																				【610】モータを含み，ワイヤは含まない。
	モータ出力 やぐら高さ																			
015 001	15 kW 9 m	15	3.6	5,700	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 5,380	1,038	5,920	(日) 2,444	(日) 13,900	1,692	9,640	
022 001	22 10	22	4.8	7,500	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 7,080	1,038	7,790	(日) 2,444	(日) 18,300	1,692	12,700	
030 001	30 12	30	9.7	10,200	13.0	−	90	130	65%	10%	9%	(日) 944	(日) 9,630	1,038	10,600	(日) 2,444	(日) 24,900	1,692	17,300	
699 [0601-610付属機器]																				【699】刃先の損耗費は別途とする。
	掘削口径																			
035 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 φ350 mm	−	1.7	920	7.5	−	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,460	1,092	1,000	(日) 3,956	(日) 3,640	1,826	1,680	
040 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 400	−	1.9	950	7.5	−	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,510	1,092	1,040	(日) 3,956	(日) 3,760	1,826	1,730	
045 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 450	−	2.2	1,080	7.5	−	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 1,720	1,092	1,180	(日) 3,956	(日) 4,270	1,826	1,970	
050 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 500	−	2.3	1,400	7.5	−	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 2,220	1,092	1,530	(日) 3,956	(日) 5,540	1,826	2,560	
055 001	〔ﾋﾞｯﾄ〕 550	−	2.8	1,510	7.5	−	60	130	25%	8%	7%	(日) 1,589	(日) 2,400	1,092	1,650	(日) 3,956	(日) 5,970	1,826	2,760	
0602 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ																				【0602】ロッド，ビット，スイベル及びその他の消耗部品の損耗費は別途とする。
017 [空圧式]																				
	掘削孔径																			
100 001	φ86～101 mm	−	0.07	878	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 1,630	1,371	1,200	(日) 4,208	(日) 3,690	2,455	2,160	
130 001	105～131	−	0.13	1,050	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 1,950	1,371	1,440	(日) 4,208	(日) 4,420	2,455	2,580	
155 001	140～155	−	0.14	1,100	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 2,040	1,371	1,510	(日) 4,208	(日) 4,630	2,455	2,700	
210 001	180～210	−	0.15	1,220	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 2,270	1,371	1,670	(日) 4,208	(日) 5,130	2,455	3,000	
300 001	250～300	−	0.74	1,560	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 2,900	1,371	2,140	(日) 4,208	(日) 6,560	2,455	3,830	
380 001	302～381	−	0.86	3,400	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 6,310	1,371	4,660	(日) 4,208	(日) 14,300	2,455	8,350	
460 001	382～457	−	1.1	5,160	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 9,580	1,371	7,070	(日) 4,208	(日) 21,700	2,455	12,700	
760 001	508～762	−	2.5	10,800	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 20,100	1,371	14,800	(日) 4,208	(日) 45,400	2,455	26,500	
0603 さく岩機																				
017 [ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]																				【017】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量																			
015 001	15 kg級	−	0.02	202	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 375	1,371	277	(日) 4,208	(日) 850	2,455	496	
020 001	20	−	0.02	209	5.5	−	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 388	1,371	287	(日) 4,208	(日) 879	2,455	513	
027 [ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]																				【027】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量																			
030 001	30 kg級	−	0.03	262	5.5	−	80	150	35%	8%	7%	(日) 1,852	(日) 485	1,097	287	(日) 3,909	(日) 1,020	2,085	546	
040 001	40	−	0.04	276	5.5	−	80	150	35%	8%	7%	(日) 1,852	(日) 511	1,097	303	(日) 3,909	(日) 1,080	2,085	575	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
047 [ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)]																					【047】ホース，ロッドの損耗費は別途とする。
	質量	ﾌｨｰﾄﾞ長																			
100 300	100 kg級	3.0 m	－	0.49	4,900	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 9,100	1,371	6,720	(日) 4,208	(日) 20,600	2,455	12,000	
100 400	100	4.0	－	0.61	5,730	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 10,600	1,371	7,860	(日) 4,208	(日) 24,100	2,455	14,100	
150 330	150	3.3	－	0.57	5,420	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 10,100	1,371	7,430	(日) 4,208	(日) 22,800	2,455	13,300	
150 400	150	4.0	－	0.66	6,240	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 11,600	1,371	8,560	(日) 4,208	(日) 26,300	2,455	15,300	
170 330	170 kg超級	3.3	－	0.59	7,630	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 14,200	1,371	10,500	(日) 4,208	(日) 32,100	2,455	18,700	
170 400	170	4.0	－	0.68	8,220	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 15,300	1,371	11,300	(日) 4,208	(日) 34,600	2,455	20,200	
057 [ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ]																					【057】チゼルの損耗費は別途とする。
008 001	(各種)		－	0.01	35	5.5	－	80	140	40%	8%	7%	(日) 1,966	(日) 69	1,175	41	(日) 4,023	(日) 141	2,299	80	
067 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]																					
020 001	20 kg級		－	0.02	63	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 117	1,371	86	(日) 4,208	(日) 265	2,455	155	
030 001	30		－	0.03	78	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 145	1,371	107	(日) 4,208	(日) 328	2,455	191	
040 001	40		－	0.04	140	5.5	－	70	120	25%	8%	7%	(日) 1,857	(日) 260	1,371	192	(日) 4,208	(日) 589	2,455	344	
0604 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)																					【0604】チゼルの損耗費は別途とする。機械質量にはブラケット質量を含まない。
077 [油圧式]																					
	質量																				
208 001	600～800 kg級		－	0.70	3,660	7.5	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,362	(日) 4,980	1,092	4,000	(日) 3,390	(日) 12,400	1,826	6,680	
213 001	1,300		－	1.5	6,120	7.5	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,362	(日) 8,340	1,092	6,680	(日) 3,390	(日) 20,700	1,826	11,200	
220 001	2,000		－	1.8	8,680	7.5	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,362	(日) 11,800	1,092	9,480	(日) 3,390	(日) 29,400	1,826	15,800	
230 001	3,000		－	2.7	15,300	7.5	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,362	(日) 20,800	1,092	16,700	(日) 3,390	(日) 51,900	1,826	27,900	
240 001	4,000		－	4.0	16,100	7.5	－	70	130	25%	8%	7%	(日) 1,362	(日) 21,900	1,092	17,600	(日) 3,390	(日) 54,600	1,826	29,400	
0605 ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ																					
021 [空圧式]																					【021】ドリフタ，ガイドセルを含み，集じん機，空気圧縮機は含まない。
	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																				
080 001	〔非搭乗式〕	80 kg級	－	2.2	4,270	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	944	1,158	4,940	571	2,440	1,889	8,070	
150 001	〔非搭乗式〕	150	－	4.8	5,800	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	1,280	1,158	6,720	571	3,310	1,889	11,000	
180 001	〔非搭乗式〕	180	－	5.1	7,240	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	1,600	1,158	8,380	571	4,130	1,889	13,700	
031 [油圧式]																					【031】ドリフタ，ガイドセル，集じん機及び空気圧縮機を含む。
	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																				
100 001	〔搭乗式〕	100 kg級	74	7.9	22,100	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	4,880	1,158	25,600	571	12,600	1,889	41,700	
150 001	〔搭乗式〕	150	92	8.4	24,200	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	5,350	1,158	28,000	571	13,800	1,889	45,700	
180 001	〔搭乗式〕	180	126	9.5	28,200	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	6,230	1,158	32,700	571	16,100	1,889	53,300	
220 001	〔搭乗式〕	220	134	10.3	31,600	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	6,980	1,158	36,600	571	18,000	1,889	59,700	
250 001	〔搭乗式〕	250	224	12.0	48,400	9.0	430	90	130	40%	10%	9%	221	10,700	1,158	56,000	571	27,600	1,889	91,400	
(NATM用機械)																					
0610 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)																					【0610】チゼルの損耗費は別途とする。機械質量にはブラケット質量を含まない。
072 [排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
		ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式	600～800 kg級 12 t級	60	12.5	12,700	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 13,100	704	8,940	(日) 1,984	(日) 25,200	1,467	18,600	
213 001		1,300 20	104	21.3	22,100	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 22,800	704	15,600	(日) 1,984	(日) 43,800	1,467	32,400	
220 001		2,000 30	150	33.8	41,200	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 42,500	704	29,000	(日) 1,984	(日) 81,700	1,467	60,400	
230 001		3,000 30	150	34.7	47,800	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 49,300	704	33,700	(日) 1,984	(日) 94,800	1,467	70,100	
240 001		4,000 46	230	47.0	67,700	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 69,800	704	47,700	(日) 1,984	(日) 134,000	1,467	99,300	
073 [排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
		ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式	600～800 kg級 12 t級	64	12.8	14,100	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 14,500	704	9,930	(日) 1,984	(日) 28,000	1,467	20,700	
213 001		1,300 20	104	21.3	22,400	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 23,100	704	15,800	(日) 1,984	(日) 44,400	1,467	32,900	
074 [排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
		ﾌﾞﾚｰｶ ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ																			
208 001	油圧式	600～800 kg級 12 t級	60	13.3	18,000	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 18,600	704	12,700	(日) 1,984	(日) 35,700	1,467	26,400	
213 001		1,300 20	104	21.3	24,100	7.5	－	170	230	85%	10%	7%	(日) 1,031	(日) 24,800	704	17,000	(日) 1,984	(日) 47,800	1,467	35,400	
0611 ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ																					
011 [ﾚｰﾙ式]																					
	形式	ﾄﾞﾘﾌﾀ質量																			
210 001	2ﾌﾞｰﾑ	100 kg級	37×2	8.5	39,600	10.5	390	90	190	40%	10%	7%	211	8,360	759	30,100	581	23,000	1,193	47,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁵)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁵)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁵)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁵)	(15) 損料 (円)	摘要
022 [クローラ式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	形式 ドリフタ質量																			
210 001	2ブーム・1バスケット 100 kg級	(走) 36 (作) 30×2	18.3	61,700	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	11,400	845	52,100	389	24,000	1,611	99,400	
215 002	2ブーム・2バスケット 150	(走) 108 (作) 55×2	35.0	120,000	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	22,200	845	101,000	389	46,700	1,611	193,000	
217 002	2ブーム・2バスケット 170 kg超級	(走) 115 (作) 55×2	37.0	133,000	6.0	870	150	210	50%	10%	7%	185	24,600	845	112,000	389	51,700	1,611	214,000	
032 [ホイール式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	形式 ドリフタ質量																			
210 001	2ブーム・1バスケット 100 kg級	(走) 50 (作) 37×2	21.0	75,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	14,600	845	63,400	398	29,900	1,651	124,000	
215 001	2ブーム・1バスケット 150	(走) 60 (作) 55×2	27.6	93,300	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	18,100	845	78,800	398	37,100	1,651	154,000	
215 002	2ブーム・2バスケット 150	(走) 108 (作) 55×2	30.0	101,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	19,600	845	85,300	398	40,200	1,651	167,000	
217 002	2ブーム・2バスケット 170 kg超級	(走) 108 (作) 55×2	33.0	112,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	21,700	845	94,600	398	44,600	1,651	185,000	
315 002	3ブーム・2バスケット 150 kg級	(走) 115 (作) 55×3	41.0	124,000	4.5	1,200	150	210	55%	10%	7%	188	23,300	968	120,000	357	44,300	2,042	253,000	
317 002	3ブーム・2バスケット 170 kg超級	(走) 117 (作) 55×3	43.0	128,000	4.5	1,200	150	210	55%	10%	7%	188	24,100	968	124,000	357	45,700	2,042	261,000	
033 [ホイール式・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	形式 ドリフタ質量																			
217 002	2ブーム・2バスケット 170 kg超級	(走) 108 (作) 55×2	33.0	131,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	25,400	845	111,000	398	52,100	1,651	216,000	
317 002	3ブーム・2バスケット 170	(走) 128 (作) 55×3	43.0	149,000	4.5	1,200	150	210	55%	10%	7%	188	28,000	968	144,000	357	53,200	2,042	304,000	
034 [ホイール式・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
	形式 ドリフタ質量																			
217 001	2ブーム・1バスケット 170 kg超級	(走) 119 (作) 55×2	21.0	119,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	23,100	845	101,000	398	47,400	1,651	196,000	
217 002	2ブーム・2バスケット 170	(走) 119 (作) 55×2	35.5	165,000	6.0	870	150	210	55%	10%	7%	194	32,000	845	139,000	398	65,700	1,651	272,000	
317 002	3ブーム・2バスケット 170	(走) 119 (作) 55×3	44.0	184,000	4.5	1,200	150	210	55%	10%	7%	188	34,600	968	178,000	357	65,700	2,042	376,000	
0612 自由断面トンネル掘削機																				【0612】ビットの損耗費は別途とする。
015 [電動式]																				
	カッタヘッド駆動モータ出力 掘削高 掘削幅																			
065 001	65～100 kW 3.8 m 4.2 m	90	20.0	53,400	5.0	880	140	190	50%	10%	7%	219	11,700	1,016	54,300	439	23,400	2,032	109,000	
200 001	200～240 6.0 6.4	310	54.0	103,000	5.0	880	140	190	50%	10%	7%	219	22,600	1,016	105,000	439	45,200	2,032	209,000	
0613 バックホウ(トンネル専用機)																				【0613】低騒音型機械を含む。
022 [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.0	6,780	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	1,610	771	5,230	580	3,930	1,306	8,850	
035 001	0.45／0.35	60	11.8	9,010	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,140	771	6,950	580	5,230	1,306	11,800	
040 001	0.5／0.4	64	12.1	10,200	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,430	771	7,860	580	5,920	1,306	13,300	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	16,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,810	771	12,300	580	9,280	1,306	20,900	
023 [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積／平積)																			
040 001	0.5／0.4 m^3	64	12.1	10,400	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,480	771	8,020	580	6,030	1,306	13,600	
060 001	0.8／0.6	104	19.8	16,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,880	771	12,600	580	9,450	1,306	21,300	
032 [後方小旋回型・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	16,800	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,000	771	13,000	580	9,740	1,306	21,900	
033 [後方小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				
	標準バケット容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	17,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,050	771	13,100	580	9,860	1,306	22,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3)運転時間 (時間)	(4)運転日数 (日)	(5)供用日数 (日)	(6)維持修理費率 (%)	(7)年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8)損料率 (×10⁻⁴)	(9)損料 (円)	供用1日当たり (10)損料率 (×10⁻⁴)	(11)損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12)損料率 (×10⁻⁴)	(13)損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14)損料率 (×10⁻⁴)	(15)損料 (円)	摘要
034 ［後方小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
060 001	0.8／0.6 m^3	104	19.8	18,000	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,280	771	13,900	580	10,400	1,306	23,500	
043 ［後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.4	10,900	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,590	771	8,400	580	6,320	1,306	14,200	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	13,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,210	771	10,400	580	7,830	1,306	17,600	
040 001	0.5／0.4	64	13.0	15,100	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,590	771	11,600	580	8,760	1,306	19,700	
060 001	0.8／0.6	104	21.4	18,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,360	771	14,100	580	10,600	1,306	23,900	
044 ［後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
020 001	0.28／0.2 m^3	41	7.4	11,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	2,740	771	8,870	580	6,670	1,306	15,000	
035 001	0.45／0.35	60	12.6	14,300	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,400	771	11,000	580	8,290	1,306	18,700	
040 001	0.5／0.4	69	13.0	16,100	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	3,830	771	12,400	580	9,340	1,306	21,000	
060 001	0.8／0.6	104	21.4	19,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	4,640	771	15,000	580	11,300	1,306	25,500	
085 001	1.2／0.85	140	37.5	45,500	8.5	450	140	200	45%	10%	8%	238	10,800	771	35,100	580	26,400	1,306	59,400	
0614 油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)																				【0614】ビットの損耗費は別途とする。
011 ［-］																				
	質量																			
100 001	1,000 kg級	-	1.1	5,050	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	1,550	917	4,630	567	2,860	2,000	10,100	
150 001	1,500	-	1.4	6,180	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	1,900	917	5,670	567	3,500	2,000	12,400	
200 001	2,000	-	2.1	8,650	6.0	600	90	170	65%	8%	9%	307	2,660	917	7,930	567	4,900	2,000	17,300	
0615 ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)																				
042 ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
160 001	1.5～1.6 m^3	82	15.1	15,800	9.5	680	150	210	45%	10%	7%	142	2,240	709	11,200	361	5,700	1,168	18,500	
0616 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)																				
052 ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
230 001	2.3 m^3	140	17.8	20,700	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,020	745	15,400	372	7,700	1,226	25,400	
053 ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
190 001	1.9 m^3	119	15.6	20,500	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	2,990	745	15,300	372	7,630	1,226	25,100	
230 001	2.3	140	18.5	21,000	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,070	745	15,600	372	7,810	1,226	25,700	
250 001	2.5	136	18.9	22,400	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,270	745	16,700	372	8,330	1,226	27,500	
300 001	3.0	193	24.4	31,300	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	4,570	745	23,300	372	11,600	1,226	38,400	
054 ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
250 001	2.5 m^3	135	18.9	24,000	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	3,500	745	17,900	372	8,930	1,226	29,400	
300 001	3.0	194	24.4	32,600	9.5	660	150	200	45%	10%	7%	146	4,760	745	24,300	372	12,100	1,226	40,000	
0617 ｽﾘ積機																				
011 ［ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞﾔ付］																				
	ｺﾝﾍﾞﾔ最大搬送能力																			
070 001	70 m^3/h	30	8.5	21,000	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	3,840	1,053	22,100	407	8,550	1,917	40,300	
150 001	150	45	12.5	25,900	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,740	1,053	27,300	407	10,500	1,917	49,700	
		(走) (作)																		
300 001	300	102 90	27.0	48,400	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	8,860	1,053	51,000	407	19,700	1,917	92,800	
051 ［ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(電動式)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積)																			
300 001	3.0／2.3 m^3	132	52.0	76,000	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	13,500	819	62,200	405	30,800	1,462	111,000	
062 ［ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ(ｴﾝｼﾞﾝ駆動式)・排出ガス対策型(第1次基準値)］																				
	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)																			
260 001	2.6 m^3	150	32.0	32,500	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	5,790	819	26,600	405	13,200	1,462	47,500	
300 001	3.0	230	43.0	51,600	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	9,180	819	42,300	405	20,900	1,462	75,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁵)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁵)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁵)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁵)	(15) 損料 (円)	摘要
064 [ローディングショベル(エンジン駆動式)・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				
	バケット容量(山積)																			
260 001	2.6 m^3	140	32.0	33,700	9.5	650	100	180	65%	10%	10%	178	6,000	819	27,600	405	13,600	1,462	49,300	
0618 ズリ積込・運搬機																				
071 [ロードホウルダンプ]																				
	バケット容量(山積)																			
170 001	1.7 m^3	60	9.0	17,900	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	3,280	1,053	18,800	407	7,290	1,917	34,300	
200 001	2.0	64	9.7	22,500	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,120	1,053	23,700	407	9,160	1,917	43,100	
300 001	3.0	102	15.0	26,600	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	4,870	1,053	28,000	407	10,800	1,917	51,000	
380 001	3.8	134	20.6	36,200	9.5	660	100	140	70%	10%	10%	183	6,620	1,053	38,100	407	14,700	1,917	69,400	
0619 ダンプトラック(トンネル工事用)																				
051 [オンロード型]																				【051】タイヤ損耗費は別途とする。
110 001	10 t積	246	9.7	13,500	7.0	1,280	180	230	55%	13%	12%	110	1,490	839	11,300	261	3,520	1,453	19,600	
062 [オフロード・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				【062】タイヤ損耗費は別途とする。
200 001	20 t積	170	16.6	30,300	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	3,390	714	21,600	240	7,270	1,335	40,500	
250 001	23～25	170	20.9	34,700	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	3,890	714	24,800	240	8,330	1,335	46,300	
270 001	27	220	22.5	38,600	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,320	714	27,600	240	9,260	1,335	51,500	
063 [オフロード・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				【063】タイヤ損耗費は別途とする。
250 001	23～25 t積	191	20.0	36,500	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,090	714	26,100	240	8,760	1,335	48,700	
270 001	27	228	22.5	50,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	5,600	714	35,700	240	12,000	1,335	66,800	
064 [オフロード・排出ガス対策型(第3次基準値)]																				【064】タイヤ損耗費は別途とする。
100 001	10 t積	120	10.0	20,600	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	2,310	714	14,700	240	4,940	1,335	27,500	
160 001	16	155	13.0	37,300	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,180	714	26,600	240	8,950	1,335	49,800	
200 001	20	150	22.3	41,200	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,610	714	29,400	240	9,890	1,335	55,000	
065 [オフロード・排出ガス対策型(2011年規制)]																				【065】タイヤ損耗費は別途とする。
270 001	27 t積	180	19.5	58,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	6,500	714	41,400	240	13,900	1,335	77,400	
300 001	30	315	28.8	93,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	10,400	714	66,400	240	22,300	1,335	124,000	
072 [コンテナ着脱式・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				【072】コンテナを含まず。
	積載質量 コンテナ容量(山積)																			
250 001	25 t 15 m^3	168	21.2	38,000	7.0	1,280	180	230	55%	10%	10%	112	4,260	714	27,100	240	9,120	1,335	50,700	
079 [コンテナ着脱式用コンテナ]																				
	容量(山積)																			
150 001	15 m^3	－	－	2,200	7.0	－	－	230	25%	8%	10%	－	－	1,062	2,340	－	－	1,062	2,340	
0620 トラック(トンネル工事用)																				
012 [普通型]																				
020 001	2 t積	98	2.5	2,430	11.0	390	150	210	40%	13%	7%	202	491	820	1,990	643	1,560	1,195	2,900	
022 [クレーン装置付]																				
	ベーストラック 吊能力																			
043 001	4 t積級 2.9 t	132	4.6	6,320	11.0	290	150	210	40%	13%	7%	271	1,710	820	5,180	865	5,470	1,195	7,550	
0625 コンクリート吹付機																				【0625】R :吹付ロボット C :エアコンプレッサ
062 [湿式吹付・R一体・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				【062】吹付機，吹付ロボット及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
200 001	6～20 m^3/h級 7 m級	(走) 75 (作) 39	17.0	48,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	11,100	817	39,200	464	22,300	1,634	78,400	
072 [湿式吹付・R一体・C搭載・排出ガス対策型(第1次基準値)]																				【072】吹付機，吹付ロボット，コンプレッサ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	8～22 m^3/h級 7 m級	(走) 108 (作) 171	22.0	92,200	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	21,400	817	75,300	464	42,800	1,634	151,000	
073 [湿式吹付・R一体・C搭載・排出ガス対策型(第2次基準値)]																				【073】吹付機，吹付ロボット，コンプレッサ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m^3/h級 7 m級	(走) 128 (作) 182	24.0	106,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	24,600	817	86,600	464	49,200	1,634	173,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
082 ［湿式吹付・R一体・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				【082】吹付機，吹付ロボット，支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m³/h級 7 m級	(走) 96 (作) 41	41.0	148,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	34,300	817	121,000	464	68,700	1,634	242,000	
092 ［湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］																				【092】吹付機，吹付ロボット，コンプレッサ，支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m³/h級 7 m級	(走) 186 (作) 170	42.0	158,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	36,700	817	129,000	464	73,300	1,634	258,000	
094 ［湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］																				【094】吹付機，吹付ロボット，コンプレッサ，支保工エレクタ及び急結剤供給装置を含む一体型。
	吐出量 吹付半径																			
220 001	6～22 m³/h級 7 m級	(走) 186 (作) 170	42.0	180,000	6.5	740	160	210	65%	10%	7%	232	41,800	817	147,000	464	83,500	1,634	294,000	
0626 支保工建込ｴﾚｸﾀ																				
011 ［ｸﾛｰﾗ式］																				
010 001	1.0t×2ﾌﾞｰﾑ	96	34.0	81,200	9.5	580	110	160	70%	10%	12%	207	16,800	914	74,200	459	37,300	1,664	135,000	
021 ［ﾎｲｰﾙ式］																				
010 001	1.0t×2ﾌﾞｰﾑ	98	26.0	45,000	9.5	580	110	160	70%	10%	12%	207	9,320	914	41,100	459	20,700	1,664	74,900	
0628 ﾄﾝﾈﾙ断面測定器																				
078 ［変形変位測定用］																				
100 001	－	－	0.001	5,060	9.0	520	100	150	70%	8%	9%	247	1,250	870	4,400	498	2,520	1,726	8,730	
0640 その他NATM用機器																				
011 ［ﾌｨﾙﾀ式集塵機］																				【011】風管は含まない。
	定格風量																			
050 001	500 m³/min級	37	3.0	17,400	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 13,900	796	13,900	(日) 1,992	(日) 34,700	1,328	23,100	
060 001	600	45	4.4	19,200	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 15,300	796	15,300	(日) 1,992	(日) 38,200	1,328	25,500	
080 001	800	60	5.7	28,400	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 22,700	796	22,600	(日) 1,992	(日) 56,600	1,328	37,700	
120 001	1,200	74	6.3	35,100	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 28,000	796	27,900	(日) 1,992	(日) 69,900	1,328	46,600	
180 001	1,800	110	10.0	51,500	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 41,100	796	41,000	(日) 1,992	(日) 103,000	1,328	68,400	
240 001	2,400	160	15.3	68,000	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 54,300	796	54,100	(日) 1,992	(日) 135,000	1,328	90,300	
300 001	3,000	150	15.5	88,700	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 70,800	796	70,600	(日) 1,992	(日) 177,000	1,328	118,000	
012 ［電気式集塵機］																				
	定格風量																			
200 001	2,000 m³/min級	42	6.0	49,500	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 39,500	796	39,400	(日) 1,992	(日) 98,600	1,328	65,700	
240 001	2,400	64	6.8	56,500	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 45,100	796	45,000	(日) 1,992	(日) 113,000	1,328	75,000	
270 001	2,700	61	12.3	71,100	10.5	－	120	180	55%	10%	9%	(日) 798	(日) 56,700	796	56,600	(日) 1,992	(日) 142,000	1,328	94,400	
015 ［吹付機］																				【015】急結剤供給装置を除く。
	最大吐出量																			
010 001	〔乾式〕 5～10 m³/h級	7.5	1.1	9,790	10.5	500	100	180	80%	10%	9%	239	2,340	796	7,790	526	5,150	1,460	14,300	
015 001	〔湿式〕 10～15	30	2.5	17,700	10.5	500	100	180	80%	10%	9%	239	4,230	796	14,100	526	9,310	1,460	25,800	
020 ［急結剤供給装置］																				【020】エアドライヤを除く。
001 003	(各種)	5.5	0.80	3,000	9.0	－	100	150	70%	8%	9%	(日) 1,283	(日) 3,850	870	2,610	(日) 2,589	(日) 7,770	1,726	5,180	
030 ［吹付ﾛﾎﾞｯﾄ］																				【030】吹付機，ベースマシンは除く。
	吹付半径																			
008 001	8 m級	11	13.4	10,600	9.0	460	100	170	70%	10%	9%	279	2,960	886	9,390	606	6,420	1,641	17,400	
040 ［ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ］																				【040】ミキサ以外のものは含まない。
	能力																			
320 025	〔ﾊﾞｯﾁ型・定置式〕 25 m³/h	35	7.7	21,900	9.0	210	150	220	70%	10%	9%	611	13,400	684	15,000	1,328	29,100	1,268	27,800	
321 030	〔ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式〕 30	44	11.7	23,200	9.0	210	150	220	70%	10%	9%	611	14,200	684	15,900	1,328	30,800	1,268	29,400	
062 ［ﾓﾙﾀﾙ注入機］																				
	処理能力																			
095 001	950 ℓ/h	6.0	0.15	1,560	7.0	－	150	210	75%	8%	9%	(日) 1,148	(日) 1,790	690	1,080	(日) 2,114	(日) 3,300	1,510	2,360	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
(シールド機械)																						
0650 シールドマシン用機器																						【0650】ニューマチックケーソン施工機を兼用する場合は，分類コード0541～0546参照。
018 [シールドジャッキ]																						【018】スプレッダシューは含まない。
	推力	ストローク	圧力																			
060 002	600 kN	900～1,550 mm	29.4～34.3 MPa	－	0.28	326	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	742	－	－	2,276	742	600kN≒61t　29.4MPa≒300kgf/cm²
080 002	800	900～1,550	29.4～34.3	－	0.38	401	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	913	－	－	2,276	913	
100 002	1,000	1,050～1,550	29.4～34.3	－	0.51	458	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	1,040	－	－	2,276	1,040	1,000kN≒102t　34.3MPa≒350kgf/cm²
125 002	1,250	1,050～1,550	29.4～34.3	－	0.60	619	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	1,410	－	－	2,276	1,410	
150 002	1,500	1,050～1,550	29.4～34.3	－	0.80	800	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	1,820	－	－	2,276	1,820	
200 002	2,000	1,050～1,550	29.4～34.3	－	1.1	1,060	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	2,410	－	－	2,276	2,410	
250 002	2,500	1,050～1,550	29.4～34.3	－	1.4	1,350	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	3,070	－	－	2,276	3,070	
300 002	3,000	1,050～1,550	29.4～34.3	－	1.8	1,660	7.0	－	－	150	90%	8%	7%	－	－	2,276	3,780	－	－	2,276	3,780	
038 [パワーユニット]																						
	吐出量		圧力																			
010 002	10 ℓ/min		14～34 MPa	15	0.24	788	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	1,640	－	－	2,086	1,640	14MPa≒143kgf/cm²　34MPa≒347kgf/cm²
020 002	20		14～34	22	0.29	899	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	1,880	－	－	2,086	1,880	
030 002	30		14～34	30	0.34	1,010	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	2,110	－	－	2,086	2,110	
060 002	60		14～34	45	0.48	1,350	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	2,820	－	－	2,086	2,820	
080 002	80		14～34	55	0.57	1,570	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	3,280	－	－	2,086	3,280	
100 002	100		14～34	75	0.66	1,790	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	3,730	－	－	2,086	3,730	
130 002	130		14～34	90	0.80	2,130	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	4,440	－	－	2,086	4,440	
160 002	160		14～34	110	0.94	2,460	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	5,130	－	－	2,086	5,130	
200 002	200		14～34	135	1.1	2,910	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	6,070	－	－	2,086	6,070	
270 002	270		14～34	175	1.5	3,690	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	7,700	－	－	2,086	7,700	
320 002	320		14～34	200	1.7	4,240	7.0	－	－	150	70%	8%	7%	－	－	2,086	8,840	－	－	2,086	8,840	
048 [カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]																						
	出力トルク		圧力																			
010 002	981 N･m以下		14 MPa	－	0.03	245	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	488	－	－	1,990	488	981N･m≒100kg･m　14MPa≒143kgf/cm²
030 002	2,940		14	－	0.12	424	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	844	－	－	1,990	844	2,940N･m≒300kg･m
050 002	4,910		14	－	0.17	599	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	1,190	－	－	1,990	1,190	減速機を含む。
100 002	9,810		14	－	0.38	1,010	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	2,010	－	－	1,990	2,010	
150 002	14,700		14	－	0.75	2,140	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	4,260	－	－	1,990	4,260	
058 [カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)]																						
	モータ出力		減速比																			
011 001	11 kW		1/80	11	0.49	1,270	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	2,530	－	－	1,990	2,530	
015 001	15		1/80	15	0.63	1,360	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	2,710	－	－	1,990	2,710	クラッチを含む。
022 001	22		1/150	22	0.93	2,140	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	4,260	－	－	1,990	4,260	
030 001	30		1/200	30	2.3	2,230	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	4,440	－	－	1,990	4,440	
045 001	45		1/220	45	3.0	4,750	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	9,450	－	－	1,990	9,450	
055 001	55		1/270	55	3.1	5,070	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	10,100	－	－	1,990	10,100	
075 001	75		1/320	75	4.0	6,030	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	12,000	－	－	1,990	12,000	
090 001	90		1/320	90	5.0	6,750	7.0	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,990	13,400	－	－	1,990	13,400	
0651 泥水式シールド関連機器																						
011 [スラリポンプ]																						
010 001	(各種)			－	－	－	7.0	－	－	150	150%	8%	7%	－	－	2,848	－	－	－	2,848	－	
021 [泥水槽]																						[021]容量は公称規格とし，攪拌機を含む。
	タンク容量																					
010 001	10 m³			2.2	－	1,660	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	2,880	－	－	1,733	2,880	
020 001	20			3.7	－	2,560	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	4,440	－	－	1,733	4,440	
030 001	30			3.7	－	4,290	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	7,430	－	－	1,733	7,430	
050 001	50			5.5	－	4,490	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	7,780	－	－	1,733	7,780	
080 001	80			7.5	－	5,600	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	9,700	－	－	1,733	9,700	
120 001	120			11	－	9,660	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	16,700	－	－	1,733	16,700	
022 [粘土溶解槽]																						[022]容量は公称規格とし，攪拌機を含む。
	タンク容量																					
003 001	3 m³			3.7	1.1	1,040	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	1,800	－	－	1,733	1,800	
005 001	5			7.5	1.5	1,800	8.5	－	－	150	60%	8%	7%	－	－	1,733	3,120	－	－	1,733	3,120	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
023 [高分子凝集剤溶解槽]																				[023]容量は公称規格とし，攪拌機を含む。
	タンク容量																			
003 001	3 m³	2.2	0.70	619	8.5	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,733	1,070	−	−	1,733	1,070	
006 001	6	5.5	1.0	701	8.5	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,733	1,210	−	−	1,733	1,210	
012 001	12	7.5	1.5	1,240	8.5	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,733	2,150	−	−	1,733	2,150	
025 [薬品槽(ポリエチレン製)]																				【025】容量は公称規格とする。
	タンク容量																			
006 001	6 m³	−	0.30	542	8.5	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,733	939	−	−	1,733	939	
010 001	10	−	0.50	754	8.5	−	−	150	60%	8%	7%	−	−	1,733	1,310	−	−	1,733	1,310	
031 [一次分離機]																				【031】振動スクリーン，サイクロン，架台配管類及び操作盤を含み，サイクロンポンプ，泥水受槽，シャワー水ポンプ及び防振装置は含まない。
	処理能力																			
002 001	2 m³/min	33	8.7	16,700	7.0	−	−	150	45%	8%	7%	−	−	1,848	30,900	−	−	1,848	30,900	
004 001	4	69	11.6	24,900	7.0	−	−	150	45%	8%	7%	−	−	1,848	46,000	−	−	1,848	46,000	
008 001	8	132	18.7	35,300	7.0	−	−	150	45%	8%	7%	−	−	1,848	65,200	−	−	1,848	65,200	
(その他)																				
0661 土砂搬送・積込装置																				
100 [グラブホッパ]																				【100】ホッパ，電動トロリ，モータウインチ，バケット，空気圧縮機，操作制御盤及び二次側配線等を含む。
	タワー高 / ホッパ容量 / バケット容量(平積)																			
010 001	10 m / 10 m³ / 0.6 m³	(不定)	17.0	13,100	10.5	−	80	120	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 12,500	1,028	13,500	(日) 2,500	(日) 32,800	1,667	21,800	
020 001	10 / 20 / 1.25	(不定)	22.0	14,800	10.5	−	80	120	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 14,200	1,028	15,200	(日) 2,500	(日) 37,000	1,667	24,700	
200 [グラブリフタ]																				
	バケット容量																			
010 001	1.0 m³	(不定)	12.0	7,460	10.5	−	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 7,150	949	7,080	(日) 2,500	(日) 18,700	1,538	11,500	
016 001	1.6	(不定)	15.0	11,900	10.5	−	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 11,400	949	11,300	(日) 2,500	(日) 29,800	1,538	18,300	
022 001	2.2	(不定)	20.0	14,300	10.5	−	80	130	35%	8%	9%	(日) 958	(日) 13,700	949	13,600	(日) 2,500	(日) 35,800	1,538	22,000	
500 [ベルトコンベヤ]																				【500】架台は含まない。
	ベルト幅 / 機長																			
600 010	600 mm / 10 m	2.2	−	1,760	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	3,410	−	−	1,938	3,410	
600 020	600 / 20	3.7	−	3,150	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	6,100	−	−	1,938	6,100	
600 030	600 / 30	3.7	−	4,380	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	8,490	−	−	1,938	8,490	
750 010	750 / 10	2.2	−	2,140	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	4,150	−	−	1,938	4,150	
750 020	750 / 20	7.5	−	3,780	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	7,330	−	−	1,938	7,330	
900 010	900 / 10	3.7	−	2,620	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	5,080	−	−	1,938	5,080	
900 030	900 / 30	11	−	5,760	7.5	−	−	150	65%	8%	7%	−	−	1,938	11,200	−	−	1,938	11,200	
0665 濁水処理装置																				
018 [ポータブル型・機械処理沈殿方式・脱水機付]																				【018】028[ポータブル型・機械処理沈殿方式](シックナ)と038[加圧脱水機]を統合したもので，濁水処理装置としての全ての機能(浄化・中和・脱水)を有したもの。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	24	11.6	35,100	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 33,500	775	27,200	(日) 2,364	(日) 83,000	1,300	45,600	
060 001	60	37	15.0	51,200	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 48,900	775	39,700	(日) 2,364	(日) 121,000	1,300	66,600	
100 001	100	47	20.1	59,000	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 56,300	775	45,700	(日) 2,364	(日) 139,000	1,300	76,700	
150 001	150	65	28.0	63,400	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 60,500	775	49,100	(日) 2,364	(日) 150,000	1,300	82,400	
028 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]																				【028】いわゆるシックナであって，048[中和処理装置]及び058[監視装置]を含んだもの。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	10	3.4	15,000	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 14,300	775	11,600	(日) 2,364	(日) 35,500	1,300	19,500	
040 001	40	20	5.1	20,700	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 19,800	775	16,000	(日) 2,364	(日) 48,900	1,300	26,900	
060 001	60	23	5.7	24,300	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 23,200	775	18,800	(日) 2,364	(日) 57,400	1,300	31,600	
100 001	100	25	8.7	32,300	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 30,800	775	25,000	(日) 2,364	(日) 76,400	1,300	42,000	
038 [加圧脱水機(フィルタプレス式)]																				
	ろ過面積																			
017 001	17 m²	20	18.0	18,700	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 17,900	775	14,500	(日) 2,364	(日) 44,200	1,300	24,300	
034 001	34	23	23.0	22,700	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 21,700	775	17,600	(日) 2,364	(日) 53,700	1,300	29,500	
049 001	49	36	27.0	30,400	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 29,000	775	23,600	(日) 2,364	(日) 71,900	1,300	39,500	
063 001	63	36	33.0	33,900	8.0	−	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 32,400	775	26,300	(日) 2,364	(日) 80,100	1,300	44,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
048 [中和処理装置(炭酸ｶﾞｽ式)]																				【048】気化装置，ヒータ反応槽及び計測記録装置を含み，炭酸ガスボンベ，原水タンクは含まない。
	処理能力																			
030 001	30 m³/h	6.0	3.8	3,480	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 3,320	775	2,700	(日) 2,364	(日) 8,230	1,300	4,520	
060 001	60	6.0	5.0	4,800	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 4,580	775	3,720	(日) 2,364	(日) 11,300	1,300	6,240	
100 001	100	9.7	7.5	6,360	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 6,070	775	4,930	(日) 2,364	(日) 15,000	1,300	8,270	
150 001	150	9.7	10.5	7,200	8.0	－	110	200	40%	10%	12%	(日) 955	(日) 6,880	775	5,580	(日) 2,364	(日) 17,000	1,300	9,360	
058 [監視装置(定置記録式)]																				
	処理能力																			
060 001	60 m³/h	－	0.30	4,080	8.0	－	110	200	40%	8%	12%	(日) 955	(日) 3,900	675	2,750	(日) 2,182	(日) 8,900	1,200	4,900	
150 001	150	－	0.40	4,800	8.0	－	110	200	40%	8%	12%	(日) 955	(日) 4,580	675	3,240	(日) 2,182	(日) 10,500	1,200	5,760	
0671 ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)																				【0671】バッテリの交換費を含む。
015 [ﾁｮｯﾊﾟ式]																				
	機械質量 定格牽引力																			
010 001	1 t 1.0 kN	1.0×1	1.3	5,750	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	725	796	4,580	302	1,740	1,367	7,860	
020 001	2 2.5	4.0×1	2.2	7,690	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	969	796	6,120	302	2,320	1,367	10,500	
030 001	3 5.0	7.5×1	3.1	10,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,290	796	8,120	302	3,080	1,367	13,900	
040 001	4 6.2	5.5×2	4.3	10,400	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,310	796	8,280	302	3,140	1,367	14,200	
060 001	6 10.3	25×1	6.2	17,600	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,220	796	14,000	302	5,320	1,367	24,100	
080 001	8 13.7	16×2	9.5	20,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,550	796	16,100	302	6,100	1,367	27,600	
120 001	12 20.6	29×2	12.7	30,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	3,810	796	24,000	302	9,120	1,367	41,300	
025 [ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式]																				
	機械質量 定格牽引力																			
020 001	2 t 2.2 kN	4.0×1	2.1	13,900	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,750	796	11,100	302	4,200	1,367	19,000	
024 001	2.4 6.0	5.5×2	2.4	17,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,170	796	13,700	302	5,190	1,367	23,500	
024 002	2.4 7.5	7.0×2	2.4	19,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	2,430	796	15,400	302	5,830	1,367	26,400	
030 001	3 5.0	8.0×1	3.3	15,600	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	1,970	796	12,400	302	4,710	1,367	21,300	
045 001	4.5 8.8	14×2	4.5	30,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	3,820	796	24,100	302	9,150	1,367	41,400	
060 001	6 11.2	14×2	6.2	32,800	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	4,130	796	26,100	302	9,910	1,367	44,800	
080 001	8 14.1	22×2	9.2	41,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	5,190	796	32,800	302	12,400	1,367	56,300	
120 001	12 20.9	30×2	13.2	55,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	6,960	796	43,900	302	16,700	1,367	75,500	
150 001	15 29.8	45×2	15.2	68,200	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	8,590	796	54,300	302	20,600	1,367	93,200	
150 002	15 37.9	45×2	14.5	72,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	9,110	796	57,600	302	21,800	1,367	98,800	
180 001	18 36.3	45×2	18.5	76,300	13.0	770	110	170	80%	10%	8%	126	9,610	796	60,700	302	23,000	1,367	104,000	
0672 ｽﾘ鋼車																				
016 [側開転倒式]																				【016】連結器を含む。
	積載容量																			
010 001	1 m³	－	0.70	1,200	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 1,270	812	974	(日) 2,273	(日) 2,730	1,515	1,820	
020 001	2	－	1.3	1,350	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 1,420	812	1,100	(日) 2,273	(日) 3,070	1,515	2,050	
030 001	3	－	2.4	1,920	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,030	812	1,560	(日) 2,273	(日) 4,360	1,515	2,910	
050 001	4.5	－	3.2	2,400	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,530	812	1,950	(日) 2,273	(日) 5,460	1,515	3,640	
080 001	6～8	－	4.0	2,800	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,950	812	2,270	(日) 2,273	(日) 6,360	1,515	4,240	
017 [ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式]																				【017】連結器を含む。
	積載容量																			
020 001	2 m³	－	1.5	2,500	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,640	812	2,030	(日) 2,273	(日) 5,680	1,515	3,790	
030 001	3	－	2.8	3,300	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 3,480	812	2,680	(日) 2,273	(日) 7,500	1,515	5,000	
050 001	4.5	－	3.8	3,700	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 3,900	812	3,000	(日) 2,273	(日) 8,410	1,515	5,610	
060 001	6	－	4.3	4,200	11.0	－	100	150	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 4,430	812	3,410	(日) 2,273	(日) 9,550	1,515	6,360	
0673 ｼｬﾄﾙｶｰ																				
017 [被けん引式]																				
	積載容量																			
010 001	10 m³級	21	13.8	18,900	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	2,480	756	14,300	328	6,200	1,261	23,800	
015 001	15	24	16.8	19,900	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	2,610	756	15,000	328	6,530	1,261	25,100	
020 001	20	32	22.4	34,000	9.0	770	110	200	45%	10%	8%	131	4,450	756	25,700	328	11,200	1,261	42,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁴)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁴)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁴)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁴)	(15) 損料 (円)	摘要
0674 油圧転倒装置																				
018 ［固定型］																				
080 001	適用鋼車 2～8 m³級	5.5	1.3	2,130	11.0	－	100	130	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 2,250	937	2,000	(日) 2,273	(日) 4,840	1,748	3,720	
025 ［移動型］																				
080 001	適用鋼車 3～8 m³級	走行 1.5 作業 6.5	3.0	4,080	11.0	－	100	130	70%	8%	8%	(日) 1,055	(日) 4,300	937	3,820	(日) 2,273	(日) 9,270	1,748	7,130	
0681 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)																				損料諸数値は「0571-018、028 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ」を参照

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
07 モータグレーダ及び路盤用機械																				
0701 モータグレーダ																				【0701】切刃の損耗費を含む。
012 [土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]	ブレード幅																			
280 001	2.8 m	70	9.0	8,550	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,120	1,179	10,100	472	4,040	1,630	13,900	
310 001	3.1	85	10.0	9,880	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,290	1,179	11,600	472	4,660	1,630	16,100	
340 001	3.4	101	11.5	12,200	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,600	1,179	14,400	472	5,760	1,630	19,900	
370 001	3.7	115	13.5	14,400	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,890	1,179	17,000	472	6,800	1,630	23,500	
400 001	4.0	169	19.5	18,700	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	2,450	1,179	22,000	472	8,830	1,630	30,500	
013 [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅																			
310 001	3.1 m	85	10.1	11,200	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,470	1,179	13,200	472	5,290	1,630	18,300	
340 001	3.4	101	11.5	12,800	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,680	1,179	15,100	472	6,040	1,630	20,900	
370 001	3.7	115	13.5	15,400	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	2,020	1,179	18,200	472	7,270	1,630	25,100	
014 [土工用・排出ガス対策型(第3次基準値)]	ブレード幅																			
310 001	3.1 m	93	10.1	15,000	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	1,970	1,179	17,700	472	7,080	1,630	24,500	
340 001	3.4	110	12.2	17,100	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	2,240	1,179	20,200	472	8,070	1,630	27,900	
370 001	3.7	138	15.1	18,400	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	2,410	1,179	21,700	472	8,680	1,630	30,000	
016 [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	ブレード幅																			
430 001	3.7～4.3 m	163	17.8	32,900	15.0	380	70	110	30%	10%	11%	131	4,310	1,179	38,800	472	15,500	1,630	53,600	
0702 スタビライザ																				【0702】タインの損耗費を含む。
012 [路床改良用]	処理深さ×幅																			
312 001	0.3×1.2 m	120	13.0	34,600	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	15,100	2,319	80,200	1,130	39,100	3,768	130,000	
616 001	0.6×1.6	152	16.5	37,600	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	16,400	2,319	87,200	1,130	42,500	3,768	142,000	
620 001	0.6×2.0	221	19.1	41,100	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	17,900	2,319	95,300	1,130	46,400	3,768	155,000	
720 001	0.7×2.0	265	23.0	41,400	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	18,000	2,319	96,000	1,130	46,800	3,768	156,000	
920 001	1.2×2.0	279	23.5	61,400	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	26,700	2,319	142,000	1,130	69,400	3,768	231,000	
013 [路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	処理深さ×幅																			
620 001	0.6×2.0 m	265	23.0	45,000	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	19,600	2,319	104,000	1,130	50,900	3,768	170,000	
920 001	1.2×2.0	265	24.7	64,000	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	27,800	2,319	148,000	1,130	72,300	3,768	241,000	
022 [路盤再生用]	処理深さ×幅																			【022】添加剤散布，フォームド及び乳剤添加装置は含まない。
416 001	0.4×1.6 m	88	9.7	31,100	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	13,500	2,319	72,100	1,130	35,100	3,768	117,000	
420 001	0.4×2.0	265	18.2	41,200	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	17,900	2,319	95,500	1,130	46,600	3,768	155,000	
032 [路床改良用・トレンチャ型]	処理深さ×幅																			
120 001	1.0×2.0 m	271	25.0	58,200	11.5	200	40	60	55%	10%	10%	435	25,300	2,319	135,000	1,130	65,800	3,768	219,000	
110 [フォームドスタビライザ]				損料諸数値は「1136 フォームドスタビライザ」を参照																
120 [乳剤スタビライサ]				損料諸数値は「1137 乳剤スタビライザ」を参照																

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0704 超軟弱地盤用混合機																				
011 ［泥上履帯式･ﾛｰﾀ型］																				
	最大混合深さ×幅																			
152 001	2.0×1.5 m	265	25.0	54,900	11.5	180	40	70	50%	10%	10%	459	25,200	1,988	109,000	1,232	67,600	3,168	174,000	
0711 ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ																				【0711】制御関係装置(操作盤，操作室等)，骨材供給装置を含み，セメント供給装置，セメントサイロ及び水引き込み，基礎，組み立て，電源，配線等の工事は含まない。
028 ［中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型］																				
	混合能力																			
100 001	100 t/h	44	7.2	17,500	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	4,740	1,321	23,100	800	14,000	2,000	35,000	
200 001	200	78	10.0	23,800	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	6,450	1,321	31,400	800	19,000	2,000	47,600	
300 001	300	91	14.8	28,200	14.0	250	60	100	50%	10%	10%	271	7,640	1,321	37,300	800	22,600	2,000	56,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
08 締固め機械																				
0810 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ																				【0810】安全装置付。低騒音型機械を含む。
021 [ﾏｶﾀﾞﾑ]																				
	運転質量 締固め幅																			
014 001	13～14 t 2.1 m	56	13.4	8,110	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,040	1,176	9,540	487	3,950	1,594	12,900	
022 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量 締固め幅																			
012 001	10～12 t 2.1 m	56	9.3	7,750	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	992	1,176	9,110	487	3,770	1,594	12,400	
023 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量 締固め幅																			
010 001	10 t 2.1 m	56	9.3	8,550	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,090	1,176	10,100	487	4,160	1,594	13,600	
024 [ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量 締固め幅																			
010 001	10 t 2.1 m	55	9.3	10,500	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,340	1,176	12,300	487	5,110	1,594	16,700	
041 [振動ﾏｶﾀﾞﾑ]																				
	運転質量																			
090 001	8～9 t	73	8.0	14,500	15.0	360	70	110	25%	10%	12%	128	1,860	1,176	17,100	487	7,060	1,594	23,100	
0820 ﾀｲﾔﾛｰﾗ																				【0820】安全装置付。低騒音型機械を含む。鉄バラスト装備時の場合の損料は6%増とする(但し，073振動タイヤローラを除く)。
021 [普通型]																				
	運転質量																			
020 001	8～20 t	71	14.8	7,070	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,030	1,011	7,150	492	3,480	1,438	10,200	
030 001	21～30	79	17.9	8,600	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,260	1,011	8,690	492	4,230	1,438	12,400	
022 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	3,560	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	520	1,011	3,600	492	1,750	1,438	5,120	
020 001	8～20	71	14.8	7,910	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,150	1,011	8,000	492	3,890	1,438	11,400	
023 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	3,790	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	553	1,011	3,830	492	1,860	1,438	5,450	
020 001	8～20	71	14.8	9,300	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,360	1,011	9,400	492	4,580	1,438	13,400	
024 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
004 001	3～4 t	17	4.6	4,100	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	599	1,011	4,150	492	2,020	1,438	5,900	
020 001	8～20	71	14.8	11,200	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,640	1,011	11,300	492	5,510	1,438	16,100	
025 [普通型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	運転質量																			
013 001	13 t	69	9.1	8,870	14.5	380	70	130	35%	10%	9%	146	1,300	1,011	8,970	492	4,360	1,438	12,800	
073 [振動ﾀｲﾔﾛｰﾗ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
009 001	9 t	79	9.0	16,000	13.0	300	60	110	25%	10%	10%	179	2,860	1,224	19,600	628	10,000	1,713	27,400	
0841 振動ﾛｰﾗ(舗装用)																				【0841】低騒音型機械を含む。
100 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	運転質量																			
006 001	0.5～0.6 t	3.0	0.60	970	13.0	390	80	110	25%	8%	10%	138	134	1,042	1,010	432	419	1,531	1,490	
011 001	0.8～1.1	5.0	0.80	1,420	13.0	390	80	110	25%	8%	10%	138	196	1,042	1,480	432	613	1,531	2,170	
211 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]																				
	運転質量																			
180 001	15～18 t	150	16.7	18,200	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	3,260	1,224	22,300	628	11,400	1,713	31,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
212 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,340	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	419	1,224	2,860	628	1,470	1,713	4,010	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	3,970	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	711	1,224	4,860	628	2,490	1,713	6,800	
050 001	3～5	21	3.9	4,550	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	814	1,224	5,570	628	2,860	1,713	7,790	
075 001	6～7.5	56	7.4	8,540	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	1,530	1,224	10,500	628	5,360	1,713	14,600	
100 001	8～10	77	9.4	12,400	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	2,220	1,224	15,200	628	7,790	1,713	21,200	
120 001	11～12	88	11.0	13,900	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	2,490	1,224	17,000	628	8,730	1,713	23,800	
213 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,630	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	471	1,224	3,220	628	1,650	1,713	4,510	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	4,420	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	791	1,224	5,410	628	2,780	1,713	7,570	
050 001	3～5	21	3.9	5,160	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	924	1,224	6,320	628	3,240	1,713	8,840	
075 001	6～7.5	56	7.4	9,890	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	1,770	1,224	12,100	628	6,210	1,713	16,900	
100 001	8～10	77	9.4	13,700	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	2,450	1,224	16,800	628	8,600	1,713	23,500	
120 001	11～12	88	11.0	15,300	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	2,740	1,224	18,700	628	9,610	1,713	26,200	
214 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	3,220	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	576	1,224	3,940	628	2,020	1,713	5,520	
028 001	2.4～2.8	19	2.5	5,320	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	952	1,224	6,510	628	3,340	1,713	9,110	
050 001	3～5	21	3.9	6,430	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	1,150	1,224	7,870	628	4,040	1,713	11,000	
075 001	6～7.5	56	7.4	12,200	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	2,180	1,224	14,900	628	7,660	1,713	20,900	
100 001	8～10	77	9.4	16,800	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	3,010	1,224	20,600	628	10,600	1,713	28,800	
120 001	11～12	88	11.0	18,700	13.0	300	70	110	25%	10%	10%	179	3,350	1,224	22,900	628	11,700	1,713	32,000	
232 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	56	7.4	11,700	13.0	320	70	110	25%	10%	10%	168	1,970	1,224	14,300	589	6,890	1,713	20,000	
233 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	56	7.4	11,900	13.0	320	70	110	25%	10%	10%	168	2,000	1,224	14,600	589	7,010	1,713	20,400	
234 [搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ・水平振動式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
070 001	7 t	55	7.4	12,600	13.0	320	70	110	25%	10%	10%	168	2,120	1,224	15,400	589	7,420	1,713	21,600	
312 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,350	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	317	962	2,260	471	1,110	1,346	3,160	
026 001	2.4～2.6	20	2.5	4,040	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	545	962	3,890	471	1,900	1,346	5,440	
040 001	3～4	20	3.6	4,610	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	622	962	4,430	471	2,170	1,346	6,210	
070 001	5～7	56	6.0	8,080	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,090	962	7,770	471	3,810	1,346	10,900	
100 001	8～10	77	7.5	10,200	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,380	962	9,810	471	4,800	1,346	13,700	
120 001	11～12	103	11.0	14,200	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,920	962	13,700	471	6,690	1,346	19,100	
313 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	2,630	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	355	962	2,530	471	1,240	1,346	3,540	
026 001	2.4～2.6	20	2.5	4,720	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	637	962	4,540	471	2,220	1,346	6,350	
040 001	3～4	20	3.6	5,240	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	707	962	5,040	471	2,470	1,346	7,050	
070 001	5～7	56	6.0	8,720	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,180	962	8,390	471	4,110	1,346	11,700	
100 001	8～10	98	9.9	11,200	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,510	962	10,800	471	5,280	1,346	15,100	
120 001	11～12	112	11.5	15,200	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	2,050	962	14,600	471	7,160	1,346	20,500	
150 001	15	130	15.3	15,700	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	2,120	962	15,100	471	7,390	1,346	21,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
314 [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
015 001	1.2～1.5 t	10	1.4	3,040	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	410	962	2,920	471	1,430	1,346	4,090	
026 001	2.4～2.6	20	2.5	5,120	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	691	962	4,930	471	2,410	1,346	6,890	
040 001	3～4	20	3.6	6,430	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	868	962	6,190	471	3,030	1,346	8,650	
070 001	5～7	56	6.0	10,100	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,360	962	9,720	471	4,760	1,346	13,600	
100 001	8～10	98	9.9	12,900	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	1,740	962	12,400	471	6,080	1,346	17,400	
120 001	11～12	112	11.5	17,600	13.0	400	100	140	25%	10%	10%	135	2,380	962	16,900	471	8,290	1,346	23,700	
0845 振動ﾛｰﾗ(土工用)																				
212 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.4	13,800	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,130	1,036	14,300	490	6,760	1,509	20,800	
180 001	15～18	116	17.6	19,500	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,000	1,036	20,200	490	9,560	1,509	29,400	
213 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.4	14,100	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,170	1,036	14,600	490	6,910	1,509	21,300	
180 001	15～18	116	17.6	21,200	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,260	1,036	22,000	490	10,400	1,509	32,000	
200 001	19～20	126	19.5	25,200	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,880	1,036	26,100	490	12,300	1,509	38,000	
214 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	110	12.1	15,300	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,360	1,036	15,900	490	7,500	1,509	23,100	
180 001	15～18	116	17.6	23,000	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,540	1,036	23,800	490	11,300	1,509	34,700	
200 001	19～20	126	19.5	27,300	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	4,200	1,036	28,300	490	13,400	1,509	41,200	
215 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	119	12.0	16,500	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,540	1,036	17,100	490	8,090	1,509	24,900	
312 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.6	15,100	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,330	1,036	15,600	490	7,400	1,509	22,800	
180 001	15～18	120	17.4	20,200	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,110	1,036	20,900	490	9,900	1,509	30,500	
313 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	103	11.6	16,800	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,590	1,036	17,400	490	8,230	1,509	25,400	
180 001	15～18	120	17.4	20,900	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,220	1,036	21,700	490	10,200	1,509	31,500	
200 001	19～20	126	19.5	24,800	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,820	1,036	25,700	490	12,200	1,509	37,400	
314 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	110	11.9	18,700	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	2,880	1,036	19,400	490	9,160	1,509	28,200	
180 001	15～18	120	17.4	23,300	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,590	1,036	24,100	490	11,400	1,509	35,200	
200 001	19～20	126	19.5	27,600	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	4,250	1,036	28,600	490	13,500	1,509	41,600	
315 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]																				
	運転質量																			
120 001	11～12 t	119	12.0	19,700	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,030	1,036	20,400	490	9,650	1,509	29,700	
513 [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
200 001	19～20 t	126	19.5	25,000	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,850	1,036	25,900	490	12,300	1,509	37,700	
613 [ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・垂直振動型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	運転質量																			
200 001	19～20 t	126	20.0	25,000	13.0	400	80	130	35%	10%	10%	154	3,850	1,036	25,900	490	12,300	1,509	37,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0861 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ																				
017 [ﾗﾝﾏ]																				
	質量																			
080 001	60～80 kg	3.0	0.04	193	6.0	－	80	110	35%	8%	7%	(日) 1,698	(日) 328	1,432	276	(日) 3,667	(日) 708	2,667	515	
027 [ｴｱﾀﾝﾊﾟ]																				
	質量 ｴｱ消費量																			
018 001	18 kg級 1.1 m^3/min	－	0.02	74	6.0	－	80	90	35%	8%	7%	(日) 1,698	(日) 126	1,750	130	(日) 3,667	(日) 271	3,259	241	
0870 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ																				
100 [前進型]																				
	機械質量																			
060 001	40～60 kg	3.0	0.06	144	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 241	1,199	173	(日) 3,407	(日) 491	2,359	340	
080 001	70～80	3.0	0.07	147	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 246	1,199	176	(日) 3,407	(日) 501	2,359	347	
090 001	90	4.0	0.09	176	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 295	1,199	211	(日) 3,407	(日) 600	2,359	415	
210 [前後進型(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)]																				
	機械質量																			
060 001	60 kg	3.2	0.06	347	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 582	1,199	416	(日) 3,407	(日) 1,180	2,359	819	
110 001	110	4.0	0.11	427	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 716	1,199	512	(日) 3,407	(日) 1,450	2,359	1,010	
220 [前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]																				
	機械質量																			
160 001	160 kg	3.7	0.16	683	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 1,140	1,199	819	(日) 3,407	(日) 2,330	2,359	1,610	
200 001	200	4.9	0.20	909	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 1,520	1,199	1,090	(日) 3,407	(日) 3,100	2,359	2,140	
330 001	330	4.9	0.33	1,160	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 1,940	1,199	1,390	(日) 3,407	(日) 3,950	2,359	2,740	
440 001	440	7.0	0.44	1,370	6.0	－	90	130	45%	8%	9%	(日) 1,676	(日) 2,300	1,199	1,640	(日) 3,407	(日) 4,670	2,359	3,230	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
09 コンクリート機械																				
0911 コンクリートプラント																				
018 [簡易傾胴型]																				【018】骨材供給用のベルトコンベア，スキップローダを含み，セメントサイロは含まない。
	ミキサ容量×台数																			
041 001	0.4 m³× 1台	5.5	6.7	8,060	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,270	1,103	8,890	432	3,480	1,729	13,900	
051 001	0.5 × 1	7.5	7.4	8,580	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,350	1,103	9,460	432	3,710	1,729	14,800	
061 001	0.6 × 1	7.5	7.6	8,670	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,360	1,103	9,560	432	3,750	1,729	15,000	
081 001	0.8 × 1	15	9.2	11,500	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,810	1,103	12,700	432	4,970	1,729	19,900	
101 001	1.0 × 1	15	9.6	12,300	10.5	520	80	130	40%	10%	9%	157	1,930	1,103	13,600	432	5,310	1,729	21,300	
048 [全自動・強制練型]																				【048】骨材供給装置，セメント供給装置，混和剤撹拌槽，骨材供給用のベルトコンベアを含み，セメントサイロは含まない。
	能力 ミキサ容量×台数																			
051 001	30 m³/h 0.5 m³× 1台	56	26.0	28,600	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	2,660	592	16,900	274	7,840	897	25,700	
081 001	45 0.75 × 1	75	45.5	45,800	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	4,260	592	27,100	274	12,500	897	41,100	
101 001	60 1.0 × 1	91	59.2	52,900	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	4,920	592	31,300	274	14,500	897	47,500	
151 001	90 1.5 × 1	113	66.0	61,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	5,720	592	36,400	274	16,900	897	55,200	
181 001	105 1.75 × 1	148	74.2	62,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	5,810	592	37,000	274	17,100	897	56,100	
201 001	120 2.0 × 1	175	77.5	74,500	15.0	720	140	220	55%	10%	9%	93	6,930	592	44,100	274	20,400	897	66,800	
058 [全自動・傾胴型]																				【058】骨材供給用のベルトコンベアを含み，セメントサイロは含まない。
	ミキサ容量×台数																			
101 001	1.0 m³× 1台	49	50.0	46,600	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	4,380	621	28,900	278	13,000	940	43,800	
102 001	1.0 × 2	94	60.9	51,500	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	4,840	621	32,000	278	14,300	940	48,400	
152 001	1.5 × 2	105	72.9	57,200	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	5,380	621	35,500	278	15,900	940	53,800	
202 001	2.0 × 2	149	88.5	76,200	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	7,160	621	47,300	278	21,200	940	71,600	
302 001	3.0 × 2	220	120	102,000	15.0	710	130	210	55%	10%	9%	94	9,590	621	63,300	278	28,400	940	95,900	
068 [全自動・二軸強制練型]																				
	ミキサ容量×台数																			
101 001	1.0 m³× 1台	67	39.3	62,900	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	5,910	652	41,000	278	17,500	987	62,100	
151 001	1.5 × 1	101	50.0	73,500	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	6,910	652	47,900	278	20,400	987	72,500	
201 001	2.0 × 1	143	62.0	81,600	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	7,670	652	53,200	278	22,700	987	80,500	
251 001	2.5 × 1	169	90.0	86,100	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	8,090	652	56,100	278	23,900	987	85,000	
301 001	3.0 × 1	192	115	102,000	15.0	710	120	200	55%	10%	9%	94	9,590	652	66,500	278	28,400	987	101,000	
078 [強制練・パグミル型・移動型]																				【078】制御関係装置（操作盤等），骨材供給装置を含み，セメントサイロ及び水引き込み，基礎，電源，配線等の工事は含まない。
	能力 ミキサ容量×台数																			
120 001	120 m³/h 2.0 m³× 1台	140	55.0	87,800	15.0	510	90	120	55%	10%	9%	131	11,500	1,086	95,400	387	34,000	1,644	144,000	
0921 アジテータトラック(トラックミキサ)																				
012 [トラック架装型]																				
	混合容量																			
008 001	0.8～0.9 m³	63	2.7	2,860	11.0	780	160	190	40%	10%	9%	100	286	744	2,130	281	804	1,153	3,300	
016 001	1.6～1.7	138	4.0	4,340	11.0	780	160	190	40%	10%	9%	100	434	744	3,230	281	1,220	1,153	5,000	
032 001	3.0～3.2	162	7.4	6,350	11.0	780	160	190	40%	10%	9%	100	635	744	4,720	281	1,780	1,153	7,320	
044 001	4.4	213	9.2	10,600	11.0	780	160	190	40%	10%	9%	100	1,060	744	7,890	281	2,980	1,153	12,200	
0925 アジテータカー																				
016 [レール・被けん引式]																				
	運搬容量																			
020 001	2.0 m³	8.0	3.0	4,830	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	739	1,011	4,880	422	2,040	1,583	7,650	
030 001	3.0	11	4.0	5,480	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	838	1,011	5,540	422	2,310	1,583	8,670	
060 001	6.0	22	9.2	10,300	11.0	450	90	120	30%	8%	9%	153	1,580	1,011	10,400	422	4,350	1,583	16,300	
0935 コンクリートブレーサ																				
016 [レール・被けん引式]																				
	バッチ容量																			
020 001	2.0 m³	－	4.2	5,710	10.0	450	90	190	30%	8%	9%	168	959	661	3,770	447	2,550	1,058	6,040	
030 001	3.0	－	6.0	6,450	10.0	450	90	190	30%	8%	9%	168	1,080	661	4,260	447	2,880	1,058	6,820	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
0951 コンクリートポンプ車																				【0951】配管類は0955の配管を使用する。コンクリートポンプ車には，別売の直管30m，曲管2個及び先端ホース1本(いずれもビクトリックジョイントを含む)を含む。
012 [トラック架装・配管式]																				
	圧送能力																			
045 001	40～45 m³/h	82	4.8	10,600	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	1,560	1,119	11,900	349	3,700	1,931	20,500	
055 001	55	121	6.9	15,300	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	2,250	1,119	17,100	349	5,340	1,931	29,500	
070 001	70	127	7.4	15,400	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	2,260	1,119	17,200	349	5,370	1,931	29,700	
100 001	90～100	141	9.8	20,800	10.0	720	100	130	60%	10%	9%	147	3,060	1,119	23,300	349	7,260	1,931	40,200	
022 [トラック架装・ブーム式]																				
	圧送能力																			
020 001	20 m³/h	74	5.1	9,380	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	1,030	909	8,530	261	2,450	1,569	14,700	
030 001	30	103	6.7	17,600	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	1,940	909	16,000	261	4,590	1,569	27,600	
045 001	40～45	118	7.1	18,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	2,040	909	16,800	261	4,830	1,569	29,000	
060 001	55～60	127	7.6	20,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	2,260	909	18,600	261	5,350	1,569	32,200	
085 001	65～85	166	14.8	27,800	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	3,060	909	25,300	261	7,260	1,569	43,600	
110 001	90～110	199	16.0	33,000	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	3,630	909	30,000	261	8,610	1,569	51,800	
125 001	115～125	265	21.9	53,500	10.0	960	140	160	60%	10%	9%	110	5,890	909	48,600	261	14,000	1,569	83,900	
0955 コンクリートポンプ																				
100 [油圧・定置式]																				【100】レール，タイヤ走行装置は別途とする。
	圧送能力																			
035 001	30～35 m³/h	46	2.4	11,400	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	2,130	1,039	11,800	526	6,000	1,614	18,400	
075 001	40～75	87	5.4	19,600	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	3,670	1,039	20,400	526	10,300	1,614	31,600	
150 001	95～150	147	10.0	25,900	10.0	430	70	140	35%	10%	9%	187	4,840	1,039	26,900	526	13,600	1,614	41,800	
199 [0955-100付属機器]																				
	径×長さ																			
110 010	[直管] φ100 mm× 1m	-	0.01	5	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	9	4,777	24	3,314	17	10,179	51	
110 030	[直管] 100 × 3	-	0.02	7	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	12	4,777	33	3,314	23	10,179	71	
112 010	[直管] 125 × 1	-	0.01	6	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	11	4,777	29	3,314	20	10,179	61	
112 020	[直管] 125 × 2	-	0.02	8	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	14	4,777	38	3,314	27	10,179	81	
112 030	[直管] 125 × 3	-	0.03	9	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	16	4,777	43	3,314	30	10,179	92	
115 010	[直管] 150 × 1	-	0.01	8	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	14	4,777	38	3,314	27	10,179	81	
115 030	[直管] 150 × 3	-	0.03	12	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	21	4,777	57	3,314	40	10,179	122	ビクトリックジョイントを含む。
115 040	[直管] 150 × 4	-	0.04	13	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	23	4,777	62	3,314	43	10,179	132	
210 003	[曲管] 45° 100 × 0.3	-	0.01	4	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	7	4,777	19	3,314	13	10,179	41	
212 008	[曲管] 45° 125 × 0.8	-	0.02	11	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	19	4,777	53	3,314	36	10,179	112	
215 008	[曲管] 45° 150 × 0.8	-	0.02	19	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	33	4,777	91	3,314	63	10,179	193	
310 006	[曲管] 90° 100 × 0.6	-	0.01	6	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	11	4,777	29	3,314	20	10,179	61	
312 016	[曲管] 90° 125 × 1.6	-	0.03	17	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	30	4,777	81	3,314	56	10,179	173	
315 016	[曲管] 90° 150 × 1.6	-	0.04	22	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	39	4,777	105	3,314	73	10,179	224	
510 030	[中間ホース] 100 × 3	-	0.03	45	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	79	4,777	215	3,314	149	10,179	458	
512 030	[中間ホース] 125 × 3	-	0.04	63	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	111	4,777	301	3,314	209	10,179	641	
709 070	[先端ホース] 90 × 7	-	0.03	51	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	90	4,777	244	3,314	169	10,179	519	
710 070	[先端ホース] 100 × 7	-	0.04	52	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	91	4,777	248	3,314	172	10,179	529	
712 050	[先端ホース] 125 × 5	-	0.04	59	0.8	430	70	140	15%	10%	9%	1,759	104	4,777	282	3,314	196	10,179	601	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
10 舗装機械																					
1001 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ																					
018 ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力	製造能力																			
050 001	500 kg/ﾊﾞｯﾁ	30 t/h	120	40.0	56,200	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	8,260	633	35,600	398	22,400	1,004	56,400	骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び一次，二次乾式集じん機(バグフィルタ)を含み，防音装置，沈殿槽は含まない。
070 001	600～700	40	130	45.0	59,900	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	8,810	633	37,900	398	23,800	1,004	60,100	
080 001	800	50	150	65.0	79,400	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	11,700	633	50,300	398	31,600	1,004	79,700	
100 001	1,000	60	200	80.0	161,000	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	23,700	633	102,000	398	64,100	1,004	162,000	骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び乾式バグフィルタを含み，防音装置，沈殿槽は含まない。
160 001	1,500～1,600	100	290	120	177,000	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	26,000	633	112,000	398	70,400	1,004	178,000	
200 001	2,000	120	390	150	215,000	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	31,600	633	136,000	398	85,600	1,004	216,000	
300 001	3,000	180	550	230	300,000	10.0	580	170	230	40%	10%	9%	147	44,100	633	190,000	398	119,000	1,004	301,000	
028 ［ﾊﾞｯﾁ式・現場用］	ﾐｷｻ能力	製造能力																			【028】骨材供給装置，アスファルト溶解装置，石粉供給装置，重油供給装置及び乾式バグフィルタを含み，防音装置，沈殿槽及び基礎，組み立て，電源，配線等の工事は含まない。
200 001	2,000 kg/ﾊﾞｯﾁ	120 t/h	430	154	282,000	10.0	460	110	190	35%	10%	9%	175	49,400	766	216,000	491	138,000	1,189	335,000	
300 001	3,000	180	693	225	332,000	10.0	460	110	190	35%	10%	9%	175	58,100	766	254,000	491	163,000	1,189	395,000	
1002 併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ																					【1002】制御装置(操作盤等)を含み，バグフィルタ，脱臭装置及び基礎，電源，配線等の工事は含まない。
018 ［工場用］	再生能力																				
030 001	30 t/h		93	38.0	85,000	10.0	630	180	220	45%	10%	8%	144	12,200	664	56,400	376	32,000	1,077	91,500	
045 001	45		135	61.0	112,000	10.0	630	180	220	45%	10%	8%	144	16,100	664	74,400	376	42,100	1,077	121,000	
060 001	60		154	75.0	135,000	10.0	630	180	220	45%	10%	8%	144	19,400	664	89,600	376	50,800	1,077	145,000	
100 001	100		300	100	177,000	10.0	630	180	220	45%	10%	8%	144	25,500	664	118,000	376	66,600	1,077	191,000	
1003 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ																					【1003】低騒音型機械を含む。エクステンションを含む(但し，051，061は除く)。
011 ［ｸﾛｰﾗ型］	舗装幅																				
030 001	1.4～3.0 m		27	5.2	10,200	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	1,920	1,023	10,400	545	5,560	1,558	15,900	
120 001	3.0～12.0		160	23.0	62,900	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	11,800	1,023	64,300	545	34,300	1,558	98,000	
012 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)］	舗装幅																				
025 001	1.4～2.5 m		27	4.9	10,300	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	1,940	1,023	10,500	545	5,610	1,558	16,000	
031 001	1.7～3.1		37	5.9	11,100	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,090	1,023	11,400	545	6,050	1,558	17,300	
045 001	2.0～4.5		39	6.7	18,200	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,420	1,023	18,600	545	9,920	1,558	28,400	
060 001	2.4～6.0		70	13.9	27,400	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	5,150	1,023	28,000	545	14,900	1,558	42,700	
120 001	3.0～12.0		150	23.3	48,600	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	9,140	1,023	49,700	545	26,500	1,558	75,700	
013 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］	舗装幅																				
025 001	1.4～2.5 m		27	4.9	10,700	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,010	1,023	10,900	545	5,830	1,558	16,700	
031 001	1.7～3.1		37	5.9	11,300	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,120	1,023	11,600	545	6,160	1,558	17,600	
045 001	2.0～4.5		38	6.7	18,400	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,460	1,023	18,800	545	10,000	1,558	28,700	
060 001	2.4～6.0		70	13.9	27,700	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	5,210	1,023	28,300	545	15,100	1,558	43,200	
080 001	2.5～8.0		84	17.0	36,800	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	6,920	1,023	37,600	545	20,100	1,558	57,300	
120 001	3.0～12.0		150	23.3	49,100	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	9,230	1,023	50,200	545	26,800	1,558	76,500	
014 ［ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］	舗装幅																				
014 001	0.8～1.4 m		18	2.9	10,900	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,050	1,023	11,200	545	5,940	1,558	17,000	
030 001	1.4～3.0		25	5.2	15,500	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,910	1,023	15,900	545	8,450	1,558	24,100	
031 001	1.7～3.1		36	5.9	16,100	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,030	1,023	16,500	545	8,770	1,558	25,100	
045 001	2.0～4.5		49	7.4	25,700	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,830	1,023	26,300	545	14,000	1,558	40,000	
060 001	2.4～6.0		92	13.8	38,800	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	7,290	1,023	39,700	545	21,100	1,558	60,500	
021 ［ﾎｲｰﾙ型］	舗装幅																				
060 001	2.4～6.0 m		70	13.5	24,800	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,660	1,023	25,400	545	13,500	1,558	38,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
022 [ホイール型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	舗装幅																			
045 001	2.0～4.5 m	39	6.7	20,900	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,930	1,023	21,400	545	11,400	1,558	32,600	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	25,500	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,790	1,023	26,100	545	13,900	1,558	39,700	
085 001	3.0～8.5	125	21.0	50,900	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	9,570	1,023	52,100	545	27,700	1,558	79,300	
023 [ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	舗装幅																			
030 001	1.4～3.0 m	26	5.5	11,900	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	2,240	1,023	12,200	545	6,490	1,558	18,500	
045 001	2.0～4.5	39	6.7	21,700	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,080	1,023	22,200	545	11,800	1,558	33,800	
060 001	2.4～6.0	70	13.9	26,400	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,960	1,023	27,000	545	14,400	1,558	41,100	
085 001	3.0～8.5	125	21.0	52,000	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	9,780	1,023	53,200	545	28,300	1,558	81,000	
024 [ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	舗装幅																			
030 001	1.4～3.0 m	25	5.8	18,000	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,380	1,023	18,400	545	9,810	1,558	28,000	
031 001	1.7～3.1	36	6.2	18,300	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	3,440	1,023	18,700	545	9,970	1,558	28,500	
045 001	2.0～4.5	49	7.6	26,000	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,890	1,023	26,600	545	14,200	1,558	40,500	
060 001	2.4～6.0	92	13.7	37,500	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	7,050	1,023	38,400	545	20,400	1,558	58,400	
025 [ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)]	舗装幅																			
045 001	2.0～5.0 m	61	8.6	45,700	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	8,590	1,023	46,800	545	24,900	1,558	71,200	
060 001	2.3～6.0	92	13.7	57,200	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	10,800	1,023	58,500	545	31,200	1,558	89,100	
026 [ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)]	舗装幅																			
032 001	1.4～3.2 m	31	6.0	22,800	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	4,290	1,023	23,300	545	12,400	1,558	35,500	
045 001	2.0～4.5	55	7.5	48,000	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	9,020	1,023	49,100	545	26,200	1,558	74,800	
080 001	2.5～8.0	127	19.1	71,300	11.0	400	80	140	35%	10%	5%	188	13,400	1,023	72,900	545	38,900	1,558	111,000	
031 [乳剤散布装置付アスファルトフィニッシャ]	舗装幅																			
060 001	2.5～6.0 m	110	16.5	80,200	11.0	360	80	110	30%	10%	5%	196	15,700	1,302	104,000	593	47,600	1,942	156,000	
041 [グースアスファルトフィニッシャ]	舗装幅																			
045 001	2.5～4.5 m	66	12.0	40,800	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	7,180	1,023	41,700	534	21,800	1,526	62,300	
044 [グースアスファルトフィニッシャ・排出ガス対策型(第3次基準値)]	舗装幅																			
045 001	2.4～4.5 m	71	12.1	42,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	7,390	1,023	43,000	534	22,400	1,526	64,100	
051 [グースアスファルトフィニッシャ(歩道用)]	舗装幅																			
017 001	1.7 m	70	12.0	37,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	6,510	1,023	37,900	534	19,800	1,526	56,500	
061 [二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ]	舗装幅																			
050 001	2.5～5.2 m	160	27.0	93,300	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	16,400	1,023	95,400	534	49,800	1,526	142,000	
060 001	2.5～6.0	276	27.5	96,000	11.0	400	80	140	30%	10%	5%	176	16,900	1,023	98,200	534	51,300	1,526	146,000	
1004 アスファルトケットル																				
018 [定置式]	タンク容量																			
002 001	200 ℓ	−	0.20	236	6.5	−	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 345	1,378	325	(日) 3,626	(日) 856	2,308	545	
030 001	3,000	−	1.5	635	6.5	−	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 928	1,378	875	(日) 3,626	(日) 2,300	2,308	1,470	重油バーナ，バーナ用モータを含む。
060 001	6,000	−	2.0	843	6.5	−	70	110	20%	8%	7%	(日) 1,462	(日) 1,230	1,378	1,160	(日) 3,626	(日) 3,060	2,308	1,950	重油バーナ，バーナ用モータを含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1005 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ																				
022 ［自走式(ﾄﾗｯｸ架装式)］																				
	タンク容量	(走)	(作)																	
150 001	1,000～1,500 ℓ	62	7.0	1.4	5,180	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 4,310	948	4,910	(日) 2,255	(日) 11,700	1,503	7,790	架装シャシ 2t
300 001	2,000～3,000	74	8.0	1.8	6,260	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 5,210	948	5,930	(日) 2,255	(日) 14,100	1,503	9,410	架装シャシ 3～4t
400 001	4,000	113	10	2.9	7,980	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 6,640	948	7,570	(日) 2,255	(日) 18,000	1,503	12,000	架装シャシ 6.5t
600 001	6,000	146	10	2.9	9,600	11.0	－	100	150	45%	10%	7%	(日) 832	(日) 7,990	948	9,100	(日) 2,255	(日) 21,600	1,503	14,400	架装シャシ 8t
1006 ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ																				
017 ［ﾊﾝｶﾞ式］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 散布幅																			
050 001	0.4 m³ 2.0～5.0 m	3.0	0.16	212	4.8	－	100	160	40%	8%	7%	(日) 1,802	(日) 382	1,105	234	(日) 3,571	(日) 757	2,232	473	
027 ［ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式］																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 散布幅																			
022 001	0.25 m³ 1.6～2.2 m	4.0	0.21	510	4.8	－	100	160	40%	8%	7%	(日) 1,802	(日) 919	1,105	564	(日) 3,571	(日) 1,820	2,232	1,140	
1007 ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ																				【1007】基礎価格に架装シャシの価格を含まない。
100 ［ﾄﾗｯｸ架装・ﾊﾞｰﾅ加熱式］																				
	容量	(走)	(作)																	
400 001	3.0～4.0 m³	191	15	20.0	21,900	8.5	340	80	110	30%	10%	9%	261	5,720	1,396	30,600	713	15,600	2,203	48,200	架装シャシ 6.5t
200 ［ﾄﾗｯｸ架装・電気加熱式］																				
	容量	(走)	(作)																	
400 001	3.0～4.0 m³	191	63	20.0	39,900	8.5	340	80	110	30%	10%	9%	261	10,400	1,396	55,700	713	28,400	2,203	87,900	
1008 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ																				
100 ［ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	33	6.5	17,000	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	3,640	1,414	24,000	685	11,600	2,055	34,900	
085 001	5.0～8.5	39	10.0	24,000	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	5,140	1,414	33,900	685	16,400	2,055	49,300	
150 ［勾配可変型・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	27	10.8	45,400	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	9,720	1,414	64,200	685	31,100	2,055	93,300	
300 ［ﾎﾞｯｸｽ式］																				
	舗装幅 ﾎﾞｯｸｽ容量																			
075 001	3.0～7.5 m 4.0 m³	57	15.5	34,300	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	7,340	1,414	48,500	685	23,500	2,055	70,500	
085 001	5.0～8.5 4.0	57	17.0	57,500	11.0	300	50	100	25%	10%	9%	214	12,300	1,414	81,300	685	39,400	2,055	118,000	
1009 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ																				
015 ［勾配固定型］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	33	11.4	48,500	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	10,400	1,414	68,600	656	31,800	2,100	102,000	
085 001	5.0～8.5	33	13.0	55,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	12,000	1,414	79,000	656	36,700	2,100	117,000	
025 ［勾配可変型］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	58	23.0	79,800	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	17,100	1,414	113,000	656	52,300	2,100	168,000	
1010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ																				
015 ［勾配固定型］																				
	舗装幅																			
075 001	3.0～7.5 m	18	5.1	24,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	5,330	1,414	35,200	656	16,300	2,100	52,300	
085 001	5.0～8.5	20	9.0	27,900	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	5,970	1,414	39,500	656	18,300	2,100	58,600	
025 ［勾配可変型］																				
	舗装幅																			
085 001	5.0～8.5 m	18	5.8	43,700	11.0	320	50	100	30%	10%	9%	214	9,350	1,414	61,800	656	28,700	2,100	91,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1013 コンクリート簡易仕上機																				
015 ［エンジン駆動式］																				
	舗装幅																			
050 001	3.5～5.0 m	4.0	0.20	267	4.8	－	50	100	20%	8%	7%	(日) 2,771	(日) 740	1,769	472	(日) 6,308	(日) 1,680	3,154	842	
1014 コンクリート横取機																				
011 ［ホイール型］																				
	最大供給能力																			
350 001	350 m^3/h	69	14.0	30,800	10.0	320	50	100	25%	10%	9%	220	6,780	1,455	44,800	675	20,800	2,160	66,500	
1015 振動目地切機																				
015 ［舗装用］																				
	施工幅																			
085 001	3.5～8.5 m	3.0	0.40	1,180	8.5	－	60	110	30%	8%	7%	(日) 1,500	(日) 1,770	1,225	1,450	(日) 3,745	(日) 4,420	2,043	2,410	
1017 スチールフォーム																				
017 ［舗装用・軌条付］																				
	下面幅×高さ×長さ																			
253 001	25以上×20～25×300 cm	－	0.12	33	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	80	－	－	2,439	80	
303 001	25以上×28～30×300	－	0.13	37	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	90	－	－	2,439	90	
403 001	30以上×　42　×300	－	0.16	57	6.0	－	－	110	20%	8%	7%	－	－	2,439	139	－	－	2,439	139	
1018 インナバイブレータ																				
015 ［自走式］																				
	施工幅																			
085 001	3.5～8.5 m	24	7.0	20,000	11.0	340	60	110	45%	10%	9%	242	4,840	1,285	25,700	658	13,200	2,033	40,700	
1019 アスファルトスプレヤ																				
017 ［ガソリンエンジン駆動・手押し式］																				
	散布能力																			
015 001	15 ℓ/min	2.0	0.06	152	4.8	－	70	110	45%	8%	7%	(日) 2,723	(日) 414	1,608	244	(日) 5,250	(日) 798	3,341	508	
025 001	25	2.4	0.06	165	4.8	－	70	110	45%	8%	7%	(日) 2,723	(日) 449	1,608	265	(日) 5,250	(日) 866	3,341	551	
027 ［ガソリンエンジン駆動・車載式］																				
	散布能力																			
015 001	15 ℓ/min	2.0	0.03	133	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 303	1,608	214	(日) 4,804	(日) 639	3,057	407	
025 001	25	2.6	0.08	170	4.8	－	70	110	30%	8%	7%	(日) 2,277	(日) 387	1,608	273	(日) 4,804	(日) 817	3,057	520	
1020 アスファルトカーバ																				
017 ［ガソリンエンジン駆動式］																				
	能力																			
450 001	4.0～4.5 m^3/h	6.7	0.34	1,070	10.0	－	60	100	50%	8%	7%	(日) 1,608	(日) 1,720	1,265	1,350	(日) 3,717	(日) 3,980	2,230	2,390	
1022 プレーサスプレッダ																				
017 ［自走式］																				
	施工幅																			
100 001	5～9.5 m	185	41.0	87,000	9.0	320	60	120	55%	10%	10%	347	30,200	1,250	109,000	816	71,000	2,176	189,000	
1023 スリップフォームペーバ																				
011 ［コンクリート構造物用］																				【011】モールドは含まない。
060 001	縁石、ガッタ、U字溝	62	8.0	56,700	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	22,900	1,455	82,500	889	50,400	2,667	151,000	
110 001	溝、防護柵、円形水路、パラペット	110	13.0	71,200	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	28,800	1,455	104,000	889	63,300	2,667	190,000	
012 ［コンクリート舗装用］																				【012】モールドを含む。
	最大舗装幅×舗装厚																			
060 001	6m×30cm	110	23.7	83,300	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	33,700	1,455	121,000	889	74,100	2,667	222,000	【012-060】4トラック仕様を対象とする
090 001	9　×40	209	44.0	152,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	61,400	1,455	221,000	889	135,000	2,667	405,000	
100 001	10　×45	233	44.0	175,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	70,700	1,455	255,000	889	156,000	2,667	467,000	
1024 キュアリングマシン																				
017 ［自走式］																				
	施工幅																			
100 001	7～9.5 m	34	5.0～12.0	32,000	7.5	330	70	110	55%	10%	10%	404	12,900	1,455	46,600	889	28,400	2,667	85,300	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)		機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
11 道路維持用機械																					
1101 路面清掃車																					【1101】ブラシの損耗費は別途とする。
012 [ﾌﾞﾗｼ・三輪式]																					
	ホッパ容量																				
020 001	2.2 m³	146		6.8	16,700	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	1,900	849	14,200	339	5,660	1,277	21,300	
014 [ﾌﾞﾗｼ・四輪式]																					
	ホッパ容量	(走)	(作)																		
015 001	1.5 m³	154	30	7.9	24,200	10.0	640	100	170	30%	10%	7%	120	2,900	862	20,900	348	8,420	1,312	31,800	
020 001	2.5～3.1	177	30	8.9	26,600	10.0	640	100	170	30%	10%	7%	120	3,190	862	22,900	348	9,260	1,312	34,900	
015 [ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用]																					【015】後方確認モニタ，GB・TB回転数調整装置，両GB単独格納化，ホッパ内接面・テールドア・散水配管のSUSを含む。
	ホッパ容量	(走)	(作)																		
015 001	1.5 m³	154	30	6.2	25,700	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	2,930	849	21,800	339	8,710	1,277	32,800	
025 001	2.5	177	30	8.6	28,200	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	3,210	849	23,900	339	9,560	1,277	36,000	
023 [真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式]																					
	ホッパ容量	(走)	(作)																		
032 001	3.2 m³	98	32	4.4	16,100	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	1,840	849	13,700	339	5,460	1,277	20,600	
045 001	4.5	154	41	5.8	17,700	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	2,020	849	15,000	339	6,000	1,277	22,600	
055 001	5.5～6.5	178	83	11.4	27,000	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	3,080	849	22,900	339	9,150	1,277	34,500	
080 001	8.0	257	185	16.9	46,300	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	5,280	849	39,300	339	15,700	1,277	59,100	
024 [真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式]																					
	ホッパ容量	(走)	(作)																		
035 001	3.5 m³	161	91	12.4	24,500	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	2,790	849	20,800	339	8,310	1,277	31,300	
055 001	5.5～6.1	178	83	13.0	28,200	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	3,210	849	23,900	339	9,560	1,277	36,000	
026 [真空還流・ﾘﾔﾘﾌﾄ式]																					
	ホッパ容量	(走)	(作)																		
061 001	6.1 m³	181	83	11.7	29,700	10.5	640	100	170	30%	10%	7%	114	3,390	849	25,200	339	10,100	1,277	37,900	
1103 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車																					【1103】ブラシの損耗費は別途とする。
210 [ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式]																					
001 001		151		5.8	21,700	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	3,320	1,388	30,100	509	11,000	1,983	43,000	
250 [ﾄﾗｯｸ架装・両ﾌﾞﾗｼ式・自動追従型・CNG型]																					
001 001		130		7.4	34,700	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	5,310	1,388	48,200	509	17,700	1,983	68,800	
1104 ﾄﾝﾈﾙ清掃車																					【1104】ブラシの損耗費は別途とする。
250 [ﾄﾗｯｸ架装・2本ﾌﾞﾗｼ式・自動追従型]																					
001 001		167		11.2	48,200	12.0	390	90	100	25%	10%	7%	153	7,370	1,388	66,900	509	24,500	1,983	95,600	
1105 側溝清掃車																					
017 [ﾌﾞﾛﾜ式]																					
	ホッパ容量 風量																				
030 020	3.0 m³ 20 m³/min	105		3.9	11,600	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,400	1,202	13,900	362	4,200	1,810	21,000	
030 040	2.8 40	154		5.2	13,700	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,660	1,202	16,500	362	4,960	1,810	24,800	
045 040	4.5～5.0 40	180		6.8	15,300	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,850	1,202	18,400	362	5,540	1,810	27,700	
050 040	5.1 40	184		7.0	16,200	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,960	1,202	19,500	362	5,860	1,810	29,300	
090 040	9.0 40	265		12.0	24,300	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	2,940	1,202	29,200	362	8,800	1,810	44,000	
100 040	10.3 40	294		12.5	26,800	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	3,240	1,202	32,200	362	9,700	1,810	48,500	
1106 排水管清掃車																					
017 [高圧水洗浄式]																					
	ﾀﾝｸ容量 圧力																				
020 014	2.0 m³ 14 MPa	110		3.4	13,700	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,660	1,202	16,500	362	4,960	1,810	24,800	
022 054	2.2 54	154		5.7	20,900	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	2,530	1,202	25,100	362	7,570	1,810	37,800	
028 020	2.8 20	154		4.1	18,000	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	2,180	1,202	21,600	362	6,520	1,810	32,600	
053 012 (ｼﾞｪｯﾄ式)	5.3～5.8 12	180		6.6	14,500	10.5	600	100	120	30%	10%	7%	121	1,750	1,202	17,400	362	5,250	1,810	26,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1108 散水車																				
012 [トラック架装型]																				
	タンク容量																			
018 001	1,800 ℓ	64	1.9	3,800	12.0	600	110	180	35%	10%	7%	113	429	771	2,930	344	1,310	1,148	4,360	
038 001	3,800	118	3.4	5,900	12.0	600	110	180	35%	10%	7%	113	667	771	4,550	344	2,030	1,148	6,770	
065 001	5,500～6,500	132	5.1	7,700	12.0	600	110	180	35%	10%	7%	113	870	771	5,940	344	2,650	1,148	8,840	
080 001	7,500～8,000	199	7.5	9,800	12.0	600	110	180	35%	10%	7%	113	1,110	771	7,560	344	3,370	1,148	11,300	
100 001	10,000	213	8.9	11,400	12.0	600	110	180	35%	10%	7%	113	1,290	771	8,790	344	3,920	1,148	13,100	
1111 路面ヒータ																				
027 [ハンドガイド式]																				
	加熱幅×長さ / バーナ本数 / 発熱量																			
030 001	30×60 cm / 2 本 / 8 万kJ/h	－	0.04	318	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	77	1,243	395	687	218	1,924	612	
045 001	45×60 / 3 / 12	－	0.05	411	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	100	1,243	511	687	282	1,924	791	
060 001	60×60 / 4 / 16	－	0.06	514	10.5	280	60	100	25%	8%	7%	243	125	1,243	639	687	353	1,924	989	
1114 ジョイントシーラ																				
018 [可搬式]																				
	タンク容量																			
001 001	100 ℓ	4.0	0.29	978	10.0	－	80	130	45%	8%	7%	(日) 1,144	(日) 1,120	973	952	(日) 2,725	(日) 2,670	1,677	1,640	
1121 ラインマーカ																				
110 [溶融・ハンドガイド式]																				
	ライン幅 / ホッパ容量																			
020 001	15・20 cm / 80～130 kg	－	0.10	973	10.5	440	80	100	40%	8%	7%	187	182	1,243	1,210	470	457	2,067	2,010	
045 001	30・45 / 60	－	0.10	663	10.5	440	80	100	40%	8%	7%	187	124	1,243	824	470	312	2,067	1,370	
150 [溶融・車載式]																				
	ライン幅 / ホッパ容量	(走) (作)																		
030 001	15・20・30 cm / 800 kg	160 5.0	4.8	12,000	10.5	470	70	150	30%	8%	7%	155	1,860	829	9,950	419	5,030	1,314	15,800	車輌本体を含む。
510 [ペイント・ハンドガイド式]																				
	ライン幅 / 吐出量	(作)																		
020 001	15・20 cm / 1.3 ℓ/min	2.0	0.10	1,090	10.5	440	80	100	40%	8%	7%	187	204	1,243	1,350	470	512	2,067	2,250	
550 [ペイント・車載式]																				
	ライン幅 / 吐出量	(走) (作)																		
045 001	15・20・30・45 cm / 8.0 ℓ/min	160 38	2.9	23,800	10.5	410	90	120	30%	8%	7%	178	4,240	1,036	24,700	481	11,400	1,643	39,100	車輌本体を含む。
1122 溶解槽(ニーダ)																				
017 [可搬式]																				
352 001	200～350kg×2槽	6.0	0.80	2,360	9.0	530	110	130	25%	8%	7%	150	354	1,013	2,390	398	939	1,624	3,830	
1123 高視認性区画線施工機																				
100 [溶融式]																				
022 001		1.6	0.33	3,880	10.5	500	100	130	40%	8%	7%	165	640	956	3,710	413	1,600	1,590	6,170	
200 [二液反応式]		(走) (作)																		
300 001		103 30	3.5	24,300	10.5	500	100	130	40%	10%	7%	165	4,010	1,110	27,000	453	11,000	1,744	42,400	
300 [テープ貼付機]																				
400 001		－	0.06	582	10.5	500	100	130	40%	8%	7%	165	96	956	556	413	240	1,590	925	
1126 区画線消去機																				
017 [ハンドガイド式]																				
010 001		7.0	0.17	460	9.0	－	60	90	50%	8%	7%	(日) 1,787	(日) 822	1,463	673	(日) 3,981	(日) 1,830	2,654	1,220	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1131 路面切削機																				【1131】ホルダーを含み，加熱装置は含まない。ビットの損耗費は別途とする。
151 [ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	31	4.1	18,200	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	4,110	1,321	24,000	652	11,900	2,021	36,800	
050 001	0.5 ×20	71	7.0	30,500	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	6,890	1,321	40,300	652	19,900	2,021	61,600	
100 001	1.0 ×10	104	19.7	40,700	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	9,200	1,321	53,800	652	26,500	2,021	82,300	
120 001	1.2 ×15	240	23.6	47,300	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	10,700	1,321	62,500	652	30,800	2,021	95,600	
202 001	2.0 ×23	287	29.0	69,400	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	15,700	1,321	91,700	652	45,200	2,021	140,000	
152 [ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	31	4.1	19,200	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	4,340	1,321	25,400	652	12,500	2,021	38,800	
100 001	1.0 ×10	104	19.7	43,000	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	9,720	1,321	56,800	652	28,000	2,021	86,900	
153 [ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	切削幅×深さ																			
035 001	0.35m×10cm	31	4.1	20,000	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	4,520	1,321	26,400	652	13,000	2,021	40,400	
050 001	0.5 ×20	71	7.0	33,400	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	7,550	1,321	44,100	652	21,800	2,021	67,500	
100 001	1.0 ×10	96	7.0	44,900	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	10,100	1,321	59,300	652	29,300	2,021	90,700	
202 001	2.0 ×23	418	28.5	75,900	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	17,200	1,321	100,000	652	49,500	2,021	153,000	
154 [ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	切削幅×深さ																			
202 001	2.0m×23cm	418	28.5	78,000	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	17,600	1,321	103,000	652	50,900	2,021	158,000	
251 [ｸﾛｰﾗ式･廃材積込装置付]																				
	切削幅×深さ																			
100 001	1.0m×32cm	185	16.8	48,200	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	10,900	1,321	63,700	652	31,400	2,021	97,400	
120 001	1.2 ×32	185	17.2	50,200	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	11,300	1,321	66,300	652	32,700	2,021	101,000	
200 001	2.0 ×32	421	25.4	75,500	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	17,100	1,321	99,700	652	49,200	2,021	153,000	
210 001	2.1 ×32	522	31.8	90,400	14.5	310	70	100	55%	10%	7%	226	20,400	1,321	119,000	652	58,900	2,021	183,000	
1133 路上表層再生機																				【1133】ビットの損耗費は別途とする。
011 [ﾘﾐｯｸｽ用]																				
	施工幅×かきおこし深さ																			
405 001	2.3～4.0 m× 5.0cm	127	21.3	76,000	12.0	380	70	90	45%	10%	7%	201	15,300	1,542	117,000	566	43,000	2,389	182,000	
410 001	2.5～4.0 × 9.5	135	23.1	95,100	12.0	380	70	90	45%	10%	7%	201	19,100	1,542	147,000	566	53,800	2,389	227,000	
021 [ﾘﾍﾟｰﾌﾟ用]																				
	施工幅×かきおこし深さ																			
405 001	2.3～4.0 m× 5.0cm	88	14.6	55,500	12.0	380	70	90	30%	10%	7%	168	9,320	1,542	85,600	533	29,600	2,250	125,000	
1134 路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)																				
012 [間接加熱式]																				
	加熱面積 発熱量																			
034 001	13 m^2 335 万kJ/h	17	4.9	17,500	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	3,130	1,542	27,000	544	9,520	2,296	40,200	
060 001	20～23 502～586	46	12.6	43,300	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	7,750	1,542	66,800	544	23,600	2,296	99,400	
100 001	38～40 879～1,047	51	16.0	45,900	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	8,220	1,542	70,800	544	25,000	2,296	105,000	
022 [熱風循環式]																				
	加熱面積 発熱量																			
060 001	20～22 m^2 500～600 万kJ/h	59	12.9	71,100	12.0	380	70	90	35%	10%	7%	179	12,700	1,542	110,000	544	38,700	2,296	163,000	
1136 ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ																				
012 [ﾛｰﾘ接続型]																				
	施工幅×切削深さ																			
030 001	2.4m×30cm	250	18.5	65,700	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	26,500	2,006	132,000	1,013	66,600	3,329	219,000	
050 001	2.4 ×50	397	27.8	133,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	53,600	2,006	267,000	1,013	135,000	3,329	443,000	
013 [ｱｽﾌｧﾙﾄﾀﾝｸ搭載型]																				
	施工幅×切削深さ																			
030 001	2.0m×30cm	301	21.0	88,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	35,500	2,006	177,000	1,013	89,100	3,329	293,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1137 乳剤ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ																				
012 ［ﾛｰﾘ接続型］																				
	施工幅×切削深さ																			
040 001	2.0m×43cm	370	22.5	78,000	11.5	230	50	70	60%	10%	7%	403	31,400	2,006	156,000	1,013	79,000	3,329	260,000	
1141 路面安全溝切削機(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ機械)																				
012 ［湿式］																				
	施工幅																			
020 001	200 mm	10	0.20	1,970	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	782	1,479	2,910	745	1,470	3,167	6,240	
075 001	750	112	3.6	35,700	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	14,200	1,479	52,800	745	26,600	3,167	113,000	
090 001	900	121	5.3	38,100	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	15,100	1,479	56,300	745	28,400	3,167	121,000	
022 ［乾式］																				
	施工幅																			
060 001	600 mm	31	1.9	12,000	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	4,760	1,479	17,700	745	8,940	3,167	38,000	
080 001	800	80	2.5	19,500	6.0	510	100	120	75%	10%	7%	397	7,740	1,479	28,800	745	14,500	3,167	61,800	
1144 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機																				
012 ［ﾓﾝｹﾝ式］																				
	ﾓﾝｹﾝ質量	(走) (作)																		
600 001	400～600 kg	98 29	5.3	9,330	10.5	670	110	130	60%	10%	7%	151	1,410	1,110	10,400	367	3,420	1,890	17,600	
013 ［ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式］																				
	ﾌﾞﾚｰｶ質量 打撃周波数	(走) (作)																		
070 001	700 kg級 530 bpm	114 35	6.0	14,500	10.5	670	110	130	60%	10%	7%	151	2,190	1,110	16,100	367	5,320	1,890	27,400	
080 001	800 500	165 70	8.0	18,500	10.5	670	110	130	60%	10%	7%	151	2,790	1,110	20,500	367	6,790	1,890	35,000	
1151 床版上面増厚機																				
015 ［ｵﾝﾚｰﾙ式］																				
	施工幅																			
055 001	3.0～5.5 m	44	9.5	65,600	13.5	160	30	50	35%	10%	7%	377	24,700	2,689	176,000	1,218	79,900	3,896	256,000	
025 ［ｵﾌﾚｰﾙ式］																				
	施工幅																			
036 001	2.5～3.6 m	70	13.3	68,700	13.5	160	30	50	35%	10%	7%	377	25,900	2,689	185,000	1,218	83,700	3,896	268,000	
1153 ﾏｲｸﾛｻｰﾌｪｽﾏｼﾝ																				
012 ［自走式］																				
	積載質量																			
090 001	9.0 t	265	15.0	53,200	13.5	160	30	50	40%	10%	7%	400	21,300	2,689	143,000	1,241	66,000	3,970	211,000	
1158 排水性舗装機能回復機																				
012 ［自走式］																				
	作業幅																			
021 001	2.0～2.1 m	300	19.0	83,500	14.5	180	40	60	30%	10%	7%	293	24,500	2,201	184,000	1,027	85,800	3,080	257,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力	機械質量	(1) 基礎価格	(2) 標準使用年数	年間標準 (3) 運転時間	(4) 運転日数	(5) 供用日数	(6) 維持修理費率	(7) 年間管理費率	残存率	運転1時間当たり (8) 損料率	(9) 損料	供用1日当たり (10) 損料率	(11) 損料	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率	(13) 損料	供用1日当たり (14) 損料率	(15) 損料	摘要
			(kW)	(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	費率(%)	費率(%)	(%)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	(×10⁻⁶)	(円)	
1161 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ																					【1161】超低騒音型には低騒音型は含まない。ブレードの損耗費は別途とする(但し,910,920を除く)。
110 ［手動式・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
005 001	5 cm級	φ20 cm	1.0	0.01	102	7.5	－	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 185	1,420	145	(日) 4,178	(日) 426	2,507	256	
010 001	10	30	4.0	0.10	245	7.5	－	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 444	1,420	348	(日) 4,178	(日) 1,020	2,507	614	
015 001	15	45	9.0	0.18	431	7.5	－	60	100	35%	8%	7%	(日) 1,811	(日) 781	1,420	612	(日) 4,178	(日) 1,800	2,507	1,080	
211 ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ56 cm	17	0.30	1,790	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 3,790	1,420	2,540	(日) 3,964	(日) 7,100	3,049	5,460	
215 ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
030 001	30 cm級	φ75 cm	25	0.48	4,670	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 9,890	1,420	6,630	(日) 3,964	(日) 18,500	3,049	14,200	
040 001	40	96	25	0.55	4,960	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 10,500	1,420	7,040	(日) 3,964	(日) 19,700	3,049	15,100	
050 001	50	116	25	0.58	5,240	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 11,100	1,420	7,440	(日) 3,964	(日) 20,800	3,049	16,000	
060 001	60	137	25	0.65	5,800	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 12,300	1,420	8,240	(日) 3,964	(日) 23,000	3,049	17,700	
080 001	70～80	178	25	0.75	7,710	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 16,300	1,420	10,900	(日) 3,964	(日) 30,600	3,049	23,500	
230 ［乾式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ44～56 cm	19	0.50	3,180	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 6,740	1,420	4,520	(日) 3,964	(日) 12,600	3,049	9,700	
910 ［人孔外周切断機］																					
	最大切断線直径																				
180 001	φ1,800 mm		8.0	0.17	700	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 1,480	1,420	994	(日) 3,964	(日) 2,770	3,049	2,130	
920 ［側溝水平切断機・湿式］																					
	切削深	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径																			
020 001	20 cm級	φ23～48 cm	3.5	本体0.03 架台0.02	4,990	5.5	－	100	130	70%	10%	7%	(日) 2,118	(日) 10,600	1,420	7,090	(日) 3,964	(日) 19,800	3,049	15,200	レールを含む。

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
12 空気圧縮機及び送風機(原動機を含む)																					
1201 空気圧縮機																					【1201】超低騒音型には低騒音型を含まない。
031 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]																					
	吐出量	吐出圧力																			
255 024	25.5 m^3/min	2.41 MPa	327	7.3	28,000	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 19,700	835	23,400	(日) 2,163	(日) 60,600	1,236	34,600	
360 013	36	1.27/1.03	342	8.0	30,100	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 21,100	835	25,100	(日) 2,163	(日) 65,100	1,236	37,200	
032 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	吐出量	吐出圧力																			
014 007	1.4 m^3/min	0.7 MPa	13	0.40	937	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 658	835	782	(日) 2,163	(日) 2,030	1,236	1,160	
020 007	2.0	0.7	15	0.50	1,040	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 730	835	868	(日) 2,163	(日) 2,250	1,236	1,290	
025 007	2.5	0.7	19	0.60	1,190	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 835	835	994	(日) 2,163	(日) 2,570	1,236	1,470	
037 007	3.5～3.7	0.7	26	0.70	1,440	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,010	835	1,200	(日) 2,163	(日) 3,110	1,236	1,780	
050 007	5.0	0.7	39	0.80	2,090	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,470	835	1,750	(日) 2,163	(日) 4,520	1,236	2,580	
078 007	7.5～7.8	0.7	59	1.4	3,100	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 2,180	835	2,590	(日) 2,163	(日) 6,710	1,236	3,830	
110 007	10.5～11	0.7	78	2.1	4,930	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 3,460	835	4,120	(日) 2,163	(日) 10,700	1,236	6,090	
142 007	14.2	0.7	107	2.8	5,370	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 3,770	835	4,480	(日) 2,163	(日) 11,600	1,236	6,640	
190 007	18～19	0.7	140	3.4	6,330	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 4,440	835	5,290	(日) 2,163	(日) 13,700	1,236	7,820	
210 007	20～21	0.7	152	3.5	9,400	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 6,600	835	7,850	(日) 2,163	(日) 20,300	1,236	11,600	
033 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	吐出量	吐出圧力																			
037 007	3.5～3.7 m^3/min	0.7 MPa	28	0.76	1,830	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,280	835	1,530	(日) 2,163	(日) 3,960	1,236	2,260	
050 007	5.0	0.7	38	0.90	2,740	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,920	835	2,290	(日) 2,163	(日) 5,930	1,236	3,390	
078 007	7.5～7.8	0.7	62	1.2	3,770	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 2,650	835	3,150	(日) 2,163	(日) 8,150	1,236	4,660	
110 007	10.5～11	0.7	81	2.0	5,510	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 3,870	835	4,600	(日) 2,163	(日) 11,900	1,236	6,810	
190 007	18～19	0.7	118	3.2	6,790	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 4,770	835	5,670	(日) 2,163	(日) 14,700	1,236	8,390	
210 007	20～21	0.7	134	3.3	10,800	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 7,580	835	9,020	(日) 2,163	(日) 23,400	1,236	13,300	
042 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																					
	吐出量	吐出圧力																			
020 007	2.0 m^3/min	0.7 MPa	15	0.50	1,150	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 807	835	960	(日) 2,163	(日) 2,490	1,236	1,420	
075 007	7.5	0.7	59	1.4	3,430	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 2,410	835	2,860	(日) 2,163	(日) 7,420	1,236	4,240	
043 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																					
	吐出量	吐出圧力																			
017 007	1.7 m^3/min	0.7 MPa	13	0.40	1,030	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 723	835	860	(日) 2,163	(日) 2,230	1,236	1,270	
020 007	2.0	0.7	15	0.50	1,410	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 990	835	1,180	(日) 2,163	(日) 3,050	1,236	1,740	
025 007	2.5	0.7	19	0.60	1,580	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,110	835	1,320	(日) 2,163	(日) 3,420	1,236	1,950	
037 007	3.5～3.7	0.7	26	0.70	1,910	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,340	835	1,590	(日) 2,163	(日) 4,130	1,236	2,360	
051 007	5.0～5.1	0.7	37	0.80	2,820	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,980	835	2,350	(日) 2,163	(日) 6,100	1,236	3,490	
078 007	7.5～7.8	0.7	59	1.4	4,010	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 2,820	835	3,350	(日) 2,163	(日) 8,670	1,236	4,960	
110 007	10.5～11	0.7	78	2.1	5,750	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 4,040	835	4,800	(日) 2,163	(日) 12,400	1,236	7,110	
150 010	15.0	1.05	118	3.2	8,970	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 6,300	835	7,490	(日) 2,163	(日) 19,400	1,236	11,100	
170 007	17.0	0.7	135	3.1	8,070	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 5,670	835	6,740	(日) 2,163	(日) 17,500	1,236	9,970	
194 007	19.4	0.7	138	3.2	8,990	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 6,310	835	7,510	(日) 2,163	(日) 19,400	1,236	11,100	
227 007	22.7	0.7	145	3.2	11,000	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 7,720	835	9,190	(日) 2,163	(日) 23,800	1,236	13,600	
044 [可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																					
	吐出量	吐出圧力																			
017 007	1.6～1.7 m^3/min	0.7 MPa	11	0.35	1,230	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 863	835	1,030	(日) 2,163	(日) 2,660	1,236	1,520	
021 007	2.0～2.1	0.7	15	0.45	1,470	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,030	835	1,230	(日) 2,163	(日) 3,180	1,236	1,820	
028 007	2.5～2.8	0.7	19	0.47	1,680	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,180	835	1,400	(日) 2,163	(日) 3,630	1,236	2,080	
037 007	3.5～3.7	0.7	26	0.59	2,310	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 1,620	835	1,930	(日) 2,163	(日) 5,000	1,236	2,860	
050 007	5.0	0.7	37	0.80	3,060	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 2,150	835	2,560	(日) 2,163	(日) 6,620	1,236	3,780	
122 007	12.2	0.7	104	2.3	9,430	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 6,620	835	7,870	(日) 2,163	(日) 20,400	1,236	11,700	
255 007	25.5	0.7	197	3.5	13,400	13.0	－	80	140	25%	8%	4%	(日) 702	(日) 9,410	835	11,200	(日) 2,163	(日) 29,000	1,236	16,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
057 ［定置式・ﾓｰﾀ駆動・ｽｸﾘｭ型］																					
	吐出量	吐出圧力																			
017 009	1.4～1.7 m³/min	0.7～0.88 MPa	11	0.40	1,190	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	81	688	819	211	251	1,018	1,210	
024 009	1.9～2.4	0.7～0.88	15	0.43	1,630	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	111	688	1,120	211	344	1,018	1,660	
037 009	3.0～3.7	0.7～0.88	22	0.67	1,910	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	130	688	1,310	211	403	1,018	1,940	
061 009	5.2～6.1	0.7～0.88	37	0.90	2,210	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	150	688	1,520	211	466	1,018	2,250	
091 009	8.1～9.1	0.7～0.85	55	1.5	3,640	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	248	688	2,500	211	768	1,018	3,710	
124 009	11.0～12.4	0.7～0.85	75	1.8	4,650	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	316	688	3,200	211	981	1,018	4,730	
200 007	20.0	0.7	125	5.5	8,240	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	560	688	5,670	211	1,740	1,018	8,390	
285 007	28.5	0.7	160	6.2	12,200	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	830	688	8,390	211	2,570	1,018	12,400	
370 013	37.0	1.27	327	7.5	24,800	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	1,690	688	17,100	211	5,230	1,018	25,200	
520 007	52.0	0.7	302	8.1	31,900	13.0	820	120	170	25%	8%	4%	68	2,170	688	21,900	211	6,730	1,018	32,500	
1202 送風機																					
028 ［可変風量型ﾌﾞﾛﾜ］																					
	吐出量																				
030 001	30 m³/min		22	1.3	5,830	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 3,310	634	3,700	(日) 1,429	(日) 8,330	1,053	6,140	
060 001	60		30	1.3	6,240	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 3,540	634	3,960	(日) 1,429	(日) 8,920	1,053	6,570	
080 001	70～80		30	1.3	8,330	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 4,730	634	5,280	(日) 1,429	(日) 11,900	1,053	8,770	
115 001	115		37	1.6	10,000	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 5,680	634	6,340	(日) 1,429	(日) 14,300	1,053	10,500	
120 001	120		45	1.9	11,500	11.5	－	140	190	45%	8%	7%	(日) 568	(日) 6,530	634	7,290	(日) 1,429	(日) 16,400	1,053	12,100	
1203 遠心ﾌｧﾝ																					
038 ［ﾀｰﾎﾞ遠心式］																					
	風量	風圧																			
004 001	40 m³/min	6.9kPa(700 mmAq)	7.5	0.50	750	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 509	634	476	(日) 1,605	(日) 1,200	1,098	824	
008 001	75	10.8 (1,100)	22	0.80	1,070	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 727	634	678	(日) 1,605	(日) 1,720	1,098	1,170	
012 001	115	11.8 (1,200)	37	1.3	1,640	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 1,110	634	1,040	(日) 1,605	(日) 2,630	1,098	1,800	
1204 軸流ﾌｧﾝ																					
110 ［軸流式・定風量型］																					
	風量	風圧																			
006 001	50/60m³/min (50/60Hz)	0.3/0.4 kPa	0.80	0.03	87	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 59	634	55	(日) 1,605	(日) 140	1,098	96	0.3kPa≒40mmAq
014 001	120/144 (50/60)	0.4/0.6	2.2	0.06	163	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 111	634	103	(日) 1,605	(日) 262	1,098	179	
018 001	150/180 (50/60)	0.6/0.8	3.7	0.08	204	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 139	634	129	(日) 1,605	(日) 327	1,098	224	
140 001	1,400	0.2	7.5	0.55	4,330	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 2,940	634	2,750	(日) 1,605	(日) 6,950	1,098	4,750	
210 001	2,100	0.3	11	0.88	5,830	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 3,960	634	3,700	(日) 1,605	(日) 9,360	1,098	6,400	
155 ［軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)］																					【155】可変制御装置を含む。
	風量	風圧																			
200 001	2,000 m³/min	1.5 kPa	75	4.8	20,500	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 13,900	634	13,000	(日) 1,605	(日) 32,900	1,098	22,500	
210 ［反転軸流式・定風量型］																					
	風量	風圧																			
015 001	150 m³/min	2.5 kPa	5.5×2	0.50	1,280	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 869	634	812	(日) 1,605	(日) 2,050	1,098	1,410	
040 001	400	3.4	16×2	1.0	2,450	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 1,660	634	1,550	(日) 1,605	(日) 3,930	1,098	2,690	
250 ［反転軸流式・可変風量型］																					【250】可変制御装置を含む。
	風量	風圧																			
050 001	500 m³/min	4.9 kPa	30×2	1.3	3,900	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 2,650	634	2,470	(日) 1,605	(日) 6,260	1,098	4,280	
075 001	750	3.4	37×2	2.1	6,540	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 4,440	634	4,150	(日) 1,605	(日) 10,500	1,098	7,180	
100 001	1,000	2.9	37×2	3.2	8,400	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 5,700	634	5,330	(日) 1,605	(日) 13,500	1,098	9,220	
150 001	1,500	4.9	80×2	5.0	14,900	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 10,100	634	9,450	(日) 1,605	(日) 23,900	1,098	16,400	
200 001	2,000	4.9	110×2	5.5	19,500	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 13,200	634	12,400	(日) 1,605	(日) 31,300	1,098	21,400	
255 ［反転軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)］																					【255】可変制御装置を含む。
	風量	風圧																			
050 001	500 m³/min	4.9 kPa	30×2	1.3	4,840	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 3,290	634	3,070	(日) 1,605	(日) 7,770	1,098	5,310	
075 001	750	3.4	37×2	2.1	8,120	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 5,510	634	5,150	(日) 1,605	(日) 13,000	1,098	8,920	
100 001	1,000	2.9	37×2	3.2	10,600	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 7,200	634	6,720	(日) 1,605	(日) 17,000	1,098	11,600	
120 001	1,200	3.9	55×2	7.8	12,700	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 8,620	634	8,050	(日) 1,605	(日) 20,400	1,098	13,900	
150 001	1,500	4.9	80×2	8.0	21,000	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 14,300	634	13,300	(日) 1,605	(日) 33,700	1,098	23,100	
180 001	1,800	1.9	55×2	3.8	21,800	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 14,800	634	13,800	(日) 1,605	(日) 35,000	1,098	23,900	
200 001	2,000	4.9	110×2	8.2	24,200	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 16,400	634	15,300	(日) 1,605	(日) 38,800	1,098	26,600	
300 001	3,000	4.9	160×2	14.5	37,300	11.5	－	130	190	55%	8%	7%	(日) 679	(日) 25,300	634	23,600	(日) 1,605	(日) 59,900	1,098	41,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
13 建設用ﾎﾟﾝﾌﾟ(原動機を含む)																					【1301】ﾎﾟﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ，ﾊﾞﾙﾌﾞ類，圧力計及びﾓｰﾀを含み，ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ，ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾎｰｽは含まない(但し，037を除く)。15kWを越えるﾓｰﾀは起動器を含む(但し，037を除く)。
1301 小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ																					
017 [呼水・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径	全揚程																			
040 010	φ40 mm	10 m	0.40	0.02	117	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 156	824	96	(日) 2,615	(日) 306	1,681	197	
040 015	40	15	0.80	0.04	125	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 167	824	103	(日) 2,615	(日) 327	1,681	210	
040 020	40	20	1.5	0.06	161	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 215	824	133	(日) 2,615	(日) 421	1,681	271	
040 030	40	30	2.2	0.07	192	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 256	824	158	(日) 2,615	(日) 502	1,681	323	
050 010	50	10	0.80	0.04	130	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 173	824	107	(日) 2,615	(日) 340	1,681	219	
050 015	50	15	1.5	0.05	150	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 200	824	124	(日) 2,615	(日) 392	1,681	252	
050 020	50	20	2.2	0.07	170	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 227	824	140	(日) 2,615	(日) 445	1,681	286	
050 030	50	30	3.7	0.10	201	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 268	824	166	(日) 2,615	(日) 526	1,681	338	
065 010	65	10	1.5	0.06	153	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 204	824	126	(日) 2,615	(日) 400	1,681	257	
065 015	65	15	2.2	0.06	192	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 256	824	158	(日) 2,615	(日) 502	1,681	323	
065 020	65	20	3.7	0.07	195	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 260	824	161	(日) 2,615	(日) 510	1,681	328	
065 030	65	30	5.5	0.12	306	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 408	824	252	(日) 2,615	(日) 800	1,681	514	
080 010	80	10	2.2	0.07	191	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 255	824	157	(日) 2,615	(日) 499	1,681	321	
080 015	80	15	3.7	0.11	234	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 312	824	193	(日) 2,615	(日) 612	1,681	393	
080 020	80	20	5.5	0.12	267	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 356	824	220	(日) 2,615	(日) 698	1,681	449	
080 030	80	30	7.5	0.18	321	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 428	824	265	(日) 2,615	(日) 839	1,681	540	
100 010	100	10	3.7	0.12	291	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 388	824	240	(日) 2,615	(日) 761	1,681	489	
100 015	100	15	5.5	0.15	324	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 432	824	267	(日) 2,615	(日) 847	1,681	545	
100 020	100	20	7.5	0.19	363	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 484	824	299	(日) 2,615	(日) 949	1,681	610	
100 030	100	30	11	0.25	433	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 577	824	357	(日) 2,615	(日) 1,130	1,681	728	
125 010	125	10	5.5	0.19	387	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 516	824	319	(日) 2,615	(日) 1,010	1,681	651	
125 015	125	15	7.5	0.20	471	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 628	824	388	(日) 2,615	(日) 1,230	1,681	792	
125 020	125	20	11	0.23	506	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 674	824	417	(日) 2,615	(日) 1,320	1,681	851	
125 030	125	30	15	0.32	554	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 738	824	456	(日) 2,615	(日) 1,450	1,681	931	
150 010	150	10	7.5	0.27	546	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 728	824	450	(日) 2,615	(日) 1,430	1,681	918	
150 015	150	15	11	0.26	589	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 785	824	485	(日) 2,615	(日) 1,540	1,681	990	
150 020	150	20	15	0.35	627	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 836	824	517	(日) 2,615	(日) 1,640	1,681	1,050	
150 030	150	30	30	0.40	772	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,030	824	636	(日) 2,615	(日) 2,020	1,681	1,300	
027 [自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径	全揚程																			
040 005	φ40 mm	5 m	0.40	0.05	91	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 121	824	75	(日) 2,615	(日) 238	1,681	153	
040 010	40	10	0.80	0.07	105	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 140	824	87	(日) 2,615	(日) 275	1,681	177	
050 005	50	5	0.40	0.05	101	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 135	824	83	(日) 2,615	(日) 264	1,681	170	
050 010	50	10	1.5	0.06	109	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 145	824	90	(日) 2,615	(日) 285	1,681	183	
050 015	50	15	2.2	0.08	167	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 223	824	138	(日) 2,615	(日) 437	1,681	281	
065 005	65	5	0.80	0.06	121	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 161	824	100	(日) 2,615	(日) 316	1,681	203	
065 010	65	10	1.5	0.08	152	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 203	824	125	(日) 2,615	(日) 397	1,681	256	
065 015	65	15	2.2	0.09	204	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 272	824	168	(日) 2,615	(日) 533	1,681	343	
080 005	80	5	1.5	0.08	153	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 204	824	126	(日) 2,615	(日) 400	1,681	257	
080 010	80	10	2.2	0.10	204	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 272	824	168	(日) 2,615	(日) 533	1,681	343	
080 015	80	15	3.7	0.11	242	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 323	824	199	(日) 2,615	(日) 633	1,681	407	
100 015	100	15	5.5	0.12	275	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 367	824	227	(日) 2,615	(日) 719	1,681	462	
125 015	125	15	11	0.28	530	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 706	824	437	(日) 2,615	(日) 1,390	1,681	891	
150 015	150	15	15	0.30	550	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 733	824	453	(日) 2,615	(日) 1,440	1,681	925	
037 [可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型]	口径	全揚程																			【037】ﾎﾟﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ，ﾊﾞﾙﾌﾞ類，圧力計及びｴﾝｼﾞﾝを含み，ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ，ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾎｰｽは含まない。
040 030	φ40 mm	30 m	1.0	0.01	76	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 101	824	63	(日) 2,615	(日) 199	1,681	128	
050 030	50	30	2.2	0.03	104	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 139	824	86	(日) 2,615	(日) 272	1,681	175	
080 030	80	30	3.2	0.03	128	13.0	−	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 171	824	105	(日) 2,615	(日) 335	1,681	215	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1302 小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)																						【1302】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，サクションホース，デリバリホースは含まない。
017 [片吸込・モータ駆動型]	口径		全揚程																			
042 015	φ40 mm	2 段	15 m	1.5	0.11	218	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 291	824	180	(日) 2,615	(日) 570	1,681	366	
043 025	40	3	25	1.5	0.12	243	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 324	824	200	(日) 2,615	(日) 635	1,681	408	
044 030	40	4	30	2.2	0.12	305	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 407	824	251	(日) 2,615	(日) 798	1,681	513	
045 040	40	5	40	2.2	0.15	342	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 456	824	282	(日) 2,615	(日) 894	1,681	575	
052 020	50	2	20	1.5	0.10	244	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 325	824	201	(日) 2,615	(日) 638	1,681	410	
053 030	50	3	30	2.2	0.14	282	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 376	824	232	(日) 2,615	(日) 737	1,681	474	
054 035	50	4	35	3.7	0.16	359	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 479	824	296	(日) 2,615	(日) 939	1,681	603	
055 045	50	5	45	3.7	0.18	425	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 567	824	350	(日) 2,615	(日) 1,110	1,681	714	
072 020	65	2	20	2.2	0.15	301	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 401	824	248	(日) 2,615	(日) 787	1,681	506	
072 025	65	2	25	3.7	0.16	314	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 419	824	259	(日) 2,615	(日) 821	1,681	528	
073 035	65	3	35	5.5	0.18	378	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 504	824	311	(日) 2,615	(日) 988	1,681	635	
074 045	65	4	45	5.5	0.24	471	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 628	824	388	(日) 2,615	(日) 1,230	1,681	792	
075 060	65	5	60	7.5	0.26	604	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 805	824	498	(日) 2,615	(日) 1,580	1,681	1,020	
082 030	80	2	30	5.5	0.21	375	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 500	824	309	(日) 2,615	(日) 981	1,681	630	
083 040	80	3	40	7.5	0.21	456	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 608	824	376	(日) 2,615	(日) 1,190	1,681	767	
084 050	80	4	50	11	0.28	600	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 800	824	494	(日) 2,615	(日) 1,570	1,681	1,010	
085 070	80	5	70	11	0.41	716	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 954	824	590	(日) 2,615	(日) 1,870	1,681	1,200	
086 080	80	6	80	15	0.42	832	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,110	824	686	(日) 2,615	(日) 2,180	1,681	1,400	
102 040	100	2	40	11	0.35	623	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 830	824	513	(日) 2,615	(日) 1,630	1,681	1,050	
103 060	100	3	60	15	0.42	807	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,080	824	665	(日) 2,615	(日) 2,110	1,681	1,360	
104 070	100	4	70	22	0.52	978	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,300	824	806	(日) 2,615	(日) 2,560	1,681	1,640	
105 085	100	5	85	30	0.65	1,150	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,530	824	948	(日) 2,615	(日) 3,010	1,681	1,930	
132 045	125	2	45	22	0.44	893	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,190	824	736	(日) 2,615	(日) 2,340	1,681	1,500	
133 070	125	3	70	37	0.80	1,160	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,550	824	956	(日) 2,615	(日) 3,030	1,681	1,950	
134 095	125	4	95	45	0.85	1,320	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,760	824	1,090	(日) 2,615	(日) 3,450	1,681	2,220	
152 060	150	2	60	37	0.66	1,430	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 1,910	824	1,180	(日) 2,615	(日) 3,740	1,681	2,400	
153 075	150	3	75	45	0.70	1,830	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 2,440	824	1,510	(日) 2,615	(日) 4,790	1,681	3,080	
153 090	150	3	90	55	0.80	1,910	13.0	－	90	140	110%	8%	8%	(日) 1,333	(日) 2,550	824	1,570	(日) 2,615	(日) 4,990	1,681	3,210	
1311 深井戸用水中モータポンプ																						【1311】水中ケーブル，相フランジ，連成計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含む。
018 [柱状型]	口径		全揚程																			
074 020	φ65 mm	4 段	20 m	2.2	0.05	528	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 727	824	435	(日) 2,658	(日) 1,400	1,709	902	
076 035	65	6	35	3.7	0.06	586	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 806	824	483	(日) 2,658	(日) 1,560	1,709	1,000	
077 045	65	7	45	3.7	0.06	633	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 871	824	522	(日) 2,658	(日) 1,680	1,709	1,080	
082 020	80	2	20	3.7	0.08	687	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 945	824	566	(日) 2,658	(日) 1,830	1,709	1,170	
083 035	80	3	35	5.5	0.08	700	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 963	824	577	(日) 2,658	(日) 1,860	1,709	1,200	
084 050	80	4	50	7.5	0.09	748	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,030	824	616	(日) 2,658	(日) 1,990	1,709	1,280	
085 070	80	5	70	11	0.10	851	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,170	824	701	(日) 2,658	(日) 2,260	1,709	1,450	
086 075	80	6	75	11	0.11	971	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,340	824	800	(日) 2,658	(日) 2,580	1,709	1,660	
087 100	80	7	100	15	0.13	1,110	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,530	824	915	(日) 2,658	(日) 2,950	1,709	1,900	
102 020	100	2	20	5.5	0.09	731	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,010	824	602	(日) 2,658	(日) 1,940	1,709	1,250	
103 030	100	3	30	11	0.10	744	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,020	824	613	(日) 2,658	(日) 1,980	1,709	1,270	
104 040	100	4	40	11	0.11	848	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,170	824	699	(日) 2,658	(日) 2,250	1,709	1,450	
105 055	100	5	55	15	0.12	1,250	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,720	824	1,030	(日) 2,658	(日) 3,320	1,709	2,140	
106 075	100	6	75	22	0.15	1,440	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,980	824	1,190	(日) 2,658	(日) 3,830	1,709	2,460	
107 090	100	7	90	22	0.16	1,480	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,040	824	1,220	(日) 2,658	(日) 3,930	1,709	2,530	
132 035	125	2	35	15	0.17	990	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,360	824	816	(日) 2,658	(日) 2,630	1,709	1,690	
133 050	125	3	50	22	0.23	1,400	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 1,930	824	1,150	(日) 2,658	(日) 3,720	1,709	2,390	
134 075	125	4	75	30	0.23	1,740	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,390	824	1,430	(日) 2,658	(日) 4,620	1,709	2,970	
135 090	125	5	90	37	0.28	1,810	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,490	824	1,490	(日) 2,658	(日) 4,810	1,709	3,090	
152 030	150	2	30	22	0.15	1,490	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,050	824	1,230	(日) 2,658	(日) 3,960	1,709	2,550	
152 040	150	2	40	30	0.21	1,600	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,200	824	1,320	(日) 2,658	(日) 4,250	1,709	2,730	
152 045	150	2	45	37	0.23	1,770	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,440	824	1,460	(日) 2,658	(日) 4,700	1,709	3,020	
153 065	150	3	65	45	0.27	2,130	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 2,930	824	1,760	(日) 2,658	(日) 5,660	1,709	3,640	
154 085	150	4	85	55	0.34	3,150	13.0	－	90	140	115%	8%	8%	(日) 1,376	(日) 4,330	824	2,600	(日) 2,658	(日) 8,370	1,709	5,380	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1321 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1321】水中ケーブル，ケーブルバンド，ホースカップリング及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む)を含む。
017 ［普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)］																					
	口径	全揚程																			
050 005	φ50 mm	5 m	0.40	0.02	37	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 57	884	33	(日) 2,771	(日) 103	1,980	73	
050 010	50	10	0.80	0.02	51	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 78	884	45	(日) 2,771	(日) 141	1,980	101	
050 015	50	15	1.5	0.03	116	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 178	884	103	(日) 2,771	(日) 321	1,980	230	
050 020	50	20	2.2	0.03	126	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 193	884	111	(日) 2,771	(日) 349	1,980	249	
050 030	50	30	3.7	0.05	188	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 288	884	166	(日) 2,771	(日) 521	1,980	372	
080 010	80	10	1.5	0.04	144	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 221	884	127	(日) 2,771	(日) 399	1,980	285	
080 015	80	15	3.7	0.05	196	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 300	884	173	(日) 2,771	(日) 543	1,980	388	
080 020	80	20	5.5	0.06	240	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 368	884	212	(日) 2,771	(日) 665	1,980	475	
080 030	80	30	5.5	0.05	263	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 403	884	232	(日) 2,771	(日) 729	1,980	521	
100 010	100	10	3.7	0.06	222	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 340	884	196	(日) 2,771	(日) 615	1,980	440	
100 015	100	15	5.5	0.06	267	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 409	884	236	(日) 2,771	(日) 740	1,980	529	
100 020	100	20	7.5	0.14	375	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 575	884	332	(日) 2,771	(日) 1,040	1,980	743	
100 030	100	30	11	0.13	518	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 794	884	458	(日) 2,771	(日) 1,440	1,980	1,030	
150 010	150	10	7.5	0.13	319	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 489	884	282	(日) 2,771	(日) 884	1,980	632	
150 015	150	15	11	0.14	328	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 503	884	290	(日) 2,771	(日) 909	1,980	649	
150 020	150	20	15	0.18	581	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 891	884	514	(日) 2,771	(日) 1,610	1,980	1,150	
150 030	150	30	22	0.36	670	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,030	884	592	(日) 2,771	(日) 1,860	1,980	1,330	
200 010	200	10	11	0.17	446	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 684	884	394	(日) 2,771	(日) 1,240	1,980	883	
200 015	200	15	15	0.24	687	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,050	884	607	(日) 2,771	(日) 1,900	1,980	1,360	
200 020	200	20	22	0.39	798	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,220	884	705	(日) 2,771	(日) 2,210	1,980	1,580	
200 030	200	30	37	0.50	917	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,410	884	811	(日) 2,771	(日) 2,540	1,980	1,820	
250 010	250	10	22	0.43	1,010	10.5	－	100	140	115%	8%	8%	(日) 1,533	(日) 1,550	884	893	(日) 2,771	(日) 2,800	1,980	2,000	
027 ［攪拌装置付(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ)］																					
	口径	全揚程																			
080 010	φ80 mm	10 m	3.7	0.10	219	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 385	952	208	(日) 3,132	(日) 686	2,168	475	
080 015	80	15	5.5	0.10	239	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 420	952	228	(日) 3,132	(日) 749	2,168	518	
080 020	80	20	5.5	0.11	412	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 724	952	392	(日) 3,132	(日) 1,290	2,168	893	
100 010	100	10	5.5	0.10	239	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 420	952	228	(日) 3,132	(日) 749	2,168	518	
100 015	100	15	7.5	0.14	301	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 529	952	287	(日) 3,132	(日) 943	2,168	653	
100 025	100	25	11	0.19	523	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 919	952	498	(日) 3,132	(日) 1,640	2,168	1,130	
150 010	150	10	11	0.20	368	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 647	952	350	(日) 3,132	(日) 1,150	2,168	798	
150 015	150	15	11	0.21	466	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 819	952	444	(日) 3,132	(日) 1,460	2,168	1,010	
150 020	150	20	15	0.35	625	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 1,100	952	595	(日) 3,132	(日) 1,960	2,168	1,360	
200 025	200	25	37	0.86	917	10.5	－	90	130	120%	8%	8%	(日) 1,757	(日) 1,610	952	873	(日) 3,132	(日) 2,870	2,168	1,990	
1331 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1331】ポンプベース，補給水コック，軸継手，相フランジ，連成計及びモータを含む。
017 ［ﾓｰﾀ駆動型］																					
	口径	排気量																			
040 019	φ40 mm	1.9 m^3/min	3.7	0.12	473	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 806	952	450	(日) 3,079	(日) 1,460	2,132	1,010	
050 032	50	3.2	5.5	0.15	694	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 1,180	952	661	(日) 3,079	(日) 2,140	2,132	1,480	
065 045	65	4.5	7.5	0.25	940	10.5	－	90	130	115%	8%	8%	(日) 1,704	(日) 1,600	952	895	(日) 3,079	(日) 2,890	2,132	2,000	
1341 ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ																					【1341】ポンプベース，バルブ類，圧力計及びモータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，サクションホース，デリバリホースは含まない。
017 ［ﾓｰﾀ駆動型］																					
	口径	全揚程																			
040 050	φ40 mm	50 m	11	0.28	1,070	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 2,190	958	1,030	(日) 3,262	(日) 3,490	2,563	2,740	
080 050	80	50	15	0.31	1,200	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 2,450	958	1,150	(日) 3,262	(日) 3,910	2,563	3,080	
100 050	100	50	22	0.51	1,810	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 3,700	958	1,730	(日) 3,262	(日) 5,900	2,563	4,640	
150 050	150	50	45	0.90	2,920	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 5,970	958	2,800	(日) 3,262	(日) 9,530	2,563	7,480	
200 050	200	50	75	1.7	5,240	8.5	－	110	140	145%	8%	8%	(日) 2,043	(日) 10,700	958	5,020	(日) 3,262	(日) 17,100	2,563	13,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
15 電気機器																				
1501 変圧器(トランス)																				
110 [油入変圧器・単相]																				【110】トランス油を含む。
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.07	167	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	119	−	−	711	119	
020 001	20	−	0.11	217	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	154	−	−	711	154	
030 001	30	−	0.14	257	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	183	−	−	711	183	
050 001	50	−	0.19	395	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	281	−	−	711	281	
075 001	75	−	0.24	580	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	412	−	−	711	412	
100 001	100	−	0.31	705	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	501	−	−	711	501	
150 001	150	−	0.40	861	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	612	−	−	711	612	
200 001	200	−	0.49	1,100	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	782	−	−	711	782	
300 001	300	−	0.75	1,630	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,160	−	−	711	1,160	
500 001	500	−	1.2	2,760	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,960	−	−	711	1,960	
130 [油入変圧器・三相]																				【130】トランス油を含む。
	定格容量																			
020 001	20 kVA	−	0.13	302	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	215	−	−	711	215	
030 001	30	−	0.17	389	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	277	−	−	711	277	
050 001	50	−	0.24	516	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	367	−	−	711	367	
075 001	75	−	0.30	672	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	478	−	−	711	478	
100 001	100	−	0.35	812	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	577	−	−	711	577	
150 001	150	−	0.47	1,050	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	747	−	−	711	747	
200 001	200	−	0.61	1,300	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	924	−	−	711	924	
300 001	300	−	0.84	1,810	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,290	−	−	711	1,290	
500 001	500	−	1.3	2,770	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,970	−	−	711	1,970	
310 [シリコン形乾式変圧器・単相]																				【310】単体(函体を含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.12	359	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	247	−	−	689	247	
020 001	20	−	0.18	455	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	313	−	−	689	313	
030 001	30	−	0.24	552	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	380	−	−	689	380	
050 001	50	−	0.33	678	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	467	−	−	689	467	
075 001	75	−	0.46	802	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	553	−	−	689	553	
100 001	100	−	0.47	945	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	651	−	−	689	651	
150 001	150	−	0.65	1,270	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	875	−	−	689	875	
200 001	200	−	0.70	1,910	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,320	−	−	689	1,320	
300 001	300	−	0.91	2,680	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,850	−	−	689	1,850	
500 001	500	−	1.3	4,240	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,920	−	−	689	2,920	
330 [シリコン形乾式変圧器・三相]																				【330】単体(函体を含まない)
	定格容量																			
030 001	30 kVA	−	0.25	759	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	523	−	−	689	523	
050 001	50	−	0.35	998	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	688	−	−	689	688	
075 001	75	−	0.47	1,230	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	847	−	−	689	847	
100 001	100	−	0.57	1,460	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,010	−	−	689	1,010	
150 001	150	−	0.74	1,930	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,330	−	−	689	1,330	
200 001	200	−	0.95	2,310	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,590	−	−	689	1,590	
300 001	300	−	1.1	3,260	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,250	−	−	689	2,250	
500 001	500	−	1.6	5,210	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	3,590	−	−	689	3,590	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
510 [モールド形乾式変圧器・単相]																				【510】単体(函体を含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.10	392	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	270	−	−	689	270	
020 001	20	−	0.13	498	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	343	−	−	689	343	
030 001	30	−	0.18	586	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	404	−	−	689	404	
050 001	50	−	0.25	752	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	518	−	−	689	518	
075 001	75	−	0.26	878	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	605	−	−	689	605	
100 001	100	−	0.34	1,040	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	717	−	−	689	717	
150 001	150	−	0.46	1,370	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	944	−	−	689	944	
200 001	200	−	0.58	1,740	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,200	−	−	689	1,200	
300 001	300	−	0.79	2,440	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,680	−	−	689	1,680	
500 001	500	−	1.3	3,860	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,660	−	−	689	2,660	
530 [モールド形乾式変圧器・三相]																				【530】単体(函体を含まない)
	定格容量																			
010 001	10 kVA	−	0.17	479	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	330	−	−	689	330	
020 001	20	−	0.18	592	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	408	−	−	689	408	
030 001	30	−	0.20	708	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	488	−	−	689	488	
050 001	50	−	0.24	878	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	605	−	−	689	605	
075 001	75	−	0.30	1,080	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	744	−	−	689	744	
100 001	100	−	0.38	1,320	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	909	−	−	689	909	
150 001	150	−	0.58	1,740	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,200	−	−	689	1,200	
200 001	200	−	0.69	2,100	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	1,450	−	−	689	1,450	
300 001	300	−	0.95	3,000	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	2,070	−	−	689	2,070	
500 001	500	−	1.4	4,690	20.0	−	−	220	50%	8%	7%	−	−	689	3,230	−	−	689	3,230	
710 [タイトランス・単相]																				【710】トランス油を含む。
	定格容量																			
075 001	75 kVA	−	0.41	490	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	365	−	−	745	365	
100 001	100	−	0.44	603	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	449	−	−	745	449	
150 001	150	−	0.63	808	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	602	−	−	745	602	
200 001	200	−	0.64	976	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	727	−	−	745	727	
300 001	300	−	0.97	1,330	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	991	−	−	745	991	
500 001	500	−	1.5	1,800	20.0	−	−	210	60%	8%	7%	−	−	745	1,340	−	−	745	1,340	
730 [タイトランス・三相]																				【730】トランス油を含む。
	定格容量																			
075 001	75 kVA	−	0.42	565	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	402	−	−	711	402	
100 001	100	−	0.50	723	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	514	−	−	711	514	
150 001	150	−	0.65	871	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	619	−	−	711	619	
200 001	200	−	0.81	1,160	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	825	−	−	711	825	
300 001	300	−	0.93	1,600	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,140	−	−	711	1,140	
500 001	500	−	1.4	2,260	20.0	−	−	220	60%	8%	7%	−	−	711	1,610	−	−	711	1,610	
1502 高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形)																				【1502】開放形，耐塩形を除く。
018 [一般形]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	−	0.05	119	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	141	−	−	1,183	141	
200 001	200	−	0.05	130	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	154	−	−	1,183	154	
028 [地絡無方向・過電流ロック機構付]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	−	0.05	237	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	280	−	−	1,183	280	
200 001	200	−	0.05	239	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	283	−	−	1,183	283	
300 001	300	−	0.08	329	7.0	−	−	180	−	8%	7%	−	−	1,183	389	−	−	1,183	389	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
038 [地絡方向性・過電流ﾛｯｸ機構付]																				
	定格電流																			
100 001	100 A	－	0.06	515	7.0	－	－	180	－	8%	7%	－	－	1,183	609	－	－	1,183	609	
200 001	200	－	0.06	523	7.0	－	－	180	－	8%	7%	－	－	1,183	619	－	－	1,183	619	
300 001	300	－	0.08	629	7.0	－	－	180	－	8%	7%	－	－	1,183	744	－	－	1,183	744	
1504 ｷｭｰﾋﾟｸﾙ式高圧受変電設備																				
018 [CB形受電専用(屋外式)]																				
500 001	500 kVA以下	－	0.80	1,790	18.0	－	－	130	30%	8%	3%	－	－	1,158	2,070	－	－	1,158	2,070	
028 [変電専用(屋外式)]																				【028】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す)。
100 001	75～100 kVA	－	2.6	1,820	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,030	－	－	1,115	2,030	
200 001	150～200	－	3.0	2,200	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,450	－	－	1,115	2,450	
300 001	300	－	3.7	2,440	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	2,720	－	－	1,115	2,720	
400 001	400	－	4.0	2,840	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	3,170	－	－	1,115	3,170	
500 001	500	－	5.0	3,860	18.0	－	－	150	60%	8%	3%	－	－	1,115	4,300	－	－	1,115	4,300	
038 [CB形受変電用(屋外式)]																				【038】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す)。
100 001	50～100 kVA	－	2.8	2,940	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	3,060	－	－	1,041	3,060	
200 001	150～200	－	2.8	3,330	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	3,470	－	－	1,041	3,470	
300 001	300	－	3.5	3,960	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	4,120	－	－	1,041	4,120	
400 001	400	－	4.3	4,850	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	5,050	－	－	1,041	5,050	
500 001	500	－	4.8	5,400	18.0	－	－	150	40%	8%	3%	－	－	1,041	5,620	－	－	1,041	5,620	
048 [PF・S形受変電用(屋外式)]																				【048】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す)。
100 001	50～100 kVA	－	2.0	1,460	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	1,240	－	－	850	1,240	
200 001	150～200	－	2.3	1,870	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	1,590	－	－	850	1,590	
300 001	300	－	4.0	2,360	18.0	－	－	200	65%	8%	3%	－	－	850	2,010	－	－	850	2,010	
068 [ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB]																				【068】トランス，コンデンサ，計器類及びスイッチ類等の付属品を含む(諸元欄は，トランス容量の合計収容能力を示す)ただし高圧気中開閉器は含まない。
050 001	50 kVA	－	0.85	2,580	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	2,740	－	－	1,063	2,740	
100 001	100	－	1.3	2,850	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	3,030	－	－	1,063	3,030	
150 001	150	－	1.5	3,300	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	3,510	－	－	1,063	3,510	
200 001	200	－	1.8	3,950	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	4,200	－	－	1,063	4,200	
300 001	300	－	2.7	5,030	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	5,350	－	－	1,063	5,350	
500 001	500	－	3.6	6,600	18.0	－	－	160	65%	8%	3%	－	－	1,063	7,020	－	－	1,063	7,020	
1510 発動発電機																				【1510】超低騒音型には低騒音型は含まない。
017 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				
	定格容量																			
001 001	1 kVA	1.5	0.04	87	8.5	－	90	120	55%	8%	8%	(日) 1,320	(日) 115	1,118	97	(日) 2,810	(日) 244	2,108	183	
002 001	2	2.7	0.04	104	8.5	－	90	120	55%	8%	8%	(日) 1,320	(日) 137	1,118	116	(日) 2,810	(日) 292	2,108	219	
003 001	3	4.0	0.05	256	8.5	－	90	120	55%	8%	8%	(日) 1,320	(日) 338	1,118	286	(日) 2,810	(日) 719	2,108	540	
005 001	5	6.3	0.12	370	8.5	－	90	120	55%	8%	8%	(日) 1,320	(日) 488	1,118	414	(日) 2,810	(日) 1,040	2,108	780	
021 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				
	定格容量(50/60Hz)																			
001 003	2.7/3 kVA	3.4	0.10	247	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 188	1,050	259	(日) 2,020	(日) 499	1,683	416	
001 005	4.5/5	6.8	0.24	393	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 299	1,050	413	(日) 2,020	(日) 794	1,683	661	
010 060	550/600	514	9.0	26,400	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 20,100	1,050	27,700	(日) 2,020	(日) 53,300	1,683	44,400	
010 080	700/800	736	11.2	29,000	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 22,000	1,050	30,500	(日) 2,020	(日) 58,600	1,683	48,800	
010 110	1,000/1,100	1,010	12.7	36,600	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 27,800	1,050	38,400	(日) 2,020	(日) 73,900	1,683	61,600	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
022 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	定格容量(50/60Hz)																			
001 015	13/15 kVA	17	0.50	1,040	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 790	1,050	1,090	(日) 2,020	(日) 2,100	1,683	1,750	
001 020	17/20	19	0.54	1,440	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,090	1,050	1,510	(日) 2,020	(日) 2,910	1,683	2,420	
001 025	20/25	23	0.73	1,470	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,120	1,050	1,540	(日) 2,020	(日) 2,970	1,683	2,470	
001 045	37/45	42	1.2	1,860	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,410	1,050	1,950	(日) 2,020	(日) 3,760	1,683	3,130	
001 060	50/60	57	1.5	2,150	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,630	1,050	2,260	(日) 2,020	(日) 4,340	1,683	3,620	
001 075	65/75	69	1.7	2,840	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,160	1,050	2,980	(日) 2,020	(日) 5,740	1,683	4,780	
010 012	100/125	117	2.1	3,310	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,520	1,050	3,480	(日) 2,020	(日) 6,690	1,683	5,570	
010 015	125/150	134	2.9	4,350	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,310	1,050	4,570	(日) 2,020	(日) 8,790	1,683	7,320	
010 030	270/300	248	4.4	9,500	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 7,220	1,050	9,980	(日) 2,020	(日) 19,200	1,683	16,000	
023 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	定格容量(50/60Hz)																			
010 030	270/300 kVA	248	4.4	12,600	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 9,580	1,050	13,200	(日) 2,020	(日) 25,500	1,683	21,200	
010 040	350/400	357	5.5	13,900	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 10,600	1,050	14,600	(日) 2,020	(日) 28,100	1,683	23,400	
010 050	450/500	427	7.2	24,900	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 18,900	1,050	26,100	(日) 2,020	(日) 50,300	1,683	41,900	
024 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]	定格容量(50/60Hz)																			
010 030	270/300 kVA	248	4.8	14,600	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 11,100	1,050	15,300	(日) 2,020	(日) 29,500	1,683	24,600	
010 040	350/400	357	6.0	17,400	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 13,200	1,050	18,300	(日) 2,020	(日) 35,100	1,683	29,300	
031 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]	定格容量(50/60Hz)																			
001 003	2.7/3 kVA	3.4	0.10	342	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 260	1,050	359	(日) 2,020	(日) 691	1,683	576	
001 005	4.5/5	6.8	0.24	449	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 341	1,050	471	(日) 2,020	(日) 907	1,683	756	
032 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	定格容量(50/60Hz)																			
001 015	13/15 kVA	14	0.50	1,210	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 920	1,050	1,270	(日) 2,020	(日) 2,440	1,683	2,040	
001 020	17/20	19	0.54	1,560	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,190	1,050	1,640	(日) 2,020	(日) 3,150	1,683	2,630	
001 025	20/25	23	0.73	1,800	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,370	1,050	1,890	(日) 2,020	(日) 3,640	1,683	3,030	
001 035	30/35	33	0.99	1,890	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,440	1,050	1,980	(日) 2,020	(日) 3,820	1,683	3,180	
001 045	37/45	42	1.2	1,960	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,490	1,050	2,060	(日) 2,020	(日) 3,960	1,683	3,300	
001 060	50/60	57	1.5	2,450	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,860	1,050	2,570	(日) 2,020	(日) 4,950	1,683	4,120	
001 075	65/75	69	1.7	2,900	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,200	1,050	3,050	(日) 2,020	(日) 5,860	1,683	4,880	
010 010	80/100	92	1.9	3,160	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,400	1,050	3,320	(日) 2,020	(日) 6,380	1,683	5,320	
010 012	100/125	117	2.1	4,340	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,300	1,050	4,560	(日) 2,020	(日) 8,770	1,683	7,300	
010 015	125/150	134	2.9	5,060	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,850	1,050	5,310	(日) 2,020	(日) 10,200	1,683	8,520	
010 022	200/220	201	3.6	7,310	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 5,560	1,050	7,680	(日) 2,020	(日) 14,800	1,683	12,300	
010 030	270/300	248	4.4	10,000	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 7,600	1,050	10,500	(日) 2,020	(日) 20,200	1,683	16,800	
033 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	定格容量(50/60Hz)																			
001 010	10.5/13 kVA	13	0.45	1,150	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 874	1,050	1,210	(日) 2,020	(日) 2,320	1,683	1,940	
001 015	13/15	14	0.54	1,920	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,460	1,050	2,020	(日) 2,020	(日) 3,880	1,683	3,230	
001 020	17/20	19	0.64	2,270	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,730	1,050	2,380	(日) 2,020	(日) 4,590	1,683	3,820	
001 025	20/25	23	0.88	2,460	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,870	1,050	2,580	(日) 2,020	(日) 4,970	1,683	4,140	
001 045	37/45	42	1.2	2,670	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,030	1,050	2,800	(日) 2,020	(日) 5,390	1,683	4,490	
001 060	50/60	57	1.5	3,270	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,490	1,050	3,430	(日) 2,020	(日) 6,610	1,683	5,500	
010 010	80/100	92	1.9	4,470	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,400	1,050	4,690	(日) 2,020	(日) 9,030	1,683	7,520	
010 012	100/125	117	2.1	5,740	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 4,360	1,050	6,030	(日) 2,020	(日) 11,600	1,683	9,660	
010 015	125/150	134	2.9	6,730	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 5,110	1,050	7,070	(日) 2,020	(日) 13,600	1,683	11,300	
010 022	200/220	201	3.6	8,370	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 6,360	1,050	8,790	(日) 2,020	(日) 16,900	1,683	14,100	
010 030	270/300	248	3.7	13,500	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 10,300	1,050	14,200	(日) 2,020	(日) 27,300	1,683	22,700	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
034	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 定格容量(50/60Hz)																			
001 010	10.5/13 kVA	13	0.51	1,230	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 935	1,050	1,290	(日) 2,020	(日) 2,480	1,683	2,070	
001 015	13/15	14	0.54	2,100	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,600	1,050	2,210	(日) 2,020	(日) 4,240	1,683	3,530	
001 020	17/20	20	0.58	2,540	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,930	1,050	2,670	(日) 2,020	(日) 5,130	1,683	4,270	
001 025	20/25	23	0.64	2,580	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,960	1,050	2,710	(日) 2,020	(日) 5,210	1,683	4,340	
001 045	37/45	46	1.1	3,130	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,380	1,050	3,290	(日) 2,020	(日) 6,320	1,683	5,270	
001 060	50/60	57	1.5	3,670	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,790	1,050	3,850	(日) 2,020	(日) 7,410	1,683	6,180	
010 010	80/100	92	1.9	5,390	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 4,100	1,050	5,660	(日) 2,020	(日) 10,900	1,683	9,070	
010 012	100/125	117	2.1	6,260	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 4,760	1,050	6,570	(日) 2,020	(日) 12,600	1,683	10,500	
010 015	125/150	134	2.9	7,420	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 5,640	1,050	7,790	(日) 2,020	(日) 15,000	1,683	12,500	
010 022	200/220	201	3.6	10,500	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 7,980	1,050	11,000	(日) 2,020	(日) 21,200	1,683	17,700	
043	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型・大容量ﾀﾝｸ型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 定格容量(50/60Hz)																			
001 025	20/25 kVA	24	0.71	2,680	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,040	1,050	2,810	(日) 2,020	(日) 5,410	1,683	4,510	
001 045	37/45	42	1.2	3,100	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,360	1,050	3,260	(日) 2,020	(日) 6,260	1,683	5,220	
001 060	50/60	57	1.4	3,810	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,900	1,050	4,000	(日) 2,020	(日) 7,700	1,683	6,410	
010 010	80/100	91	2.2	4,850	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,690	1,050	5,090	(日) 2,020	(日) 9,800	1,683	8,160	
010 012	100/125	116	2.4	6,450	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 4,900	1,050	6,770	(日) 2,020	(日) 13,000	1,683	10,900	
010 015	125/150	135	2.7	7,470	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 5,680	1,050	7,840	(日) 2,020	(日) 15,100	1,683	12,600	
010 022	200/220	199	4.0	9,360	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 7,110	1,050	9,830	(日) 2,020	(日) 18,900	1,683	15,800	
044	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型・大容量ﾀﾝｸ型)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 定格容量(50/60Hz)																			
001 010	10.5/13 kVA	14	0.57	1,830	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 1,390	1,050	1,920	(日) 2,020	(日) 3,700	1,683	3,080	
001 025	20/25	24	0.72	2,960	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,250	1,050	3,110	(日) 2,020	(日) 5,980	1,683	4,980	
001 045	37/45	46	1.2	3,270	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 2,490	1,050	3,430	(日) 2,020	(日) 6,610	1,683	5,500	
001 060	50/60	57	1.5	4,190	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 3,180	1,050	4,400	(日) 2,020	(日) 8,460	1,683	7,050	
010 010	80/100	91	1.9	6,250	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 4,750	1,050	6,560	(日) 2,020	(日) 12,600	1,683	10,500	
010 012	100/125	116	2.1	7,540	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 5,730	1,050	7,920	(日) 2,020	(日) 15,200	1,683	12,700	
010 015	125/150	135	3.0	8,850	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 6,730	1,050	9,290	(日) 2,020	(日) 17,900	1,683	14,900	
010 022	200/220	199	4.0	11,300	10.0	－	100	120	30%	8%	8%	(日) 760	(日) 8,590	1,050	11,900	(日) 2,020	(日) 22,800	1,683	19,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
16 ウインチ類																				
1601 電動ホイスト(電動トロリ付)																				【1601】インバータ，標準操作ケーブル，スイッチ，ワイヤ及びモータ(15kWを超える場合は，起動器を含む。)を含む。
110 [低揚程]																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	0.5 t 6 m	1.0 0.30	0.10	417	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 276	606	253	(日) 1,653	(日) 689	1,010	421	
010 001	1.0 6	1.9 0.30	0.20	512	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 339	606	310	(日) 1,653	(日) 846	1,010	517	
020 001	2.0 6	2.9 0.30	0.30	683	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 452	606	414	(日) 1,653	(日) 1,130	1,010	690	
030 001	3.0 6	4.0 0.50	0.40	814	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 539	606	493	(日) 1,653	(日) 1,350	1,010	822	
050 001	5.0 8	5.9 0.60	0.70	1,350	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 894	606	818	(日) 1,653	(日) 2,230	1,010	1,360	
075 001	7.5 8	9.5 0.50×2	1.0	2,280	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,510	606	1,380	(日) 1,653	(日) 3,770	1,010	2,300	
100 001	10 8	11 0.50×2	1.3	2,700	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,790	606	1,640	(日) 1,653	(日) 4,460	1,010	2,730	
150 001	15 8	6.7×2 0.70×2	2.8	3,930	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 2,600	606	2,380	(日) 1,653	(日) 6,500	1,010	3,970	
130 [高揚程]																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	0.5 t 12 m	1.0 0.30	0.20	460	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 305	606	279	(日) 1,653	(日) 760	1,010	465	
010 001	1.0 12	1.9 0.30	0.20	555	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 367	606	336	(日) 1,653	(日) 917	1,010	561	
020 001	2.0 12	2.9 0.30	0.40	728	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 482	606	441	(日) 1,653	(日) 1,200	1,010	735	
030 001	3.0 12	4.0 0.50	0.50	939	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 622	606	569	(日) 1,653	(日) 1,550	1,010	948	
050 001	5.0 12	7.0 0.70	0.68	1,430	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 947	606	867	(日) 1,653	(日) 2,360	1,010	1,440	
075 001	7.5 12	9.5 0.36×2	1.0	2,470	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 1,640	606	1,500	(日) 1,653	(日) 4,080	1,010	2,490	
100 001	10 12	11 0.36×2	1.4	3,130	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 2,070	606	1,900	(日) 1,653	(日) 5,170	1,010	3,160	
150 001	15 12	6.7×2 0.70×2	3.0	4,700	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 3,110	606	2,850	(日) 1,653	(日) 7,770	1,010	4,750	
200 001	20 12	7.5×2 0.70×2	3.1	5,820	16.0	－	110	180	70%	8%	7%	(日) 662	(日) 3,850	606	3,530	(日) 1,653	(日) 9,620	1,010	5,880	
1602 ウインチ																				【1602】モータ(15kWを越えるモータは起動器を含む。)，モータブーリを含み，ワイヤは含まない(但し，1602-152を除く)。
111 [開放型(電動)・単胴]																				
	巻上能力 巻取容量																			
180 001	1.8t×30m/min φ16×260m	15	1.3	1,210	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,440	708	857	(日) 2,321	(日) 2,810	1,451	1,760	
280 001	2.8 ×30 22 ×200	22	2.0	1,820	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 2,160	708	1,290	(日) 2,321	(日) 4,220	1,451	2,640	
420 001	4.2 ×35 25 ×200	37	3.1	2,830	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 3,360	708	2,000	(日) 2,321	(日) 6,570	1,451	4,110	
112 [開放型(電動)・複胴]																				
	巻上能力 巻取容量																			
150 001	1.5t×42m/min φ12×850m＋φ2.12×1,020m	15	2.0	1,130	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,340	708	800	(日) 2,321	(日) 2,620	1,451	1,640	
180 001	1.8 ×30 (φ16×260m)×2	15	2.0	1,460	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,740	708	1,030	(日) 2,321	(日) 3,390	1,451	2,120	
280 001	2.8 ×30 (22×200)×2	22	3.3	2,290	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 2,720	708	1,620	(日) 2,321	(日) 5,320	1,451	3,320	
420 001	4.2 ×35 (25×200)×2	37	5.7	3,400	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 4,040	708	2,410	(日) 2,321	(日) 7,890	1,451	4,930	
152 [開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)・複胴]																				【152】エンジンを含み，ワイヤは含まない。
	巻上能力 巻取容量																			
150 001	1.5t×42m/min φ12×850m＋φ2.12×1,020m	14	3.3	1,530	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 1,820	708	1,080	(日) 2,321	(日) 3,550	1,451	2,220	
211 [密閉型(電動)・単胴]																				
	巻上能力 巻取容量																			
600 001	6.0t×90m/min φ26×500m	55	8.2	5,970	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 7,100	708	4,230	(日) 2,321	(日) 13,900	1,451	8,660	
800 001	8.0 ×90 35.5×500	75	9.0	7,920	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 9,420	708	5,610	(日) 2,321	(日) 18,400	1,451	11,500	
212 [密閉型(電動)・複胴]																				
	巻上能力 巻取容量																			
600 001	6.0t×90m/min (φ26×500m)×2	55	10.7	8,590	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 10,200	708	6,080	(日) 2,321	(日) 19,900	1,451	12,500	
800 001	8.0 ×90 (35.5×500)×2	75	12.0	12,100	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 14,400	708	8,570	(日) 2,321	(日) 28,100	1,451	17,600	
402 [電気/油圧駆動式・複胴]																				
	巻上能力 巻取容量																			
220 001	2.2t×100m/min (φ14×300m)×2	55	5.8	14,800	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 17,600	708	10,500	(日) 2,321	(日) 34,400	1,451	21,500	
300 001	3.0×100 (16×300)×2	90	7.0	19,600	14.0	－	100	160	120%	8%	7%	(日) 1,189	(日) 23,300	708	13,900	(日) 2,321	(日) 45,500	1,451	28,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1603 モータウインチ																					【1603】モータ(15kWを越える場合は起動器を含む。)を含み，ワイヤは含まない。
101 ［単胴］																					
	巻上能力	巻取容量																			
005 001	0.5t×40m/min	φ10×150m	4.1	0.23	340	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 299	682	232	(日) 2,090	(日) 711	1,176	400	
010 001	1.0 ×40	14×150	7.7	0.46	610	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 536	682	416	(日) 2,090	(日) 1,270	1,176	717	
015 001	1.5 ×40	16×200	15	0.65	832	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 730	682	567	(日) 2,090	(日) 1,740	1,176	978	
020 001	2.0 ×50	16×200	18	1.1	1,040	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 913	682	709	(日) 2,090	(日) 2,170	1,176	1,220	
030 001	3.0 ×50	18×250	28	1.7	2,320	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 2,040	682	1,580	(日) 2,090	(日) 4,850	1,176	2,730	
040 001	4.0 ×50	20×200	38	2.2	3,260	16.0	−	90	160	80%	8%	7%	(日) 878	(日) 2,860	682	2,220	(日) 2,090	(日) 6,810	1,176	3,830	
1605 チェーンブロック																					【1605】標準操作ケーブル，スイッチ，チェーン及びモータを含み，走行装置は含まない。
110 ［電動式］																					
	定格荷重	揚程																			
025 001	0.25 t	6 m	0.50	0.04	124	8.5	−	−	160	80%	8%	7%	−	−	1,772	220	−	−	1,772	220	
100 001	1.0	6	1.5	0.06	169	8.5	−	−	160	80%	8%	7%	−	−	1,772	299	−	−	1,772	299	
200 001	2.0	6	3.0	0.10	223	8.5	−	−	160	80%	8%	7%	−	−	1,772	395	−	−	1,772	395	
300 001	3.0	6	3.0	0.14	290	8.5	−	−	160	80%	8%	7%	−	−	1,772	514	−	−	1,772	514	
500 001	5.0	6	3.0	0.15	399	8.5	−	−	160	80%	8%	7%	−	−	1,772	707	−	−	1,772	707	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
17 試験測定機器																					
1701 トラックスケール																					
018 ［自動印字式］																					
	ひょう量	載台寸法																			
020 001	20 t	2.7 × 6.5 m	0.30	3.3	3,170	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	2,230	－	－	702	2,230	自動印字器本体と印字器間の配線を含み，基礎埋込金物は含まない。
040 001	30～40	3.0 × 8.0	0.30	6.1	3,920	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	2,750	－	－	702	2,750	
050 001	50	3.0 ×15.0	0.30	13.7	6,250	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	4,390	－	－	702	4,390	
060 001	60	3.0 ×15.0	0.30	14.5	8,090	12.5	－	－	260	35%	8%	7%	－	－	702	5,680	－	－	702	5,680	
1702 計量器																					【037】操作盤，ホッパ，ベルコン及びフルイ網用架台枠を含み，材料投入機器は含まない。
037 ［骨材累加算・機械式］																					
	ひょう量																				
300 001	300kg × 1槽・2桿		－	0.34	336	11.0	－	100	150	70%	8%	7%	(日) 1,059	(日) 356	815	274	(日) 2,282	(日) 767	1,521	511	
1704 CBR試験器(現場用)																					【1704】ジャッキ，圧力計及びダイヤルゲージを含む。
017 ［スクリュジャッキ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.09	1,600	14.5	－	－	100	30%	8%	7%	－	－	1,648	2,640	－	－	1,648	2,640	
027 ［油圧ジャッキ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.01	1,010	14.5	－	－	100	30%	8%	7%	－	－	1,648	1,660	－	－	1,648	1,660	
1705 平板載荷試験装置																					【1705】ジャッキ，圧力計及びダイヤルゲージを含む。
027 ［油圧ジャッキ式(手動)］																					
	載荷容量																				
005 001	50kN(5tf)		－	0.04	665	9.0	－	－	140	25%	8%	7%	－	－	1,508	1,000	－	－	1,508	1,000	
1706 グラウト流量・圧力測定装置																					【1706】電源ケーブルを含まない。
017 ［記録式］																					
	流量	圧力																			
012 060	0～120 ℓ/min	0～5.9 MPa	－	0.05	3,150	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 3,630	1,112	3,500	(日) 2,682	(日) 8,450	1,950	6,140	5.9MPa≒60kg/cm²
040 040	0～400	0～3.9	－	0.05	3,370	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 3,890	1,112	3,750	(日) 2,682	(日) 9,040	1,950	6,570	3.9MPa≒40kg/cm²
100 040	0～1,000	0～3.9	－	0.14	3,680	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 4,240	1,112	4,090	(日) 2,682	(日) 9,870	1,950	7,180	
027 ［記録式・制御装置付］																					
	流量	圧力																			
012 060	0～120 ℓ/min	0～5.9 MPa	－	0.18	4,280	11.0	－	80	110	55%	8%	7%	(日) 1,153	(日) 4,930	1,112	4,760	(日) 2,682	(日) 11,500	1,950	8,350	5.9MPa≒60kg/cm²
1707 ガス検知器																					
017 ［携帯式］																					
	検知対象																				
010 001	O_2,HC,H_2S,CO		－	－	282	3.6	－	－	200	20%	8%	7%	－	－	1,969	555	－	－	1,969	555	メタン，水素等比重の軽いガスに適用する。
028 ［定置式］																					
100 001	〔中央制御装置〕		－	－	2,830	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	3,380	－	－	1,195	3,380	メタン，水素等比重の軽いガスに適用する。
200 001	〔ガス検知センサ〕		－	－	278	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	332	－	－	1,195	332	電源遮断接点を含み，記録計，ケーブルは含まない。
500 001	〔変換器〕3点まで接続可能		－	－	424	7.0	－	－	220	35%	8%	7%	－	－	1,195	507	－	－	1,195	507	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1708 騒音・振動計測機器																				
016 [低周波騒音計]																				
	測定レベル / 測定周波数																			
143 001	～143 dB / 1～500 Hz	－	－	675	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	1,330	－	－	1,964	1,330	
017 [騒音計(普通型)]																				
	測定レベル / 測定周波数																			
130 001	～130 dB / 20～8,000 Hz	－	－	221	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	434	－	－	1,964	434	
027 [振動レベル計]																				
	測定レベル / 測定周波数																			
120 001	～120 dB / 1～80 Hz	－	0.01	382	5.5	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,964	750	－	－	1,964	750	
037 [レベルレコーダ]																				
100 001	〔1ch〕 10・25・50 dB	－	0.01	435	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	721	－	－	1,657	721	
200 001	〔2ch〕 50	－	0.01	761	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	1,260	－	－	1,657	1,260	
048 [騒音・振動データレコーダ]																				
	測定周波数																			
200 001	～20 kHz	－	0.01	360	7.0	－	－	150	25%	8%	7%	－	－	1,657	597	－	－	1,657	597	
1709 沈下・傾斜測定機器																				
018 [沈下計]																				
	測定範囲																			
100 001	〔水盛式本体〕 ±20・50 mm	－	0.01	182	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	335	－	－	1,841	335	
100 002	〔水盛式用水槽(自動給水装置付)〕	2.0	0.04	192	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	353	－	－	1,841	353	給水ポンプ，各水槽一式を含む。
200 001	〔水圧式〕 ±50～500	－	0.01	230	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	423	－	－	1,841	423	
028 [傾斜計]																				
	測定範囲																			
010 001	〔振り子式〕 ±1・5・10 度	－	0.01	147	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	271	－	－	1,841	271	
038 [沈下・傾斜兼用警報記録装置]																				
060 001	〔 6打点記録用〕 上下限の警報付	－	0.05	1,840	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	2,930	－	－	1,593	2,930	
120 001	〔12打点記録用〕 上下限の警報付	－	0.05	2,120	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	3,380	－	－	1,593	3,380	
048 [デジタル・自動計測装置]																				
	測定範囲																			
060 001	30～60チャンネル	－	0.01	806	9.0	－	－	150	50%	8%	7%	－	－	1,593	1,280	－	－	1,593	1,280	
1710 粉塵計																				
017 [携帯用]																				
	測定範囲																			
010 001	0.001～4 mg/m³	－	－	268	3.6	－	－	140	50%	8%	7%	－	－	3,409	914	－	－	3,409	914	
1711 濁度計																				
017 [携帯用]																				
	測定範囲																			
010 001	0～400 ppm	－	－	550	7.0	－	－	150	30%	8%	7%	－	－	1,705	938	－	－	1,705	938	
1712 自動測量機器																				
017 [シールド工事用]																				
010 001		－	－	－	9.0	－	－	190	30%	8%	7%	－	－	1,140	－	－	－	1,140	－	
1713 トータルステーション																				
017 [2級以上]																				
	測角表示単位 / 測距精度																			
010 001	10秒 / 5mm＋5ppm×D	－	0.006	1,050	9.0	－	－	220	30%	8%	7%	－	－	985	1,030	－	－	985	1,030	
1714 RI水分密度計																				
017 [透過型]																				
	湿潤密度																			
010 001	1～2.5 t/m³	－	0.05	3,510	5.5	－	－	160	25%	8%	7%	－	－	1,841	6,460	－	－	1,841	6,460	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1715 超音波探傷装置																				
017 ［携帯用］																				
010 001	チャンネル数 1	−	0.004	1,060	5.5	−	−	160	25%	8%	7%	−	−	1,841	1,950	−	−	1,841	1,950	
027 ［標準用］																				
010 001	チャンネル数 2	−	0.03	8,000	7.0	−	−	170	35%	8%	7%	−	−	1,546	12,400	−	−	1,546	12,400	自動高速走査方式。データ処理装置を含む。
1716 路面平坦性試験装置																				
017 ［非接触式］																				
100 001	計測分解能力 0.25 mm	−	0.01	2,250	7.0	−	−	170	35%	8%	7%	−	−	1,546	3,480	−	−	1,546	3,480	
1717 路面横断形状測定装置																				
017 ［非接触式］																				
100 001	計測精度 −2〜+2 mm	−	0.08	6,340	7.0	−	−	170	35%	8%	7%	−	−	1,546	9,800	−	−	1,546	9,800	
1799 その他試験測定機器																				
017 〔携帯用〕		(不定)	(不定)	−	5.5	−	−	160	25%	8%	7%	−	−	1,841	−	−	−	1,841	−	
027 〔器具類〕		(不定)	(不定)	−	7.0	−	−	180	35%	8%	7%	−	−	1,460	−	−	−	1,460	−	
037 〔電気による測定器〕		(不定)	(不定)	−	9.0	−	−	200	50%	8%	7%	−	−	1,194	−	−	−	1,194	−	
047 〔設備機械〕		(不定)	(不定)	−	12.5	−	−	220	25%	8%	7%	−	−	793	−	−	−	793	−	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
18 鋼橋・PC橋架設用仮設備機器																				
1801 架設桁																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	483	10.0	－	－	110	35%	8%	10%	－	－	1,864	900	－	－	1,864	900	
1802 ベント																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	468	10.0	－	－	120	25%	8%	10%	－	－	1,625	761	－	－	1,625	761	
1803 門型クレーン																				
100 [フレーム]																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	633	9.0	－	－	140	50%	8%	10%	－	－	1,683	1,070	－	－	1,683	1,070	
200 [走行装置]																				【200】門型クレーン1基分(駆動車輪・従動車輪とも両脚分)
	定格吊荷重																			
010 001	10 t用	3.7×2	2.3	3,240	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	5,790	－	－	1,786	5,790	
015 001	15	3.7×2	2.3	4,090	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	7,300	－	－	1,786	7,300	
020 001	20	3.7×2	2.4	4,640	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	8,290	－	－	1,786	8,290	
030 001	30	5.5×2	2.7	8,230	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	14,700	－	－	1,786	14,700	
040 001	40	5.5×2	3.4	12,300	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	22,000	－	－	1,786	22,000	
060 001	60	7.5×2	3.9	14,800	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	26,400	－	－	1,786	26,400	
080 001	80	7.5×2	4.5	19,600	9.0	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	1,786	35,000	－	－	1,786	35,000	
510 [電動ホイスト(普通型)]																				
	定格吊荷重 揚程	巻上 横行																		
050 001	5.0 t 12 m	7.0 0.7	0.68	1,610	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	3,260	－	－	2,027	3,260	
075 001	7.5 12	9.5 0.36×2	1.0	2,780	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	5,640	－	－	2,027	5,640	
100 001	10 12	11 0.36×2	1.4	3,530	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	7,160	－	－	2,027	7,160	
150 001	15 12	6.7×2 0.70×2	3.0	5,300	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	10,700	－	－	2,027	10,700	
200 001	20 12	7.5×2 0.70×2	3.1	6,570	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	13,300	－	－	2,027	13,300	
520 [電動ホイスト(ダブルレール型)]																				
	定格吊荷重 揚程	巻上 横行																		
050 001	5.0 t 24 m	7.0 0.50×2	1.2	3,000	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	6,080	－	－	2,027	6,080	
075 001	7.5 24	9.5 0.36×2	1.5	4,610	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	9,340	－	－	2,027	9,340	
100 001	10 24	11 0.36×2	1.9	5,510	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	11,200	－	－	2,027	11,200	
150 001	15 24	6.7×2 0.45×2	2.8	7,600	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	15,400	－	－	2,027	15,400	
200 001	20 24	7.5×2 0.45×2	3.2	8,180	8.0	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	2,027	16,600	－	－	2,027	16,600	
1806 チェーンブロック(橋梁架設用)																				
017 [手動式]																				
	定格荷重 揚程																			
002 001	2.0 t 3.0 m	－	0.03	46	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	97	－	－	2,116	97	
003 001	3.0 3.0	－	0.04	66	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	140	－	－	2,116	140	
005 001	5.0 3.0	－	0.06	94	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	199	－	－	2,116	199	
010 001	10 3.5	－	0.10	174	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	368	－	－	2,116	368	
015 001	15 3.5	－	0.20	328	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	694	－	－	2,116	694	
020 001	20 7.0	－	0.38	619	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	1,310	－	－	2,116	1,310	
030 001	30 7.0	－	0.55	1,060	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	2,240	－	－	2,116	2,240	
040 001	40 7.0	－	0.82	1,550	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	3,280	－	－	2,116	3,280	
050 001	50 7.0	－	1.1	2,050	8.0	－	－	140	80%	8%	7%	－	－	2,116	4,340	－	－	2,116	4,340	
027 [電動チェーンブロック]																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	5.0 t 7.0 m	3.0 0.75	0.31	850	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	2,310	－	－	2,713	2,310	
010 001	10 7.0	3.0×2 0.75	0.44	1,450	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	3,930	－	－	2,713	3,930	
015 001	15 7.0	3.0×2 0.75×2	0.49	2,090	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	5,670	－	－	2,713	5,670	
020 001	20 7.0	3.0×2 0.75×2	0.62	2,630	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	7,140	－	－	2,713	7,140	
030 001	30 7.0	3.0×2 0.75×2	0.71	4,010	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	10,900	－	－	2,713	10,900	
040 001	40 7.0	3.0×2 0.75×2	0.90	5,230	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	14,200	－	－	2,713	14,200	
050 001	50 7.0	3.0×2 0.75×2	1.2	7,640	8.0	－	－	100	60%	8%	7%	－	－	2,713	20,700	－	－	2,713	20,700	
037 [電動チェーンブロック(高揚程型)]																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
005 001	5.0 t 50 m	3.0 0.75	0.40	1,400	8.0	－	－	120	45%	8%	7%	－	－	2,104	2,950	－	－	2,104	2,950	
010 001	10 50	3.0×2 0.75×2	0.75	2,340	8.0	－	－	120	45%	8%	7%	－	－	2,104	4,920	－	－	2,104	4,920	
015 001	15 50	3.0×2 0.75×2	1.5	3,500	8.0	－	－	120	45%	8%	7%	－	－	2,104	7,360	－	－	2,104	7,360	
020 001	20 50	3.0×2 0.75×2	1.8	4,970	8.0	－	－	120	45%	8%	7%	－	－	2,104	10,500	－	－	2,104	10,500	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1807 ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ																				
	定格荷重																			
002 001	2.0 t	-	0.03	33	8.0	-	-	100	65%	8%	7%	-	-	2,775	92	-	-	2,775	92	
003 001	3.0	-	0.04	43	8.0	-	-	100	65%	8%	7%	-	-	2,775	119	-	-	2,775	119	
005 001	5.0	-	0.06	71	8.0	-	-	100	65%	8%	7%	-	-	2,775	197	-	-	2,775	197	
1808 巻上機																				
	定格荷重 揚程	巻上 横行																		
200 001	20 t 20 m	15 1.5	2.3	6,780	9.0	-	-	90	50%	8%	7%	-	-	2,654	18,000	-	-	2,654	18,000	
300 001	30 20	22 2.2	3.4	9,370	9.0	-	-	90	50%	8%	7%	-	-	2,654	24,900	-	-	2,654	24,900	
400 001	40 20	11×2 2.2	7.3	12,500	9.0	-	-	90	50%	8%	7%	-	-	2,654	33,200	-	-	2,654	33,200	
600 001	60 20	11×2 3.7	8.9	19,100	9.0	-	-	90	50%	8%	7%	-	-	2,654	50,700	-	-	2,654	50,700	
800 001	80 20	15×2 3.7	9.9	26,100	9.0	-	-	90	50%	8%	7%	-	-	2,654	69,300	-	-	2,654	69,300	
1809 ｳｲﾝﾁ(橋梁架設用)																				
017 [単胴式]																				【017】ワイヤロープは含まない。
	直引能力																			
010 001	9.8 kN (1.0t)	7.5	0.70	860	9.5	-	-	110	75%	8%	7%	-	-	2,335	2,010	-	-	2,335	2,010	
020 001	20 (2.0)	7.5	1.2	1,450	9.5	-	-	110	75%	8%	7%	-	-	2,335	3,390	-	-	2,335	3,390	
030 001	29 (3.0)	15	1.6	3,230	9.5	-	-	110	75%	8%	7%	-	-	2,335	7,540	-	-	2,335	7,540	
018 [単胴式・PC鋼線引込み用]																				
	直引能力																			
030 001 ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御	29 kN (3.0t)	28	1.5	7,550	6.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	3,761	28,400	-	-	3,761	28,400	
027 [複胴式]																				【027】ワイヤロープは含まない。
	直引能力																			
020 001	20 kN (2.0t)	15	2.1	4,630	9.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	2,854	13,200	-	-	2,854	13,200	
030 001	29 (3.0)	22	3.2	6,300	9.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	2,854	18,000	-	-	2,854	18,000	
040 001	39 (4.0)	30	4.2	8,020	9.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	2,854	22,900	-	-	2,854	22,900	
050 001	49 (5.0)	37	5.5	10,700	9.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	2,854	30,500	-	-	2,854	30,500	
060 001	59 (6.0)	45	7.8	15,400	9.5	-	-	90	75%	8%	7%	-	-	2,854	44,000	-	-	2,854	44,000	
037 [油圧複胴式]																				【037】ワイヤロープは含まない。
	直引能力 最大巻取速度																			
030 001	29 kN (3.0t) 45 m/min	30	5.1	12,800	9.5	-	-	130	75%	8%	7%	-	-	1,976	25,300	-	-	1,976	25,300	
040 001	39 (4.0) 45	37	6.0	18,200	9.5	-	-	130	75%	8%	7%	-	-	1,976	36,000	-	-	1,976	36,000	
060 001	59 (6.0) 45	55	9.1	22,000	9.5	-	-	130	75%	8%	7%	-	-	1,976	43,500	-	-	1,976	43,500	
057 [油圧ｳｲﾝﾁ遠隔操作盤(鋼橋用)]																				
	操作可能ｳｲﾝﾁ台数																			
030 001	2 台	-	-	2,190	5.0	-	-	150	60%	8%	10%	-	-	2,533	5,550	-	-	2,533	5,550	
040 001	3	-	-	3,280	5.0	-	-	150	60%	8%	10%	-	-	2,533	8,310	-	-	2,533	8,310	
1810 油圧ｼﾞｬｯｷ(橋梁架設用)																				
017 [ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ付]																				【017】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001 複動	196 kN (20t) 200 mm	-	0.03	236	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	609	-	-	2,582	609	
030 001 複動	294 (30) 200	-	0.05	284	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	733	-	-	2,582	733	
050 001 複動	490 (50) 200	-	0.09	395	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	1,020	-	-	2,582	1,020	
075 001 複動	736 (75) 200	-	0.13	489	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	1,260	-	-	2,582	1,260	
100 001 複動	981 (100) 200	-	0.16	589	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	1,520	-	-	2,582	1,520	
150 001 複動	1,470 (150) 200	-	0.24	855	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	2,210	-	-	2,582	2,210	
200 001 複動	1,960 (200) 200	-	0.31	1,110	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	2,870	-	-	2,582	2,870	
300 001 複動	2,940 (300) 200	-	0.57	1,600	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	4,130	-	-	2,582	4,130	
400 001 複動	3,920 (400) 200	-	0.79	2,660	7.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,582	6,870	-	-	2,582	6,870	
019 [ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型・安全ﾅｯﾄ無]																				【019】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001 複動	196 kN (20t) 200 mm	-	0.02	202	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	534	-	-	2,642	534	
030 001 複動	294 (30) 200	-	0.04	246	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	650	-	-	2,642	650	
050 001 複動	490 (50) 200	-	0.06	304	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	803	-	-	2,642	803	
075 001 複動	736 (75) 200	-	0.08	388	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	1,030	-	-	2,642	1,030	
100 001 複動	981 (100) 200	-	0.09	455	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	1,200	-	-	2,642	1,200	
150 001 複動	1,470 (150) 200	-	0.17	599	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	1,580	-	-	2,642	1,580	
200 001 複動	1,960 (200) 200	-	0.28	823	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	2,170	-	-	2,642	2,170	
600 001 複動	5,880 (600) 100	-	0.70	2,280	7.5	-	-	110	65%	8%	7%	-	-	2,642	6,020	-	-	2,642	6,020	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
029 [ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	複動 196 kN (20t) 175 mm	-	0.05	174	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	439	-	-	2,521	439	
030 001	複動 294 (30) 175	-	0.06	208	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	524	-	-	2,521	524	
050 001	複動 490 (50) 175	-	0.08	270	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	681	-	-	2,521	681	
100 001	複動 981 (100) 175	-	0.19	463	7.5	-	-	110	55%	8%	7%	-	-	2,521	1,170	-	-	2,521	1,170	
039 [支承取替え用]																				【039】補修工事用
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
100 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 981 kN (100t) 30 mm	-	0.04	629	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	1,310	-	-	2,089	1,310	
150 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 1,470 (150) 30	-	0.05	962	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	2,010	-	-	2,089	2,010	
200 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 1,960 (200) 50	-	0.08	1,280	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	2,670	-	-	2,089	2,670	
300 001	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り 2,940 (300) 50	-	0.18	1,900	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	3,970	-	-	2,089	3,970	
400 001	複動 3,920 (400) 50	-	0.23	2,270	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	4,740	-	-	2,089	4,740	
500 001	複動 4,900 (500) 50	-	0.28	2,590	7.5	-	-	120	35%	8%	7%	-	-	2,089	5,410	-	-	2,089	5,410	
1811 ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ																				【1811】ポンプは含まない。
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
035 001	343 kN (35t) 200 mm	-	0.03	723	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	1,590	-	-	2,200	1,590	
050 001	490 (50) 200	-	0.04	895	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	1,970	-	-	2,200	1,970	
100 001	981 (100) 200	-	0.07	1,260	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	2,770	-	-	2,200	2,770	
120 001	1,180 (120) 200	-	0.08	1,320	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	2,900	-	-	2,200	2,900	
200 001	1,960 (200) 200	-	0.16	2,050	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	4,510	-	-	2,200	4,510	
1812 ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
025 001	爪付 245 kN (25t) 250 mm	-	0.05	265	7.5	-	-	120	55%	8%	7%	-	-	2,311	612	-	-	2,311	612	
035 001	爪付 343 (35) 250	-	0.07	348	7.5	-	-	120	55%	8%	7%	-	-	2,311	804	-	-	2,311	804	
1813 油圧ｼﾞｬｯｷ送り台																				
	最大積載荷重 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150 mm	-	0.02	106	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	339	-	-	3,196	339	
030 001	294 (30) 150	-	0.03	158	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	505	-	-	3,196	505	
050 001	490 (50) 150	-	0.05	251	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	802	-	-	3,196	802	
075 001	736 (75) 150	-	0.07	351	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	1,120	-	-	3,196	1,120	
100 001	981 (100) 150	-	0.09	430	7.0	-	-	80	30%	8%	7%	-	-	3,196	1,370	-	-	3,196	1,370	
1814 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ																				
017 [手動式]																				【017】ホース, ゲージを含む。
010 001	複動ｼﾞｬｯｷ用	-	0.04	414	7.5	-	-	140	55%	8%	7%	-	-	1,981	820	-	-	1,981	820	
027 [電動式]																				【027】コントロールユニット, ホース及びゲージを含む。
020 001	2連動	1.5	0.07	1,320	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	2,820	-	-	2,133	2,820	
030 001	2連動	2.2	0.13	1,760	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	3,750	-	-	2,133	3,750	
040 001	2連動	3.7	0.27	2,460	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	5,250	-	-	2,133	5,250	
1815 重量台車																				
110 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]																				
	積載能力																			
010 001	10 t	-	0.50	420	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,020	-	-	2,433	1,020	
015 001	15	-	0.60	443	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,080	-	-	2,433	1,080	
020 001	20	-	0.80	507	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,230	-	-	2,433	1,230	
030 001	30	-	1.0	717	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	1,740	-	-	2,433	1,740	
040 001	40	-	1.3	826	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	2,010	-	-	2,433	2,010	
060 001	60	-	1.6	1,040	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	2,530	-	-	2,433	2,530	
080 001	80	-	2.3	1,380	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	3,360	-	-	2,433	3,360	
100 001	100	-	2.6	1,710	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	4,160	-	-	2,433	4,160	
120 001	120	-	4.1	2,210	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	5,380	-	-	2,433	5,380	
150 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型]																				
	積載能力																			
040 001	40 t	-	1.6	1,260	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	3,070	-	-	2,433	3,070	
060 001	60	-	1.9	1,760	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	4,280	-	-	2,433	4,280	
080 001	80	-	3.0	2,580	9.0	-	-	100	60%	8%	13%	-	-	2,433	6,280	-	-	2,433	6,280	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
210 ［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］																				
	積載能力																			
030 001	30 t	－	1.5	922	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	2,140	－	－	2,322	2,140	
040 001	40	－	1.7	1,090	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	2,530	－	－	2,322	2,530	
060 001	60	－	2.0	1,260	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	2,930	－	－	2,322	2,930	
080 001	80	－	2.8	1,570	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,650	－	－	2,322	3,650	
250 ［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］																				
	積載能力																			
040 001	40 t	－	2.0	1,610	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,740	－	－	2,322	3,740	
060 001	60	－	2.8	2,300	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	5,340	－	－	2,322	5,340	
080 001	80	－	4.0	3,250	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	7,550	－	－	2,322	7,550	
410 ［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型］																				
	積載能力																			
010 001	10 t	－	1.6	1,320	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,070	－	－	2,322	3,070	
015 001	15	－	1.8	1,420	9.0	－	－	100	50%	8%	13%	－	－	2,322	3,300	－	－	2,322	3,300	
440 ［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］																				
	積載能力																			
030 001	30 t	－	3.0	2,130	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,070	－	－	2,378	5,070	
040 001	40	－	3.2	2,290	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,450	－	－	2,378	5,450	
050 001	50	－	3.5	2,460	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	5,850	－	－	2,378	5,850	
060 001	60	－	3.9	2,690	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	6,400	－	－	2,378	6,400	
070 001	70	－	4.2	2,850	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	6,780	－	－	2,378	6,780	
080 001	80	－	4.6	3,030	9.0	－	－	100	55%	8%	13%	－	－	2,378	7,210	－	－	2,378	7,210	
1816 自走台車																				
100 ［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］																				【100】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
	積載能力																			
040 001	40 t	3.7×2	4.5	4,750	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	12,800	－	－	2,700	12,800	
060 001	60	5.5×2	5.0	6,490	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	17,500	－	－	2,700	17,500	
080 001	80	5.5×2	5.7	7,970	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	21,500	－	－	2,700	21,500	
120 001	120	5.5×2	6.4	10,900	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	29,400	－	－	2,700	29,400	
160 001	160	7.5×2	7.7	14,200	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	38,300	－	－	2,700	38,300	
200 ［ｸﾚｰﾝ搭載用］																				【200】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
	積載能力																			
020 001	20 t	1.5×2	6.3	5,080	8.0	－	－	100	65%	8%	13%	－	－	2,700	13,700	－	－	2,700	13,700	
1818 多軸式特殊台車																				
010 ［自走式］																				
	積載能力																			
165 001	165 t	320	35.7	153,000	10.5	－	－	90	65%	8%	13%	－	－	2,497	382,000	－	－	2,497	382,000	
250 001	250	354	40.0	171,000	10.5	－	－	90	65%	8%	13%	－	－	2,497	427,000	－	－	2,497	427,000	
020 ［非自走式］																				
	積載能力																			
085 001	85 t	－	16.0	58,500	10.5	－	－	70	65%	8%	13%	－	－	3,211	188,000	－	－	3,211	188,000	
175 001	175	－	28.3	104,000	10.5	－	－	70	65%	8%	13%	－	－	3,211	334,000	－	－	3,211	334,000	
1819 油圧昇降ｼﾞｬｯｷ本体（ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ）																				
	昇降能力 揚程																			
150 001	1,470 kN (150t) 1.4～3.5 m	－	30.0	37,800	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	326,000	－	－	8,627	326,000	1基当たり損料である。
200 001	1,960 (200) 1.4～3.5	－	31.0	54,000	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	466,000	－	－	8,627	466,000	
1820 油圧昇降ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ																				
	昇降能力																			
150 001	1,470 kN (150t) ｼﾞｬｯｷ用	15×4	2.7	13,100	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	113,000	－	－	8,627	113,000	操作盤含む（1台当たりの損料である。油圧式昇降ジャッキ1基に1台使用）。
200 001	1,960 (200)	15×4	2.7	15,300	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	132,000	－	－	8,627	132,000	
300 001	3連動式（上記ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄに追加仕様の場合）	15×4	1.0	5,400	8.5	－	－	30	65%	8%	13%	－	－	8,627	46,600	－	－	8,627	46,600	油圧式昇降ジャッキ3台連動の場合に1台追加とする。
1821 多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ																				
	積載能力																			
300 001	300 t	－	－	9,500	10.5	－	－	60	55%	8%	13%	－	－	3,587	34,100	－	－	3,587	34,100	1台当たりの損料である。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1822 送出しローラ																				
	耐力																			
010 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用)] 98 kN (10t)	-	0.10	112	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	258	-	-	2,300	258	
020 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用)] 196 (20)	-	0.14	188	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	432	-	-	2,300	432	
030 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 294 (30)	-	0.17	286	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	658	-	-	2,300	658	
040 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 392 (40)	-	0.31	507	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	1,170	-	-	2,300	1,170	
050 001	[ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)] 490 (50)	-	0.57	759	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	1,750	-	-	2,300	1,750	
060 001	[ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用)] 588 (60)	-	0.75	1,010	9.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,300	2,320	-	-	2,300	2,320	
1825 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(鋼橋用)																				【1825】給電用キャブタイヤケーブルは含まない。
100 [鉄塔]																				
010 001	(質量ton当たり)	-	-	499	10.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,615	806	-	-	1,615	806	
200 [ｷｬﾘｱ]																				【200】ローディングブロック付
	定格吊荷重																			
005 001	5 t	-	1.3	1,550	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	3,070	-	-	1,983	3,070	
010 001	10	-	1.7	2,090	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	4,140	-	-	1,983	4,140	
015 001	15	-	2.9	2,780	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	5,510	-	-	1,983	5,510	
020 001	20	-	3.1	3,410	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	6,760	-	-	1,983	6,760	
025 001	25	-	3.8	3,920	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	7,770	-	-	1,983	7,770	
030 001	30	-	4.1	4,680	9.0	-	-	130	70%	8%	10%	-	-	1,983	9,280	-	-	1,983	9,280	
300 [ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾞ型)]																				
	定格吊荷重																			
050 001	5 t	-	0.34	158	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	273	-	-	1,726	273	
100 001	10	-	0.46	232	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	400	-	-	1,726	400	
150 001	15	-	0.66	291	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	502	-	-	1,726	502	
200 001	20	-	0.88	380	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	656	-	-	1,726	656	
250 001	25	-	1.1	473	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	816	-	-	1,726	816	
300 001	30	-	1.3	552	9.0	-	-	130	40%	8%	10%	-	-	1,726	953	-	-	1,726	953	
400 [ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置]																				【400】センタホールジャッキは含まない。
	耐力																			
050 001	490 kN (50t)	-	1.0	928	8.0	-	-	130	30%	8%	10%	-	-	1,769	1,640	-	-	1,769	1,640	
100 001	981 (100)	-	1.2	1,160	8.0	-	-	130	30%	8%	10%	-	-	1,769	2,050	-	-	1,769	2,050	
500 [ｹｰﾌﾞﾙ定着装置]																				【500】ピン，アイバー，シーブ付
	耐力																			
050 001	490 kN (50t)	-	0.28	231	8.5	-	-	130	25%	8%	10%	-	-	1,656	383	-	-	1,656	383	
100 001	981 (100)	-	0.47	388	8.5	-	-	130	25%	8%	10%	-	-	1,656	643	-	-	1,656	643	
600 [ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ]																				
	耐力																			
010 001	98 kN (10t)	-	0.04	109	8.0	-	-	130	35%	8%	7%	-	-	1,846	201	-	-	1,846	201	
015 001	147 (15)	-	0.06	125	8.0	-	-	130	35%	8%	7%	-	-	1,846	231	-	-	1,846	231	
020 001	196 (20)	-	0.08	155	8.0	-	-	130	35%	8%	7%	-	-	1,846	286	-	-	1,846	286	
025 001	245 (25)	-	0.10	181	8.0	-	-	130	35%	8%	7%	-	-	1,846	334	-	-	1,846	334	
030 001	294 (30)	-	0.12	197	8.0	-	-	130	35%	8%	7%	-	-	1,846	364	-	-	1,846	364	
700 [ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ]																				
060 001	[ｼﾝｸﾞﾙ用] max60 mm	-	0.35	719	8.0	-	-	130	55%	8%	10%	-	-	2,010	1,450	-	-	2,010	1,450	
061 001	[ﾀﾞﾌﾞﾙ用] max60	-	0.70	894	8.0	-	-	130	55%	8%	10%	-	-	2,010	1,800	-	-	2,010	1,800	
1827 ｱﾝﾘｰﾗ(油圧式)																				
	ﾊﾞｯｸﾃﾝｼｮﾝ maxﾄﾞﾗﾑ径×幅																			
020 001	20kN(2t) 2.4×1.6 m	11	10.5	10,900	8.0	-	-	100	50%	8%	13%	-	-	2,513	27,400	-	-	2,513	27,400	
1833 送出し装置(鋼橋用)																				
100 [送出し装置(送出しｼﾞｬｯｷ式)]																				【100】装置は1組(2ウェブ当たり)。
	呼称能力																			
100 001	980 kN (100t)	5.5×2	3.7	13,900	7.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,729	37,900	-	-	2,729	37,900	
200 001	1,960 (200)	3.7+11	4.6	22,100	7.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,729	60,300	-	-	2,729	60,300	
300 001	2,940 (300)	5.5+11	5.6	25,700	7.0	-	-	100	45%	8%	10%	-	-	2,729	70,100	-	-	2,729	70,100	
199 [1833-100用付属機器]																				
	ｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ能力×連数																			
100 050	[逸走防止装置(ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ方式)] 490kN(50t)×2連	-	0.87	12,700	7.0	-	-	120	25%	8%	10%	-	-	2,036	25,900	-	-	2,036	25,900	装置構成:クランプジャッキ×2，油圧ポンプ×1，油圧ホース×一式，操作盤

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
300 ［送出し装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式)］	呼称能力×連数																			【300】装置は1組(2ウェブ当たり)。
025 001	2,450kN(250t)×2連	－	－	17,600	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	62,500	－	－	3,550	62,500	
040 001	3,920 (400) ×2	－	－	22,600	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	80,200	－	－	3,550	80,200	
050 001	4,900 (500) ×2	－	－	24,800	6.0	－	－	100	75%	8%	10%	－	－	3,550	88,000	－	－	3,550	88,000	
399 ［1833-300用付属機器］	呼称能力×連数																			
100 070	〔ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ駆動装置〕 686kN(70t)×2連	3.7×4	－	34,300	6.0	－	－	110	70%	8%	10%	－	－	3,152	108,000	－	－	3,152	108,000	【100】装置構成:ダブルツインジャッキ×2，電動ポンプ×1，手動ポンプ×2，油圧ホース×一式，2分岐金具×2
200 070	〔安全装置〕 「686kN×2連」型駆動装置用	3.7×4	－	11,100	6.0	－	－	110	75%	8%	10%	－	－	3,227	35,800	－	－	3,227	35,800	【200】装置構成:(ラムチェア・油圧ジャッキ・センタホールジャッキ・引込チャック・開放シリンダ)×2，電動ポンプ×1，手動ポンプ×2，油圧ホース×一式，2分岐金具，他
900 ［送出し操作ｼｽﾃﾑ］																				
100 001	操作可能台数 1連	－	－	10,300	4.0	－	－	110	75%	8%	10%	－	－	4,477	46,100	－	－	4,477	46,100	
1834 横取り装置(ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型)	呼称能力																			【1834】ローラのみ，横取り梁，つなぎ梁，チルホール等は含まない。
025 001	245 kN (25t)	－	0.05	154	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	445	－	－	2,889	445	
050 001	490 (50)	－	0.08	172	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	497	－	－	2,889	497	
075 001	736 (75)	－	0.11	213	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	615	－	－	2,889	615	
100 001	981 (100)	－	0.13	257	7.5	－	－	90	45%	8%	10%	－	－	2,889	742	－	－	2,889	742	
1835 横取り装置(油圧ｼﾞｬｯｷ式)	耐力																			【1835】クランプジャッキ490kN(50t)×2，油圧ポンプ，油圧ホース及び操作盤付。
130 001	1,270 kN (130t)	11+5.5	2.5	18,300	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	41,700	－	－	2,278	41,700	
260 001	2,550 (260)	11+5.5	2.7	19,700	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	44,900	－	－	2,278	44,900	
260 002	(回転対応型) 2,550 (260)	3.7×2+1.5	3.3	37,400	7.5	－	－	80	55%	8%	10%	－	－	3,417	128,000	－	－	3,417	128,000	
400 001	3,920 (400)	11+5.5	3.9	21,600	7.5	－	－	120	55%	8%	10%	－	－	2,278	49,200	－	－	2,278	49,200	
1836 降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ・鋼橋用組合せ損料)																				
100 ［ﾜｲﾔ型(ﾜｲﾔｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ，吊上専用ﾎﾟﾝﾌﾟ，操作盤，ﾜｲﾔ組合せ)］	呼称能力 揚程																			【100】ジャッキングホイスト×2，(吊上専用ポンプ＋操作盤)×1及びワイヤを含み，受梁，ベント，アイバー，ピンは含まない。
080 001	730 kN (74t) 10 m	－	4.4	96,900	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	256,000	－	－	2,642	256,000	
200 ［鋼棒型(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ，油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ，操作盤組合せ)］	呼称能力 揚程																			【200】ジャッキングホイスト×2，(ジャッキポンプ4連動＋操作システム)×1を含み，受梁，ベント，アイバー，ピンは含まない。
090 001	883 kN (90t) 3.5 m	－	3.3	82,800	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	219,000	－	－	2,642	219,000	
200 001	1,960 (200) 3.5	－	4.3	103,000	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	272,000	－	－	2,642	272,000	
1838 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(鋼橋用)																				
175 001	ｼﾞｬｯｷ1連動用	7.5	0.65	5,640	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	14,900	－	－	2,642	14,900	
215 001	ｼﾞｬｯｷ2連動用	15	0.98	6,640	7.5	－	－	110	65%	8%	7%	－	－	2,642	17,500	－	－	2,642	17,500	
1839 手延機(鋼橋用)																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	477	9.0	－	－	120	50%	8%	10%	－	－	1,963	936	－	－	1,963	936	
1840 ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型・鋼橋用)																				【1840】給電ケーブル，アップリフト止め装置及び走行軌条は含まない。
	定格荷重 作業半径																			
008 001	8 t 13.0 m	51	25.0	64,800	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	134,000	－	－	2,067	134,000	
020 001	20 17.5	62	38.0	88,400	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	183,000	－	－	2,067	183,000	
025 001	25 25.0	90	60.0	115,000	9.5	－	－	110	50%	8%	10%	－	－	2,067	238,000	－	－	2,067	238,000	
1850 桁吊り門構(PC橋用)																				
018 ［電動1連式］																				【018】桁吊り金具，電動チェーンブロック等は含まない。
	定格荷重																			
015 001	15 t	－	7.2	4,000	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	8,670	－	－	2,168	8,670	
020 001	20	－	7.9	4,500	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	9,760	－	－	2,168	9,760	
030 001	30	－	9.7	5,710	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	12,400	－	－	2,168	12,400	
040 001	40	－	10.9	7,190	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	15,600	－	－	2,168	15,600	
050 001	50	－	13.7	8,930	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	19,400	－	－	2,168	19,400	
060 001	60	－	16.6	10,500	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	22,800	－	－	2,168	22,800	
070 001	70	－	19.3	12,500	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	27,100	－	－	2,168	27,100	
080 001	80	－	22.0	14,400	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	31,200	－	－	2,168	31,200	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1851 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)																				
018 [電動2連式]																				
	定格荷重	巻上 横行																		
030 001	30 t	5.5×2 2.2×4	6.1	9,980	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	22,700	－	－	2,271	22,700	
040 001	40	7.5×2 2.2×4	8.3	12,200	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	27,700	－	－	2,271	27,700	
050 001	50	7.5×2 2.2×4	10.2	15,800	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	35,900	－	－	2,271	35,900	
060 001	60	5.5×4 2.2×4	12.8	21,000	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	47,700	－	－	2,271	47,700	
070 001	70	5.5×4 2.2×4	14.1	23,800	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	54,000	－	－	2,271	54,000	
080 001	80	7.5×4 2.2×4	16.6	28,000	8.5	－	－	100	35%	8%	10%	－	－	2,271	63,600	－	－	2,271	63,600	
1852 桁吊り金具(PC橋用)																				
	定格荷重																			
015 001	15 t	－	0.09	107	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	232	－	－	2,168	232	
020 001	20	－	0.11	118	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	256	－	－	2,168	256	
030 001	30	－	0.13	163	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	353	－	－	2,168	353	
040 001	40	－	0.17	211	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	457	－	－	2,168	457	
050 001	50	－	0.19	258	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	559	－	－	2,168	559	
060 001	60	－	0.27	332	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	720	－	－	2,168	720	
070 001	70	－	0.32	398	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	863	－	－	2,168	863	
080 001	80	－	0.38	463	9.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,168	1,000	－	－	2,168	1,000	
1853 桁吊り門構移動装置(PC橋用)																				
	定格荷重																			
030 001	30 t 以下用	－	3.5	3,050	9.5	－	－	110	65%	8%	10%	－	－	2,211	6,740	－	－	2,211	6,740	
040 001	40 以下用	－	6.0	5,740	9.5	－	－	110	65%	8%	10%	－	－	2,211	12,700	－	－	2,211	12,700	
1854 二組桁横取り装置(PC橋用)																				【1854】装置は電動自走式1組(1橋脚当たり)である。横行レール1組，横行台車2台，架台2組及び操作盤2面の構成である。
	定格荷重																			
030 001	294 kN (30t)	1.5×2	12.4	13,900	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	32,400	－	－	2,329	32,400	
040 001	392 (40)	1.5×2	13.8	15,100	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	35,200	－	－	2,329	35,200	
050 001	490 (50)	2.2×2	15.1	16,200	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	37,700	－	－	2,329	37,700	
060 001	588 (60)	2.2×2	16.0	17,600	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	41,000	－	－	2,329	41,000	
070 001	687 (70)	3.7×2	18.1	19,100	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	44,500	－	－	2,329	44,500	
080 001	785 (80)	3.7×2	19.4	20,700	8.5	－	－	100	40%	8%	10%	－	－	2,329	48,200	－	－	2,329	48,200	
1855 横取り装置ｽﾁｰﾙﾎﾟｰﾙ型(PC橋用)																				
	耐力																			
020 001	196 kN (20t)	－	1.3	749	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	1,750	－	－	2,333	1,750	
030 001	294 (30)	－	1.6	888	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	2,070	－	－	2,333	2,070	
040 001	392 (40)	－	2.0	970	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	2,260	－	－	2,333	2,260	
050 001	490 (50)	－	2.5	1,060	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	2,470	－	－	2,333	2,470	
060 001	588 (60)	－	3.0	1,120	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	2,610	－	－	2,333	2,610	
080 001	785 (80)	－	3.6	1,210	7.5	－	－	100	25%	8%	10%	－	－	2,333	2,820	－	－	2,333	2,820	
1856 片持架設用移動作業車(PC橋用)																				【1856】基礎価格にはメインフレーム，油圧機器，電動走行装置，小器材等を含み，屋根材，足場材，床材，防護材，型枠材は含まない。現場条件(断面形式，橋梁幅員，桁高等)に適した設備の改造費として，1現場につき基礎価格の8%を計上する。なお，拡幅対応及び低床対応等への特殊な改造は対象外とする。
	一般型 2主桁 14m以下 最大容量																			
220 001	一般型 2主桁 14m以下 200 t･m	2.2×2	59.0	44,100	8.5	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	1,294	57,100	－	－	1,294	57,100	
230 001	一般型 3主桁 17 以下 300	2.2×3	84.0	58,100	8.5	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	1,294	75,200	－	－	1,294	75,200	
240 001	一般型 4主桁 20 以下 400	2.2×4	117	78,300	8.5	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	1,294	101,000	－	－	1,294	101,000	
241 001	一般型 4主桁 24 以下 400	2.2×4	125	84,900	8.5	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	1,294	110,000	－	－	1,294	110,000	
320 001	大型 2主桁 14 以下 350	2.2×2	84.0	61,300	8.5	－	－	180	40%	8%	10%	－	－	1,294	79,300	－	－	1,294	79,300	
420 001	波型ｳｪﾌﾞ 2主桁 14 以下 250	2.2×2	85.0	62,300	8.5	－	－	190	40%	8%	10%	－	－	1,226	76,400	－	－	1,226	76,400	
1857 押出し手延桁(PC橋用)																				
001 001	(質量ton当たり)	－	－	500	8.5	－	－	160	65%	8%	10%	－	－	1,640	820	－	－	1,640	820	改造費として，1現場につき基礎価格の20%を計上する。
1858 手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)																				
001 [複動・安全ﾅｯﾄ付]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ 台数																			
001	490 kN (50t) 250 mm 2	－	0.22	902	7.5	－	－	120	60%	8%	10%	－	－	2,333	2,100	－	－	2,333	2,100	油圧ポンプは含まない。

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1859 集中方式押出し工法用機器(PC橋用)																				
010 [反力台]																				
	能力																			
001	1,960 kN (200t)用	-	1.6	625	7.5	-	-	110	60%	8%	10%	-	-	2,545	1,590	-	-	2,545	1,590	
002	2,940 (300)	-	2.2	831	7.5	-	-	110	60%	8%	10%	-	-	2,545	2,110	-	-	2,545	2,110	
003	3,920 (400)	-	2.8	1,040	7.5	-	-	110	60%	8%	10%	-	-	2,545	2,650	-	-	2,545	2,650	
020 [引張ｱﾝｶ]																				
	能力																			
001	1,960 kN (200t)用	-	0.60	277	7.5	-	-	110	45%	8%	10%	-	-	2,364	655	-	-	2,364	655	
002	2,940 (300)	-	2.2	1,050	7.5	-	-	110	45%	8%	10%	-	-	2,364	2,480	-	-	2,364	2,480	
003	3,920 (400)	-	2.9	1,290	7.5	-	-	110	45%	8%	10%	-	-	2,364	3,050	-	-	2,364	3,050	
030 [押出しｼﾞｬｯｷ]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
001	1,960 kN (200t) 200 mm	-	0.55	2,470	6.5	-	-	110	50%	8%	10%	-	-	2,685	6,630	-	-	2,685	6,630	
002	2,940 (300) 200	-	0.60	3,000	6.5	-	-	110	50%	8%	10%	-	-	2,685	8,060	-	-	2,685	8,060	
003	3,920 (400) 200	-	0.65	3,380	6.5	-	-	110	50%	8%	10%	-	-	2,685	9,080	-	-	2,685	9,080	
040 [油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]																				
001	電動式(4台1組ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付)	3.7×4	1.3	4,070	6.5	-	-	110	70%	8%	10%	-	-	2,965	12,100	-	-	2,965	12,100	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付
1860 分散方式押出し工法用機器(PC橋用)																				
010 [滑り架台]																				
	ｽﾄﾛｰｸ																			
001	5,880 kN (600t) ｼﾞｬｯｷ用 500 mm	-	0.80	1,310	9.0	-	-	110	35%	8%	10%	-	-	1,990	2,610	-	-	1,990	2,610	
002	7,850 (800) ｼﾞｬｯｷ用 500	-	1.2	1,560	9.0	-	-	110	35%	8%	10%	-	-	1,990	3,100	-	-	1,990	3,100	
020 [水平ｼﾞｬｯｷ]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
001	490 kN (50t) 500 mm	-	0.17	742	7.5	-	-	150	50%	8%	10%	-	-	1,778	1,320	-	-	1,778	1,320	
030 [鉛直ｼﾞｬｯｷ]																				
	能力 ｽﾄﾛｰｸ																			
001	5,880 kN (600t) 50 mm	-	0.84	1,660	7.5	-	-	140	60%	8%	10%	-	-	2,000	3,320	-	-	2,000	3,320	
002	7,850 (800) 50	-	1.2	2,060	7.5	-	-	140	60%	8%	10%	-	-	2,000	4,120	-	-	2,000	4,120	
040 [油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ]																				
001	電動式 4連動	5.5	0.86	4,250	7.5	-	-	140	45%	8%	10%	-	-	1,857	7,890	-	-	1,857	7,890	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付
050 [中央制御盤]																				
001	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 制御能力20台	-	0.70	2,350	7.5	-	-	140	80%	8%	10%	-	-	2,190	5,150	-	-	2,190	5,150	
060 [現場制御盤]																				
001	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 制御能力1台	-	0.05	450	7.5	-	-	130	80%	8%	10%	-	-	2,359	1,060	-	-	2,359	1,060	
1869 大型移動支保工(PC橋用)																				【1869】基礎価格は型枠，付属装置(屋根・床・防護設備・足場等)を除くすべての設備を含む。改造費として，1現場につき基礎価格の6%を計上する。
	支間 幅員																			
025 010	25 m以下 10 m以下	114	393	270,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	315,000	-	-	1,165	315,000	
025 012	25 12	114	431	294,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	343,000	-	-	1,165	343,000	
025 014	25 14	131	482	330,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	384,000	-	-	1,165	384,000	
030 010	30 10	114	475	323,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	376,000	-	-	1,165	376,000	
030 012	30 12	114	521	343,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	400,000	-	-	1,165	400,000	
030 014	30 14	131	582	387,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	451,000	-	-	1,165	451,000	
035 010	35 10	114	536	356,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	415,000	-	-	1,165	415,000	
035 012	35 12	114	588	380,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	443,000	-	-	1,165	443,000	
035 014	35 14	136	664	439,000	8.5	-	-	200	40%	8%	10%	-	-	1,165	511,000	-	-	1,165	511,000	
1870 地覆高欄作業車(PC橋用)																				
022 001	作業足場 固定式	-	4.8	5,920	7.5	-	-	120	35%	8%	10%	-	-	2,056	12,200	-	-	2,056	12,200	
023 001	作業足場 可変式	-	8.2	9,860	7.5	-	-	120	35%	8%	10%	-	-	2,056	20,300	-	-	2,056	20,300	
1871 台車式PC桁横取り装置(PC橋用)																				
	定格荷重																			
060 001	588 kN (60t)	5.5+0.75	5.2	18,100	7.5	-	-	120	40%	8%	10%	-	-	2,111	38,200	-	-	2,111	38,200	
080 001	785 (80)	7.5+0.75	8.1	23,100	7.5	-	-	120	40%	8%	10%	-	-	2,111	48,800	-	-	2,111	48,800	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1872 仮受梁																				
100 001	(質量ton当たり)	-	-	357	9.0	-	-	150	25%	8%	10%	-	-	1,385	494	-	-	1,385	494	リブ付きH型鋼
1873 電気溶接機(橋梁架設用)																				
017 [交流アーク溶接機]																				
	定格電流																			
300 001	300 A	-	0.11	111	7.5	-	-	130	50%	8%	7%	-	-	2,082	231	-	-	2,082	231	電撃防止装置付
500 001	500	-	0.22	258	7.5	-	-	130	50%	8%	7%	-	-	2,082	537	-	-	2,082	537	電撃防止装置付, リモコン付
027 [サブマージ溶接機]																				
	定格電流																			
150 001	1,500 A	-	0.78	2,030	7.5	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	2,256	4,580	-	-	2,256	4,580	溶接電源, 溶接装置付
037 [CO_2半自動溶接機]																				
	定格電流																			
500 001	500 A	-	0.31	529	7.5	-	-	120	55%	8%	7%	-	-	2,311	1,220	-	-	2,311	1,220	溶接電源, ワイヤ送給装置, トーチ及び調整器付
047 [CO_2自動溶接機]																				
	定格電流																			
500 001	500 A	-	0.16	1,560	7.5	-	-	120	50%	8%	7%	-	-	2,256	3,520	-	-	2,256	3,520	
1874 整流器(直流溶接機)																				
600 001	ガウジング用 600 A	-	0.25	447	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	983	-	-	2,200	983	
1875 フラックス回収器																				
015 001		1.5	0.11	316	7.5	-	-	120	45%	8%	7%	-	-	2,200	695	-	-	2,200	695	
1876 溶接棒乾燥器(橋梁架設用)																				
	乾燥量																			
100 001	100 kg	4.0	0.05	238	8.5	-	-	120	40%	8%	7%	-	-	1,971	469	-	-	1,971	469	溶接棒, フラックス共用
1877 溶接裏当材取付治具																				
100 002	マグネット式	-	0.01	13	2.0	-	-	170	-	0%	10%	-	-	2,647	34	-	-	2,647	34	
1878 チェーンレバーホイスト[レバーブロック]																				
	能力 移動量																			
015 001	15 kN (1.5t) 1.5 m	-	0.01	45	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	99	-	-	2,206	99	
030 001	29 (3.0) 1.5	-	0.02	71	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	157	-	-	2,206	157	
050 001	49 (5.0) 1.5	-	0.03	108	5.5	-	-	150	45%	8%	7%	-	-	2,206	238	-	-	2,206	238	
1879 ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](手動)																				
	能力																			
075 001	7.4 kN (0.75t)	-	0.01	67	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	143	-	-	2,133	143	
160 001	16 (1.6)	-	0.02	93	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	198	-	-	2,133	198	
300 001	29 (3.0)	-	0.03	155	7.5	-	-	130	55%	8%	7%	-	-	2,133	331	-	-	2,133	331	
1880 ワイヤ式レバーホイスト[チルホール](電動)																				【1880】油圧ポンプ, 油圧ホース及びフック付ワイヤロープ20mを含む。
	能力																			
016 001	〔1ウェイ〕 16 kN (1.6t)	1.5	0.08	1,190	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	2,810	-	-	2,365	2,810	
032 001	〔1ウェイ〕 31 (3.2)	3.7	0.12	2,030	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	4,800	-	-	2,365	4,800	
016 002	〔2ウェイ〕 16 (1.6)	1.5	0.12	1,710	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	4,040	-	-	2,365	4,040	
032 002	〔2ウェイ〕 31 (3.2)	3.7	0.13	2,960	8.0	-	-	120	70%	8%	7%	-	-	2,365	7,000	-	-	2,365	7,000	
1881 仮締めボルト																				
001 001	M22×90 (100本当たり)	-	0.04	10	2.0	-	-	140	45%	0%	10%	-	-	4,821	48	-	-	4,821	48	
1882 ドリフトピン																				
215 001	φ21.5×150 (100本当たり)	-	0.04	37	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	97	-	-	2,619	97	
225 001	22.5×150 (100)	-	0.05	40	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	105	-	-	2,619	105	
245 001	24.5×150 (100)	-	0.06	42	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	110	-	-	2,619	110	
265 001	26.5×150 (100)	-	0.07	56	3.0	-	-	140	20%	0%	10%	-	-	2,619	147	-	-	2,619	147	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
1883 工具																				
017 [電気ﾄﾞﾘﾙ]																				
020 001	中型 φ20	0.86	0.01	23	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	61	－	－	2,656	61	
032 001	大型 32	1.5	0.01	65	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	173	－	－	2,656	173	
050 001	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式(円形R対応形)	1.5	0.01	780	3.0	－	－	90	45%	8%	7%	－	－	6,000	4,680	－	－	6,000	4,680	補修工事用
027 [ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(橋梁架設用)]																				
010 001	水平せん断用	－	1.1	9,340	4.5	－	－	140	60%	8%	7%	－	－	3,000	28,000	－	－	3,000	28,000	
037 [ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ]																				
024 001	空圧式 M24用	2.2	0.01	114	4.0	－	－	130	30%	8%	7%	－	－	2,981	340	－	－	2,981	340	
047 [電動ﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	0.70	0.01	373	4.0	－	－	110	25%	8%	7%	－	－	3,409	1,270	－	－	3,409	1,270	
057 [ﾄﾙｸﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	－	0.01	97	4.5	－	－	140	70%	8%	7%	－	－	3,159	306	－	－	3,159	306	
067 [ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ]																				
024 001	M24用	－	0.01	299	3.5	－	－	120	35%	8%	7%	－	－	3,714	1,110	－	－	3,714	1,110	
124 002	M24用 狭小用	－	0.01	373	3.5	－	－	120	35%	8%	7%	－	－	3,714	1,390	－	－	3,714	1,390	
077 [ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ]																				
010 001	電気式	－	0.05	699	5.5	－	－	150	45%	8%	7%	－	－	2,206	1,540	－	－	2,206	1,540	
087 [高力ﾎﾞﾙﾄ締付自動記録計]																				
010 001		－	0.02	1,660	5.5	－	－	150	45%	8%	10%	－	－	2,170	3,600	－	－	2,170	3,600	
097 [溶接部超音波探傷装置]																				
010 001	自動探傷(AUT)	－	0.01	12,700	4.0	－	－	80	20%	8%	7%	－	－	4,531	57,500	－	－	4,531	57,500	
020 001	手動探傷(MUT)	－	0.01	1,600	3.0	－	－	110	25%	8%	7%	－	－	4,303	6,880	－	－	4,303	6,880	
107 [電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ]																				
125 001	φ125	0.65	0.01	28	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	74	－	－	2,656	74	
180 001	[高周波ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ] 180	0.85	0.02	68	7.0	－	－	130	55%	8%	7%	－	－	2,242	152	－	－	2,242	152	補修工事用
117 [ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ]																				
001 001	φ150	1.1	0.01	28	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	74	－	－	2,656	74	
127 [ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]																				
001 001	φ14	0.40	0.01	56	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	149	－	－	2,656	149	
137 [ｶﾞｽ調整器]																				
001 001	1号酸素用	－	－	10	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	27	－	－	2,735	27	
002 001	2号ｱｾﾁﾚﾝ用	－	－	11	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	30	－	－	2,735	30	
003 001	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	－	－	10	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	27	－	－	2,735	27	
147 [ｶﾞｽ切断機]																				
001 001	2号ｱｾﾁﾚﾝ	－	－	10	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	27	－	－	2,735	27	
157 [予熱用ﾊﾞｰﾅ]																				
001 001	1号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	－	－	33	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	90	－	－	2,735	90	
167 [酸素ﾎｰｽ]																				
001 001	φ9 (100m当たり)	－	－	20	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	55	－	－	2,735	55	
177 [ｱｾﾁﾚﾝﾎｰｽ]																				
001 001	φ9 (100m当たり)	－	－	18	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	49	－	－	2,735	49	
187 [炭酸ｶﾞｽﾎｰｽ]																				
001 001	φ6 (100m当たり)	－	－	22	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	60	－	－	2,735	60	
197 [ｴｱﾎｰｽ]																				
001 001	φ12 (100m当たり)	－	－	31	2.0	－	－	170	－	0%	7%	－	－	2,735	85	－	－	2,735	85	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
207 [台付ワイヤ]																						
001 001	φ18×6 m			－	0.01	5	1.0	－	－	160	－	0%	10%	－	－	5,625	28	－	－	5,625	28	
002 001	25×6			－	0.02	14	1.0	－	－	160	－	0%	10%	－	－	5,625	79	－	－	5,625	79	
003 001	30×6			－	0.02	28	1.0	－	－	160	－	0%	10%	－	－	5,625	158	－	－	5,625	158	
004 001	33.5×6			－	0.03	41	1.0	－	－	160	－	0%	10%	－	－	5,625	231	－	－	5,625	231	
1884 送風機(鋼橋用)																						
060 001	φ280	6 m^3/min		0.51	0.02	88	6.5	－	－	170	35%	8%	7%	－	－	1,629	143	－	－	1,629	143	
1885 滑車																						
301 001	オープ式	φ300	1 車	－	0.05	62	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	123	－	－	1,991	123	
302 001	シャックル式	300	2	－	0.07	90	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	179	－	－	1,991	179	
303 001	シャックル式	300	3	－	0.11	123	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	245	－	－	1,991	245	
304 001	シャックル式	300	4	－	0.13	157	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	313	－	－	1,991	313	
401 001	オープ式	400	1	－	0.10	156	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	311	－	－	1,991	311	
402 001	シャックル式	400	2	－	0.17	213	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	424	－	－	1,991	424	
403 001	シャックル式	400	3	－	0.25	292	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	581	－	－	1,991	581	
404 001	シャックル式	400	4	－	0.31	423	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	842	－	－	1,991	842	
405 001	シャックル式	400	5	－	0.37	497	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	990	－	－	1,991	990	
406 001	シャックル式	400	6	－	0.45	649	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	1,290	－	－	1,991	1,290	
451 001	オープ式	450	1	－	0.16	228	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	454	－	－	1,991	454	
452 001	シャックル式	450	2	－	0.21	275	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	548	－	－	1,991	548	
453 001	シャックル式	450	3	－	0.28	364	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	725	－	－	1,991	725	
454 001	シャックル式	450	4	－	0.35	484	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	964	－	－	1,991	964	
455 001	シャックル式	450	5	－	0.44	649	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	1,290	－	－	1,991	1,290	
456 001	シャックル式	450	6	－	0.55	760	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	1,510	－	－	1,991	1,510	
458 001	シャックル式	450	8	－	0.75	960	9.0	－	－	120	50%	8%	7%	－	－	1,991	1,910	－	－	1,991	1,910	
1886 ワイヤロープ																						【1886】クリップ，シャックルを含む。
012 001	φ12	(100m当たり)		－	0.05	38	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	146	－	－	3,853	146	
016 001	16	(100)		－	0.09	56	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	216	－	－	3,853	216	
018 001	18	(100)		－	0.12	70	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	270	－	－	3,853	270	
020 001	20	(100)		－	0.14	89	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	343	－	－	3,853	343	
022 001	22	(100)		－	0.18	104	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	401	－	－	3,853	401	
025 001	26	(100)		－	0.23	142	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	547	－	－	3,853	547	
028 001	28	(100)		－	0.28	166	2.0	－	－	170	25%	8%	10%	－	－	3,853	640	－	－	3,853	640	
030 001	30	(100)		－	0.32	217	2.5	－	－	180	25%	8%	10%	－	－	3,000	651	－	－	3,000	651	
034 001	34	(100)		－	0.40	286	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	672	－	－	2,349	672	
036 001	36	(100)		－	0.45	326	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	766	－	－	2,349	766	
038 001	38	(100)		－	0.51	361	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	848	－	－	2,349	848	
040 001	40	(100)		－	0.58	418	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	982	－	－	2,349	982	
044 001	44	(100)		－	0.65	523	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,230	－	－	2,349	1,230	
046 001	46	(100)		－	0.73	600	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,410	－	－	2,349	1,410	
048 001	48	(100)		－	0.78	652	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,530	－	－	2,349	1,530	
050 001	50	(100)		－	0.90	717	3.5	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,349	1,680	－	－	2,349	1,680	
052 001	52	(100)		－	0.95	820	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	1,730	－	－	2,111	1,730	
054 001	54	(100)		－	1.0	922	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	1,950	－	－	2,111	1,950	
056 001	56	(100)		－	1.1	1,000	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,110	－	－	2,111	2,110	
058 001	58	(100)		－	1.2	1,130	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,390	－	－	2,111	2,390	
060 001	60	(100)		－	1.6	1,360	4.0	－	－	180	30%	8%	10%	－	－	2,111	2,870	－	－	2,111	2,870	
1887 玉掛けワイヤ																						
	耐力																					
020 001	49 kN	(5.0t)	6 m	－	0.02	20	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	40	－	－	2,000	40	
075 001	74	(7.5)	6	－	0.03	26	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	52	－	－	2,000	52	
100 001	98	(10)	6	－	0.04	43	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	86	－	－	2,000	86	
150 001	147	(15)	6	－	0.06	65	2.5	－	－	180	－	0%	10%	－	－	2,000	130	－	－	2,000	130	
1888 レール設備(橋梁架設用)																						
110 [軌条]																						【110】ベーシ，モール，スパイキ及び半枕木(0.75mピッチ)付き。
030 001	30 kg/m級	(100m当たり)		－	6.6	691	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	1,020	－	－	1,476	1,020	
037 001	37	(100)		－	7.6	840	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	1,240	－	－	1,476	1,240	
120 [軌道]																						【120】「1888-120 軌道」とは，「1888-110 軌条」×2セット分を言う。
030 001	30 kg/m級	(100m当たり)		－	13.2	1,380	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	2,040	－	－	1,476	2,040	
037 001	37	(100)		－	15.2	1,680	5.0	－	－	210	25%	8%	10%	－	－	1,476	2,480	－	－	1,476	2,480	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-6}$)	(15) 損料 (円)	摘要
300 ［枕木］																				
010 001	〔半枕木〕 (100本当たり)	－	2.5	214	2.0	－	－	170	45%	0%	10%	－	－	3,971	850	－	－	3,971	850	
020 001	〔並枕木〕 (100)	－	5.0	428	2.0	－	－	170	45%	0%	10%	－	－	3,971	1,700	－	－	3,971	1,700	
1890 電線(ｹｰﾌﾞﾙ)																				
001 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3芯×5.5mm^2 (100m当たり)	－	0.04	35	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	70	－	－	2,000	70	
002 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×14.0 (100)	－	0.08	69	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	138	－	－	2,000	138	
003 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×22.0 (100)	－	0.13	104	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	208	－	－	2,000	208	
004 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×38.0 (100)	－	0.22	175	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	350	－	－	2,000	350	
005 001	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 3 ×50.0 (100)	－	0.32	216	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	432	－	－	2,000	432	
006 001	溶接用 単芯×30.0 (100)	－	0.04	31	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	62	－	－	2,000	62	
007 001	溶接用 単 ×38.0 (100)	－	0.06	36	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	72	－	－	2,000	72	
008 001	溶接用 単 ×80.0 (100)	－	0.09	71	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	142	－	－	2,000	142	
009 001	溶接用 単 ×100.0 (100)	－	0.14	86	3.0	－	－	180	15%	0%	7%	－	－	2,000	172	－	－	2,000	172	
1891 ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ																				
	羽根外径 回転速度																			
001 001	φ115 mm 1,000min^{-1}以上	0.51	0.01	21	4.0	－	－	160	45%	8%	7%	－	－	2,656	56	－	－	2,656	56	
1892 ｸﾞﾗｳﾄ注入機																				【1892】PC橋グラウト専用
001 001	手動式	－	0.03	117	5.0	－	－	130	45%	8%	7%	－	－	2,738	320	－	－	2,738	320	
002 001	ｽｸｲｰｽﾞ式・ｲﾝﾊﾞｰﾀ付	3.7	0.27	1,780	6.5	－	－	120	55%	8%	7%	－	－	2,564	4,560	－	－	2,564	4,560	
1893 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ(PC橋用)																				【1893】PC橋グラウト専用
001 001	1,000 rpm 100 ℓ	3.7	－	540	6.5	－	－	120	65%	8%	7%	－	－	2,692	1,450	－	－	2,692	1,450	
1894 ｸﾞﾗｳﾄ流量計(PC橋用)																				【1894】記録計搭載，PC橋グラウト専用
	流量 圧力																			
001 001	0～30 ℓ/min 0～3 MPa	－	0.37	3,220	6.5	－	－	110	60%	8%	7%	－	－	2,867	9,230	－	－	2,867	9,230	
1896 床版撤去用ｼﾞｬｯｷ設備																				【1896】油圧ジャッキ，電動ポンプを含む。
	呼称能力																			
040 001	390 kN (40t)	0.75	0.70	5,970	9.0	－	－	80	45%	8%	7%	－	－	2,917	17,400	－	－	2,917	17,400	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
20 その他の機器																				
2001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ																				【2001】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，材料計量器，材料投入機器は含まない。
028 [可傾式空気傾胴型]																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
050 001	0.50 m^3	4.8	2.1	1,990	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,440	806	1,600	(日) 2,516	(日) 5,010	1,572	3,130	
060 001	0.60	7.5	2.7	2,090	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,560	806	1,680	(日) 2,516	(日) 5,260	1,572	3,290	
075 001	0.75	7.5	2.9	2,520	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 3,090	806	2,030	(日) 2,516	(日) 6,340	1,572	3,960	
100 001	1.00	11	3.9	3,340	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 4,090	806	2,690	(日) 2,516	(日) 8,400	1,572	5,250	
038 [強制練りﾊﾟﾝ型]																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
005 001	0.05 m^3	2.2	0.30	641	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 786	806	517	(日) 2,516	(日) 1,610	1,572	1,010	
010 001	0.10	3.7	0.60	1,040	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 1,280	806	838	(日) 2,516	(日) 2,620	1,572	1,630	
020 001	0.20	7.5	1.2	1,670	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 2,050	806	1,350	(日) 2,516	(日) 4,200	1,572	2,630	
035 001	0.35	11	2.1	2,790	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 3,420	806	2,250	(日) 2,516	(日) 7,020	1,572	4,390	
050 001	0.50	15	2.5	3,290	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 4,030	806	2,650	(日) 2,516	(日) 8,280	1,572	5,170	
075 001	0.75	23	3.6	4,460	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 5,470	806	3,590	(日) 2,516	(日) 11,200	1,572	7,010	
100 001	1.00	30	4.8	4,840	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 5,930	806	3,900	(日) 2,516	(日) 12,200	1,572	7,610	
150 001	1.50	45	6.0	5,820	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 7,140	806	4,690	(日) 2,516	(日) 14,600	1,572	9,150	
200 001	2.00	55	8.0	9,490	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 11,600	806	7,650	(日) 2,516	(日) 23,900	1,572	14,900	
048 [2軸強制練型]																				
	ﾄﾞﾗﾑ容量																			
050 001	0.50 m^3	15	3.1	4,830	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 5,920	806	3,890	(日) 2,516	(日) 12,200	1,572	7,590	
075 001	0.75	22	3.9	5,910	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 7,250	806	4,760	(日) 2,516	(日) 14,900	1,572	9,290	
100 001	1.00	30	5.6	6,270	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 7,690	806	5,050	(日) 2,516	(日) 15,800	1,572	9,860	
150 001	1.50	22×2	7.4	8,200	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 10,100	806	6,610	(日) 2,516	(日) 20,600	1,572	12,900	
200 001	2.00	30×2	8.9	12,000	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 14,700	806	9,670	(日) 2,516	(日) 30,200	1,572	18,900	
300 001	3.00	45×2	12.0	22,100	9.5	－	100	160	70%	8%	7%	(日) 1,226	(日) 27,100	806	17,800	(日) 2,516	(日) 55,600	1,572	34,700	
2002 骨材計量器																				【2002】材料計量槽，操作盤を含み，材料投入機器は含まない。
018 [2槽式・個別計量]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 最大ひょう量×槽数																			
060 001	0.3～0.4 m^3 600kg×2	－	0.50	520	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 612	764	397	(日) 2,535	(日) 1,320	1,426	742	
080 001	0.5 800 ×2	－	0.60	525	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 618	764	401	(日) 2,535	(日) 1,330	1,426	749	
100 001	0.6 1,000 ×2	－	0.70	553	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 651	764	422	(日) 2,535	(日) 1,400	1,426	789	
120 001	0.75～1.0 1,200 ×2	－	0.70	637	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 750	764	487	(日) 2,535	(日) 1,610	1,426	908	
028 [3槽式・個別計量]																				
	ﾎｯﾊﾟ容量 最大ひょう量×槽数																			
050 001	0.3～0.4 m^3 500kg×3	－	0.70	823	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 969	764	629	(日) 2,535	(日) 2,090	1,426	1,170	
080 001	0.5 800 ×3	－	0.80	831	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 978	764	635	(日) 2,535	(日) 2,110	1,426	1,190	
100 001	0.6～0.75 1,000 ×3	－	0.90	869	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 1,020	764	664	(日) 2,535	(日) 2,200	1,426	1,240	
150 001	1.0 1,500 ×3	－	1.1	1,030	11.0	－	90	160	70%	8%	7%	(日) 1,177	(日) 1,210	764	787	(日) 2,535	(日) 2,610	1,426	1,470	
2003 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ																				
100 [標準型]																				
	容量																			
020 001	0.2 m^3	－	0.08	99	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 222	1,289	128	(日) 4,821	(日) 477	2,411	239	
030 001	0.3	－	0.12	112	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 251	1,289	144	(日) 4,821	(日) 540	2,411	270	
050 001	0.5	－	0.17	150	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 336	1,289	193	(日) 4,821	(日) 723	2,411	362	
100 001	1.0	－	0.32	287	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 643	1,289	370	(日) 4,821	(日) 1,380	2,411	692	
200 [両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型]																				
	容量																			
060 001	0.6 m^3	－	0.50	318	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 713	1,289	410	(日) 4,821	(日) 1,530	2,411	767	
080 001	0.8	－	0.60	366	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 821	1,289	472	(日) 4,821	(日) 1,760	2,411	882	
100 001	1.0	－	0.70	435	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 975	1,289	561	(日) 4,821	(日) 2,100	2,411	1,050	
300 [ｴｱ開閉式・ﾀﾝｸ付]																				
	容量																			
150 001	1.5 m^3	－	0.90	1,220	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 2,740	1,289	1,570	(日) 4,821	(日) 5,880	2,411	2,940	
200 001	2.0	－	1.5	2,270	9.5	－	50	100	60%	8%	7%	(日) 2,242	(日) 5,090	1,289	2,930	(日) 4,821	(日) 10,900	2,411	5,470	

分類コード 機械名称	規格 諸元			機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2004 コンクリートパイブレータ																						
017 [肩掛け(軽便)パイブレータ]																						【017】モータを含む。
	振動部外径	全長																				
030 001	φ23～32 mm	1 m		0.50	0.02	64	5.0	－	90	120	60%	8%	7%	(日) 2,367	(日) 151	1,442	92	(日) 4,289	(日) 274	3,217	206	
040 001	38～46	1.2		0.70	0.03	91	5.0	－	90	120	60%	8%	7%	(日) 2,367	(日) 215	1,442	131	(日) 4,289	(日) 390	3,217	293	
027 [高周波パイブレータ(インナパイブ)]																						【027】高周波コンバータ又は高周波発動発電機は含まない。
	振動部外径	電圧	電流																			
040 001	φ40 mm	48 V	6.0 A	0.25	0.01	136	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 276	1,573	214	(日) 3,956	(日) 538	3,236	440	
050 001	50	48	9.5	0.40	0.02	143	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 291	1,573	225	(日) 3,956	(日) 566	3,236	463	
060 001	60	48	18.0	0.50	0.02	157	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 319	1,573	247	(日) 3,956	(日) 621	3,236	508	
070 001	70	48	28.0	0.60	0.02	173	5.0	－	90	110	45%	8%	7%	(日) 2,033	(日) 352	1,573	272	(日) 3,956	(日) 684	3,236	560	
067 [高周波型枠用パイブレータ]																						【067】高周波コンバータ又は高周波発動発電機は含まない。
		電圧	電流																			
002 001		48 V	2.2 A	0.75	0.01	118	5.0	－	80	110	30%	8%	7%	(日) 1,913	(日) 226	1,573	186	(日) 4,075	(日) 481	2,964	350	
2005 パイブレータ用電源装置																						
100 [高周波発電機(ガソリンエンジン式)]																						【100】エンジンを含む。
	定格容量	電圧	電流																			
013 001	1.3 kVA	48 V	15.6 A	2.6	0.04	215	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 332	1,220	262	(日) 3,375	(日) 726	2,250	484	
020 001	2.0	48	23.0	3.7	0.05	242	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 374	1,220	295	(日) 3,375	(日) 817	2,250	545	
030 001	3.0	48	37.0	5.3	0.06	280	7.0	－	80	120	40%	8%	7%	(日) 1,545	(日) 433	1,220	342	(日) 3,375	(日) 945	2,250	630	
210 [高周波コンバータ]																						
	定格容量(出力)	電流																				
010 001	1.0 kVA	12.0 A		－	0.03	206	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 438	1,347	277	(日) 4,050	(日) 834	2,835	584	
020 001	2.0	24.0		－	0.05	249	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 529	1,347	335	(日) 4,050	(日) 1,010	2,835	706	
030 001	3.0	36.0		－	0.06	295	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 627	1,347	397	(日) 4,050	(日) 1,190	2,835	836	
038 001	3.8	46.0		－	0.07	347	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 738	1,347	467	(日) 4,050	(日) 1,410	2,835	984	
060 001	6.0	72.0		－	0.11	424	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 901	1,347	571	(日) 4,050	(日) 1,720	2,835	1,200	
230 [高周波インバータ]																						
	定格容量(出力)	電流																				
007 001	0.7 kVA	8.4 A		－	0.005	78	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 166	1,347	105	(日) 4,050	(日) 316	2,835	221	
010 001	1.0	12.4		－	0.009	110	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 234	1,347	148	(日) 4,050	(日) 446	2,835	312	
012 001	1.2	14.4		－	0.01	118	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 251	1,347	159	(日) 4,050	(日) 478	2,835	335	
013 001	1.3	15.0		－	0.01	151	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 321	1,347	203	(日) 4,050	(日) 612	2,835	428	
016 001	1.6	19.2		－	0.01	161	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 342	1,347	217	(日) 4,050	(日) 652	2,835	456	
030 001	3.0	36.0		－	0.02	225	8.5	－	70	100	80%	8%	7%	(日) 2,126	(日) 478	1,347	303	(日) 4,050	(日) 911	2,835	638	
2006 ジョークラッシャ																						
018 [シングルトッグル定置式]																						【018】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，基礎埋込金物は含まない。
	供給口開き×幅																					
025 001	180 × 250 mm			7.5	1.3	1,770	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	441	574	1,020	400	708	1,516	2,680	
041 001	250 × 410			15	2.7	2,560	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	637	574	1,470	400	1,020	1,516	3,880	
051 001	250 × 510			22	4.2	3,570	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	889	574	2,050	400	1,430	1,516	5,410	
061 001	380 × 610			50	8.3	5,170	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	1,290	574	2,970	400	2,070	1,516	7,840	
076 001	460 × 760			55	9.8	8,230	16.0	720	110	190	240%	8%	7%	249	2,050	574	4,720	400	3,290	1,516	12,500	
2007 インパクトクラッシャ																						
018 [定置式]																						【018】モータ(15kWを越える場合は，起動器を含む。)を含み，基礎埋込金物は含まない。
	処理量																					
009 001	9 t/h			15	2.5	3,780	9.5	650	110	180	135%	8%	7%	294	1,110	716	2,710	492	1,860	1,778	6,720	
018 001	18			22	4.0	6,170	9.5	650	110	180	135%	8%	7%	294	1,810	716	4,420	492	3,040	1,778	11,000	
040 001	40			51	6.3	9,440	9.5	650	110	180	135%	8%	7%	294	2,780	716	6,760	492	4,640	1,778	16,800	
053 001	53			55	7.7	12,900	9.5	650	110	180	135%	8%	7%	294	3,790	716	9,240	492	6,350	1,778	22,900	
095 001	95			75	12.4	16,700	9.5	650	110	180	135%	8%	7%	294	4,910	716	12,000	492	8,220	1,778	29,700	
2011 モルタルコンクリート吹付機(法面用)																						
017 [湿式・モータ駆動]																						【017】原動機を含み，ノズル，空気圧縮機，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
	能力	所要空気量																				
012 001	0.8～1.2 m^3/h	10～19 m^3/min		18	3.3	5,320	9.5	740	100	160	80%	10%	7%	180	958	931	4,950	381	2,030	1,763	9,380	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2012 コンクリート吹付機																				
017 [湿式]																				【017】原動機を含み，ノズル，空気圧縮機，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
	能力 所要空気量																			
060 001	6 m³/h 10 m³/min	22	3.2	4,490	9.5	770	110	170	70%	10%	7%	159	714	876	3,930	353	1,580	1,598	7,180	
100 001	10 17	30	2.1	10,600	9.5	770	110	170	70%	10%	7%	159	1,690	876	9,290	353	3,740	1,598	16,900	
027 [乾式]																				【027】原動機を含み，ノズル，ブースターポンプ，ミキサ，急結剤及び材料供給装置，マテリアルホース，水タンクは含まない。
	能力 所要空気量																			
040 001	4 m³/h 10 m³/min	2.2	0.60	3,360	9.5	670	110	150	45%	10%	7%	144	484	993	3,340	366	1,230	1,635	5,490	
100 001	10 17	6.3	1.0	8,360	9.5	670	110	150	45%	10%	7%	144	1,200	993	8,300	366	3,060	1,635	13,700	
2013 急結剤供給装置(吹付機用)																				【2013】モータを含む。
017 [液体用]																				
	供給量																			
002 001	2.4 ℓ/min	0.40	0.11	668	9.5	－	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 653	759	507	(日) 2,053	(日) 1,370	1,449	968	
027 [粉体用]																				
002 001	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ	0.40	0.26	420	9.5	－	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 411	759	319	(日) 2,053	(日) 862	1,449	609	
003 001	ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)	2.2	0.45	2,350	9.5	－	120	170	65%	8%	7%	(日) 978	(日) 2,300	759	1,780	(日) 2,053	(日) 4,820	1,449	3,410	
2015 コンクリート穿孔機																				【2015】コアビットの損耗費は別途とする。
011 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]																				
	最大穿孔径																			
025 000	[簡易仕様型] φ25 cm	1.7	0.02	181	3.5	－	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 603	1,663	301	(日) 5,657	(日) 1,020	4,041	731	トランス，自動送り装置，排水処理パッド，押さえ金具は含まない。
025 001	25	2.7	0.03	547	3.5	－	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 1,820	1,663	910	(日) 5,657	(日) 3,090	4,041	2,210	
035 001	35	2.7	0.03	810	3.5	－	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 2,700	1,663	1,350	(日) 5,657	(日) 4,580	4,041	3,270	
050 001	50	2.7	0.06	1,340	3.5	－	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 4,460	1,663	2,230	(日) 5,657	(日) 7,580	4,041	5,410	
012 [油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]																				
	最大穿孔径																			
060 001	φ60 cm級	15	0.06	3,070	5.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 10,200	2,144	6,580	(日) 6,086	(日) 18,700	4,733	14,500	
021 [手持式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]																				
	最大穿孔径 穿孔長																			
035 300	φ35 mm 300 mm	1.4	0.01	374	3.5	－	100	140	70%	10%	7%	(日) 3,329	(日) 1,250	1,663	622	(日) 5,657	(日) 2,120	4,041	1,510	
2016 コンクリート壁面カッタ																				【2016】切刃の損耗費は別途とする。
001 [ｴﾝｼﾞﾝ式ｳｫｰﾙｿｰ]																				
	最大切断深さ																			
010 001	100 mm	3.7	0.01	263	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 730	1,972	519	(日) 5,310	(日) 1,400	4,130	1,090	
012 001	115	4.8	0.01	283	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 785	1,972	558	(日) 5,310	(日) 1,500	4,130	1,170	
015 001	145	5.8	0.01	321	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 890	1,972	633	(日) 5,310	(日) 1,700	4,130	1,330	
026 001	260	4.8	0.01	540	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 1,500	1,972	1,060	(日) 5,310	(日) 2,870	4,130	2,230	
011 [電動式ｳｫｰﾙｿｰ]																				
	最大切断深さ 電源																			
030 001	30 cm級 1φ 120V	2.4	0.04	1,880	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 5,220	1,972	3,710	(日) 5,310	(日) 9,980	4,130	7,760	
031 001	30 3φ 200	5.0	0.04	4,360	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 12,100	1,972	8,600	(日) 5,310	(日) 23,200	4,130	18,000	
012 [油圧式ｳｫｰﾙｿｰ]																				
	最大切断深さ																			
030 001	30 cm級	11	0.04	3,820	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 10,600	1,972	7,530	(日) 5,310	(日) 20,300	4,130	15,800	
070 001	70	21	0.04	11,500	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 31,900	1,972	22,700	(日) 5,310	(日) 61,100	4,130	47,500	
021 [ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ(ｴﾝｼﾞﾝ式)]																				
	最大切断深さ																			
050 001	50 cm級	37	1.1	14,000	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 38,800	1,972	27,600	(日) 5,310	(日) 74,300	4,130	57,800	
031 [直付式ﾜｲﾔｿｰ]																				
	ﾜｲﾔ接触長さ																			
020 001	2 m	19	0.12	8,590	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 23,800	1,972	16,900	(日) 5,310	(日) 45,600	4,130	35,500	
032 [ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｿｰ]																				
	ﾜｲﾔ接触長さ																			
040 001	4 m	21	0.28	12,100	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 33,600	1,972	23,900	(日) 5,310	(日) 64,300	4,130	50,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
033 [自走式ﾜｲﾔｿｰ]																					
	ﾜｲﾔ接触長さ																				
060 001	6 m		37	0.95	11,400	6.0	－	70	90	70%	10%	7%	(日) 2,774	(日) 31,600	1,972	22,500	(日) 5,310	(日) 60,500	4,130	47,100	
2017 ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置																					
100 [板ｼﾞｬｯｷ工法用機器]																					【100】板ジャッキ本体は含まない。
		圧力																			
100 010	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)〕	10 MPa	3.7	0.05	660	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 2,560	2,219	1,460	(日) 7,433	(日) 4,910	4,646	3,070	
100 030	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｴﾝｼﾞﾝ式)〕	30	3.7	0.10	1,870	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 7,260	2,219	4,150	(日) 7,433	(日) 13,900	4,646	8,690	
120 010	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)〕	10	2.2	0.06	680	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 2,640	2,219	1,510	(日) 7,433	(日) 5,050	4,646	3,160	
120 030	〔専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾓｰﾀ式)〕	30	2.2	0.12	1,870	6.0	－	50	80	70%	10%	7%	(日) 3,883	(日) 7,260	2,219	4,150	(日) 7,433	(日) 13,900	4,646	8,690	
2018 ｺﾝｸﾘｰﾄ床仕上ﾛﾎﾞｯﾄ																					
017 [ﾘﾓｺﾝ式]																					
030 001			(不定)	(不定)	－	8.5	－	－	90	20%	10%	12%	－	－	2,523	－	－	－	2,523	－	消耗品は別途とする。
2021 中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)																					
012 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]																					
	乗車定員	最大積載質量																			
608 001	6 名	750 kg	58	1.3	980	9.5	730	170	250	65%	13%	4%	163	160	722	708	410	402	1,198	1,170	
613 001	6	1,250	65	1.5	1,400	9.5	730	170	250	65%	13%	4%	163	228	722	1,010	410	574	1,198	1,680	
618 001	6	1,750	77	1.7	1,490	9.5	730	170	250	65%	13%	4%	163	243	722	1,080	410	611	1,198	1,790	
022 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]																					
	乗車定員	最大積載質量																			
608 001	6 名	750 kg	58	1.5	1,640	9.5	700	170	230	65%	13%	4%	170	279	785	1,290	428	702	1,302	2,140	
613 001	6	1,250	59	1.7	1,900	9.5	700	170	230	65%	13%	4%	170	323	785	1,490	428	813	1,302	2,470	
618 001	6	1,750	69	1.9	2,430	9.5	700	170	230	65%	13%	4%	170	413	785	1,910	428	1,040	1,302	3,160	
620 001	6	2,000	81	2.3	4,090	9.5	700	170	230	65%	13%	4%	170	695	785	3,210	428	1,750	1,302	5,330	
2022 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ																					
200 [二輪駆動]																					
	乗車定員	排気量																			
015 001	5 名	1.5 ℓ	56	0.90	1,300	8.5	760	210	250	45%	13%	7%	142	185	739	961	385	501	1,169	1,520	
020 001	5	2.0	69	1.4	1,940	8.5	760	210	250	45%	13%	7%	142	275	739	1,430	385	747	1,169	2,270	
400 [四輪駆動]																					
	乗車定員	排気量																			
015 001	5 名	1.5 ℓ	78	1.3	1,830	10.0	620	180	250	55%	13%	7%	164	300	706	1,290	448	820	1,112	2,030	
2025 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ																					
012 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]																					
	乗車定員																				
015 001	15 名		58	1.6	1,830	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	331	783	1,430	519	950	1,202	2,200	
026 001	26		71	2.7	3,450	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	624	783	2,700	519	1,790	1,202	4,150	
029 001	29		81	3.0	3,600	11.0	510	180	220	55%	13%	7%	181	652	783	2,820	519	1,870	1,202	4,330	
2031 草刈機																					【2031】カッターを含む。
100 [肩掛式]																					
	ｶｯﾀ径																				
230 001	φ230 mm		0.60	0.01	44	5.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 2,757	(日) 121	1,331	59	(日) 5,229	(日) 230	2,815	124	
255 001	255		1.3	0.01	49	5.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 2,757	(日) 135	1,331	65	(日) 5,229	(日) 256	2,815	138	
310 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・芝用]																					
	刈幅																				
060 001	55～65 cm		2.5	0.08	256	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 504	1,126	288	(日) 4,061	(日) 1,040	2,187	560	
080 001	77		5.1	0.15	355	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 699	1,126	400	(日) 4,061	(日) 1,440	2,187	776	
510 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹/ﾖｼ等用]																					
	刈幅																				
070 001	70 cm		6.0	0.15	440	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 866	1,126	495	(日) 4,061	(日) 1,790	2,187	962	
095 001	95		9.0	0.34	796	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 1,570	1,126	896	(日) 4,061	(日) 3,230	2,187	1,740	
150 001	〔簡易搭乗型〕 150		26	1.4	3,700	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 7,290	1,126	4,170	(日) 4,061	(日) 15,000	2,187	8,090	
170 001	〔簡易搭乗型〕 170		26	1.5	4,090	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 8,050	1,126	4,610	(日) 4,061	(日) 16,600	2,187	8,940	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
535 [遠隔操縦式]																				
	刈幅																			
120 001	120 cm	18	1.0	4,130	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 8,130	1,126	4,650	(日) 4,061	(日) 16,800	2,187	9,030	
185 001	185	49	2.7	10,300	7.0	－	70	130	50%	8%	7%	(日) 1,969	(日) 20,300	1,126	11,600	(日) 4,061	(日) 41,800	2,187	22,500	
2032 集草機																				
510 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	集草幅																			
160 001	160 cm	9.0	0.34	855	7.0	－	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 2,370	976	834	(日) 5,214	(日) 4,460	2,086	1,780	
200 001	〔簡易搭乗型〕 200	27	1.4	4,430	7.0	－	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 12,300	976	4,320	(日) 5,214	(日) 23,100	2,086	9,240	
535 [遠隔操縦式]																				
	集草幅																			
180 001	180 cm	51	2.6	10,000	7.0	－	60	150	70%	8%	7%	(日) 2,774	(日) 27,700	976	9,760	(日) 5,214	(日) 52,100	2,086	20,900	
2033 刈草梱包機械																				
530 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]																				
	梱包径×幅																			
100 070	〔簡易搭乗型〕 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 φ50×70cm	6.2	0.70	1,750	7.0	－	70	130	60%	8%	7%	(日) 2,173	(日) 3,800	1,126	1,970	(日) 4,265	(日) 7,460	2,297	4,020	
200 070	〔簡易搭乗型〕 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 50×70	7.3	0.80	1,550	7.0	－	70	130	60%	8%	7%	(日) 2,173	(日) 3,370	1,126	1,750	(日) 4,265	(日) 6,610	2,297	3,560	
2035 ﾁｪﾝｿｰ																				【2035】カッターを含む。
017 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]																				
	鋸長 ｴﾝｼﾞﾝ排気量																			
035 001	350 mm 0.034 ℓ	(不定)	0.01	74	7.0	－	60	150	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 214	976	72	(日) 5,333	(日) 395	2,133	158	0.034ℓ＝34cc
050 001	500 0.060	(不定)	0.01	184	7.0	－	60	150	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 532	976	180	(日) 5,333	(日) 981	2,133	392	0.060ℓ＝60cc
060 001	600 0.080	(不定)	0.01	203	7.0	－	60	150	75%	8%	7%	(日) 2,893	(日) 587	976	198	(日) 5,333	(日) 1,080	2,133	433	0.080ℓ＝80cc
2037 薬剤散布機																				
017 [背負式]																				
015 001	1.5 kW級	(不定)	0.01	65	9.5	－	50	100	70%	8%	7%	(日) 2,453	(日) 159	1,289	84	(日) 5,032	(日) 327	2,516	164	1.5kW≒2.0ps
022 001	2.2	(不定)	0.02	75	9.5	－	50	100	70%	8%	7%	(日) 2,453	(日) 184	1,289	97	(日) 5,032	(日) 377	2,516	189	2.2kW≒3.0ps
2038 種子吹付機																				【2038】エンジン，ノズル及びホース(100m)を含み，トラックは含まない。
027 [車載式(種子専用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
100 001	1.0 m^3 1 t車	7.4	0.50	1,580	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	294	1,146	1,810	411	649	2,089	3,300	
200 001	2.0 2	9.6	1.3	3,170	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	590	1,146	3,630	411	1,300	2,089	6,620	
250 001	2.5 3	22	1.7	3,650	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	679	1,146	4,180	411	1,500	2,089	7,620	
300 001	3.0 4	15	2.3	4,130	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	768	1,146	4,730	411	1,700	2,089	8,630	
400 001	4.0 4	15	2.5	4,350	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	809	1,146	4,990	411	1,790	2,089	9,090	
037 [車載式(客土用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
400 001	4.0 m^3 4 t車	37	3.6	7,150	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,330	1,146	8,190	411	2,940	2,089	14,900	
047 [車載式(厚層植生基材吹付用)]																				
	ﾀﾝｸ容量 搭載ﾄﾗｯｸ																			
250 001	2.5＋0.3 m^3 4 t車	68	3.0	5,820	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,080	1,146	6,670	411	2,390	2,089	12,200	
460 001	4.6＋0.4 4	66	3.8	8,740	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,630	1,146	10,000	411	3,590	2,089	18,300	
500 001	5.0＋0.5 4	87	4.0	10,100	9.5	660	100	130	70%	10%	7%	186	1,880	1,146	11,600	411	4,150	2,089	21,100	
2041 ﾄﾗｸﾀ																				
110 [ﾎｲｰﾙ式]																				
	機械質量																			
010 001	1 t級	15	0.75	2,070	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	342	811	1,680	430	890	1,315	2,720	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2042 トラクタ用アタッチメント																				
100 [ディスクハロ]																				
	作業幅																			
270 001	1.9～2.7 m	–	0.18	317	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	52	811	257	430	136	1,315	417	
200 [ブロードキャスタ]																				
	作業幅																			
120 001	3～12 m	–	0.09	282	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	47	811	229	430	121	1,315	371	
300 [ライムソワ(PTO駆動型)]																				
	作業幅																			
180 001	1.6～1.8 m	–	0.11	333	11.5	520	110	170	55%	10%	13%	165	55	811	270	430	143	1,315	438	
2051 自走式破砕機																				【2051】消耗部品の損耗費は別途とする。
017 [ジョークラッシャ]																				
	機械質量 供給口開き×幅																			
010 001	10 t級 325 × 600mm	41	9.4	18,300	8.0	560	100	160	35%	10%	14%	174	3,180	961	17,600	449	8,220	1,570	28,700	
020 001	20 375 × 750	99	20.0	31,900	8.0	560	100	160	35%	10%	14%	174	5,550	961	30,700	449	14,300	1,570	50,100	
030 001	30 450 × 925	118	30.0	46,800	8.0	560	100	160	35%	10%	14%	174	8,140	961	45,000	449	21,000	1,570	73,500	
050 001	50 750 ×1,100	240	50.0	68,000	8.0	560	100	160	35%	10%	14%	174	11,800	961	65,300	449	30,500	1,570	107,000	
2052 自走式土質改良機																				【2052】土砂の解砕，固化材との混合に関わる消耗部品の損耗費は別途とする。
017 [解砕・固化材混合式]																				
	機械質量																			
010 001	10 t級	64	10.7	32,800	8.0	310	50	80	40%	10%	14%	335	11,000	1,922	63,000	831	27,300	3,219	106,000	
020 001	20	99	19.5	44,300	8.0	310	50	80	40%	10%	14%	335	14,800	1,922	85,100	831	36,800	3,219	143,000	
030 001	30	140	28.0	59,600	8.0	310	50	80	40%	10%	14%	335	20,000	1,922	115,000	831	49,500	3,219	192,000	
2053 自走式木材破砕機																				
017 [タブ式]																				
	機関出力																			
150 001	130～150 kW	141	10.7	26,700	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	7,720	1,538	41,100	694	18,500	2,638	70,400	
270 001	230～270	228	21.5	53,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	15,600	1,538	82,900	694	37,400	2,638	142,000	
300 001	290～300	300	23.5	58,500	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	16,900	1,538	90,000	694	40,600	2,638	154,000	
400 001	370～400	391	23.8	61,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	17,700	1,538	94,300	694	42,500	2,638	162,000	
027 [横入れ式]																				
	機関出力																			
100 001	100 kW	86	12.4	18,600	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	5,380	1,538	28,600	694	12,900	2,638	49,100	
160 001	130～160	132	22.5	34,600	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	10,000	1,538	53,200	694	24,000	2,638	91,300	
270 001	230～270	239	19.2	46,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	13,600	1,538	72,100	694	32,500	2,638	124,000	
350 001	330～350	336	28.1	49,300	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	14,200	1,538	75,800	694	34,200	2,638	130,000	
400 001	370～400	403	18.6	52,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	15,300	1,538	81,400	694	36,700	2,638	140,000	
2054 移動式スクリーン																				
027 [振動スクリーン(自走式・2分別)]																				
	スクリーン幅×長さ																			
092 001	0.9 × 2.4 m (3×8ft)	21	7.6	12,200	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	3,530	1,538	18,800	694	8,470	2,638	32,200	
202 001	2.0× 2.0 (6×6)	41	9.8	15,200	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	4,390	1,538	23,400	694	10,500	2,638	40,100	
203 001	2.0× 3.5 (6×11)	76	21.0	24,900	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	7,200	1,538	38,300	694	17,300	2,638	65,700	
037 [振動スクリーン(自走式・3分別)]																				
	スクリーン幅×長さ																			
154 001	1.5 × 4.9 m (5×16ft)	81	25.4	49,800	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	14,400	1,538	76,600	694	34,600	2,638	131,000	
047 [トロンメルスクリーン(自走式)]																				
	スクリーン径×長さ																			
153 001	φ1.5 × 3.6 m (5×11ft)	48	13.0	22,500	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	6,500	1,538	34,600	694	15,600	2,638	59,400	
057 [トロンメルスクリーン(被けん引式)]																				
	スクリーン径×長さ																			
204 001	φ2.0 × 4.9 m (6×16ft)	72	22.0	30,000	8.0	380	70	100	45%	10%	14%	289	8,670	1,538	46,100	694	20,800	2,638	79,100	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2061 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)																				
017 [ｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				【017】エンジンを含み，移動台車は含まない。
	ﾍﾞﾙﾄ幅 機長																			
007 001	350 mm 7 m	2.6	0.18	242	3.7	－	120	180	55%	8%	7%	(日) 2,286	(日) 553	1,143	277	(日) 4,000	(日) 968	2,667	645	
027 [ﾓｰﾀ駆動]																				【027】モータを含み，移動台車は含まない。
	ﾍﾞﾙﾄ幅 機長																			
005 001	350 mm 5 m	1.1	0.17	173	3.7	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 431	1,285	222	(日) 4,364	(日) 755	3,000	519	
007 001	350 7	1.1	0.21	189	3.7	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 471	1,285	243	(日) 4,364	(日) 825	3,000	567	
010 001	350 10	1.2	0.27	242	3.7	－	110	160	55%	8%	7%	(日) 2,494	(日) 604	1,285	311	(日) 4,364	(日) 1,060	3,000	726	
2063 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ																				【2063】モータを含む。
017 [1槽型]																				
	撹拌容量 ﾓｰﾀ出力																			
010 001	0.1m³×1槽 1.5 kW級	1.8	0.20	380	9.5	－	－	170	45%	8%	7%	－	－	1,325	504	－	－	1,325	504	
020 001	0.2 ×1 2.2	2.2	0.30	544	9.5	－	－	170	45%	8%	7%	－	－	1,325	721	－	－	1,325	721	
027 [2槽型]																				
	撹拌容量 ﾓｰﾀ出力																			
020 001	0.2m³×2槽 2.2 kW級	3.7	0.30	817	9.5	－	－	170	40%	8%	7%	－	－	1,294	1,060	－	－	1,294	1,060	
030 001	0.3 ×2 5.5	5.5	0.50	904	9.5	－	－	170	40%	8%	7%	－	－	1,294	1,170	－	－	1,294	1,170	
040 001	0.4 ×2 5.5	5.5	0.50	1,250	9.5	－	－	170	40%	8%	7%	－	－	1,294	1,620	－	－	1,294	1,620	
2065 水槽(一般工事用)																				
018 [鋼板製簡易水槽]																				【018】ﾉｯﾁ付を含む。
	容量																			
003 001	3 m³	－	0.50	157	9.5	－	－	160	40%	8%	7%	－	－	1,375	216	－	－	1,375	216	
005 001	5	－	0.80	249	9.5	－	－	160	40%	8%	7%	－	－	1,375	342	－	－	1,375	342	
010 001	10	－	1.4	355	9.5	－	－	160	40%	8%	7%	－	－	1,375	488	－	－	1,375	488	
020 001	20	－	2.6	632	9.5	－	－	160	40%	8%	7%	－	－	1,375	869	－	－	1,375	869	
030 001	30	－	3.8	897	9.5	－	－	160	40%	8%	7%	－	－	1,375	1,230	－	－	1,375	1,230	
2071 高圧洗浄機																				
011 [工事用・ﾓｰﾀ駆動]																				【011】ノズル，高圧ホース及び電源ケーブルを含む。
	吐出量 圧力																			
030 005	30.1 ℓ/min 4.9 MPa	3.7	0.11	365	11.0	－	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 517	815	297	(日) 2,529	(日) 923	1,855	677	
031 008	30.8 7.8	5.5	0.16	704	11.0	－	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 998	815	574	(日) 2,529	(日) 1,780	1,855	1,310	
021 [工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]																				【021】ノズル，高圧ホース及びエンジンを含む。
	吐出量 圧力																			
070 015	35～70 ℓ/min 14.7 MPa	18	1.0	3,200	11.0	－	110	150	125%	8%	7%	(日) 1,417	(日) 4,530	815	2,610	(日) 2,529	(日) 8,090	1,855	5,940	
2072 ﾊﾟｯｶｰ車																				
011 [回転式]																				
	積載容量																			
040 001	4 m³	94	4.0	6,930	9.5	680	110	190	35%	13%	7%	126	873	942	6,530	389	2,700	1,393	9,650	
080 001	8	146	8.0	7,550	9.5	680	110	190	35%	13%	7%	126	951	942	7,110	389	2,940	1,393	10,500	
2073 業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]																				
017 [油だき・熱風・直火型]																				【017】燃料消費率の数値は，運転1時間当たりの消費量を示す(出力無関係)。
	熱出力																			
160 001	126MJ/h (30,000kcal/h) 油種 灯油	－	0.10	95	11.0	－	100	120	35%	10%	7%	(日) 741	(日) 70	1,186	113	(日) 2,164	(日) 206	1,803	171	
2074 工事用信号機																				【2074】支柱，制御器及びケーブル(100m)を含む。
017 [2灯式]																				
020 001	60W×2	－	0.05	132	5.0	－	－	100	30%	8%	7%	－	－	3,260	430	－	－	3,260	430	
2075 ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ																				
018 [ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]																				【018】二次側配線，昇降台及びスイッチボックスを含む。
	積載質量																			
004 001	4 t車用	1.5	6.0	5,010	11.0	－	－	180	55%	8%	7%	－	－	1,192	5,970	－	－	1,192	5,970	
008 001	8	2.2	8.5	5,560	11.0	－	－	180	55%	8%	7%	－	－	1,192	6,630	－	－	1,192	6,630	
011 001	10	2.2	10.0	6,040	11.0	－	－	180	55%	8%	7%	－	－	1,192	7,200	－	－	1,192	7,200	
030 001	30	3.7	12.0	6,870	11.0	－	－	180	55%	8%	7%	－	－	1,192	8,190	－	－	1,192	8,190	

分類コード 機械名称	規格 諸元		機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2076 レール設備																					
110 [軌条(単線)]																					【110】ペーシ，モール及びスパイキは含まない。
015 001	15 kg/m	(100m当たり)	–	–	150	18.5	–	–	230	–	8%	7%	–	–	566	85	–	–	566	85	
022 001	22	(100)	–	–	221	18.5	–	–	230	–	8%	7%	–	–	566	125	–	–	566	125	
030 001	30	(100)	–	–	321	18.5	–	–	230	–	8%	7%	–	–	566	182	–	–	566	182	
210 [分岐線(固定式・片開き)]																					
015 001	15 kg/m級		–	0.80	314	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	344	–	–	1,094	344	
022 001	22		–	1.2	470	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	514	–	–	1,094	514	
030 001	30		–	2.0	611	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	668	–	–	1,094	668	
220 [分岐線(固定式)]																					
		ｹﾞｰｼﾞ																			
022 00Y	22kg/m級	762 mm 等三線 両開（Y形）	–	1.5	436	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	477	–	–	1,094	477	
022 00N	22	762 亘線 （N形）	–	2.4	728	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	796	–	–	1,094	796	
022 00X	22	762 等三線 交叉亘線（X形）	–	4.1	1,550	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	1,700	–	–	1,094	1,700	
030 00Y	30	914 等三線 両開（Y形）	–	2.5	610	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	667	–	–	1,094	667	
030 00N	30	914 亘線 （N形）	–	3.7	1,220	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	1,330	–	–	1,094	1,330	
030 00X	30	914 等三線 交叉亘線（X形）	–	8.0	2,650	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	2,900	–	–	1,094	2,900	
250 [分岐線(移動式)]																					
		ｹﾞｰｼﾞ																			
022 00Y	22kg/m級	762 mm 等三線 両開（Y形）	–	5.8	1,760	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	1,930	–	–	1,094	1,930	
022 00N	22	762 亘線 （N形）	–	9.4	2,420	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	2,650	–	–	1,094	2,650	
022 00X	22	762 等三線 交叉亘線（X形）	–	13.4	3,500	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	3,830	–	–	1,094	3,830	
030 00Y	30	914 等三線 両開（Y形）	–	10.0	2,870	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	3,140	–	–	1,094	3,140	
030 00N	30	914 亘線 （N形）	–	13.5	3,280	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	3,590	–	–	1,094	3,590	
030 00X	30	914 等三線 交叉亘線（X形）	–	20.1	5,170	9.5	–	–	230	70%	8%	7%	–	–	1,094	5,660	–	–	1,094	5,660	
2078 フロート(組立式)																					
017 [本体]																					【017】ピン，その他の付属金具を含む。
010 002	10 t用		–	3.0	1,220	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	1,490	–	–	1,218	1,490	
013 002	13		–	3.7	1,420	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	1,730	–	–	1,218	1,730	
027 [船首]																					【027】ピン，その他の付属金具を含む。
010 003	10 t用		–	0.90	599	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	730	–	–	1,218	730	
013 003	13		–	1.5	742	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	904	–	–	1,218	904	
037 [特殊船首]																					【037】ピン，その他の付属金具を含む。
010 003	10 t用		–	2.3	1,480	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	1,800	–	–	1,218	1,800	
013 003	13		–	2.8	1,750	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	2,130	–	–	1,218	2,130	
067 [連結金具]																					【067】ターンバックルを含む。
		長さ																			
100 028	10t用	280 mm	–	0.07	75	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	91	–	–	1,218	91	
100 159	10	1,587	–	0.17	120	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	146	–	–	1,218	146	
100 285	10	2,565～2,845	–	0.22	159	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	194	–	–	1,218	194	
100 353	10	3,530	–	0.32	182	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	222	–	–	1,218	222	
130 028	13	280	–	0.10	89	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	108	–	–	1,218	108	
130 159	13	1,587	–	0.20	135	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	164	–	–	1,218	164	
130 285	13	2,565～2,845	–	0.24	171	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	208	–	–	1,218	208	
130 353	13	3,530	–	0.37	193	11.0	–	–	150	20%	8%	7%	–	–	1,218	235	–	–	1,218	235	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2081 電気溶接機																				
110 [直流ｱｰｸ式]																				
	定格電流																			
500 001	500 A	－	0.16	537	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 531	839	451	(日) 2,352	(日) 1,260	1,447	777	
130 [交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]																				
	定格電流																			
150 001	150 A	－	0.06	75	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 74	839	63	(日) 2,352	(日) 176	1,447	109	
200 001	200	－	0.07	79	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 78	839	66	(日) 2,352	(日) 186	1,447	114	
250 001	250	－	0.07	82	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 81	839	69	(日) 2,352	(日) 193	1,447	119	
300 001	300	－	0.09	93	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 92	839	78	(日) 2,352	(日) 219	1,447	135	
400 001	400	－	0.14	132	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 130	839	111	(日) 2,352	(日) 310	1,447	191	
500 001	500	－	0.21	159	16.0	－	80	130	80%	8%	7%	(日) 988	(日) 157	839	133	(日) 2,352	(日) 374	1,447	230	
150 [半自動ｱｰｸ溶接機]																				【150】ワイヤ送給装置，溶接トーチを含み，電源ケーブルは含まない。
	定格電流																			
150 001	150 A	－	0.05	274	12.5	－	100	160	60%	8%	7%	(日) 852	(日) 233	733	201	(日) 2,024	(日) 555	1,265	347	
200 001	200	－	0.09	317	12.5	－	100	160	60%	8%	7%	(日) 852	(日) 270	733	232	(日) 2,024	(日) 642	1,265	401	
300 001	300	－	0.11	337	12.5	－	100	160	60%	8%	7%	(日) 852	(日) 287	733	247	(日) 2,024	(日) 682	1,265	426	
350 001	350	－	0.11	345	12.5	－	100	160	60%	8%	7%	(日) 852	(日) 294	733	253	(日) 2,024	(日) 698	1,265	436	
500 001	500	－	0.16	477	12.5	－	100	160	60%	8%	7%	(日) 852	(日) 406	733	350	(日) 2,024	(日) 965	1,265	603	
170 [TIG溶接機]																				【170】溶接トーチ，ガス調整器を含み，電源ケーブルは含まない。
	定格電流																			
200 001	200 A	－	0.16	416	12.5	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 812	(日) 338	733	305	(日) 1,984	(日) 825	1,240	516	
300 001	300	－	0.18	519	12.5	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 812	(日) 421	733	380	(日) 1,984	(日) 1,030	1,240	644	
500 001	500	－	0.34	657	12.5	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 812	(日) 533	733	482	(日) 1,984	(日) 1,300	1,240	815	
510 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]																				
	最大溶接電流																			
135 001	135 A	4.1	0.05	322	11.0	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 923	(日) 297	764	246	(日) 2,145	(日) 691	1,341	432	
150 001	150	4.7	0.09	432	11.0	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 923	(日) 399	764	330	(日) 2,145	(日) 927	1,341	579	
180 001	180	6.2	0.11	560	11.0	－	100	160	55%	8%	7%	(日) 923	(日) 517	764	428	(日) 2,145	(日) 1,200	1,341	751	
531 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]																				
	最大溶接電流																			
180 001	180 A	7.3	0.18	687	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 475	651	447	(日) 1,864	(日) 1,280	1,036	712	
250 001	250	12	0.39	1,080	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 747	651	703	(日) 1,864	(日) 2,010	1,036	1,120	
300 001	300	16	0.41	1,120	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 775	651	729	(日) 1,864	(日) 2,090	1,036	1,160	
532 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
250 001	250 A	12	0.39	1,160	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 803	651	755	(日) 1,864	(日) 2,160	1,036	1,200	
300 001	300	17	0.41	1,200	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 830	651	781	(日) 1,864	(日) 2,240	1,036	1,240	
400 001	400	19	0.46	1,590	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,100	651	1,040	(日) 1,864	(日) 2,960	1,036	1,650	
500 001	500	25	0.51	1,740	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,200	651	1,130	(日) 1,864	(日) 3,240	1,036	1,800	
533 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
200 001	200 A	10	0.29	973	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 673	651	633	(日) 1,864	(日) 1,810	1,036	1,010	
300 001	300	17	0.41	1,330	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 920	651	866	(日) 1,864	(日) 2,480	1,036	1,380	
400 001	400	19	0.46	1,760	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,220	651	1,150	(日) 1,864	(日) 3,280	1,036	1,820	
500 001	500	25	0.51	1,930	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 1,340	651	1,260	(日) 1,864	(日) 3,600	1,036	2,000	
534 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]																				
	最大溶接電流																			
230 001	230 A	9.6	0.29	1,010	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 699	651	658	(日) 1,864	(日) 1,880	1,036	1,050	
300 001	300	15	0.36	1,380	12.5	－	100	180	40%	8%	7%	(日) 692	(日) 955	651	898	(日) 1,864	(日) 2,570	1,036	1,430	
2082 溶接棒乾燥器																				
017 [ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形]																				
	乾燥量																			
005 001	5 kg	0.30	0.01	19	7.0	－	－	190	70%	8%	7%	－	－	1,647	31	－	－	1,647	31	
010 001	10	0.50	0.01	24	7.0	－	－	190	70%	8%	7%	－	－	1,647	40	－	－	1,647	40	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁶)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁶)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁶)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁶)	(15) 損料 (円)	摘要
2084 油圧ｼﾞｬｯｷ																				【2084】油圧ポンプ，ホース(4m×2本)を含む。
017 ［手動式］																				
	耐力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150～200 mm	-	0.04	270	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	592	-	-	2,191	592	
030 001	294 (30) 150～200	-	0.05	282	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	618	-	-	2,191	618	
050 001	490 (50) 150～200	-	0.08	354	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	776	-	-	2,191	776	
100 001	981 (100) 150～200	-	0.13	527	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	1,150	-	-	2,191	1,150	
150 001	1,471 (150) 150～200	-	0.20	698	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	1,530	-	-	2,191	1,530	
200 001	1,961 (200) 150～200	-	0.33	952	9.5	-	-	110	60%	8%	7%	-	-	2,191	2,090	-	-	2,191	2,090	
027 ［電動式］																				
	耐力 ｽﾄﾛｰｸ																			
020 001	196 kN (20t) 150～200 mm	0.60	0.08	784	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	1,580	-	-	2,009	1,580	
030 001	294 (30) 150～200	0.60	0.10	805	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	1,620	-	-	2,009	1,620	
050 001	490 (50) 150～200	0.80	0.10	905	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	1,820	-	-	2,009	1,820	
100 001	981 (100) 150～200	1.5	0.25	1,160	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	2,330	-	-	2,009	2,330	
150 001	1,471 (150) 150～200	1.5	0.30	1,360	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	2,730	-	-	2,009	2,730	
200 001	1,961 (200) 150～200	3.7	0.43	2,380	9.5	-	-	120	60%	8%	7%	-	-	2,009	4,780	-	-	2,009	4,780	
2086 やぐら装置																				
100 ［簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)］																				
	能力																			
050 001	0.5 t	3.9	0.36	358	16.0	-	100	160	80%	8%	7%	(日) 791	(日) 283	682	244	(日) 1,881	(日) 673	1,176	421	
200 001	2.0 鋼製 φ60.5mm×4.0m	2.2	0.41	1,590	16.0	-	100	160	80%	8%	7%	(日) 791	(日) 1,260	682	1,080	(日) 1,881	(日) 2,990	1,176	1,870	
2088 ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ																				
100 ［建柱車］																				
	ｵｰｶﾞ径 吊能力																			
450 020	φ450 mm 2.0 t	81	6.2	8,170	11.0	590	100	160	30%	10%	10%	116	948	881	7,200	354	2,890	1,307	10,700	3～4tシャシ架装
450 030	450 2.9	109	7.4	9,380	11.0	590	100	160	30%	10%	10%	116	1,090	881	8,260	354	3,320	1,307	12,300	4tシャシ架装
2091 その他																				
110 ［電動ﾄﾞﾘﾙ］																				
	穴あけ能力																			
020 001	鉄工用 φ10～20 mm	0.90	0.01	36	9.5	-	80	140	65%	8%	7%	(日) 1,467	(日) 53	921	33	(日) 3,079	(日) 111	1,759	63	
130 ［電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ］																				
	穴あけ能力																			
038 001	φ38～40 mm	1.1	0.01	152	9.5	-	80	140	65%	8%	7%	(日) 1,467	(日) 223	921	140	(日) 3,079	(日) 468	1,759	267	
510 ［ﾓﾝｹﾝ］																				【510】真矢を含む。
	質量																			
050 001	0.5 t	-	0.50	166	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	221	-	-	1,330	221	
075 001	0.75	-	0.80	247	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	329	-	-	1,330	329	
100 001	1.0	-	1.0	329	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	438	-	-	1,330	438	
200 001	2.0	-	2.0	520	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	692	-	-	1,330	692	
300 001	3.0	-	3.0	823	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	1,090	-	-	1,330	1,090	
500 001	5.0	-	5.0	1,200	18.5	-	-	100	5%	8%	7%	-	-	1,330	1,600	-	-	1,330	1,600	
710 ［汚濁防止枠］																				【710】汚濁防止膜を含まない。
	適用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｹｯﾄ																			
002 001	1.0～2.0 m^3級	-	-	1,000	5.0	-	-	120	130%	8%	5%	-	-	4,417	4,420	-	-	4,417	4,420	

分類コード 機械名称	規格 諸元	規格 機関出力 (kW)	規格 機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	年間標準 (4) 運転日数 (日)	年間標準 (5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	運転1時間当たり (9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	供用1日当たり (11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	換算値 運転1時間当たり (13) 損料 (円)	換算値 供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	換算値 供用1日当たり (15) 損料 (円)	摘要
30 主作業船																				
(浚渫埋立作業船)																				排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイント、並びに[電動機式]については陸上受電設備及び送電線を含まない。
3001 ポンプ浚渫船																				
010 [電動機式]																				
020	E 200PS型	147	－	108,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	11,900	16,771	181,000	3,362	36,300	24,971	270,000	
050	E 500PS型	368	－	278,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	30,700	16,771	466,000	3,362	93,500	24,971	694,000	
100	E 1,000PS型	736	－	522,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	57,600	16,771	875,000	3,362	175,000	24,971	1,300,000	
020 [ディーゼル式]																				
025	D 250PS型	184	－	136,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	15,000	16,771	228,000	3,362	45,700	24,971	340,000	
042	D 420PS型	309	－	230,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	25,400	16,771	386,000	3,362	77,300	24,971	574,000	
060	D 600PS型	441	－	312,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	34,400	16,771	523,000	3,362	105,000	24,971	779,000	
080	D 800PS型	588	－	399,000	25	520	40	70	190	6	－	1,104	44,000	16,771	669,000	3,362	134,000	24,971	996,000	
135	D 1,350PS型	993	－	639,000	30	640	40	70	105	6	－	526	33,600	13,381	855,000	1,990	127,000	18,190	1,160,000	
225	D 2,250PS型	1,655	－	1,120,000	30	640	40	70	105	6	－	526	58,900	13,381	1,500,000	1,990	223,000	18,190	2,040,000	
320	D 3,200PS型	2,354	－	1,590,000	30	640	40	70	105	6	－	526	83,600	13,381	2,130,000	1,990	316,000	18,190	2,890,000	
400	D 4,000PS型	2,942	－	2,070,000	30	640	40	70	105	6	－	526	109,000	13,381	2,770,000	1,990	412,000	18,190	3,770,000	
600	D 6,000PS型	4,413	－	2,930,000	30	640	40	70	105	6	－	526	154,000	13,381	3,920,000	1,990	583,000	18,190	5,330,000	
800	D 8,000PS型	5,884	－	3,670,000	30	640	40	70	105	6	－	526	193,000	13,381	4,910,000	1,990	730,000	18,190	6,680,000	
030 [タービン式]																				
400	T 4,000PS型	2,942	－	2,100,000	30	640	40	70	105	6	－	526	110,000	13,381	2,810,000	1,990	418,000	18,190	3,820,000	
500	T 5,000PS型	3,678	－	2,500,000	30	640	40	70	105	6	－	526	132,000	13,381	3,350,000	1,990	498,000	18,190	4,550,000	
900	T 9,000PS型	6,620	－	4,120,000	30	640	40	70	105	6	－	526	217,000	13,381	5,510,000	1,990	820,000	18,190	7,490,000	
040 [ディーゼル発電式]																				
500	DE 5,000PS型	3,678	－	2,900,000	30	640	40	70	105	6	－	526	153,000	13,381	3,880,000	1,990	577,000	18,190	5,280,000	
800	DE 8,000PS型	5,884	－	3,820,000	30	640	40	70	105	6	－	526	201,000	13,381	5,110,000	1,990	760,000	18,190	6,950,000	
3004 汚泥浚渫船																				排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
010 [ウーザー型]																				
018	180PS型	132	－	188,000	15	700	70	120	90	6	－	890	16,700	10,194	192,000	2,638	49,600	15,389	289,000	
085	850PS型	625	－	986,000	15	700	70	120	90	6	－	890	87,800	10,194	1,010,000	2,638	260,000	15,389	1,520,000	
020 [カッタレス型]																				
010	100PS型	74	－	238,000	15	700	70	120	90	6	－	890	21,200	10,194	243,000	2,638	62,800	15,389	366,000	
032	320PS型	235	－	830,000	15	700	70	120	90	6	－	890	73,900	10,194	846,000	2,638	219,000	15,389	1,280,000	
3005 グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式																				(普通地盤用グラブ)
010 [ディーゼル式]																				
010	D 1.0m³	74	－	70,200	20	640	80	135	155	6	－	984	6,910	9,111	64,000	2,906	20,400	13,778	96,700	
025	D 2.5m³	191	－	154,000	20	640	80	135	155	6	－	984	15,200	9,111	140,000	2,906	44,800	13,778	212,000	
050	D 5.0m³	456	－	303,000	25	560	70	115	125	6	－	793	24,000	9,078	275,000	2,657	80,500	12,939	392,000	
090	D 9.0m³	883	－	592,000	25	560	70	115	125	6	－	793	46,900	9,078	537,000	2,657	157,000	12,939	766,000	
020 [ディーゼル発電式]																				
060	DE 6.0m³	736	－	459,000	25	560	70	115	125	6	－	793	36,400	9,078	417,000	2,657	122,000	12,939	594,000	
100	DE 10.0m³	1,206	－	787,000	25	560	70	115	125	6	－	793	62,400	9,078	714,000	2,657	209,000	12,939	1,020,000	
3006 グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式																				(普通地盤用グラブ、アンカー機能含む)
010 [ディーゼル式]																				
025	D 2.5m³	191	－	194,000	20	640	80	135	155	6	－	984	19,100	9,111	177,000	2,906	56,400	13,778	267,000	
050	D 5.0m³	456	－	381,000	25	560	70	115	125	6	－	793	30,200	9,078	346,000	2,657	101,000	12,939	493,000	
090	D 9.0m³	883	－	675,000	25	560	70	115	125	6	－	793	53,500	9,078	613,000	2,657	179,000	12,939	873,000	
150	D 15.0m³	1,397	－	1,100,000	25	560	70	115	125	6	－	793	87,200	9,078	999,000	2,657	292,000	12,939	1,420,000	
230	D 23.0m³	1,912	－	1,670,000	25	560	70	115	125	6	－	793	132,000	9,078	1,520,000	2,657	444,000	12,939	2,160,000	
300	D 30.0m³	2,363	－	2,180,000	25	560	70	115	125	6	－	793	173,000	9,078	1,980,000	2,657	579,000	12,939	2,820,000	
3007 グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式																				(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ)
010 [ディーゼル式]																				
035	D 3.5m³	456	－	296,000	25	560	70	115	125	6	－	793	23,500	9,078	269,000	2,657	78,600	12,939	383,000	
055	D 5.5m³	883	－	567,000	25	560	70	115	125	6	－	793	45,000	9,078	515,000	2,657	151,000	12,939	734,000	
3008 グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式																				(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ、アンカー機能含む)
010 [ディーゼル式]																				
035	D 3.5m³	456	－	413,000	25	560	70	115	125	6	－	793	32,800	9,078	375,000	2,657	110,000	12,939	534,000	
055	D 5.5m³	883	－	729,000	25	560	70	115	125	6	－	793	57,800	9,078	662,000	2,657	194,000	12,939	943,000	
075	D 7.5m³	1,397	－	1,190,000	25	560	70	115	125	6	－	793	94,400	9,078	1,080,000	2,657	316,000	12,939	1,540,000	
115	D 11.5m³	1,912	－	1,790,000	25	560	70	115	125	6	－	793	142,000	9,078	1,620,000	2,657	476,000	12,939	2,320,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料 (円)	摘要
3009 グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式																				(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ＋砕岩棒)
010 [ディーゼル式・重錘式]																				
035	D 3.5m³ (重錘20t)	456	－	319,000	25	560	70	115	125	6	－	793	25,300	9,078	290,000	2,657	84,800	12,939	413,000	
055	D 5.5m³ (重錘30t)	883	－	608,000	25	560	70	115	125	6	－	793	48,200	9,078	552,000	2,657	162,000	12,939	787,000	
3010 グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式																				(普通地盤用グラブ＋硬土盤用グラブ＋砕岩棒、アンカー機能含む)
010 [ディーゼル式・重錘式]																				
035	D 3.5m³ (重錘20t)	456	－	449,000	25	560	70	115	125	6	－	793	35,600	9,078	408,000	2,657	119,000	12,939	581,000	
055	D 5.5m³ (重錘30t)	883	－	785,000	25	560	70	115	125	6	－	793	62,300	9,078	713,000	2,657	209,000	12,939	1,020,000	
075	D 7.5m³ (重錘45t)	1,397	－	1,270,000	25	560	70	115	125	6	－	793	101,000	9,078	1,150,000	2,657	337,000	12,939	1,640,000	
3011 バックホウ浚渫船																				(スパッド付)
010	D 1.0m³	206	－	94,600	20	640	80	130	155	6	－	984	9,310	9,462	89,500	2,906	27,500	14,308	135,000	
020	D 2.0m³	302	－	191,000	20	640	80	130	155	6	－	984	18,800	9,462	181,000	2,906	55,500	14,308	273,000	
030	D 3.0m³	397	－	286,000	20	640	80	130	155	6	－	984	28,100	9,462	271,000	2,906	83,100	14,308	409,000	
3012 マイクロポンプ船																				排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
010 [ディーゼル式]																				
150	D 150PS型	110	－	51,700	15	500	50	85	130	6	－	1,513	7,820	15,961	82,500	4,227	21,900	24,863	129,000	
200	D 200PS型	147	－	74,100	15	500	50	85	130	6	－	1,513	11,200	15,961	118,000	4,227	31,300	24,863	184,000	
3013 リクレーマ船																				
010 [グラブ式]																				
086	DE 860PS型	633	－	413,000	20	960	120	200	140	6	－	617	25,500	5,963	246,000	1,859	76,800	8,925	369,000	
460	DE 4,600PS型	3,383	－	1,910,000	20	960	120	200	140	6	－	617	118,000	5,963	1,140,000	1,859	355,000	8,925	1,700,000	
800	DE 8,000PS型	5,884	－	3,550,000	20	960	120	200	140	6	－	617	219,000	5,963	2,120,000	1,859	660,000	8,925	3,170,000	
020 [チェーンバケット式]																				
370	DE 3,700PS型	2,721	－	2,220,000	20	960	120	200	140	6	－	617	137,000	5,963	1,320,000	1,859	413,000	8,925	1,980,000	
030 [バックホウ式]																				
120	DE 1,200PS型	883	－	1,130,000	20	960	120	200	140	6	－	617	69,700	5,963	674,000	1,859	210,000	8,925	1,010,000	
280	DE 2,800PS型	2,059	－	1,720,000	20	960	120	200	140	6	－	617	106,000	5,963	1,030,000	1,859	320,000	8,925	1,540,000	
320	DE 3,200PS型	2,354	－	1,970,000	20	960	120	200	140	6	－	617	122,000	5,963	1,170,000	1,859	366,000	8,925	1,760,000	
3014 バージアンローダ船																				排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
042	D 420PS型	309	－	347,000	20	720	90	150	150	6	－	858	29,800	8,117	282,000	2,549	88,500	12,233	424,000	
100	D 1,000PS型	736	－	703,000	20	720	90	150	150	6	－	858	60,300	8,117	571,000	2,549	179,000	12,233	860,000	
160	D 1,600PS型	1,177	－	845,000	20	720	90	150	150	6	－	858	72,500	8,117	686,000	2,549	215,000	12,233	1,030,000	
180	D 1,800PS型	1,324	－	877,000	20	720	90	150	150	6	－	858	75,200	8,117	712,000	2,549	224,000	12,233	1,070,000	
200	D 2,000PS型	1,471	－	947,000	20	720	90	150	150	6	－	858	81,300	8,117	769,000	2,549	241,000	12,233	1,160,000	
250	D 2,500PS型	1,839	－	1,060,000	20	720	90	150	150	6	－	858	90,900	8,117	860,000	2,549	270,000	12,233	1,300,000	
3015 空気圧送船																				排砂管、仕切弁、曲管、分岐管、フロータ及びジョイントを含まない。
200	D 2,000PS型	1,471	－	917,000	20	640	80	135	150	6	－	965	88,500	9,019	827,000	2,867	263,000	13,593	1,250,000	
300	D 3,000PS型	2,207	－	1,840,000	20	640	80	135	150	6	－	965	178,000	9,019	1,660,000	2,867	528,000	13,593	2,500,000	
600	D 6,000PS型	4,413	－	2,330,000	20	640	80	135	150	6	－	965	225,000	9,019	2,100,000	2,867	668,000	13,593	3,170,000	
(構造物作業船)																				
3021 自航起重機船																				特殊吊金具を含まない。
010 [固定・ディーゼル式]																				
030	30t吊 D	184	－	108,000	20	780	130	215	125	6	－	712	7,690	5,372	58,000	2,192	23,700	7,953	85,900	
050	50t吊 D	294	－	279,000	20	780	130	215	125	6	－	712	19,900	5,372	150,000	2,192	61,200	7,953	222,000	
020 [旋回・ディーゼル式]																				
050	50t吊 D	405	－	425,000	20	780	130	215	125	6	－	712	30,300	5,372	228,000	2,192	93,200	7,953	338,000	
070	70t吊 D	515	－	543,000	20	780	130	215	125	6	－	712	38,700	5,372	292,000	2,192	119,000	7,953	432,000	
100	100t吊 D	736	－	719,000	20	780	130	215	125	6	－	712	51,200	5,372	386,000	2,192	158,000	7,953	572,000	
120	120t吊 D	809	－	771,000	20	780	130	215	125	6	－	712	54,900	5,372	414,000	2,192	169,000	7,953	613,000	
150	150t吊 D	883	－	860,000	20	780	130	215	125	6	－	712	61,200	5,372	462,000	2,192	189,000	7,953	684,000	
200	200t吊 D	1,030	－	1,010,000	20	780	130	215	125	6	－	712	71,900	5,372	543,000	2,192	221,000	7,953	803,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(15) 損料 (円)	摘要
3022 起重機船																				特殊吊金具を含まない。
010 [固定・ディーゼル式]																				
050	50t吊 D	92	－	96,900	20	600	100	165	105	6	－	842	8,160	6,697	64,900	2,683	26,000	9,758	94,600	
070	70t吊 D	114	－	133,000	20	600	100	165	105	6	－	842	11,200	6,697	89,100	2,683	35,700	9,758	130,000	
100	100t吊 D	143	－	188,000	20	600	100	165	105	6	－	842	15,800	6,697	126,000	2,683	50,400	9,758	183,000	
150	150t吊 D	191	－	267,000	20	600	100	165	105	6	－	842	22,500	6,697	179,000	2,683	71,600	9,758	261,000	
200	200t吊 D	243	－	345,000	20	600	100	165	105	6	－	842	29,000	6,697	231,000	2,683	92,600	9,758	337,000	
020 [旋回・ディーゼル式]																				
025	25t吊 D	88	－	106,000	20	600	100	165	105	6	－	842	8,930	6,697	71,000	2,683	28,400	9,758	103,000	
030	30t吊 D	103	－	116,000	20	600	100	165	105	6	－	842	9,770	6,697	77,700	2,683	31,100	9,758	113,000	
040	40t吊 D	143	－	136,000	20	600	100	165	105	6	－	842	11,500	6,697	91,100	2,683	36,500	9,758	133,000	
050	50t吊 D	177	－	153,000	20	600	100	165	105	6	－	842	12,900	6,697	102,000	2,683	41,000	9,758	149,000	
070	70t吊 D	235	－	193,000	20	600	100	165	105	6	－	842	16,300	6,697	129,000	2,683	51,800	9,758	188,000	
080	80t吊 D	265	－	211,000	20	600	100	165	105	6	－	842	17,800	6,697	141,000	2,683	56,600	9,758	206,000	
100	100t吊 D	313	－	253,000	20	600	100	165	105	6	－	842	21,300	6,697	169,000	2,683	67,900	9,758	247,000	
120	120t吊 D	353	－	291,000	20	600	100	165	105	6	－	842	24,500	6,697	195,000	2,683	78,100	9,758	284,000	
150	150t吊 D	405	－	347,000	20	600	100	165	105	6	－	842	29,200	6,697	232,000	2,683	93,100	9,758	339,000	
180	180t吊 D	515	－	444,000	20	600	100	165	105	6	－	842	37,400	6,697	297,000	2,683	119,000	9,758	433,000	
200	200t吊 D	588	－	492,000	20	600	100	165	105	6	－	842	41,400	6,697	329,000	2,683	132,000	9,758	480,000	
250	250t吊 D	736	－	619,000	20	600	100	165	105	6	－	842	52,100	6,697	415,000	2,683	166,000	9,758	604,000	
300	300t吊 D	883	－	741,000	20	600	100	165	105	6	－	842	62,400	6,697	496,000	2,683	199,000	9,758	723,000	
350	350t吊 D	1,030	－	848,000	20	600	100	165	105	6	－	842	71,400	6,697	568,000	2,683	228,000	9,758	827,000	
400	400t吊 D	1,178	－	952,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	110,000	8,556	815,000	3,563	339,000	12,667	1,210,000	
450	450t吊 D	1,325	－	1,060,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	123,000	8,556	907,000	3,563	378,000	12,667	1,340,000	
030 [固定・ディーゼル発電式]																				
005	50t吊 DE	110	－	130,000	20	600	100	165	105	6	－	842	10,900	6,697	87,100	2,683	34,900	9,758	127,000	
015	150t吊 DE	221	－	320,000	20	600	100	165	105	6	－	842	26,900	6,697	214,000	2,683	85,900	9,758	312,000	
030	300t吊 DE	324	－	536,000	20	600	100	165	105	6	－	842	45,100	6,697	359,000	2,683	144,000	9,758	523,000	
050	500t吊 DE	441	－	823,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	95,100	8,556	704,000	3,563	293,000	12,667	1,040,000	
130	1,300t吊 DE	956	－	1,640,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	190,000	8,556	1,400,000	3,563	584,000	12,667	2,080,000	
140	1,400t吊 DE	1,015	－	2,010,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	232,000	8,556	1,720,000	3,563	716,000	12,667	2,550,000	
200	2,000t吊 DE	1,324	－	2,780,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	321,000	8,556	2,380,000	3,563	991,000	12,667	3,520,000	
220	2,200t吊 DE	1,397	－	3,100,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	358,000	8,556	2,650,000	3,563	1,100,000	12,667	3,930,000	
300	3,000t吊 DE	1,765	－	4,370,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	505,000	8,556	3,740,000	3,563	1,560,000	12,667	5,540,000	
370	3,700t吊 DE	2,721	－	5,290,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	612,000	8,556	4,530,000	3,563	1,880,000	12,667	6,700,000	
400	4,000t吊 DE	2,997	－	5,640,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	652,000	8,556	4,830,000	3,563	2,010,000	12,667	7,140,000	
410	4,100t吊 DE	3,089	－	5,720,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	661,000	8,556	4,890,000	3,563	2,040,000	12,667	7,250,000	
040 [旋回・ディーゼル発電式]																				
010	100t吊 DE	368	－	360,000	20	600	100	165	105	6	－	842	30,300	6,697	241,000	2,683	96,600	9,758	351,000	
020	200t吊 DE	736	－	534,000	20	600	100	165	105	6	－	842	45,000	6,697	358,000	2,683	143,000	9,758	521,000	
040	400t吊 DE	1,471	－	1,100,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	127,000	8,556	941,000	3,563	392,000	12,667	1,390,000	
160	1,600t吊 DE	2,620	－	4,460,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	516,000	8,556	3,820,000	3,563	1,590,000	12,667	5,650,000	
050 [固定・ディーゼル油圧式]																				
040	400t吊 DH	546	－	772,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	89,200	8,556	661,000	3,563	275,000	12,667	978,000	
060	600t吊 DH	647	－	1,020,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	118,000	8,556	873,000	3,563	363,000	12,667	1,290,000	
070	700t吊 DH	699	－	1,290,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	149,000	8,556	1,100,000	3,563	460,000	12,667	1,630,000	
130	1,300t吊 DH	1,000	－	2,080,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	240,000	8,556	1,780,000	3,563	741,000	12,667	2,630,000	
300	3,000t吊 DH	1,861	－	4,650,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	538,000	8,556	3,980,000	3,563	1,660,000	12,667	5,890,000	
370	3,700t吊 DH	2,216	－	5,690,000	20	480	80	135	125	6	－	1,156	658,000	8,556	4,870,000	3,563	2,030,000	12,667	7,210,000	
3023 クレーン付台船																				クレーン付台船の損料額は、クローラクレーン損料(上段)と台船損料(下段)を合算した額とする。 クローラクレーンの損料率は($\times10^{-6}$)とする。 台船の基礎価格には、固縛費、操船ウィンチ等を含む。
040-0	クローラクレーン 35～40t吊	94	－	28,300	14		100	150	30	10	－	518	(日) 14,700	869	(供) 24,600	1,821	(日) 51,500	1,214	34,400	
040-1	台船 300t積			39,400	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 45,500			11,556	45,500	
050-0	クローラクレーン 45～50t吊	102	－	33,900	14		100	150	30	10	－	518	(日) 17,600	869	(供) 29,500	1,821	(日) 61,700	1,214	41,200	
050-1	台船 500t積			48,700	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 56,300			11,556	56,300	
080-0	クローラクレーン 80t吊	161	－	66,300	14		100	150	30	10	－	518	(日) 34,300	869	(供) 57,600	1,821	(日) 121,000	1,214	80,500	
080-1	台船 700t積			60,000	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 69,300			11,556	69,300	
100-0	クローラクレーン 100t吊	193	－	89,800	14		100	150	30	10	－	518	(日) 46,500	869	(供) 78,000	1,821	(日) 164,000	1,214	109,000	
100-1	台船 1,000t積			79,000	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	
150-0	クローラクレーン 150t吊	195	－	121,000	14		100	150	30	10	－	518	(日) 62,700	869	(供) 105,000	1,821	(日) 220,000	1,214	147,000	
150-1	台船 1,000t積			79,000	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	
200-0	クローラクレーン 200t吊	197	－	189,000	14		100	150	30	10	－	518	(日) 97,900	869	(供) 164,000	1,821	(日) 344,000	1,214	229,000	
200-1	台船 1,000t積			79,000	20	－	－	135	95	6	－			11,556	(供) 91,300			11,556	91,300	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料 (円)	摘要
3024 杭打船																				
010 [重錘式]																				
030	モンケン 3.0t D	15	－	15,200	20	480	80	135	105	6	－	1,052	1,600	8,185	12,400	3,354	5,100	11,926	18,100	
020 [ディーゼルハンマ式]																				
025	D-25	103	－	172,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	18,100	8,185	141,000	3,354	57,700	11,926	205,000	
045	D-45	221	－	367,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	38,600	8,185	300,000	3,354	123,000	11,926	438,000	
072	D-72	405	－	726,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	74,500	8,093	588,000	3,302	240,000	11,741	852,000	
080	D-80	515	－	923,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	94,700	8,093	747,000	3,302	305,000	11,741	1,080,000	
030 [油圧ハンマ式]																				
065	H- 65	221	－	514,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	52,700	8,093	416,000	3,302	170,000	11,741	603,000	
125	H-125	405	－	989,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	101,000	8,093	800,000	3,302	327,000	11,741	1,160,000	
150	H-150	515	－	1,260,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	129,000	8,093	1,020,000	3,302	416,000	11,741	1,480,000	
040 [スチームハンマ式]																				
150	S-1,500	353	－	973,000	20	480	80	135	100	6	－	1,026	99,800	8,093	787,000	3,302	321,000	11,741	1,140,000	
3025 コンクリートミキサー船																				
010 [バッチ式]																				
005	DE 0.5 m^3	147	－	148,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	15,600	8,185	121,000	3,354	49,600	11,926	177,000	
008	DE 0.75m^3	177	－	221,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	23,200	8,185	181,000	3,354	74,100	11,926	264,000	
010	DE 1.0 m^3	338	－	394,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	41,400	8,185	322,000	3,354	132,000	11,926	470,000	
015	DE 1.5 m^3	530	－	619,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	65,100	8,185	507,000	3,354	208,000	11,926	738,000	
020	DE 2.0 m^3	633	－	687,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	72,300	8,185	562,000	3,354	230,000	11,926	819,000	
025	DE 2.5 m^3	736	－	751,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	79,000	8,185	615,000	3,354	252,000	11,926	896,000	
030 [コンティニアス式]																				
250	DE 25 型	177	－	211,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	22,200	8,185	173,000	3,354	70,800	11,926	252,000	
450	DE 45 型	279	－	380,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	40,000	8,185	311,000	3,354	127,000	11,926	453,000	
900	DE 90 型	434	－	628,000	20	480	80	135	105	6	－	1,052	66,100	8,185	514,000	3,354	211,000	11,926	749,000	
3026 ケーソン製作用台船																				
010 [フローティング式]																				注排水装置及びクレーン装置を含む。
013	1,300t積		－	237,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 259,000			10,917	259,000	
015	1,500t積		－	280,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 306,000			10,917	306,000	
020	2,000t積		－	350,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 382,000			10,917	382,000	
025	2,500t積		－	415,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 453,000			10,917	453,000	
032	3,200t積		－	504,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 550,000			10,917	550,000	
040	4,000t積		－	623,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 680,000			10,917	680,000	
050	5,000t積		－	774,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 845,000			10,917	845,000	
060	6,000t積		－	926,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,010,000			10,917	1,010,000	
065	6,500t積		－	1,010,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,100,000			10,917	1,100,000	
070	7,000t積		－	1,090,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,190,000			10,917	1,190,000	
100	10,000t積		－	1,500,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,640,000			10,917	1,640,000	
110	11,000t積		－	1,660,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,810,000			10,917	1,810,000	
120	12,000t積		－	1,800,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 1,970,000			10,917	1,970,000	
020 [ドルフィン式(ゲート付)]																				
013	1,300t積		－	186,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 203,000			10,917	203,000	注排水装置、クレーン装置及び発動発電機を含まない。
017	1,700t積		－	207,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 226,000			10,917	226,000	〃
025	2,500t積		－	277,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 302,000			10,917	302,000	〃
050	5,000t積		－	753,000	20	—	—	120	45	6	－			10,917	(供) 822,000			10,917	822,000	注排水装置及びクレーン装置を含み、発動発電機を含まない。
3027 自己昇降式台船																				特殊装備(クレーン、杭打装備、トラベラ等)を含まない。
150	押上力 1,500t級		－	1,100,000	15	—	—	135	90	6	－			13,679	(供) 1,500,000			13,679	1,500,000	
450	押上力 4,500t級		－	2,150,000	15	—	—	135	90	6	－			13,679	(供) 2,940,000			13,679	2,940,000	
550	押上力 5,500t級		－	2,490,000	15	—	—	135	90	6	－			13,679	(供) 3,410,000			13,679	3,410,000	
(地盤改良作業船)																				
3031 深層混合処理船																				光波式位置測定器を含む。
110	水面下 30m 面積 2.2㎡	809	－	542,000	15	980	70	120	115	6	－	721	39,100	10,889	590,000	2,054	111,000	16,778	909,000	
280	水面下 40m 面積 4.6㎡	2,059	－	1,800,000	15	980	70	120	115	6	－	721	130,000	10,889	1,960,000	2,054	370,000	16,778	3,020,000	
470	水面下 65m 面積 5.7㎡	3,457	－	2,320,000	15	980	70	120	115	6	－	721	167,000	10,889	2,530,000	2,054	477,000	16,778	3,890,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料 (円)	摘要
3032 サンドドレーン船																				ケーシングパイプ及び光波式位置測定器を含まない。
085	DE 6連装	625	－	400,000	25	400	50	85	120	6	－	1,085	43,400	12,165	487,000	3,670	147,000	17,271	691,000	
415	DE 12連装	3,052	－	1,890,000	25	400	50	85	120	6	－	1,085	205,000	12,165	2,300,000	3,670	694,000	17,271	3,260,000	
3033 サンドコンパクション船																				ケーシングパイプ及び光波式位置測定器を含まない。 規格呼称欄の長さはホッパ下端から地盤改良深度の打設長である。
223	DE (2連装) 長さ 35m	1,640	－	666,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	74,900	10,250	683,000	3,321	221,000	15,500	1,030,000	
255	DE (2連装) 長さ 40m	1,876	－	739,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	83,100	10,250	757,000	3,321	245,000	15,500	1,150,000	
356	DE (3連装) 長さ 35m	2,618	－	1,110,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	125,000	10,250	1,140,000	3,321	369,000	15,500	1,720,000	
407	DE (3連装) 長さ 40m	2,993	－	1,280,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	144,000	10,250	1,310,000	3,321	425,000	15,500	1,980,000	
458	DE (3連装) 長さ 45m	3,369	－	1,370,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	154,000	10,250	1,400,000	3,321	455,000	15,500	2,120,000	
509	DE (3連装) 長さ 50m	3,744	－	1,480,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	167,000	10,250	1,520,000	3,321	492,000	15,500	2,290,000	
560	DE (3連装) 長さ 55m	4,119	－	1,510,000	20	560	70	120	155	6	－	1,125	170,000	10,250	1,550,000	3,321	501,000	15,500	2,340,000	
31 付属作業船 (自航付属作業船)																				
3101 揚錨船																				
001	D 1t吊	110	－	11,700	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 7,650	7,600	8,890	19,080	(日) 22,300	11,564	13,500	
003	D 3t吊	161	－	34,100	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 22,300	7,600	25,900	19,080	(日) 65,100	11,564	39,400	
005	D 5t吊	202	－	56,500	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 37,000	7,600	42,900	19,080	(日) 108,000	11,564	65,300	
010	D 10t吊	238	－	112,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 73,200	7,600	85,100	19,080	(日) 214,000	11,564	130,000	
015	D 15t吊	284	－	166,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 109,000	7,600	126,000	19,080	(日) 317,000	11,564	192,000	
020	D 20t吊	303	－	222,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 145,000	7,600	169,000	19,080	(日) 424,000	11,564	257,000	
025	D 25t吊	306	－	276,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 181,000	7,600	210,000	19,080	(日) 527,000	11,564	319,000	
030	D 30t吊	334	－	321,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 210,000	7,600	244,000	19,080	(日) 612,000	11,564	371,000	
035	D 35t吊	340	－	366,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 239,000	7,600	278,000	19,080	(日) 698,000	11,564	423,000	
040	D 40t吊	348	－	404,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 264,000	7,600	307,000	19,080	(日) 771,000	11,564	467,000	
050	D 50t吊	351	－	510,000	25	－	100	165	230	6	－	6,540	(日) 334,000	7,600	388,000	19,080	(日) 973,000	11,564	590,000	
3102 引船																				
010 [鋼製]																				
005	D 100PS型 4.9GT	74	－	12,200	20	1,040	130	215	165	6	－	630	769	5,837	7,120	1,837	2,240	8,884	10,800	
010	D 150PS型 10GT	110	－	17,700	20	1,040	130	215	165	6	－	630	1,120	5,837	10,300	1,837	3,250	8,884	15,700	
015	D 200PS型 15GT	147	－	23,200	20	1,040	130	215	165	6	－	630	1,460	5,837	13,500	1,837	4,260	8,884	20,600	
020	D 250PS型 20GT	184	－	28,900	20	1,040	130	215	165	6	－	630	1,820	5,837	16,900	1,837	5,310	8,884	25,700	
025	D 300PS型 25GT	221	－	33,300	20	1,040	130	215	165	6	－	630	2,100	5,837	19,400	1,837	6,120	8,884	29,600	
030	D 350PS型 30GT	257	－	38,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	2,390	5,837	22,200	1,837	6,980	8,884	33,800	
035	D 450PS型 35GT	331	－	47,200	20	1,040	130	215	165	6	－	630	2,970	5,837	27,600	1,837	8,670	8,884	41,900	
040	D 500PS型 40GT	368	－	52,500	20	1,040	130	215	165	6	－	630	3,310	5,837	30,600	1,837	9,640	8,884	46,600	
045	D 550PS型 45GT	405	－	57,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	3,590	5,837	33,300	1,837	10,500	8,884	50,600	
050	D 600PS型 50GT	441	－	61,600	20	1,040	130	215	165	6	－	630	3,880	5,837	36,000	1,837	11,300	8,884	54,700	
060	D 700PS型 60GT	515	－	70,700	20	1,040	130	215	165	6	－	630	4,450	5,837	41,300	1,837	13,000	8,884	62,800	
070	D 800PS型 70GT	588	－	78,900	20	1,040	130	215	165	6	－	630	4,970	5,837	46,100	1,837	14,500	8,884	70,100	
090	D 1,000PS型 90GT	736	－	99,900	20	1,040	130	215	165	6	－	630	6,290	5,837	58,300	1,837	18,400	8,884	88,800	
100	D 1,200PS型 100GT	883	－	114,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	7,180	5,837	66,500	1,837	20,900	8,884	101,000	
130	D 1,500PS型 130GT	1,103	－	138,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	8,690	5,837	80,600	1,837	25,400	8,884	123,000	
180	D 2,000PS型 180GT	1,471	－	182,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	11,500	5,837	106,000	1,837	33,400	8,884	162,000	
220	D 2,500PS型 220GT	1,839	－	227,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	14,300	5,837	132,000	1,837	41,700	8,884	202,000	
330	D 3,000PS型 330GT	2,207	－	313,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	19,700	5,837	183,000	1,837	57,500	8,884	278,000	
450	D 4,000PS型 450GT	2,942	－	411,000	20	1,040	130	215	165	6	－	630	25,900	5,837	240,000	1,837	75,500	8,884	365,000	
3103 押船																				
010 [鋼製]																				
100	D 600PS型 100GT	441	－	90,300	20	1,040	130	215	185	6	－	678	6,120	6,070	54,800	1,933	17,500	9,349	84,400	
130	D 1,000PS型 130GT	736	－	126,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	8,540	6,070	76,500	1,933	24,400	9,349	118,000	
150	D 1,300PS型 150GT	956	－	151,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	10,200	6,070	91,700	1,933	29,200	9,349	141,000	
170	D 1,600PS型 170GT	1,177	－	180,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	12,200	6,070	109,000	1,933	34,800	9,349	168,000	
200	D 2,000PS型 200GT	1,471	－	198,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	13,400	6,070	120,000	1,933	38,300	9,349	185,000	
300	D 3,000PS型 300GT	2,207	－	299,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	20,300	6,070	181,000	1,933	57,800	9,349	280,000	
400	D 4,000PS型 400GT	2,942	－	394,000	20	1,040	130	215	185	6	－	678	26,700	6,070	239,000	1,933	76,200	9,349	368,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料 (円)	摘要
3104 交通船																				
010 [鋼製]																				
003	D 30PS型 3.0GT	22	－	1,970	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 1,770	8,400	1,650	23,000	(日) 4,530	13,800	2,720	
005	D 50PS型 4.9GT	37	－	3,560	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 3,200	8,400	2,990	23,000	(日) 8,190	13,800	4,910	
006	D 60PS型 6.0GT	44	－	4,480	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 4,030	8,400	3,760	23,000	(日) 10,300	13,800	6,180	
013	D 130PS型 13.0GT	96	－	9,240	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 8,320	8,400	7,760	23,000	(日) 21,300	13,800	12,800	
015	D 150PS型 15.0GT	110	－	11,500	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 10,400	8,400	9,660	23,000	(日) 26,500	13,800	15,900	
018	D 180PS型 18.0GT	132	－	14,600	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 13,100	8,400	12,300	23,000	(日) 33,600	13,800	20,100	
020	D 250PS型 20.0GT	184	－	17,200	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 15,500	8,400	14,400	23,000	(日) 39,600	13,800	23,700	
025	D 300PS型 25.0GT	221	－	19,000	20	－	120	200	335	6	－	9,000	(日) 17,100	8,400	16,000	23,000	(日) 43,700	13,800	26,200	
020 [FRP製]																				
003	D 70PS型 3.0GT	51	－	4,770	15	－	160	265	225	6	－	6,708	(日) 3,200	6,314	3,010	17,167	(日) 8,190	10,365	4,940	
005	D 100PS型 4.9GT	74	－	7,300	15	－	160	265	225	6	－	6,708	(日) 4,900	6,314	4,610	17,167	(日) 12,500	10,365	7,570	
010	D 180PS型 10.0GT	132	－	14,000	15	－	160	265	225	6	－	6,708	(日) 9,390	6,314	8,840	17,167	(日) 24,000	10,365	14,500	
015	D 260PS型 15.0GT	191	－	20,800	15	－	160	265	225	6	－	6,708	(日) 14,000	6,314	13,100	17,167	(日) 35,700	10,365	21,600	
020	D 340PS型 20.0GT	250	－	27,500	15	－	160	265	225	6	－	6,708	(日) 18,400	6,314	17,400	17,167	(日) 47,200	10,365	28,500	
3105 潜水士船																				
005	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	132	－	17,600	25	－	90	150	125	6	－	4,933	(日) 8,680	6,960	12,200	16,533	(日) 29,100	9,920	17,500	
(自航運搬付属作業船)																				
3111 ガット船																				
199	D 400m³積 1.8m³ 199GT	588	－	240,000	15	880	110	185	130	6	－	860	20,600	7,333	176,000	2,402	57,600	11,423	274,000	
499	D 850m³積 3.0m³ 499GT	1,103	－	395,000	15	880	110	185	130	6	－	860	34,000	7,333	290,000	2,402	94,900	11,423	451,000	
(非航運搬付属作業船)																				
3121 ガットバージ																				
370	D 500m³積 2.0m³	272	－	156,000	15	－	140	235	130	6	－	5,405	(日) 84,300	5,773	90,100	15,095	(日) 235,000	8,993	140,000	
400	D 1,000m³積 3.0m³	294	－	256,000	15	－	140	235	130	6	－	5,405	(日) 138,000	5,773	148,000	15,095	(日) 386,000	8,993	230,000	
3122 石運船																				
012	120m³積		－	54,700	10	－	－	290	95	6	－			8,690	(供) 47,500			8,690	47,500	
030	300m³積		－	89,300	10	－	－	290	95	6	－			8,690	(供) 77,600			8,690	77,600	
070	700m³積		－	164,000	10	－	－	290	95	6	－			8,690	(供) 143,000			8,690	143,000	
150	1,500m³積		－	313,000	10	－	－	290	95	6	－			8,690	(供) 272,000			8,690	272,000	
3123 土運船																				
010 [開閉式]																				
010	100m³積		－	27,900	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 28,500			10,219	28,500	
030	300m³積		－	72,000	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 73,600			10,219	73,600	
065	650m³積		－	119,000	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 122,000			10,219	122,000	
130	1,300m³積		－	190,000	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 194,000			10,219	194,000	
020 [密閉式]																				
010	100m³積		－	17,400	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 17,800			10,219	17,800	
030	300m³積		－	44,600	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 45,600			10,219	45,600	
065	650m³積		－	74,300	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 75,900			10,219	75,900	
130	1,300m³積		－	117,000	20	－	－	160	110	6	－			10,219	(供) 120,000			10,219	120,000	
3124 押航土運船																				
010 [開閉式]																				
065	650m³積		－	176,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 213,000			12,111	213,000	
130	1,300m³積		－	238,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 288,000			12,111	288,000	
200	2,000m³積		－	301,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 365,000			12,111	365,000	
300	3,000m³積		－	397,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 481,000			12,111	481,000	
500	5,000m³積		－	588,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 712,000			12,111	712,000	
020 [密閉式]																				
065	650m³積		－	120,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 145,000			12,111	145,000	
130	1,300m³積		－	165,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 200,000			12,111	200,000	
200	2,000m³積		－	211,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 256,000			12,111	256,000	
300	3,000m³積		－	278,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 337,000			12,111	337,000	
500	5,000m³積		－	412,000	15	－	－	180	140	6	－			12,111	(供) 499,000			12,111	499,000	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(15) 損料 (円)	摘要
3125 台船																				
002	20t積		-	3,500	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 4,810			13,731	4,810	
003	30t積		-	5,050	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 6,930			13,731	6,930	
010	100t積		-	10,700	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 14,700			13,731	14,700	
015	150t積		-	15,700	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 21,600			13,731	21,600	
020	200t積		-	20,300	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 27,900			13,731	27,900	
030	300t積		-	27,700	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 38,000			13,731	38,000	
040	400t積		-	32,200	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 44,200			13,731	44,200	
050	500t積		-	36,900	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 50,700			13,731	50,700	
060	600t積		-	41,700	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 57,300			13,731	57,300	
070	700t積		-	46,700	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 64,100			13,731	64,100	
100	1,000t積		-	65,100	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 89,400			13,731	89,400	
150	1,500t積		-	95,000	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 130,000			13,731	130,000	
200	2,000t積		-	122,000	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 168,000			13,731	168,000	
300	3,000t積		-	180,000	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 247,000			13,731	247,000	
600	6,000t積		-	350,000	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 481,000			13,731	481,000	
999	10,000t積		-	583,000	20	—	—	130	140	6	-			13,731	(供) 801,000			13,731	801,000	
(その他作業船)																				
3131 スパット台船																				ボーリング装置を含まない。
005	水深 5m用		-	6,570	15	—	—	60	80	6	-			29,667	(供) 19,500			29,667	19,500	
010	水深 10m用		-	9,100	15	—	—	60	80	6	-			29,667	(供) 27,000			29,667	27,000	
015	水深 15m用		-	11,600	15	—	—	60	80	6	-			29,667	(供) 34,400			29,667	34,400	
020	水深 20m用		-	14,100	15	—	—	60	80	6	-			29,667	(供) 41,800			29,667	41,800	
32 作業船用付属品 (ポンプ浚渫船用付属品)																				
3201 排砂管																				接続用ボルト、ナット及びパッキングを含み、フロータ取付用バンドを含まない。
010 [鋼製]																				
030	長5.5m 径300mm		-	79	12			70	15	4	-			19,048	(供) 150			19,048	150	
035	6.0m 350mm		-	94	12			70	15	4	-			19,048	(供) 179			19,048	179	
040	6.0m 400mm		-	113	12			70	15	4	-			19,048	(供) 215			19,048	215	
051	6.0m 510mm		-	151	12			70	15	4	-			19,048	(供) 288			19,048	288	
056	6.0m 560mm		-	178	12			70	15	4	-			19,048	(供) 339			19,048	339	
061	6.0m 610mm		-	204	12			70	15	4	-			19,048	(供) 389			19,048	389	
066	6.0m 660mm		-	238	12			70	15	4	-			19,048	(供) 453			19,048	453	
071	6.0m 710mm		-	278	12			70	15	4	-			19,048	(供) 530			19,048	530	
076	6.0m 760mm		-	330	12			70	15	4	-			19,048	(供) 629			19,048	629	
3202 仕切弁																				接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
010 [鋼製]																				
030	長 400mm 径 300mm		-	400	6			120	20	4	-			19,583	(供) 783			19,583	783	
035	400mm 350mm		-	420	6			120	20	4	-			19,583	(供) 822			19,583	822	
040	400mm 400mm		-	443	6			120	20	4	-			19,583	(供) 868			19,583	868	
051	400mm 510mm		-	487	6			120	20	4	-			19,583	(供) 954			19,583	954	
056	400mm 560mm		-	511	6			120	20	4	-			19,583	(供) 1,000			19,583	1,000	
061	400mm 610mm		-	536	6			120	20	4	-			19,583	(供) 1,050			19,583	1,050	
066	400mm 660mm		-	560	6			120	20	4	-			19,583	(供) 1,100			19,583	1,100	
071	400mm 710mm		-	585	6			120	20	4	-			19,583	(供) 1,150			19,583	1,150	
076	400mm 760mm		-	608	6			120	20	4	-			19,583	(供) 1,190			19,583	1,190	
3203 曲管																				接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
010 [鋼製]																				
030	径 300mm		-	43	6			120	20	4	-			19,583	(供) 84			19,583	84	
035	350mm		-	55	6			120	20	4	-			19,583	(供) 108			19,583	108	
040	400mm		-	70	6			120	20	4	-			19,583	(供) 137			19,583	137	
051	510mm		-	100	6			120	20	4	-			19,583	(供) 196			19,583	196	
056	560mm		-	123	6			120	20	4	-			19,583	(供) 241			19,583	241	
061	610mm		-	145	6			120	20	4	-			19,583	(供) 284			19,583	284	
066	660mm		-	180	6			120	20	4	-			19,583	(供) 352			19,583	352	
071	710mm		-	225	6			120	20	4	-			19,583	(供) 441			19,583	441	
076	760mm		-	282	6			120	20	4	-			19,583	(供) 552			19,583	552	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 ($\times10^{-7}$)	(15) 損料 (円)	摘要
3204 分岐管																				接続用ボルト、ナット及びパッキングを含む。
010 [鋼製]																				
030	径 300mm		−	44	6			120	15	4	−			18,889	(供) 83			18,889	83	
035	350mm		−	56	6			120	15	4	−			18,889	(供) 106			18,889	106	
040	400mm		−	68	6			120	15	4	−			18,889	(供) 128			18,889	128	
051	510mm		−	95	6			120	15	4	−			18,889	(供) 179			18,889	179	
056	560mm		−	112	6			120	15	4	−			18,889	(供) 212			18,889	212	
061	610mm		−	134	6			120	15	4	−			18,889	(供) 253			18,889	253	
066	660mm		−	163	6			120	15	4	−			18,889	(供) 308			18,889	308	
071	710mm		−	206	6			120	15	4	−			18,889	(供) 389			18,889	389	
076	760mm		−	298	6			120	15	4	−			18,889	(供) 563			18,889	563	
3205 フロータ																				排砂管取付用バンド及びフロータ連結用鎖を含む。
010 [鋼製]																				
030	長 4.5m 径 600mm 排砂管径 300mm		−	313	6			90	20	4	−			26,111	(供) 817			26,111	817	
035	4.5m 700mm 350mm		−	341	6			90	20	4	−			26,111	(供) 890			26,111	890	
040	4.5m 900mm 400mm		−	439	6			90	20	4	−			26,111	(供) 1,150			26,111	1,150	
051	4.5m 1,000mm 510mm		−	524	6			90	20	4	−			26,111	(供) 1,370			26,111	1,370	
056	4.5m 1,100mm 560mm		−	666	6			90	20	4	−			26,111	(供) 1,740			26,111	1,740	
061	4.5m 1,200mm 610mm		−	832	6			90	20	4	−			26,111	(供) 2,170			26,111	2,170	
066	5.0m 1,300mm 660mm		−	956	6			90	20	4	−			26,111	(供) 2,500			26,111	2,500	
071	5.0m 1,400mm 710mm		−	1,030	6			90	20	4	−			26,111	(供) 2,690			26,111	2,690	
076	5.0m 1,500mm 760mm		−	1,080	6			90	20	4	−			26,111	(供) 2,820			26,111	2,820	
3206 ジョイント																				
010 [ゴム製]																				
030	長 900mm 径 300mm		−	122	6			120	20	4	−			19,583	(供) 239			19,583	239	
035	1,000mm 350mm		−	147	6			120	20	4	−			19,583	(供) 288			19,583	288	
040	1,000mm 400mm		−	194	6			120	20	4	−			19,583	(供) 380			19,583	380	
051	1,200mm 510mm		−	282	6			120	20	4	−			19,583	(供) 552			19,583	552	
056	1,300mm 560mm		−	358	6			120	20	4	−			19,583	(供) 701			19,583	701	
061	1,300mm 610mm		−	438	6			120	20	4	−			19,583	(供) 858			19,583	858	
066	1,500mm 660mm		−	520	6			120	20	4	−			19,583	(供) 1,020			19,583	1,020	
071	1,600mm 710mm		−	634	6			120	20	4	−			19,583	(供) 1,240			19,583	1,240	
076	1,700mm 760mm		−	763	6			120	20	4	−			19,583	(供) 1,490			19,583	1,490	
(グラブ浚渫船用付属品)																				
3211 汚濁防止枠(巻上ウインチ有)																				上部枠、下部枠、汚濁防止膜用巻上ウィンチ、ワイヤーロープ及び本船との固定用ロープを含み、汚濁防止膜を含まない。
010 [鋼製]																				
005	2.5～ 5m^{3}用 14×14m		−	8,170	5			120	145	4	−			43,667	(供) 35,700			43,667	35,700	
015	9 ～ 15m^{3}用 20×20m		−	9,400	5			120	145	4	−			43,667	(供) 41,000			43,667	41,000	
023	23m^{3}用 22×22m		−	9,670	5			120	145	4	−			43,667	(供) 42,200			43,667	42,200	
3212 汚濁防止枠(巻上ウインチ無、簡易型)																				上部枠、下部枠及び本船との固定用ロープを含み、汚濁防止膜を含まない。
010 [鋼製]																				
005	2.5～ 5m^{3}用 14×14m		−	7,220	5			120	145	4	−			43,667	(供) 31,500			43,667	31,500	
015	9 ～ 15m^{3}用 20×20m		−	8,440	5			120	145	4	−			43,667	(供) 36,900			43,667	36,900	
023	23m^{3}用 22×22m		−	8,720	5			120	145	4	−			43,667	(供) 38,100			43,667	38,100	
(サンドドレーン船用付属品)																				ケーシングパイプ1本当りケーシングパイプ上部、中部、下部及び連結金物並びに上部ホッパを含む。 規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
3221 ケーシングパイプ																				
010 [鋼製・サンドドレーン船用]																				
030	長さ30m 出来上り径 400mm		−	2,500	7			80	105	4	−			41,071	(供) 10,300			41,071	10,300	
040	40m 400mm		−	3,270	7			80	105	4	−			41,071	(供) 13,400			41,071	13,400	
045	45m 400mm		−	3,640	7			80	105	4	−			41,071	(供) 14,900			41,071	14,900	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料 (円)	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料 (円)	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料 (円)	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料 (円)	摘要
(サンドコンパクション船用付属品)																				ケーシングパイプ1本当りケーシングパイプ上部、中部、下部及び連結金物並びに上部ホッパを含む。
3231 ケーシングパイプ																				
010 [鋼製・サンドコンパクション船用(液状化対策用)]																				規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
035	長さ35m 造成杭径 1,000mm		－	13,000	4			85	115	4	－			67,059	(供) 87,200			67,059	87,200	
020 [鋼製・サンドコンパクション船用]																				規格呼称欄の長さはホッパ下端から先端までの長さである。
135	長さ35m造成杭径 1,500～1,700mm		－	13,400	4			100	110	4	－			55,750	(供) 74,700			55,750	74,700	
140	40m 1,500～1,700mm		－	14,700	4			100	110	4	－			55,750	(供) 82,000			55,750	82,000	
145	45m 1,500～1,700mm		－	15,900	4			100	110	4	－			55,750	(供) 88,600			55,750	88,600	
150	50m 1,500～1,700mm		－	17,000	4			100	110	4	－			55,750	(供) 94,800			55,750	94,800	
155	55m 1,500～1,700mm		－	18,200	4			100	110	4	－			55,750	(供) 101,000			55,750	101,000	
235	35m 1,800～2,000mm		－	13,900	4			100	110	4	－			55,750	(供) 77,500			55,750	77,500	
240	40m 1,800～2,000mm		－	15,000	4			100	110	4	－			55,750	(供) 83,600			55,750	83,600	
245	45m 1,800～2,000mm		－	16,100	4			100	110	4	－			55,750	(供) 89,800			55,750	89,800	
250	50m 1,800～2,000mm		－	17,200	4			100	110	4	－			55,750	(供) 95,900			55,750	95,900	
255	55m 1,800～2,000mm		－	18,500	4			100	110	4	－			55,750	(供) 103,000			55,750	103,000	
33 港湾工事用付属機器																				
(受変電機器等)																				
3301 気中開閉器																				(取引計器は電力会社支給とする)
010 [耐塩型]																				
020	耐塩型7.2kV用 接地継電器付200A		－	285	4			90	0	4	－			31,389	(供) 895			31,389	895	147～ 736kW(E 200～1,000PS型)用
3302 引込盤																				(取引計器は電力会社支給とする)
010 [キュービクル型]	6kV用ｺﾝﾃﾞﾝｻ、ｱﾚｽﾀ5kVAﾄﾗﾝｽ装備																			
010	100kVA		－	1,230	23			90	45	4	－			11,304	(供) 1,390			11,304	1,390	147～ 736kW(E 200～1,000PS型)用
3303 受配電盤																				
010 [キュービクル型]																				
020	遮断容量 150MVA 6kV 200A		－	2,850	23			90	65	4	－			12,271	(供) 3,500			12,271	3,500	147～ 368kW(E 200～ 500PS型)用
040	遮断容量 150MVA 6kV 400A		－	3,330	23			90	65	4	－			12,271	(供) 4,090			12,271	4,090	736kW(E 1,000PS型)用
3304 タイトランス																				
010	単相 6kV/3kV用 100kVA		－	592	23			90	45	4	－			11,304	(供) 669			11,304	669	147kW(E 200PS型)用
025	単相 6kV/3kV用 250kVA		－	1,210	23			90	45	4	－			11,304	(供) 1,370			11,304	1,370	368kW(E 500PS型)用
050	単相 6kV/3kV用 500kVA		－	1,760	23			90	45	4	－			11,304	(供) 1,990			11,304	1,990	736kW(E 1,000PS型)用
3305 誘導形電圧調整器																				
050	3相 3kV 50kVA		－	3,880	23			90	45	4	－			11,304	(供) 4,390			11,304	4,390	147kW(E 200PS型)用
075	3相 3kV 75kVA		－	4,300	23			90	45	4	－			11,304	(供) 4,860			11,304	4,860	368kW(E 500PS型)用
150	3相 3kV 150kVA		－	7,400	23			90	45	4	－			11,304	(供) 8,360			11,304	8,360	736kW(E 1,000PS型)用
(ケーブル)																				
3311 被覆硬銅線(100m当り)																				
022	22mm²		－	58	6			90	0	4	－			22,407	(供) 130			22,407	130	147kW(E 200PS型)用
050	50mm²		－	114	6			90	0	4	－			22,407	(供) 255			22,407	255	368kW(E 500PS型)用
100	100mm²		－	184	6			90	0	4	－			22,407	(供) 412			22,407	412	736kW(E 1,000PS型)用
3312 キャブタイヤケーブル(100m当り)																				
022	高圧2種単心 3kV 22mm²		－	138	4			90	0	4	－			31,389	(供) 433			31,389	433	147kW(E 200PS型)用
050	高圧2種単心 3kV 50mm²		－	195	4			90	0	4	－			31,389	(供) 612			31,389	612	368kW(E 500PS型)用
100	高圧2種単心 3kV 100mm²		－	318	4			90	0	4	－			31,389	(供) 998			31,389	998	736kW(E 1,000PS型)用
3314 水底ケーブル(100m当り)																				
038	3心 3kV 38mm²		－	538	6			90	0	4	－			22,407	(供) 1,210			22,407	1,210	
080	3心 3kV 80mm²		－	860	6			90	0	4	－			22,407	(供) 1,930			22,407	1,930	
125	3心 3kV 125mm²		－	1,180	6			90	0	4	－			22,407	(供) 2,640			22,407	2,640	

分類コード 機械名称	規格 諸元	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	(1) 基礎価格 (千円)	(2) 標準使用年数 (年)	年間標準 (3) 運転時間 (時間)	(4) 運転日数 (日)	(5) 供用日数 (日)	(6) 維持修理費率 (%)	(7) 年間管理費率 (%)	残存率 (%)	運転1時間当たり (8) 損料率 (×10⁻⁷)	(9) 損料	供用1日当たり (10) 損料率 (×10⁻⁷)	(11) 損料	換算値 運転1時間当たり (12) 損料率 (×10⁻⁷)	(13) 損料	供用1日当たり (14) 損料率 (×10⁻⁷)	(15) 損料	摘要
(灯浮標等)																				
3321 灯浮標																				型式
120	光度 12cd		－	120	4			160	160	4	－			42,656	(供) 512			42,656	512	(10-P型、CB-100型)
122	12cd		－	158	4			160	160	4	－			42,656	(供) 674			42,656	674	(20-P型、CB-200型)
241	24cd		－	591	4			160	160	4	－			42,656	(供) 2,520			42,656	2,520	(3NC 型、SE-150型)
242	24cd		－	782	4			160	160	4	－			42,656	(供) 3,340			42,656	3,340	(5NC 型、SE-200型)
3322 標識灯																				型式
024	光度 24cd		－	109	3			210	190	4	－			47,460	(供) 517			47,460	517	(B-1 型、E-10 型)
141	12,14cd		－	164	3			210	190	4	－			47,460	(供) 778			47,460	778	(D-1 型、P-3BS 型)
101	12,14cd		－	67	3			210	190	4	－			47,460	(供) 318			47,460	318	(E-1 型、E-8 型)
(測定・探査機器)																				
3331 音響測深機																				
110	1方向 100kHz		－	1,140	10			40	60	4	－			49,250	(供) 5,610			49,250	5,610	
120	1方向 200kHz		－	1,140	10			40	60	4	－			49,250	(供) 5,610			49,250	5,610	
220	2方向 90～230kHz		－	2,250	10			40	60	4	－			49,250	(供) 11,100			49,250	11,100	
423	4方向 90～230kHz		－	2,540	10			40	60	4	－			49,250	(供) 12,500			49,250	12,500	
3332 マルチビーム音響測深機																				各センサー、収録、解析ソフト含む。
036	36～455Hz		－	50,000	9			45	30	4	－			40,247	(供) 201,000			40,247	201,000	
3333 電波測位機																				誘導装置を含まない。
020	20km用		－	15,000	9			70	40	4	－			27,460	(供) 41,200			27,460	41,200	
100	100km用		－	17,600	9			70	40	4	－			27,460	(供) 48,300			27,460	48,300	
3334 光波式位置測定器																				本体3台、反射鏡3台、制御処理装置1台。
010	10～1,000m用		－	25,400	7			100	30	4	－			22,143	(供) 56,200			22,143	56,200	
3335 地層探査機																				
036	36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)		－	6,800	5			110	15	4	－			24,000	(供) 16,300			24,000	16,300	
200	200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)		－	11,000	5			110	15	4	－			24,000	(供) 26,400			24,000	26,400	
400	400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用)		－	20,000	5			110	15	4	－			24,000	(供) 48,000			24,000	48,000	
3336 機雷探査機																				
020	潜水式 20型		－	2,780	5			65	20	4	－			42,154	(供) 11,700			42,154	11,700	
3337 GNSS施工管理装置																				施工管理ソフト(船体位置表示、堀り跡表示)を含む。
010	グラブ浚渫船用		－	23,000	10			125	80	4	－			17,360	(供) 39,900			17,360	39,900	
3338 GNSS測位装置																				
010	ポンプ浚渫船用		－	20,900	10			70	45	4	－			26,000	(供) 54,300			26,000	54,300	
020	サンドドレーン船用		－	19,900	10			85	45	4	－			21,412	(供) 42,600			21,412	42,600	
030	サンドコンパクション船用		－	23,400	10			85	45	4	－			21,412	(供) 50,100			21,412	50,100	