

作業条件等因子表

事業名：造林事業（上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3）（明許）

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹 種 別				備 考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹 種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
改植 (植付)	上中山	1220ろ2	2.28		7.0	3.8	0.8	0.1	11.7	人力		35°～ 40°未満	中	ヒノキ	4,332			コンテナ苗
改植 (植付)	市宇原山	1292に1	3.70		5.2	5.6	0.0	0.3	11.1	人力		30°～ 35°未満	中	ヒノキ	7,770			コンテナ苗
改植 (植付)	立石山	1293い1	4.18		5.2	3.1	2.7	0.3	11.3	人力		35°～ 40°未満	中	ヒノキ	8,778			コンテナ苗
単木保護 設置	上中山	1220ろ2	2.28		7.0	3.8	0.8	0.1	11.7	人力		35°～ 40°未満						
単木保護 設置	市宇原山	1292に1	3.70		5.2	5.6	0.0	0.3	11.1	人力		30°～ 35°未満						
単木保護 設置	立石山	1293い1	4.18		5.2	3.1	2.7	0.3	11.3	人力		35°～ 40°未満						
下刈	上中山	1220ろ1	6.50		7.0	3.8	0.8	0.4	12.0	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	上中山	1220ろ2	10.24		7.0	3.8	0.8	0.5	12.1	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	上中山	1220ろ3	5.56		7.0	3.8	0.6	0.4	11.8	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	島ノ内山	1265い2	3.64		11.3	0.0	0.3	0.4	12.0	人力・機 械併用	筋刈	25°～ 30°未満	中					
下刈	島ノ内山	1265い3	2.47		11.3	0.0	0.6	0.6	12.5	人力・機 械併用	筋刈	30°～ 35°未満	中					
下刈	辛川山	1268は	3.25		3.2	0.6	5.1	0.2	9.1	人力・機 械併用	筋刈	30°～ 35°未満	中					
下刈	辛川山	1270い1	2.00		3.2	0.6	5.1	0.4	9.3	人力・機 械併用	筋刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	立石山	1294い1	3.62		5.2	3.1	2.8	0.4	11.5	人力・機 械併用	全刈	40°～ 45°未満	中					
下刈	立石山	1294い2	4.04		5.2	3.1	3.5	0.3	12.1	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	市宇原山	1292に1	3.70		5.2	5.6	0.0	0.3	11.1	人力・機 械併用	全刈	30°～ 35°未満	中					
下刈	立石山	1293い1	4.18		5.2	3.1	2.7	0.3	11.3	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
防護柵点検 簡易補修	上中山	1220ろ1		1.90	7.0	3.8	0.8	0.4	12.0	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	上中山	1220ろ2		2.50	7.0	3.8	0.8	0.5	12.1	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	上中山	1220ろ3		1.40	7.0	3.8	0.6	0.4	11.8	人力		35°～ 40°未満						
計			69.52	5.80											20,880			

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。

作業条件等因子表

事業名：造林事業（上中山1220ろ2林小班外10 改植作業外3）（明許）

No. 2

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹 種 別				備 考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹 種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
防護柵点検 簡易補修	島ノ内山	1265い2		1.60	11.3	0.0	0.3	0.4	12.0	人力		25°～ 30°未満						
防護柵点検 簡易補修	島ノ内山	1265い3		1.30	11.3	0.0	0.6	0.6	12.5	人力		30°～ 35°未満						
防護柵点検 簡易補修	立石山	1294い1		1.50	5.2	3.1	2.8	0.4	11.5	人力		40°～ 45°未満						
防護柵点検 簡易補修	立石山	1294い2		1.50	5.2	3.1	3.5	0.3	12.1	人力		35°～ 40°未満						
計			69.52	11.70											20,880			

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。