

(案5)
作業条件等因子表

事業名：造林事業（大藪山42ろ1林小班外11 下刈作業外1）

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹種別				備考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
下刈	大藪山	42ろ1	5.64		10.0	6.4	3.2	0.5	20.1	人力・機 械併用	筋刈	30°～ 35°未満	中					
下刈	袖ノ山	42に1	3.72		10.0	6.4	4.7	0.5	21.6	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	多					
下刈	松原山	42に2	2.19		10.0	6.4	5.0	0.5	21.9	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	多					
下刈	中半久保川境山	42ほ1	5.43		10.0	6.4	5.2	0.5	22.1	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	多					
下刈	中半久保川境山	42ほ2	4.60		10.0	6.4	5.7	0.5	22.6	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	多					
下刈	川奥山	55い	4.40		14.9	8.7	1.4	0.4	25.4	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	木綿越山	62い1	8.87		11.3	0.2	1.3	0.4	13.2	人力・機 械併用	筋刈	35°～ 40°未満	多					
下刈	掃地山	70ろ	5.63		10.4	11.2	5.5	0.5	27.6	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	掃地山	70ろ1	4.56		10.4	11.2	5.0	0.3	26.9	人力・機 械併用	筋刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	掃地山	70ろ2	4.93		10.4	11.2	5.0	0.2	26.8	人力・機 械併用	筋刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	影山	80に	9.31		10.4	6.0	0.0	0.4	16.8	人力・機 械併用	全刈	35°～ 40°未満	中					
下刈	四本松	84ろ2	4.76		17.9	3.9	4.9	0.3	27.0	人力・機 械併用	筋刈	35°～ 40°未満	中					
防護柵点検 簡易補修	大藪山	42ろ1		1.70	10.0	6.4	3.2	0.5	20.1	人力		30°～ 35°未満						
防護柵点検 簡易補修	袖ノ山	42に1		1.80	10.0	6.4	4.7	0.5	21.6	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	松原山	42に2		1.10	10.0	6.4	5.0	0.5	21.9	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	中半久保川境山	42ほ1		1.50	10.0	6.4	5.2	0.5	22.1	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	中半久保川境山	42ほ2		1.30	10.0	6.4	5.7	0.5	22.6	人力		35°～ 40°未満						
計			64.04															

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。

作業条件等因子表

事業名：造林事業（大藪山42ろ1林小班外11 下刈作業外1）

No. 2

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹種別				備考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
防護柵点検 簡易補修	川奥山	55い		1.70	14.9	8.7	1.4	0.4	25.4	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	木綿越山	62い1		2.10	11.3	0.2	1.3	0.4	13.2	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	掃地山	70ろ		1.40	10.4	11.2	5.5	0.5	27.6	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	掃地山	70ろ1		1.60	10.4	11.2	5.0	0.3	26.9	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	掃地山	70ろ2		1.80	10.4	11.2	5.0	0.2	26.8	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	影山	80に		1.85	10.4	6.0	0.0	0.4	16.8	人力		35°～ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	四本松	84ろ2		1.70	17.9	3.9	4.9	0.3	27.0	人力		35°～ 40°未満						
計			64.04	19.55														

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。